Subwoofer Removal Instructions
Instructions de dépose du caisson d'extrêmes graves



To access the spare tire, the subwoofer must first be removed. Failure to do so will result in damage to the vehicle.

- Remove knob
- Disconnect harness
- Rotate subwoofer to disengage lower bracket (see reverse)

Reverse to reinstall

To tighten knob, turn 5.5 revolutions

Pour accéder au pneu de secours, le caisson d'extrêmes graves doit être tout d'abord retiré. Le défaut de se conformer causera des dommages au véhicule.

- Retirer le bouton
- Débrancher le faisceau de câblage
- Faire pivoter le caisson d'extrêmes graves pour dégager l'attache inférieure (voir à l'endos)

Inverser l'ordre des directives pour réinstaller

Pour serrer le bouton, tourner de 5,5 tours

CAUTION: Failure to properly tighten knob may result in damage to vehicle or injury to vehicle occupants

MISE EN GARDE: Le défaut de serrer suffisamment le bouton pourrait causer des dommages au véhicule ou des blessures aux passagers

NOTE: Radio may shut off momentarily when played at high volume and distortion.

REMARQUE : La radio pourrait couper temporairement lorsque le volume est élevé et qu'il se produit de la distorsion.

H630SFJ260



Rotate subwoofer to disengage lower bracket from load floor.
When reinstalling subwoofer, lower bracket must hook edge of load floor.

Faire pivoter le caisson d'extrêmes graves pour dégager l'attache inférieure du plancher de chargement.
Lors de la réinstallation du caisson d'extrêmes graves, l'attache inférieure doit s'accrocher au rebord du plancher de chargement.

Left Side of Vehicle
Côté gauche du véhicule

H630SFJ260