



Support Wall Mount



English

Step 1 Attach the wall mount:

Secure the wall mount to the wall using the provided screws. Ensure that the screws are securely tightened.

Step 2 Mount the router:

Align the two wall-mounting holes on the back cover of RT-BE9700 router with the hooks on the wall mount. Hang the router onto the mount.

IMPORTANT!

Only install the wall mount vertically on the wall.

DO NOT install the wall mount horizontally or on the ceiling.

DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.

NOTES:

Wall anchor and screws sizes are for reference only. It is recommended to use the attached anchor and screws.

ไทย

ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้งตัวติดยึดผนัง:

ยึดตัวติดยึดผนังเข้ากับผนังโดยใช้สกรูที่ให้มา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันสกรูแน่นดีแล้ว

ขั้นตอนที่ 2

ติดตั้งเราเตอร์:

จัดตำแหน่งรูติดผนังสองรูบนฝาหลังของเราเตอร์ RT-BE9700 ให้ตรงกับตะขอบนตัวติดยึดผนัง แล้วนำเราเตอร์ไปวนตัวติดยึด

สำคัญ!

ติดตั้งตัวยึดผนังในแนวตั้งบนผนังเท่านั้น
อย่าติดตั้งตัวยึดผนังในแนวนอนหรือบนเพดาน
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ให้สูงเกิน 2 เมตร

หมายเหตุ:

ขนาดตัวยึดผนังและสกรูใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ขอแนะนำให้ใช้ตัวยึดและสกรูที่ให้มา

Bahasa Melayu

Langkah 1 Pasang lekapan dinding:

Pasang lekapan dinding pada dinding menggunakan skru yang disediakan. Pastikan bahawa skru diketatkan dengan kemas.

Langkah 2 Lekapan penghala:

Jajarkan dua lubang pelekapan dinding pada penutup belakang penghala RT-BE9700 dengan cangkuk pada lekapan dinding. Gantung penghala ke atas lekapan.

PENTING!

Hanya pasang lekapan dinding secara menegak pada dinding.

Jangan pasang lekapan dinding secara mendatar atau pada siling.

JANGAN lekapan peralatan ini lebih tinggi daripada 2 meter.

NOTA:

Pengukuh dinding dan saiz skru adalah untuk rujukan sahaja.

Anda disyorkan supaya menggunakan pengukuh dan skru yang dilekapan.

繁體中文

步驟 1 安裝壁掛支架:

使用隨附的螺絲以將壁掛支架固定在牆壁上，並確認螺絲需鎖緊到底。

步驟 2 安裝路由器:

將 RT-BE9700 路由器背蓋上的兩個壁掛孔與壁掛支架上的掛鉤對齊，然後將路由器掛到支架上。

重要！

僅將壁掛支架水平安裝在牆上。
請勿將壁掛支架以垂直方向安裝或安裝在天花板上。
安裝時，裝置放置高度請勿高於 2 公尺。

注意：

牆錨和螺絲尺寸僅供參考。
建議使用隨附的牆錨和螺絲。

Tiếng Việt

Bước 1 Gắn giá treo tường:

Cố định giá treo tường lên tường bằng các vít kèm theo. Đảm bảo các vít được siết chặt.

Bước 2 Lắp đặt router:

Căn chỉnh hai lỗ gắn tường ở mặt sau router RT-BE9700 thẳng hàng với các móc trên giá treo tường. Treo router lên giá treo tường.

LƯU Ý QUAN TRỌNG!

Chỉ lắp giá treo tường theo chiều thẳng đứng.
Không lắp giá treo tường theo chiều ngang hoặc lên trần nhà.
ĐỪNG lắp thiết bị này cao hơn 2 mét.

LƯU Ý:

Kích thước của neo tường hoặc các ốc vít chỉ mang tính tham khảo.
Bạn nên sử dụng neo tường hoặc các ốc vít kèm theo.

Bahasa Indonesia

Langkah 1 Pasang kit pemasangan dinding:

Kencangkan kit pemasangan dinding ke dinding menggunakan sekrup yang disediakan. Pastikan sekrup telah dikencangkan dengan aman.

Langkah 2 Memasang router:

Sejajarkan kedua lubang kit pemasangan dinding pada penutup belakang router RT-BE9700 dengan pengait pada kit pemasangan dinding. Gantung router pada kit pemasangan dinding.

PENTING!

Penyangga dinding harus dipasang secara vertikal ke dinding.
JANGAN pasang penyangga dinding secara horizontal atau di langit-langit.
JANGAN pasang peralatan ini lebih tinggi dari 2 meter.

CATATAN:

Ukuran pengait dinding dan sekrup hanya sebagai referensi.
Sebaiknya gunakan pengait dan sekrup yang diberikan.

한국어

1 단계 벽걸이 부착:

제공된 나사를 사용하여 벽걸이를 벽에 고정합니다. 나사가 단단히 조여졌는지 확인합니다.

2 단계 라우터 장착:

RT-BE9700 라우터의 후면 커버에 있는 두 개의 벽걸이 구멍을 벽걸이 고리에 맞춥니다. 라우터를 벽걸이에 겁니다.

중요!

월 마운트를 벽에 설치할 때 세로로만 설치하십시오.
월 마운트를 벽에 가로로 또는 천장에 설치하지 마십시오.
이 장비를 2 미터보다 높게 장착하지 마십시오.

주의사항:

벽에 사용할 앵커 및 나사 크기는 참조용으로만 사용하십시오.
제품과 함께 제공된 앵커 및 나사 사용을 권장합니다.