



|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| EN | Product Emission Data                  |
| BG | Данни за емисиите на продукта          |
| ES | Datos de emisión del producto          |
| CZ | Údaje o emisích výrobku                |
| DA | Produktemissionsdata                   |
| DE | Emissionsdaten des Produkts            |
| ET | Toote heitkoguste andmed               |
| EL | Δεδομένα Εκπομπών Προϊόντος            |
| FR | Données d'émission du produit          |
| HR | Podaci o emisiji proizvoda             |
| IT | Dati sulle emissioni del prodotto      |
| LV | Izstrādājuma emisijas dati             |
| LT | Gaminio emisijos duomenys              |
| HU | Termékkibocsátási adatok               |
| MT | Data dwar l-Emissjonijiet tal-Prodotti |
| NL | Productemissiegegevens                 |
| PL | Dane dotyczące emisji produktu         |
| PT | Dados de emissão do produto            |
| RO | Date privind emisiile produsului       |
| SK | Údaje o emisiách produktu              |
| SL | Podatki o emisijah izdelkov            |
| FI | Tuotteen päästötiedot                  |
| SV | Produktens emissionsdata               |
| NO | Produktutslippsdata                    |
| TR | Ürün Emisyon Verileri                  |



# EN

## Product Emission Data

**⚠ WARNING:** The declared emissions represent the main applications of the machine. However, if the machine is used for different applications, with different accessories or is poorly maintained, the emissions may differ. Occupational dust exposure depends largely on the environmental conditions, the materials being processed and the operator's working method.

This may significantly increase the exposure level over the total working period.

| Product                                                                                                                                                                                                                           |  | BEPW1300         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------|
| Type                                                                                                                                                                                                                              |  | 1                |           |
| Sound Level Emission                                                                                                                                                                                                              |  |                  |           |
| L <sub>pA</sub> (sound pressure) / K <sub>pA</sub> (uncertainty)                                                                                                                                                                  |  | dB               | 78 / 3    |
| L <sub>WA</sub> (sound power) / K <sub>WA</sub> (uncertainty)                                                                                                                                                                     |  | dB               | 91 / 1    |
| Vibration Emission                                                                                                                                                                                                                |  |                  |           |
| a <sub>h</sub> (continuous) / K (uncertainty)                                                                                                                                                                                     |  | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |
| p <sub>F</sub> (repeated shock) / K <sub>p</sub> (uncertainty)                                                                                                                                                                    |  | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |
| The vibration value and noise value were measured according to a standardized test in accordance with EN60335-2-79 and can be used for a comparison between two devices. It can be used for a preliminary assessment of exposure. |  |                  |           |
| Outdoor Noise Values according to 2000/14/EC                                                                                                                                                                                      |  |                  |           |
| L <sub>WA</sub> (measured sound power level)                                                                                                                                                                                      |  | dB               | 91        |
| L <sub>WA</sub> (guaranteed sound power level)                                                                                                                                                                                    |  | dB               | 92        |

For more information, please contact us at [support.BLACKANDDECKER.com](mailto:support.BLACKANDDECKER.com) or refer to the back of the instruction manual.

# BG

## Данни за емисиите на продукта

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Декларираните емисии представляват основните приложения на машината. Ако обаче машината се използва за различни приложения, с различни аксесоари или е лошо поддържана, емисиите може да се различават. Излагането на професионален прах зависи до голяма степен от условията на околната среда, обработваните материали и метода на работа на оператора.

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                      |  | BERW1300         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------|
| Тип                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1                |           |
| Ниво на звукови емисии                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |           |
| L <sub>pA</sub> (звуково налягане) / K <sub>pA</sub> (неопределеност)                                                                                                                                                                        |  | dB               | 78 / 3    |
| L <sub>WA</sub> (звукова мощност) / K <sub>WA</sub> (неопределеност)                                                                                                                                                                         |  | dB               | 91 / 1    |
| Вибрационни емисии                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |           |
| a <sub>h</sub> (непрекъснато) / K (неопределеност)                                                                                                                                                                                           |  | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |
| p <sub>F</sub> (повтарящ се удар) / K <sub>p</sub> (несигурност)                                                                                                                                                                             |  | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |
| Стойността на вибрациите и стойността на шума са измерени съгласно стандартизиран тест в съответствие с EN60335-2-79 и могат да се използват за сравнение между две устройства. Може да се използва за предварителна оценка на експозицията. |  |                  |           |
| Стойности на шума на открито съгласно 2000/14/ЕО                                                                                                                                                                                             |  |                  |           |
| L <sub>WA</sub> (измерено ниво на звукова мощност)                                                                                                                                                                                           |  | dB               | 91        |
| L <sub>WA</sub> (гарантирано ниво на звукова мощност)                                                                                                                                                                                        |  | dB               | 92        |

Определете допълнителни мерки за безопасност, за да предпазите оператора от въздействието на емисиите, като например поддръжка на машината и аксесоарите, поддържане на ръцете топли (от значение за вибрациите), организация на работните режими.

За повече информация, моля, свържете се с нас на [support.BLACKANDDECKER.com](https://support.BLACKANDDECKER.com) или вижте гърба на ръководството за употреба.

# ES

## Datos de emisión del producto

**⚠ ADVERTENCIA:** Las emisiones declaradas representan las principales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos, las emisiones pueden variar. La exposición profesional al polvo depende en gran medida de las condiciones ambientales, los materiales que se procesan y el método de trabajo del operador.

| Producto                                                                                                                                                                                                                                          |  | BEPW1300         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1                |           |
| Nivel sonoro de emisión                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |           |
| L <sub>pA</sub> (presión sonora) / K <sub>pA</sub> (incertidumbre)                                                                                                                                                                                |  | dB               | 78 / 3    |
| L <sub>WA</sub> (potencia sonora) / K <sub>WA</sub> (incertidumbre)                                                                                                                                                                               |  | dB               | 91 / 1    |
| Emisión de vibraciones                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |           |
| a <sub>h</sub> (continuo) / K (incertidumbre)                                                                                                                                                                                                     |  | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |
| p <sub>F</sub> (choque repetido) / K <sub>p</sub> (incertidumbre)                                                                                                                                                                                 |  | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |
| El valor de vibración y el valor de ruido han sido medidos de acuerdo con una prueba normalizada establecida en la norma EN60335-2-79 que puede utilizarse para comparar dos aparatos. Puede usarse para una evaluación preliminar de exposición. |  |                  |           |
| Valores de ruido exterior según 2000/14/CE                                                                                                                                                                                                        |  |                  |           |
| L <sub>WA</sub> (nivel de potencia sonora medido)                                                                                                                                                                                                 |  | dB               | 91        |
| L <sub>WA</sub> (nivel de potencia sonora garantizado)                                                                                                                                                                                            |  | dB               | 92        |

Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de las emisiones, como, por ejemplo, efectuar el mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes (relevante para las vibraciones) y organizar patrones de trabajo.

Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de **support.BLACK+DECKER.com** o consulte la parte posterior del manual de instrucciones.

# CZ

## Údaje o emisích výrobku

**▲ VAROVÁNÍ:** Deklarované hodnoty emisí se vztahují na hlavní aplikace stroje. Je-li ovšem stroj použit pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, hodnoty emisí mohou být odlišné. Vystavení osob prachu značně závisí na podmínkách prostředí, zpracovávaných materiálech a metodě práce operátora.

| Výrobek                                                                                                                                                                                                                                |  | BEPW1300         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------|
| Typ                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                |           |
| <b>Emise hluku</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |           |
| L <sub>pA</sub> (akustický tlak) / K <sub>pA</sub> (odchylka)                                                                                                                                                                          |  | dB               | 78 / 3    |
| L <sub>WA</sub> (akustický výkon) / K <sub>WA</sub> (odchylka)                                                                                                                                                                         |  | dB               | 91 / 1    |
| <b>Emise vibrací</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |           |
| a <sub>h</sub> (spojitý) / K (nejistota)                                                                                                                                                                                               |  | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |
| p <sub>F</sub> (opakovaný šok) / K <sub>p</sub> (nejistota)                                                                                                                                                                            |  | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |
| Hodnota vibrací a hlučnosti byly naměřeny podle standardizovaného testu pv souladu s EN60335-2-79 a lze je použít k porovnání dvou zařízení. Tyto hodnoty mohou být použity pro předběžný odhad hluku a vibrací působících na obsluhu. |  |                  |           |
| <b>Hodnoty vnější hlučnosti podle 2000/14/ES</b>                                                                                                                                                                                       |  |                  |           |
| L <sub>WA</sub> (naměřená hodnota akustického výkonu)                                                                                                                                                                                  |  | dB               | 91        |
| L <sub>WA</sub> (zaručená hodnota akustického výkonu)                                                                                                                                                                                  |  | dB               | 92        |

Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před emisemi, jako jsou: údržba stroje a jeho příslušenství, udržování rukou v teple (platí pro vibrace), organizace způsobů práce.

Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás na [support.BLACKANDDECKER.com](mailto:support.BLACKANDDECKER.com) nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

# DA

## Produktemissionsdata

**⚠ ADVARSEL:** De angivne emissioner repræsenterer maskinens hovedanvendelsesområder. Hvis maskinen anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller vedligeholdes dårligt, kan emissionerne imidlertid variere. Erhvervsmæssig støveksposering afhænger i høj grad af miljøforholdene, de bearbejdede materialer og operatørens arbejdsmetode. Det kan markant forøge eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode.

| Produkt                                                                                                                                                                                                                    |                  | BEPW1300  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--|
| Type                                                                                                                                                                                                                       | 1                |           |  |
| Lydniveauemission                                                                                                                                                                                                          |                  |           |  |
| L <sub>pA</sub> (lydtryk) / K <sub>pA</sub> (usikkerhed)                                                                                                                                                                   | dB               | 78 / 3    |  |
| L <sub>WA</sub> (lydeffekt) / K <sub>WA</sub> (usikkerhed)                                                                                                                                                                 | dB               | 91 / 1    |  |
| Vibrationsemission                                                                                                                                                                                                         |                  |           |  |
| a <sub>h</sub> (kontinuerlig) / K (usikkerhed)                                                                                                                                                                             | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |  |
| p <sub>F</sub> (gentagne stød) / K <sub>p</sub> (usikkerhed)                                                                                                                                                               | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |  |
| Vibrationsværdien og støjniveauet blev målt efter en standardiseret test i overensstemmelse med EN60335-2-79 og kan anvendes til sammenligning mellem to enheder. Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering. |                  |           |  |
| Udendørs støjværdier i henhold til 2000/14/EF                                                                                                                                                                              |                  |           |  |
| L <sub>WA</sub> (målt lydeffekt)                                                                                                                                                                                           | dB               | 91        |  |
| L <sub>WA</sub> (garanteret lydeffekt)                                                                                                                                                                                     | dB               | 92        |  |

For yderligere oplysninger, kontakt os venligst på [support.BLACKANDDECKER.com](mailto:support.BLACKANDDECKER.com) eller se på bagsiden af vejledningen.

# DE

## Emissionsdaten des Produkts

**⚠️ WARNUNG:** Die angegebenen Emissionswerte repräsentieren die Hauptanwendungen des Geräts. Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird, können die Emissionen unterschiedlich sein. Die Staubbelastung bei der Arbeit hängt stark von den Umgebungsbedingungen, den bearbeiteten Materialien sowie der jeweiligen Arbeitsmethode ab.

Dies kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Produkt</b> | <b>BEPW1300</b> |
|----------------|-----------------|

|     |   |
|-----|---|
| Typ | 1 |
|-----|---|

### Geräuschemissionen

|                                                            |    |               |
|------------------------------------------------------------|----|---------------|
| $L_{pA}$ (Schalldruck) / $K_{pA}$ (Unsicherheitsfaktor)    | dB | <b>78 / 3</b> |
| $L_{WA}$ (Schallleistung) / $K_{WA}$ (Unsicherheitsfaktor) | dB | <b>91 / 1</b> |

### Vibrationsemissionen

|                                                           |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| $a_h$ (kontinuierlich) / K (Unsicherheitsfaktor)          | m/s <sup>2</sup> | <b>2.7 / 0.8</b> |
| $p_F$ (wiederholter Schock) / $K_p$ (Unsicherheitsfaktor) | m/s <sup>2</sup> | <b>17 / 12</b>   |

Die Vibrations- und Geräuschwerte wurden mit einem standardisierten Testverfahren gemäß EN60335-2-79 gemessen und können zum Vergleich von zwei Geräten herangezogen werden. Sie können zu einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.

### Geräuschwerte im Freien gemäß 2000/14/EG

|                                              |    |           |
|----------------------------------------------|----|-----------|
| $L_{WA}$ (gemessener Schallleistungspegel)   | dB | <b>91</b> |
| $L_{WA}$ (garantierter Schallleistungspegel) | dB | <b>92</b> |

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter **support.BLACKANDDECKER.com** oder schauen Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.

# ET

## Toote heitkoguste andmed

**⚠ HOIATUS:** Deklareeritud heitkogused kajastavad masina peamisi rakendusi. Kui aga masinat kasutatakse muul viisil, teistsuguste lisatarvikutega või kui seda on halvasti hooldatud, võib mõju tugevus erineda. Töökohal tekkiva tolmu kogus sõltub suuresti keskkonnatingimustest, töödeldavatest materjalidest ja töövõtetest. Sellisel juhul võib vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel olla märkimisväärselt tugevam.

| Toode | BEPW1300 |
|-------|----------|
| Tüüp  | 1        |

### Müratase

|                                                |    |        |
|------------------------------------------------|----|--------|
| $L_{pA}$ (helirõhk) / $K_{pA}$ (määramatus)    | dB | 78 / 3 |
| $L_{WA}$ (helivõimsus) / $K_{WA}$ (määramatus) | dB | 91 / 1 |

### Vibratsioonitase

|                                          |                  |           |
|------------------------------------------|------------------|-----------|
| $a_h$ (pidev) / K (määramatus)           | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |
| $p_F$ (korduv šokk) / $K_p$ (määramatus) | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |

Vibratsiooni- ja müraväärtus on mõõdetud standardiseeritud katsemeetodiga vastavalt standardile EN60335-2-79 ja neid saab kasutada kahe seadme võrdlemiseks. Seda saab kasutada mõju esmasel hindamisel.

### Välistingimustes esineva müra väärtused vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ

|                                            |    |    |
|--------------------------------------------|----|----|
| $L_{WA}$ (mõõdetud helivõimsuse tase)      | dB | 91 |
| $L_{WA}$ (garanteeritud helivõimsuse tase) | dB | 92 |

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil [support.BLACKANDDECKER.com](mailto:support.BLACKANDDECKER.com) või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.



EL

## Δεδομένα Εκπομπών Προϊόντος

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπών αντιστοιχεί στις κύριες εφαρμογές του μηχανήματος. Ωστόσο, αν το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές εφαρμογές, με διαφορετικά αξεσουάρ ή αν δεν συντηρείται κανονικά, η εκπομπή κραδασμών μπορεί να διαφέρει. Η επαγγελματική έκθεση σε σκόνη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τα υλικά τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και τη μέθοδο εργασίας του χειριστή. Το γεγονός αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης για τη συνολική διάρκεια της εργασίας.

**Προϊόν****BEPW1300**

Τύπος

1

**Στάθμη εκπομπών ήχου** $L_{pA}$  (ηχητική πίεση) /  $K_{pA}$  (αβεβαιότητα)

dB

78 / 3

 $L_{WA}$  (ηχητική ισχύς) /  $K_{WA}$  (αβεβαιότητα)

dB

91 / 1

**Εκπομπή κραδασμών** $a_h$  (συνεχής) /  $K$  (αβεβαιότητα) $m/s^2$ 

2.7 / 0.8

 $p_F$  (επαναλαμβανόμενο σοκ) /  $K_p$  (αβεβαιότητα) $m/s^2$ 

17 / 12

Η τιμή κραδασμών και η τιμή θορύβου μετρήθηκαν σύμφωνα με τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής σε συμφωνία με το EN60335-2-79 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση μεταξύ δύο συσκευών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

**Τιμές θορύβου για εξωτερικό χώρο σύμφωνα με την Οδηγία 2000/14/ΕΚ** $L_{WA}$  (μετρηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος)

dB

91

 $L_{WA}$  (εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος)

dB

92

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση **support.BLACKANDDECKER.com** ή ανατρέξτε στην πίσω πλευρά του εγχειριδίου οδηγιών.

# FR

## Données d'émission du produit

**⚠ AVERTISSEMENT:** les valeurs émises déclarées concernent les utilisations principales de l'outil. Cependant, si la machine est utilisée pour des applications différentes, avec des accessoires différents ou qu'il est mal entretenu, le niveau de poussière émis peut varier. L'exposition à la poussière dans le cadre professionnel dépend largement des conditions ambiantes, des matières traitées et de la méthode de travail de l'utilisateur. Ces éléments peuvent augmenter considérablement le niveau d'exposition sur la durée totale de travail.

| Produit | BEPW1300 |
|---------|----------|
| Type    | 1        |

### Niveau des émissions sonores

|                                                      |    |        |
|------------------------------------------------------|----|--------|
| $L_{pA}$ (pression sonore) / $K_{pA}$ (incertitude)  | dB | 78 / 3 |
| $L_{WA}$ (puissance sonore) / $K_{WA}$ (incertitude) | dB | 91 / 1 |

### Vibrations émises

|                                           |         |           |
|-------------------------------------------|---------|-----------|
| $a_h$ (continu) / $K$ (incertitude)       | $m/s^2$ | 2.7 / 0.8 |
| $p_F$ (choc répété) / $K_p$ (incertitude) | $m/s^2$ | 17 / 12   |

La valeur des vibrations et la valeur sonore ont été mesurées selon un test normalisé conforme à la norme EN60335-2-79 et elles peuvent servir pour comparer deux appareils. Elles peuvent également servir pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition.

### Valeurs sonores en extérieur selon la Directive 2000/14/CE

|                                               |    |    |
|-----------------------------------------------|----|----|
| $L_{WA}$ (niveau de puissance sonore mesuré)  | dB | 91 |
| $L_{WA}$ (niveau de puissance sonore garanti) | dB | 92 |

Pour obtenir plus de précisions, prenez contact avec nous à l'adresse [support.BLACKANDDECKER.com](mailto:support.BLACKANDDECKER.com) ou consultez le dos de la notice.

# HR

## Podaci o emisiji proizvoda

**⚠ UPOZORENJE:** Navedene emisije predstavljaju glavne primjene stroja. Međutim, ako se stroj upotrebljava u drugim primjenama, s drugim priborom ili ako je loše održavan, emisije mogle bi se razlikovati. Izlaganje radnoj prašini velikim dijelom ovisi o uvjetima u okruženju, materijalima koji se obrađuju i radnoj metodi rukovatelja. To može značajno povećati razinu izloženosti tijekom ukupnog vremena upotrebe.

| Proizvod | BEPW1300 |
|----------|----------|
| Tip      | 1        |

### Razina emisije zvuka

|                                                 |    |        |
|-------------------------------------------------|----|--------|
| $L_{pA}$ (zvučni tlak) / $K_{pA}$ (nesigurnost) | dB | 78 / 3 |
| $L_{WA}$ (zvučni tlak) / $K_{WA}$ (nesigurnost) | dB | 91 / 1 |

### Emisija vibracija

|                                              |         |           |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| $a_h$ (kontinuirano) / K (neizvjesnost)      | $m/s^2$ | 2.7 / 0.8 |
| $p_F$ (ponovljeni šok) / $K_p$ (nesigurnost) | $m/s^2$ | 17 / 12   |

Vrijednost vibracija i vrijednost buke izmjereni u skladu sa standardiziranim ispitivanjem u skladu s EN60335-2-79 i mogu se upotrijebiti za usporedbu dva uređaja. Može se upotrijebiti za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

### Vrijednosti vanjske buke u skladu s 2000/14/EZ

|                                          |    |    |
|------------------------------------------|----|----|
| $L_{WA}$ (izmjerena razina zvučne snage) | dB | 91 |
| $L_{WA}$ (zajamčena razina zvučne snage) | dB | 92 |

Za dodatne informacije kontaktirajte s nama putem **support.BLACKANDDECKER.com** ili pogledajte poledinu priručnika s uputama.

# IT

## Dati sulle emissioni del prodotto

**⚠ AVVERTENZA:** Le emissioni dichiarate rappresentano le principali applicazioni della macchina. Tuttavia, se la macchina viene utilizzata per applicazioni diverse o se non è sottoposta a una manutenzione adeguata, il suo livello di emissione potrebbe differire da tale valore. L'esposizione alla polvere professionale dipende in larga misura dalle condizioni ambientali, dai materiali in lavorazione e dal metodo di lavoro dell'operatore. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.

| Prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | BEPW1300         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1                |           |
| Livello di emissione rumorosità                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |           |
| L <sub>pA</sub> (pressione sonora) / K <sub>pA</sub> (incertezza)                                                                                                                                                                                                                  |  | dB               | 78 / 3    |
| L <sub>WA</sub> (potenza sonora) / K <sub>WA</sub> (incertezza)                                                                                                                                                                                                                    |  | dB               | 91 / 1    |
| Emissione delle vibrazioni                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |           |
| a <sub>h</sub> (continuo) / K (incertezza)                                                                                                                                                                                                                                         |  | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |
| p <sub>F</sub> (scossa ripetuta) / K <sub>p</sub> (incertezza)                                                                                                                                                                                                                     |  | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |
| Il valore delle vibrazioni e il valore della rumorosità sono stati misurati secondo un test standardizzato secondo la norma EN60335-2-79 e possono essere utilizzati per un confronto tra due dispositivi. Può essere utilizzato per una valutazione preliminare dell'esposizione. |  |                  |           |
| Valori di rumorosità esterna secondo la direttiva 2000/14/CE                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |           |
| L <sub>WA</sub> (livello di potenza sonora misurato)                                                                                                                                                                                                                               |  | dB               | 91        |
| L <sub>WA</sub> (livello di potenza sonora garantito)                                                                                                                                                                                                                              |  | dB               | 92        |

Per maggiori informazioni, invitiamo a contattarci all'indirizzo **support.BLACK+DECKER.com** o a consultare l'ultima di copertina del manuale.

# LV

## Izstrādājuma emisijas dati

**▲ BRĪDINĀJUMS:** Deklarētās emisijas atspoguļo galvenos instrumenta lietojumus. Tomēr emisijas var atšķirties atkarībā no tā, kādiem darbiem instrumentu lieto, kādus piederumus tam uzstāda vai cik labi veic tā apkopi. Putekļu iedarbība darba vietā lielā mērā ir atkarīga no vides apstākļiem, apstrādājamiem materiāliem un operatora darba metodēm.

Šādos gadījumos var ievērojami palielināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.

### Izstrādājums

**BEPW1300**

Veids

1

### Skaņas līmeņa emisija

|                                                        |    |        |
|--------------------------------------------------------|----|--------|
| $L_{pA}$ (skaņas spiediens) / $K_{pA}$ (neprecizitāte) | dB | 78 / 3 |
| $L_{WA}$ (skaņas jauda) / $K_{WA}$ (neprecizitāte)     | dB | 91 / 1 |

### Vibrācijas emisija

|                                               |                  |           |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------|
| $a_h$ (nepārtraukts) / K (nenoteiktība)       | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |
| $p_F$ (atkārtots šoks) / $K_p$ (nenoteiktība) | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |

Vibrācijas un trokšņa vērtības tika mērītas saskaņā ar standartizētu testu atbilstoši EN60335-2-79 un tās var izmantot divu ierīču salīdzināšanai. Tās var izmantot sākotnējai iedarbības novērtēšanai.

### Āra trokšņa līmeņi saskaņā ar 2000/14/EK

|                                              |    |    |
|----------------------------------------------|----|----|
| $L_{WA}$ (izmērītais skaņas jaudas līmenis)  | dB | 91 |
| $L_{WA}$ (garantētais skaņas jaudas līmenis) | dB | 92 |

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar **support.BLACKANDDECKER.com** vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

# LT

## Gaminio emisijos duomenys

**⚠ ĮSPĖJIMAS:** Deklaruotos išmetamųjų teršalų vertės atitinka pagrindinius mašinos naudojimo atvejus. Tačiau, jei įrenginys naudojamas kitoms reikmėms, su skirtingais priedais arba yra prastai prižiūrimas, išmetamųjų teršalų kiekis gali skirtis. Darbinis dulkių poveikis labai priklauso nuo aplinkos sąlygų, apdorojamų medžiagų ir operatoriaus darbo metodo. Tai gali žymiai padidinti poveikio lygį per visą darbo laikotarpį.

| Gaminys                                                                                                                                                                                                          |                  | BEPW1300  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--|
| Tipas                                                                                                                                                                                                            |                  | 1         |  |
| Garso lygio emisija                                                                                                                                                                                              |                  |           |  |
| L <sub>pA</sub> (garso slėgis) / K <sub>pA</sub> (neapibrėžtis)                                                                                                                                                  | dB               | 78 / 3    |  |
| L <sub>WA</sub> (garso galia) / K <sub>WA</sub> (neapibrėžtis)                                                                                                                                                   | dB               | 91 / 1    |  |
| Vibracijos emisija                                                                                                                                                                                               |                  |           |  |
| a <sub>h</sub> (nepertraukiamas) / K (neapibrėžtumas)                                                                                                                                                            | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |  |
| p <sub>F</sub> (pakartotinis šokas) / K <sub>p</sub> (neapibrėžtumas)                                                                                                                                            | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |  |
| Vibracijos ir triukšmo vertės buvo išmatuotos pagal standartizuotą bandymą pagal EN60335-2-79 ir gali būti naudojamos dviejų įrenginių palyginimui. Jis gali būti naudojamas preliminariam poveikio įvertinimui. |                  |           |  |
| Lauko triukšmo vertės pagal 2000/14/EB                                                                                                                                                                           |                  |           |  |
| L <sub>WA</sub> (išmatuotas garso galios lygis)                                                                                                                                                                  | dB               | 91        |  |
| L <sub>WA</sub> (garantuojamas garso galios lygis)                                                                                                                                                               | dB               | 92        |  |

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis per [support.BLACKANDDECKER.com](https://support.BLACKANDDECKER.com) arba ieškokite informacijos kitoje pusėje esančioje naudojimo instrukcijoje.

# HU

## Termékkibocsátási adatok

**▲ FIGYELMEZTETÉS:** A megadott kibocsátási értékek a gép jellemző használatára vonatkoznak. Ha a gépet más feladatokhoz vagy más tartozékokkal használják, vagy nem tartják megfelelően karban, a kibocsátási értékek a megadott értéktől eltérhetnek. A foglalkozási porkitetség nagy mértékben függ a környezeti feltételektől, a feldolgozott anyagtól és a kezelő munkavégzési módszerétől.

Ilyen esetben a munkavégzés teljes időtartama alatt jelentős mértékben növekedhet a kitettségi szint.

| Termék | BEPW1300 |
|--------|----------|
| Típus  | 1        |

### Hagszintkibocsátás

|                                                         |    |        |
|---------------------------------------------------------|----|--------|
| $L_{pA}$ (hangnyomás) / $K_{pA}$ (bizonytalanság)       | dB | 78 / 3 |
| $L_{WA}$ (hangteljesítmény) / $K_{WA}$ (bizonytalanság) | dB | 91 / 1 |

### Rezgéskibocsátás

|                                                 |         |           |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|
| $a_h$ (folyamatos) / $K$ (bizonytalanság)       | $m/s^2$ | 2.7 / 0.8 |
| $p_F$ (ismétlődő sokk) / $K_p$ (bizonytalanság) | $m/s^2$ | 17 / 12   |

A rezgésérték és a zajérték mérése az EN60335-2-79 szerinti szabványos teszttel történt, és ezek az értékek felhasználhatók két eszköz összehasonlítására. Felhasználható a kitettség mértékének előzetes értékeléséhez.

### Kültéri zajértékek a 2000/14/EK szerint

|                                            |    |    |
|--------------------------------------------|----|----|
| $L_{WA}$ (mért hangteljesítményszint)      | dB | 91 |
| $L_{WA}$ (garantált hangteljesítményszint) | dB | 92 |

Ha további információra lenne szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a **support.BLACK+DECKER.com** címen vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

# MT

## Data dwar l-Emissjonijiet tal-Prodotti

**▲ TWISSIJA:** L-emissjonijiet iddikjarati jirrappreżentaw l-applikazzjonijiet ewlenin tal-magna. Madankollu, jekk il-magna tintuża għal applikazzjonijiet differenti, b'aċċessorji differenti jew issirilha manutenzjoni hażina, l-emissjonijiet jistgħu jvarjaw. L-esponiment għat-trab fuq ix-xogħol jiddependi fil-biċċa l-kbira fuq il-kundizzjonijiet ambjentali, il-materjali li qed jiġu pproċessati u l-metodu ta' ħidma tal-operatur.

Dan jista' jżid konsiderevolment il-livell ta' esponiment matul il-perjodu totali tax-xogħol.

| Prodott | BEPW1300 |
|---------|----------|
| Tip     | 1        |

### Emissjoni tal-Livell tal-Ħoss

|                                                       |    |        |
|-------------------------------------------------------|----|--------|
| $L_{pA}$ (pressjoni tal-ħoss) / $K_{pA}$ (inċertezza) | dB | 78 / 3 |
| $L_{WA}$ (potenza tal-ħoss) / $K_{WA}$ (inċertezza)   | dB | 91 / 1 |

### Emissjoni tal-Vibrazzjoni

|                                           |                  |           |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|
| $a_h$ (kontinwu) / $K$ (inċertezza)       | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |
| $p_F$ (xokk ripetut) / $K_p$ (inċertezza) | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |

Il-valur tal-vibrazzjoni u l-valur tal-ħoss tkejlu skont test standardizzat f'konformità ma' EN60335-2-79 u jistgħu jintużaw għal paragun bejn iż-żewġ apparati. Jistgħu jintużaw għal valutazzjoni preliminari tal-esponiment.

### Valuri tal-Istorbju ta' Barra skont 2000/14/KE

|                                                   |    |    |
|---------------------------------------------------|----|----|
| $L_{WA}$ (livell ta' potenza tal-ħoss imkejjel)   | dB | 91 |
| $L_{WA}$ (livell ta' potenza tal-ħoss iggarantit) | dB | 92 |

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq [support.BLACKANDDECKER.com](http://support.BLACKANDDECKER.com) jew irreferi għall-parti ta' wara tal-manwal tal-istruzzjoni.



**NL****Productemissiegegevens**

**⚠ WAARSCHUWING:** Het verklaarde trillingsemissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen van de machine. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht is onderhouden, kunnen de emissies verschillen. Beroepsmatige blootstelling aan stof hangt voornamelijk af van de omgevingsomstandigheden, de materialen die worden verwerkt en de werkmethode van de gebruiker.

Deze kunnen het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen gedurende de totale arbeidsduur.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Product</b> | <b>BEPW1300</b> |
|----------------|-----------------|

|      |   |
|------|---|
| Type | 1 |
|------|---|

**Geluidsemissieniveau**

|                                                     |    |               |
|-----------------------------------------------------|----|---------------|
| $L_{pA}$ (geluidsdruk) / $K_{pA}$ (onzekerheid)     | dB | <b>78 / 3</b> |
| $L_{WA}$ (geluidsvermogen) / $K_{WA}$ (onzekerheid) | dB | <b>91 / 1</b> |

**Trillingsemissie**

|                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| $a_h$ (continu) / K (onzekerheid)             | m/s <sup>2</sup> | <b>2.7 / 0.8</b> |
| $p_F$ (herhaalde schok) / $K_p$ (onzekerheid) | m/s <sup>2</sup> | <b>17 / 12</b>   |

De waarden voor trilling en geluid werden gemeten volgens een gestandaardiseerde test overeenkomstig EN60335-2-79 en kunnen worden gebruikt voor het vergelijken van twee apparaten. Het kan worden gebruikt voor een eerste beoordeling van blootstelling.

**Waarden voor geluid buitenshuis overeenkomstig 2000/14/EG**

|                                                |    |           |
|------------------------------------------------|----|-----------|
| $L_{WA}$ (gemeten geluidsvermogensniveau)      | dB | <b>91</b> |
| $L_{WA}$ (gegarandeerd geluidsvermogensniveau) | dB | <b>92</b> |

Neem voor meer informatie contact op met ons op via **support.BLACKANDDECKER.com** of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.

# PL

## Dane dotyczące emisji produktu

**▲ OSTRZEŻENIE:** Deklarowane emisje dotyczą głównych zastosowań maszyny. Jednakże, w przypadku użycia maszyny do innych zastosowań, przy użyciu innych akcesoriów lub maszyny nie konserwowanej właściwie, poziom emisji może być inny od podanego. Narażenie na pył w miejscu pracy w znacznym stopniu zależy od warunków otoczenia, obrabianych materiałów oraz sposobu pracy operatora.

Te czynniki mogą znacznie zwiększyć poziom narażenia w trakcie całego okresu pracy.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Produkt</b> | <b>BEPW1300</b> |
|----------------|-----------------|

|     |   |
|-----|---|
| Typ | 1 |
|-----|---|

### Poziom emisji dźwięku

|                                                         |    |               |
|---------------------------------------------------------|----|---------------|
| $L_{pA}$ (ciśnienie akustyczne) / $K_{pA}$ (niepewność) | dB | <b>78 / 3</b> |
| $L_{WA}$ (moc akustyczna) / $K_{WA}$ (niepewność)       | dB | <b>91 / 1</b> |

### Emisja drgań

|                                                       |         |                  |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|
| $a_h$ (ciągła) / $K$ (niepewność)                     | $m/s^2$ | <b>2.7 / 0.8</b> |
| $p_F$ (powtarzający się wstrząs) / $K_p$ (niepewność) | $m/s^2$ | <b>17 / 12</b>   |

Wartość drgań i wartość hałasu zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowanym testem zgodnym z EN60335-2-79 i można ich używać do porównywania dwóch urządzeń ze sobą. Można ich używać do wstępnej analizy ekspozycji.

### Wartości hałasu na zewnątrz pomieszczeń zgodnie z 2000/14/WE

|                                                 |    |           |
|-------------------------------------------------|----|-----------|
| $L_{WA}$ (zmierzony poziom mocy akustycznej)    | dB | <b>91</b> |
| $L_{WA}$ (gwarantowany poziom mocy akustycznej) | dB | <b>92</b> |

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z naszą firmą, korzystając z witryny **support.BLACK+DECKER.com** lub skorzystać z informacji podanych na ostatniej stronie okładki instrukcji obsługi.

# PT

## Dados de emissão do produto

**⚠ ATENÇÃO:** As emissões declaradas representam as principais aplicações da máquina. No entanto, se a máquina for utilizada para aplicações diferentes, com acessórios diferentes ou a manutenção não tiver sido efectuada correctamente, as emissões podem variar. A exposição profissional ao pó depende em grande parte das condições ambientais, dos materiais a processar e do método de trabalho do operador. Isto pode aumentar significativamente o nível de exposição às vibrações ao longo do período total de trabalho.

| Produto | BEPW1300 |
|---------|----------|
| Tipo    | 1        |

### Emissão de nível sonoro

|                                                     |    |        |
|-----------------------------------------------------|----|--------|
| $L_{pA}$ (pressão acústica) / $K_{pA}$ (incerteza)  | dB | 78 / 3 |
| $L_{WA}$ (potência acústica) / $K_{WA}$ (incerteza) | dB | 91 / 1 |

### Emissão de vibrações

|                                             |         |           |
|---------------------------------------------|---------|-----------|
| $a_h$ (contínuo) / $K$ (incerteza)          | $m/s^2$ | 2.7 / 0.8 |
| $p_F$ (choque repetido) / $K_p$ (incerteza) | $m/s^2$ | 17 / 12   |

O valor de vibração e o valor de ruído foram medidos de acordo com um ensaio normalizado em conformidade com a norma EN60335-2-79 e podem ser utilizados para a comparação entre dois equipamentos. Pode ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição.

### Valores de ruído externo de acordo com a 2000/14/CE

|                                               |    |    |
|-----------------------------------------------|----|----|
| $L_{WA}$ (nível de potência sonora medida)    | dB | 91 |
| $L_{WA}$ (nível de potência sonora garantida) | dB | 92 |

Para obter mais informações, contacte-nos através do Website [support.BLACKANDDECKER.com](http://support.BLACKANDDECKER.com) ou consulte o verso do manual de instruções.

# RO

## Date privind emisiile produsului

**⚠️ AVERTISMENT:** Emisiile declarate reprezintă aplicațiile principale ale mașinii. Totuși, în cazul în care mașina este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisiile pot diferi. Expunerea profesională la praf depinde în mare măsură de condițiile de mediu, materialele prelucrate și metoda de lucru a operatorului.

Aceasta poate crește semnificativ nivelul de expunere pe durata totală a perioadei de lucru.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Produs</b> | <b>BEPW1300</b> |
|---------------|-----------------|

|            |          |
|------------|----------|
| <b>Tip</b> | <b>1</b> |
|------------|----------|

### Emisii nivel sonor

|                                               |    |        |
|-----------------------------------------------|----|--------|
| $L_{pA}$ (presiune sonoră) / $K_{pA}$ (marjă) | dB | 78 / 3 |
| $L_{WA}$ (putere sonoră) / $K_{WA}$ (marjă)   | dB | 91 / 1 |

### Emisii de vibrații

|                                             |                  |           |
|---------------------------------------------|------------------|-----------|
| $a_h$ (continuu) / K (incertitudine)        | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |
| $p_F$ (șoc repetat) / $K_p$ (incertitudine) | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |

Valoarea vibrațiilor și valoarea zgomotului au fost măsurate conform unui test standardizat, în conformitate cu EN60335-2-79 și pot fi utilizate pentru comparația între două dispozitive. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.

### Valori de zgomot exterior conform 2000/14/CE

|                                               |    |    |
|-----------------------------------------------|----|----|
| $L_{WA}$ (nivelul măsurat al puterii sonore)  | dB | 91 |
| $L_{WA}$ (nivelul garantat al puterii sonore) | dB | 92 |

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la [support.BLACKANDDECKER.com](mailto:support.BLACKANDDECKER.com) sau să consultați coperta din spate a manualului.

# SK

## Údaje o emisiách produktu

**▲ VAROVANIE:** Deklarované emisie predstavujú hlavné použitia stroja. Ak sa však stroj používa na rozličné účely, s odlišným príslušenstvom alebo sa nedostatočne udržiava, emisie sa môžu líšiť. Vystavenie prachu na pracovisku závisí do veľkej miery od podmienok prostredia, spracovávaných materiálov a pracovného postupu obsluhujúcej osoby. To môže významne zvýšiť úroveň vystavenia počas celkovej pracovnej doby.

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Produkt</b> | <b>BEPW1300</b> |
|----------------|-----------------|

|     |   |
|-----|---|
| Typ | 1 |
|-----|---|

### Hladina emisií hluku

|                                                  |    |        |
|--------------------------------------------------|----|--------|
| $L_{pA}$ (akustický tlak) / $K_{pA}$ (odchýlka)  | dB | 78 / 3 |
| $L_{WA}$ (akustický výkon) / $K_{WA}$ (odchýlka) | dB | 91 / 1 |

### Emisie vibrácií

|                                          |         |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| $a_h$ (spojité) / K (neistota)           | $m/s^2$ | 2.7 / 0.8 |
| $p_F$ (opakovaný šok) / $K_p$ (neistota) | $m/s^2$ | 17 / 12   |

Hodnota vibrácií a hluku bola nameraná podľa štandardizovaného testu v súlade s normou EN60335-2-79 a môže sa použiť na porovnanie dvoch zariadení. Môže sa použiť na predbežné posúdenie vystavenia.

### Hladiny hluku vo vonkajšom prostredí podľa smernice 2000/14/ES (ak sa uplatňuje)

|                                                   |    |    |
|---------------------------------------------------|----|----|
| $L_{WA}$ (hladina akustického výkonu)             | dB | 91 |
| $L_{WA}$ (garantovaná hladina akustického výkonu) | dB | 92 |

Ďalšie informácie vám poskytneme na nasledujúcej adrese **support.BLACK+DECKER.com** alebo si pozrite zadnú stranu návodu.

# SL

## Podatki o emisijah izdelkov

**⚠ OPOZORILO:** Navedene emisije predstavljajo glavne uporabe stroja. Toda če stroj uporabljate za druge vrste dela, z različnim priborom ali če ga slabo vzdržujete, so lahko emisije drugačne. Izpostavljenost prahu pri poklicu je v veliki meri odvisna od okoljskih pogojev, obdelovancev in načina dela upravljavca. To lahko znatno poveča raven izpostavljenosti v celotnem obdobju delovanja.

| Izdelek                                                                                                                                                                                                                            |  | BEPW1300         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------|
| Tip                                                                                                                                                                                                                                |  | 1                |           |
| Emisija hrupa                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |           |
| L <sub>pA</sub> (zvočni tlak) /K <sub>pA</sub> (negotovost)                                                                                                                                                                        |  | dB               | 78 / 3    |
| L <sub>WA</sub> (zvočna moč) /K <sub>WA</sub> (negotovost)                                                                                                                                                                         |  | dB               | 91 / 1    |
| Emisije tresljajev                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |           |
| a <sub>h</sub> (zvezno) / K (negotovost)                                                                                                                                                                                           |  | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |
| p <sub>F</sub> (ponavljajoči se šok) / K <sub>p</sub> (negotovost)                                                                                                                                                                 |  | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |
| Vrednost tresljajev in hrupa je bila izmerjena v skladu s standardiziranim preskusom v skladu z EN60335-2-79 in se lahko uporablja za primerjavo med dvema napravama. Podatke lahko uporabite za predhodno oceno izpostavljenosti. |  |                  |           |
| Vrednosti zunanjega hrupa v skladu z Direktivo 2000/14/ES                                                                                                                                                                          |  |                  |           |
| L <sub>WA</sub> (izmerjena raven zvočne moči)                                                                                                                                                                                      |  | dB               | 91        |
| L <sub>WA</sub> (zagotovljena raven zvočne moči)                                                                                                                                                                                   |  | dB               | 92        |

Za več informacij stopite v stik z nami [support.BLACKANDDECKER.com](mailto:support.BLACKANDDECKER.com) ali glejte zadnjo stran navodil za uporabo.



# SV

## Produktens emissionsdata

**⚠ WARNING:** De deklarerade emissionerna avser maskinens huvudsakliga användningsområden. Om maskinen däremot används för andra ändamål, med andra tillbehör eller underhålls bristfälligt, kan emissionerna variera. Den yrkesmässiga dammexponeringen beror i hög grad på miljöförhållanden, de material som bearbetas samt operatörens arbetsmetod.

Detta kan avsevärt öka exponeringsnivån under hela arbetstiden.

| Produkt | BEPW1300 |
|---------|----------|
| Typ     | 1        |

### Ljudnivåemission

|                                              |    |        |
|----------------------------------------------|----|--------|
| $L_{pA}$ (ljudtryck) / $K_{pA}$ (osäkerhet)  | dB | 78 / 3 |
| $L_{WA}$ (ljudeffekt) / $K_{WA}$ (osäkerhet) | dB | 91 / 1 |

### Vibrationsemission

|                                            |         |           |
|--------------------------------------------|---------|-----------|
| $a_h$ (kontinuerlig) / $K$ (osäkerhet)     | $m/s^2$ | 2.7 / 0.8 |
| $p_F$ (upprepad chock) / $K_p$ (osäkerhet) | $m/s^2$ | 17 / 12   |

Vibrationsvärdet och bullervärdet har mätts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN60335-2-79 och kan användas för en jämförelse av två enheter. Det kan användas för en preliminär bedömning av exponering.

### Utvändiga bullervärden enligt 2000/14/EG

|                                      |    |    |
|--------------------------------------|----|----|
| $L_{WA}$ (uppmätt ljudeffektnivå)    | dB | 91 |
| $L_{WA}$ (garanterad ljudeffektnivå) | dB | 92 |

För ytterligare information kontakta oss på [support.BLACKANDDECKER.com](https://support.BLACKANDDECKER.com) eller se bruksanvisningens baksida.



# NO

## Produktutslippsdata

**⚠ ADVARSEL:** Angitt nivå for utslipp gjelder for hovedbruksområdene for maskinen. Dersom maskinen brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan utslippene avvike. Yrkesmessig støveksposering avhenger i stor grad av omgivelsesforholdene, materialene som bearbeides og brukerens arbeidsmetodikk. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.

| Produkt                                                                                                                                                                                                   |                  | BEPW1300  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--|
| Type                                                                                                                                                                                                      | 1                |           |  |
| Lydavgivelsesnivå                                                                                                                                                                                         |                  |           |  |
| L <sub>pA</sub> (lydtrykk) / K <sub>pA</sub> (usikkerhet)                                                                                                                                                 | dB               | 78 / 3    |  |
| L <sub>WA</sub> (lydeffekt) / K <sub>WA</sub> (usikkerhet)                                                                                                                                                | dB               | 91 / 1    |  |
| Vibrasjonsutslipp                                                                                                                                                                                         |                  |           |  |
| a <sub>h</sub> (kontinuerlig) / K (usikkerhet)                                                                                                                                                            | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |  |
| p <sub>F</sub> (gjentatt støt) / K <sub>p</sub> (usikkerhet)                                                                                                                                              | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |  |
| Vibrasjonsverdi og støyverdi ble målt i henhold til en standardisert test i samsvar med EN60335-2-79 og kan brukes for å sammenligne to apparater. Det kan brukes til foreløpig vurdering av eksponering. |                  |           |  |
| Utendørs støyverdier i henhold til 2000/14/EC                                                                                                                                                             |                  |           |  |
| L <sub>WA</sub> (målt lydeffektnivå)                                                                                                                                                                      | dB               | 91        |  |
| L <sub>WA</sub> (garantert lydeffektnivå)                                                                                                                                                                 | dB               | 92        |  |

For mer informasjon, kontakt oss på [support.BLACKANDDECKER.com](mailto:support.BLACKANDDECKER.com) eller se baksiden av bruksanvisningen.

# TR

## Ürün Emisyon Verileri

**▲ UYARI:** Beyan edilen emisyonlar makinenin ana uygulamalarını temsil etmektedir. Bununla birlikte makine farklı uygulamalar için, farklı aksesuarla veya yeterince bakım yapılmadan kullanıldığında, emisyon değerleri farklılık gösterebilir. Mesleki toz maruziyeti büyük ölçüde çevre koşullarına, işlenen malzemelere ve operatörün çalışma yöntemine bağlı olarak değişir.

Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet seviyesini önemli ölçüde artırabilir.

| Ürün                                                                                                                                                                                                                           | BEPW1300         |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--|
| Tip                                                                                                                                                                                                                            | 1                |           |  |
| <b>Ses Seviyesi Emisyonu</b>                                                                                                                                                                                                   |                  |           |  |
| L <sub>pA</sub> (ses basıncı) / K <sub>pA</sub> (belirsizlik)                                                                                                                                                                  | dB               | 78 / 3    |  |
| L <sub>WA</sub> (ses şiddeti) / K <sub>WA</sub> (belirsizlik)                                                                                                                                                                  | dB               | 91 / 1    |  |
| <b>Titreşim Emisyonu</b>                                                                                                                                                                                                       |                  |           |  |
| a <sub>h</sub> (sürekli) / K (belirsizlik)                                                                                                                                                                                     | m/s <sup>2</sup> | 2.7 / 0.8 |  |
| p <sub>F</sub> (tekrarlanan şok) / K <sub>p</sub> (belirsizlik)                                                                                                                                                                | m/s <sup>2</sup> | 17 / 12   |  |
| Titreşim değeri ve gürültü değeri EN60335-2-79 e uygun standart teste göre ölçülmüş olup, iki cihaz arasında karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılabilir. Maruz kalma açısından bir ön değerlendirme amacıyla kullanılabilir. |                  |           |  |
| <b>2000/14/EC'ye Göre Açık Hava Gürültü Değerleri</b>                                                                                                                                                                          |                  |           |  |
| L <sub>WA</sub> (ölçülen ses şiddeti seviyesi)                                                                                                                                                                                 | dB               | 91        |  |
| L <sub>WA</sub> (garanti edilen ses şiddeti seviyesi)                                                                                                                                                                          | dB               | 92        |  |

Daha fazla bilgi için, lütfen **support.BLACKANDDECKER.com** adresini kullanarak bizimle ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.