



doona™

התקנה במטוסים



ECE R44/04

EN 1888:2012

קטגוריה 0+

משקל: עד 13 ק"ג

שפה: עברית

חשוב - נא לשמור על ההוראות
לעיון נוסף בעתיד



 SimpleParenting™

1/ מבוא

חברת Simple Parenting ממליצה מאוד שילדים במשקל של עד 13 ק"ג ישתמשו במערכת רתמת ריסון מאושרת לילדים או בהתקן ריסון אחר המאושר לתחבורה אווירית. ניתן גם להשתמש במושב הבטיחות לרכב לתינוקות Doona+ (לקבוצת הגיל 0+) במטוסים כדי להבטיח לתינוק טיסה בטוחה. בעת התקנת מושב הבטיחות לתינוקות Doona במטוסים, יש להתקינו כפי שמתקינים את הסלקל עם חגורת המושב/חגורת החיק בלבד.

2/ אישור



מושב הבטיחות לרכב לתינוקות Doona מאושר על ידי מומחי התעופה הבינלאומית של מכון התקנים הגרמני TÜV Rheinland. מכון TÜV Rheinland פועל על פי התקנים, המדדים והדרישות הפונקציונאליות הנוכחיים של מוסדות התקינה הארציים והבינלאומיים ורשויות התעופה הבינלאומיות.

3/ הוראות בטיחות

נא לקרוא היטב את ההוראות הבאות להתקנת מושב הבטיחות לרכב לתינוקות Doona במטוס לפני שתנסו להתקינו. התקנה לא נכונה עלולה לסכן את חיי התינוק שלכם.

⚠ לפני הגעתכם למטוס עם מושב הבטיחות לרכב לתינוקות Doona, נא לפנות לחברת התעופה לבירור התאמתו לתנאי המטוס או לבקר באתר <http://www.TUV.com> למידע נוסף.

⚠ השימוש במושב הבטיחות לרכב לתינוקות Doona מותר אך ורק במטוס עם חגורת מושב עם 2 נקודות עיגון.

⚠ ניתן להתקין את מושב הבטיחות אך ורק במושבי המטוסים המאושרים על ידי חברת התעופה.

⚠ לשימוש אך ורק על מושבי מטוסים הפונים קדימה.

⚠ יש להתקין את מושב הבטיחות לרכב לתינוקות Doona אך ורק כשהוא פונה אחורה.

⚠ לא להתקין מושב הבטיחות לרכב לתינוקות בטווח של כרית אוויר.



⚠ יש להתאים את מושב הבטיחות לרכב לתינוקות לממדי הילד על פי ההמלצות במדריך ההוראות של מושב הבטיחות.

⚠ נא לא להשתמש בהתקן ריסון זה אם לא ניתן להבטיח את התקנתו הבטיחותית.

⚠ מושב הבטיחות לרכב לתינוקות Doona יותקן תמיד באופן בטיחותי עם חגורת הבטיחות, גם כאשר שלט "נא להדק את חגורות הבטיחות" כבוי. מושב בטיחות שאינו מותקן כהלכה עלול לפגוע בנוסעים במקרה של תאונה, כיסי אוויר או נחיתת חירום.

4 / התקנה

- א. נא לשים את מושב הבטיחות לרכב לתינוקות Doona על המושב המתאים במטוס כשהוא פונה אחורה.
- ב. הרמת משענות הידיים של המושב יכולה לסייע להתקנת מושב הבטיחות לרכב לתינוקות Doona על מושב המטוס.
- ג. יש להשחיל את שני קצות חגורת החיק דרך מובילי החגורה של מושב הבטיחות לרכב לתינוקות Doona.
- ד. נא לוודא שהחגורות אינן מפותלות!
- ו. כעת יש לסגור את אבזם החגורה (איור #1) ולהדק את החגורה (איור #2).



5 / הסרת מושב הבטיחות לרכב לתינוקות

לפתוח את חגורת החיק על פי ההוראות של חברת התעופה.

אזהרה!



לא להשתמש בבסיס לצורך התקנה במטוסים. רק המושב עצמו מאושר לשימוש במטוסים. חגורות מושב מתנפחות אינן מתאימות להתקן ריסון לילדים זה.