

Sistema de Coleta de Materiais de 2 Sacos para Plataformas do Cortador de 42 e 48 Polegadas Edge™



JOHN DEERE

MANUAL DO OPERADOR

Sistema de Coleta de Materiais de 2 Sacos para
Plataformas do Cortador de 42 e 48 Polegadas Edge™

OMUC25971 EDIÇÃO E0 (PORTUGUESE)

John Deere Power Products

Edição Norte-americana
Printed in U.S.A.



Introdução

Obrigado por adquirir um produto John Deere

É uma satisfação tê-lo como cliente e desejamos muitos anos de uso seguro e gratificante de sua máquina.

MX00654,000020B-54-10MAY17

Utilizar o Manual do Operador

Leia este manual do operador, assista ao vídeo de segurança e examine os adesivos de segurança na sua máquina antes de usar. Eles contêm informações importantes de segurança e instruções de operação que devem ser seguidas para ajudar a proteger você e outras pessoas. Certifique-se de que todos os que utilizam a máquina leram o manual, analisaram os adesivos de segurança e sabem como usar a máquina de forma segura e adequada.

A máquina foi projetada e fabricada para ser operada de acordo com todas as instruções de operação segura. Uma vez que ela foi projetada para cortar a grama, ela pode amputar mãos e pés e arremessar objetos. Se você não seguir as instruções de segurança, podem ocorrer ferimentos graves ou morte.

Este manual do operador é organizado em seções para ajudá-lo a encontrar rapidamente as informações. Você pode usar este manual para encontrar respostas para muitas das suas perguntas de operação e manutenção. Um índice localizado no final deste manual pode ajudá-lo a encontrar rapidamente as informações necessárias. Entre em contato com seu concessionário se este manual não responder às suas perguntas.

Antes de usar a máquina:

- Saiba como operar a máquina. A seção Controles de Operação ajuda você a entender os controles da sua máquina e o que eles fazem.
- Prepare a sua máquina e a área de corte executando as verificações diárias necessárias descritas na seção Instruções Gerais.
- Siga as instruções na seção Prevenção de Ferimentos, especialmente em relação a:
 - Manter as crianças seguras seguindo as instruções na seção Proteger Crianças.
 - Evitar ferimentos em declives e perigos próximos ao terreno seguindo as instruções na seção Operação em Declives e Perigos Próximos ao Terreno.
 - Siga as instruções na seção Evitar Objetos Arremessados e mantenha todas as proteções no lugar, incluindo a calha de descarga.
 - Limpar a máquina durante o uso e antes de guardar, conforme descrito na seção Evitar Incêndios.
- Entenda como fazer a manutenção e inspecionar a sua máquina.

Se você não entender as instruções ou tiver dúvidas, entre em contato com seu concessionário.

A máquina mostrada neste manual pode ser ligeiramente diferente da sua máquina.

Os lados DIREITO e ESQUERDO são determinados com base no sentido de avanço da máquina. Ao ver uma linha tracejada (-----), o item ao qual ela se refere estará oculto.

Antes de entregar esta máquina, seu concessionário efetuou uma inspeção de pré-entrega para assegurar o melhor desempenho.

Este manual é uma parte importante da sua máquina. Mantenha este manual com a máquina ao vendê-la.

OUO2005,000078D-54-11FEB20

Mensagens especiais

Seu manual contém mensagens especiais para chamar atenção a possíveis riscos à segurança, danos à máquina ou para informações úteis de operação e manutenção. Leia todas as informações atentamente para evitar lesões e danos à máquina.



CUIDADO: Evite ferimentos! Este símbolo e texto destacam a possibilidade de ocorrência de perigos ou morte ao operador ou pessoas nas imediações caso os riscos ou procedimentos sejam ignorados.

IMPORTANTE: Evite danos! Este texto é usado para alertar o operador quanto a ações ou condições que possam resultar em danos à máquina.

NOTA: Informações gerais úteis ao operador referentes à operação e à manutenção da máquina são fornecidas em todo o manual.

MX00654,000020D-54-05JUN17

Literatura de manutenção

Se você quiser comprar uma cópia do Catálogo de peças ou do Manual técnico desta máquina, visite a Loja de informações técnicas da John Deere em:

<https://techpubs.deere.com/>

ou ligue:

- **EUA e Canadá:** 1-800-522-7448.
- **Todas as outras regiões:** Seu concessionário John Deere.

TH84124,0000199-54-05FEB20

Peças

Recomendamos peças e lubrificantes de qualidade John Deere, disponíveis no seu concessionário John Deere.

Quando você pedir as peças, seu concessionário John Deere precisará do número de série ou número de identificação do produto (PIN) para sua máquina ou acessório. Esses são os números que você anotou na seção Identificação do produto deste manual.

Pedir Peças de Reposição Online

Acesse <http://JDParts.deere.com> em sua conexão de Internet para pedir peças ou informações.

TC00531,00000E9-54-06MAR15

Conteúdo

Conteúdo

Introdução.....	2
Identificação do produto.....	4
Etiquetas de Segurança com Texto.....	5
Etiquetas de Segurança sem Texto.....	7
Segurança.....	8
Preparar o Veículo.....	8
Montagem.....	10
Instalar.....	13
Operação.....	15
Remover e Armazenar.....	16
Solução de problemas.....	20
Declaração de Qualidade John Deere.....	21
Índice.....	22

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Identificação do produto

Identificação do produto

Compatibilidade do produto

Os coletores de grama de 2 sacos de 42 e 48 polegadas Edge™ são compatíveis com os seguintes modelos.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155			115
LA145	D160			125
LA155				135
LA165				145
				155C

MG39705,00001BC-54-17MAR20

Registrar informações de compra

Registre as informações da compra nos espaços fornecidos abaixo.

DATA DA COMPRA:

NOME DO CONCESSIONÁRIO:


TELEFONE DO CONCESSIONÁRIO:

OUMX258,0000CEA-54-03DEC13

Etiquetas de Segurança com Texto

Etiquetas de Segurança com Texto

Localização das Etiquetas de Segurança



APY17706—UN—05DEC19

A—ATENÇÃO (M151187)
B—ATENÇÃO (M118223)

C—CUIDADO (GC00215)

SR99263,0000110-54-01APR19

Compreender as etiquetas de segurança das máquinas



MXAL42363—UN—22MAY13

Os adesivos de segurança da máquina mostrados nesta seção são colocados em áreas importantes da sua máquina para chamar a atenção para potenciais riscos de segurança. Adesivos de segurança PERIGO ou ATENÇÃO estão localizados próximos às áreas de risco específicas.

O manual do operador explica também quaisquer potenciais riscos de segurança, sempre que necessário, em mensagens de segurança especiais que são identificadas com a palavra CUIDADO e o símbolo de alerta de segurança.

Nos adesivos de segurança da sua máquina, as palavras PERIGO, ATENÇÃO e CUIDADO são usadas com este símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos mais graves:

- **PERIGO:** A palavra PERIGO indica uma situação de risco que, se não evitada, resultará em morte ou em ferimentos graves.

- **ATENÇÃO:** A palavra ATENÇÃO indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou em ferimentos graves.
- **CUIDADO:** A palavra CUIDADO indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados. CUIDADO também pode ser usada para alertar sobre práticas inseguras associadas com eventos que podem causar ferimentos.

Substitua os adesivos de segurança ausentes ou danificados. Use este manual do operador para a colocação correta dos adesivos de segurança.

Pode haver mais informações de segurança não reproduzidas neste manual do operador, mas contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

Manual do operador e adesivos de segurança em francês ou espanhol

Adesivos de segurança e manuais do operador com conteúdo em francês ou espanhol estão disponíveis para esta máquina através dos concessionários autorizados John Deere. Consulte o concessionário John Deere.

NOTA: São mostrados os adesivos com e sem texto. Sua máquina está equipada com apenas um desses tipos de etiquetas.

MP47322,00F4601-54-24APR19

Etiquetas de Segurança com Texto

ATENÇÃO—CUIDADO



GXT001245—UN—28OCT13

ATENÇÃO

Para evitar ferimentos causados por objetos arremessados, mantenha outras pessoas afastadas da área. Desligue o motor antes de abrir a parte superior do funil. Mantenha as calhas no lugar. Nunca permita passageiros na parte superior do coletor de grama ou na estrutura.

CUIDADO

Para evitar ferimentos, coloque o lastro de acordo com o manual do operador. O saco está sujeito a desgaste e deterioração, verifique o saco com frequência e substitua, conforme necessário, por um saco John Deere ou equivalente em conformidade com as especificações de segurança.

OUC02005,000025A-54-04MAY20

ATENÇÃO



M118223


GXT001508—UN—18JUN14

OBJETOS ARREMESSADOS

Não opere o cortador sem que calhas e mangueiras estejam firmemente presas no lugar.

OUC02004,00009B6-54-18JUN14

CUIDADO



GXT001509—UN—18JUN14


- O saco está sujeito a desgaste e deterioração.
- Verifique o saco com frequência, substitua quando necessário.
- Utilize um saco John Deere ou equivalente em conformidade com as especificações de segurança.

OUC02004,00009B7-54-16JUL14

Etiquetas de Segurança sem Texto

Etiquetas de Segurança sem Texto

Localização das Etiquetas de Segurança



A—Leia o Manual do Operador (M169457)

B—É necessário o número da peça

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-54-01APR19

Compreender as etiquetas de segurança das máquinas sem texto



TCT005498—UN—11SEP12

Os avisos de segurança sinalizando perigos potenciais estão afixados em vários locais importantes desta máquina. O perigo é identificado por um símbolo em um triângulo de atenção. Um símbolo adjacente fornece informações sobre como evitar ferimentos. Esses avisos de segurança, suas localizações na máquina e um breve texto explicativo são mostrados na seção Segurança.

Pode haver informações adicionais sobre segurança nas peças e nos componentes oriundos de fornecedores que não estejam reproduzidas neste manual do operador.

MX00654,0000389-54-21JUN18

Leia o Manual do Operador



GXT001478—UN—29AUG14

- Leia o Manual do Operador
- Evite ferimentos provocados por objetos arremessados
- Evite lesões por tombamento

OUC0004,0000A2A-54-29AUG14

Segurança

Segurança

Leia a Seção Segurança no Manual do Operador da Máquina.

Leia as precauções de operação de segurança geral no manual do operador da sua máquina para obter informações adicionais sobre segurança.

OUMX068,0000230-54-18SEP13


Estacionar com Segurança

Sempre acione o freio de estacionamento e remova a chave antes de deixar a máquina sem vigilância. Crianças ou outras pessoas podem tentar mover ou operar uma máquina não vigiada.

- Pare a máquina em uma superfície plana.
- Desengate as lâminas do cortador ou outros implementos.
- Abaixe os implementos até o solo.
- Acione o freio de estacionamento.
- Pare o motor.
- Retire a chave.
- Espere até que o motor e todas as peças móveis parem antes de sair do assento.

OUO2005,0000788-54-15FEB20

Proteger Crianças



MXAL41929—UN—18FEB13

- As crianças podem ser mortas ou gravemente feridas por cortadores de grama se os operadores não seguirem práticas seguras de operação.
- Não corte em marcha a ré. É desaconselhável operar o cortador acionado durante a marcha a ré.
- Nunca transporte crianças em um cortador ou em um carrinho atrás do cortador, mesmo se as lâminas estiverem desligadas. Elas podem cair e ser atropeladas ou cortadas pelas lâminas do cortador. As crianças podem interferir com a operação do cortador. Crianças que foram transportadas uma vez podem aparecer subitamente na área de corte querendo andar no cortador novamente. Caso você não as veja, elas podem ser atropeladas pelo cortador.
- As crianças são frequentemente atraídas por cortadores de grama e atividades de corte, especialmente se já tiverem sido transportadas no cortador antes. Elas não sabem se as lâminas estão girando ou entendem que podem ser mortas ou gravemente feridas mesmo se as lâminas não estiverem girando.
- Mantenha as crianças dentro de casa e fora da área de corte quando o cortador estiver sendo operado. Mantenha as crianças sob o olhar atento de um adulto responsável, que não seja o operador. Se não houver um adulto responsável para garantir que as crianças permaneçam dentro de casa, NÃO use o cortador.
- Mantenha-se alerta quanto à presença de crianças ou outras pessoas. Desligue as lâminas do cortador e pare a máquina se alguém entrar na área de corte.
- Olhe na direção em que a máquina está se deslocando. Antes e ao se mover em marcha a ré, desligue as lâminas do cortador e olhe atentamente para baixo e para trás da máquina, especialmente para verificar se há crianças.
- Tome muito cuidado ao se aproximar de objetos que bloqueiam a

sua visão, como cantos cegos, arbustos ou árvores, especialmente ao se mover em marcha a ré. Eles podem esconder uma criança.

MX00654,00002ED-54-30MAR20

Serviço e Manutenção

- O serviço e manutenção adequados da máquina são essenciais.
- Mantenha todas as peças em boas condições, mantendo todas as porcas e parafusos bem apertados e repare qualquer dano imediatamente. Se você atingir um objeto, pare e inspecione a máquina imediatamente.
- Certifique-se de que todos os dispositivos de segurança, a calha de descarga e os componentes do coletor de grama estão em boas condições e substitua quando necessário.
- Compreenda bem os procedimentos de manutenção antes de trabalhar na máquina. Se você não entender os procedimentos de manutenção ou não se sentir à vontade para trabalhar na sua máquina, entre em contato com seu concessionário de serviços.
- Desconecte a bateria ou todos os fios da vela de ignição antes de fazer manutenção na máquina. Desconecte primeiro o terminal negativo e depois o positivo. Instale primeiro o terminal positivo e depois o negativo.
- Alguns componentes podem ter energia armazenada em molas ou componentes hidráulicos. Os procedimentos de manutenção descritos na seção Serviço descrevem como executar com segurança as tarefas de serviço e manutenção.
- Apoie seguramente quaisquer elementos da máquina que devam ser erguidos para o trabalho de manutenção. Use cavaletes ou travas de manutenção para apoiar os componentes quando necessário.

MX00654,00002EE-54-30MAR20

Descarte de Resíduos e Produtos Químicos

- Resíduos de produtos como óleo, combustível, líquido de arrefecimento, fluido de freio e baterias usadas podem ser nocivos para as pessoas e para o meio ambiente.
- Não use recipientes de bebidas para resíduos de fluidos – alguém pode bebê-los por engano.
- Uma Folha de Dados de Segurança (SDS) fornece os detalhes específicos sobre os produtos químicos: Riscos físicos e para a saúde, procedimentos de segurança e técnicas de resposta a situações de emergência. O vendedor dos produtos químicos usados com a sua máquina é responsável por fornecer a SDS daquele produto.
- Para saber como reciclar ou descartar corretamente resíduos de produtos gerados na manutenção, consulte o seu centro de reciclagem ou concessionário autorizado local. Se você quiser descartar a máquina, entre em contato com seu centro de reciclagem ou concessionário autorizado local.

MX00654,00002EF-54-30MAR20

Preparar o Veículo

Instalar o Lastro Correto

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos! A operação com um coletor de grama ou outro implemento pode afetar a estabilidade em um declive. Utilize pesos na parte dianteira do trator, se necessário

Ao remover o implemento, remova também todos os lastros que tenham sido adicionados à máquina.

Utilize apenas implementos e acessórios recomendados pelo fabricante.


Preparar o Veículo

NOTA: O lastro é um peso extra que pode ser adicionado à máquina para proporcionar maior estabilidade. O lastro típico da sua máquina pode ser pesos de rodas ou pesos modulares. Entre em contato com o seu centro de serviços autorizado para verificar os pesos recomendados para a sua máquina.

Instale o lastro dianteiro correto para ajudar a equilibrar o peso total do sistema de coleta de materiais. Para garantir a operação correta da máquina sem o coletor, remova o lastro quando o sistema de coleta de materiais for removido.

OUC2004,00009C8-54-25JUN14

Instalar Lâminas de Elevação Alta



GXT001288—UN—20JAN14

! CUIDADO: Evite ferimentos! As lâminas do cortador são afiadas. As lâminas giratórias podem causar ferimentos. Antes de remover a lâmina da plataforma padrão, bloqueie a borda afiada da lâmina com um pedaço de madeira para evitar que gire.

1. Levante a plataforma do cortador para ter acesso às lâminas do cortador. Se necessário, remova a plataforma do cortador.
2. Antes de remover a lâmina da plataforma padrão, use um pedaço de madeira para bloquear a borda afiada da lâmina para evitar ela gire.
3. Remova a lâmina padrão do cortador.
 - Afrouxe e remova a porca (A), a arruela (B) e a lâmina (C).
4. Instale a lâmina de elevação alta fornecida com o kit.
 - Certifique-se de que a lâmina esteja devidamente assentada contra o pino entalhado (D).
 - Prenda a lâmina com a arruela (B) e a porca (A) originais. Aperte de acordo com as especificações da seguinte maneira.

Especificação

Porca (A)—Torque. 54-81 N·m
(40-60 lb ft)


5. Repita as mesmas etapas para as lâminas restantes.

MG39705,000028A-54-05DEC19

Montagem

Montagem

Vista de Identificação das Peças



Lista de Peças do Coletor de Grama		
Item	Descrição da Peça	Quantidade
A	Conjunto da Parte Superior do Coletor de Grama	1
B	Poste de Montagem	1
C	Calha de Descarga Superior	1

Lista de Peças do Coletor de Grama		
D	Calha de Descarga Inferior (42 pol. mostrada)	1
E	Haste de Reforço	1
F	Sacos Coletores de Grama	2
G	Lâminas: 42 pol.	2
H	Lâminas: 48 pol.	3

Montagem

Lista de Peças do Coletor de Grama		
I	Pino de Carga Perfurado	1
J	Pino Perfurado	1

Lista de Peças de Fixação		
K	Pino R	4

MG39705,0000193-54-12DEC19


Montagem

Não são necessárias ferramentas para a montagem. Se a máquina estiver equipada com o teto, os postes de apoio traseiros do teto podem interferir com a instalação do conjunto do sistema de coleta de materiais de dois sacos.

MG39705,0000194-54-30MAY19

Instalar o Poste de Montagem e a Haste de Apoio do Sistema de Coleta de Materiais

1. Estacione a máquina com segurança. (Consulte Estacionamento com segurança na seção Segurança.)
2. Coloque a alavanca de elevação da plataforma na posição mais baixa. A plataforma na posição mais baixa permite maior acesso ao instalar a calha inferior.
3. Incline o assento para frente.




APY24831—UN—04DEC19

4. Encaixe as guias (A) na extremidade do poste de montagem nas ranhuras no lado direito da placa do levante traseiro.



APY24832—UN—04DEC19

5. Eleve o poste de montagem para cima em direção ao trator e insira as extremidades da haste de apoio do sistema de coleta de materiais (A) nos orifícios pequenos nos suportes Cargo Mount™ na parte traseira do trator.



APY24833—UN—04DEC19


6. Instale o pino de carga perfurado (A) através dos orifícios no poste de montagem e prenda com o pino R (B).

MG39705,0000195-54-07FEB20


Montar o Conjunto da Parte Superior do Coletor de Grama no Poste de Montagem

IMPORTANTE: Evite danos! Permitir que o coletor de grama entre em contato com superfícies abrasivas pode causar arranhões.

Montagem




1. Para colocar o conjunto da parte superior do coletor de grama (A) no poste de montagem (B), incline o conjunto da parte superior do coletor de grama 30 graus para trás até que ele encoste no poste de montagem. Em seguida, nivele o conjunto da parte superior do coletor de grama (A) para deslizá-lo para baixo no poste de montagem (B). Em seguida, prenda-o com o pino (C) e o pino R (D).



A parte dianteira da parede do poste de montagem é mostrada à direita

2. Instale a haste de reforço (A) na ranhura do poste de montagem colocando a parte dobrada na ranhura de forma que a extremidade dobrada fique na parte dianteira da parede do poste de montagem.



3. Eleve a extremidade perfurada da haste de reforço (A) até o suporte no conjunto da parte superior do coletor de grama (B) e insira através do orifício conforme mostrado. Fixe com o pino R (C).


MG39705.0000196-54-23JAN20

Instalar

Instalar


Instalar os Sacos

Abrir a Parte Superior do Coletor de Grama



1. Abra a parte superior do coletor de grama (A) segurando na trava (B) e puxando até que ela seja liberada.


APY15474—UN—21MAR19




APY15478—UN—01APR19
Condição aberta da parte superior do coletor de grama

2. Conforme a parte superior do coletor de grama é levantada, o suporte (C) na parte superior do coletor de grama se abre. Quando ela estiver totalmente aberta, o suporte é travado pelo pino (D).

Instalar os Sacos




APY15472—UN—01APR19
Condição fechada da parte superior do coletor de grama



APY17732—UN—13MAR19

1. Instale os sacos coletores de grama (A) deslizando nos canais. Certifique-se de que os sacos deslizem totalmente para frente de forma que a alavanca dianteira esteja dentro das ranhuras da estrutura.

Instalar



2. Feche a parte superior do coletor de grama (A) soltando o suporte (B) do pino de travamento (C) puxando a trava para trás através do disparador arredondado. Segure o coletor de grama com a outra mão durante a liberação.

APY24836—UN—04DEC19


SR99263,000010E-54-14FEB20

Instalar a Calha de Descarga Inferior

NOTA: Se estiver instalada, a placa de palhagem deve ser removida antes de instalar a calha de descarga do coletor de grama.

1. Levante e segure a calha de descarga de plástico na plataforma do cortador.

NOTA: Para levantar o defletor de metal interno, puxe para fora na parte traseira do defletor e, em seguida, puxe para cima.




APY24830—UN—24JAN20

2. Levante o defletor de metal interno (A) e coloque a calha de descarga do coletor de grama inferior (B) sobre a abertura de descarga da plataforma do cortador.


! CUIDADO: Evite ferimentos! Evite um possível arremesso de objetos. O conjunto da calha de descarga deve encaixar-se firmemente contra o suporte de articulação da calha e cobrir completamente a abertura de descarga da plataforma do cortador.

NOTA: A calha de descarga do coletor de grama deve encaixar-se no lado de fora da abertura de descarga da plataforma do cortador.



APY17734—UN—24JAN20


3. Na parte dianteira da abertura de descarga, deslize o pino (A) através do orifício (B) no suporte da roda calibradora de profundidade.



APY15479—UN—07FEB20


4. Prenda a calha inserindo um pino R (A) no pino deslizante (B).
5. Prenda a parte traseira da calha de descarga:

Operação



APY15471—UN—13DEC19

- Em plataformas de 42 polegadas, gire a parte traseira da calha de descarga inferior em direção à plataforma do cortador. Insira o gancho da cinta traseira (A) na calha de descarga até a ranhura (F) na plataforma.




GXT001525—UN—18JUN14

- Em plataformas de 48 polegadas, gire a parte traseira da calha de descarga inferior em direção à plataforma do cortador. Insira o gancho da cinta traseira (A) no canto (B) do suporte da roda calibradora de profundidade traseira.


SR99263,0000131-54-24JAN20

Instalar a Calha de Descarga Superior




APY17705—UN—20FEB19

- Insira a calha de descarga superior (A) na abertura da parte superior do coletor de grama.



APY18522—UN—05DEC19

- Deslize a parte inferior (A) da calha de descarga superior sobre a parte superior (B) da calha inferior, alinhando o entalhe (C) com o parafuso (D).



APY15476—UN—12DEC19

- Prenda a trava da cinta de borracha (E) no parafuso (F) na calha inferior.

SR99263,000010F-54-05DEC19

Operação

Conseguir o Melhor Desempenho do Seu Sistema de Coleta de Materiais

Dicas para Coleta

IMPORTANTE: Evite danos! O sistema de coleta de materiais pode se estender além da máquina ou do cortador. Tenha cuidado para não bater com o coletor de grama em árvores ou construções, etc., quando fizer pequenas curvas.

Opere o motor em velocidade máxima. Se o motor desacelerar, reduza a velocidade de deslocamento.

Apanhe a grama apenas quando ela estiver seca: Grama úmida entope a calha e o sistema de coleta de materiais.

Mantenha a parte superior do coletor de grama fechada.

Recolha todas as pedras, pedregulhos, galhos e outros detritos antes

Remover e Armazenar

de cortar e coletar. Corte a grama mais alto do que o desejado na primeira vez, de forma que o cortador limpe obstruções invisíveis que podem causar danos ao cortador ou ao implemento do sistema de coleta de materiais.

IMPORTANTE: Evite danos! Não deixe aparas nos sacos:

- A umidade pode danificar os sacos.
- Aparas úmidas podem causar incêndios.

Nunca deixe grama ou folhas nos sacos durante a noite ou por longos períodos de tempo. A umidade das folhas ou da grama provoca a deterioração dos sacos. Além disso, grama ou folhas úmidas, quando armazenadas nos sacos, são combustíveis e podem causar incêndio. Por essa razão, nunca armazene sacos de lixo de folhas ou implemento de empacotamento de grama com sacos total ou parcialmente preenchidos em uma garagem ou outro ambiente fechado. Aparas de grama são um ótimo composto. Aparas podem ser usadas também como palhagem entre fileiras de jardim ou ao redor de flores, arbustos e árvores.

Fornecer Fluxo de Ar ao Sistema de Coleta de Materiais

O sistema de coleta de materiais precisa de um fluxo de ar forte do cortador para os sacos para um melhor desempenho. Siga essas sugestões para ajudar o fluxo de ar:

- Mantenha limpos a calha, a parte superior do coletor de grama, a tela, os sacos e a parte inferior do cortador.
- Mantenha a alavanca do corpo de borboleta na posição rápida, mas desloque-se a baixa velocidade.
- Nivele o cortador da dianteira com a traseira, de forma que a traseira do cortador não seja 13 mm (1/2 pol.) mais alta que a dianteira do cortador.
- Opere o cortador em posições de corte elevadas.
- Substitua lâminas do cortador desgastadas ou danificadas.

Encher os Sacos

! CUIDADO: Evite ferimentos! Lâminas rotativas podem arremessar objetos e detritos. Desligue o motor antes de remover ou instalar a calha de descarga ou o coletor de grama, ou a tampa ou protetor de palhagem aprovado.

- Quando as aparas chegarem à janela na parte superior do coletor de grama, esvazie os sacos para evitar que a calha fique entupida. O saco esquerdo normalmente enche primeiro.
- O saco direito pode não encher completamente, quando você estiver cortando a grama fina. O saco encherá, se você reduzir a velocidade do motor para reduzir o fluxo de ar.
- Para evitar tombamentos, encha os sacos pela metade ao operar em declives.

MG39705,00001BD-54-12APR19

Desobstruir o Cortador ou o Sistema de Coleta de Materiais

! CUIDADO: Evite ferimentos! Não tente desobstruir o implemento com a máquina em funcionamento.

- Lâminas rotativas são perigosas. Desligue o motor e retire a chave antes de sair do assento para inspecionar a máquina e o implemento.
- Objetos arremessados podem causar graves lesões. Certifique-se de que todas as peças da máquina tenham parado antes de elevar a parte superior do reservatório ou remover as calhas.

Verificar obstruções durante a condução

Se houver acúmulo de grama na frente da calha de descarga do

cortador, verifique se a calha está obstruída ou se há problemas com o conjunto da ventoinha (se equipado).

Se houver uma trilha de aparas de grama atrás do cortador ou aparas sopradas para o lado, verifique se há obstrução na calha, se as bolsas do coletor estão cheias ou se há problemas com o conjunto da ventoinha.

Remover detritos dos pontos de inspeção:

! CUIDADO: Evite ferimentos! Não use as mãos ou os pés para limpar plataforma de corte obstruída ou o conjunto da ventoinha. Energia armazenada pode provocar giro das lâminas.

1. Estacione a máquina com segurança. Aguarde até que todas as peças em movimento parem antes de sair para inspecionar a máquina.
2. Abra a tampa da caixa de material. Verifique a saída da calha.
3. Remova a calha da plataforma de corte ou do conjunto da ventoinha. Verifique a entrada da calha.
4. Verifique se há detritos embaixo da plataforma do cortador.


OUC2004,00009E8-54-20JUN14

Remover e Armazenar

Remover o Conjunto do Coletor de Grama

Remover a Calha de Descarga Superior e Inferior


1. Libere a parte traseira da calha de descarga inferior:



APY15471—UN—13DEC19


- Nas plataformas de 42 polegadas, libere o gancho da cinta (A) na calha de descarga da ranhura (B) na plataforma.

Remover e Armazenar




GXT001525—UN—18JUN14

- Nas plataformas de 48 polegadas, libere o gancho da cinta traseira (A) do canto (B) do suporte da roda calibradora de profundidade traseira.




APY15479—UN—07FEB20

- Libere o lado dianteiro da calha removendo o pino R (A) do pino deslizante (B) e remova o pino deslizante (B) do orifício do suporte da roda calibradora de profundidade.



APY15476—UN—12DEC19


- Solte a trava da cinta de borracha (E) do parafuso (F) na calha inferior. Remova a calha inferior do conjunto da calha superior.



APY17705—UN—20FEB19


Remova a calha de descarga superior (A) da abertura da parte superior do coletor de grama.

Remover os Sacos



APY15474—UN—21MAR19


- Abra a parte superior do coletor de grama (A) segurando na trava (B) e puxando até que ela seja liberada.



APY15472—UN—01APR19


Condição fechada da parte superior do coletor de grama

Remover e Armazenar




APY15478—UN—01APR19
Condição aberta da parte superior do coletor de grama

2. Conforme a parte superior do coletor de grama é levantada, o suporte (C) na parte superior do coletor de grama se abre. Quando ela estiver totalmente aberta, o suporte é travado pelo pino (D).



APY17732—UN—13MAR19


3. Remova os sacos coletores de grama (A) deslizando para fora das abas (B).



APY24836—UN—04DEC19

4. Feche a parte superior do coletor de grama (A) soltando o suporte (B) do pino de travamento (C) puxando a trava para trás através do disparador arredondado. Segure o coletor de grama com a outra mão durante a liberação.

Remover a Haste de Apoio do Coletor de Grama e o Conjunto da Parte Superior do Coletor de Grama



APY15477—UN—17MAR20

1. Libere o pino R (C). Levante levemente a parte superior do coletor de grama (B) e, em seguida, remova a haste de reforço (A) do conjunto da parte superior do coletor de grama. Abaixe a haste de reforço (A) para removê-la do poste de montagem. Remova a haste de reforço (A).


Remover e Armazenar



APY15475—UN—05DEC19

2. Para remover o conjunto da parte superior do coletor de grama (A), remova o pino R (D) e o pino (C). Deslize o conjunto da parte superior do coletor de grama (A) do poste de montagem (B) e remova-o com cuidado.

Remover o Poste de Montagem




APY24833—UN—04DEC19

1. Remova o pino R (B) e remova o pino de carga perfurado (A) do poste de montagem.



APY24832—UN—04DEC19

2. Remova as extremidades da haste de apoio do coletor de grama (A) dos orifícios pequenos nos suportes Cargo Mount™ na parte traseira do trator e abaixe o poste de montagem em direção à placa do levante traseiro.



APY24831—UN—04DEC19

Cargo Mount é uma marca comercial da Deere & Company

Solução de problemas

3. Remova as guias (A) na extremidade do poste de montagem das ranhuras no lado direito da placa do levante traseiro.

MG39705,000028C-54-14FEB20

Armazenar o Implemento

! CUIDADO: Evite ferimentos! Os gases do combustível são explosivos e inflamáveis. Os gases do escapamento do motor contêm monóxido de carbono e podem causar intoxicações graves ou mortais:

- Opere o motor apenas o suficiente para colocar ou retirar a máquina do armazenamento.
- Incêndios na máquina e em instalações ao redor podem ocorrer se a máquina for armazenada antes de esfriar, se não forem removidos os detritos em volta do motor e do silencioso ou se for armazenada perto de materiais combustíveis.
- Não armazene o veículo com combustível no tanque em espaços fechados onde os gases possam atingir chamas ou faíscas.
- Deixe o motor esfriar antes de armazenar a máquina em qualquer espaço fechado.

NOTA: Algumas das etapas a seguir podem não se aplicar ao seu implemento.

1. Remova o implemento da máquina.
2. Limpe o acessório e a transmissão, se equipado.
3. Remova todas as proteções, se necessário, para limpar todos os detritos.
4. Repare ou substitua peças danificadas, gastas ou tortas. Instale as peças de fixação sem apertá-las.
5. Aplique tinta nas superfícies pintadas onde for necessário para evitar ferrugem.
6. Aplique uma fina camada de graxa nas lâminas para evitar ferrugem.
7. Lubrifique pontos no pivô com óleo de motor para evitar ferrugem.
8. Lubrifique os pontos de graxa.

IMPORTANTE: Evite danos! Superfícies abrasivas podem danificar o implemento. Guarde o implemento sobre uma superfície não-abrasiva ou em blocos de madeira.

9. Se armazenar o implemento ao ar livre, bloqueie-o se possível e coloque uma capa impermeável sobre ele.

JK79365,0000188-54-29JUL15

Solução de Problemas do Sistema de Coleta de Materiais

SE	VERIFICAR
A grama não está sendo apanhada completamente.	• Corte a grama apenas quando estiver seca. • Reduza a velocidade de deslocamento do cortador. • Esvazie os sacos. • Limpe a tela na parte superior do coletor de grama. • Desobstrua a calha. • Verifique a aresta de corte das lâminas do cortador. • Aumente a rotação do motor até a aceleração máxima. • Verifique se a correia está desgastada ou deslizou.
A calha de coleta está obstruída.	• Corte a grama apenas quando estiver seca. • Esvazie os sacos. • Limpe a tela na parte superior do coletor de grama. • Reduza a velocidade de deslocamento do cortador. • Pare o cortador quando os sacos estiverem cheios; monitore os sacos/ /coletor de grama com mais frequência.

MG39705,00001BB-54-21MAR19

Solução de problemas

Uso da Tabela de Solução de Problemas

Caso você esteja enfrentando um problema não listado nesta tabela, consulte o seu Manual Técnico ou o concessionário autorizado para o serviço.

MP47322,00F467B-54-13NOV18

Declaração de Qualidade John Deere

Declaração de Qualidade John Deere

Qualidade John Deere

Equipamento John Deere é mais do que uma simples compra, é um investimento em qualidade. A qualidade começa no equipamento e chega ao suporte de manutenção e peças do concessionário John Deere. Este suporte é necessário para manter a satisfação do nosso cliente.

Esta é a razão para a John Deere ter iniciado o processo de busca de soluções para suas possíveis dúvidas ou problemas. Os três passos a seguir ajudarão a guiá-lo através do processo.

Etapa 1

Consulte seu manual do operador

- A. Ele traz muitas ilustrações e informações detalhadas sobre a operação adequada e segura do seu equipamento.
- B. Ele oferece procedimentos de solução de problemas e informações sobre especificações.
- C. Ele oferece informações para catálogos de peças e manuais técnicos e de manutenção.
- D. Se suas dúvidas não foram respondidas no manual do operador, vá ao passo 2.

Etapa 2

Entre em contato com o seu concessionário

- A. Seu concessionário John Deere tem a responsabilidade, autoridade e capacidade de responder às dúvidas, solucionar problemas e satisfazer suas necessidades de peças e serviços.
- B. Primeiro, discuta suas dúvidas ou problemas com a equipe especializada em peças e serviço do seu concessionário.
- C. Se o pessoal de peças e serviços não puder solucionar os seus problemas, dirija-se ao proprietário ou gerente do concessionário.
- D. Se suas dúvidas ou problemas não forem solucionadas pelo concessionário, vá ao passo 3.

Etapa 3

Entre em contato com a John Deere

A. Seu concessionário John Deere é o meio mais eficaz para fazer frente a qualquer problema, mas caso seu problema não tenha sido solucionado após a consulta ao manual do operador e o contato com o seu concessionário, entre em contato com a John Deere para assistência.

B. Para um atendimento rápido e eficiente, favor ter à mão antes de telefonar:

- O nome do concessionário com quem você estava trabalhando.
- O número de modelo do seu equipamento.
- Número de horas da máquina (se aplicável).
- O número de série registrado no verso da capa deste manual.
- Se o problema for com um acessório, o número de identificação do seu acessório.

C. Depois, ligue 1-800-537-8233 (EUA e Canadá) e nosso consultor irá trabalhar junto ao seu concessionário para examinar seu problema. Fora dos EUA e Canadá, entre em contato conosco pelo seguinte website:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Selecione o seu país e, em seguida, clique em Contact Us (Fale Conosco).

SP66632,00043A7-54-10MAY17

Índice

Armazenar o implemento	20
Calha de descarga do coletor de grama superior, instalar	
Instalar a calha de descarga do coletor de grama superior	15
Coletor de Grama, Instalar	13
Compatibilidade com máquina de limpar neve	4
Dicas para coleta	15
Encher os sacos	16
Etiquetas de segurança, com texto	5
Etiquetas de segurança, sem texto	7
Etiquetas, segurança com texto	5
Etiquetas, segurança sem texto	7
Fluxo de ar do coletor de grama	16
Haste de Apoio do Coletor de Grama, Montagem	11
Informações de compra, Registrar	4
Instalar a calha de descarga	
Calha de descarga, instalar	14
Instalar lâminas de elevação alta	
Lâminas de elevação alta, instalar	9
Lastro, máquina	8
Localizações das etiquetas de segurança	5, 7
Obstruções durante a condução, verificar	16
Peças de reposição	2
Peças, identificação inicial	10
Remover detritos	
Remoção de detritos	16
Solução de problemas	20
Tabela de solução de problemas	20

