

Трактори серії 9R (серійний номер 80001-). Експортне видання G2



JOHN DEERE

ПОСІБНИК ОПЕРАТОРА

Трактори серії 9R (серійний номер 80001-). Експортне видання

OMTR129397 ВИДАННЯ G2 (UKRAINIAN)

John Deere Waterloo Works

Експортна версія
PRINTED IN U.S.A.



Впровадження

Передмова

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК для ознайомлення з правильним порядком експлуатації та технічного обслуговування машини. Невиконання цієї вимоги може призвести до отримання травм або пошкодження обладнання. Цей посібник і попереджувальні символи на машині також можуть бути доступні на інших мовах (зверніться до дилера John Deere для замовлення).

ЦЯ ІНСТРУКЦІЯ є невід'ємною частиною машини і повинна залишатися з нею при її продажу.

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ в цьому посібнику наведені в метричній системі, а також вказано їх американські еквіваленти. Використовуйте тільки правильні запчастини та кріпильні елементи. Для метричних і дюймових кріпильних елементів необхідно використовувати належні метричні або дюймові гайкові ключі.

ПРАВА ТА ЛІВА СТОРОНИ визначаються, стоячи обличчям в напрямку переднього ходу.

ЗАПИШІТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ НОМЕРИ ВИРОБІВ (PIN) в розділі «Специфікація» або «Ідентифікаційні номери». Правильно запишіть усі номери, адже вони можуть допомогти у пошуку машини у випадку її викрадення. Ці номери також необхідно повідомляти вашому дилеру при замовленні запчастин. Зберігайте ідентифікаційні номери в безпечному місці за межами машини.

УСТАНОВКА ПОДАЧІ ПАЛЬНОГО ВИЩЕ заводських специфікацій або інші зміни, спрямовані на підвищення потужності машини, призводять до втрати гарантійного захисту для цієї машини.

Дилер виконав технічний огляд МАШИНИ ПЕРЕД ЇЇ ПОСТАЧАННЯМ. Після експлуатації протягом узгодженого періоду, заплануйте й узгодьте з дилером компанії John Deere проведення післяпродажного перевіряння машини для забезпечення її найкращої продуктивності.

ЦЕЙ ТРАКТОР ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО для звичайних сільськогосподарських або подібних робіт ("ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ"). Використання будь-яким іншим чином вважається використанням не за призначенням. Виробник не несе відповідальності за збитки або травми, які виникли внаслідок неправильного використання, і ці ризики повинен нести виключно користувач. Використання за призначенням також передбачає суворе дотримання умов роботи, правил сервісного обслуговування та ремонтування, встановлених виробником.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЦЬОГО ТРАКТОРУ, технічне

обслуговування та ремонт повинні здійснюватися виключно персоналом, який добре знає усі особливості трактора, а також ознайомлений з відповідними правилами техніки безпеки (запобігання нещасних випадків). Слід суворо дотримуватися правил техніки безпеки, усіх інших загальноприйнятих норм охорони праці та промислової гігієни, а також правил дорожнього руху. Будь-які самовільні зміни, виконані на цьому тракторі, звільняють виробника від відповідальності за будь-які викликані пошкодження або травми.

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ, ЩО БУЛА У ВИКОРИСТАННІ. Якщо ви придбали продукцію John Deere у авторизованого дилера John Deere, гарантійна реєстраційна інформація була актуалізована дилером і додаткова інформація від вас не потрібна.

Якщо ви придбали будь-яку б/в у використанні продукцію John Deere на аукціоні, у торговельній компанії або у фермера, будь ласка, зареєструйте її зараз. Компанія John Deere та дилери John Deere цінують безпеку та задоволення своїх клієнтів. Ваш місцевий дилер John Deere має необхідне обладнання та досвід, щоб надавати високий рівень технічної підтримки для вашої машини. Будь ласка, укажіть детальну інформацію про вашу продукцію та вашу адресу, використовуючи вебсайт John Deere у вашій країні. Потім виберіть дилера за вашим вибором.

RW29387,00000CC-UK-22JUL19

Ефективність викидів та зловживання

Експлуатація та обслуговування

Двигун, включаючи систему контролю викидів, повинен експлуатуватись, використовуватись та обслуговуватись відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику. Це дозволить підтримувати експлуатаційні характеристики двигуна в межах вимог до категорії / сертифікації двигуна.

Видозмінювання

Не слід видозмінювати та використовувати не за призначенням системи керування викидами двигуна; зокрема щодо дезактивації чи непідтримання рециркуляції вихлипних газів (EGR) або системи дозування реагенту-відновника (DEF). Видозміна системи контролю викидів двигуна призведе до скасування типового дозволу Європейського Союзу (ЄС) і відповідних гарантій щодо обмеження викидів.

DX,EMISSIONS,PERFORM-UK-12JAN18

Торгові марки

Торгові марки	
ACS™ (ActiveCommand Steering)	Торгова марка компанії Deere & Company
ActiveSeat™	Торгова марка компанії Deere & Company
AirCushion™	Торгова марка компанії Deere & Company
Apple CarPlay®	iPhone та Siri — товарні знаки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах. Apple CarPlay — це торгова марка компанії Apple Inc.
AutoLoad™	Торгова марка компанії Deere & Company
AutoPowr™	Торгова марка компанії Deere & Company
AutoTrac™	Торгова марка компанії Deere & Company
Bio Hy-Gard™	Торгова марка компанії Deere & Company
Bluetooth®	Торгова марка компанії Bluetooth SIG
Break-In Plus™	Торгова марка компанії Deere & Company
CommandARM™	Торгова марка компанії Deere & Company
CommandCenter™	Торгова марка компанії Deere & Company
CommandPRO™	Торгова марка компанії Deere & Company
Cool-Gard™	Торгова марка компанії Deere & Company
DURABUILT™	Торгова марка компанії Camoplast Inc.
e18™	Торгова марка компанії Deere & Company
e23™	Торгова марка компанії Deere & Company
eAutoPowr™	Торгова марка компанії Deere & Company
Efficiency Manager™	Торгова марка компанії Deere & Company
ExactRate™	Торгова марка компанії Deere & Company
GreenStar™	Торгова марка компанії Deere & Company
Hy-Gard™	Торгова марка компанії Deere & Company
HydraCushion™	Торгова марка компанії Deere & Company
ILS™ (Independent-Link Suspension)	Торгова марка компанії Deere & Company
iTEC™	Торгова марка компанії Deere & Company
IVT™ (Infinitely Variable Transmission)	Торгова марка компанії Deere & Company
JDLINK™	Торгова марка компанії Deere & Company
PLUS-50™	Торгова марка компанії Deere & Company
PowerShift™	Торгова марка компанії Deere & Company
PowerTech™	Торгова марка компанії Deere & Company
PowerZero™	Торгова марка компанії Deere & Company
QUICK METAL™	Торгова марка корпорації Henkel
Quik-Tatch™	Торгова марка компанії Deere & Company
Service ADVISOR™	Торгова марка компанії Deere & Company
SERVICEGARD™	Торгова марка компанії Deere & Company
Функція Siri®	iPhone та Siri — товарні знаки Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах. Apple CarPlay — торгова марка компанії Apple Inc.
SprayMaster™	Торгова марка компанії Deere & Company
StarFire™	Торгова марка компанії Deere & Company
StellarSupport™	Торгова марка компанії Deere & Company
TEFLON™	Торгова марка компанії DuPont Co.
TLS™ (Triple-Link Suspension)	Торгова марка компанії Deere & Company
TouchSet™	Торгова марка компанії Deere & Company

Зміст

	Сторінка		Сторінка
Словник			
Словник термінів	00-1	Заходи безпеки при поводженні з сільськогосподарськими хімікатами	05-12
Заходи безпеки		Заходи безпеки при поводженні з акумуляторними батареями	05-13
Зверніть увагу на інформацію щодо заходів безпеки	05-1	Не допускайте нагріву біля паливних магістралей високого тиску	05-14
Розуміння сигнальних слів	05-1	Видаліть фарбу перед виконанням зварювальних робіт або нагріванням	05-14
Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки	05-1	Заходи безпеки при поводженні з електронними компонентами та опорами	05-15
Підготуйтеся до аварійних ситуацій	05-2	Заходи безпеки при виконанні технічного обслуговування	05-15
Носіть захисний одяг	05-2	Гарячі вихлопні гази	05-16
Забезпечування захисту від шуму	05-2	Заходи безпеки при очищенні фільтра вихлопної системи	05-16
Заходи безпеки при поводженні з паливом — не допускайте пожеж	05-2	Працюйте у провітрюваній зоні	05-17
Заходи безпеки при поводженні з пусковим паливом	05-3	Забезпечте правильну опору для машини	05-17
Протипожежні заходи	05-3	Не допускайте некерованої роботи машини	05-18
У випадку пожежі	05-3	Заходи безпеки при постановці машини на стоянку	05-18
Запобігання ризику статичної електрики при заправці пального	05-4	Заходи безпеки при транспортуванні трактора	05-18
Забезпечте правильність встановлення конструкції для захисту від перекидання (ROPS)	05-4	Заходи безпеки при виконанні технічного обслуговування системи охолодження	05-18
Правильно використовуйте складану конструкцію для захисту від перекидання (ROPS) та ремінь безпеки	05-5	Заходи безпеки при технічному обслуговуванні акумуляторних систем	05-19
Не наближайтесь до карданних передач, які обертаються	05-5	Заходи безпеки при технічному обслуговуванні шин	05-19
Правильно використовуйте сходинки та поручні	05-6	Заходи безпеки при технічному обслуговуванні трактору з приводом на передні колеса	05-20
Прочитайте інструкцію з експлуатації для контролерів ISOBUS	05-6	Затягування колісних болтів/гайок	05-20
Правильно використовуйте ремінь безпеки	05-7	Уникайте впливу рідин під високим тиском	05-20
Заходи безпеки при експлуатації трактора	05-7	Забороняється відкривати паливну систему високого тиску	05-21
Не допускайте нещасних випадків, пов'язаних з наїздом при русі заднім ходом	05-8	Заходи безпеки при зберіганні навісного обладнання	05-21
Обмежене використання для лісозаготівельних робіт	05-8	Вивід з експлуатації — Правильна утилізація та переробка рідин і компонентів	05-21
Заходи безпеки при експлуатації навантажувача на базі трактору	05-9	Знаки безпеки	
Не пускати пасажирів в машину	05-9	Посібник з експлуатації	05A-1
Сидіння інструктора	05-9	Ремінь безпеки	05A-1
Використовування світлових приладів та пристроїв безпеки	05-10	Зона шарнірного з'єднання	05A-2
Виконуйте транспортування причіпного обладнання на безпечних швидкостях	05-10	Акумулятори підвіски HydraCushion (за наявності)	05A-2
Будьте обережними на схилах, нерівній поверхні та пересіченій місцевості	05-11	Стоянкове гальмо (збережена енергія)	05A-3
Звільнення машини, яка загрузла в багнюці	05-11	Задня зіпка (за наявності, лише для Китаю) [с/г техніка]	05A-3
Уникайте контакту з сільськогосподарськими хімікатами	05-12		

Продовження на наступній сторінці

Оригінальних інструкціях. Уся інформація, ілюстрації та технічні вимоги у цьому довіднику, які базуються на новітній інформації, доступні під час публікації. Зберігається право виконувати зміни в будь-який час без попередження.

Сторінка	Сторінка
Задній ВВП (за наявності, тільки для Китаю) [Cr] 05A-3	Педалі 30-2
Система охолодження двигуна (тільки для Китаю) 05A-4	Використання світлових приладів 30-3
Огляд машини	Перемикач блокування диференціала 30-4
Трактор серії 9R 10-1	Дисплей кутової стійки
Експлуатація двигуна	Дисплей кутової стійки 30A-1
Налаштування двигуна — доступ 20-1	Елементи управління CommandARM
Налаштування двигуна 20-1	CommandARM 30B-1
Налаштування двигуна. Потужність двигуна 20-3	Елементи управління зчіпкою CommandARM [с/г техніка] 30B-1
Налаштування двигуна — максимальна частота обертання двигуна 20-3	Важелі управління селективно-контрольними клапанами CommandARM 30B-2
Налаштування двигуна — огляд системи фільтра відпрацьованих газів 20-4	Важелі управління ВВП CommandARM [с/г техніка] 30B-2
Налаштування двигуна — АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів 20-5	Елементи управління клімат-контролем, радіосистемою і світловими приладами CommandARM 30B-2
Налаштування двигуна — Вимикання режиму АВТОМАТИЧНОГО очищення фільтра відпрацьованих газів 20-6	Елементи управління CommandARM із лівого боку 30B-4
Налаштування двигуна. Очищення фільтра під час паркування 20-7	Важіль допоміжного гальма CommandARM ... 30B-6
Налаштування двигуна — гальмівний пристрій 20-8	Панель навігації CommandARM 30B-6
Налаштування двигуна. Розширені налаштування 20-9	Регулювання положення CommandARM 30B-8
Попередження про необхідну зупинку двигуна 20-9	CommandCenter
Паливна система та потужність двигуна 20-10	Дисплей четвертого покоління 30C-1
Перемикач акумуляторної батареї 20-10	Доступність задньої зчіпки або ВВП 30C-1
Запустіть двигун 20-11	Огляд налаштувань машини 30C-1
Системи запобігання крадіжці 20-12	Навігація CommandCenter 4-го покоління 30C-3
Запуск двигуна 20-12	Сумісні універсальні дисплеї 30C-4
Глушіння двигуна 20-13	Вмикання та вимикання живлення дисплея 30C-4
Повторне пускання двигуна, що витратив пальне 20-13	Зміна сторінок і значень 30C-5
Зменшення витрати палива 20-13	Заводська довідка й довідка Service ADVISOR 30C-5
Пускозарядний або зарядний пристрій 20-14	Калібрування радара 30C-5
Експлуатація в холодну погоду	Калібрування пробуксовування 30C-6
Заводження за низьких температур з засобом для запуску 20A-1	Параметри кермування. Доступ 30C-7
Замінювання балонів із пусковою рідиною 20A-1	Параметри системи кермування 30C-7
Застосування нагрівача охолоджуючої рідини 20A-1	Налаштування кермування. Опір керма 30C-7
Обладнання для вимірювання рівня викидів	Налаштування елементів управління 30C-8
Огляд індикаторів системи доочищення 20B-1	Встановлення камери відеодисплея 30C-9
Огляд системи селективного каталітичного відновлення (SCR) 20B-3	Система інтелектуального комплексного управління обладнанням (iTEC)
Обслуговування дизельного сажового фільтра (DPF) 20B-4	Функції елементів управління CommandARM 40-1
Передня консоль	Опис системи iTEC 40-1
Передня консоль 30-1	Опис і функції сторінок CommandCenter 40-1
Регулювання керма та кермової колонки 30-1	Панель стану 40-2
Експлуатація звукового сигналу 30-1	Сторінка "Усі послідовності" 40-2
Експлуатація склоочисників та омивачів 30-1	Додавання нової послідовності 40-3
Ключ запалювання 30-2	Стан виконання окремих кроків послідовності 40-4
Використання вказівників повороту 30-2	Редагування або видалення послідовності 40-4
	Сторінка "Групи послідовностей" 40-5
	Виконання послідовності 40-5
	Рекомендації (система AutoLearn) 40-6
	Функції iTEC — Efficiency Manager 40-7

Сторінка	Сторінка
Бортова система автоматизації Tractor-Implement Automation™ (TIA)	
Загальні відомості про TIA	40A-1
Активация обладнання TIA	40A-1
Експлуатація TIA	40A-2
Вимоги до ВВП [Cr]	40A-2
Вимоги до селективно-контрольних клапанів	40A-2
Вимоги до трансмісії Powershift	40A-2
Вимоги до навігації AutoTrac	40A-3
Вимоги до задньої зчіпки [Cr]	40A-3
Трансмісія	
Огляд приводного механізму	50-1
Налаштування підвіски — доступ	50-1
Налаштування підвіски	50-1
Налаштування підвіски — вручну	50-2
Механізм блокування диференціала	50-2
Експлуатація підвіски	50-3
Захист приводного механізму	50-4
Гальма	
Налаштування гальмівної системи причепа — доступ	50A-1
Налаштування гальмівної системи причепа	50A-1
Налаштування гальмівної системи причепа — підсилення гальм	50A-2
Налаштування гальмівної системи причепа — зсув часу до гальмування	50A-2
Налаштування гальмівної системи причепа — випробування гальм причепа	50A-3
Налаштування гальмівної системи трейлерів — розширені	50A-4
Використання гальма	50A-4
Регулювання гальм причепа (тільки для тракторів, що відповідають вимогам ЄАЕС)	50A-4
Гідравлічна гальмівна система причепа (за наявності)	50A-5
Трансмісія. Загальна інформація	
Налаштування трансмісії — розширений доступ	50B-1
Розширені налаштування трансмісії	50B-1
Прогрівання гідравлічної системи трансмісії	50B-3
Звуковий сигнал заднього ходу	50B-4
Трансмісія e18 PowerShift	
Експлуатація трансмісії e18	50G-1
Перемикач трансмісії e18	50G-2
Задана швидкість e18 і диспетчер Efficiency Manager	50G-3
Робота із налаштуваннями трансмісії e18	50G-4
Налаштування трансмісії e18	50G-5
Налаштування трансмісії e18. Режим	50G-6
Налаштування трансмісії e18. Персоналізовані	50G-7
Налаштування трансмісії e18. Зниження частоти обертання	50G-7
Налаштування трансмісії e18. ECO	50G-8
Налаштування трансмісії e18. Максимальні швидкості	50G-8
ВВП: загальні відомості [с/г техніка]	
Параметри ВВП. Доступ	60A-1
Параметри ВВП	60A-1
Параметри ВВП. Розширені налаштування	60A-3
Параметри ВВП. Швидкість умикання	60A-3
Налаштування ВВП. Обмеження частоти обертання заднього ВВП	60A-3
Налаштування ВВП — ВВП без оператора	60A-4
Інструкція з експлуатації	60A-5
Експлуатація ВВП	60A-5
Зовнішні перемикачі ВВП	60A-6
Обирання правильної частоти обертання двигуна	60A-7
Задній ВВП [с/г техніка]	
Використання щитка ВВП (за наявності)	60C-1
Під'єднання знаряддя з приводом від ВВП [с/г техніка]	60C-1
Задня зчіпка [с/г техніка]	
Вантажність зчіпки	60E-1
Параметри задньої зчіпки — робота	60E-1
Налаштування задньої зчіпки	60E-1
Параметри задньої зчіпки — верхня межа	60E-3
Параметри задньої зчіпки. Швидкість опускання	60E-3
Параметри задньої зчіпки. Швидкість піднімання	60E-4
Параметри задньої зчіпки. Глибина завантаження	60E-4
Параметри задньої зчіпки. Чутливість до ковзання	60E-5
Параметри задньої зчіпки. Положення	60E-5
Налаштування задньої зчіпки. Регулювання положення	60E-7
Параметри задньої зчіпки. Регулювання тягового зусилля	60E-7
Регулювання важеля керування зчіпкою	60E-8
Задані параметри глибини занурення зчіпки	60E-9
Експлуатація в режимі вирівнювання	60E-9
Компоненти зчіпки	60E-9
Зовнішні перемикачі зчіпки	60E-9
Опускання зчіпки вручну	60E-10
Регулювання поворотних блоків	60E-10
Під'єднання знаряддя до автозчіпки	60E-11
Від'єднання знаряддя від автозчіпки	60E-11
Регулювання рівня знаряддя	60E-12
Регулювання поперечних поплавців	60E-12
Переналаштування зчіпки. Регульована автозчіпка категорії 4/4N/3	60E-12
Переналаштування нижніх гаків автозчіпки категорії 4N/3 з функцією переналаштування	60E-14
Переналаштування верхнього гака автозчіпки категорії 4N/3 з функцією переналаштування	60E-14
Тягово-зчіпний пристрій	
Обмеження щодо навантаження на тягово-зчіпний пристрій [с/г техніка]	60F-2

Сторінка	Сторінка
Застосування грейдера [с/г техніка] 60F-3	Налаштування селективно-контрольного клапана. Чутливість регулювання витрати 70A-8
Застосування грейдера [грейдер] 60F-3	Регулювання важеля управління селективно-контрольного клапана 70A-8
Розрахування статичного вертикального навантаження на тягово-зчіпний пристрій 60F-4	Загальна витрата селективно-контрольного клапана (SCV) 70A-10
Розрахунок відстані до вертикального навантаження на тягово-зчіпний пристрій за заднім мостом 60F-4	Розподілення витрати 70A-11
Обмеження навантажень на опору посиленого тягово-зчіпного пристрою 5-ї категорії 60F-4	Гідравлічні з'єднання
Регулювання тягово-зчіпного пристрою [с/г техніка] 60F-4	Під'єднання/від'єднання гідравлічних шлангів 70B-1
Встановлення тягово-зчіпного пристрою або тягово-зчіпного пристрою швидкого під'єднання до опори короткого тягово-зчіпного пристрою [грейдер] 60F-5	Знаряддя з високими витратами гідравлічної оливи 70B-2
Переналаштування короткого тягово-зчіпного пристрою грейдера [грейдер] 60F-6	Використання гідравлічної системи з визначенням навантаження. Система Power-Beyond 70B-2
Обмеження навантаження на опору довгого тягово-зчіпного пристрою [грейдер] 60F-7	Ідентифікація та місця розташування компонентів (сільськогосподарська техніка) 70B-4
Буксирувальний трос [грейдер] 60F-7	Використання гідравлічних насосів подавання розчину [сільськогосподарське] 70B-8
Встановлення сергового вузла — тягово-зчіпний пристрій 4-ї категорії [с/г техніка] 60F-8	Приклад під'єднання знаряддя (сільськогосподарська техніка): Гідророзподільювач з закритим центром та насос за умов високого тиску — без зчіпки 70B-9
Встановлення сергового вузла — тягово-зчіпний пристрій 5-ї категорії [с/г техніка] 60F-8	Приклад під'єднання знаряддя (сільськогосподарська техніка): Просапна сівалка з вакуумним двигуном та зворотною лінією до SCV з використанням наконечника на зворотній лінії двигуна 70B-10
Експлуатація сергового вузла [с/г техніка] 60F-9	Приклад під'єднання знаряддя [с/г техніка]: Сівалка з вакуумним двигуном та зворотною лінією до зворотної лінії двигуна — зі зчіпкою та допоміжною системою піднімання знаряддя 70B-11
Використання відповідного пальця тягово-зчіпного пристрою — переналаштування з 5-ї на 4-у категорію [с/г техніка] 60F-9	Приклад під'єднання знаряддя [с/г техніка]: Застосування клапанів регулювання тиску — без зчіпки (рядові сівалки або пневматичні сівалки з системою постійного притискового зусилля) 70B-13
Гідравлічна система: загальна інформація	Приклад під'єднання знаряддя — високовитратна гідравліка (сільськогосподарська) Контрольні клапани знаряддя — без зчіпки 70B-14
Огляд гідравлічної системи 70-1	Ідентифікація та місця розташування компонентів (грейдер) 70B-14
Додатковий роз'єм гідравлічної системи 70-1	Наконечники гідравлічного шланга грейдера [Грейдер] 70B-15
Селективно-контрольні клапани	Приклад під'єднання знаряддя [грейдер]: Тягові грейдери 1, 2 та 3 70B-16
Доступ до налаштувань селективно-контрольного клапана 70A-1	Система контролю глибини обробітку TouchSet
Налаштування селективно-контрольного клапана 70A-1	Налаштування та регулювання системи контролю глибини обробітку TouchSet 70C-1
Налаштування селективно-контрольного клапана. Стандартний режим 70A-3	Під'єднання та від'єднання роз'єму для прилаштування знаряддя 70C-1
Налаштування селективно-контрольного клапана. Незалежний режим 70A-3	
Налаштування селективно-контрольного клапана. Режим функцій 70A-4	
Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання витрати 70A-5	
Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання часу 70A-6	
Налаштування селективно-контрольного клапана. Розширені налаштування 70A-6	
Налаштування селективно-контрольного клапана. Активація незалежного режиму 70A-7	
Налаштування селективно-контрольного клапана. Автоматизація 70A-7	
Налаштування селективно-контрольного клапана. Призначення 70A-7	

Сторінка	Сторінка
управління лазерним грейдером [с/г техніка]	Регулювання ActiveSeat II 90-4
Лазерний грейдер — для грейдерів, оснащених блоком керування 70D-1	Давач присутності оператора 90-6
Відомості про грейдер [грейдер]	Регулювання сидіння інструктора 90-6
Робочий цикл грейдера 70E-1	Дзеркала
Обмеження розподілу ваги 70E-2	Налаштування дзеркал 90A-1
Кріплення грейдера/трактора 70E-2	Світлові прилади
Порядок навантаження 70E-2	Ідентифікація освітлення (версія А) 90C-1
Під'єднання проводки AutoLoad 70E-3	Ідентифікація світлових приладів (версія В) 90C-1
Робота з налаштуваннями AutoLoad 70E-4	Робота з налаштуваннями світлових приладів 90C-2
Налаштування AutoLoad 70E-4	Налаштування світлових приладів 90C-3
Налаштування системи AutoLoad. Стан грейдера 70E-6	Налаштування світлових приладів. Попередні налаштування польового освітлення 90C-4
Налаштування системи AutoLoad. Початкова тяга 70E-6	Налаштування світлових приладів. Світильники капота / лінії ременя 90C-4
Налаштування системи AutoLoad. Положення грейдера 70E-7	Розширені налаштування світлових приладів 90C-5
Налаштування системи AutoLoad. Середня тяга 70E-8	Світлові прилади аварійної сигналізації та вогні крайньої точки 90C-5
Налаштування системи AutoLoad. Розширені налаштування 70E-8	Проблисковий маячок 90C-6
Налаштування системи AutoLoad. Габарити грейдера 70E-9	7-контактний вивід (версія А конфігурації світлових приладів) 90C-6
Колеса й шини. Загальні відомості	7-контактний вивід (версія В конфігурації світлових приладів) 90C-6
Визначення вантажопідйомності шини 80-1	Ліхтарі причепа 90C-7
Групи шин за розмірами 80-1	Аксесуари
Змінення розміру шини 80-2	Права консоль 90D-1
Використання правильної комбінації шин 80-2	Відсік для зберігання CommandARM 90D-1
Індекс навантаження на шину 80-2	Права передня кутова стійка 90D-2
Рекомендації щодо накачування шин 80-3	Ліва задня кутова стійка 90D-2
Колеса й шини	Права задня кутова стійка 90D-3
Рекомендації відносно коліс, шин та колії 80A-1	Холодильник і охолоджувальний блок / ящик для зберігання 90D-3
Налаштування колії 80A-1	Сонцезахисна шторка 90D-4
Використання подвійних шин 80A-2	Відсіки для зберігання 90D-4
Потрійні колеса [с/г техніка] 80A-3	Кріплення кронштейна для монітора 90D-5
Потрійні колеса (маточини коліс для важких умов експлуатації) 80A-4	Аварійний вихід 90D-5
Установлювання обода на ступицю тягового (внутрішнього) колеса 80A-4	Установлювання радіосистеми та (або) антени загальнодоступного (CB) або промислового діапазону 90D-5
Установлювання обода на ступицю подвійного колеса 80A-5	Кріплення приймача StarFire 90D-6
Використовування стійки для затягування колісних болтів 80A-6	Встановлення RTK (кінематики в режимі реального часу). Радіосистема 90D-7
Ключ для утримання противаги колеса JDG10958 80A-6	Роз'єм для підключення знаряддя 90D-8
Використовування перехідника динамометричного ключа для затягування колісних болтів 80A-7	Роз'єм для послідовного підключення RS232 90D-8
Регулювання й затягування: маточини ведучих (внутрішніх) коліс 80A-7	Роз'єм проводки системи AutoLoad [грейдер] 90D-8
Регулювання й затягування. Ступиці подвійних коліс 80A-9	Кожух ланцюга 90D-9
Рекомендовані значення тиску накачування. Група 47 80A-10	Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC)
Рекомендовані значення тиску накачування. Група 48 80A-15	Налаштування системи HVAC. Доступ 90E-1
Сидіння	Налаштування системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 90E-1
Регулювання пневматичного сидіння 90-1	Налаштування системи HVAC — втоматизація системи клімат-контролю 90E-2
	Налаштування системи HVAC. Регулювання температури 90E-2

Сторінка	Сторінка
Налаштування системи HVAC. Режим потоку повітря 90E-3	Паливні фільтри 200A-5
Налаштування системи HVAC. Частота обертання вентилятора 90E-3	Сечовина (DEF)
Налаштування системи HVAC. Система кондиціювання повітря 90E-4	Сечовина (DEF). Використання в двигунах, оснащених системою селективного каталітичного відновлення (SCR) 200B-1
Баластування для отримання оптимальної продуктивності	Зберігання реагенту-відновника (DEF) 200B-1
Загальні відомості про баластування 100-1	Заповнювання бака на сечовину (DEF) 200B-2
Загальні рекомендації 100-2	Заповнювання бака для сечовини. Двигун серії Final Tier 4 / Stage V 200B-3
Загальні рекомендації з розподілу ваги 100-3	Перевірка реагенту-відновника (DEF) 200B-4
Варіанти баласту 100-3	Утилізація реагенту-відновника (DEF) 200B-4
Вимірювання пробуксовування 100-4	Моторна олива
Використання противаг Quik-Tatch 100-5	Міжсервісний інтервал заміни моторної оливи для дизельних двигунів, які експлуатуються на великій висоті над рівнем моря 200C-1
Використання противаг на задніх колесах 100-6	Моторна олива John Deere Break-in Plus — двигуни стандарту Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV і Stage V 200C-1
Установлення противаг заднього колеса. Подвійні ведучі колеса 100-7	Олива для дизельних двигунів Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV і Stage V 200C-1
Контроль за резонансними коливаннями 100-10	Графік заміни моторної оливи й обслуговування фільтрів (для двигунів стандарту Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV і Stage V) 200C-2
Рекомендації щодо знаряддя [Cr] 100-10	Моторна олива для дизельних двигунів — Tier 2 та Stage II 200C-3
Рекомендації щодо використання знаряддя та вибору розміру грейдера [грейдер] 100-11	Міжсервісні інтервали заміни моторної оливи та масляного фільтра — двигуни стандарту Tier 2 та Stage II 200C-3
Розрахунок комплекту баласту для трактора 100-11	Моторна олива для дизельних двигунів стандартів Tier 3 та Stage IIIA 200C-4
Використання рідкого баласту 100-14	Міжсервісні інтервали заміни моторної оливи та оливного фільтра — екологічний стандарт Tier 3 та Stage IIIA — двигуни PowerTech Plus 200C-5
Таблиця значень ваги трактора без баласту 100-15	Охолоджувальна рідина двигуна
Транспортування	Охолоджувальна рідина для дизельних двигунів (двигуни з мокрими гільзами циліндрів) 200D-1
Їзда на тракторі по дорогах 110-1	John Deere Cool-Gard II Coolant Extender 200D-2
Буксирувана маса 110-1	Експлуатація в умовах теплого клімату 200D-2
Навантаження, що буксуються, та транспортування з баластом 110-2	Якість води для змішування з концентратом охолоджувальної рідини 200D-2
Перевезення задньонавісного знаряддя з баластом 110-2	Перевірка точки замерзання охолоджувальної рідини 200D-3
Використовування запобіжного ланцюга 110-2	Утилізація охолоджувальної рідини 200D-4
Точки буксирування 110-3	Інші мастильні матеріали
Перевізні платформи 110-3	Трансмісійне та гідравлічне масло 200E-1
Швартування на платформі 110-6	Використання трансмісійної та гідравлічної оливи 200E-1
Режим буксирування з пусканням двигуна 110-9	Універсальне мастило для надвисокого тиску (EP) 200E-1
Режим буксирування без пускання двигуна 110-9	Зберігання мастильних матеріалів 200E-2
Витягування трактора, який загруз у багнюці 110-10	Змішування мастильних матеріалів 200E-2
Паливо, мастильні матеріали й охолоджувальна рідина: загальні відомості	Альтернативні та синтетичні мастильні матеріали 200E-2
Визначення типу двигуна трактора 200-1	
Мінімізування впливу низьких температур на дизельні двигуни 200-1	
Масляні фільтри 200-2	
Паливо	
Дизельне пальне 200A-1	
Додаткові присадки до дизельного палива 200A-2	
Біодизельне паливо 200A-2	
Змащувальна здатність дизельного пального 200A-3	
Поводження з дизельним паливом і його зберігання 200A-4	
Заправлення паливного бака 200A-4	
Перевіряння дизельного пального 200A-5	

Сторінка	Сторінка
Технічне обслуговування. Загальна інформація	
Огляд розділу "Технічне обслуговування"	210-1
Роботи з технічного обслуговування, виконувані за потреби	210-1
Визначення викидів забрудників трактором	210-1
Відкривання капота	210-1
Відкривання капота (за наявності)	210-2
Знімання панелі доступу до двигуна	210-2
Знімання бічного захисного щитка двигуна з переднім розташуванням	210-2
Знімання бічного щитка двигуна із заднім розташуванням	210-3
Демонтаж задньої панелі кабіни	210-3
Доступ до відсіку акумуляторної батареї	210-4
Піднімання трактора домкратом — точки підйому й розміщення опорних стійок	210-4
Технічне обслуговування і з'єднання фітінгів STC (Snap-to-Connect)	210-6
Користування мийним пристроєм високого тиску	210-7
Калібрування трансмісії	210-7
Переривання калібрування трансмісії	210-11
Заборона модифікації паливної системи	210-11
Стравлювання повітря з пальної системи	210-11
Визначання кріплень з покриттям, що містить цинкові пластівці	210-11
Значення моменту затягування метричних болтів та гвинтів	210-12
Значення моменту затягування стандартних дюймових болтів та гвинтів ..	210-13
Технічне обслуговування: обкатка (100 годин або менше)	
Виконання технічного обслуговування під час обкатки	210A-1
Технічне обслуговування: таблиці обліку	
Огляд таблиці обліку сервісного обслуговування	210B-1
Таблиця періодичності сервісного обслуговування	210B-1
Таблиця обліку сервісного обслуговування ..	210B-3
Технічне обслуговування: очищення	
Очищення бака на сечовину (DEF)	220A-1
Фільтр заливної горловини бака на сечовину	220A-1
Зовнішній вигляд трактора	220A-2
Очищення дисплея	220A-2
Система охолодження двигуна	220A-2
Система охолодження двигуна	220A-3
Датчик двопроменевого радара	220A-4
Додатковий сепаратор води для пального ..	220A-5
Роз'єм для підключення знаряддя	220A-5
Технічне обслуговування. Перевірка	
Рівень охолоджуючої рідини двигуна	220B-1
Точка замерзання охолоджуючої рідини двигуна	220B-1
Водовіддільник	220B-2
Моторний відсік і відсік для відпрацьованих газів	220B-2
Система кондиціонування повітря	220B-3
Дренажний отвір водяного насоса двигуна ...	220B-3
Відстійник паливного бака	220B-4
Рівень моторної оливи	220B-4
Рівень оливи в гідравлічній системі	220B-4
Шини	220B-6
Допоміжне гальмо	220B-6
СТОЯНКОВА система трансмісії	220B-6
Повітрязабірна система двигуна — двигун стандарту Stage II	220B-6
Повітрязабірна система двигуна — двигуни стандарту Final Tier 4 / Stage V або Tier 3 / Stage IIIa	220B-7
Ремені безпеки	220B-7
Тиск підживлення акумулятора переднього моста з підвіскою HydraCushion	220B-8
Приводний ремінь допоміжного двигуна та натягувач приводного ремня	220B-8
Осьовий люфт моста	220B-9
Зазор клапана двигуна	220B-9
Датчик стану переднього приводного вала (FDH)	220B-10
Калібрування датчика тягово-зчіпного пристрою (грейдер)	220B-10
Зношування тягово-зчіпного пристрою	220B-10
Гальмо двигуна	220B-11
Технічне обслуговування: натягування	
Болти коліс та колісних вантажів	220C-1
Використовування стійки для затягування колісних болтів	220C-1
Використовування перехідника динамометричного ключа для затягування колісних болтів	220C-1
Опора й ковпачкові гвинти тягово-зчіпного пристрою	220C-2
Технічне обслуговування: заміна	
Приводний ремінь вентилятора — двигуни стандарту Tier 2 / Stage II або Tier 3 / Stage IIIa	220D-1
Допоміжний приводний ремінь двигуна	220D-1
Моторна олива й фільтр	220D-2
Паливні фільтри	220D-3
Фільтрувальний елемент додаткового водовідділювача для пального	220D-4
Вентиляційні фільтри паливного бака	220D-5
Фільтри кабіни	220D-5
Фільтри двигуна грубого та тонкого чищення. Двигун Tier 2/Stage II або Tier 3/Stage IIIa	220D-7
Фільтри грубого та тонкого чищення двигуна. Двигун Final Tier 4/Stage V	220D-8
Фільтр клапана керування селективно-контрольного клапана (SCV)	220D-9
Вентиляційний фільтр бака сечовини (DEF)	220D-10
Доступ до прохідного фільтра сечовини (DEF)	220D-10
Замнювання вбудованого фільтра мочевины (DEF)	220D-11
Доступ до фільтра дозатора сечовини	220D-13

Сторінка	Сторінка
Заміна фільтра дозатора реагенту-відновника (DEF)	220D-13
Олива й фільтри гідравлічної системи	220D-14
Охолоджувальна рідина двигуна	220D-18
Демпфер крутних коливань колінчастого вала	220D-21
Карданні шарніри переднього приводного валу	220D-21
Технічне обслуговування. Змащування	
Пальці підйимальної тяги для важких умов експлуатації (додатково)	220E-1
Осі шарнірів	220E-1
Штифти рульового механізму	220E-1
Приводний вал ВВП	220E-2
Підшипники пальця поршня для важких умов експлуатації	220E-2
Нижні підшипники приводної лінії	220E-3
Задня зчіпка	220E-3
Підйимальні циліндри й вісь балансира	220E-4
Підвіска переднього моста HydraCushion	220E-4
Сервісне обслуговування.	
Електросистема	
Технічне обслуговування. Огляд електросистеми	220F-1
Зварювальні роботи поруч с електронними блоками управління	220F-1
Підтримуйте з'єднувачі електронного блоку управління в чистоті	220F-1
Використання стиснутого повітря	220F-2
Використання омивача високого тиску	220F-2
Від'єднання акумуляторної батареї	220F-2
Обслуговування акумуляторних батарей і підключень	220F-2
Центр електричного навантаження кабіни	220F-4
Центр навантаження, передній	220F-6
Доступ до головних плавких запобіжників	220F-7
Доступ до реле модуля реле живлення знаряддя	220F-8
Безпечне поводження з галогеновими лампочками	220F-8
Замінення галогенних ламп	220F-8
Заміна передніх світлових приладів високої інтенсивності/світлодіодних світлових приладів у зборі	220F-9
Регулювання світлових приладів на решітці радіатора	220F-9
Регулювання напрямку променя фар головного світла	220F-10
Заміна лампи стоп-сигналу або сигналу повороту	220F-12
Замінення стельової лампи кабіни	220F-12
Замінення блока світлових приладів кабіни	220F-13
Замінення ліхтарів для збільшених габаритів. Кабіна	220F-13
Замінення верхнього освітлення кабіни	220F-13
Заміна лампочки транспортного ліхтаря причепа	220F-13
Пошук та усунення несправностей.	
Порядок дій	
Пошук та усунення несправностей. Функції ..	300A-1
Електросистема	300A-1
Двигун	300A-2
Зчіпка	300A-5
Гідравлічна система	300A-7
Робоче місце оператора	300A-8
Селективно-контрольний клапан (SCV)	300A-9
Система кермування	300A-11
Експлуатація трактора	300A-12
Трансмісія	300A-12
Пошук та усунення несправностей.	
Діагностичні коди несправностей (DTC)	
Попередження про необхідність зупинки, технічного обслуговування та інформаційні сповіщення на дисплеї CommandCenter	300B-1
Перегляд діагностичних кодів несправностей (DTC)	300B-2
Технічне обслуговування: зберігання	
Розміщення трактора на зберігання	400-1
Зняття трактора зі зберігання	400-1
Технічні характеристики	
Двигун	500A-1
Місткість	500A-3
Гідравлічна система	500A-4
Трансмісія та приводний механізм	500A-5
ВВП [с/г техніка], зчіпка [с/г техніка] і тягово-зчіпний пристрій	500A-6
Електросистема	500A-6
Інтегрована технологія	500A-6
Габаритні розміри	500A-7
Навантаження/Противаги трактора	500A-9
Рівень шуму	500A-10
Рівень вібрації	500A-11
Класифікація кабін згідно зі стандартом EN 15695-1 (для внесення хімікатів для захисту рослин і рідких добрив)	500A-11
Ходові швидкості — трансмісія e18 PowerShift	500A-11
Сільськогосподарський пакет для вирівнювання ґрунту за важких умов експлуатації [с/г техніка]	500A-12
Євразійський економічний союз	500A-12
Проектний ресурс машини	500A-13
Необхідна інформація, пов'язана з контролем викидів забруднюючих речовин	500A-13
Викиди двоокису вуглецю (CO ₂)	500A-13
Заява щодо гарантії контролю за викидами (Китай)	500A-15
Повідомлення та ліцензії на програмне забезпечення третіх сторін	500A-16
Ідентифікаційні номери	
Ідентифікаційні таблички	500B-1
Ідентифікаційний номер виробу	500B-1
Ідентифікаційний номер виробу (тільки для Китаю)	500B-1
Серійний номер двигуна	500B-2
Серійний номер кабіни	500B-2
Серійний номер трансмісії	500B-3

Сторінка

Серійний номер коробки відбору потужності ВВП [Сг]	500В-3
Серійний номер муфти ВВП [Сг]	500В-3
Зберігайте підтвердження права власності ..	500В-3
Забезпечте безпеку машини	500В-4

Зміна права власності

Наступні власники	600А-1

**Технічне обслуговування перед
постачанням**

Перелік контрольних питань перед доставкою	700-1
Контрольний перелік перевірок під час постачання й квитанція про доставку	700-4

Словник

Словник термінів

ЕЛЕМЕНТ	АБРЕВІАТУРА	ОПИС
Сільськогосподарський трактор	[AG]	Основне застосування трактора
Скрепер	[Грейдер]	Основне застосування трактора
Кондиціювання повітря	Кондиціювання повітря (A/C)	Система, яку використовують для кондиціювання повітря в кабіні
Автоматична трансмісія PowerShift	APS	Функція трансмісії
Контролерна мережа	CAN	Система зв'язку, що з'єднує бортову електроніку
Струм холодного пуску	CCA	Залежить від здатності акумуляторної батареї працювати в умовах низьких температур
Блок керування шасі	CCU	Комп'ютеризована система моніторингу трактора
Сечовина	DEF	Абревіатура
Дизельний сажовий фільтр	DPF	Фільтр, що запобігає потраплянню золи й сажі в атмосферу
Діагностичні коди несправностей	DTC	Коди, що інформують оператора про зупинення, необхідність технічного обслуговування, або інформаційні сповіщення
Економний режим	ECO	Абревіатура
Блок керування двигуном	ECU	Абревіатура
Обертів двигуна за хвилину	об/хв (двигун)	Абревіатура
Галонів за хвилину	гал/хв	Об'єм потоку, виміряний протягом 1 хвилини
Система глобального позиціонування	GPS	Абревіатура
Важкі умови експлуатації	HD	Абревіатура
Високої інтенсивності	HID	Тип ксенонового світлового приладу, що використовується для переднього освітлення
Система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря	Система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря	Абревіатура
Міжнародна організація зі стандартизації	ISO	Абревіатура
Центральна система накачування шин John Deere	ЦНШ John Deere	Абревіатура
Лівий бік	ЛС	Абревіатура
Літрів за хвилину	л/хв	Об'єм потоку, виміряний протягом 1 хвилини
світлодіод	Світлодіод	Абревіатура
Низькотемпературний контур	LTC	Абревіатура
Максимальна маса баласту	ММБ	Абревіатура
Механічний привід передніх коліс	MFWD	Передня вісь з механічним приводом
Ідентифікаційний номер виробу	PIN-код	Серійний номер, що стосується ідентифікації трактора
Трансмісія Powershift	PST	Абревіатура
Блок управління трансмісією EVT/ eAutoPowr	PTE	Абревіатура
Блок управління трансмісією IVT/ AutoPowr	PTI	Абревіатура
Відбір потужності	ВВП	Абревіатура
Блок управління трансмісією Powershift	PTP	Комп'ютеризована система, яка використовується для управління функціями трансмісії IVT під навантаженням
Конструкція для захисту від перекидання	Конструкція для захисту від перекидання	Абревіатура
Правий бік	ПС	Абревіатура
Обертів за хвилину	об/хв	Абревіатура
Товариство автомобільних інженерів	SAE	Організація з технічної стандартизації
Селективно-контрольний клапан	Селективно-контрольний клапан (SCV)	Пристрій дистанційного керування гідравлічними функціями
Система тиску в шинах	TPS	Абревіатура
Клас В за напругою	VC-B	Абревіатура

Заходи безпеки

Зверніть увагу на інформацію щодо заходів безпеки



T81389—UN—28JUN13

Це — попереджувальний символ. Коли ви бачите цей символ на вашій машині або в цій інструкції, пам'ятайте про можливість отримання травми.

Дотримуйтесь рекомендованих правил техніки безпеки та безпечних методів роботи.

DX,ALERT-UK-29SEP98

означає найбільш серйозні небезпеки. Попереджувальні знаки «НЕБЕЗПЕЧНО» або «ОБЕРЕЖНО» розташовані поруч з конкретними джерелами небезпеки. Загальні заходи безпеки вказані на попереджувальних знаках «УВАГА». Слово «УВАГА» також призначене для того, щоб привернути увагу до повідомлень про дотримання правил безпеки в цій інструкції.

DX,SIGNAL-UK-05OCT16

Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки



TS201—UN—15APR13

Розуміння сигнальних слів



▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

▲ УВАГА

TS187—UK—29APR17

НЕБЕЗПЕЧНО; Попереджувальне слово «НЕБЕЗПЕЧНО» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, призведе до смерті або серйозної травми.

ОБЕРЕЖНО; Попереджувальне слово «ОБЕРЕЖНО» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, може призвести до смерті або серйозної травми.

УВАГА; Попереджувальне слово «УВАГА» означає небезпечну ситуацію, яка, якщо не запобігти їй, може призвести до травми легкого або середнього ступеню тяжкості. Слово «УВАГА» також може використовуватись для попередження про небезпечні методи роботи, пов'язані з випадками, які можуть призвести до травм.

Попереджувальні слова — НЕБЕЗПЕЧНО, ОБЕРЕЖНО або УВАГА — використовуються з попереджувальними символами. НЕБЕЗПЕЧНО

Уважно прочитайте всі повідомлення про дотримання правил безпеки в цій інструкції та на попереджувальних знаках на вашій машині. Підтримуйте попереджувальні знаки в гарному стані. Замініть відсутні або пошкоджені знаки безпеки. Переконайтеся в тому, що на компонентах нового обладнання та запчастинах є відповідні попереджувальні знаки. Запасні знаки безпеки можна придбати в свого дилера John Deere.

На деталях та компонентах, отриманих від постачальників, може міститися додаткова інформація щодо правил техніки безпеки, яка не вказана в цій інструкції з експлуатації.


Ознайомтеся з правильним порядком експлуатації машини та використання органів управління. Не дозволяйте експлуатувати машину особам, які не пройшли відповідного інструктажу.

Підтримуйте вашу машину у належному справному стані. Самовільні зміни машини можуть погіршити її функціональні характеристики та/або негативно вплинути на безпеку та строк служби машини.

Якщо у вас виникли питання щодо будь-якої частини цього посібника і вам потрібна допомога, зверніться до вашого дилера John Deere.

DX,READ-UK-16JUN09

Підготуйтеся до аварійних ситуацій



TS291—UN—15APR13


Вжити заходів безпеки на випадок пожежі.

Тримайте аптечку першої допомоги та вогнегасник в легко доступному місці.

Тримайте біля свого телефону номера екстреного виклику докторів, служби швидкої медичної допомоги, лікарні та управління пожежної охорони.

DX,FIRE2-UK-03MAR93

Носіть захисний одяг



TS206—UN—15APR13

Носіть щільно облягаючий одяг та засоби захисту, необхідні для виконання роботи.

Для безпечної експлуатації обладнання вимагається повна увага оператора. Забороняється користуватися радіо або музичними навушниками під час експлуатації машини.

DX,WEAR2-UK-03MAR93

Забезпечування захисту від шуму



TS207—UN—23AUG88

Існує багато змінних, які впливають на діапазон рівня звуку, включаючи конфігурацію машини, стан і рівень технічного обслуговування апарата, поверхню землі, робочі середовища, робочі цикли, навколишній шум та додаткового обладнання.

Вплив гучного шуму може спричинити погіршення або втрату слуху.

Завжди носіть слуховий захист. Одягайте відповідний захисний пристрій для органів слуху, наприклад, звукозахисні навушники або вушні заглушки для захисту від шкідливого або некомфортного гучного шуму.

DX,NOISE-UK-03OCT17

Заходи безпеки при поводженні з паливом — не допускайте пожеж



TS202—UN—23AUG88

Обережно поведіться з паливом: воно є легкозаймистим. Забороняється палити або знаходитись поруч з відкритим полум'ям чи іскрами при заправці машини.

Завжди заглушуйте двигун перед заправкою машини. Заповнюйте паливний бак на відкритому повітрі.

Для запобігання пожежі тримайте машину очищеною від накопичень відходів, мастила та сміття. Завжди прибирайте пролите пальне.

Використовуйте тільки дозволений до застосування

контейнер для пального для транспортування легкозаймистих рідин.

Забороняється заповнювати контейнер для пального в пікапі з пластиковим вкладишем в багажнику. Завжди ставте контейнер для пального на землю перед заправкою. Доторкніться до контейнера для пального заправним пістолетом перед зняттям кришки контейнера. При заправці заправний пістолет повинен контактувати з горловиною контейнера для пального.

Забороняється зберігати контейнер для пального в зоні, де присутнє відкрите полум'я, іскри або постійно включений палиник, наприклад, водонагрівача або іншого приладу.

DX,FIRE1-UK-12OCT11

Заходи безпеки при поводженні з пусковим паликом



TS1356—UN—18MAR92

Пускове палине легкозаймисте.

При його використанні не допускайте потрапляння на нього іскор або вогню. Не підносьте пускове палине до акумуляторних батарей та кабелів.

Для запобігання випадковому витіканню при зберіганні в контейнері під тиском, тримайте кришку на контейнері і зберігайте його в холодному захищеному місці.

Забороняється спалювати або проколювати контейнер з пусковим паликом.

Забороняється використовувати пускове палине для двигуна, оснащеного свічками передпускового підігріву або обігрівачем повітрязабірника.

DX,FIRE3-UK-14MAR14

Протипожежні заходи

Для зменшення ризику пожежі необхідно регулярно перевіряти та очищати ваш трактор.

- Птахи та інші тварини можуть будувати гнізда або заносити інші легкозаймисті матеріали у відсік

двигуна або на вихлопну систему. Кожного дня перед першим використанням необхідно виконати перевірку і очищення трактора.

- Скупчення трави, рослинного матеріалу та інших відходів можуть виникнути при нормальній експлуатації. Це часто трапляється при експлуатації в дуже сухих умовах або умовах, де присутній рослинний матеріал або залишки, що переносяться повітрям. Такі скупчення необхідно видаляти для забезпечення правильної роботи машини та зменшення ризику пожежі. Періодично протягом дня необхідно виконувати перевірку і очищення трактора.
- Регулярне та ретельне очищення трактору в поєднанні з іншими процедурами регламентного технічного обслуговування, наведеними в інструкції з експлуатації, значно знижує ризик пожежі та дорогих простоїв.
- Забороняється зберігати контейнер для пального в зоні, де присутнє відкрите полум'я, іскри або постійно включений палиник, наприклад, водонагрівача або іншого приладу.
- Регулярно перевіряйте магістралі, бак, кришку і фітинги паливної системи на предмет пошкоджень, тріщин або витоків. При необхідності замініть пошкоджені деталі.

Дотримуйтесь всіх процедур експлуатації та заходів безпеки, які вказані на машині та в інструкції з експлуатації. Не доторкайтесь до гарячого двигуна та компонентів вихлопної системи під час перевірки. Перед виконанням будь-яких перевірок або очищення завжди ГЛУШІТЬ двигун, встановіть перемикач коробки передач в положення СТОЯНКИ або увімкніть стоянкове гальмо та вийміть ключ із замка запалювання. Останнє не дасть іншим особам змогу запустити трактор під час перевірки та очищення.

DX,WW,TRACTOR,FIRE,PREVENTION-UK-12OCT11

У випадку пожежі



TS227—UN—15APR13



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте травм.

Одразу зупиніть машину при першій ознаці пожежі. Пожежу можна визначити за запахом диму або видимим полум'ям. Оскільки пожежа швидко розвивається та розповсюджується, одразу вийдіть з машини і відійдіть на безпечну відстань від пожежі. Не повертайтеся до машини! Основним пріоритетом є безпека.

Подзвоніть до підрозділу пожежної охорони. Переносний вогнегасник дозволяє потушити невелику пожежу, стримувати її до прибуття пожежної команди; проте переносні вогнегасники мають обмеження. Завжди ставте на перше місце безпеку оператора та людей навколо. Якщо ви намагаєтесь потушити пожежу, тримайтесь спиною до вітру з вільним шляхом евакуації, щоб можна було швидко відійти, якщо пожежу неможливо потушити.

Прочитайте інструкції по використанню вогнегасника та ознайомтесь з його розташуванням, деталями та принципом роботи до виникнення пожежі. Місцеві підрозділи пожежної охорони або дистриб'ютори протипожежного обладнання можуть запропонувати навчання та рекомендації з використання вогнегасників.

Якщо на вашому вогнегаснику відсутні інструкції, дотримуйтесь цих загальних правил:


1. Витягніть чеку. Тримайте вогнегасник соплом направленим від вас та звільніть запірний механізм.
2. Направте невисоко. Направте вогнегасник в нижню частину вогню.
3. Повільно та рівномірно натисніть важіль.
4. Переводьте сопло з одного боку в інший.

DX,FIRE4-UK-22AUG13

Запобігання ризику статичної електрики при заправці пального



RG22142—UN—17MAR14



RG21992—UN—21AUG13

Видалення сірки та інших сполук в дизельному пальному з ультранизьким вмістом сірки (ULSD) зменшує його провідність і підвищує його здатність зберігати статичний розряд.


НПЗ можуть обробляти пальне присадкою для розсіювання статичного заряду. Проте існує багато факторів, які можуть знизити ефективність присадки з часом.

Статичні заряди можуть накопичуватися в пальному ULSD, коли воно протікає через системи подачі пального. В умовах наявності горючих парів розряд статичної електрики може викликати пожежу або вибух.

Тому важливо переконатися в тому, що вся система, яка використовується для заправки вашої машини (бак подачі пального, насос для перекачування, шланг для перекачування, заправний пістолет і т. д.) правильно заземлені. Зверніться до вашого постачальника пального або паливної системи, щоб забезпечити відповідність системи подачі пального відповідним стандартам щодо заземлення.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-UK-12JUL13

Забезпечте правильність встановлення конструкції для захисту від перекидання (ROPS)



TS212—UN—23AUG88

Переконайтеся в тому, що всі деталі правильно встановлені, якщо конструкція для захисту при перекиданні (ROPS) послаблялася чи

демонтувалася з будь-якої причини. Затягніть монтажні болти з правильним моментом затягування.


Конструкція для захисту від перекидання (ROPS) не забезпечує належного захисту, якщо вона отримала структурні пошкодження, перекидалася з машиною або будь-яким чином змінювалася шляхом зварювання, згинання, свердління або різання. Пошкоджена конструкція для захисту від перекидання (ROPS) не підлягає повторному використанню і повинна бути замінена.

Сидіння є частиною безпечної зони конструкції для захисту від перекидання (ROPS). Для заміни використовуйте тільки сидіння John Deere, призначене для вашого трактору.

Будь-які зміни конструкції для захисту від перекидання (ROPS) повинні узгоджуватись з виробником.

DX,ROPS3-UK-12OCT11

Правильно використовуйте складану конструкцію для захисту від перекидання (ROPS) та ремінь безпеки



TS1729—UN—24MAY13

Не допускайте травм або смерті внаслідок перекидання.

- Якщо цю машину оснащено складаною конструкцією для захисту від перекидання (ROPS), тримайте цю конструкцію в повністю розкладеному та зафіксованому положенні. **ВИКОРИСТОВУЙТЕ** ремінь безпеки під час експлуатації машини з конструкцією для захисту від перекидання в повністю розкладеному положенні.
 - Візьміться за клямку ремня та проведіть ремінь безпеки поперек тіла.
 - Вставте клямку в замок. Почуйте клацання.
 - Потягніть за ремінь безпеки, щоб переконатись в тому, що він надійно зафіксований.
 - Зручно розташуйте ремінь безпеки поперек стегон.
- Якщо ця машина експлуатується при складеній

конструкції для захисту від перекидання (наприклад, щоб заїхати в низьку будівлю), пересувайтеся дуже обережно. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ** ремінь безпеки, коли конструкція для захисту від перекидання складена.


- Поверніть конструкцію для захисту від перекидання в підняте, повністю розкладене положення, як тільки машина повертається до нормальних умов експлуатації.

DX,FOLDROPS-UK-22AUG13

Не наближайтесь до карданних передач, які обертаються



TS1644—UN—22AUG95



H96219—UN—29APR10

Затягування в карданну передачу, яка обертається, може призвести до серйозних травм або смерті.

Завжди тримайте головний кожух трактора та кожухи карданної передачі на місці. Переконайтеся в тому, що кожухи, які обертаються, мають вільний хід.

Використовуйте лише приводні вали відбору

потужності з належними засобами захисту та кожухами.

Носіть щільно облягаючий одяг. Заглушіть двигун та переконайтеся в тому, що привід відбору потужності зупинений перед виконанням регулювань, підключень або чисткою обладнання, яке приводиться в дію приводом відбору потужності.

Не встановлюйте жодні перехідні пристрої між трактором та приводним валом відбору потужності основного знаряддя, що дозволяють передачу потужності від валу трактора, розрахованого на 1000 об/хв, на знаряддя, розраховане на 540 об/хв, на швидкостях, вище 540 об/хв.

Забороняється встановлювати будь-який перехідний пристрій, який призводить до того, що частина валу знаряддя, який обертається, валу трактора або перехідника залишається не закритою захисним кожухом. Головний кожух трактора повинен перекривати кінець шліцевого валу та додатковий перехідний пристрій, як вказано в таблиці.

Кут можливого нахилу приводного валу відбору потужності основного знаряддя може бути зменшений в залежності від форми та розміру головного кожуху трактора, а також від форми та розміру захисного огороження приводного валу відбору потужності основного знаряддя.


Не піднімайте знаряддя на висоту, за якої можливе пошкодження головного кожуху трактора або захисного огороження приводного валу відбору потужності основного знаряддя. За необхідності збільшення висоти знаряддя від'єднайте привідний вал відбору потужності. (див. з'єднання/від'єднання приводу ВВП)

При використанні ВВП типу 3/4, нахил і кут повороту можна зменшити в залежності від типу головного кожуху ВВП і з'єднувальних рейок.

Тип валу відбору потужності	Діаметр	Шліци	n ± 5 мм (0,20 дюйма)
1	35 мм (1,378 дюйма)	6	85 мм (3,35 дюйма)
2	35 мм (1,378 дюйма)	21	85 мм (3,35 дюйма)
3	45 мм (1,772 дюйма)	20	100 мм (4,00 дюйма)
4	57,5 мм (2,264 дюйма)	22	100 мм (4,00 дюйма)

DX,PTO-UK-28FEB17

Правильно використовуйте сходинки та поручні



T133468—UN—15APR13

Щоб не допустити падіння, стійте до машини обличчям, коли заходите в неї та виходите з неї. Забезпечуйте 3-х точковий контакт зі сходинками, опорами для рук та поручнями.

Будьте дуже обережні, коли бруд, сніг або волога створюють слизькі умови. Очищуйте сходинки від мастила або оливи. Ніколи не стрибайте при виході з машини. Ніколи не сідайте в машину та не виходьте з неї під час руху.

DX,WW,MOUNT-UK-12OCT11

Прочитайте інструкцію з експлуатації для контролерів ISOBUS


На додаток до програм GreenStar, цей дисплей може використовуватися як пристрій відображення для будь-якого контролера ISOBUS, який відповідає стандарту ISO 11783. Дисплей передбачає можливість керування знаряддями ISOBUS. У цьому випадку інформація та функції управління на дисплеї надаються контролером ISOBUS і відносяться до компетенції виробника контролера ISOBUS.

Деякі з цих функцій можуть створювати небезпеку для оператора або сторонніх осіб. Прочитайте інструкцію з експлуатації, яка поставляється виробником контролера ISOBUS, і перед використанням вивчіть усі повідомлення в інструкції та на контролері ISOBUS, що стосуються техніки безпеки.

ПРИМІТКА: ISOBUS відноситься до стандарту ISO 11783.

DX,WW,ISOBUS(T)-UK-04APR22

Правильно використовуйте ремінь безпеки



TS1729—UN—24MAY13

Не допускайте травм або смерті внаслідок перекидання.

Цю машину оснащено складаною конструкцією для захисту від перекидання (ROPS).

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ремінь безпеки під час експлуатації машини з конструкцією для захисту від перекидання.

- Візьміться за клямку ременя та проведіть ремінь безпеки поперек тіла.
- Вставте клямку в замок. Почуйте клацання.
- Потягніть за клямку ременя безпеки, щоб переконатись в тому, що ремінь надійно зафіксований.
- Зручно розташуйте ремінь безпеки поперек стегон.

Повністю замініть ремінь безпеки, якщо на кріпильних деталях, замку, ремені або натягувачі є ознаки пошкодження.

Перевіряйте ремінь безпеки та кріпильні деталі щонайменше раз на рік. Перевіряйте наявність ознак послаблених кріпильних деталей або пошкодження ременя, наприклад, порізи, розсунення ниток, надмірний або незвичайний знос, зміна кольору або стирання. Для заміни використовуйте тільки запчастини, дозволені для вашої машини. Зверніться до вашого дилера John Deere.

DX,ROPS1-UK-22AUG13

Заходи безпеки при експлуатації трактора

Задля зменшення ризику нещасних випадків, дотримуйтесь цих простих правил техніки безпеки:

- Використовуйте трактор тільки для виконання робіт, для яких він призначений, наприклад, штовхання, волочіння, буксирування, приведення в дію та використання різного змінного обладнання, призначеного для виконання сільськогосподарських робіт.

- Оператори повинні бути здатними психічно та фізично зайняти робоче місце оператора і (або) працювати з блоками керування та машиною, дотримуючись правил техніки безпеки.
- У жодному разі не експлуатуйте машину, якщо ви не зосереджені, втомлені або погано почуваєтеся. Для належної експлуатації машини оператор повинен бути повністю зосередженим і сконцентрованим.
- Цей трактор не повинен використовуватися в якості транспортного засобу для відпочинку.
- Прочитайте цей документ перед експлуатацією трактора та дотримуйтесь всіх інструкцій з експлуатації та правил техніки безпеки, вказаних в інструкції та на тракторі.
- Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації та використання баласту, наведених в інструкції з експлуатації знарядь/навісного обладнання, наприклад для фронтальних навантажувачів.
- Дотримуйтесь наведених у посібнику оператора інструкцій щодо будь-якого встановленого або причепного обладнання або причепа. У випадку неможливості дотримання всіх інструкцій експлуатація комбінацій трактор-обладнання або трактор-прицеп забороняється.
- Перед запуском двигуна або початком експлуатації переконайтесь у відсутності сторонніх осіб біля машини, підключеного додаткового обладнання та в робочій зоні.
- Тримайтесь на безпечній відстані від трьохточкового з'єднання та підйимальної зчипки (за наявності) під час керування ними.
- Не торкайтесь рухомих деталей руками, ногами та одягом.

Заходи безпеки при пересуванні

- Забороняється сідати в трактор або виходити з нього під час його руху.
- Перед експлуатацією транспортного засобу необхідно завершити всі необхідні курси підготовки.
- Не підпускайте дітей та сторонніх осіб до тракторів та всього обладнання.
- Їхати на тракторі можна тільки в дозволеному до використання сидінні John Deere, оснащеному ременем безпеки.
- Тримайте всі екрани/захисні кожухи на місці.
- Використовуйте відповідні візуальні та звукові сигнали при роботі на дорогах загального користування.
- Перед зупинкою перемістіться до узбіччя.
- Зменшіть швидкість на поворотах, застосовуючи окремі гальма, або при роботі на небезпечних ділянках на пересіченій місцевості або крутих схилах.
- Високе розташування приєднаного додаткового обладнання сприяє погіршенню стійкості.

- При пересуванні по дорозі з'єднайте педалі гальма.
- Виконуйте переривчасте гальмування при зупиненні на слизьких поверхнях.
- Регулярно очищуйте захисні крила та боковини (бризовики) за наявності. Перед їздою по дорогам загального користування необхідно очистити транспортний засіб від бруду.

Сидіння оператора, що підігрівається та вентильюється

- Перегрітий обігрівач сидіння може призвести до опіків або пошкодити сидіння. Щоб зменшити ризик отримання опіків, будьте обережні в разі використання обігрівача сидіння протягом тривалого часу, особливо, якщо оператор не може відчувати температурних змін або має високий больовий поріг. Не ставте на сидіння сторонні предмети, як-от ковдру, подушку, кришку й інші, що можуть призвести до перегрівання обігрівача сидіння.

Буксирування вантажів

- Будьте обережні при буксируванні важких вантажів та зупинці з ними. Гальмівний шлях збільшується зі збільшенням швидкості та маси вантажів, які буксируються, а також на схилах. Вантажі, які буксируються (оснащені гальмами або ні) і які занадто важкі для трактора або буксируються занадто швидко, можуть призвести до втрати керованості.
- Враховуйте повну масу обладнання та його навантаження.
- Під'єднайте вантажі, які буксируються, тільки до дозволених до використання зчіпних пристроїв, щоб уникнути перекидання назад.

Паркування трактору та вихід з нього

- Перед виходом вимкніть SCV, від'єднайте механізми відбору потужності, зупиніть двигун, опустіть знаряддя/додаткове обладнання на землю, переведіть контрольні пристрої знаряддя/додаткового обладнання у нейтральне положення й надійно задійте механізми паркування, включно з блокіратором коробки передач і стоянковим гальмом. Також, якщо трактор залишається без нагляду, вийміть ключ із замка запалювання.
- Залишення трансмісії на передачі з заглушеним двигуном, НЕ запобігає переміщенню трактора.
- Забороняється підходити до механізму відбору потужності або знаряддю під час роботи.
- Перед виконанням технічного обслуговування машини дочекайтеся, поки рух всіх механізмів припиниться.

Типові нещасні випадки

Небезпечна експлуатація або неправильне

використання трактора можуть призвести до нещасних випадків. Пам'ятайте про небезпеки, пов'язані з роботою трактора.

Найбільш типові нещасні випадки, пов'язані з тракторами:

- Перекидання трактору
- Зіткнення з іншими транспортними засобами
- Неправильні процедури запуску
- Затягування в вали відбору потужності
- Падіння з трактора
- Роздавлювання або защемлення під час під'єднання до зчіпного пристрою

DX,WW,TRACTOR-UK-08MAY19

Не допускайте нещасних випадків, пов'язаних з наїздом при русі заднім ходом



PC10857XW—UN—15APR13

Перед початком руху машини переконайтесь в тому, що на шляху машини відсутні люди. Оберніться та подивіться прямо для кращої видимості. При русі заднім ходом в умовах обмеженої видимості або при наявності перешкод використовуйте помічника.

Не покладайтесь на камеру, щоб визначити наявність позаду машини людей або перешкод. Система може бути обмежена багатьма факторами, включаючи методи технічного обслуговування, кліматичні умови та робочий діапазон.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-UK-30AUG10

Обмежене використання для лісозаготівельних робіт


Передбачене застосування тракторів John Deere при використанні в лісозаготівельних роботах обмежується певними сферами застосування трактору, наприклад, транспортуванням, стаціонарними роботами, наприклад, розколюванням колод, штовханням або використанням знарядь за допомогою механізму

відбору потужності, гідравлічної або електричної систем.

Це сфери застосування, в яких нормальна робота не створює ризик падаючих або проникаючих об'єктів. Інші сфери застосування для лісозаготівельних робіт, наприклад, транспортування та вантаження, вимагають встановлення спеціальних компонентів, включаючи конструкцію для захисту від падаючих об'єктів (FOPS) та/або робочі захисні конструкції (OPS). Для придбання спеціальних компонентів зверніться до компанії John Deere.

DX,WW,FORESTRY-UK-12OCT11

Заходи безпеки при експлуатації навантажувача на базі трактору



TS1692—UN—09NOV09

При експлуатації навантажувача на базі машини, зменшіть швидкість до необхідного рівня, щоб забезпечити гарну стійкість трактору та навантажувача.

Для запобігання перекиданню трактору та пошкодженню передніх шин та трактора забороняється їхати зі швидкістю вище 10 км/г (6 миль на годину).

Для запобігання пошкодженню трактора не використовуйте фронтальний навантажувач або бак обприскувача, якщо трактор оснащено 3 метровою передньою віссю.

Ніколи не дозволяйте стороннім особам проходити або працювати під піднятим вантажем.

Забороняється використовувати навантажувач в якості робочої платформи.

Забороняється піднімати або перевозити людей на навантажувачі, в ковші, на знарядді або навісному обладнанні.

Опустіть навантажувач на землю перед тим, як покинути станцію оператора.


Конструкція для захисту від перекидання (ROPS) або дах кабіни, при наявності, можуть не забезпечувати достатнього захисту від вантажу, який може впасти на станцію оператора. Для запобігання

падінню вантажів на станцію оператора завжди використовуйте відповідні знаряддя для конкретних задач (наприклад, гнйові вила для, вила для рулонів, захоплювачі рулонів та затискачі).

Встановіть на трактор баласт згідно з рекомендаціями, наведеними в розділі «ПІДГОТОВКА ТРАКТОРА».

DX,WW,LOADER-UK-18SEP12

Не пускати пасажирів в машину



TS290—UN—23AUG88

В машині може знаходитися лише оператор. Не пускати пасажирів.

Пасажири в машині можуть отримати травми внаслідок удару сторонніми предметами та падіння з машини. Пасажири також закривають огляд оператора, що призводить до небезпечного управління машиною.

DX,RIDER-UK-03MAR93

Сидіння інструктора




TS1730—UN—24MAY13

Сидіння інструктора, при наявності, встановлене тільки для навчання операторів або діагностики проблем машини.

DX,SEAT,NA-UK-22AUG13

Використовування світлових приладів та пристроїв безпеки



TS951—UN—12APR90

Не допускайте зіткнень з іншими учасниками дорожнього руху, тихохідними тракторами з додатковим обладнанням або обладнанням, яке буксирується, і самохідними машинами на дорогах загального користування. Регулярно перевіряйте наявність транспортних засобів позаду, особливо перед поворотом, і використовуйте сигнали повороту.

Використовуйте фари головного світла, миготливі аварійні вогні і сигнали повороту вдень і вночі. Дотримуйтесь місцевих правил щодо освітлення та маркування обладнання. Світлові прилади та знаки мають бути добре видимі, чисті та справні. Замініть або відремонтуйте освітлення та маркування, яке було пошкоджено або втрачено. Комплект сигнальних вогнів знаряддя можна придбати в дилера John Deere.

DX,FLASH-UK-07JUL99

Виконуйте транспортування причіпного обладнання на безпечних швидкостях



TS1686—UN—27SEP06

Не перевищуйте максимальну швидкість транспортування. Деякі машини можуть працювати на швидкостях транспортування, які перевищують максимальну допустиму швидкість транспортування знаряддя.

Перед транспортуванням знаряддя визначте за знаками на знарядді або інформацією, наведеною в інструкції з експлуатації знаряддя, максимальну швидкість транспортування. Забороняється виконувати транспортування на швидкостях, які перевищують максимальну швидкість транспортування знаряддя. Перевищення максимальної швидкості транспортування знаряддя може призвести до:

- Втрати керованості машини/знаряддя
- Погіршення або втрати можливості зупинки під час гальмування
- Пошкодження шин знаряддя
- Пошкодження конструкції знаряддя або його компонентів

Знаряддя повинні бути оснащені гальмами, якщо їх максимальна повна маса перевищує 1500 кг (3307 фунтів) і в 1,5 рази перевищує масу машини.

Приклад: Маса знаряддя становить 1600 кг (3527 фунтів), а маса трактору становить 1600 кг (3527 фунтів). В цьому випадку знаряддя може не бути оснащене гальмами..

Знаряддя без гальм: Забороняється виконувати транспортування на швидкостях вище 32 км/г (20 миль на годину).

Знаряддя з гальмами:

- Якщо максимальна швидкість транспортування не


вказана виробником, забороняється виконувати транспортування на швидкостях вище 40 км/г (25 миль на годину).

- При транспортуванні на швидкостях до 40 км/г (25 миль на годину) маса повністю спорядженого знаряддя не повинна перевищувати масу машини більше ніж в 4,5 рази.
- При транспортуванні на швидкостях 40—50 км/г (25—31 миль на годину) маса повністю спорядженого знаряддя не повинна перевищувати масу машини більше ніж в 3,0 рази.

При їзді з причепом ознайомтеся з гальмівними характеристиками та переконайтеся в сумісності трактора та причепа щодо інтенсивності гальмування.

DX,TOW1-UK-28FEB17

Будьте обережними на схилах, нерівній поверхні та пересіченій місцевості



RXA0103437—UN—01JUL09

Уникайте ям, канав та перешкод, які можуть призвести до перекидання трактору, особливо на схилах. Уникайте гострих поворотів при підйомі.

При виїзді з канави, болотистого ґрунту або підйомі на крутий схил трактор може перекинутися назад. По можливості в таких ситуаціях рухайтесь заднім ходом.

Небезпека перекидання значно підвищується при встановленні вузької колії на високій швидкості.

В цьому документі перераховані не всі умови, які можуть призвести до перекидання трактору. Будьте уважні в усіх ситуаціях, коли стійкість може бути зменшена.

Схили є основним фактором, пов'язаним з аваріями внаслідок втрати керованості та перекидання, які можуть призвести до серйозних травм або смерті. Їзда на будь-яких схилах потребує додаткової уваги.

Нерівна поверхня та пересічена місцевість можуть стати причиною втрати управління та перекидання, що може призвести до важких травм і летального

наслідку. При їзді по нерівній поверхні та пересіченій місцевості необхідно проявляти додаткову обережність.

Забороняється їхати біля краю яру, вимоїни, канави, крутого насипу або водойми. Машина може раптово перекинутися, якщо колеса переїдуть за край або земля обрушиться.


Виберіть низьку швидкість руху, щоб вам не довелося зупинитися або перемикаючи передачі на схилі.

Уникайте рушання, зупинок або поворотів на схилі. Якщо шини втратять зчеплення, відключіть механізм відбору потужності та повільно рухайтесь вниз схилу.

На схилах підтримуйте повільний та поступовий рух. Не змінюйте різко швидкість або напрямок руху, це може призвести до перекидання машини.

DX,WW,SLOPE-UK-28FEB17

Звільнення машини, яка загрузла в багнюці



TS1645—UN—15SEP95



TS263—UN—23AUG88

Намагання звільнити машину, яка загрузла в багнюці, може включати такі загрози для безпеки як перевертання трактору назад, перевертання буксирного трактору, а також падіння та відскакування буксирного ланцюга або буксирної тяги (трос не рекомендується) від його розтягнутого положення.

Дайте задній хід, якщо трактор застряг в багнюці.


Від'єднайте всі причіпні знаряддя. Відкопайте багнюку позаду задніх коліс. Покладіть дошки позаду коліс, щоб забезпечити міцну основу та спробуйте повільно дати задній хід. При необхідності відкопайте багнюку перед всіма колесами та повільно їдьте вперед.

При необхідності буксирування за допомогою іншої машини, використовуйте буксирну тягу або довгий ланцюг (трос не рекомендується). Перевірте ланцюг на наявність дефектів. Переконайтеся в тому, що всі деталі буксирних пристроїв мають правильний розмір та достатньо міцні, щоб витримати навантаження.

Завжди виконуйте причеплення до зчіпного пристрою машини. Забороняється виконувати причеплення до точки кріплення переднього штовхача. Перед початком руху звільніть зону від людей. Подавайте потужність плавно, щоб дати натяжку: раптовий ривок може розірвати будь-який буксирний пристрій і призвести до його небезпечного захльостування або відскакування.

DX,MIREД-UK-07JUL99

Уникайте контакту з сільськогосподарськими хімікатами



TS220—UN—15APR13



TS272—UN—23AUG88

Ця закрита кабіна не захищає від вдихання парів, аерозолів або пилу. Якщо при використанні пестицидів вимагається захист органів дихання, носіть відповідний респіратор всередині кабіни.

Перед виходом з кабіни одягніть засоби індивідуального захисту згідно з інструкціями по використанню пестицидів. При поверненні в кабіну зніміть засоби захисту та покладіть їх зовні кабіни в закритий ящик або інший герметичний контейнер, чи всередині кабіни в контейнер, стійкий до пестицидів, наприклад, пластиковий пакет.


Очистіть чоботи, щоб видалити ґрунт або інші забруднення перед входом в кабіну.

DX,CABS-UK-25MAR09

Заходи безпеки при поводженні з сільськогосподарськими хімікатами



TS220—UN—15APR13



A34471

A34471—UN—11OCT88

Сільськогосподарські хімікати, наприклад, фунгіциди, гербіциди, інсектициди, пестициди, родентициди та добрива можуть бути шкідливими для здоров'я або навколишнього середовища при недотриманні правил техніки безпеки.

Завжди дотримуйтесь інструкцій на етикетці щодо ефективного, безпечного та законного використання сільськогосподарських хімікатів.

Заходи для зниження ризику впливу хімікатів та травм:

- Носіть відповідні засоби індивідуального захисту, рекомендовані виробником. Якщо інструкції виробника відсутні, дотримуйтесь цих загальних правил:
 - Хімікати з позначенням «Небезпечно»:

Найбільш токсичні. Як правило, вимагають використання захисних окулярів, респіратору, рукавичок та засобів для захисту шкіри.


- Хімікати з позначенням **«Обережно»**: Менш токсичні. Як правило, вимагають використання захисних окулярів, рукавичок та засобів для захисту шкіри.
- Хімікати з позначенням **«Увага»**: Найменш токсичні. Як правило, вимагають використання захисних рукавичок та засобів для захисту шкіри.
- Не допускайте вдихання парів, аерозолів або пилу.
- Завжди майте при собі мило, воду та рушник при роботі з хімікатами. У випадку контакту хімікату зі шкірою, руками або обличчям одразу промийте їх за допомогою мила та води. У випадку потрапляння хімікату в очі одразу промийте їх водою.
- Вимийте руки та обличчя після використання хімікатів та перед вживанням їжі, напоїв, палінням або сечовипусканням.
- Забороняється палити або вживати їжу при внесенні хімікатів.
- Після поводження з хімікатами завжди приймайте ванну або душ та змінійте одяг. Виперіть одяг перед його повторним надяганням.
- Одразу верніться за медичною допомогою, якщо ви відчули нездужання під час або незабаром після використання хімікатів.
- Зберігайте хімікати в оригінальних контейнерах. Не переміщуйте хімікати в контейнери без маркування або контейнери, які використовуються для харчових продуктів або напоїв.
- Зберігайте хімікати в безпечному, замкненому місці, окремо від харчових продуктів для людей або сільськогосподарських тварин. Зберігайте хімікати в недоступному для дітей місці.
- Завжди дотримуйтесь правил утилізації контейнерів. Три рази ополосніть порожні контейнери та проколійте або розбийте їх і правильно утилізуйте.

DX,WW,CHEM01-UK-24AUG10

Заходи безпеки при поводженні з акумуляторними батареями



TS204—UN—15APR13



TS203—UN—23AUG88

Газ, який виділяється з акумуляторної батареї, може вибухнути. Не допускайте потрапляння іскер та полум'я на батарею. Використовуйте кишеньковий ліхтарик, щоб перевірити рівень електроліту в акумуляторній батареї.

Забороняється перевіряти заряд акумуляторної батареї, поміщаючи металевий предмет між клемми. Використовуйте вольтметр або гідрометр.

Завжди відключайте спочатку заземлений затискач (-) акумуляторної батареї і встановлюйте його на місце останнім.

Сірчана кислота в електроліті акумуляторної батареї є отруйною і вона достатньо сильна, щоб викликати

опік шкіри, проїсти дірки в одязі та призвести до сліпоты при потраплянні в очі.

Заходи безпеки:

- Заливка акумуляторних батарей в добре провітрюваній зоні
- Використання засобів захисту очей та резинових рукавичок
- Уникання використання повітря під тиском для очищення акумуляторних батарей
- Уникання вдихання парів при додаванні електроліту
- Уникання розлиття електроліту
- Використання правильного пускозарядного пристрою або процедури зарядки.

При пролитті кислоти на шкіру або в очі:

- 1.Промийте шкіру водою.
- 2.Нанесіть харчову соду або лайм, щоб нейтралізувати кислоту.
- 3.Промивайте очі водою протягом 15-30 хвилин. Одразу зверніться за медичною допомогою.

У випадку проковтування кислоти:

- 1.Не викликайте блювання.
- 2.Випийте велику кількість води або молока, проте не більше 2 літрів (2 кварт).
- 3.Одразу зверніться за медичною допомогою.

ОБЕРЕЖНО: Штирі акумуляторної батареї, клеми та пов'язані з ними компоненти містять свинець, свинцеві поєднання і хімічні речовини, які можуть викликати рак та становлять загрозу для репродуктивного здоров'я. **Мийте руки після поводження з цими компонентами.**

DX,WW,BATTERIES-UK-02DEC10

Не допускайте нагріву біля паливних магістралей високого тиску




TS953—UN—15MAY90

Нагрів біля паливних магістралей під тиском може

призвести до виникнення вогнебезпечного розпилення і отримання серйозних опіків персоналу та людей навколо. Забороняється виконувати зварювальні та паяльні роботи або використовувати газовий пальник біля паливних магістралей під тиском або інших легкозаймистих матеріалів. Магістралі під тиском можуть випадково розірватися, коли тепло виходить за межі безпосередньої площі факелу.

DX,TORCH-UK-10DEC04

Видаліть фарбу перед виконанням зварювальних робіт або нагріванням



TS220—UN—15APR13

Уникайте потенційно отруйних газів та пилу.

Небезпечні гази можуть виділятися, коли фарба нагрівається під час зварювання, пайки або використання газового пальника.

Видаліть фарбу перед нагріванням:

- Видаліть фарбу на ширину мінімум 100 мм (4 дюйми) з ділянки, яка буде нагріватися. Якщо фарбу неможливо видалити, одягніть дозволений респіратор перед нагрівом або виконанням зварювальних робіт.
- При видаленні фарби шляхом шліфування уникайте вдихання пилу. Одягніть дозволений респіратор.
- При використанні розчинника або розчину для видалення фарби видаліть розчин за допомогою мила та води перед виконанням зварювальних робіт. Винесіть контейнери з розчинником або розчином для видалення фарби та іншими вогнебезпечними матеріалами з робочої зони. Дайте парам розсіятися щонайменше протягом 15 хвилин перед зварюванням або нагріванням.

Забороняється використовувати розчинник, який містить хлор, в зонах, де будуть виконуватися зварювальні роботи.

Виконуйте роботу в добре провітрюваній зоні для видалення отруйних газів та пилу.

Правильно утилізуйте фарбу та розчинник.

DX,PAINT-UK-24JUL02

Заходи безпеки при поводженні з електронними компонентами та опорами



TS249—UN—23AUG88

Падіння під час монтажу або демонтажу електронних компонентів, встановлених на обладнанні, може призвести до серйозної травми. Використовуйте драбину або платформу, щоб легко дістатися до кожного місця монтажу. Використовуйте надійні та безпечні опори для ніг та рук. Забороняється виконувати монтаж або демонтаж компонентів в умовах високої вологості або обмерзання.

Встановлення або технічне обслуговування базової станції RTK на вежі або іншій високій конструкції повинен виконувати сертифікований монтажник.

При встановленні або технічному обслуговуванні щогли приймача глобальної системи позиціонування, що використовується на знарядді, використовуйте правильні методи підйому та носіть правильні засоби захисту. Щогла є важкою конструкцією. Потрібно дві людини, коли монтажні місця не доступні з землі або з сервісної платформи.

DX,WW,RECEIVER-UK-24AUG10

Заходи безпеки при виконанні технічного обслуговування



TS218—UN—23AUG88

Вивчіть процедуру технічного обслуговування перед виконанням робіт. Тримайте робочу зону чистою та сухою.

Забороняється змащувати, обслуговувати або регулювати машину під час її руху. Не доторкайтеся руками, ногами та одягом до рухомих деталей. Виведіть із зачеплення всі елементи управління силовим приводом, щоб скинути тиск. Опустіть обладнання на землю. Заглушіть двигун. Вийміть ключ із замка запалювання. Дайте машині охолонути.

Забезпечте надійну опору для всіх елементів машини, які необхідно підняти для виконання технічного обслуговування.

Тримайте всі деталі у справному стані та правильно встановленими. Одразу усуньте всі пошкодження. Замініть зношені або зламані деталі. Видаліть всі накопичення мастила, оливи або забруднень.

На самохідному обладнанні відключіть кабель заземлення акумуляторної батареї (-) перед виконанням регулювань електричної системи або зварювальних робіт на машині.

На причіпних знаряддях відключіть джгут проводів від трактора перед виконанням технічного обслуговування компонентів електричної системи або зварювальних робіт на машині.

Падіння при чистці або роботі на висоті може стати причиною серйозних травм. Використовуйте драбину або платформу, щоб легко дістатися будь-якого місця. Використовуйте надійні та безпечні опори для ніг та рук.

DX,SERV-UK-28FEB17

Гарячі вихлопні гази



RG17488—UN—21AUG09

Виконання технічного обслуговування машини або навісного обладнання під час роботи двигуна може призвести до серйозних травм. Не допускайте контакту з гарячими вихлопними газами та компонентами.

Деталі вихлопної системи та потоки вихлопних газів стають дуже гарячими під час роботи двигуна. Вихлопні гази та компоненти вихлопної системи досягають температур, які достатньо високі, щоб викликати опіки у людей, а також запалити або розплавити загальні матеріали.

DX,EXHAUST-UK-20AUG09


Заходи безпеки при очищенні фільтра вихлопної системи



TS227—UN—15APR13



TS271—UN—23AUG88



TS1693—UN—09DEC09



TS1695—UN—07DEC09

Під час виконання ручних або стаціонарних операцій з очищення фільтра вихлопної системи двигун може працювати при високих температурах протягом тривалого періоду часу. Вихлопні гази та компоненти фільтра вихлопної системи досягають температур, які достатньо високі, щоб викликати опіки у людей або запалити чи розплавити загальні матеріали.

Не наближайте машину до людей, тварин або конструкцій, які можуть отримати травми або пошкодження внаслідок впливу гарячих вихлопних газів або компонентів вихлопної системи. Не допускайте потенційної небезпеки пожежі або вибуху від легкозаймистих матеріалів або парів поруч з вихлопної системою. Тримайте вихід вихлопної труби подалі від людей та будь-яких матеріалів, які можуть розплавитися, зайнятися або вибухнути.

Уважно контролюйте машину та навколишню зону на предмет тліючих уламків під час та після очищення фільтра вихлопної системи.

Заливка пального під час роботи двигуна може створювати небезпеку пожежі або вибуху. Завжди заглушуйте двигун перед заправкою машини та приберіть пролите пальне.

Завжди переконайтесь в тому, що двигун заглушений при транспортуванні машини на вантажівці або причепі.

Контакт з компонентами вихлопної системи, які ще гарячі, може призвести до серйозних травм.

Уникайте контакту з цими компонентами, поки вони не охолонуть до безпечних температур.

Якщо при технічному обслуговуванні необхідно, щоб двигун працював:

- Увімкніть тільки ті рухомі деталі, які необхідні для процедури технічного обслуговування
- Переконайтесь в тому, що в зоні станції оператора та машини відсутні інші люди


Не доторкайтесь руками, ногами та одягом до рухомих деталей.

Заблокуйте рух (увімкніть нейтральне положення), увімкніть стоянкове гальмо або механізм та відключіть передачу потужності на навісне обладнання або знаряддя перед тим, як покинути станцію оператора.

Заглушіть двигун і вийміть ключ із замка запалювання (при наявності) перед тим, як залишити машину без нагляду.

DX,EXHAUST,FILTER-UK-12JAN11

Працюйте у провітрюваній зоні



TS220—UN—15APR13


Вихлопні гази двигуна можуть призвести до хвороби чи смерті. Якщо необхідна робота двигуна у закритому приміщенні, необхідно забезпечити видалення вихлопних газів з робочої зони за допомогою подовжувача вихлопної труби.

Якщо у вас немає подовжувача вихлопної труби,

відкрийте двері, щоб забезпечити надходження зовнішнього повітря в робочу зону.

DX,AIR-UK-17FEB99

Забезпечте правильну опору для машини



TS229—UN—23AUG88

Завжди опускайте навісне обладнання або знаряддя на землю перед виконанням робіт на машині. Якщо для виконання роботи необхідно підняти машину або навісне обладнання, забезпечте для нього надійну опору. При залишенні в піднятому положенні пристрої, які підтримуються гідравлічною системою, можуть просісти або дати витік.

Забороняється використовувати в якості опори машини шлакоблоки, пустотілий керамічний камінь або опори, які можуть зруйнуватися під безперервним навантаженням. Забороняється працювати під машиною, яка підтримується тільки домкратом. Дотримуйтесь рекомендованих процедур, наведених в цій інструкції.

Коли знаряддя або навісне обладнання використовуються з машиною, завжди дотримуйтесь правил безпеки, наведених в інструкції з експлуатації знаряддя або навісного обладнання.

DX,LOWER-UK-24FEB00

Не допускайте некерованої роботи машини



TS177—UN—11JAN89


Не допускайте некерованої роботи машини, оскільки це може призвести до травм чи смерті.

Забороняється запускати двигун шляхом замикання клем стартера. Машина запускатиметься на передачі при обході нормальної електричної схеми.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ запускати двигун, стоячи на землі. Запускайте двигун тільки з сидіння оператора; при цьому коробка передач повинна бути в нейтральному або стоянковому положенні.

DX,BYPAS1-UK-29SEP98

Заходи безпеки при постановці машини на стоянку




TS230—UN—24MAY89

Перед початком роботи на машині:

- Опустіть все обладнання на землю.
- Заглушіть двигун та вийміть ключ із замка запалювання.
- Від'єднайте шину заземлення акумуляторної батареї.
- Повісьте табличку «НЕ ЕКСПЛУАТУВАТИ» на станції оператора.

DX,PARK-UK-04JUN90

Заходи безпеки при транспортуванні трактора



RXA0103709—UN—01JUL09

Для використання вимкненого трактора краще всього використовувати вантажний автомобіль з безбортовою платформою. Використовуйте ланцюги для закріплення трактора на вантажному автомобілі. Відповідними точками кріплення є вісі та рама трактору.

Перед транспортуванням трактора на низькорамному вантажному автомобілі або на залізничному вагоні-платформі переконайтеся в тому, що капот закріплений над двигуном трактора і що двері, люк в даху (при наявності) та вікна правильно зачинені.

Забороняється буксирувати трактор на швидкості, яка перевищує 10 км/г (6 миль на годину). Оператор повинен виконувати керування та гальмування трактору, який буксирується.

DX,VW,TRANSPORT-UK-19AUG09

Заходи безпеки при виконанні технічного обслуговування системи охолодження



TS281—UN—15APR13

Вибуховий викид рідини з системи охолодження, яка знаходиться під тиском, може заподіяти серйозні опіки.

Закрийте двигун. Кришку заливної горловини дозволяється знімати, тільки коли вона охолонула настільки, що до неї можна доторкнутися голими руками. Повільно послабте кришку до першої

зупинки, щоб скинути тиск перед тим, як повністю її зняти.

DX,WW,COOLING-UK-19AUG09

Заходи безпеки при технічному обслуговуванні акумуляторних систем



TS281—UN—15APR13

Рідина або газ, які витікають з систем з акумуляторами під тиском, які використовуються для кондиціонування повітря, гідравлічних та пневматичних гальмівних систем можуть призвести до серйозної травми. Вплив надмірно високих температур може призвести до розриву акумулятора. Також існує небезпека випадкового розрізання магістралей під тиском. Забороняється виконувати зварювальні роботи або використовувати газовий пальник поруч з акумулятором або магістраллю під тиском.

Скиньте тиск з системи перед від'єднанням акумулятора.

Скиньте тиск в гідравлічній системі перед від'єднанням акумулятора. Забороняється скидати тиск в гідравлічній системі або акумуляторі шляхом послаблення фітингу.

Акумулятори не підлягають ремонту.

DX,WW,ACCLA2-UK-22AUG03

Заходи безпеки при технічному обслуговуванні шин



RXA0103438—UN—11JUN09

Вибухонебезпечне відділення деталей шини та колісного диску може призвести до серйозних травм або смерті.

Забороняється виконувати монтаж шини, якщо у вас немає відповідного обладнання та досвіду для виконання роботи.

Завжди підтримуйте правильний тиск в шинах. Забороняється накачувати шину вище рекомендованого тиску. Забороняється зварювати або нагрівати вузол колеса та шини. Тепло може призвести до підвищення тиску повітря в шині та її вибуху. Зварювання може структурно послабити або деформувати колесо.


При накачуванні шин використовуйте швидкознімний штуцер та подовжувальний шланг достатньої довжини, щоб мати змогу стояти збоку, а НЕ перед чи над шиною в зборі. Використовуйте захисну огорожу, при наявності.

Перевірте колеса на предмет низького тиску, порізів, здуття, пошкоджених колісних дисків або відсутніх колісних болтів та гайок.

Колеса та шини важкі. При роботі з колесами та шинами використовуйте безпечний підймальний пристрій або попросіть помічника допомогти з їх підйомом, встановленням або видаленням.

DX,WW,RIMS-UK-28FEB17

Заходи безпеки при технічному обслуговуванні трактору з приводом на передні колеса




L124515—UN—06AUG94

При технічному обслуговуванні трактору з приводом на передні колеса з задніми колесами, піднятими над землею на опорах і повертанні коліс потужністю двигуна, завжди забезпечуйте аналогічну опору для передніх коліс. Втрата електричної потужності або тиску в гідравлічній системі трансмісії призведе до зачеплення передніх ведучих коліс та скидання задніх коліс з опори, якщо передні колеса не підняті. При цих умовах передні ведучі колеса можуть входити зачеплення, навіть якщо перемикач знаходиться в вимкненому положенні.

DX,WW,MFWD-UK-19AUG09

Затягування колісних болтів/гайок




L124 516

L124516—UN—03JAN95

Затягування колісних болтів/гайок необхідно виконувати з інтервалами, вказаними в розділі «Період обкатки та технічне обслуговування».

DX,WW,WHEEL-UK-12OCT11

Уникайте впливу рідин під високим тиском



X9811—UN—23AUG88

Періодично перевіряйте гідравлічні шланги – не рідше одного разу на рік – на предмет витоків, перекручення, порізів, тріщин, стирання, корозії, оголеного дрітного обплетення або будь-яких інших ознак зносу чи пошкодження.

Одразу замініть зношені або пошкоджені шланги на дозволені до використання запчастини John Deere.

Рідина, що витікає під тиском, може проникнути в шкіру та спричинити серйозні травми.

Щоб уникнути цієї небезпеки, скиньте тиск перед від'єднанням гідравлічних чи інших магістралей. Затягуйте всі з'єднання перед подаванням тиску.

Для пошуку витоків використовуйте шматок картону. Захищайте руки і тіло від рідин під високим тиском.

Якщо трапився нещасний випадок, одразу зверніться до лікаря. Будь-які рідини, які потрапляють під шкіру, повинні хірургічно видалятися протягом декількох годин, або це може викликати гангрену. Лікарі, незнайомі з цим типом травм, мають звернутися до компетентного медичного центру. Цю інформацію також можна отримати на англійській мові в медичному відділі Deere & Company в м. Молін, штат Іллінойс, США, подзвонивши за номером 1-800-822-8262 або +1 309-748-5636.

DX,FLUID-UK-12OCT11

Забороняється відкривати паливну систему високого тиску



TS1343—UN—18MAR92

Рідина під високим тиском, яка залишається в паливних магістралях, може призвести до серйозних травм. Забороняється від'єднувати або намагатися відремонтувати паливні магістралі, датчики або інші компоненти, розташовані між паливним насосом високого тиску та форсунками на двигунах, оснащених акумуляторною паливною системою високого тиску (HPCR).

Ремонт можуть виконувати тільки технічні спеціалісти, знайомі з цим типом паливної системи. (Зверніться до вашого дилера John Deere).

DX,WW,HPCR1-UK-07JAN03

Заходи безпеки при зберіганні навісного обладнання




TS219—UN—23AUG88

Навісне обладнання, яке зберігається, наприклад, подвійні колеса, ґратчасті колеса та навантажувачі, може впасти та призвести до серйозних травм або смерті.

Дотримуйтесь правил безпеки при зберіганні навісного обладнання та знарядь, щоб не допустити їх падіння. Не дозволяйте дітям та стороннім особам знаходитись у зоні зберігання.

DX,STORE-UK-03MAR93

Вивід з експлуатації — Правильна утилізація та переробка рідин і компонентів



TS1133—UN—15APR13

При виводі машини та/або її компонентів з експлуатації необхідно вжити заходів, спрямованих на забезпечення безпеки та захист навколишнього середовища. До цих заходів відносяться:

- Використання правильних інструментів і засобів індивідуального захисту, наприклад, одягу, рукавичок, щитків для обличчя або захисних окулярів, під час демонтажу деталей та матеріалів і поводження з ними.
- Дотримання інструкцій для спеціальних компонентів.
- Звільнення накопиченої енергії шляхом опускання піднятих елементів машини, послаблення пружин, від'єднання акумуляторних батарей або інших джерел електричної енергії, а також скидання тиску в гідравлічних компонентах, акумуляторах та інших аналогічних системах.
- Мінімізація контакту з компонентами, на яких можуть бути залишки сільськогосподарських хімікатів, наприклад, добрив і пестицидів. Правильне поводження з цими компонентами та їх утилізація.
- Дотримання правил безпеки при зливів оливи та рідини з двигунів, паливних баків, радіаторів, гідравлічних циліндрів, резервуарів та магістралей перед утилізацією цих компонентів. Для зливу рідин використовуйте герметичні контейнери. Забороняється використовувати контейнери для харчових продуктів або напоїв.
- Не зливайте відпрацьовані рідини на землю, в каналізацію або в будь-які водні джерела.
- Дотримання всіх національних державних та місцевих правил, норм і постанов, які регулюють порядок утилізації відпрацьованих рідин (наприклад, оливи, пального, охолоджувальної рідини, гальмівної рідини), фільтрів, акумуляторних батарей та інших речовин або деталей. Спалювання горючих рідин або компонентів в непризначених для цього печах може бути заборонено законом і призводити до викидів в атмосферу небезпечного диму або золи.

- Правильне виконання технічного обслуговування та утилізації систем кондиціювання повітря. Нормативні акти можуть вимагати виконання відновлення та переробки холодильних агентів кондиціонерів у сертифікованих сервісних центрах, оскільки такі речовини можуть завдати шкоди атмосфері у випадку їх витоку.
- Вибір варіантів переробки для шин, металевих, пластмасових, скляних, гумових та електронних компонентів, які можуть частково або повністю піддаватися вторинній переробці.
- Зверніться до вашого місцевого центру охорони навколишнього середовища/вторинної переробки або до вашого дилера John Deere для отримання інформації щодо правильної переробки або утилізації відходів.

DX,DRAIN-UK-01JUN15


Знаки безпеки

Посібник з експлуатації



(A)

RXA0186042—UN—18NOV21



RXA0180320—UN—27OCT20

А—Друковане нагадування про необхідність ознайомлення з посібником з експлуатації (ліва передня стійка кабіни)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте загрози травмування.

Цей посібник з експлуатації містить важливу інформацію, необхідну для безпечної роботи з машиною, а також пояснення піктографічних знаків безпеки. Щоб уникнути нещасних випадків, ретельно дотримуйтеся всіх правил техніки безпеки.


RD47322,0000375-UK-07JAN22

Ремінь безпеки



(A)

RXA0186043—UN—18NOV21



RXA0180321—UN—27OCT20

А—Етикетка ремня безпеки (ліва передня стійка кабіни)

Правильно використовуйте ремінь безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте травм або смертельних випадків внаслідок перекидання.

Цю машину обладнано конструкцією системи захисту від перекидання (ROPS).

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ремінь безпеки під час експлуатації конструкції для захисту від перекидання (ROPS).

- Візьміться за клямку ремня та розташуйте ремінь безпеки поперек тіла.

Вставте клямку в замок. Переконайтесь, що почули клацання.

- Потягніть за клямку ремня безпеки, щоб переконались у надійності фіксування ремня.

- Пристібніть ремінь безпеки поперек стегон.

RD47322,0000376-UK-20JAN22


Акумулятори підвіски HydraCushion (за наявності)

Зона шарнірного з'єднання




(A)

RXA0186057—UN—18NOV21



(A)

RXA0186047—UN—18NOV21




RXA0186172—UN—29NOV21

А—Етикетка підвіски HydraCushion (гідравлічні акумулятори)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Остерігайтесь защемлювання, а також травм, спричинених струменем гідравлічної рідини.

Скидання тиску може призвести до руху машини й потрапляння під струмінь рідини під тиском. Зверніться до вашого дилера за вказівками щодо скидання тиску перед обслуговуванням системи.

RD47322,000037A-UK-23JUN22



RXA0186171—UN—29NOV21

А—Етикетка зони шарнірного з'єднання (ліва та права сторони упорного ролика)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Остерігайтесь роздавлювання або защемлювання.

Під час повороту машини може статись защемлювання в зоні шарнірного з'єднання. Перед пусканням двигуна або повертанням рульового колеса переконайтесь, що поблизу машини немає інших людей. Перед початком робіт біля центральної частини машини або перед транспортуванням на вантажівці застосуйте фіксатори керма.


RD47322,0000379-UK-10MAY22

Стоянкове гальмо (збережена енергія)



(A)

RXA0186047—UN—18NOV21



A—Етикетка стоянкового гальма (корпус біля стоянкового стопора)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Остерігайтесь травм, спричинених раптовим вивільненням енергії, що зберігається в пружинах.

Стоянкове гальмо містить стиснені пружини. Відкручуйте гвинти кріплення кришки стоянкового гальма рівномірно.


RD47322.000037D-UK-10JAN22

Задня зчіпка (за наявності, лише для Китаю) [с/г техніка]



(A)

RXA0186058—UN—18NOV21



RXA0180290—UN—26OCT20

A—Ліва етикетка (ліве заднє захисне крило)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Остерігайтесь роздавлювання.

Під час приєднання або від'єднання знаряддя існує ризик роздавлювання в зоні між трактором і знаряддям. Після підключення знаряддя тримайтеся якомога далі від зони підймання триточкової зчіпки та не дозволяйте іншим особам перебувати в цій зоні.


RD47322.000037E-UK-10JAN22

Задній ВВП (за наявності, тільки для Китаю) [Сг]



(A)

RXA0186055—UN—18NOV21



RXA0162409—UN—07MAR18

A—Етикетка ВВП (задня частина трактора на щитку ВВП)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Остерігайтесь зтягування.

Тримайте руки, ноги та одяг подалі від компонентів, що обертаються. Заглушіть двигун і дочекайтеся припинення обертання всіх компонентів. Не знімайте щитки.


EC82310,0000694-UK-10JAN22

Система охолодження двигуна (тільки для Китаю)



RXA0135618—UN—13NOV13

(A)



RXA0139435—UN—14FEB14

A—Кришка деаераційного бака

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте ошпарювання.

Охолоджувальна рідина знаходиться під високим тиском. Перш ніж зняти ковпачок, залиште систему охолодження остигнути на певний час, щоб низити тиск.

Заглушіть двигун, відкрийте капот і дочекайтеся остигання системи охолодження. Дозволено відкривати ковпачок, лише якщо шланги системи охолодження настільки охолоджені, що їх можна торкатися голими руками. Спершу частково відкрийте кришку, щоб стравити тиск, а потім повністю викрутіть її.

RD47322,0000380-UK-20JAN22

Огляд машини

Трактор серії 9R



Трактор серії 9R (стандартний)

RXA0185262—UN—30AUG21

KD34109,00001CE-UK-30AUG21

Експлуатація двигуна

Налаштування двигуна — доступ

Робота з програмою через дисплей:

1.



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

Меню

2.



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

Вкладка "Параметри машини"

3.



Двигун

RXA0175176—UN—17FEB20

Двигун

Робота з програмою через панель навігації



Двигун

RXA0168449—UN—30MAY19

Натисніть кнопку двигуна на панелі навігації під дисплеєм.

KD34109,00005AC-UK-30JUN22

Налаштування двигуна

Програма «Двигун» використовується для роботи із двигуном і налаштування його параметрів.

ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією.



RXA0175172—UN—13FEB20

Приклад двигуна

Елементи, доступні на головній сторінці програми керування двигуном:



Потужність двигуна

RXA0175187—UN—13FEB20

Потужність двигуна — натисніть для відображення поточного рівня потужності двигуна. Див. пункт «Налаштування двигуна. Потужність двигуна» в цьому розділі посібника з експлуатації.

00000.0 h



Мотогодини

RXA0175162—UN—17FEB20

Мотогодини — накопичені мотогодини.

Елементи вибору максимальної частоти обертання двигуна:



RXA0175183—UN—17FEB20

Максимальна частота обертання двигуна 1

Активувати максимальну частоту обертання двигуна 1 — натисніть, щоб вибрати збережену максимальну частоту обертання.

1400 n/min

RXA0175194—UN—18FEB20

Значення максимальної швидкості обертання двигуна 1

Максимальна частота обертання двигуна 1 —

натисніть, щоб скоригувати налаштування максимальної частоти обертання. Див. пункт «Налаштування двигуна — максимальна частота обертання двигуна» в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0175184—UN—17FEB20

Максимальна частота обертання двигуна 2

Активувати максимальну частоту обертання двигуна 2 — натисніть, щоб вибрати збережену максимальну частоту обертання.

1600 n/min

RXA0175195—UN—18FEB20

Значення максимальної швидкості обертання двигуна 2

Максимальна частота обертання двигуна 2 — натисніть, щоб скоригувати налаштування максимальної частоти обертання. Див. пункт «Налаштування двигуна — максимальна частота обертання двигуна» в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0175181—UN—13FEB20

Індикатор

Активний індикатор — помаранчевий, коли максимальну швидкість двигуна ввімкнено.

Індикатор в режимі очікування — сірий, коли максимальну швидкість двигуна вимкнено.

Задні елементи ВВП:

0



RXA0175189—UN—02APR20

Частота обертання заднього ВВП

Задній ВВП — відображає поточну частоту обертання ВВП.

Елементи сторінки «Очищення фільтра відпрацьованих газів»:

ПРИМІТКА: Тільки для двигунів стандарту Final Tier 4/Stage V.



RXA0175166—UN—17FEB20

АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів

Автоочищення фільтра відпрацьованих газів — натисніть, щоб ввімкнути/вимкнути автоматизовану операцію чищення фільтра відпрацьованих газів під час звичайної роботи. Див. пункт «Налаштування двигуна — огляд системи фільтра відпрацьованих газів» в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0175186—UN—18FEB20

Очищення фільтра під час паркування

Очищення фільтра під час паркування — натисніть, щоб почати процес очищення фільтра відпрацьованих газів під час паркування. Див. пункт «Налаштування двигуна — огляд системи фільтра відпрацьованих газів» в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0175191—UN—18FEB20

Очищення фільтра відпрацьованих газів за запитом

Чищення фільтра відпрацьованих газів за запитом — натисніть, щоб почати більш інтенсивне чищення фільтра відпрацьованих газів, ніж під час паркування. Див. пункт «Налаштування двигуна — огляд системи фільтра відпрацьованих газів» в цьому розділі посібника з експлуатації.

Елементи гальмівного пристрою:

50%



RXA0175169—UN—13FEB20

Гальмівний пристрій

Гальмівний пристрій — натисніть, щоб відрегулювати, наскільки зменшуватимуться оберти двигуна під час натискання педалі гальмівного пристрою.

Елементи гальмівного двигуна:



RXA0167071—UN—21MAR19

Розширені налаштування

Розширені налаштування: доступ до додаткових регулювань і рідко використовуваних налаштувань.

Модулі сторінки виконання

Модулі цієї програми можна додавати до сторінок виконання за допомогою диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



Потужність двигуна

RXA0175178—UN—17FEB20

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні модулі.

Потужність двигуна — швидкий доступ до блока потужності двигуна.

Клавіші швидкого доступу

Клавіші швидкого доступу цієї програми можна додати до панелі швидкого доступу за допомогою Диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



УВІМК

RXA0175174—UN—17FEB20

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні клавіші швидкого доступу.


Гальмо двигуна — швидкий доступ до увімкнення та вимкнення гальма двигуна.

KD34109,00005AD-UK-08JUN22

Налаштування двигуна. Потужність двигуна

На сторінці «Потужність двигуна» відображається графік поточного рівня потужності двигуна та кількість напрацьованих мотогодин.

Елементи, доступні на сторінці «Потужність двигуна»:



Рівень потужності

RXA0175180—UN—17FEB20

Зелена зона показує величину потужності двигуна, що використовується. Показання не виводиться на дисплей, доки не буде використовуватися 40 % від загальної потужності двигуна.

00000.0 h



Мотогодини

RXA0175162—UN—17FEB20

Відображаються напрацьовані мотогодини машини.

KD34109,00005AE-UK-03SEP21

Налаштування двигуна — максимальна частота обертання двигуна

Обмеження частоти обертання двигуна в умовах легкого навантаження дозволяє економити паливо. Функція максимальної заданої частоти обертання використовує криву регулятора постійної швидкості, забезпечуючи миттєву реакцію на різні навантаження. Її можна налаштувати в діапазоні від 1100 до 2150 об/хв. Можна встановити два різні максимальні значення частоти обертання, що дозволяє оператору швидко перемикаватися між ними.

Процедура змінення:

ПРИМІТКА: Для регулювання максимальної частоти обертання двигуна двигун має працювати.

1400 n/min

RXA0175194—UN—18FEB20

Значення максимальної швидкості обертання двигуна

1. Виберіть значення максимальної швидкості обертання двигуна.



RXA0175163—UN—17FEB20

Відрегулюйте частоту обертання

2. Натисніть (+/++) для збільшення або (-/-) для зменшення значення потрібного параметра. Натискайте кнопки (++) та (- -), щоб збільшити чи зменшити значення з більшим кроком, ніж це роблять кнопки (+) і (-). Значення відображається на екрані дисплея.



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити

3. Натисніть, щоб закрити.

Елементи ВВП:



RXA0175189—UN—02APR20

Частота обертання заднього ВВП

Задній ВВП — відображає поточну частоту обертання ВВП.

Зовнішні джерела:

Кнопка вибору оборотів двигуна — увімкніть або вимкніть максимальну частоту обертання двигуна за допомогою кнопки на CommandARM. Див. п. "Елементи управління CommandARM з лівого боку" в розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації. Використовується остання максимальна частота обертання двигуна, вибрана в CommandCenter. Вікно відображається на сторінці навколо максимальної частоти обертання двигуна, яка була вибрана останньою.

Робота в режимах трансмісії

ПРИМІТКА: На сторінці трансмісії можна змінити режим трансмісії. Додаткову інформацію наведено в розділі «Трансмісія».

- **Повністю АВТОМАТИЧНИЙ** — у положенні

повного ходу, мінімальна частота обертання двигуна становить 1500 об/хв, при цьому ВВП вимкнено. Трансмісія знижує передачу, і двигун прискорюється до максимальної частоти обертання двигуна, щоб компенсувати збільшення робочих навантажень. Доступний діапазон частоти обертання двигуна становить від 1500 об/хв до максимальної.

- **Персоналізований** — також доступні два налаштування мінімальної частоти обертання двигуна: ЕСО УВІМК. і ЕСО ВИМК. При налаштуванні ЕСО УВІМК. двигун працює на найнижчій можливій частоті обертання для легких вантажів, швидка зміна навантаження не підтримується. При налаштуванні ЕСО ВИМК. доступна також швидка зміна навантажень.
- **Ручний** — оператор задає частоту обертання двигуна за допомогою ручного акселератора. Частота обертання двигуна залишається постійною, але її обмежено максимальним значенням.

KD34109,00005B0-UK-23JUN22

Налаштування двигуна — огляд системи фільтра відпрацьованих газів

Двигуни категорії Final Tier 4/Stage V очищують та фільтрують відпрацьовані гази. В нормальному та автоматичному режимі роботи та за умови очищування фільтра система потребує мінімального втручання з боку оператора.

Щоб уникнути непотрібного накопичення твердих частинок із дизельного палива або сажі в системі фільтра відпрацьованих газів:

- Використовуйте режим АВТОМАТИЧНОГО очищення фільтра відпрацьованих газів.
- Уникайте непотрібної роботи машини на холостому ходу.
- Використовуйте відповідне моторне масло.
- Використовуйте тільки паливо з дуже низьким вмістом сірки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо увімкнено режим АВТОМАТИЧНОГО очищення, очищення під час паркування або очищення за запитом, температура відпрацьованих газів може бути високою в умовах відсутності навантаження або легкого навантаження в певні періоди часу протягом циклу чищення фільтра відпрацьованих газів.

Виконання технічного обслуговування машини або знаряддя під час очищення фільтра відпрацьованих газів може призвести до серйозних травм. Уникайте контакту з гарячими відпрацьованими газами та компонентами.

Під час виконання АВТОМАТИЧНИХ або ручних/стаціонарних операцій з чищення фільтра відпрацьованих газів двигун працює при підвищених обертах холостого ходу й високих температурах протягом тривалого періоду часу. Відпрацьовані гази та компоненти фільтра відпрацьованих газів досягають температур, які є достатньо високими, щоб викликати опіки у людей або запалити чи розплавити широко розповсюджені матеріали.

Ніколи не проводьте процедуру очищення фільтра відпрацьованих газів у закритому приміщенні, якщо не забезпечено відповідну вентиляцію.

Індикатори дисплея кутової стійки та вказівки CommandCenter надають інформацію стосовно роботи системи фільтра відпрацьованих газів.



RXA0175166—UN—17FEB20

АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів

ПРИМІТКА: Функція чищення фільтра відпрацьованих газів автоматично повертає систему в АВТОМАТИЧНИЙ режим щоразу після вмикання-вимикання запалювання.

АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів — автоматизована операція чищення фільтра відпрацьованих газів під час звичайної роботи. Див. пункт «Налаштування двигуна — АВТОМАТИЧНЕ очищення системи фільтра відпрацьованих газів» в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0175164—UN—17FEB20

Вимкнено АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів

Вимкнення автоматичного очищення фільтра відпрацьованих газів — використовуйте в умовах, де це може бути небезпечно через підвищені температури відпрацьованих газів. Див. пункт «Налаштування двигуна — вимкнення АВТОМАТИЧНОГО очищення фільтра відпрацьованих газів» у цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0175186—UN—18FEB20

Очищення фільтра під час паркування

ПРИМІТКА: Весь процес триватиме близько 1 години.

Очищення фільтра під час паркування — процес очищення відпрацьованих фільтрів під час паркування. Див. пункт "Очищення фільтра під час паркування" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0175191—UN—18FEB20

Очищення фільтра відпрацьованих газів за запитом

ПРИМІТКА: Для завершення процесу потрібно близько 2–3 годин.

Очищення фільтра відпрацьованих газів за запитом — більш інтенсивне очищення фільтра відпрацьованих газів, ніж під час паркування. Див. пункт "Очищення фільтра під час паркування" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Індикатор очищення фільтра відпрацьованих газів — вмикається на дисплеї кутової стійки, коли система фільтра відпрацьованих газів активно виконує очищення фільтра відпрацьованих газів. Див. п. «Дисплей кутової стійки» в розділі «Дисплей кутової стійки» цього посібника з експлуатації.

KD34109,00005B1-UK-20JUN22

Налаштування двигуна — АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів

ПРИМІТКА: Тільки для двигунів стандарту Final Tier 4/Stage V.

Сторінка очищення фільтрів відпрацьованих газів дозволяє вмикати/вимикати АВТОМАТИЧНИЙ режим. В АВТОМАТИЧНОМУ режимі очищення фільтра відпрацьованих газів виконується автоматично в разі потреби.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо увімкнено режим АВТОМАТИЧНОГО очищення, очищення під час паркування або очищення за запитом, температура відпрацьованих газів може бути високою в умовах відсутності навантаження або легкого навантаження в певні періоди часу протягом циклу чищення фільтра відпрацьованих газів.

Виконання технічного обслуговування машини або знаряддя під час очищення фільтра відпрацьованих газів може призвести до серйозних травм. Уникайте контакту з гарячими відпрацьованими газами та компонентами.

Під час виконання АВТОМАТИЧНИХ або ручних/стаціонарних операцій з чищення фільтра відпрацьованих газів двигун працює при підвищених обертах холостого ходу й високих температурах протягом тривалого періоду часу. Відпрацьовані гази та компоненти фільтра відпрацьованих газів досягають температур, які є достатньо високими, щоб викликати опіки у людей або запалити чи розплавити широко розповсюджені матеріали.


Ніколи не проводьте процедуру очищення фільтра відпрацьованих газів у закритому приміщенні, якщо не забезпечується відповідна вентиляція.

ВАЖЛИВО: Вимикайте АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів у разі тимчасового підключення до труб вихлопної системи в приміщенні для діагностування та ремонтування, або в будь-яких інших умовах, коли підвищена температура відпрацьованих газів становитиме небезпеку. Див. пункт «Налаштування двигуна — вимкнення АВТОМАТИЧНОГО очищення фільтра відпрацьованих газів» у цьому розділі посібника з експлуатації.

Не вимикайте АВТОМАТИЧНЕ чищення фільтра відпрацьованих газів, якщо це не є вкрай необхідним. Багаторазове ігнорування та вимикання підказок про очищення фільтра вручну або в стоянковому режимі спричинить додаткове обмеження потужності двигуна та може призвести до обов'язкового технічного обслуговування в дилера.

Компоненти системи чищення відпрацьованих газів може бути пошкоджено, якщо вимкнути двигун під час очищення фільтра відпрацьованих газів або незабаром після завершення чищення.

Зміна порядку дій в разі вимкнення:



RXA0175164—UN—17FEB20

Вимкнено АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів

1. Натисніть цю кнопку, щоб відкрити сторінку "АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів".

ПРИМІТКА: Функція чищення фільтра відпрацьованих газів автоматично повертає систему в АВТОМАТИЧНИЙ режим щоразу після вимкнення-вимикання запалювання.



RXA0167628—UN—26APR19

Увімкнути або вимкнути

2. Виберіть пункт "УВІМКНУТИ" для функції "АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів".



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити

3. Натисніть, щоб закрити.

KD34109,00005B2-UK-09FEB22

Налаштування двигуна — Вимикання режиму АВТОМАТИЧНОГО очищення фільтра відпрацьованих газів

ПРИМІТКА: Тільки для двигунів стандарту Final Tier 4/Stage V.


АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів можна вимкнути за певних умов.

ВАЖЛИВО: Вимикайте систему АВТОМАТИЧНОГО очищення фільтра відпрацьованих газів, тільки якщо це справді необхідно.

Використовуйте це в наступних випадках:

- Якщо машина знаходиться в ангарі або під накриттям і не є під'єднаною до системи викидання гарячих відпрацьованих газів назовні (витяжної вентиляції).
- Недостатньо часу для завершення циклу очищення машини перед її вимиканням.
- Робота ведеться в умовах великої кількості соломи або пилу від культури.
- Машина знаходиться поруч із зоною заправки паливом.

Процедура змінення:



RXA0175166—UN—17FEB20

АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів

1. Натисніть цю кнопку, щоб відкрити сторінку "АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів".

ПРИМІТКА: Функція чищення фільтра відпрацьованих газів автоматично повертає систему в АВТОМАТИЧНИЙ режим щоразу після вмикання-вимикання запалювання.



RXA0167628—UN—26APR19

Увімкнути або вимкнути

- Натисніть "ВИМКНУТИ", щоб вимкнути функцію АВТОМАТИЧНОГО очищення фільтра відпрацьованих газів.



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити

- Натисніть, щоб закрити.



DISABLED

RXA0175164—UN—17FEB20

Вимкнено АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів

На головній сторінці буде відображено значок "ВИМКНЕНО" та текст.

KD34109,00005B3-UK-18FEB20

Налаштування двигуна. Очищення фільтра під час паркування

ПРИМІТКА: Тільки для двигунів стандарту Final Tier 4/Stage V.

Очищення фільтра відпрацьованих газів під час паркування — це процес очищення фільтра відпрацьованих газів, який ініціює оператор.

Під час цього процесу система контролює швидкість обертання двигуна, й для завершення цієї процедури машина повинна перебувати в стоянковому режимі. Час, що потрібен для очищення фільтра під час паркування, залежить від рівня обмежень для фільтра відпрацьованих газів, зовнішніх температур і поточної температури відпрацьованих газів.

Використовуйте це в наступних випадках:

- На дисплеї кутової стійки блимає індикатор очищення фільтра відпрацьованих газів.
- Постійне вимкнення АВТОМАТИЧНОГО режиму очищення відпрацьованих газів.
- Надмірна робота на холостому ходу.
- Використання палива неналежної якості.

ПРИМІТКА: Якщо очищення фільтра відпрацьованих газів під час паркування ігнорується й рівень сажі стає занадто високим, спрацьовує функція очищення фільтра за потребою, і процедура більш інтенсивного чищення виконується примусово.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо увімкнено АВТОМАТИЧНЕ очищення, очищення під час паркування або очищення фільтра відпрацьованих газів за запитом, температура таких газів в певні періоди часу в ході циклу чищення фільтра може бути високою навіть за відсутності навантаження або за умов легкого навантаження.

Виконання технічного обслуговування машини або знаряддя під час очищення фільтра відпрацьованих газів може призвести до серйозних травм. Уникайте контакту з гарячими відпрацьованими газами та компонентами.

Під час виконання АВТОМАТИЧНИХ або ручних/стаціонарних операцій з чищення фільтра відпрацьованих газів двигун працює при підвищених обертах холостого ходу й високих температурах протягом тривалого періоду часу. Відпрацьовані гази та компоненти фільтра відпрацьованих газів досягають температур, які є достатньо високими, щоб викликати опіки у людей або запалити чи розплавити широко розповсюджені матеріали.

Ніколи не проводьте процедуру очищування фільтра відпрацьованих газів у закритому приміщенні, якщо не забезпечується відповідна вентиляція.

Процедура змінення:

- Виберіть потрібну процедуру:



RXA0175186—UN—18FEB20

Очищення фільтра під час паркування

- Чищення фільтра під час паркування



RXA0175191—UN—18FEB20

Очищення фільтра відпрацьованих газів за запитом

- Чищення фільтра відпрацьованих газів за запитом

- Переконайтеся, що машину налаштовано для очищення фільтра під час паркування.

- Зупиніть рух машини.
- Переведіть двигун у режим холостого ходу при малому числі обертів.
- Увімкніть стоянкове гальмо.
- Вимкніть ВВП (передній та задній).



Прапорець

RXA0175167—UN—19FEB20

Після того, як умови буде виконано, поруч із відповідною умовою відображається зелена позначка.



Далі

RXA0175185—UN—19FEB20

- Після виконання всіх вимог натисніть кнопку "Далі".

ПРИМІТКА: Система фільтра відпрацьованих газів керує обертами двигуна для досягнення необхідної температури відпрацьованих газів.



Індикатор перебігу

RXA0175188—UN—19FEB20

Індикатор перебігу показує, що триває чищення вихлопних фільтрів.



Завершено

RXA0175168—UN—19FEB20

Система поінформує вас, коли буде завершено кожен з двох етапів:

- Підготування — на цьому етапі система очищення фільтра відпрацьованих газів контролює швидкість обертання двигуна, щоб збільшити температуру відпрацьованих газів.
- Очищення — тверді частинки або сажа видаляються із системи очищення відпрацьованих газів. Процес може тривати більше 40 хвилин.



Закрити

RXA0167129—UN—25MAR19

- Натисніть, щоб закрити.

ПРИМІТКА: Коли очищення фільтра відпрацьованих газів завершено, система за промовчанням переходить в АВТОМАТИЧНИЙ режим.

Якщо машина не починає виконувати робочі завдання відразу після виконання цієї операції, слід дочекатись повернення двигуна до нормальної робочої температури, перш ніж його вимкати.

Скасування операції:



Перервати

RXA0175161—UN—19FEB20

Щоб скасувати цей процес у будь-який момент під час чищення фільтра у стані паркування, натисніть кнопку "Перервати".

Процес також скасовується в разі:

- застосування дросельної заслінки,
- вмикання будь-якої передачі,
- зупинки двигуна.
- Увімкнення ВВП (переднього або заднього).

KD34109,00005B4-UK-23NOV20

Налаштування двигуна — гальмівний пристрій

Сторінка гальмівного пристрою дозволяє налаштувати відсоток зменшення максимальних обертів двигуна при використанні педалі гальмівного пристрою. Коли гальмівний пристрій працює, це впливає на повний діапазон роботи дросельної заслінки.

Якщо використовується диспетчер Efficiency Manager і при цьому натиснуто педальний гальмівний пристрій, трансмісія може переключитись на початкову передачу, щоб зменшити швидкість обертання коліс. Щоб зменшити кількість перемикачів, налаштуйте початкову передачу.

Процедура змінення:



RXA0175170—UN—17FEB20

Збільшення-зменшення значення

1. Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити відсоток. Типовим параметром є 65%, але коригування можливе в діапазоні 50—95%. Значення відображається на екрані дисплея.



Закрити

RXA0167129—UN—25MAR19

2. Натисніть, щоб закрити.

KD34109,00005B5-UK-23JUN22

Налаштування двигуна. Розширені налаштування

У розширених налаштуваннях відображаються додаткові та рідко використовувані налаштування.

Елементи, доступні на сторінці «Розширені налаштування»:



АВТОМАТИЧНЕ УВІМК./ВИМК.

RXA0175165—UN—17FEB20

ВАЖЛИВО: Уникайте можливих травм та (або) пошкодження двигуна:


- Система гальмування двигуном допомагає робочим гальмам транспортного засобу уповільнювати такий транспортний засіб. У жодному разі не використовуйте лише гальмування двигуном, щоб зупинити транспортний засіб.
- Не перевищуйте керовану швидкість обертання двигуна, коли використовуєте гальмування двигуном.

Автоматичне гальмування двигуном — знижує швидкість трактора за допомогою компресії в двигуні, дозволяючи зменшити зношування робочих гальм. Використовуйте під час руху під навантаженням на рівній поверхні. Натисніть кнопку ON (УВІМК.), щоб увімкнути, або OFF (ВИМК.), щоб вимкнути.

KD34109,0000617-UK-08SEP20

Попередження про необхідну зупинку двигуна

З'являється вимога про зупинку двигуна



RG22491—UN—21AUG13

ВАЖЛИВО: У деяких ситуаціях потужність двигуна машини може бути знижено, як описано нижче. Після отримання повідомлення відразу помістіть машину в безпечний стан і виведіть її в безпечне місце. Із обов'язкової зупинки машину може вивести тільки технічний спеціаліст.

Коли відбуваються несправності, пов'язані з викидами, загоряється індикатор несправності системи керування викидами двигуна.



RG22492—UN—21AUG13


Коли є умови, які потребують дій оператора, горить попереджувальний індикатор.



RG22493—UN—21AUG13

Коли є умови, які потребують негайних дій оператора та обслуговування, горить індикатор зупинки двигуна.

Трапилася несправність системи керування викидами



RG26361—UN—04SEP14

Залишилося 30 хвилин — горять індикатори попередження й несправності системи керування викидами двигуна та лунають звукові сигнали, які попереджують оператора про несправність системи керування викидами. «Залишилося менше 30

хвилин до обмеження потужності» відображається на дисплеї машини.

- Потужність двигуна в нормі.
- Робота машини в нормі.
- Переведіть машину в безпечний стан.
- Зверніться до постачальника послуг.



RG26972—UN—26MAR15

Залишилося 20 хвилин — горять індикатори несправності системи керування викидами двигуна й зупинки двигуна та лунають звукові сигнали, які попереджують оператора про несправність системи керування викидами. «Залишилося менше 20 хвилин до обмеження потужності» відображається на дисплеї машини.

- Потужність двигуна та крутний момент знижуються.
- Вимикання та вмикання двигуна тимчасово надає повну потужність.
- Переведіть машину в безпечний стан.
- Зверніться до постачальника послуг.



RG26972—UN—26MAR15

Залишилося 2 хвилини або менше — горять індикатори несправності системи керування викидами двигуна й зупинки двигуна та лунають звукові сигнали, які попереджують оператора про несправність системи керування викидами, яку не було усунуто. «Обмеження потужності» відображається на дисплеї машини.

- Потужність двигуна подається тільки в холостому режимі.
- Переведіть машину в безпечний стан.
- Зверніться до постачальника послуг.

DX,MACHSTOPWARN,AG-UK-02OCT15

Паливна система та потужність двигуна

Паливна система

ВАЖЛИВО: Модифікування або змінювання системи вприскування або пристроїв контролю за викидами припиняють дію гарантійних зобов'язань перед покупцем.

Не намагайтеся обслуговувати систему вприскування. Для виконання таких робіт потрібна спеціальна підготовка і спеціальні інструменти. Зверніться до вашого дилера John Deere.


Класифікація-потужність двигунів

Номинал потужності у кВт (к.с.) на сертифікаційній етикетці про викиди двигуна вказує на загальну потужність двигуна у кВт (к.с.), яка є потужністю маховика без вентилятора.

TS36762,0000174-UK-18NOV16

Перемикач акумуляторної батареї

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування або пошкодження систем трактора через випадковий контакт з джерелом електроживлення. Від'єднайте акумуляторну батарею відповідно до вказівок.



RXA0180392—UN—06NOV20

Перемикач акумуляторної батареї розташований біля сідця трактора.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню електросистеми й системи викидів відпрацьованих газів трактора. Заборонено вимикати живлення за допомогою перемикача акумуляторної батареї (A), коли:

- Двигун працює.
- Горить індикатор відключення акумуляторної батареї (B).

Протягом тривалого періоду зберігання завжди переводьте вимикач акумуляторної батареї в положення вимикання. Якщо вимикач акумуляторної батареї залишити увімкненим, акумуляторна батарея може розрядитися.

1. Перш ніж використовувати вимикач акумуляторної батареї, переконайтеся, що:
 - a. Трактор зупинено.
 - b. Трансмісію перемкнено в стоянкове положення.
 - c. Ключ перемкнено в положення «Вимкнено».
2. Коли індикаторний сигнал перемикача акумуляторної батареї згасне, переведіть перемикач акумуляторної батареї у вимкнене положення (C).
3. За потреби закріпіть вимикач акумуляторної батареї у вимкненому положенні, використовуючи передбачені отвори (D).
4. Перед експлуатацією трактора увімкніть перемикач акумуляторної батареї (E).

EC82310,0000F58-UK-09NOV20

Запустіть двигун

Перед запуском двигуна

1. Переведіть важелі селективно-контрольного клапана в положення НЕЙТРАЛІ.
2. Вимкніть ВВП (за наявності).
3. Перемістіть ручний акселератор у положення холостого ходу при малому числі обертів двигуна.
4. Перемістіть важіль перемикачання трансмісії в СТОЯНКОВЕ положення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте ризику серйозного травмування або загибелі. Переконайтеся, що навколо трактору і навісного обладнання немає людей та інших предметів.

5. Натисніть на педалі зчеплення та гальмування.
6. Подайте звуковий сигнал.

Запустіть двигун



RXA0167042—UN—20MAR19

1. Повертайте ключ запалювання (A) за годинниковою стрілкою в початкове положення до клацання. Блок керування двигуном (ECU) визначає положення ключа та подає сигнал стартеру про заводження двигуна. Ключ можна відпустити.
2. Якщо двигун не заводиться впродовж певного періоду часу, визначеного ECU на основі умов довкілля, ECU припинить спробу заводження, доки електричний стартер не охолоне. У залежності від умов ECU
 - Може спробувати завести двигун протягом 2 хвилин.
 - Заборонити повторну спробу заводження протягом 2 хвилин.
3. Спроба запуску двигуна продовжується до тих пір, доки не відбудеться будь-яка з таких умов:
 - Двигун не буде заведено.
 - Або процес заводження не буде скасовано через повертання ключа запалювання в положення вимикання.
 - Або доки ECU не виявить проблему з двигуном.
 - Або двигун не вдалося запустити після спроб до 2 хвилин.
4. Якщо двигун:
 - Заведено — почніть потрібні операції.
 - Не було заведено — спробуйте завести повторно. Якщо двигун все одно не заводиться, перейдіть до кроку 5.

ПРИМІТКА: Якщо двигун не вдається завести, ЕСУ може запобігти додатковим спробам заведення протягом 2 хвилин, щоб дати електричному стартеру достатньо часу для охолодження.

5. Перевірте:

- Кількість та якість пального.
- Електрична система.
- Температуру навколишнього середовища. В умовах низьких температур (-6°C (21°F) або нижче) дотримуйтесь вказівок, наведених у відповідному п. «Заводження в умовах низьких температур» у розділі «Експлуатація в умовах низьких температур» у посібнику з експлуатації.

6. Якщо всі чинники в кроці 5 прийнятні, спробуйте завести двигун повторно. Якщо двигун не вдається завести після трьох спроб, зверніться до дилера компанії John Deere.

KT81203,0000136-UK-03NOV20

Системи запобігання крадіжці

Ключі для іммобілайзера

Іммобілайзер являє собою систему, яка повинна мати програмований ключ для трактора. Якщо ключ не містить спеціальний електронний прилад, то двигун запускається, але працює малий час та після вимикається. Чисельні спроби запустити трактор без програмованого ключа призведуть до обертання двигуна трактора, але ж він не запуститься.



RXA0108294—UN—24JUN10

Ключ для іммобілайзера порівняно до стандартного ключа John Deere

ПРИМІТКА: Ключі для іммобілайзера (A) можна впізнати за товщиною — вони трохи товстіші за звичайні ключі запалювання (B). Ключі для іммобілайзера програмуються для конкретного трактора. Для кожного конкретного трактора доступна лише обмежена кількість ключей.

Трактори з іммобілайзером постачаються від дилера

з двома ключами. У дилера компанії John Deere™ можна замовити до трьох додаткових ключів.

Інформаційний блок CESAR



RXA0117725—UN—09JUN11

Інформаційний блок CESAR

Ця система запобігання крадіжці дозволяє зменшити викрадення тракторів та виявити викрадені трактори.

Трактори, які оснащено інформаційним блоком CESAR, будуть мати 2 великих та 2 малих водостійких ідентифікаційних таблички у формі трикутника, які розташовані на машині. Ці таблички містять маленькі чіпи радіочастотної ідентифікації (RFID), які може зчитати сканер Datatag для ідентифікації машини у випадку видалення серійних номерів. Інші запобіжні засоби використовуються для ідентифікації тракторів та/або компонентів тракторів у випадку крадіжки машини.

TS36762,00002A7-UK-14MAY19

Запуск двигуна

ВАЖЛИВО: Не запускайте двигун, якщо дросельну заслінку переміщено повністю вперед.

Уникайте тривалої роботи двигуна в холостому режимі (більше ніж 5 хвилин). Тривала робота на холостому ходу може призвести до падіння температури охолоджувальної рідини двигуна нижче за допустиму. Тривала робота на холостому ходу викликає розбавлення оливи картера через неповне спалювання палива та призводить до утворення смолистих відкладень на клапанах, поршнях та поршневих кільцях. Це сприяє швидкому накопиченню нагару в двигуні та недогорілого палива у вихлопній системі.

Експлуатуйте двигун зі швидкістю обертання 1500–2100 об/хв. Не експлуатуйте двигун із частотою обертання нижче ніж 1500 об/хв, якщо інтенсивно використовується тяга, або якщо навантажено на повну ВВП [Ag] трактора.

Щоб досягти максимальної продуктивності трактора:

- Переконайтеся, що баластування трактора виконано належним чином, (див. розділ "Баластування для отримання оптимальної продуктивності" цього посібника з експлуатації).
- Інформацію про трансмісію див. у розділі "Трансмісія e18 PowerShift" цього посібника з експлуатації.

Якщо двигун заглух, відразу запустіть його знову, щоб не припинялось змащування важливих деталей двигуна.

Перш ніж повернути ключ запалювання у вимкнене положення, дайте двигуну попрацювати 20 секунд на холостому ходу.

ВАЖЛИВО: Зверніться до свого дилера компанії John Deere у разі виявлення будь-яких ранніх ознак несправності двигуна:

- Раптове падіння тиску оливи
- Аномальна температура охолоджувальної рідини
- Незвичний шум або вібрація
- Раптове падіння потужності
- Надмірні витрати палива
- Надмірні витрати оливи
- Витоки рідини

KT81203,00000C9-UK-23JUN22

Глушіння двигуна

ВАЖЛИВО: Перш ніж зупинити двигун, який працює у режимі робочого навантаження, дайте йому попрацювати на холостому ходу зі швидкістю обертання 1000—1200 об/хв протягом щонайменше 2 хвилин, щоб охолодити нагріті частини двигуна. Як тільки було очищено фільтр відпрацьованих газів, необхідно збільшити час роботи двигуна на холостому ходу до 4 хвилин. Якщо необхідно обслуговування фільтра відпрацьованих газів, збільште час роботи двигуна на холостому ході до 10 хвилин.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню компонентів системи викидання трактора. Перемикач акумуляторної батареї з індикаторним сигналом: Трактор обладнано двигуном, який використовує систему селективно-каталітичного відновлювання (SCR). Індикатор світиться під час продування системи реагентом-відновником (DEF). Не слід вимикати перемикач акумуляторної батареї, доки не згасне індикатор.

Перемикач акумуляторної батареї без індикаторного сигналу: двигун не обладнано системою селективного каталітичного відновлювання (SCR). Перемикач можна вимикати відразу.

Див. підрозділ «Перемикач» у розділі «Експлуатування двигуна» в посібнику з експлуатації.

1. Припиніть роботу трактора та потягніть дросельну заслінку назад у положення холостого ходу при малому числі обертів.
2. Натисніть на педалі зчеплення та гальмування.
3. Переведіть трансмісію у СТОЯНКОВЕ положення.
4. Опустіть усе обладнання на землю.
5. Переконайтеся в тому, що важелі селективно-контрольних клапанів (SCV) знаходяться у НЕЙТРАЛЬНОМУ положенні.
6. [Ag] Потягніть перемикач заднього ВВП (за наявності) назад, щоб вимкнути ВВП.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для попередження нещасних випадків витягніть ключ запалювання.

7. Поверніть перемикач з ключем у вимкнене положення та витягніть ключ.

KT81203,00000D1-UK-21AUG18

Повторне пускання двигуна, що витратив пальне

1. Заповніть паливний бак.
2. Поверніть перемикач з ключем у положення "РОБОТА", щоб запустити електричний насос палива й спустити повітря з паливної системи.

ПРИМІТКА: За необхідності повторіть кроки два і три, якщо паливні баки було знято або зливо.

3. Перш ніж повторно запускати двигун, дайте насосу попрацювати протягом від 30 секунд до 1 хвилини.

Паливний насос вимкнеться через 1 хвилину. Поверніть перемикач з ключем в положення "Вимкнено", а потім знову в положення "РОБОТА", щоб знову увімкнути насос.

TS36762,0000179-UK-18NOV16

Зменшення витрати палива

Дотримання наведених вказівок дозволяє зменшити витрату палива:

- Замінюйте фільтрувальні елементи очищувача повітря, палива, моторної оливи й трансмісії / гідравлічної системи згідно із зазначеною періодичністю технічного обслуговування (див. розділ "Технічне обслуговування. Карти обліку" в посібнику з експлуатації) або у разі виведення відповідних повідомлень на дисплей CommandCenter.
- Використовуйте лише рекомендовані оливи й мастила; див. розділ "Паливо, мастильні матеріали й охолоджувальна рідина" в посібнику з експлуатації.
- Налаштуйте зчіпку на найбільш ефективну роботу; див. розділ "Регулювання глибини обробітку TouchSet" цього посібника з експлуатації.
- Щотижня перевіряйте тиск у шинах. Див. розділ «Колеса, шини та ширина колії» в посібнику з експлуатації.
- За потреби встановіть на трактор баласт; див. розділ "Баластування для отримання оптимальної продуктивності" у посібнику з експлуатації.
- Пересувайтеся на найвищій можливій передачі з нижчою частотою обертання двигуна. Виберіть таку передачу, щоб під час роботи трактора частота обертання двигуна знижувалась до 150–250 об/хв, а двигун перебував під навантаженням. Див. розділ "Трансмісія e18 PowerShift" цього посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Для легких робіт зменште частоту обертання двигуна, щоб вона була нижче ніж 2000 об/хв. Виберіть таку передачу, щоб під час роботи швидкість обертання двигуна знижувалась до 200–300 об/хв.

Застосування максимальної частоти обертання двигуна може підвищити економію пального. Для отримання додаткової інформації про налаштування максимальної швидкості двигуна дивіться підрозділ «Налаштування двигуна» в цьому розділі посібника з експлуатації.

TO84419,00000B0-UK-23JUN22

Пускозарядний або зарядний пристрій

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Газ, що виходить з акумуляторних батарей, вибухонебезпечний. Не допускайте потрапляння іскор та полум'я на акумуляторні батареї. Виконуйте останнє підключення та відключення подалі від допоміжних акумуляторів.

ВАЖЛИВО: Перед під'єднанням перевірте полярність. Зворотна полярність призводить до серйозного пошкодження електросистеми та може спричинити вибух акумуляторної батареї.

У разі використання двох або більше допоміжних акумуляторних батарей їх необхідно підключати паралельно, переконавшись, що допоміжні батареї продукують напругу 12 В.

Запобігайте пошкодженню компонентів системи викидів трактора. Заборонено від'єднувати перемикач акумуляторної батареї, поки світиться індикатор перемикача акумуляторної батареї. Див. п. «Перемикач акумуляторної батареї» у цьому розділі посібника з експлуатації.

Допоміжна акумуляторна батарея



RXA0185275—UN—01SEP21

Клеми перемички акумуляторної батареї розташовані біля сходинки трактора.

1. Зніміть ковпачки клем акумуляторної батареї трактора.
2. Під'єднайте червоний (плюсовий) кабель акумуляторної батареї до:
 - a. Дистанційної плюсової клеми стартера (A).
 - b. Плюсової клеми допоміжної акумуляторної батареї.
3. Під'єднайте чорний (заземлювальний) кабель до:
 - a. Мінусової клеми допоміжної акумуляторної батареї.
 - b. Дистанційної мінусової клеми стартера (B).
4. Після запуску трактора від'єднайте:
 - a. Мінусовий кабель від трактора.
 - b. Мінусовий кабель від допоміжної акумуляторної батареї.
 - c. Плюсовий кабель від акумуляторної батареї.
 - d. Плюсовий кабель від трактора.

Зарядний пристрій акумулятора

ВАЖЛИВО: Установіть номінальну напругу зарядного пристрою на 12 В, але не перевищуйте значення 16 В. Див. вказівки в посібнику виробника зарядного пристрою акумулятора.

1. Переконайтесь що зарядний пристрій акумуляторної батареї вимкнено.
2. Зніміть ковпачки клеми акумуляторної батареї трактора та під'єднайте:
 - a. Плюсовий (червоний) вивід до дистанційної плюсової клеми стартера.
 - b. Чорний (заземлювальний) мінусовий вивід до дистанційної заземлювальної стійки.
3. Увімкніть зарядний пристрій і зарядіть акумуляторну батарею відповідно до вказівок виробника зарядного пристрою.
4. Вимкніть зарядний пристрій.
5. Після запуску трактора від'єднайте від трактора:
 - a. Мінусовий вивід зарядного пристрою.
 - b. Плюсовий вивід зарядного пристрою.

EC82310,0000F59-UK-08JUN22

Експлуатація в холодну погоду

Заводження за низьких температур з засобом для запуску

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пускова рідина надзвичайно легкозаймиста. Під час використання продукту не паліть й ретельно загасіть будь-яке відкрите полум'я. Під час використання продукту та (або) на період, коли в повітрі все ще є його випаровування, вимкніть усі сигнальні лампи, печі, обігрівачі, електричні двигуни та інші джерела запалювання.

Трактори, обладнані на заводі засобом для запуску за низьких температур, використовують автоматичну систему впорскування засобу для запуску. За потреби система автоматично впорскує засіб для запуску в залежності від температури пального і охолоджувальної рідини двигуна. Ручне обприскування пусковою рідиною повітрязабірних решіток не рекомендовано або не потрібно.

Якщо двигун не заводиться:


- Перевірте кількість та якість пального.
- Переконайтеся, що в каністрі є пускова рідина.
- Перевірте топкий запобіжник FE14 та реле KE14.
- Якщо двигун не запускається після трьох спроб, зверніться до дилера компанії John Deere.

Щоб замінити каністри з засобом для запуску, див. п. «Замінення каністри з пусковою рідиною» в цьому розділі посібника з експлуатації.

GH15097,00003E1-UK-09MAR20

Замінювання балонів із пусковою рідиною

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте пускову рідину поблизу вогнища, джерел іскроутворювання або відкритого полум'я. Прочитайте попереджувальну інформацію на балоні. Оберігайте балон від пошкодження. НЕ возіть балони з пусковою рідиною в кабіні.



RXA0141914—UN—05JUN14

1. Підійміть капот, щоб отримати доступ до балона (A).
2. Зніміть захисний ковпачок та пластмасову розпилювальну форсунку з нового балона з пусковою рідиною.
3. Вивільніть старий балон і витягніть його.

ВАЖЛИВО: Щоб уникнути потрапляння пилу в двигун, завжди тримайте балон з пусковою рідиною на своєму місці або очищуйте дно балона та вставляйте балон лицевим боком догори.

4. Установіть новий балон і затягніть його.

TO84419,000039B-UK-25JUL17


Застосування нагрівача охолоджуючої рідини

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб запобігти ураженню електричним струмом або виникненню пожежі, використовуйте 3-жильний електричний кабель для важких умов експлуатації, 14 AWG (0,14 дюйма), який витримує струм 15 A і призначений для експлуатування за межами приміщень. Завжди вмикайте електричний кабель у розетку 220 вольт (або 120 вольт — за наявності), яка захищена ПЗВ (пристроєм захисного відключення).

Перш ніж під'єднувати нагрівач до джерела живлення переконайтеся, що нагрівальний елемент занурено в охолоджувальну рідину. У ЖОДНОМУ РАЗІ не вмикайте обігрівач на повітрі. Це може призвести до розриву оболонки і травми.

ВАЖЛИВО: Пристрій захисного відключення на тракторі захищає лише трактор, але не кабель, який подає живлення до трактора. Перевіряйте пристрій захисного відключення перед кожним використанням.

ПРИМІТКА: При дуже низькій температурі прогрівання двигуна може тривати 1-2 години.



RXA0164452—UN—05SEP18

Передній правий бік трактора

Підключіть штепсель підігрівача охолоджуючої рідини двигуна (A), який розташований з правого боку двигуна, до заземленої електричної розетки 220 В (120 В — за наявності).

ВН38674,0000D8D-UK-25AUG21


Обладнання для вимірювання рівня викидів

Огляд індикаторів системи доочищення




RG22487—UN—21AUG13

Індикатор мочевины (DEF)




RG22488—UN—21AUG13

Індикатор температури викидів двигуна




RG22489—UN—21AUG13

Індикатор фільтра відпрацювавших газів



RG22490—UN—21AUG13

Індикатор вимкнення системи автоматичного очищення




RG22491—UN—21AUG13

Індикатор несправності системи керування викидами двигуна



RG22492—UN—21AUG13

Попереджувальний індикатор



RG22493—UN—21AUG13

Індикатор зупинки двигуна

ВАЖЛИВО: Коли система контролю викидів не працює належним чином, і/або блоком керування двигуна виявлено несправність двигуна, оператор отримає попередження системи. У разі ігнорування сигналів попередження оператора погіршиться робота системи контролю викидів і вимкнеться недорожній мобільний режим роботи.

Необхідно вжити негайних заходів щодо усунення невідповідностей у роботі, використанні чи обслуговуванні системи контролю викидів згідно з нижченаведеними вказівками.

Індикатор сечовини (DEF) горить у разі надмірного падіння рівня сечовини. Заповніть бак для мочевины.

Якщо індикатор мочевины поєднано з попереджувальним індикатором або індикатором зупинки двигуна, блок керування двигуном (ECU) знижує робочі характеристики двигуна через падіння рівня мочевины нижче доступного для вимірювання рівня. Заповніть бак для мочевины.

Якщо світиться індикатор температури викидів двигуна, це свідчить про підвищення температури відпрацювавших газів, роботу на високих обертах холостого ходу або виконання процедури очищення фільтра відпрацювавших газів. Машину можна використовувати в нормальному режимі, якщо тільки оператор не вирішить, що машина знаходиться в небезпечному місці для підвищеної температури відпрацювавших газів й не вимкне систему автоматичного очищення.

Якщо індикатор температури викидів двигуна поєднано з попереджувальним індикатором або індикатором зупинки двигуна, блок керування двигуном (ECU) знижує робочі характеристики двигуна через підвищення температури відпрацювавших газів вище очікуваного рівня. Виконайте процедуру згідно з діагностичним кодом несправності (DTC) або зверніть до авторизованого дилера з технічного обслуговування.

Якщо індикатор фільтра відпрацювавших газів відображає виконання очищення фільтра відпрацювавших газів, це свідчить про несправність системи доочищення або про необхідність очищення фільтра відпрацювавших газів й про те, що оператор вимкнув систему автоматичного очищення фільтра відпрацювавших газів. Якщо машина знаходиться в безпечних умовах, оператор має увімкнути опцію

автоматичного очищення фільтра відпрацювавших газів, виконати технічне обслуговування вручну або діяти згідно з діагностичним кодом несправності (DTC).

Якщо індикатор фільтра відпрацювавших газів поєднано з попереджувальним індикатором, блок керування двигуном (ECU) знижує робочі характеристики двигуна через несправність системи доочищення або помірно високий рівень сажі фільтра відпрацювавших газів. Якщо машина знаходиться в безпечних умовах, оператор має увімкнути опцію автоматичного очищення фільтра відпрацювавших газів. Якщо умови не є безпечними, оператор має перемістити машину у безпечне місце й увімкнути режим автоматичного очищення фільтра відпрацювавших газів. Виконайте технічне обслуговування вручну або дійте згідно з діагностичним кодом несправності (DTC).

Якщо індикатор фільтра відпрацювавших газів поєднано з індикатором зупинки двигуна, блок керування двигуном (ECU) ще більше знижує робочі характеристики двигуна через несправність системи доочищення або надмірно високий рівень сажі фільтра відпрацювавших газів. У разі наявності комбінації таких обставин зверніть до авторизованого дилера з технічного обслуговування.

Індикатор вимкнення системи автоматичного очищення світиться, якщо оператор прийняв запит


на вимкнення системи автоматичного очищення фільтра відпрацювавших газів. Ця піктограма продовжує горіти, доки оператор знов не увімкне систему автоматичного очищення фільтра відпрацювавших газів з діагностичного датчика. Ми рекомендуємо ніколи не вимикати автоматичний режим, за винятком ситуацій, коли йдеться про вимкнення з міркувань безпеки або коли в паливному баку недостатньо палива для завершення процесу очищення.

Індикатор несправності системи керування викидами двигуна світиться, якщо викиди двигуна знаходяться за межами допустимого робочого діапазону або наявна несправність системи керування викидами. Виконайте операцію згідно з діагностичним кодом несправності (DTC) або зверніться до авторизованого дилера з технічного обслуговування.

Якщо індикатор несправності системи керування викидами двигуна поєднано з попереджувальним індикатором, блок керування двигуном (ECU) знижує робочі характеристики двигуна через вихід викидів двигуна за межі допустимого робочого діапазону або несправність системи керування викидами двигуна. Виконайте операцію згідно з діагностичним кодом несправності (DTC) або зверніться до авторизованого дилера з технічного обслуговування.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-UK-12FEB18

Огляд системи селективного каталітичного відновлення (SCR)



Система SCR

RG22427A—UN—07JAN20

A—Каталізатор SCR
B—Дозувальна форсунка мочевины
C—Дозатор мочевины
D—Бак для мочевины

E—Вузол колектора бака для мочевины
F—Вбудований фільтр мочевины (DEF) (за наявності)
G—Конфігурація модульної переробки
H—Конфігурація вбудованої переробки

ВАЖЛИВО: Не відключайте виводи

акумуляторної батареї протягом мінімум 4 хвилин після зупинки двигуна. Система SCR виконує автоматичну продувку від реагенту-відновника (DEF) одразу після зупинки двигуна. Якщо час продувки магістралей недостатній, залишки реагенту-відновника можуть замерзнути і потенційно пошкодити компоненти системи SCR під впливом холодної погоди.

Для забезпечення відповідності національним і місцевим нормативам по викидам забруднюючих речовин в атмосферу цю серію двигунів оснащено системою селективного каталітичного відновлення (SCR). До основних компонентів системи SCR належать каталізатор SCR (A), дозувальний інжектор реактиву-відновника (B), дозатор рідини для очищення дизельних вихлопних газів (C), бак для мочевины (D) і колекторний вузол бака для мочевины (E). Система SCR ефективно зменшує кількість викидів оксидів азоту (NOx). NOx — це основний компонент смогу та кислотного дощу.

Під час згоряння пального у вихлопних газах утворюються молекули NOx. Реагент-відновник подається в потік вихлопних газів перед каталізатором SCR. Шляхом хімічної реакції в системі SCR оксиди азоту (NOx) перетворюються в азот і воду.

Пари води є нормальним побічним продуктом процесу згоряння. Під час роботи в умовах холодної погоди ці пари води можуть конденсуватися і при виході з вихлопної системи нагадують білий дим. Цей дим зникає, оскільки робоча температура підвищується і вода продовжує випаровуватися. Така ситуація вважається нормальною.

Розчин реагенту-відновника починає кристалізуватися та замерзати при температурі -11 °C (12 °F). В умовах клімату, де температури можуть бути нижчими за це значення, реагент-відновник може замерзати в баку. З цієї причини бак для реагенту-відновника містить нагрівальний елемент, який забезпечує швидке відтавання реагенту-відновника при запуску двигуна. При необхідності нагрівальний елемент періодично вмикається для підтримки текучості реагенту-відновника протягом роботи. Дозована подача реагенту-відновника не відбувається під час початкового запуску, тому потреба в рідкому реагенті-відновнику при холодному запуску відсутня.

Якщо якість реагенту-відновника погіршується і він більше не відповідає специфікаціям, параметри двигуна можуть погіршитися. Сечовина має бути прозора та мати легкий запах аміаку. Якщо мочевины виглядає помутнілою, має кольоровий відтінок або

сильно виражений запах аміаку, ймовірно, що вона не відповідає технічним характеристикам.

DX,SCR,OVERVIEW-UK-30MAR20

Обслуговування дизельного сажового фільтра (DPF)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ви мусите правильно утилізувати вихлопний фільтр, який відпрацював повністю весь свій строк. Фільтр відпрацьованих газів містить золу DPF, яка:

- Може бути класифікована як небезпечні відходи.
- Потребує утилізації згідно з усіма чинними федеральними законами, законами штатів та місцевими законами або нормами, що регулюють утилізацію небезпечних відходів.

Використані вихлопні фільтри разом з DPF можна обміняти на нові в будь-якого дилера John Deere™ або в кваліфікованого постачальника послуг.

- Видалення золи з дизельного сажового фільтру слід доручати лише кваліфікованому постачальнику відповідних послуг.
- Зверніться по допомогу до вашого дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

Недотримання затверджених методів видалення золи DPF може:

- Порушувати закон США про небезпечні відходи.
- Пошкодити DPF, в результаті чого стане недійсною гарантія на викиди.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкоджень системи доочищення. Заборонено:

- Використання неправильних або несанкціонованих компонентів системи доочищення.
- Міняти між собою компоненти системи доочищення, призначені для транспортних засобів класу Interim Tier 4/ Stage III B та транспортних засобів, оснащених іншими системами доочищення.

Фільтр відпрацьованих газів включає DPF. DPF призначений для:

- Зберігання залишкової золи, що є негорючим

продуктом добавок, які використовуються в мастилi картера та паливі.

- Забезпечення довгих годин роботи без необхідності обслуговування. Однак все ж таки з часом дизельний сажовий фільтр потребуватиме професійного обслуговування для видалення накопиченої золи. Точна кількість годин роботи, перш ніж вам знадобиться професійне обслуговування фільтра, залежить від таких чинників:
 - потужність двигуна, робочий цикл, умови експлуатації, якість пального та зольність моторної оливи.
 - Дотримуйтесь рекомендованих специфікацій оливи та палива, щоб тривалість безперервної роботи стала максимальною.

Як власник двигуна, ви відповідаєте за виконання необхідного технічного обслуговування, зазначеного у вашому посібнику з експлуатації. Під час нормальної експлуатації обладнання:

- вимоги щодо технічного обслуговування дизельного сажового фільтра відрізнятимуться залежно від швидкості накопичування в ньому золи.
- По мірі зростання в дизельному сажовому фільтрі рівня золи здатність до утримування сажі знижується, і протитиск у вихлопній системі підвищується частіше.
- Індикаторна лампа фільтра відпрацьованих газів або діагностичний датчик на приладовій панелі вказують на необхідність обслуговування дизельного сажового фільтра.

EC82310,0000F0A-UK-17JUN20

Передня консоль

Передня консоль

ПРИМІТКА: Див. лівий механізм реверса у розділі "Трансмісія".



RXA0177210—UN—14APR20

Приклад передньої консолі

KD34109,00005E2-UK-13APR20

Експлуатація звукового сигналу




RXA0167455—UN—12APR19

Кнопка звукового сигналу

Звуковий сигнал — натисніть кнопку на кінці лівого важеля на кермовій колонці, щоб подати звуковий сигнал.

KD34109,00004CC-UK-29MAY19


Регулювання керма та кермової колонки



RXA0167453—UN—12APR19

Важіль нахилання / телескопічний стопорний важіль

Важіль нахилання / телескопічний стопорний важіль — потягніть важіль у напрямку від кермової колонки, щоб розблокувати регулювання. У розблокованому стані можна відрегулювати розкладання-складання та нахилання керма. Потягніть важіль блокування назад у напрямку кермової колонки, щоб зафіксувати його у потрібному положенні.



RXA0167454—UN—12APR19

Педаль із запам'ятовуванням положення

Педаль із запам'ятовуванням положення — натисніть педаль, щоб нахилити кермову колонку вгору від оператора або вниз ближче до оператора. Відпустіть педаль, щоб зафіксувати положення.

KD34109,00004CB-UK-29MAY19

Експлуатація склоочисників та омивачів

Блоки керування склоочисників та омивачів знаходяться на правому важелі кермової колонки.

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.



RXA0167456—UN—12APR19

Частота обертання переднього склоочисника

Частота обертання переднього склоочисника — поверніть ручку в кінці важеля склоочисника/омивача. Що вище значення налаштування, то швидше працює склоочисник. Нижнє значення налаштування вимкнено (показано коло). Стрілка показує поточне налаштування.



RXA0167457—UN—12APR19

Кнопка переднього склоочисника

Кнопка переднього склоочисника — натисніть і утримуйте кнопку в кінці важеля склоочисника/омивача. Відпустіть кнопку, щоб зупинити омивач.



RXA0167458—UN—12APR19

Виберіть правий/задній важіль склоочисника

Виберіть правий/задній важіль склоочисника — щоб вибрати активні склоочисники, перемістіть важіль в одне з таких положень:

- ліворуч для правого склоочисника
- у центр для правого та заднього склоочисників
- праворуч для заднього склоочисника



RXA0167459—UN—12APR19

Важіль керування швидкістю правого/заднього склоочисника/омивача

Важіль керування швидкістю правого/заднього склоочисника/омивача — перемістіть важіль вгору з положення "Вимк." (показано коло) для експлуатації активних склоочисників. Що вище значення налаштування, то швидше працює склоочисник. Натисніть і утримуйте важіль вниз для роботи омивача. Відпустіть важіль, щоб зупинити омивач.

KD34109,00004CD-UK-26AUG19


Ключ запалювання



RXA0168011—UN—17MAY19

Ключ запалювання

Ключ запалювання знаходиться праворуч від кермової колонки та має три положення:



RXA0168012—UN—17MAY19

ЗУПИНКА

ЗУПИНКА — глушіння двигуна та вимикання всіх допоміжних пристроїв.



RXA0168013—UN—17MAY19

Робоче положення

Робоче положення — дозволяє користуватися усіма допоміжними пристроями та двигуном після його заводження.



RXA0168014—UN—17MAY19

Заводження

Заводження — заводить двигун і повертається до робочого положення.

KD34109,00004CE-UK-30MAY19

Використання вказівників повороту



RXA0168015—UN—17MAY19

Важіль увімкнення вказівників повороту

управління вказівниками повороту здійснюється за допомогою лівого важеля на рульовій колонці.

Вказівник повороту зміни смуги руху — щоб активувати перемістіть важіль на одне положення (вгору для правого вказівника, вниз — для лівого). Вказівник автоматично вимкнеться після трьох спалахів.

Вказівник повороту з автоматичним вимиканням — щоб активувати перемістіть важіль у два положення (вгору для правого вказівника, вниз — для лівого). Сигнал вимикається, коли передні колеса повертаються в нейтральне положення або при переміщенні важеля на одне положення в тому ж напрямку. Якщо під'єднано знаряддя, після повороту сигнал вимикається із затримкою.

KD34109,00004CF-UK-08JUN22

Педалі

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.



RXA0177205—UN—14APR20

Педаль гальма

Педаль гальма: використовуйте для сповільнення та зупинення машини. Детальнішу інформацію про гальмівну систему див. у розділі «Гальмівна система» у цьому посібнику з експлуатації.



RXA0177207—UN—14APR20

Педаль зчеплення

Педаль зчеплення — використовуйте для від'єднування зчеплення.



RXA0177203—UN—13APR20

Педаль акселератора

Педаль регулювання швидкості:

ПРИМІТКА: Трактор може бути оснащено однією педаллю регулювання швидкості.

- **Функція регулювання швидкості:** використовується для управління двигуном або швидкістю ходу залежно від режиму трансмісії.
- **Функція гальмівного пристрою (сірий):** використовуйте для зниження частоти обертання залежно від налаштування гальмування. Коригування налаштувань див. у п. «Налаштування двигуна» в розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.

KD34109,00005E0-UK-11AUG21

Використання світлових приладів



RXA0168015—UN—17MAY19

Важіль світлових приладів

Дальнє світло і попередні налаштування освітлення регулюються за допомогою лівого важеля на рульовій колонці. Для отримання інформації про додаткові елементи управління освітленням, в тому числі кнопки польового і дорожнього освітлення, див. п. "Елементи управління клімат-контролем, радіосистемою та освітленням в системі CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

- **Положення ближнього / дальнього світла** — з увімкнутим дорожнім освітленням натисніть важіль у напрямку вікна й відпустіть, щоб перемикався між режимами ближнього та дальнього світла. Індикатор у режимі дальнього світла відображається на дисплеї кутової стійки.
- **Короткочасне дальнє світло (блимання дальнього світла)** — з увімкнутим дорожнім освітленням відтягніть важіль від вікна та утримуйте для короткочасної активації режиму дальнього світла. Відпустіть, щоб повернутися в режим ближнього світла. Налаштування також короткочасно активує дальнє світло в стоянковому або вимкненому режимі.
- **Попередні налаштування польового освітлення** — з увімкнутим польовим освітленням потягніть важіль від вікна або натисніть важіль у напрямку вікна, щоб змінити активні попередні налаштування.



RXA0168021—UN—17MAY19

Кнопка підсвічування розетки

Підсвічування розетки (за наявності) — натисніть кнопку підсвічування розетки, щоб ввімкнути, натисніть ще раз, щоб вимкнути. Щодо розташування підсвічування див. п. "Ідентифікація світлових приладів" у розділі "Світлові прилади" цього посібника з експлуатації.

Розташування кнопок:

- 7R, 8RW, and 8RX: Лівий бік машини між сходами.
- 8RT і 9RT: Лівий бік машини, поруч із вимкнутою акумуляторною батареєю.
- 9RW і 9RX: Лівий бік машини поруч зі сходами.



RXA0173051—UN—09DEC19

Перемикач транспортного освітлення причепа

Транспортне освітлення причепа (за наявності)

— натисніть верхню частину перемикача, щоб увімкнути або нижню, щоб вимкнути світлові прилади. Перемикач розташований біля радіосистеми. Розташування освітлення причепа див. у п. "Транспортне освітлення причепа" в розділі "Світлові прилади" цього посібника з експлуатації.

KD34109,00004D1-UK-20JUN22

Перемикач блокування диференціала



RXA0177202—UN—13APR20

Підлоговий перемикач блокування диференціала

Перемикач підлогового механізму блокування

диференціала: натисніть, щоб увімкнути ручний режим блокування диференціала:

- Трактори серії 9RW: Натисніть і відпустіть підлоговий перемикач. Щоб вимкнути, натисніть гальмо або кнопку блокування диференціала на CommandARM. Інформацію про розташування кнопок див. у п. "Елементи управління CommandARM з лівого боку" розділу "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.
- Трактори серії 9RX: Натисніть та утримуйте підлоговий перемикач. Щоб вимкнути, натисніть підлоговий перемикач.

Для отримання додаткової інформації про механізм блокування диференціала див. п. «Механізм блокування диференціала» в розділі «Трансмсія» цього посібника з експлуатації.

KD34109,00005E1-UK-23JUN22

Дисплей кутової стійки

Дисплей кутової стійки



RXA0168459—UN—29MAY19

Дисплей кутової стійки

ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією.



RXA0167737—UN—06MAY19

Індикатор лівого повороту

Індикатор лівого повороту — блимає, коли увімкнено сигнал лівого повороту або аварійні вогні.



RXA0167738—UN—06MAY19

Індикатор правого повороту

Індикатор правого повороту — блимає, коли увімкнено сигнал правого повороту або аварійні вогні.



RXA0167739—UN—06MAY19

Індикатор дальнього світла

Індикатор дальнього світла — світиться, коли увімкнено фари дальнього світла.



RXA0167740—UN—06MAY19

Індикатор повороту причепа

Індикатор повороту причепа — символ причепа та 1 світаються, коли вмикається сигнал повороту або аварійні вогні, а також підключено один причеп. Блимає символ, 1 і 2, коли вмикаються сигнали повороту або аварійні вогні, а також підключено два причепа.



RXA0167741—UN—06MAY19

Індикатор попереднього підігрівання двигуна

ПРИМІТКА: тільки для двигунів об'ємом 6,8 л.

Індикатор попереднього підігріву двигуна — світиться, коли клавіша знаходиться в положенні пускання. Коли двигун можна запустити, індикатор вимикається.



RXA0167742—UN—06MAY19

Тахометр

Тахометр — відображає частоту обертання двигуна в обертах на хвилину (об/хв). Якщо відображається (- - -), сигнал частоти обертання не надходить.



RXA0167743—UN—06MAY19

Індикатор інтелектуальної системи керування живленням

Індикатор інтелектуальної системи управління живленням (IPM) — світиться, коли IPM ввімкнено.



RXA0167744—UN—06MAY19

Індикатор максимальної частоти обертання двигуна

Індикатор максимальної частоти обертання двигуна — світиться, коли ввімкнено першу або другу максимальну частоту обертання двигуна.



RXA0167745—UN—06MAY19

Індикатор частоти обертання двигуна в ручному режимі

Індикатор частоти обертання двигуна в ручному режимі — світиться, коли частота обертання двигуна знаходиться в ручному режимі на машинах, оснащених джойстиком CommandPRO.



RXA0167746—UN—06MAY19

Макс. частота обертання двигуна/номер заданої частоти обертання двигуна

Номер заданої частоти обертання двигуна — 1 світиться, якщо увімкнено перший режим заданої частоти обертання двигуна. 2 загоряється при

активному другому режимі заданої частоти обертання двигуна.



RXA0167747—UN—06MAY19

Індикатор очищення сажового фільтра

Індикатор очищення фільтра відпрацьованих газів — світиться, коли увімкнено систему очищення фільтра відпрацьованих газів.



RXA0167748—UN—06MAY19

Ходова швидкість

Ходова швидкість — відображає швидкість руху в милях на годину (миль/год) або кілометрах на годину (км/год), залежно від вибраних оператором одиниць вимірювання (американська або метрична система). Якщо відображається (- - -), сигнал швидкості не надходить. Коли увімкнено індикатор попереднього підігрівання двигуна (двигуни об'ємом 6,8 л), відображається час заведення двигуна.



RXA0167749—UN—06MAY19

Номер і напрямок заданої ходової швидкості

Номер і напрямок заданої ходової швидкості — відображає напрямок активної заданої ходової швидкості (вперед — F або назад — R) та номер (1 або 2).



RXA0167750—UN—06MAY19

Індикатор заданої ходової швидкості

Індикатор заданої ходової швидкості — світиться, коли активовано першу або другу задану ходову швидкість.



RXA0167751—UN—06MAY19

Значення заданої ходової швидкості

Значення заданої ходової швидкості — відображає значення поточної заданої швидкості (помаранчевим кольором). Відображає максимальну задану швидкість, якщо систему обладнано джойстиком CommandPRO, а задана швидкість не активна. Відображає (- - -), якщо максимальної

заданої швидкості немає або якщо сигнал заданої швидкості не надходить.



RXA0167752—UN—06MAY19

Індикатор заданої швидкості CommandPRO

Індикатор заданої швидкості CommandPRO — світиться, коли увімкнено першу або другу задану швидкість CommandPRO.



RXA0167753—UN—06MAY19

Індикатор максимальної заданої швидкості CommandPRO

Індикатор максимальної заданої швидкості CommandPRO — світиться, коли активовано максимальну задану швидкість CommandPRO.



RXA0167754—UN—06MAY19

Індикатор напрямку руху

Індикатор напрямку руху — символ трактора та верхня стрілка світаються, коли машина рухається вперед. Символ і нижня стрілка світаються під час руху назад.



RXA0167755—UN—06MAY19

Поточна передача

Поточна передача — відображає механізм передачі машини.



RXA0167756—UN—06MAY19

Стоянкове/нейтральне положення

Стоянкове/нейтральне положення — відображається Р, якщо машина знаходиться в стоянковому положенні, або N, якщо машина знаходиться в нейтральному положенні.



RXA0167757—UN—06MAY19

Індикатор AutoTrac

Індикатор AutoTrac — світиться, коли активовано систему AutoTrac.



RXA0167758—UN—06MAY19

Індикатор автоматичного перемикання передач

Індикатор автоматичного перемикання передач — світиться, коли увімкнено функцію автоматичного перемикання передач.



RXA0167759—UN—06MAY19

Індикатор режиму повільного переміщення

Індикатор режиму повільного переміщення — світиться, коли задана частота обертання зменшується нижче за 2 км/год (1 миля/год) або більша задана частота обертання обмежується коефіцієнтом 2,5 для уникнення збільшення частоти обертання.



RXA0167760—UN—06MAY19

Індикатор режиму управління ходовою швидкістю за допомогою педалі

Індикатор режиму управління ходовою швидкістю за допомогою педалі — світиться, коли увімкнено режим управління за допомогою педалі.



RXA0167761—UN—30MAY19

Індикатор iTEC

Індикатор iTEC — світиться при увімкненій системі iTEC.



RXA0167762—UN—06MAY19

Індикатор системи автоматизації трактора

Індикатор системи автоматизації трактора світиться при увімкненій системі автоматизації трактору.



RXA0167763—UN—06MAY19

Індикатор багатофункціонального важеля

Індикатор джойстика — світиться, коли джойстик увімкнуто.



RXA0167764—UN—06MAY19

Індикатор механізму блокування диференціала

Індикатор механізму блокування диференціала — світиться, коли увімкнуто механізм блокування диференціала.



RXA0167765—UN—06MAY19

Індикатор механічного привода передніх коліс (MFWD)

Індикатор механічного привода передніх коліс (MFWD) — світиться, коли MFWD увімкнуто.



RXA0167766—UN—06MAY19

Індикатор переднього ВВП

Індикатор переднього ВВП — символи трактора та переднього ВВП світяться, коли увімкнуто передній ВВП. 1000 світиться, коли режим 1000 увімкнуто.



RXA0167767—UN—06MAY19

Індикатор заднього ВВП

Індикатор заднього ВВП — символи трактора та заднього ВВП світяться, коли увімкнено задній ВВП. Інформація про передачу ВВП світиться для відповідної активної передачі ВВП.




RXA0167768—UN—06MAY19

Манометр пневматичних гальм причепа

Давач тиску пневматичних гальм причепа —

відображає відсоток тиску повітря для пневматичних гальм причепа. Сегменти в червоній зоні вказують на значення тиску гальмування від нульового (0%) до низького тиску (66%). Сегменти в зеленій зоні вказують на значення тиску гальмування від вищого від низького тиску (66,4%) до високого тиску (100%). Коли тиск повітря низький, блимають сегменти в червоній зоні.



RXA0167769—UN—06MAY19

Датчик температури охолоджуючої рідини

Давач температури охолоджувальної рідини — відображає температуру охолоджувальної рідини двигуна від 40 до 120 °C (від 104 до 248 °F). Усі сегменти вимикаються, якщо температура охолоджувальної рідини опускається нижче ніж 40°C (104°F). Усі сегменти світяться, якщо температура становить 120 °C (248 °F) і вище. Коли температура досягає червоної зони, сегменти в червоній зоні та піктограма блимають.



RXA0167770—UN—06MAY19

Датчик рівня палива

Давач рівня пального — відображає рівень пального в баку. Кожен підсвічений сегмент займає 5% загальної місткості баку на пальне. Якщо бак на пальне повний, підсвічуються всі сегменти. Коли рівень пального низький, блимають сегменти червоної зони. Коли рівень пального досягає червоної зони, лунає один звуковий сигнал.



RXA0167771—UN—06MAY19

Датчик рівня сечовини

ПРИМІТКА: Сечовину використовують тільки в тракторах із двигуном стандарту Final Tier 4/ Stage V. Давач рівня реагенту-відновника не відображається на машинах, обладнаних іншими двигунами.

Датчик рівня сечовини — відображає рівень сечовини. Кожен підсвічений сегмент становить 5% загальної місткості бака на реагент-відновник. Коли бак для сечовини повний, підсвічуються всі сегменти. Коли рівень реагенту-відновника низький, блимають сегменти в червоній зоні. Коли рівень реагенту-відновника досягає червоної зони, лунає один звуковий сигнал. Бак для сечовини необхідно наповнювати щоразу під час заповнення паливного бака.

Сигнальні індикатори

Сигнальні індикатори супроводжуються інформаційним повідомленням, діагностичним кодом та (або) описом несправності на дисплеї CommandCenter. Для отримання додаткової інформації про попередження у CommandCenter див. п. "Попередження про необхідність зупинки, технічного обслуговування та інформаційні сповіщення" в розділі "Пошук та усунення несправностей: діагностичні коди несправностей (DTC)" цього посібника з експлуатації.



RXA0167772—UN—06MAY19

Сигнальний індикатор зупинення

Сигнальний індикатор зупинення — блимає індикатор і лунає безперервний звуковий сигнал, що вказує на серйозну несправність, що потребує негайної уваги.



RXA0167773—UN—06MAY19

Сигнальний індикатор про необхідність технічного обслуговування

Сигнальний індикатор про необхідність технічного обслуговування — індикатор блимає, а звуковий сигнал лунає п'ять разів, вказуючи на те, що виявлено погіршення параметрів або експлуатаційну несправність, і цю проблему слід усунути якомога швидше.



RXA0167774—UN—06MAY19

Інформаційний сигнальний індикатор

ПРИМІТКА: Попереджувальний індикатор гальма (червоний) світиться, коли пневматичні гальма причепа досягають робочого тиску. Індикатор вимикається після досягнення робочого тиску.

- Індикатор світиться, коли виявлено серйозну несправність, що впливає на ефективність гальмівної системи. негайно заглушіть трактор.
- Індикатор блимає, коли не можна увімкнути стоянковий стопор.

TS36762,0000189-UK-20JUN22

Інформаційний сигнальний індикатор світиться безперервно, а коли GSix знаходиться на шині, а аварійний сигнал лунає протягом 2-х секунд, вказуючи на несправність.

Попереджувальні індикатори:

У разі виникнення попередження:

- Поставте трактор у стоянкове положення на рівній поверхні, щоб не допустити його скочування.
- На дисплеї CommandCenter відображається діагностичний код несправності. Дотримуйтесь інструкцій, щоб усунути несправність.
- Якщо несправність не вдається усунути, зверніться до дилера компанії John Deere.



RXA0167775—UN—06MAY19

Попереджувальний індикатор системи кермування

Попереджувальний індикатор системи кермування — у разі виявлення серйозної несправності в системі кермування світиться індикатор.



RXA0167776—UN—06MAY19

Жовтий попереджувальний індикатор гальма

Попереджувальний індикатор гальма (жовтий) — індикатор світиться, коли виявлено пошкодження електричного кола, що впливає на спроможність виявлення додаткових несправностей.



RXA0167777—UN—06MAY19

Червоний попереджувальний індикатор гальма

Червоний попереджувальний індикатор гальма — означає наступне:

Елементи управління CommandARM

CommandARM



Приклад CommandARM
RXA0168022—UN—17MAY19

KD34109,00004E7-UK-15JUN22



Ручка налаштування глибини зчіпки
RXA0168025—UN—17MAY19

ПРИМІТКА: Ручка не дозволяє підіймати зчіпку вище позначки верхньої межі.

Ручка налаштування глибини занурення зчіпки — використовується для підймання чи опускання зчіпки.

Елементи управління зчіпкою CommandARM [с/г техніка]

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.

Елементи передньої зчіпки



Важіль передньої зчіпки
RXA0168023—UN—17MAY19

ПРИМІТКА: Важіль не дозволяє підіймати зчіпку вище позначки верхньої межі.

Важіль передньої зчіпки — забезпечує регулювання положення передньої зчіпки. Див. п. "Важіль керування зчіпкою" в розділі "Задня зчіпка" посібника з експлуатації.

Елементи задньої зчіпки



Важіль задньої зчіпки
RXA0168024—UN—17MAY19

ПРИМІТКА: Важіль не дозволяє підіймати зчіпку вище позначки верхньої межі.

Важіль задньої зчіпки — забезпечує регулювання положення задньої зчіпки. Див. п. "Важіль керування зчіпкою" в розділі "Задня зчіпка" посібника з експлуатації.



Кнопка «Встановити» (SET)
RXA0168026—UN—17MAY19

Кнопка "Задати" — натисніть, щоб зберегти задану точку.



Кнопка «Блокувати»
RXA0168027—UN—17MAY19

Кнопка "Блокувати" — натисніть, щоб заблокувати зчіпку. Щоб розблокувати, натисніть ще раз.



Кнопка відновлення
RXA0168028—UN—17MAY19

Кнопка "Відновити" — натисніть, щоб перемістити зчіпку в положення заданої точки.



Верхня межа шкали зчіпки
RXA0168029—UN—17MAY19

Верхня межа шкали зчіпки — використовується для зміни налаштування верхньої межі. У CommandCenter з'явиться розкрите меню для перегляду налаштувань.



RXA0168030—UN—17MAY19

Ручка налаштування глибини зчіпки

Ручка налаштування глибини зчіпки — використовується для зміни налаштування глибини зчіпки. У CommandCenter з'явиться розкривне меню для перегляду налаштувань.



RXA0168031—UN—17MAY19

Ручка налаштування глибини завантаження зчіпки

Ручка налаштування глибини завантаження зчіпки — використовується для зміни налаштувань глибини завантаження зчіпки. У CommandCenter з'явиться розкривне меню для перегляду налаштувань.

KD34109,00005E4-UK-20JUN22

Важелі управління селективно-контрольними клапанами CommandARM

ПРИМІТКА: Важелі управління селективно-контрольними клапанами можна переналаштувати для управління функціями трактора й знарядь. Див. "Налаштування елементів управління" в розділі CommandCenter цього посібника з експлуатації.



RXA0168032—UN—17MAY19

Важіль селективно-контрольного клапана (SCV) I

Важіль керування селективно-контрольними клапанами дозволяють регулювати витрату на селективно-контрольних клапанах. Кількість важелів залежить від комплектації машини. Див. п. "Регулювання важеля управління селективно-контрольним клапаном" в розділі "Селективно-контрольні клапани" цього посібника з експлуатації.

KD34109,00004E1-UK-15JUN22

Важелі управління ВВП CommandARM [с/г техніка]

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.



RXA0168033—UN—17MAY19

Важіль переднього ВВП

Важіль переднього ВВП — вмикання/вимикання переднього ВВП. Див. п. «Експлуатація ВВП» у розділі «ВВП. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.



RXA0168034—UN—17MAY19

Важіль заднього ВВП

Важіль заднього ВВП — вмикання/вимикання заднього ВВП. Див. п. «Експлуатація ВВП» у розділі «ВВП. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

KD34109,00005E5-UK-15JUN22

Елементи управління клімат-контролем, радіосистемою і світловими приладами CommandARM



RXA0168035—UN—17MAY19

Об'єм

Об'єм — натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити гучність.



RXA0168036—UN—17MAY19

Попередня/наступна

Попередня/наступна — натисніть стрілку вгору, щоб переключитися на наступну доріжку/станцію, або стрілку вниз, щоб переключитися на попередню.



RXA0168037—UN—28JUN19

Беззвучний режим

Беззвучний режим — натисніть, щоб вимкнути гучність динаміка, або натисніть ще раз, щоб увімкнути її. Не вимикає гучність мікрофона під час поточного виклику. Гучність мікрофона можна вимкнути тільки натиснувши кнопку живлення на передній панелі телефона чи радіосистеми.




RXA0178830—UN—22JUL20

РТТ/Прийняти виклик

ПРИМІТКА: Якщо встановлено радіосистему з сенсорним екраном, кнопка лише приймає вхідні виклики.

Push-To-Talk (РТТ) / Прийняти виклик — дозволяє оператору виконувати різні функції, залежно від стану радіосистеми й тривалості натискання кнопки. Якщо радіосистему оснащено сенсорним екраном, для отримання додаткової інформації щодо РТТ див. посібник з експлуатації глобальної радіосистеми.



RXA0178829—UN—22JUL20

Завершити виклик

Завершити виклик — натисніть, щоб завершити поточний виклик або поточний сеанс розпізнавання голосових команд (VR).



RXA0167638—UN—26APR19

Режим потоку повітря

Режим потоку повітря — натисніть, щоб вибрати режим потоку повітря. Кожне натискання переходить до наступного режиму.



RXA0167640—UN—26APR19

Температура

Температура — натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити температуру.



RXA0167644—UN—26APR19

Частота обертання вентилятора

Частота обертання вентилятора — натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити частоту обертання вентилятора.



RXA0168040—UN—17MAY19

Ліхтарі аварійної сигналізації

Аварійні вогні — натисніть, щоб увімкнути чи вимкнути аварійні вогні. Коли вони активні, індикатор світиться.



RXA0168041—UN—17MAY19

Стоянкові вогні

Стоянкові вогні — натисніть, щоб увімкнути стоянкові вогні, натисніть ще раз, щоб вимкнути їх. Коли вони активні, індикатор світиться.



RXA0168042—UN—17MAY19

Фари головного світла

Зовнішні світлові прилади — натисніть, щоб увімкнути зовнішні світлові прилади. Натисніть ще раз, щоб вимкнути. Коли вони активні, індикатор світиться. Якщо їх вибрати (за наявності), автоматично відображається сторінка «Підсвітка капота / лінії ремня». Через 10 секунд бездіяльності сторінка зникає. Див. п. "Налаштування світлових приладів. Підсвітка капота / лінії ремня" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0168043—UN—17MAY19

Світильники

Польове освітлення — натисніть, щоб увімкнути

польове освітлення, натисніть ще раз, щоб вимкнути його. Коли вони активні, індикатор світиться. Активна сторінка попередніх налаштувань відкриється автоматично. Через 10 секунд бездіяльності сторінка зникає. Див. п. "Налаштування світлових приладів. Підсвітка капота / лінії ременя" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Проблискові маячки

RXA0168044—UN—17MAY19

Проблискові маячки — натисніть, щоб увімкнути проблискові маячки (за наявності). Натисніть ще раз, щоб вимкнути. Коли вони активні, індикатор світиться.

KD34109,00004E3-UK-20APR22

Елементи управління CommandARM із лівого боку

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.



Приклад блока керування частотою обертання та зміщенням

RXA0171324—UN—10OCT19

Блок керування частотою обертання та зміщенням — використовується для керування трансмісією. Детальну інформацію щодо елемента управління, встановленого на машині, див. у розділі "Трансмісія" в цьому посібнику з експлуатації.



Кнопка відновлення роботи AutoTrac (АВТОМАТИЧНО)

RXA0168423—UN—30MAY19

Кнопка відновлення роботи AutoTrac (АВТОМАТИЧНО) — натисніть, щоб увімкнути бортову систему автоматизації Tractor-Implement Automation (TIA) після підготовки знаряддя, як зазначено в посібнику з експлуатації знаряддя.



Кнопки iTEC

RXA0168424—UN—30MAY19

Кнопки 1—4 — натисніть, щоб увімкнути призначену функцію. Інформацію про призначення див. у п. "Налаштування елементів управління" в розділі "CommandCenter" цього посібника з експлуатації.



Кнопка MFWD

RXA0168425—UN—30MAY19

Кнопка MFWD — натисніть, щоб увімкнути ручний режим механічного привода передніх коліс (MFWD). Див. п. «Механічний привід передніх коліс (MFWD)» в розділі «Трансмісія» цього посібника з експлуатації.



Кнопка MFWD (АВТОМАТИЧНО)

RXA0168426—UN—30MAY19

Кнопка MFWD (АВТОМАТИЧНО) — натисніть, щоб увімкнути АВТОМАТИЧНИЙ режим механічного привода передніх коліс (MFWD). Див. п. «Механічний привід передніх коліс (MFWD)» в розділі «Трансмісія» цього посібника з експлуатації.



Кнопка механізму блокування диференціала

RXA0168427—UN—30MAY19

Кнопка механізму блокування диференціала — натисніть, щоб увімкнути ручний режим механізму блокування диференціала:

- Для тракторів серій 7R, 8RW, 8RX і 9RW:
Натисніть і відпустіть кнопку. Щоб вимкнути, натисніть кнопку ще раз або натисніть педаль(-і) гальма.

- Трактори серії 9RX: Натисніть та утримуйте кнопку. Щоб вимкнути, відпустіть кнопку.

Для отримання додаткової інформації про механізм блокування диференціала див. п. «Механізм блокування диференціала» в розділі «Трансмісія» цього посібника з експлуатації.



RXA0168428—UN—30MAY19

Кнопка автоматичного режиму механізму блокування диференціала

Кнопка механізму блокування диференціала (АВТОМАТИЧНО) — натисніть, щоб увімкнути АВТОМАТИЧНИЙ режим блокування диференціала. Див. п. "Механізм блокування диференціала" у розділі "Трансмісія" у посібнику з експлуатації.



RXA0168429—UN—30MAY19

Кнопка блокування селективно-контрольного клапана

Кнопка блокування селективно-контрольного клапана — натисніть, щоб розблокувати важелі селективно-контрольного клапана. Якщо важелі заблоковано, світиться індикатор на кнопці. Щоб розблокувати, натисніть ще раз.



RXA0168430—UN—30MAY19

Кнопка ISB



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вживайте заходів для попередження травмування. Перевірте функціонування кнопки в безпечних умовах на відкритій місцевості, де немає сторонніх осіб.

Кнопка ISOBUS (ISB) натисніть для передачі в ISOBUS сигналу про необхідність зупинки операцій, розпочатих на знарядді. Перевірте сумісність знаряддя з кнопкою ISB в посібнику з експлуатації знаряддя.



RXA0168431—UN—30MAY19

Ручний акселератор

ПРИМІТКА: Ручний акселератор передає лише команди, що стосуються частоти обертання двигуна, а не колеса.

Ручний акселератор — використовується для збільшення або зменшення частоти обертання двигуна.



RXA0168432—UN—30MAY19

Кнопка максимальної частоти обертання двигуна

Кнопка максимальної частоти обертання двигуна — натисніть, щоб увімкнути максимальне налаштування частоти обертання двигуна. Натисніть ще раз, щоб вимкнути. Якщо режим увімкнено, на кнопці світиться індикатор. Див. пункт «Налаштування двигуна — максимальна частота обертання двигуна» в розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.



RXA0168433—UN—30MAY19

Кнопка ECO

Кнопка ECO — натисніть, щоб увімкнути ECO. Функція ECO доступна лише в персоналізованому режимі трансмісії. Натисніть ще раз, щоб вимкнути. Якщо режим увімкнено, на кнопці світиться індикатор. Інформацію щодо налаштувань ECO (за наявності) див. у розділі "Трансмісія" в цьому посібнику з експлуатації.



RXA0168434—UN—30MAY19

Кнопка блокування педалі акселератора

ПРИМІТКА: Педаль акселератора не заблокується, якщо утримувати кнопку блокування більше 1 секунди. За наявності гальмівного пристрою для педалі акселератора кнопка блокування/розблокування педалі не працює.

Кнопка блокування/розблокування педалі акселератора — натисніть, щоб заблокувати педаль акселератора і збереження заданої швидкості. Якщо заблоковано, світиться індикатор на кнопці. Задана швидкість не буде підтримуватися, якщо ще раз натиснути кнопку, натиснути педаль після блокування, натиснути гальмо або перевести машини в СТОЯНКОВЕ положення.



RXA0168435—UN—30MAY19

Кнопка заданої частоти обертання двигуна 1

ПРИМІТКА: Лише для машин, оснащених джойстиком CommandPRO.

Кнопка заданої частоти обертання двигуна 1 — натисніть, щоб увімкнути налаштування заданої частоти обертання двигуна 1. Натисніть ще раз, щоб вимкнути. Якщо режим увімкнено, на кнопці світиться індикатор. Див. пункт «Налаштування двигуна — задана частота обертання двигуна» в розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.



RXA0168436—UN—30MAY19

Кнопка заданої частоти обертання двигуна 2

ПРИМІТКА: Лише для машин, оснащених джойстиком CommandPRO.

Кнопка заданої частоти обертання двигуна 2 — натисніть, щоб увімкнути налаштування заданої частоти обертання двигуна 2. Натисніть ще раз, щоб вимкнути. Якщо режим увімкнено, на кнопці світиться індикатор. Див. пункт «Налаштування двигуна — задана частота обертання двигуна» в розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.



RXA0168437—UN—30MAY19

Кнопка ручного режиму двигуна

ПРИМІТКА: Лише для машин, оснащених джойстиком CommandPRO.

Кнопка ручного режиму двигуна — натисніть, щоб увімкнути ручний режим двигуна. Частота обертання двигуна визначається ручним акселератором. Натисніть ще раз, щоб вимкнути. Якщо режим увімкнено, на кнопці світиться індикатор.

KD34109,00004E4-UK-14JUL22

Важіль допоміжного гальма CommandARM



RXA0169485—UN—02JUL19

Важіль допоміжного гальма

ПРИМІТКА: Стосується лише гальм заднього моста.

Потягніть важіль (за наявності) назад і утримуйте, щоб увімкнути допоміжне гальмо. Щоби розблокувати допоміжне гальмо, відпустіть важіль.

KD34109,00004FE-UK-17JUN22

Панель навігації CommandARM



RXA0171956—UN—12NOV19

Приклад панелі навігації



RXA0168445—UN—30MAY19

Рукоятка налаштування

Рукоятка налаштування — поверніть за годинниковою стрілкою, щоб збільшити, або проти годинникової стрілки, щоб зменшити значення у вибраному полі вводу. Кнопка, розташована в центрі

колеса налаштування, використовується для закриття сторінок CommandCenter.



RXA0168446—UN—30MAY19

Прокручування сторінки виконання

Прокручування сторінки виконання — натисніть, щоб прокручувати персоналізовані сторінки виконання.



RXA0168447—UN—30MAY19

Селективно-контрольний клапан (SCV)

Селективно-контрольний клапан — натисніть, щоб відкрити програму селективно-контрольного клапана.



RXA0168448—UN—30MAY19

Задня зчіпка

ПРИМІТКА: Тільки для машин з системами точного землеробства.

Задня зчіпка — натисніть, щоб відкрити програму задньої зчіпки.



RXA0168449—UN—30MAY19

Двигун

Двигун: натисніть, щоб відкрити програму двигуна.



RXA0168450—UN—30MAY19

Трансмiсія

Трансмiсія — натисніть, щоб відкрити програму трансмісії.



RXA0168451—UN—30MAY19

ВВП

ПРИМІТКА: Тільки для машин з системами точного землеробства.

ВВП — натисніть, щоб відкрити програму ВВП.



RXA0168452—UN—30MAY19

iTEC

iTEC — натисніть, щоб відкрити програму iTEC.



RXA0168455—UN—05JUN19

Світлові прилади

Світлові прилади — натисніть, щоб відкрити програму світлових приладів.



RXA0168456—UN—30MAY19

Система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (HVAC)

Система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря — натисніть, щоб відкрити програму системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.



RXA0168457—UN—30MAY19

Налаштування елементів керування

Налаштування елементів управління — натисніть, щоб відкрити програму налаштування елементів управління.



RXA0168458—UN—30MAY19

AutoLoad

ПРИМІТКА: Лише для машин із грейдерами.

AutoLoad — натисніть, щоб відкрити програму AutoLoad.

KD34109,00004E6-UK-20JUN22

Регулювання положення CommandARM



RXA0167304—UN—02APR19

Регулювання CommandARM


ПРИМІТКА: Щоб відрегулювати висоту, необхідно послабити обидва поворотні регулятори.



RXA0167305—UN—02APR19

Регулювання лише висоти

Поворотний регулятор (лише для регулювання висоти) — щоб послабили регулятор, поверніть його проти годинникової стрілки. Перемістіть CommandARM у потрібне положення і зафіксуйте, повернувши регулятор за годинниковою стрілкою.



RXA0167306—UN—02APR19

Регулювання висоти та нахилу

Поворотний регулятор (висота та нахил) — щоб послабити регулятор, поверніть його проти годинникової стрілки. Перемістіть CommandARM у потрібне положення і зафіксуйте, повернувши регулятор за годинниковою стрілкою. Щоб відрегулювати нахил, а не висоту, потрібен лише цей регулятор.

TS36762,000023C-UK-17JUN22

Дисплей четвертого покоління

Для отримання додаткової інформації з функцій обладнання і програмного забезпечення дисплея див. посібник з експлуатації дисплея та додаток центру підтримки на дисплеї. Щоб отримати примірник посібника з експлуатації, зверніться до дилера, скористайтесь додатком Центру підтримки на дисплеї або відвідайте techpubs.deere.com.

DX,PC,DISPLAY,REFERENCE-UK-15JUN22

Доступність задньої зчіпки або ВВП

[С/г техніка] Параметри ВВП або задньої зчіпки доступні тільки на сільськогосподарському тракторі.

[Грейдер] Для грейдера ігноруйте інформацію CommandCenter, яка стосується цих параметрів.

RX32825,0000004-UK-20JUN22

Огляд налаштувань машини

ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією.



RXA0167076—UN—20MAR19

Доступ до характерних для машини програм з вкладки налаштувань машини. Доступні програми відрізняються в залежності від конфігурації трактора.



AutoLoad

RXA0180073—UN—09OCT20

AutoLoad

- Використовуйте програму AutoLoad для налаштування параметрів AutoLoad.
- Докладніше див. розділ "Інформація про грейдер" цього посібника з експлуатації.



Двигун

RXA0175176—UN—17FEB20

Двигун

- Програма двигуна призначена для налаштування

параметрів двигуна та системи фільтра відпрацьованих газів.

- Для отримання додаткової інформації див. п. "Налаштування двигуна" в розділі "Експлуатація двигуна" цього посібника з експлуатації.



RXA0178628—UN—08JUL20

Бак трактора ExactRate

Бак трактора ExactRate

- Використовуйте програму бака трактора ExactRate для перегляду інформації про заповнення ExactRate.
- Для отримання додаткової інформації див. п. "Налаштування бака трактора ExactRate" в розділі "Баки трактора ExactRate" цього посібника з експлуатації.



RXA0169132—UN—25JUN19

Передня зчіпка

Передня зчіпка

- Для налаштування параметрів передньої зчіпки використовуйте програму передньої зчіпки.
- Докладніше див. пункт «Налаштування передньої зчіпки» в розділі «Передня зчіпка» цього посібника з експлуатації.



RXA0167626—UN—26APR19

Система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (HVAC)

HVAC

- За допомогою програми "HVAC" можна налаштувати параметри опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.
- Для отримання додаткової інформації див. п. «Налаштування системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря» у розділі «Система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря» цього посібника з експлуатації.



RXA0177902—UN—14MAY20

ЦСНШ John Deere

ЦСНШ John Deere

- Використовуйте програму для ЦСНШ John Deere для налаштування параметрів ЦСНШ John Deere.
- Для отримання додаткової інформації див. п. «Налаштування ЦСНШ John Deere» в розділі «ЦСНШ John Deere» цього посібника з експлуатації.



RXA0168488—UN—05JUN19

Світлові прилади

Світлові прилади

- За допомогою програми "Світлові прилади" можна налаштувати параметри роботи аудіосистеми.
- Більш докладно див. пункт «Налаштування світлових приладів» у розділі «Світлові прилади» цього посібника з експлуатації.



RXA0134981—UN—07AUG13

Технічне обслуговування та калібрування

Технічне обслуговування та калібрування

- Програма "Технічне обслуговування та калібрування" призначена для додавання/редагування інтервалів обслуговування та виконання калібрувань радара швидкості та пробуксовки коліс.
- Докладніше див. посібник з експлуатації дисплея 4-го покоління та додаток Довідковий центр на дисплеї.



RXA0167685—UN—30APR19

ВВП

ВВП

- Для налаштування параметрів ВВП використовуйте застосунок керування ВВП.

- Для отримання додаткової інформації див. п. «Налаштування ВВП» в розділі «ВВП. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.



RXA0169204—UN—26JUN19

Задня зчіпка

Задня зчіпка

- Для налаштування параметрів задньої зчіпки використовуйте застосунок керування задньою зчіпкою.
- Докладніше див. пункт «Налаштування задньої зчіпки» в розділі «Задня зчіпка» цього посібника з експлуатації.



RXA0173516—UN—03JAN20

Селективно-контрольний клапан (SCV)

SCV

- За допомогою програми «Селективно-контрольний клапан (SCV)» можна налаштувати параметри роботи селективно-контрольного клапана.
- Більш детальну інформацію наведено у пункті «Налаштування SCV» у розділі «Селективно-контрольні клапани (SCV)» цього посібника з експлуатації.



RXA0171926—UN—06NOV19

Кермування

Рульове керування

- За допомогою програми "Рульове керування" можна налаштувати параметри роботи рульового керування.
- Докладніше див. «Налаштування рульового керування» у цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0174230—UN—28JAN20

Підвіска

Підвіска

- Використовуйте застосунок підвіски, щоб налаштувати підвіску.
- Докладніше див. пункт «Налаштування підвіски» у розділі «Приводний механізм» цього посібника з експлуатації.



Гальмо причепа

RXA0177626—UN—28APR20

Гальмо причепа

- За допомогою програми «Гальмівна система причепа» можна регулювати параметри гальма та попереднього гальмування і/або проводити випробування гальм причепа.
- Більш докладно програму описано в пункті «Налаштування гальмівної системи причепа» розділу «Гальма» цього посібника з експлуатації.



Трансмісія

RXA0167077—UN—20MAR19

Трансмісія


- Програма "Трансмісія" використовується для налаштування параметрів трансмісії.
- Більш детальну інформацію наведено у відповідному розділі щодо трансмісії в цьому посібнику з експлуатації.

KD34109,00005E3-UK-15JUN22

Навігація CommandCenter 4-го покоління

ПРИМІТКА: Зображення є довідковими й можуть відрізнятися в залежності від конфігурації трактора або налаштувань оператора. Навігація системою CommandCenter дозволяє оператору отримувати більш детальну інформацію для точного налаштування функцій трактора.

Навігація сторінками CommandCenter:



CommandCenter і CommandARM


RXA0130496—UN—09APR13

Користуйтеся кнопками сенсорного екрану CommandCenter або піктограмами для вибору параметрів. Для регулювання значень у полях введення використовуйте клавіатуру або оберіть поле введення та прокручіть рукоятку налаштування (C) до бажаного значення. Навколо обраного поля введення з'являється жовта облямівка, яка вказує, що ця рукоятка налаштування є активною.

A — CommandCenter: Сенсорний дисплей, прив'язаний до системи CommandARM (B), дозволяє оператору переглядати обрані сторінки, необхідні для експлуатації трактора. Оператор може вибрати (дотиком) параметри на екрані, щоб переміщатися між сторінками й отримувати доступ до функцій трактора.

B — CommandARM: Включає в себе кнопки, перемикачі й джойстик (за наявності), які дають змогу оператору керувати функціями трактора або знаряддя.

C — регулятор/кнопка закривання вікна: Прокрутіть шкалу регулювання за годинниковою стрілкою, щоб підняти, або проти годинникової стрілки до нижніх значень поля введення. Натисніть кнопку один раз, щоб закрити вікно. Натисніть та утримуйте кнопку, щоб закрити всі відкриті вікна.



RXA0137128—UN—19NOV13


Сторінка запуску

D—клавіші швидкого доступу: Забезпечують швидкий доступ до функцій програми з панелі швидкого доступу.

E— модулі сторінки "Робота": Забезпечують швидкий доступ до функцій програми зі сторінок запуску.

F— панель заголовка: Натисніть, щоб перейти до доступних сторінок запуску або додати нову сторінку запуску.

G— меню: Натисніть, щоб перейти до всіх програм, встановлених на дисплеї та машині. Виберіть вкладки ліворуч, щоб переглянути різні групи програм.



H— довідка/кнопки розширених параметрів: Коли програму запущено, натисніть панель заголовка для перегляду сторінок довідки або зміни додаткових параметрів програми.

I— кнопка "Закрити": Натисніть, щоб закрити поточну сторінку.

J— кнопки збільшення/зменшення значень: Натисніть для зміни значення в полях введення. Для збільшення або зменшення кроку змінення значення рекомендується використовувати кнопки (++) та (-) замість кнопок (+) або (-). Для опцій, що вимагають більш обмежених налаштувань, доступні лише кнопки (+) та (-).

K— вкладки: Натисніть, щоб перейти на іншу тему розділу.

KT81203,00004A1-UK-17JUN22

Сумісні універсальні дисплеї

CommandCenter 4-го покоління можна налаштувати для роботи з наведеними нижче універсальними дисплеями John Deere, під'єднаними до кутової стійки.

- Дисплей GreenStar 3 2630
- Універсальний дисплей серії 4640

- Універсальний дисплей серії 4240 (тільки для тракторів серії 7R і 8R)

KD34109,000058C-UK-20JUN22


Вмикання та вимикання живлення дисплея

Дисплей CommandCenter 4-го покоління вмикається та вимикається за допомогою перемикача з ключем трактора.

- **"Гаряче" перезавантаження** відбувається, якщо дисплей CommandCenter працював безперервно протягом останніх 24 годин. Дисплей знаходиться в режимі зниженого енергоспоживання протягом 24 годин або меншого періоду часу, якщо його вимкнено. Дисплей швидко активується (приблизно протягом 10 секунд) після увімкнення.
- **«Холодне» завантаження** відбувається, якщо дисплей не працював протягом 24 годин або більше, або некомфортне живлення було вимкнено. Протягом цього періоду дисплей повністю вимикається, щоб зберегти заряд акумуляторної батареї. При наступному вмиканні живлення буде потрібно близько 60 секунд.

ПРИМІТКА: Після заглушення двигуна не вмикайте його перемикачем під ключ, доки екран дисплея не вимкнеться.

- **Повне скидання** потрібно у разі відсутності відповіді дисплея на протязі кілька хвилин за нормальних робочих умов.



RXA0148512—UN—25JUN15

Панель навігації

Виконайте повне скидання, одночасно натиснувши ліву верхню і нижню кнопки (A і B) на панелі навігації й утримуючи їх протягом 5 секунд. Якщо повного скидання не відбувається, витягніть запобіжник під номером дев'ять, розташований на центрі навантаження, і вставте його на місце через 5 секунд. Для отримання додаткової інформації щодо запобіжників центру навантаження див. п. "Центр навантаження кабіни" в розділі "Технічне обслуговування. Електросистема" цього посібника з

експлуатації. Якщо проблему не буде вирішено, зверніться до дилера компанії John Deere™.

KT81203,00004A2-UK-20JUN22


Зміна сторінок і значень

Є різні методи вибору та зміни сторінок і значень CommandCenter.



RXA0181011—UN—22JAN21

- **A — Вкладка розділу:** Натисніть, щоб перейти на іншу тему розділу.
- **B — Піктограми:** Оберіть, щоб відкрити програму.



RXA0130123—UN—23APR13

- **C — Гістограма:** Відображує інформацію про налаштування за допомогою заповненої частини панелі.
- **D — Повзунок:** Показує параметр у діапазоні мінімальних і максимальних значень.
- **E — Поле введення:** Відображує задане значення. Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити значення.

ПРИМІТКА: Під час змінювання значень за допомогою регулювальної шкали збільшення швидкості обертання регулювальної шкали призводить до збільшення швидкості зміни значення.

У разі можливості введення великого діапазону

значень з'являється числова клавіатура, за допомогою якої можна ввести необхідне значення.

KT81203,00004A7-UK-20JUN22

Заводська довідка й довідка Service ADVISOR

Довідковий пакет програм трактора встановлюють на заводі разом із службою Service ADVISOR або Service ADVISOR Remote із підтримкою восьми мов, перелічених нижче:

- Китайська
- Англійська
- Французька
- Німецька
- Італійська
- Португальська
- Російська
- Іспанська

Довідковий пакет операційної системи 4-го покоління встановлюється для всіх мов на заводі.

Інструкції зі встановлення та оновлення екранних довідкових пакетів див. у посібнику з експлуатації дисплея 4-го покоління.


KT81203,00004A9-UK-21APR22

Калібрування радару

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вживайте заходів для попередження травмування. Виконуйте калібрування в безпечному місці, де немає сторонніх предметів і спостерігачів.

Калібруйте радар у таких випадках:

- Швидкість за радаром та швидкість ходу/гусеничної стрічки відрізняються за відсутності пробуксовування.
- встановлено радар або проведено його заміну;
- використовувались шини іншого розміру;
- вага баласту на тракторі змінилась.
- Джерело швидкості було змінено.



RXA0147926—UN—13APR15

1. Натисніть кнопку меню.
2. Виберіть вкладку налаштувань машини.
3. Натисніть піктограму "Технічне обслуговування та калібрування".
4. Перейдіть на вкладку калібрування.


- Натисніть піктограму "Калібрування радару".
- Проїдьте в незавантаженому тракторі твердою, сухою та рівною поверхнею зі швидкістю приблизно 3,2 км/год (2,0 милі/год).



RXA0147580—UN—10MAR15

ПРИМІТКА: Калібрування радару можна скасувати, натиснувши кнопку "Скасувати" (Cancel) (B).

- Натисніть кнопку запуску (A), щоб розпочати процес калібрування радару.



RXA0147581—UN—10MAR15

- Натисніть кнопку "ОК" (C), щоб завершити калібрування радару.

Якщо після трьох спроб не вдалося відкалібрувати радар, зверніться до свого дилера компанії John Deere.

KD34109,00004DE-UK-22JUN22

Калібрування пробуксовування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вживайте заходів для попередження травмування. Виконуйте калібрування в безпечному місці, де немає сторонніх предметів і спостерігачів.

Виконайте калібрування пробуксовування, якщо:

- було проведено калібрування радару.
- на дисплеї відображається значення пробуксовки коліс в тих випадках, коли пробуксовування не повинно бути;

- вага баласту на тракторі змінилась.
- Джерело швидкості було змінено.




RXA0147928—UN—13APR15

- Натисніть кнопку меню.
- Виберіть вкладку налаштувань машини.
- Натисніть піктограму "Технічне обслуговування та калібрування".
- Перейдіть на вкладку калібрування.

ПРИМІТКА: Для того, щоб на екрані з'явилася піктограма калібрування пробуксовування, трактор повинен рухатися.


- Виберіть піктограму "Калібрування пробуксовування".



RXA0147582—UN—10MAR15

ПРИМІТКА: Калібрування пробуксовування можна скасувати, натиснувши кнопку "Скасувати" (Cancel) (B).

- Натисніть кнопку запуску (A), щоб розпочати процес калібрування пробуксовування.
- Проїдьте в незавантаженому тракторі твердою, сухою та рівною поверхнею зі швидкістю не менше ніж 8 км/год (5 милі/год).



RXA0147583—UN—10MAR15

8. Натисніть кнопку Calibrate (Калібрування) (C).



RXA0147584—UN—10MAR15

9. Натисніть кнопку "OK" (D), щоб завершити калібрування пробуксовування.

Якщо не вдається виконати калібрування пробуксовування після трьох спроб, зверніться до дилера John Deere.

KT81203,000020F-UK-22JUN22

Параметри кермування. Доступ

Робота з програмою через дисплей:



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Меню



RXA0167076—UN—20MAR19

Налаштування машини

2. Вкладка "Параметри машини"



Кермування

RXA0171926—UN—06NOV19


3. Кермування

KD34109,0000571-UK-08DEC21

Параметри системи кермування

У програмі "Система кермування" оператор може отримати доступ до параметрів системи кермування трактора та відрегулювати їх.

Елементи, доступні на головній сторінці "Система кермування"



Стан опору

RXA0174749—UN—05FEB20

Опір керма — виберіть, щоб відрегулювати значення, необхідне для повертання керма. Див. п. "Налаштування кермування. Опір керма" в цьому розділі посібника з експлуатації.

KD34109,0000572-UK-05FEB20

Налаштування кермування. Опір керма

У налаштуванні "Опір керма" оператор може регулювати налаштування зусилля, необхідного для повертання керма.

Процедура змінення:



RXA0171921—UN—07NOV19

Збільшення-зменшення значення

Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити значення.

- Максимальне значення: 2

- Мінімальне значення: -2
- Крок: 0,1
- Значення за промовчанням: 0

KD34109,0000573-UK-25MAR20

Налаштування елементів управління



PC15326—UN—08JUL13

Програма "Налаштування елементів управління" призначена для налаштування вбудованого джойстика трактора, важелів CommandARM, кнопок 1–4 та сторонніх пристроїв для управління функціями трактора або знаряддя. Програма "Допоміжне знаряддя ISO" дозволяє налаштовувати джойстик трактора або сторонні пристрої.

Призначення налаштувань:

1. Натисніть кнопку меню.
2. Перейдіть на вкладку Applications (Програми).
3. Виберіть програму "Налаштування блоків керування".
4. Оберіть між такими вкладками на лівому боці сторінки.

ПРИМІТКА: Розблокуйте джойстик трактора (за наявності), щоб активувати призначення за замовчуванням, а також ті, які задано користувачем (налаштовані вручну). Див. п. "Джойстик CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

- **Джойстик CommandPRO:** За призначенням отримує контроль за функціями трактора та знаряддя (наприклад, задня зчіпка).
- **Вбудований джойстик трактора:** За призначенням отримує контроль за функціями трактора та знаряддя (наприклад, передньої зчіпки).
- **Важелі CommandARM і кнопки 1–4:** За призначенням отримує контроль за функціями трактора та знаряддя (наприклад, задня зчіпка).
- **Сторонні пристрої:** будь-який механізм, вироблений компанією John Deere або іншою компанією, який під'єднано до шини ISOBUS. Після під'єднання можна призначити контроль за функціями трактора та знаряддя (наприклад, причеп).
- **Допоміжне знаряддя ISO:** Призначення функції знаряддя (наприклад, причепа) конкретній кнопці на джойстику трактора.

5. Виберіть модуль призначення зі змінними настройками.

Залежно від вибраного джерела можливі такі комбінації (призначення):

- **Вбудований джойстик трактора, важелі CommandARM, кнопки 1–4 та сторонні пристрої:** Вхід + джерело + функція
- **Допоміжне знаряддя ISO:** Функція + пристрій + вхід

Управління призначеннями:




RXA0156706—UN—11JAN17

Щоб відредагувати призначення для джойстика трактора, важелів CommandARM або кнопок 1–4, виберіть бажаний модуль призначення зі змінними параметрами. Щоб видалити призначення, виберіть потрібний призначений модуль і натисніть кнопку Remove Assignment (Видалити призначення) (A).

Щоб відредагувати призначення для сторонніх пристроїв або допоміжного знаряддя ISO, натисніть кнопку редагування (B) для бажаного модуля призначення зі змінними параметрами. Щоб видалити призначення, натисніть кнопку «Кошик» (C).

Налаштування користувача, допоміжне знаряддя ISO та налаштування за замовчуванням:



RXA0166821—UN—05MAR19

Натисніть кнопки "Допоміжне знаряддя ISO" та "Налаштування користувача", щоб активувати призначення користувача для допоміжного знаряддя ISO

Активувати налаштування користувача (D): Активує всі індивідуальні призначення для всіх груп.

Допоміжне знаряддя ISO (E): Визначає, чи надсилаються повідомлення від джойстика трактора в допоміжне знаряддя ISO. Натисніть, щоб активувати функції знаряддя; щоб деактивувати, натисніть ще раз. Функції зберігаються, доки оператор не відредагує відповідне призначення.

Значення за замовчуванням (F): Видаляє та відновлює будь-які індивідуальні налаштування

елементів управління, призначені користувачем замість заводських налаштувань за замовчуванням.

KT81203,00005B2-UK-20JUN22

Встановлення камери відеодисплея


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження камери внаслідок її кріплення до обладнання або установки в місцях, де існує ризик її затиснення, роздавлювання, потрапляння під удари або падіння.

ПРИМІТКА: Місце розташування камери обмежується довжиною кабелю відеокамери. Під час вибору місця для установки камери враховуйте її поле огляду.

У тракторах, обладнаних процесором 4200, передбачено один вхідний роз'єм для камери, а в тракторах з процесором 4600 — чотири вхідні роз'єми для камери.

Якщо на заводі встановлено камери:


- процесор 4600: Буде зайнято два-чотири відеовходи.
- процесор 4200: відеовхід буде зайнято.



RXA0169767—UN—31JUL19

Машина, оснащена процесором 4600

1. Знайдіть 4-контактний відеороз'єм (A) в нижньому отворі на задній панелі кабіни.



RXA0107925—UN—28MAY10

Визначення виводу відеороз'єма

Номер контакту	Функція
1	Живлення
2	Ґрунт
3	Сигнал
4	Сигнал — заземлення

ПРИМІТКА: Після під'єднання камери до отвору, можливо, потрібно буде перемістити ключ запалювання для роботи з камерою.

2. Підключіть кабель камери до 4-контактного роз'єму.
3. Прокладіть кабель камери.
4. Установіть камеру в потрібному місці.

Докладнішу інформацію щодо регулювання параметрів відео див. у посібнику з експлуатації дисплея 4-го покоління.

KD34109,00004B4-UK-21APR22


Система інтелектуального комплексного управління обладнанням (iTEC)

Функції елементів управління CommandARM

Система інтелектуального комплексного управління обладнанням iTEC дозволяє виконувати кілька повторюваних завдань натиском однієї кнопки. При цьому можна задати до чотирьох послідовностей. Послідовності залишаються в пам'яті, доки їх не буде видалено або перезаписано, навіть у разі вимкнення електроживлення. Кожна послідовність може містити максимум 20 функцій.

Послідовність — це набір дій від початку першої функції до завершення останньої. Послідовність можна запустити, натиснувши одну з кнопок послідовності (1-4).

Доступ до сторінок iTEC здійснюється через CommandCenter 4-го покоління. Див. додаткову інформацію щодо налаштування та редагування послідовностей в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0156096—UN—09DEC16

У таблиці функцій iTEC нижче наведено елементи та функції, показані на зображенні CommandARM.

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.

Функції iTEC		
	Компонент	Функції
A	IVT — AutoPowr, EVT-eAutoPowr і 16-швидкісна трансмісія PowerShift	Зміна заданої швидкості переднього ходу
	Трансмісія e18 і e23	Перемикання на вищу чи нижчу передачу під час руху вперед
B	Задня зчіпка	Фіксація піднятого та опущеного положення, швидка фіксація опущеного положення
C	Передня зчіпка	Підймання, опускання, пливуче положення й скасування
D	Селективно-контрольні клапани	Висування, втягування, пливуче положення й скасування
E	Кнопки 1-4 ^a	Множина послідовності 1, 2, 3 або 4

Функції iTEC		
	Компонент	Функції
F	Передній ВВП	Увімк./Вимк.
G	Задній ВВП	Увімк./Вимк.
H	MFWD	Увімк./Вимк./Автоматично
I	Механізм блокування диференціалу (7R, 8RW, 8RX і 9RW)	Увімк./Вимк./Автоматично
	Механізм блокування диференціала (9RX)	Авто

^aКнопки переналаштовувані і для запуску наборів послідовностей повинні бути призначені до iTEC.

KT81203,000093C-UK-17JUN22

Опис системи iTEC

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути несподіваних переміщень і можливих аварій, ні в якому разі не використовуйте фронтальні навантажувачі разом із iTEC.

Послідовність починається з виконання першої записаної функції та закінчується завершенням виконання останньої записаної функції. Приклад двох послідовностей — це коли одна послідовність функцій, дій та відстаней використовується на початку поля, а друга послідовність — біля водного каналу в центрі поля. Кожна програма може включати до 20 функцій. Програми залишаються в пам'яті, доки не будуть видалені або перезаписані, навіть у разі вимкнення електроживлення.

DB71512,0000142-UK-22JUN22

Опис і функції сторінок CommandCenter

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте небажаних рухів і можливих нещасних випадків. Заборонено використовувати фронтальні навантажувачі разом із інтелектуальною системою загального контролю обладнання (iTEC).

Головна сторінка iTEC



RXA0168452—UN—30MAY19

Використовуйте кнопку швидкого доступу або скористайтесь альтернативним шляхом:

1.




RXA0145566—UN—01OCT14

Натисніть кнопку «Меню».

2. Натисніть вкладку "Налаштування машини".

3. Виберіть піктограму "iTEC".

•



RXA0158043—UN—02MAR17

A — Головний перемикач iTEC: Перемикач увімкнення / вимкнення iTEC.

- **B — кнопка встановлення набору призначень:** вибір або створення набору призначень.
- **C — Список призначень:** Список послідовностей, які можна призначити кнопкам 1 — 4.
- **D — Кнопка керування послідовністю:** редагування послідовностей та призначення їх екранним клавішам.
- **E — Смуга прокручування:** прокручування вгору або вниз.
- **F — Перелік станів:** показує стан кожного етапу послідовності iTEC під час її виконання.

KT81203,00004D7-UK-17JUN22

- **Вимкнено** — виконання послідовності неможливо.
- **Готово** — в очікуванні натискання кнопки iTEC, на яку призначено послідовність.
- **Активне** — активне виконання послідовності iTEC.
- **Межа об/хв** — швидкість обертання двигуна поза допустимим діапазоном.¹
- **Паркування** — трансмісія вказує, що активовано стоянковий стопор.¹
- **Присутність оператора** — оператор відсутній, виконання послідовності iTEC заборонено. Оператор повертається в крісло.¹
- **Низька швидкість ходу** - швидкість ходу нижче 0,5 км/год (0,3 миль/год), виконання призупинено.
- **Завершено** - послідовність успішно виконано.
- **Перервано** - виконання послідовності перервано оператором або активною умовою переривання.
- **Помилка** — один або більше кроків послідовності не виконано.

KT81203,00004D8-UK-20JUN22

Сторінка "Усі послідовності"




RXA0129723—UN—06MAR13

Натисніть кнопку "Управління послідовностями" на головній сторінці iTEC.

Панель стану


•



RXA0131243—UN—08MAR13

A - Назва: назва виконуваної послідовності.

- **B — Відстань:** відображає накопичену відстань за період виконання послідовності iTEC.
- **C — Стан:** індикатор поточного стану iTEC.




RXA0158044—UN—02MAR17

- **A — вкладка "Усі послідовності":** перегляд доступних, видалення збережених, редагування збережених, або додавання нових послідовностей.
- **B — Вкладка "Групи послідовностей":** перегляд призначених послідовностей або призначення послідовностей.

¹ Якщо ця умова існує, виконання послідовності припиняється або послідовності неможливо запустити. Усуньте проблему для відновлення послідовності.

- **С** — Рекомендації (система AutoLearn): перегляд та редагування послідовностей, які запам'ятовуються.
- **D** — Кнопка "Нова послідовність": програмування послідовності вручну.
- **E** — Кнопка "Редагування": редагування збереженої послідовності.
- **F** — Кнопка "Кошик": видалення збереженої послідовності.
- **G** — Перелік послідовностей: Список збережених послідовностей.

DB71512,000013B-UK-22JUN22



RXA0158047—UN—02MAR17

На сторінці "Відстань кроку" за допомогою клавіатури (D) введіть значення відстані в полі введення відстані кроку (C).

8. Натисніть кнопку OK (E).
9. Для додавання кроків до послідовності повторіть дії 4-8.
10. Натисніть кнопку "Далі", щоб продовжити.
- 11.

Додавання нової послідовності

ПРИМІТКА: Повний перелік доступних функцій див. у п. "Опис і функції сторінок системи CommandCenter" цього розділу посібника з експлуатації.

На головній сторінці iTEC виконайте такі кроки:

1.




RXA0158059—UN—02MAR17

Натисніть кнопку "Управління послідовностями".

2. Оберіть вкладку "Усі послідовності".
3. Натисніть кнопку "Нова послідовність".
4. Натисніть кнопку "Додати крок".

ПРИМІТКА: Натисніть кнопку «Скасувати» (F), щоб вийти з процесу редагування без збереження змін.


5.



RXA0158057—UN—02MAR17

Оберіть потрібну функцію зі списку (A).

6. Зробіть вибір із списку дій (B).
- 7.



RXA0158048—UN—02MAR17


Оберіть поле назви послідовності (G). Введіть назву послідовності. По завершенні натисніть кнопку "Зберегти/OK".

ПРИМІТКА: Для використання послідовності її треба призначити.

12. Оберіть поле призначення послідовності (H). Оберіть призначення, за необхідності, та натисніть кнопку "Зберегти/OK" по завершенні.
13. Натисніть кнопку "Зберегти" (I), щоб зберегти послідовність.

KT81203,00004D9-UK-20JUN22

Стан виконання окремих кроків послідовності



ПРИМІТКА: Натисніть кнопку "Інформація" (B) на будь-якій сторінці іТЕС, щоб отримати доступ до сторінки загального стану. На сторінці загального стану відображаються всі функції, які входять в послідовності дій для вибраного знаряддя.

Якщо виконати певний крок послідовності неможливо або він переривається, система іТЕС повідомляє оператора про нову проблему, відображаючи інформаційне попередження (A) або попередження про несправність (F) навпроти такої послідовності або певного її кроку. Щоб отримати доступ до сторінки стану виконання послідовності й переглянути етапи, на яких виникла певна проблема, натисніть **попереджувальний символ** навпроти послідовності (в області призначень або на вкладці призначень послідовності). Прокручуйте список вгору та вниз за допомогою смуг прокручування (D). Щоб відредагувати певну послідовність, натисніть кнопку редагування послідовності (G). Щоб переглянути відомості про проблему на певному кроці, натисніть **попереджувальний символ** навпроти такого кроку послідовності (у режимі РЕДАГУВАННЯ). В обох областях буде показано короткий опис причини (C) виникнення такої проблеми. Щоб вийти, натисніть кнопку OK (E).

KT81203,00004DA-UK-20JUN22


Редагування або видалення послідовності

На головній сторінці іТЕС:



RXA0129723—UN—06MAR13

1. Натисніть кнопку "Управління послідовностями".




RXA0158049—UN—02MAR17

2. Оберіть вкладку "Усі послідовності" (A).

3. Оберіть необхідну послідовність.


ПРИМІТКА: Кнопка "Кошик" (C) видаляє послідовність або крок послідовності.

4. Для оновлення кроків послідовності натисніть кнопку редагування (B).




RXA0158050—UN—02MAR17

5. Виберіть крок, який треба відредагувати, зі списку кроків послідовності (D). За потреби скористайтеся панеллю прокрутки (K) для пошуку кроку.



RXA0158051—UN—02MAR17

ПРИМІТКА: Щоб вийти з процесу редагування без збереження змін, натисніть кнопку «Скасування» (I).



RXA0158312—UN—15MAR17

6. Щоб змінити крок, натисніть кнопку "Новий крок" (E), "Функція" (F) або "Дія" (G) або скористайтесь полем введення відстані (H).
7. Натисніть кнопку «Далі» (J).
8. За потреби відредагуйте назву послідовності (L) або призначення послідовності (M).
9. Натисніть кнопку "Зберегти" (N).

KT81203,00004DB-UK-20JUN22


Сторінка "Групи послідовностей"

На головній сторінці iTEC виконайте такі дії:




RXA0129723—UN—06MAR13

1. Натисніть кнопку "Управління послідовностями".



RXA0158311—UN—15MAR17

2. Оберіть вкладку "Групи послідовностей" (A).
3. За потреби оберіть активну групу послідовностей (B) і виконайте кроки 4-6. В іншому разі перейдіть до кроку 7.



RXA0158313—UN—15MAR17

ПРИМІТКА: Щоб вийти зі сторінки без збереження змін, натисніть кнопку «Скасувати» (F) або «Закрити» (I).

4. Оберіть групу послідовностей зі списку груп послідовностей (D).
5. За необхідності натисніть кнопку "Редагувати" (C) або "Нова група" (E).
6. Натисніть кнопку "ОК" (G).
7. Натисніть бажану кнопку iTEC для призначення.
8. Натисніть кнопку "Редагувати" (C).
9. Виберіть послідовність зі списку послідовностей (H).

KT81203,00004DD-UK-20JUN22

Виконання послідовності


Для виконання послідовності iTEC необхідно, щоб

певні елементи управління трактором працювали відповідним чином. Послідовність не буде виконано, якщо трактор переведено в СТОЯНКОВЕ положення. Важіль перемикавання передач повинен перебувати в положенні руху вперед під час виконання заданих швидкостей, передач або автоматичного перемикавання передач. Ходова швидкість трактора має становити щонайменше 0,5 км/год (0,31 миль/год).

Перед виконанням послідовності з використанням функцій селективно-контрольних клапанів відповідні важелі селективно-контрольних клапанів необхідно перевести в нейтральне положення.

Виконання поточної послідовності можна в будь-який час перервати натисканням тієї ж кнопки послідовності іТЕС, яку було використано для запуску послідовності. У цей момент активні командні функції буде скасовано (наприклад, рух зчипки (за наявності) або потік SCV припиняться, якщо їх було ініційовано раніше у рамках послідовності).

Якщо система активна, індикатор іТЕС світиться. Місцезнаходження індикаторів див. у п. "Дисплей кутової стійки" в розділі "Дисплей кутової стійки" цього посібника з експлуатації.



RXA0173766—UN—13JAN20

Під час виконання послідовності функцію можна активувати вручну будь-коли без переривання послідовності. іТЕС ігнорує активовані вручну функції для решти послідовності. На панелі стану (C) з'являється відповідна піктограма попередження для цієї функції.

1. Установіть головний перемикач іТЕС (A) в положення "Увімк."
2. Натисніть кнопку послідовності іТЕС, призначену потрібній послідовності (B).
3. Етапи послідовності відображаються на панелі стану (C) і відображають прогрес виконання кроків.

KT81203,00004DF-UK-20JUN22

Рекомендації (система AutoLearn)

Коли ввімкнено функцію AutoLearn, система запам'ятовує кожну дію, яку виконує машина у фоновому режимі. У разі розпізнавання однакових схем, дій або кроків система AutoLearn створює відповідну послідовність. Потім система AutoLearn рекомендує відповідне призначення для кнопки іТЕС.


Послідовності можна видаляти, якщо вони більше не потрібні. Після видалення послідовності всі кнопкові призначення очищаються і послідовність більше не доступна.

На головній сторінці іТЕС виконайте такі дії:



RXA0129723—UN—06MAR13

1. Натисніть кнопку керування послідовностями.




RXA0158056—UN—02MAR17

ПРИМІТКА: Систему AutoLearn ввімкнено за замовчуванням. Щоб вимкнути систему AutoLearn, скористайтесь відповідним двопозиційним перемикачем (B).

2. Виберіть вкладку рекомендацій (система AutoLearn) (A).
3. Перегляньте історію рекомендацій (C).
4. Щоб змінити або призначити рекомендовану послідовність, натисніть кнопку редагування (D). Щоб видалити послідовність зі списку, натисніть кнопку видалення (E).

KT81203,00004E0-UK-20JUN22

Функції іТЕС — Efficiency Manager



RXA0139446—UN—17MAR14

Кнопки вибору заданої швидкості в диспетчері Efficiency Manager (C): Поточну задану швидкість руху вперед можна змінювати або зменшувати за допомогою регульованого колеса заданої швидкості (B) на поворотному регуляторі (A). Перемикання трансмісії будуть виконуватись із звичайною швидкістю після зміни заданої швидкості.

Мінімальна задана швидкість, яку можна зберегти, становить 0,8 км/год (0,5 милі/год). Якщо змінити задану швидкість або перемкнути передачу під час виконання послідовності, робота системи іТЕС не перерветься, однак команди зміни заданої швидкості не виконуватимуться, доки послідовність не завершиться.

Коли задана швидкість змінюється послідовністю іТЕС, трансмісія реагує так, ніби задану швидкість змінив оператор, збільшуючи або зменшуючи задану швидкість.

KT81203,00004E2-UK-17JUN22

Бортова система автоматизації Tractor-Implement Automation™ (TIA)

Загальні відомості про TIA

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Попри те, що фрази, як-от «передавання управління» й «вимикання управління» загалом постійно використовуються, коли йдеться про систему TIA™, знаряддя НЕ керує роботою повністю. Оператор **ЗАВЖДИ** може перебрати на себе контроль над знаряддям TIA. Оператор несе відповідальність за те, щоб функціонування знаряддя не призвело до пошкодження обладнання, травмування чи навіть загибелі оператора й осіб, що перебувають поблизу.

Заборонено експлуатувати TIA під час руху дорогами загального використання або коли поруч знаходяться інші люди.

На тракторах, які відповідають стандартам ISO, знаряддя, що сумісні з системою TIA, можуть контролювати певні функції таких тракторів. У разі виникнення питань стосовно знаряддя, сумісних з системою TIA, див. посібник з експлуатації знаряддя або зверніться до дилера компанії John Deere.

KD34109,0000901-UK-06MAY22

Активация обладнання TIA

Коди відповідей, текстові описи та коригувальні дії		
Загальні коди відповід-ей	Відображений текст	Коригувальна дія
0	Код прийнято	Не потрібно
4	Знаряддя недоступне для вимикання	Знаряддя вже вимкнено
5	Знаряддя вже активоване	Не потрібно, знаряддя повинне працювати належним чином
6 і 11	Простір є недоступним для активації	Зверніться по допомогу до регіонального дилера
17	Демонстраційна активація замінена постійної активацією	Не потрібно


ПРИМІТКА: Щоб визначити серійний номер трактора, див. п. «Ідентифікаційний номер виробу» в розділі «Ідентифікаційні номери» цього посібника з експлуатації.

Для роботи системи TIA™ потрібен код активації. Зверніться до дилера John Deere і назвіть йому серійний номер трактора, а також марку, модель і серійний номер знаряддя. Дилер отримує код активації через John Deere StellarSupport.



RXA0166970—UN—08MAR19

1. Натисніть кнопку меню.
2. Оберіть вкладку «Система».
3. Натисніть піктограму "Диспетчер програмного забезпечення".



RXA0166931—UN—08MAR19

4. Перейдіть до вкладки «Активування» (Activations) (A).
5. Коли з'явиться сторінка активацій, натисніть кнопку введення коду (B). З'явиться клавіатура.

ПРИМІТКА: Деякі символи клавіатури на сторінці активації системи автоматизації трактора виділено сірим кольором. Вони не використовуються в кодах активації. Якщо наданий код активації містить будь-які символи, що їх виділено сірим кольором на клавіатурі сторінки активування системи автоматизації трактора, зверніться до дилера щодо підтвердження коду активації.

6. За допомогою клавіатури введіть код активації та натисніть «ОК».
7. Якщо код активації введено правильно, у вікні введення активації з'являється код підтвердження і відображається повідомлення. Повідомлення "Код прийнято" вказує, що активацію завершено.
8. Якщо з'являється повідомлення, відмінне від "Код прийнято", див. таблицю "Коди відповідей, текстові описи та коригувальні дії". Якщо з'явиться повідомлення, якого немає в списку, перевірте і введіть код ще раз. Якщо несправність повторюється, зверніться до дилера John Deere.

У будь-який момент часу на сторінці активування можна переглянути до 20 найменувань знаряддя. Якщо в списку функцій (C) з'являється новий запис, цей запис позначається як «Невідоме знаряддя».

KD34109,0000902-UK-23JUN22

Експлуатація TIA

ВАЖЛИВО: Для належної роботи системи TIA™ трактор та знаряддя повинні відповідати декільком вимогам. Див. інформацію щодо вимог у відповідних розділах цього посібника з експлуатації, а також посібника з експлуатації знаряддя.

1. Підключіть обладнання TIA до трактора за допомогою з'єднання ISO. Див. п. "Права передня кутова стійка" у розділі "Допоміжне обладнання" цього посібника з експлуатації.
2. Натисніть кнопку відновлення роботи системи AutoTrac (АВТОМАТИЧНЕ) на CommandARM. Інформацію про розташування кнопок див. у п. "Елементи управління CommandARM з лівого боку" розділу "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.
3. Дотримуйтеся вказівок щодо експлуатації знаряддя, наведених у відповідному посібнику з експлуатації.

KD34109,0000903-UK-23JUN22

Вимоги до ВВП [Сг]

Перш ніж передавати управління знаряддю, підготуйте знаряддя згідно з вказівками, які надано в посібнику з експлуатації знаряддя. Передайте управління за допомогою кнопки відновлення роботи AutoTrac згідно з вказівками, які надано в посібнику з експлуатації знаряддя.

Перш ніж передавати управління знаряддю, виконайте такі вимоги:

- Оператор знаходиться на робочому місці.
- У ВВП відсутні несправності.
- Систему дистанційного керування ВВП вимкнено.

ПРИМІТКА: Знаряддя не зможе увімкнути ВВП під час зупинки трактора, якщо на це не надано дозвіл. Однак, знаряддя може вимикати ВВП у будь-який час, у тому числі під час зупинки трактора.

Під час роботи і залежно від можливостей системи ВВП знаряддя може вмикати/вимикати ВВП або регулювати швидкість відбору потужності.

Щоб вимкнути керування, переведіть перемикач ВВП у положення вимкнення.

KD34109,000090F-UK-08JUN22

Вимоги до селективно-контрольних клапанів

Перш ніж передавати управління знаряддю, підготуйте знаряддя згідно з вказівками, які надано в посібнику з експлуатації знаряддя. Передайте управління за допомогою кнопки відновлення роботи AutoTrac згідно з вказівками, які надано в посібнику з експлуатації знаряддя.

Перш ніж передавати управління знаряддю, виконайте такі вимоги:

- Оператор знаходиться на робочому місці.
- У селективно-контрольних клапанах відсутні несправності.
- Важелі управління селективно-контрольними клапанами (за наявності) знаходяться в нейтральному положенні.
- Розблокуйте всі призначені елементи керування селективно-контрольними клапанами.

ПРИМІТКА: Встановіть межу максимальної витрати з селективно-контрольного клапану, яка не може бути перевищена знаряддям.

ПРИМІТКА: Знаряддя не може регулювати витрату SCV, коли трактор зупинено, якщо тільки це не дозволено. Але знаряддя може зупинити потік SCV в будь-який час, в тому числі коли трактор зупинено.

Під час роботи знаряддя може:

- контролювати клапани SCV під час виконання операцій.
- змінювати витрату SCV до встановленої межі.

Для вимкнення керування виконайте наступні кроки:

- Активуйте важіль відповідного селективно-контрольного клапану.
- Заблокуйте всі призначені елементи керування селективно-контрольним клапаном.
- Активуйте перемикач дистанційного керування на захисному крилі.
- Видаліть вхідні дані, призначені для селективно-контрольних клапанів.

KD34109,0000905-UK-23JUN22

Вимоги до трансмісії Powershift

ПРИМІТКА: Ці вимоги також застосовуються до трансмісії e23.

Перш ніж передавати управління знаряддю, підготуйте знаряддя згідно з інструкціями, наведеними в посібнику з експлуатації знаряддя.

Передайте управління за допомогою кнопки відновлення роботи AutoTrac згідно з інструкціями, які надано в посібнику з експлуатації знаряддя.

ПРИМІТКА: Знаряддя не може перевищувати ходову швидкість, яку задав оператор.

Перш ніж передавати керування знаряддю, виконайте такі вимоги:

- Оператор знаходиться на робочому місці.
- У трансмісії PowerShift відсутні несправності.
- Важіль перемикання передач знаходиться у положенні руху вперед.

ПРИМІТКА: Коли управління передається знаряддю, буде активовано режим *Efficiency Manager™*.

Швидкість дозволено зменшувати.

Межу заданої швидкості можна збільшити протягом 2 секунд після вмикання автоматичного режиму ходової швидкості. Поточну швидкість ходу можуть обмежувати інші процеси (наприклад, iTEC). Це обмеження буде дотримуватися, однак воно не розглядатиметься як втручання оператора.

Щоб вимкнути керування за допомогою важеля перемикання передач:

- Під час їзди: Перемкніть вручну на нижчу або вищу передачу.
- Збільшення швидкості призведе до виходу з автоматичного режиму. Знаряддя має всі дані, щоб інформувати оператора про те, що таке втручання призведе до виходу з автоматичного режиму швидкості руху. Див. посібник з експлуатації знаряддя.

KD34109,0000908-UK-23JUN22

Вимоги до навігації AutoTrac

Перш ніж передавати управління знаряддю, підготуйте знаряддя згідно з вказівками, які надано в посібнику з експлуатації знаряддя. Передайте управління за допомогою кнопки відновлення роботи AutoTrac згідно з вказівками, які надано в посібнику з експлуатації знаряддя.

Перш ніж передавати управління знаряддю слід виконати наведені нижче вимоги.

- Оператор знаходиться на робочому місці.
- Кермова система працездатна.
- AutoTrac вимкнено.
- Рульове колесо нерухоме.
- Швидкість машини нижче максимальної швидкості автоматичного режиму.

- Трансмісію не переведено в СТОЯНКОВЕ положення.

Під час роботи знаряддя може автоматично керувати трактором.

Щоб вимкнути керування:

- Повертання рульового колеса.
- Поставте трактор у СТОЯНКОВЕ положення.

KD34109,0000909-UK-23JUN22

Вимоги до задньої зчіпки [Cg]

Перш ніж передавати управління знаряддю, підготуйте знаряддя згідно з вказівками, які надано в посібнику з експлуатації знаряддя. Передайте управління за допомогою кнопки відновлення роботи AutoTrac згідно з вказівками, які надано в посібнику з експлуатації знаряддя.

Знаряддя може автоматично керувати глибиною зчіпки.

Задайте верхню межу підйому за допомогою CommandCenter.

ВАЖЛИВО: Знаряддя не може перевищити задану межу.

Перш ніж передавати керування знаряддю, переконайтесь що:

- Оператор знаходиться на робочому місці.
- У зчіпці відсутні несправності.
- Важіль зчіпки знаходиться в нейтральному положенні.
- Зчіпку розблоковано.

ПРИМІТКА: На тракторі, що не рухається, керувати глибиною зчіпки може лише ухвалене компанією John Deere знаряддя.

Для вимкнення керування виконайте наступні кроки:

- Перемістіть важіль зчіпки.
- заблокуйте зчіпку;
- Активуйте перемикач зчіпки, встановлений на захисному крилі (за наявності).

KD34109,000090E-UK-08JUN22

Трансмiсія

Огляд приводного механiзму

Трансмiсія трактора складається з такого:

- Трансмiсія: e18 PowerShift
- Переднiй мiст: Пiдвiска HydraCushion
- Диференцiал: диференцiал, механiзм його блокування, кiнцевi передачi та осi
- Гальма: Переднє й заднє
- Системи управлiння механiчного, електронного та гiдролiчного обладнання

KD34109,000023D-UK-23JUN22

Налаштування пiдвiски — доступ

Робота з програмою через дисплей:



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Меню



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Вкладка "Параметри машини"



Пiдвiска

RXA0174230—UN—28JAN20

3. Пiдвiска

KD34109,0000590-UK-08DEC21

Налаштування пiдвiски

Додаток «Пiдвiска» використовується для доступу та налаштування параметрiв пiдвiски передньої осi.

Елементи, доступнi на головнiй сторiнцi роздiлу «Пiдвiска»



Автоматичний режим

RXA0174224—UN—27JAN20

АВТО — виберiть, щоб отримати максимальний можливий комфорт завдяки автоматичному пристосуванню пiдвiски з урахуванням швидкостi їзди, характеристик поверхнi, ваги знаряддя, використання знаряддя та гальмування.

ПРИМiТКА: Пiд час транспортування рекомендується використовувати режим АВТО. Однак, якщо пiдвiска знижується до неприйнятнoго рiвня або надмiрно рухається в той час, як на машинi встановлено важкi знаряддя, можна встановити для неї режим МАКС (рекомендовано для роботи фронтального навантажувача).



МАКС.

RXA0174226—UN—28JAN20

МАКС — виберiть для того, щоб отримати максимальну жорсткiсть пiдвiски. Якщо ходова швидкiсть перевищує 30 км/год (18 миль/год), налаштування МАКС. вимикається. Якщо ходова швидкiсть стає нижчою за 20 км/год (12 миль/год), налаштування «МАКС.» знову вмикається.



Вручну

RXA0174225—UN—27JAN20

Вручну — виберiть, щоб вручну налаштувати пiдвiску вiдповiдно до польових умов. Дивiться «Налаштування пiдвiски — вручну» в цьому роздiлi посiбника з експлуатацiї.

Модулi сторiнки виконання

Модулi цiєї програми можна додавати до сторiнок виконання за допомогою диспетчера компоновання. Дивiться посiбник з експлуатацiї дисплея 4 поколiння.

Приклад:



Пiдвiска моста

RXA0174227—UN—27JAN20

ПРИМiТКА: Для вашої програми можуть бути доступнi рiзнi модулi.

Мостова пiдвiска — швидкий доступ до налаштувань пiдвiски переднього моста.

Клавіші швидкого доступу

Клавіші швидкого доступу цієї програми можна додати до панелі швидкого доступу за допомогою Диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



Автоввімкнення

RXA0174228—UN—27JAN20

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні клавіші швидкого доступу.

Підвіска моста — швидкий доступ для переключення між налаштуваннями АВТО та МАКС.

KD34109,0000591-UK-21APR22

Налаштування підвіски — вручну

Налаштування вручну дозволяє оператору самостійно регулювати висоту шасі. Це налаштування буде проігноровано, якщо ходова швидкість перевищує 5 км/год (3 милі/год). У разі ігнорування налаштування система повертається до попередньо обраного значення (в режимі АВТО або МАКС).



Вручну

RXA0174225—UN—27JAN20

Натисніть, щоб отримати доступ до сторінки налаштування вручну.



Збільшити

RXA0174229—UN—27JAN20

Натисніть, щоб збільшити висоту шасі.



Зменшити

RXA0174223—UN—27JAN20

Натисніть, щоб зменшити висоту шасі.



Поточні налаштування

RXA0174222—UN—27JAN20

Поточне значення буде показано на вказівній панелі.

KD34109,0000592-UK-26MAY20

Механізм блокування диференціала

Механізм блокування диференціала жорстко з'єднує між собою передній та задній мости, забезпечуючи найкращі можливі характеристики для руху в слизьких польових умовах. Якщо одне колесо чи плазун починають пробуксовувати, виберіть один з двох режимів роботи.

ВАЖЛИВО: Якщо механізм блокування диференціала увімкнути після того, як колеса або плазуни почали пробуксовувати, це може призвести до пошкодження диференціала. Уникати до виникнення буксування.

Режими роботи механізму блокування диференціала:

Ручне блокування: вмикається під час натискання кнопки блокування диференціала або підлогового перемикача. Див. п. "Елементи управління CommandARM з лівого боку" в розділі "Елементи управління CommandARM" або "Перемикач блокування диференціала на передній консолі" у цьому посібнику з експлуатації. Піктограма на кнопці та індикатор на дисплеї кутової стійки загоряються.

Автоматичний механізм блокування диференціала вмикається при натисненій кнопці "Автоматичний механізм блокування диференціала". Див. п. "Елементи управління CommandARM з лівого боку" в розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації. Піктограма на кнопці та індикатор на дисплеї кутової стійки загоряються. В АВТОМАТИЧНОМУ режимі система блокування диференціала автоматично:

- Вмикається, коли швидкість руху коліс або гусениці перевищує 23 км/год (14 миль/год), або натиснуто педаль гальма, або кут повороту коліс більший, ніж вибране значення. Інформацію про налаштування кута повороту коліс див у п.

«Розширені налаштування трансмісії» в розділі «Трансмісія. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

- Вмикається, коли швидкість руху коліс або гусениці падає нижче 19 км/год (12 миль/год), а кут повороту коліс менший, ніж вибране значення, або якщо відпущено педаль гальма. Інформацію про налаштування кута повороту коліс див у п. «Розширені налаштування трансмісії» в розділі «Трансмісія. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

Альтернативне гальмування: гальмівний режим вмикається, коли швидкість руху коліс/гусениці перевищує 5 км/год (3,1 миль/год) і педаль гальма натиснута. Блокування переднього та заднього диференціалу вмикається, коли швидкість руху коліс/гусениці становить 5 км/год (3 миль/год) — 45 км/год (28 миль/год), кут повороту коліс перевищує порогове значення режиму гальмування. Блокування заднього диференціала вмикається і блокування переднього диференціала залишається увімкненим, якщо в режимі гальмування виникає будь-яка з таких проблем:

- швидкість руху коліс/гусениці падає нижче 3 км/год (2 миль/год)
- швидкість руху коліс/гусениці перевищує 47 км/год (29 миль/год)
- швидкість руху коліс/гусениці становить 5 км/год (3 миль/год) — 45 км/год (28 миль/год), кут повороту коліс менший за поріг режиму гальмування

Після відпускання гальма:

- Якщо перед натисканням педалі гальма механізм блокування диференціала перебував у ручному режимі, ручний режим буде вимкнено.
- Якщо перед натисканням педалі гальма механізм блокування диференціала перебував в АВТОМАТИЧНОМУ режимі, АВТОМАТИЧНИЙ режим відновиться.

KD34109,00005E6-UK-23JUN22

Експлуатація підвіски

Підвіска переднього моста забезпечує функціонування підвіски передньої частини трактора за рахунок самовирівнювальної гідропневматичної системи. Система може працювати одночасно з системою контролю глибини обробки та за системою Hitch Dampening™, або незалежно від них.

Передній міст з підвіскою вмикається, коли швидкість ходу трактора перевищує 0,5 км/год (0,3 миль/год). Управління затримується після того, як трактор починає рухатись. Підвіска працює завжди, якщо трактор не запаркований.

Передня підвіска моста може мати одне з трьох налаштувань. Див. п. «Налаштування підвіски» цьому в розділі посібника з експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливого травмування. Завжди переконайтесь, що трансмісія знаходиться в паркувальному положенні, якщо вам треба виконувати будь-які роботи навколо підвіски переднього моста.

Режим заведення

Під час пуску трактора:

- Підвіска не рухатиметься, поки ви не увімкнете передню або задню передачу.
- Підвіска гнеться, коли важіль перемикання передач встановлено у НЕЙТРАЛЬНЕ положення або на будь-яку передню чи задню передачу.
- Якщо трактор осів, підвіску можна підняти приблизно на 25 мм (1 дюйм), щоб вирівняти по центру.
- Вирівнювання завершено, коли швидкість обертання коліс трактора становить вище 0,5 км/год (0,3 миль/год).

Обмежений режим (заблоковано)

Підвіска переходить в обмежений режим, коли:

- Оператор умикає перемикач підймання-опускання зчіпки.
- Важіль перемикання трансмісії треба встановити в положення паркування, якщо тільки висота шасі не регулюється вручну. Дивіться «Налаштування підвіски — вручну» в цьому розділі посібника з експлуатації.
- Швидкість обертання коліс менша за 0,5 км/год (0,3 миль/год).
- Корекція за умов розташування на нерівній поверхні.
- Оператор застосовує обидві педалі гальма (якщо трактор обладнано подвійною гальмівною педаллю) або ж педаль гальма (якщо вона одна), лише якщо висота шасі не коригується вручну. Дивіться «Налаштування підвіски — вручну» в цьому розділі посібника з експлуатації.

Знаряддя

ВАЖЛИВО: Не допускайте можливого пошкодження. Перевірте наявність достатнього прозору передньої підвіски, коли використовуєте переднє начіпне знаряддя.

- Коли зчіпка піднімається або опускається через те, що система розпізнавання навантаження

помітила зміну передніх противаг, блоки управління обмежують реакцію підвіски.

- Щоб відрегулювати підвіску до середньої точки, натисніть педаль зчеплення і увімкніть передачу на 4 секунди, а потім поверніться в нейтральне положення. Повторюйте процес, поки трактор не встане рівно (це корисно робити після під'єднання та від'єднання знаряддя).

Паркування трактора

ВАЖЛИВО: Не допускайте можливого пошкодження. Не паркуйте трактор з обладнанням або пристроями під передньою частиною трактора.

Передня частина може осісти, коли трактор припарковано. Не допускайте, щоб під передньою частиною трактора знаходилося обладнання або інші пристрої.

Експлуатація в холодну погоду

Використовуйте нормальні процедури для холодної погоди. Іноді доводиться витратити певний час, щоб змусити підвіску працювати належним чином. Система може не спрацювати, якщо не вдасться її відцентрувати протягом перших 80 секунд роботи. Можливо, потрібно буде кілька разів перезапустити двигун. Якщо система все ще не запускається, зверніться до свого дилера John Deere™.

KD34109,000058F-UK-04APR22

Захист приводного механізму

ПРИМІТКА: Якщо трактор експлуатується в умовах великих навантажень та низької частоти обертання двигуна, передача повинна бути встановлена в нейтральне положення. Після падіння швидкості до 1,75 км/год. (1,0 милі/год.) для захисту автомобіля трансмісія перемкнеться в положення паркування.

Щоб увімкнути трансмісію, переведіть важіль трансмісії PowerShift у **СТОЯНКОВЕ** положення, зменште навантаження, а потім переведіть важіль перемикачів в положення, що відповідає потрібній передачі.

Коли трактор перемикає трансмісію в **СТОЯНКОВЕ** положення, на екрані з'явиться діагностичний код несправності TIP (DTC).

Система захисту приводного механізму залежить від поточної передачі, а її дія здебільшого не помітна. Вона не працює в момент умикавання навантаження, а ефективна тільки в разі використання передач з максимальною робочою швидкістю до 7,1 км/год (4,4 милі/год). Для всіх інших передач доступна повна

потужність двигуна з додатковим підвищенням потужності на 10%. У разі використання відповідного баласту, трактор має обмежену тягову потужність, але це не стосується потужності двигуна на малій ходовій швидкості.

Електронний блок управління двигуном забезпечує захист від перевантаження приводного механізму. Потужність двигуна автоматично зменшується для захисту компонентів приводного механізму в таких випадках:

- Активовано попередження DTC про обмеження пропускної здатності повітряного фільтра (CCU 000107.00). Знижується продуктивність двигуна. негайно виконайте технічне обслуговування фільтра грубого чищення. Див. п. «Первинний та вторинний повітряні фільтри двигуна» у розділі «Технічне обслуговування: заміна» цього посібника з експлуатації.
- Паливні фільтри засмічені, кількість палива, що надходить у камери, зменшується, внаслідок чого спостерігається зменшення потужності. негайно виконайте технічне обслуговування паливного фільтра. Див. п. «Паливні фільтри» у розділі «Технічне обслуговування: заміна» цього посібника з експлуатації.
- Зверніться до вашого дилера John Deere.

Інтелектуальна система управління потужністю (IPM) гідравліки посівного інструменту

Датчик кута нахилу захисної пластини визначає потужність гідравлічної системи, яку споживає знаряддя, щоб увімкнути IPM.

Підвищення потужності забезпечується, коли виникає така необхідність у системі.

Налаштуйте параметри передачі для максимальної ефективності IPM. Запропоновані параметри можуть збільшувати частоту зміщення, але дозволяють двигуну й надалі працювати в бажаному посиленому діапазоні потужності.

- Виберіть сторінку налаштовуваного режиму трансмісії. Див. п. "Спеціальні налаштування трансмісії e18" у розділі "Трансмісія e18 PowerShift" цього посібника з експлуатації.
- Виберіть модуль зменшення частоти обертання двигуна з увімкненим ВВП.
- Відрегулюйте зменшення до 15%.
- Виберіть модуль зменшення частоти обертання двигуна з вимкненим ВВП.
- Відрегулюйте зменшення до 15%.

IPM доступна у вигляді заводської або встановленої дилером опції. Зверніться до вашого дилера John Deere.

Трансмiсія

Переда- ча	Максимальна доступна потужність двигуна к. с. (кВт)				
	9R 540	9R 590		9R 640	
		Без інтелектуальної системи управління живленням (IPM)	З гiдравлічною інтелектуальною системою управління живленням (IPM)	Без інтелектуальної системи управління живленням (IPM)	З гiдравлічною інтелектуальною системою управління живленням (IPM)
1	540 (397)	540 (403)	590 (440)	538 (401)	614 (458)
2	540 (397)	540 (403)	590 (440)	564 (421)	627 (468)
3	540 (397)	564 (421)	602 (449)	590 (440)	640 (477)
4	540 (397)	590 (440)	615 (459)	614 (458)	652 (486)
5	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (477)	665 (496)
6	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (477)	665 (496)
7	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (471)	665 (496)

TO84419,00000C1-UK-11JUL22

Гальма

Налаштування гальмівної системи причепа — доступ

Робота з програмою через дисплей:



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Меню



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Вкладка "Параметри машини"



Гальмівна система причепа

RXA0177626—UN—28APR20

3. Гальмівна система причепа

KD34109,00005EF-UK-08DEC21

Налаштування гальмівної системи причепа

Програма для гальмівної системи причепа використовується для доступу та налаштування гальм причепа.




Гальмівна система причепа — приклад

RXA0177625—UN—28APR20

Елементи головної сторінки гальмівної системи причепа:

ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією. Якщо налаштування регулювання гальма причепа не відображаються й потрібно поліпшити сумісність трактора з причепом, зверніться до дилера John Deere.

Опції регулювання гальмівного зусилля причепа:




Значення та стан параметра підсилювання

RXA0177620—UN—28APR20

Підсилювання — регулювання інтенсивності гальмування причепа. Дивіться підрозділ "Налаштування параметрів гальмівної системи причепа — підсилення гальм" у цьому розділі посібника з експлуатації.

Елементи налаштувань часу до гальмування причепа:



Значення та стан параметра часу до гальмування

RXA0177621—UN—28APR20

Час до гальмування — регулювання часу ініціалізації гальм причепа. Дивіться підрозділ "Налаштування гальмівної системи причепа — зсув часу до гальмування" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Елементи керування та параметри випробування гальм причепа:



Елементи керування випробуванням гальм причепа

RXA0177627—UN—28APR20

Випробування елементів керування гальмами причепа — випробування, що дозволяє переконатися в тому, що стоянкове гальмо утримуватиме як трактор, так і причеп. Дивіться

підрозділ "Налаштування гальмівної системи причепа — випробування гальм причепа" в цьому посібнику з експлуатації.



Розширені налаштування

Розширені налаштування: доступ до додаткових регулювань і нечасто використовуваних налаштувань. Див. п. "Налаштування гальмівної системи причепа - розширені" в цьому розділі посібника з експлуатації.

KD34109,00005F0-UK-13MAY20


Налаштування гальмівної системи причепа — підсилення гальм

Регулювання підсилення гальм дозволяє оператору регулювати агресивність гальмування відповідно до вимог причепа.

Використовуйте це в наступних випадках:

- Причеп зупиняється надто повільно
- У разі використання гальм колеса причепа блокуються.

Процедура змінення:



Значення та стан параметра підсилювання

1. Виберіть значення підсилювання.



Збільшення-зменшення значення

RXA0177616—UN—28APR20

2. Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити значення. Значення відображається на екрані дисплея.

- Максимальне значення: 10
- Мінімальне значення: 0
- Крок: 1



Закрити

RXA0167129—UN—25MAR19


3. Натисніть, щоб закрити.

KD34109,00005F1-UK-13MAY20

Налаштування гальмівної системи причепа — зсув часу до гальмування

Функція "Зсув часу до гальмування" дозволяє оператору змінити час активації гальма причепа. Необхідність зміни налаштувань активації гальма причепа може виникнути, якщо треба уникнути ситуації, коли причеп "штовхає" трактор (наприклад, під час під'єднання причепа до трактора).

Процедура змінення:



Значення та стан параметра часу до гальмування

RXA0177621—UN—28APR20

1. Виберіть значення часу до гальмування.



RXA0177622—UN—28APR20

Збільшення-зменшення значення

2. Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити значення. Значення відображається на екрані дисплея.

- Максимальне значення: 10
- Мінімальне значення: -10
- Крок: 1



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити

3. Натисніть, щоб закрити.

KD34109,00005F2-UK-12APR22

Налаштування гальмівної системи причепа — випробування гальм причепа

Використовуйте випробування гальм причепа, щоб підтвердити, що стоянкове гальмо трактора утримує на місці і трактор, і причіп. Ця умова є необхідною, коли трактор припаркований і гальма причепа відпущено. Це випробування ігнорує встановлені за замовченням параметри гальмівної системи під час стоянки та ініціює відпускання гальм.

ПРИМІТКА: Доступні на тракторах з причепами, оснащених гідравлічною двоконтурною гальмівною системою.

Проведіть випробування, якщо:

- є потреба в перевірці працездатності стоянкового гальма;
- під'єднуєте інший причеп.

Для виконання випробувань гальмівної системи причепа трактор повинен знаходитися в положенні СТОЯНКИ, і гальма причепа повинні бути задіяні. Якщо ці умови не виконуються, кнопка "Відпустити гальма причепа" буде неактивною (сірого кольору). Стан цих умов відображається на сторінці.

Передумова — один із таких статусів відображається поруч із пунктом "Машина має бути на СТОЯНКОВОМУ ГАЛЬМІ"



RXA0177617—UN—28APR20

Прапорець

- Прапорець вказує на те, що СТОЯНКОВЕ гальмо трактора увімкнене.



RXA0177619—UN—28APR20

Несправність

- Піктограма «Несправність» вказує на те, що СТОЯНКОВЕ гальмо машини не увімкнене.

Керування гальмом — один з таких статусів, що відображається стосовно гальма причепа:

- (---) відображається, коли гальмо причепа не використовується.
- Коли гальма причепа буде використано, з'явиться відповідне повідомлення.
- Коли водій утримує натиснутою кнопку "Відпустити гальма причепа", відображається відповідне повідомлення..
- Напис "Сталася помилка" та значок помилки відображаються, коли в елементі керування гальмами сталася несправність.

Процедура змінення:

1. Поставте трактор у СТОЯНКОВЕ положення.



RXA0177627—UN—28APR20

Елементи керування випробуванням гальм причепа

2. Натисніть елемент керування випробуванням гальм причепа



RXA0177623—UN—28APR20

Відпустити гальма причепа

3. Натисніть кнопку "Відпустити гальма причепа" і утримуйте її досить довго, щоб переконатися, що трактор і причіп не рухаються.



RXA0177618—UN—28APR20

Готово

4. Натисніть кнопку "Готово", щоб закрити сторінку.

KD34109,00005F3-UK-12MAY20

Налаштування гальмівної системи трейлерів — розширені

У розширених налаштуваннях доступні детальні та нечасто використовувані налаштування.

Елементи, доступні на сторінці "Розширені налаштування"



Скидання

RXA0177624—UN—28APR20

Відновити значення за промовчанням — Виберіть "Скинути", щоб повернути параметри гальма причепа до заводських значень за замовчуванням. Якщо натиснути, відобразиться сторінка підтвердження вибору. Натисніть кнопку ОК, щоб продовжити, або "Скасувати", щоб повернутися до попередньої сторінки без скидання значень.

KD34109,00005F4-UK-28APR20


Використання гальма

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливих травм. Слід зменшити швидкість, якщо причіпний вантаж важить більше трактора або при транспортуванні навантажень в несприятливих умовах. Уникайте різкого натиснення на гальма, див. посібник до знаряддя та розділ «Транспортування».

ВАЖЛИВО: Уникайте необов'язкового значного зносу гальмів. НЕ опускайте ногу на гальмівну педаль під час роботи.

ПРИМІТКА: Тривалість експлуатації гальма можна збільшити, використовуючи для сповільнення сильно навантаженого ТЗ одночасно зусилля двигуна та основного гальма. Це можна досягти шляхом зниження передачі, а далі шляхом використання робочих гальм для подальшого сповільнення руху автомобіля та приведення частоти обертання двигуна до холостого ходу.

Перевірте гальма з вимкнутим двигуном і переконайтеся, що ручна гальмівна система працює (див. розділ «Технічне обслуговування. Перевірка» у цьому посібнику з експлуатації).



RXA0180381—UN—05NOV20

Натисніть педаль гальма (А), щоб зупинити трактор під час відпускання зчеплення.

Підтримуйте кількість обертів на рівні не менш 1800 об/хвилину під час випадків агресивного гальмування для забезпечення того факту, що належна кількість охолоджувального масла прямує до гальмів транспортного засобу. Не слід розганяти двигун засильно, адже так можна пошкодити компоненти двигуна або трансмісії.

TO84419,00000C9-UK-21APR21

Регулювання гальм причепа (тільки для тракторів, що відповідають вимогам ЄАЕС)

Трактор оснащено робочою гальмівною системою для гідравлічної або пневматичної системи гальм. За погодженням із замовником трактор може продаватися без гальмівної системи причепа.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте втрати керованості. Завжди дотримуйтесь максимально допустимої маси й швидкості.

Трактор без гальмівної системи причепа, що використовується для буксирування причепів або знарядь на дорогах загального користування з буксируванням навантаженням, не повинен перевищувати:

- 50% від своєї загальної допустимої маси й швидкості, яка має становити не більше 40 км/год (24 миль/год).
- Загальну допустиму масу зі швидкістю не більше 10 км/год (6 миль/год).

Крім того, конструкція трактора дозволяє використовувати націпні знаряддя для штовхання, транспортування або приведення в дію відповідних процесів.

EC82310,00007DA-UK-15APR19

Гідравлічна гальмівна система причепа (за наявності)


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути можливого травмування в разі втрати контролю над трактором під час роботи на схилах під кутом. Колеса трактора можуть заблокуватися та забуксувати на крутих або слизьких схилах.

ВАЖЛИВО: Експлуатація трактора з трьома грейдерами потребує обладнання як трактора, так і всіх грейдерів гідравлічними гальмами. Див. розділ «Транспортування» у цьому посібнику з експлуатації.

- Буксировані вантажі.
- Транспортування з баластом.

ВАЖЛИВО: Рекомендації стосовно зменшення зносу гальм:

- Переконайтесь у тому, що напірний шланг під'єднано.
- Під час руху з гори встановлюйте таку саму передачу, як і під час руху в гору.
- Регулярно перевіряйте гідравлічне гальмо причепа для забезпечення його належної роботи.



RXA0180505—UN—23NOV20

Зніміть кришку муфти гальмівної системи причепа (A). Перш ніж підключати гальмо причепа, переконайтесь, що муфта шланга чиста.

Натисніть педаль гальма, щоб спрацювала гідравлічна гальмівна система причепа. Ефект гальмування залежить від зусилля, докладеного до педалей гальма.

TO84419,00000CA-UK-23NOV20

Трансмiсія. Загальна інформація

Налаштування трансмісії — розширений доступ

Доступ через дисплей



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Меню.



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Вкладка "Параметри машини"



Трансмiсія

RXA0167077—UN—20MAR19

3. Трансмiсія



Розширені налаштування

RXA0167071—UN—21MAR19

4. Розширені налаштування

Доступ через панель навігації



Трансмiсія

RXA0167078—UN—20MAR19

1. Натисніть кнопку "Трансмiсія" на панелі навігації під дисплеєм.



Розширені налаштування

RXA0167071—UN—21MAR19

2. Натисніть розширені налаштування.

KD34109,00004B5-UK-19MAY20

Розширені налаштування трансмісії

Розширені налаштування дозволяють отримати доступ до додаткових регулювань і рідше використовуваних налаштувань.

ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією.

Елементи, доступні на сторінці «Розширені налаштування»:



Поле вибору

RXA0167133—UN—21MAR19

Правильне значення ходової швидкості —

дозволяє вибрати радіолокатор або GPS як джерело ходової швидкості. Натисніть на поле вибору для відображення списку вибору. У разі зміни джерела швидкості відкалібруйте радіолокатор, а потім пробуксовування. Інформацію про калібрування див. у п. "Калібрування радіолокатора" і "Калібрування пробуксовування" в розділі "CommandCenter" у цьому посібнику з експлуатації.



ВИМК./НИЗ./СЕР./ВИС.

RXA0167134—UN—22MAR19

ПРИМІТКА: IVT і EVT лише без джойстика CommandPRO й трансмісії e23.

Чутливість автозчіпки: дозволяє вибрати параметр "ВИМК." (щоб вимкнути) автозчіпку або вибрати рівень її чутливості. Якщо вибрати параметр "ВИМК." і виконати цикл вмикання-вимикання ключа запалювання, налаштування буде скинуто до останнього параметра: НИЗ., СЕР. або ВИС.

ПРИМІТКА: Вибір параметра ВИМК. доступний лише тоді, коли педалі гальма не застосовуються.

Рівні чутливості:

- НИЗ. — рекомендується для руху дуже горбистою місцевістю зі знаряддями (причепленими або приєднаними), особливо у слизьких умовах руху.
- СЕР. — рекомендується для руху місцевістю з помірною горбистістю зі знаряддями (причепленими або приєднаними).
- ВИС. — рекомендується для руху без знаряддя або зі знаряддям у рівнинній місцевості.



RXA0167133—UN—21MAR19

Поле вибору

Початкові передачі — вибирання початкової передачі трансмісії. Щоб відрегулювати потрібне налаштування, торкніться поля вибору біля нього. Відобразиться список передач. Виберіть потрібну передачу зі списку.

Відображувані параметри залежать від трансмісії:



RXA0172259—UN—18NOV19

Пускова передача переднього ходу

- Деякі трансмісії мають налаштування початкової передачі переднього ходу.



RXA0172260—UN—18NOV19

Початкова передача заднього ходу

- Деякі трансмісії мають налаштування початкової передачі заднього ходу.



RXA0172261—UN—18NOV19

Декілька початкових передач

- Деякі трансмісії мають налаштування декількох початкових передач переднього ходу.



RXA0167136—UN—22MAR19

Поле вибору

Співвідношення заднього-переднього ходу — вибирання співвідношення початкових передач переднього та заднього ходу. Задана швидкість зворотного ходу автоматично перемкнеться на вибране налаштування часу заданої швидкості переднього ходу. Наприклад, якщо вибрано Fx0.3, задана швидкість зворотного ходу становитиме 30% налаштування заданої швидкості переднього ходу. Якщо вибрано параметр "Незалежно", то задані

швидкості заднього та переднього ходу працюватимуть і налаштовуватимуться окремо. Незалежно від співвідношення, максимальна швидкість заднього ходу становить 20 км/год (12 миль/год) для IVT для тракторів серії 7 та 8.



RXA0167187—UN—22MAR19

Увімкнути або вимкнути

Звуковий сигнал заднього ходу (за наявності) — виберіть «УВІМК.», щоб увімкнути, або «ВИМК.», щоб вимкнути звуковий сигнал, що лунає під час зворотного ходу трактора. Див. п. «Звуковий сигнал заднього ходу» у цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0167137—UN—22MAR19

Перемикач MFWD (АВТОМАТИЧНО)

ПРИМІТКА: Лише машини, налаштовані на механічний привід передніх коліс.

MFWD (АВТОМАТИЧНО) — MFWD від'єднується, щоб забезпечити більш щільний радіус повороту або зменшити перешкоди в зоні повороту. Виберіть необхідний кут повертання коліс, щоб вимкнути механічний привід передніх коліс, або натисніть кнопку «ВИМК». Після вимикання кута повертання коліс автоматичний режим механічного приводу передніх коліс залежатиме лише від швидкості. Див. п. «Механічний привід передніх коліс (MFWD)» в розділі «Трансмісія» цього посібника з експлуатації.



RXA0167138—UN—22MAR19

Приклад АВТОМАТИЧНОГО блокування диференціала

ПРИМІТКА: Лише машини, налаштовані на механізм блокування диференціала. Відображувані параметри залежать від машини.


АВТОМАТИЧНЕ блокування диференціала — більший кут повороту вимагає, щоб оператор продовжував повертати кермо, перш ніж механізм блокування диференціала вимкнеться. Цю функцію призначено для використання в умовах великого прослизання плазунів для коригування напрямку руху. Блокування диференціала буде увімкнене під час кермування в полі, але автоматично вимикається на поворотній смузі. Виберіть потрібний кут повертання коліс для вимкнення блокування диференціала.

- Помірні кути повертання коліс з розблокованим диференціалом корисні у випадках роботи з навантажувачем. Механізм блокування диференціала буде увімкнений під час входження

в стійку, але швидко вимикається під час повертання.

- Невеликі кути повороту з розблокованим диференціалом дозволяють механізму блокування диференціала вимикатися швидше (менший рух кермового колеса), що корисно в умовах високої тяги (наприклад, асфальтована поверхня). Механізм блокування диференціала задіяно під час роботи по прямій лінії, що одночасно мінімізує ривок трактора під час від'єднування чи повторного під'єднування під час повертання.

Див. п. "Механізм блокування диференціала" у розділі "Трансмісія" у посібнику з експлуатації.



ПРИМІТКА: Лише для машин, оснащених джойстиком CommandPRO.

Обмеження швидкості — регулювання максимально допустимої швидкості переднього та заднього ходу. Див. п. "Налаштування трансмісії CommandPRO. Обмеження швидкості" в розділі "Трансмісія IVT-AutoPowr з джойстиком CommandPRO" цього посібника з експлуатації.




This tractor is equipped with Large Square Baler Ride Control.

RXA0176726—UN—07APR20

Регулювання плавності ходу

Регулювання плавності ходу — вказує на те, що машина оснащена системою регулювання плавності ходу великогабаритного тюкового преса-підбирача (LSB). Для отримання додаткової інформації щодо регулювання плавності ходу LSB див. п. «Регулювання плавності ходу великогабаритного тюкового преса-підбирача (LSB)» у розділі «Трансмісія» цього посібника з експлуатації.



Жорсткість системи допомоги тяговому зусиллю знаряддя: натисніть (+) для збільшення або (-) для зменшення жорсткості. Більша жорсткість означає менше пробуксовування коліс.


ПРИМІТКА: Лише EVT.

KD34109,00004AB-UK-20JUN22

Прогрівання гідравлічної системи трансмісії


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження машини.

Заборонено навантажувати трактор до прогрівання трансмісії та гідравлічної системи. Прогрівати гідравлічну систему трактора рекомендовано за умов низької температури довкілля, тобто -5°C (23°F) або нижче.



RXA0180455—UN—17NOV20

Установіть з'єднувальний шланг у муфту селективно-контрольного клапана (SCV) [Ca]




RXA0180450—UN—17NOV20

Установіть з'єднувальний шланг у муфту селективно-контрольного клапана (SCV) [Грейдер]


- Установіть з'єднувальний шланг (A) в муфту селективно-контрольного клапана (SCV) I.
- Переведіть важіль перемикачів передач в стоянкове положення.
- Поверніть ключ запалювання в положення заводження.
- Натисніть кнопку швидкого доступу до налаштувань селективно-контрольного клапана на навігаційній панелі.

5. Виберіть модуль селективно-контрольного клапана (SCV) I.
6. Встановіть постійний час фіксації в положення C. Див. розділ «Налаштовування селективно-контрольного клапана. Регулювання часу» цього посібника з експлуатації.
7. Встановіть пропускну здатність фіксації на 8,00 або вище. Див. розділ «Налаштовування селективно-контрольного клапана. Регулювання витрати» цього посібника з експлуатації.
8. Оберіть модуль селективно-контрольного клапана (SCV) II й повторіть кроки 6 та 7.




RXA0166860—UN—06MAR19

9. Для збільшення фіксації потягніть важелі селективно-контрольного клапана (SCV) I (B) та SCV II (C) на себе. Див. п. «Регулювання важеля управління селективно-контрольним клапаном» в розділі «Селективно-контрольні клапани» цього посібника з експлуатації.
10. Збільште частоту обертання двигуна до 1400 об/хв.
11. Контролюйте температуру гідравлічної оливи, доки вона не досягне 38°C (100°F).



RXA0126813—UN—12JUN12

- a. Натисніть кнопку Меню.
- b. Перейдіть на вкладку Applications (Програми).
- c. Натисніть піктограму монітора машини.



RXA0181012—UN—22JAN21

- d. Оберіть вкладку "Температура" (Temperature) (D).
 - e. Виберіть значення температури гідравлічної оливи (E).
12. Поверніть важелі селективно-контрольного клапана (SCV) I та II в нейтральне положення.
 13. Від'єднайте з'єднувальний шланг і продовжуйте роботу в нормальному режимі.

KT81203,0000252-UK-22JAN21

Звуковий сигнал заднього ходу

Звуковий сигнал заднього ходу розташований на задній панелі машини. Він є стандартним на грейдерах, а на сільськогосподарських машинах може встановлюватися як на заводі-виробнику, так і згодом в польових умовах. Звуковий сигнал заднього ходу подається для сповіщення інших осіб поблизу про те, що ключ запалювання ввімкнено і що машина рухається заднім ходом. Інформацію про те, як вмикати-вимикати аварійну сигналізацію, див. у п. "Розширені налаштування трансмісії" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Регулювання гучності



RXA0171844—UN—31OCT19

Гучність можна регулювати за допомогою перемикача (А) на задній частині сирени.

Налаштування гучності:

- Висока (ліва позиція)
- Низька (середня позиція)
- Середня (права позиція)

KD34109,000056F-UK-25MAR20

Трансмісія e18 PowerShift

Експлуатація трансмісії e18

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливих травм внаслідок втрати контролю над трактором під час роботи на схилі під кутом. Дотримуйтеся наведених нижче заходів безпеки.

- Уникайте натискання педалі зчеплення або перемикачів на НЕЙТРАЛЬНЕ положення на високій швидкості, коли трактор котиться вниз.
- В умовах перевищення швидкості зчеплення може не вмикатися повторно, коли педаль відпущено; використовуйте гальма, щоб сповільнити хід трактора.
- Налаштуйте значення заданої швидкості до безпечної швидкості для роботи на схилі.
- Заборонено сильно знижувати швидкість за допомогою правого механізму реверса.

ВАЖЛИВО: Не допускайте можливого пошкодження трансмісії або зчеплення.

- Уникайте натискання педалі зчеплення або перемикачів на НЕЙТРАЛЬНЕ положення на високій швидкості, коли трактор котиться вниз.
- У разі перевищення швидкості з'являється діагностичний код несправності (DTC), і зчеплення може не відновитися після відпускання педалі; використовуйте гальма, щоб сповільнити хід трактора. Більш детальну інформацію про діагностичні коди несправностей (DTC) наведено в розділі "Пошук і усунення несправностей — діагностичні коди несправностей (DTC)" цього посібника з експлуатації.
- Заборонено запускати трактор, буксируючи або штовхаючи його.
- Важіль перемикачів передач можна перемістити в СТОЯНКОВЕ положення в будь-який час. Проте, стоянкове гальмо не увімкнеться, доки ходова швидкість не буде менше ніж 1,75 км/год (1,0 миля/год).
- Уникайте використання надлишкового баласту.
- Уникайте тривалої експлуатації з повністю відкритою дросельною заслінкою та великих навантажень із частотою обертання двигуна до 1800 об/хв.
- Повністю відтисніть педаль зчеплення для повного від'єднання зчеплення.

ПРИМІТКА: Якщо навантаження машини відбувається під час холостого ходу, виконайте такі дії.

- Трансмісія може за замовчуванням знаходитись в положенні НЕЙТРАЛЬНОЇ передачі для захисту трансмісії.
- Стоянкове гальмо вмикається, коли ходова швидкість падає нижче 1,75 км/год (1,0 миля/год).
- Відображається діагностичний код несправності.

Щоб знову увімкнути трансмісію, переведіть важіль в СТОЯНКОВЕ положення, зменште навантаження, а потім переведіть важіль перемикачів передач в положення, що відповідає потрібній передачі.

ПРИМІТКА: Давач присутності оператора запобігає руху, коли оператор залишає сидіння. Див. п. "Давач присутності оператора" в розділі "Сидіння" цього посібника з експлуатації.



RXA0171366—UN—10OCT19

Колесо регулювання діапазону швидкості

Колесо регулювання діапазону швидкостей — поверніть колесо за годинниковою стрілкою, щоб збільшити, або проти годинникової стрілки, щоб зменшити швидкість.



RXA0171324—UN—10OCT19

Правий механізм реверса

ПРИМІТКА: Двигун почне працювати незалежно від положення важеля перемикачів передач. Однак трактор не буде рухатися, поки ви не зрушите важіль спочатку в НЕЙТРАЛЬНЕ або СТОЯНКОВЕ положення, а потім не відведете до іншого положення.

Правий механізм реверса — важіль на CommandARM використовується для перемикачів трансмісії. Інформацію про перемикачів див. у п. "Перемикачів передач трансмісії PowerShift e18" у цьому розділі посібника з експлуатації.

За допомогою правого механiзму реверса:

- Можна перемкнути трансмісію в напрямку вперед або назад без використання педалі зчеплення.
- Педаль зчеплення використовується під час вибору переднього або заднього ходу для точнішого переміщення (наприклад, для під'єднання знарядь).
- Інформація про передачу відображається на дисплеї кутової стійки. Див. п. "Дисплей кутової стійки" в розділі "Дисплей кутової стійки" цього посібника з експлуатації.
- Поверніть важіль (перемістіть і відпустіть), щоб збільшити (+) або зменшити (-) передню та задню передачі.

KD34109,000055F-UK-15JUL22

Перемикання трансмісії e18

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження стоянкового гальма. Повторне увімкнення стоянкового гальма, в той час як машина рухається, може пошкодити стоянкове гальмо. Важіль перемикання передач можна перемістити в **СТОЯНКОВЕ** положення в будь-який час. Проте, стоянкове гальмо не вмикається, доки ходова швидкість не буде менше від 1,75 км/год (1,0 милі/год).

Задані передачі

ПРИМІТКА: Оптимальна частота обертання двигуна становить 1800-2200 об/хв за умови повного навантаження. Для виконання робіт з невеликим навантаженням рекомендовано використовувати вищу передачу та меншу частоту обертання двигуна, адже це дозволяє економити паливе та зменшує зношення.

Під час кожного перемикання передач в передньому або зворотному положенні трансмісія починає працювати на заданій передачі, коли педаль зчеплення відпускають. На дисплеї кутової стійки відображається задана передача. Задана передача тимчасово змінюється на останню передачу, яку було використано під час перемикання між рухом вперед і назад, або під час перемикання на НЕЙТРАЛЬНУ передачу.

Під час пускання задана передача за замовчуванням є 7F та 2R. Щоб змінити пускові передачі, див. пункт «Розширені налаштування трансмісії» в розділі «Трансмiсія — загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

Ручне перемикання передач

- Уперед — натисніть педаль зчеплення, перемістіть важіль механізму реверса в переднє

положення, та перемикайте передачі вгору або вниз, доки не буде показано потрібну задану передачу (від F1 до F13).

- Задній хід — натисніть педаль зчеплення, перемістіть важіль механізму реверса в положення заднього ходу та перемикайте передачі вгору або вниз, доки не з'явиться потрібна задана передача (від R1 до R5).

Запуск у холодну погоду

Коли температура становить -10°C (14°F) або нижче, на вивільнення стоянкового гальма з оператором на сидінні та важелем перемикання передач на шестерні може потребуватися 1 хвилина (коли оператор перебуває на сидінні). Щоб розблокувати стоянкове гальмо за надзвичайно низьких температур, потрібно кілька разів виконати перемикання між стоянковим і нейтральним положеннями.

Коли температура становить -10°C (14°F) або вище, розблокування стоянкового гальма з оператором на сидінні може зайняти 3 секунди.

Під час переведення важеля лівого механізму реверса в нейтральне положення на дисплеї кутової стійки протягом трьох секунд відображається напис "N". Якщо стоянкове гальмо не розблоковано, літера "N" змінюється на "P". Переводьте важіль лівого механізму реверса в положення стоянки, а потім назад в нейтральне положення, доки напис "N" не залишиться на дисплеї більш ніж на 3 секунди.

Трансмiсія не спрацює вище ніж F13, доки не буде досягнута нормальна робоча температура. Затримка перемикання передач, повільна робота гiдролiчної системи, жорстке кермування й обмежені обороти двигуна також можуть бути помітні, доки не буде досягнуто робочої температури.

Перемикання передач під час транспортування

Коли трактор знаходиться в умовах легкого навантаження, трансмісія може швидше перемикатися шляхом швидкого перемикання важеля перемикання передач до досягнення потрібної швидкості транспортування. Щоб швидко досягти швидкості транспортування зі стану зупинки, натисніть зчеплення та перемістіть важіль перемикання передач до потрібної передачі. Після відпускання педалі зчеплення трансмісія переходить безпосередньо до вибраної передачі.

Перемикання напрямку руху (зміна напрямку)

Переміщення важеля перемикання між гніздами переднього та заднього ходу зумовлює переміщення передачі безпосередньо в протилежний напрямок руху, не задіюючи зчеплення або гальма. Перемикання напрямку руху відбувається між останніми заданими передачами переднього або заднього ходу.

Узгоджування ходових швидкостей

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливих нещасних випадків та травм через втрату керування транспортним засобом. Заборонено рухатися машиною зі схилу за інерцією.

ПРИМІТКА: Лише в персоналізованому та повністю АВТОМАТИЧНОМУ режимах.

Якщо педаль зчеплення відпустити, коли машина рухається на швидкості, що перевищує швидкість передачі для заводження за промовчанням, то трансмісія автоматично перемикає передачі відповідно до швидкості. Однак, якщо педаль зчеплення відпустити, коли машина рухається на швидкості, нижчій від прийнятої за замовчуванням пускової передачі, то трансмісія залишиться на пусковій передачі, навіть якщо машина зупиниться.

Положення правого механізму реверса



RXA0171316—UN—10OCT19

СТОЯНКОВЕ положення

СТОЯНКОВЕ — якщо важіль перемістити в положення біля літери "P", буде задіяно стоянкове гальмо.



RXA0171315—UN—10OCT19

НЕЙТРАЛЬНЕ положення

НЕЙТРАЛЬНЕ — якщо важіль перемістити в будь-яке місце у правому затворі, стоянкове гальмо буде розблоковано.



RXA0171317—UN—10OCT19

Положення заднього ходу

Задній хід — якщо важіль перемістити в затвор із літерою "R", машина рухатиметься заднім ходом.



RXA0171314—UN—10OCT19

Положення переднього ходу

Передній хід — якщо важіль перемістити в затвор із позначкою "F", машина рухатиметься вперед.

KD34109,0000560-UK-20JUN22

Задана швидкість e18 і диспетчер Efficiency Manager

Диспетчер Efficiency Manager:

- контролює трансмісію, перемикає та швидкість обертання двигуна для підтримання потрібної ходової (заданої) швидкості.
- не може перемикає передачі, якщо педаль зчеплення натиснуто не до упору.
- вибирає пускову передачу та може знижувати частоту обертання двигуна, якщо педаль зчеплення повністю натиснуто, а машина зупинилася.
- вибирає пускову передачу, якщо педаль зчеплення повністю натиснуто, а машина рухається на швидкості, що є нижчою від швидкості пускової передачі.
- Якщо педаль зчеплення повністю натиснута, а машина рухається вище швидкості пускової передачі, вибирає передачу та швидкість двигуна відповідно до швидкості наземної.
- Вибирає пускову передачу під час перемикає з НЕЙТРАЛЬНОГО чи СТОЯНКОВОГО режимів на передачу.

- завжди працює в повністю АВТОМАТИЧНОМУ або ПЕРСОНАЛІЗОВАНОМУ режимі.
- працює в ручному режимі, коли активні кнопки заданої швидкості.

Дросель для двигуна повинен бути повністю переднім для максимальних обертів:

- Щоб досягти заданої частоти обертання.
- Під високим навантаженням.

Рішення щодо перемикання залежать від навантаження, керування за допомогою дросельної заслінки та встановлених оператором налаштувань. Однак трансмісія може перемикає передачі під час регулювання ручного акселератора або педалі акселератора.

ПРИМІТКА: У програмі iTES можна програмувати задану швидкість диспетчера Efficiency Manager. Див. розділ "Інтелектуальна система загального контролю обладнання (iTES)" цього посібника з експлуатації.



RXA0171325—UN—10OCT19

Кнопка заданої швидкості 1

Кнопка заданої швидкості 1 — натисніть, щоб увімкнути задану швидкість 1. Натисніть ще раз, щоб вимкнути.



RXA0171326—UN—10OCT19

Кнопка заданої швидкості 2

Кнопка заданої швидкості 2 — натисніть, щоб увімкнути задану швидкість 2. Натисніть ще раз, щоб вимкнути.



RXA0171366—UN—10OCT19

Колесо регулювання діапазону швидкостей

Колесо регулювання діапазону швидкостей — з увімкнутою заданою швидкістю поверніть колесо за годинниковою стрілкою, щоб збільшити, або проти годинникової стрілки, щоб зменшити налаштування швидкості.

У повністю АВТОМАТИЧНОМУ та персоналізованому режимах

- Рекомендовано завжди встановлювати дросельну заслінку в положення переднього ходу до упору.
- На дисплеї кутової стійки завжди відображаються значення заданої швидкості та індикатор автоматичного перемикання. Однак номер заданої швидкості відображається, лише якщо задану швидкість увімкнуто. Див. п. «Дисплей кутової стійки» в розділі «Дисплей кутової стійки» цього посібника з експлуатації.
- Під час натискання правого механізму реверса значення заданої швидкості збільшується. Однак задана швидкість вимикається, а відрегульована швидкість не зберігається.

У РУЧНОМУ режимі

- На дисплеї кутової стійки індикатор автоматичного перемикання та інформація про задану швидкість відображаються, лише якщо задану швидкість увімкнуто. Див. п. «Дисплей кутової стійки» в розділі «Дисплей кутової стійки» цього посібника з експлуатації.
- Натискання правого механізму реверса або приводного важеля вимикає задану швидкість.

KD34109,0000615-UK-23JUN22

Робота із налаштуваннями трансмісії e18

Робота з програмою через дисплей:

1.



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

Меню

2.



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

Вкладка "Параметри машини"

3.



Трансмісія

RXA0167077—UN—20MAR19

Трансмісія

Робота з програмою через панель навігації



Трансмісія

RXA0167078—UN—20MAR19


Натисніть кнопку "Трансмісія" на панелі навігації під дисплеєм.

KD34109,0000562-UK-29JUN22

Налаштування трансмісії e18

Програма управління трансмісією використовується для відображення інформації про трансмісію та зміни її налаштувань.

ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією.



Трансмісія

RXA0171369—UN—17OCT19

Елементи, доступні на головній сторінці трансмісії e18:



Режим трансмісії

RXA0171377—UN—14OCT19

Режим — виберіть потрібний режим трансмісії. Див. п. "Налаштування трансмісії e18. Режим" у цьому посібнику з експлуатації.

Custom Settings

RXA0171389—UN—11OCT19

Персоналізовані налаштування

Персоналізовані налаштування: регулювання налаштувань потужності двигуна для ВВП, зчіпки та селективно-контрольного клапана. Див. п. "Налаштування трансмісії e18. Персоналізовані" в цьому посібнику з експлуатації.



ECO

RXA0171378—UN—10OCT19

ПРИМІТКА: Функція доступна лише в персоналізованому режимі.

Продуктивність — виберіть ECO, щоб увімкнути/вимкнути зменшену витрату пального за невеликого навантаження. Якщо цю функцію ввімкнуто, індикатор світитиметься помаранчевим. Інформацію про розташування кнопок див. у п. "Елементи управління CommandARM з лівого боку" розділу "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.



1600

ECO ввімк.

RXA0171380—UN—10OCT19

ECO ввімк. — відрегулюйте налаштування мінімальної швидкості двигуна з вимкненою функцією ECO. Див. п. "Налаштування трансмісії e18. ECO" в цьому посібнику з експлуатації.



1500

ECO вимк.

RXA0171379—UN—10OCT19


ECO вимк. — відрегулюйте налаштування мінімальної частоти обертання двигуна з вимкненою функцією ECO. Див. п. "Налаштування трансмісії e18. ECO" в цьому посібнику з експлуатації.

F2	23.5
F1	12.5
	MPH
R1	8.5
R2	12.5


RXA0171376—UN—10OCT19

Задана швидкість

Задана швидкість відображає поточну задану швидкість для переднього та заднього ходу. Поточна задана швидкість обведена квадратом. Див. п. "Задані швидкості e18 і диспетчер Efficiency Manager" в цьому посібнику з експлуатації.



Макс. швидкість переднього ходу — відрегулюйте налаштування максимальної швидкості на передній передачі. Див. п. "Налаштування трансмісії e18. Максимальна швидкість" в цьому розділі посібника користувача.



Макс. шв. задн. ходу — відрегулюйте налаштування максимальної швидкості на задній передачі. Див. п. "Налаштування трансмісії e18. Максимальна швидкість" в цьому розділі посібника користувача.



Початкова передача переднього ходу — перемикає між вибраними початковими передачами 1 або 2. Передачі вибрано в розширених налаштуваннях.




Розширені налаштування: доступ до додаткових регулювань і рідко використовуваних налаштувань. Див. пункт «Розширені налаштування трансмісії» в

розділі «Трансмісія — загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

Модулі сторінки виконання

Модулі цієї програми можна додавати до сторінок виконання за допомогою диспетчера компонування. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні модулі.

Режим — швидкий доступ для налаштування режиму роботи трансмісії.

Клавіші швидкого доступу

Клавіші швидкого доступу цієї програми можна додати до панелі швидкого доступу за допомогою Диспетчера компонування. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні клавіші швидкого доступу.

Звуковий сигнал заднього ходу — швидкий доступ до увімкнення/вимкнення звукового сигналу заднього ходу.

KD34109,0000616-UK-08JUN22

Налаштування трансмісії e18. Режим



RXA0171357—UN—10OCT19

Повністю АВТОМАТИЧНИЙ

Повністю АВТОМАТИЧНИЙ — автоматично

регулює мінімальну частоту обертів двигуна для максимальної економії пального за невеликих навантажень. Прогнозоване навантаження відповідає реакції на роботу задньої зчіпки, селективно-контрольного клапана та ВВП. Зменшення частоти обертання двигуна підтримується на рівні максимальної потужності трактора.



RXA0171356—UN—10OCT19

Персоналізований режим

Персоналізований — персоналізація налаштувань зниження частоти обертання двигуна перед автоматичним перемиканням передачі, максимальної частоти обертання двигуна та реагування на прогнозоване навантаження. Див. п. "Налаштування трансмісії e18. Персоналізовані" в цьому посібнику з експлуатації.



RXA0171358—UN—10OCT19

Ручний режим

Ручний — усі функції управління економією пального на навантаженням працюють у ручному режимі.

KD34109,0000564-UK-20JUN22

Налаштування трансмісії e18. Персоналізовані

Персоналізовані налаштування доступні, лише якщо трансмісія працює в персоналізованому режимі. Див. п. "Налаштування трансмісії e18. Режим" у цьому посібнику з експлуатації. Налаштування дають змогу підвищити ефективність залежно від поточної роботи.

ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією.

Порядок змінювання:

RXA0167122—UN—25MAR19
ВВП увімкн.RXA0167123—UN—25MAR19
ВВП вимкн.

Зниження частоти обертання двигуна — відсоток максимальної зміни частоти обертання двигуна до перемикання на нижчу передачу. Див. п. "Налаштування трансмісії e18. Зниження частоти обертання" в цьому посібнику з експлуатації.



RXA0167125—UN—21MAR19

ВВП УВІМК/ВИМК

Прогнозування навантаження (ВВП) — якщо це налаштування ввімкнено, а ВВП працює, частота обертання двигуна збільшується до досягнення потрібної частоти обертання. Натисніть кнопку ON (УВІМК.), щоб увімкнути, або OFF (ВИМК.), щоб вимкнути.



RXA0167126—UN—21MAR19

Зчіпка УВІМК/ВИМК

Прогнозування навантаження (зчіпка) — якщо це налаштування ввімкнено, а зчіпка перебуває в опущеному положенні, частота обертання двигуна збільшується до досягнення потрібної частоти обертання для зниження перепадів ходової швидкості. Натисніть кнопку ON (УВІМК.), щоб увімкнути, або OFF (ВИМК.), щоб вимкнути.



RXA0167127—UN—21MAR19

Селективно-контрольний клапан УВІМК/ВИМК

Прогнозування навантаження (селективно-контрольний клапан) — якщо цю функцію ввімкнено, вона працює, якщо витрата становить 25% або більше та (або) якщо селективно-контрольний клапан налаштовано на постійний час фіксації. За потреби частота обертання двигуна збільшується, щоб зменшити перепад ходової швидкості або забезпечити потрібну гідравлічну витрату. Натисніть кнопку ON (УВІМК.), щоб увімкнути, або OFF (ВИМК.), щоб вимкнути.



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити

Натисніть, щоб закрити.

KD34109,0000565-UK-23JUN22

Налаштування трансмісії e18. Зниження частоти обертання

Відрегулюйте відсоток зниження частоти обертання двигуна, перш ніж переходити на нижчі передачі. Менший відсоток спричиняє швидше перемикання на нижчу передачу з більшим кроком. Вищий відсоток спричиняє пізніше перемикання на нижчу передачу з меншим кроком.

ПРИМІТКА: Регулювання параметра ВВП УВІМК не впливає на роботу трансмісії машин, не оснащених ВВП.

ВВП увімк. — використовується під час роботи з обладнанням з приводом ВВП для підтримання значення частоти обертання. Якщо вибрати цю функцію, частоту обертання буде знижено перед перемиканням машини на нижчу передачу.

ВВП вимк. — використовується для знарядь, які не потребують підтримання постійної частоти обертання, наприклад, витягування землерийного обладнання.

Процедура змінення:

1. Виберіть піктограму потрібного налаштування



RXA0167122—UN—25MAR19

ВВП увімкн.

- a. ВВП увімкн.



RXA0167123—UN—25MAR19

ВВП вимкн.

- b. ВВП вимкн.



RXA0167165—UN—21MAR19

Збільшення-зменшення значення

2. Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити значення.



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити

3. Натисніть, щоб закрити.

KD34109,0000566-UK-20JUN22

Налаштування трансмісії e18. ECO

ECO ввімк. — відрегулюйте налаштування

мінімальної швидкості двигуна з вимкненою функцією ECO.

ECO вимк. — відрегулюйте налаштування мінімальної частоти обертання двигуна з вимкненою функцією ECO.

Процедура змінення:

1. Виберіть потрібне налаштування



1600

ECO ввімк.

RXA0171380—UN—10OCT19

- a. ECO ввімк.



1500

ECO вимк.

RXA0171379—UN—10OCT19

- b. ECO вимк.



RXA0171328—UN—10OCT19

Збільшення-зменшення значення

2. Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити значення.



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити

3. Натисніть, щоб закрити.

KD34109,0000567-UK-20JUN22

Налаштування трансмісії e18. Максимальні швидкості

Змініть налаштування на максимальну швидкість на передачах переднього та заднього ходу. Налаштування заданої швидкості не може перевищувати це налаштування, і буде відрегульовано автоматично.

Процедура змінення:

1. Виберіть піктограму потрібного налаштування



RXA0171384—UN—10OCT19

Макс. швидкість переднього ходу

- a. Макс. швидкість переднього ходу



RXA0171385—UN—10OCT19

Макс. шв. задн. ходу

- b. Макс. швидкість заднього ходу



RXA0171354—UN—10OCT19

Збільшення-зменшення значення

2. Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити значення.



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити

3. Натисніть, щоб закрити.

KD34109,0000568-UK-20JUN22

ВВП: загальні відомості [с/г техніка]

Параметри ВВП. Доступ

Робота з програмою через дисплей:



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Меню



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Налаштування машини



ВВП

RXA0167685—UN—30APR19

3. ВВП

Робота з програмою через панель навігації



ВВП

RXA0167686—UN—30APR19


Натисніть кнопку ВВП на панелі навігації під дисплеєм.

KD34109,00004BE-UK-08DEC21

Параметри ВВП

Програму регулювання ВВП використовують для роботи з ВВП та його налаштування.

ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією.



RXA0187232—UN—27JUN22

Порядок регулювання ВВП

Елементи, доступні на головній сторінці ВВП:

0



n/min

Передній ВВП

RXA0167687—UN—30APR19

Передній ВВП (за наявності) — перегляд поточної швидкості переднього ВВП. Щоб увімкнути ВВП, встановіть важіль переднього ВВП в належне положення й оберіть відповідну частоту обертання двигуна. Див. пункт "Увімкнення ВВП" в цьому розділі посібника з експлуатації.

0



n/min

Задній ВВП

RXA0167688—UN—30APR19

Задній ВВП — перегляд поточної швидкості заднього ВВП. Щоб увімкнути ВВП, встановіть важіль заднього ВВП в належне положення й оберіть відповідну частоту обертання двигуна. Див. пункт "Увімкнення ВВП" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Enabled

RXA0187302—UN—28JUN22

ВВП без оператора — увімкнено

ВВП без оператора — вказує, коли оператор може бути не на сидінні, і підтримує роботу ВВП. Див. пункт "Параметри ВВП. ВВП без оператора" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Увімкнути або вимкнути

RXA0187405—UN—27JUN22

Дистанційне управління ВВП — натисніть кнопку УВІМК., щоб увімкнути, або ВИМК., щоб вимкнути зовнішні перемикачі ВВП (за наявності). Див. п. "Зовнішні перемикачі ВВП (за наявності)" в цьому розділі посібника з експлуатації.

1000 n/min

Обмеження частоти обертання заднього ВВП

RXA0167689—UN—30APR19

Обмеження частоти обертання заднього ВВП — відрегулюйте частоту обертання заднього ВВП у режимі максимальної потужності. Див. пункт "Параметри ВВП. Обмеження частоти обертання заднього ВВП" в цьому розділі посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Трактори 7R з IVT: Якщо використовується ВВП і увімкнено ВВП Cruise, трактор сповільнюється під час перемикання напрямку руху, щоб підтримувати швидкість обертання ВВП. Щоб уникнути уповільнення, вимкніть PTO Cruise.



Увімкнути або вимкнути

RXA0167628—UN—26APR19

Перемикач обмеження частоти обертання заднього ВВП — натисніть кнопку УВІМК., щоб увімкнути або ВИМК., щоб вимкнути налаштування обмеження частоти обертання заднього ВВП.



Порядок регулювання заднього ВВП

RXA0167690—UN—30APR19

ВАЖЛИВО: Невірна частота обертання ВВП може призвести до значних пошкоджень знаряддя. Перш ніж задіювати ВВП, переконайтеся, що задана частота обертання ВВП відповідає характеристикам приєднаного знаряддя.

ПРИМІТКА: Відображувані передачі варіюються залежно від машини.

Редуктор заднього ВВП — Оберіть передачу заднього ВВП для поточної експлуатації.



Розширені налаштування

RXA0167071—UN—21MAR19

Розширені налаштування: доступ до додаткових регулювань і рідко використовуваних налаштувань. Див. пункт "Параметри ВВП — Розширені налаштування" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Модулі сторінки виконання

Модулі цієї програми можна додавати до сторінок виконання за допомогою диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



Увімкнути або вимкнути

RXA0167691—UN—30APR19

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні модулі.

Дистанційне керування ВВП — оперативний доступ до увімкнення/вимкнення зовнішніх перемикачів ВВП.

Клавіші швидкого доступу

Клавіші швидкого доступу цієї програми можна додати до панелі швидкого доступу за допомогою Диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



УВІМК

RXA0167692—UN—30APR19

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні клавіші швидкого доступу.

Редуктор ВВП — швидкий доступ до вмикання/вимикання редуктора ВВП.

KD34109,00004BF-UK-28JUN22

Параметри ВВП. Розширені налаштування

Розширені налаштування дозволяють отримати доступ до додаткових регулювань і рідше використовуваних налаштувань.

Елементи, доступні на сторінці "Розширені налаштування":



RXA0167700—UN—30APR19

Поле вибору швидкості ввімкнення


Швидкість увімкнення ВВП — Визначте швидкість увімкнення заднього або переднього ВВП (за наявністю), щоб відрегулювати параметри, за якими буде задіяний ВВП. Див. пункт "Параметри ВВП. Швидкість увімкнення" в цьому розділі посібника з експлуатації.

KD34109,00004C1-UK-27AUG19

Параметри ВВП. Швидкість умикання

Сторінка "Швидкість увімкнення ВВП" дозволяє регулювати швидкість, за якою вмикається ВВП.

Процедура змінення:



RXA0167693—UN—30APR19

Список "Швидкість увімкнення"

Виберіть найкращі параметри для поточної операції.

- Низьке значення швидкості використовують, якщо потрібне поступове пускання ВВП, або якщо функція автоматичного вмикання є занадто інтенсивною або не послідовною.
- Високе значення використовується для застосувань, де муфта зчеплення ВВП повинна вмикатись інтенсивно.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження силової передачі. У разі виникнення проблем з активацією муфти зчеплення ВВП в автоматичному режимі, оберіть опцію High Rate (Висока швидкість) в налаштуваннях ВВП.

- Автоматичний режим використовується для більшості знарядь, також він є заводським налаштуванням в CommandCenter. Цей параметр забезпечує програмну логіку для визначення швидкості вмикання муфти ВВП на основі зворотного зв'язку датчика частоти обертання

ВВП. Якщо ВВП обертається під час первинного вмикання муфти ВВП недостатньо швидко, швидкість умикання автоматично збільшується, щоб уникнути буксування муфти й аварійного вимкнення ВВП.



OK

RXA0167694—UN—30APR19

Натисніть кнопку «OK», щоб зберегти зміни та вийти.



Скасувати

RXA0167695—UN—30APR19

Натисніть кнопку "Скасувати", щоб закрити, не зберігаючи зміни.

KD34109,00004C0-UK-20JUN22

Налаштування ВВП. Обмеження частоти обертання заднього ВВП

Обмеження частоти обертання заднього ВВП дозволяє регулювати частоту обертання заднього ВВП у режимі максимальної потужності. Після ввімкнення швидкість обертання двигуна також обмежується відносно частоти обертання ВВП. Якщо встановлено максимальну частоту обертання двигуна, застосовується мінімальне значення.

ПРИМІТКА: Ці параметри застосовуються тільки для машин з опцією електронного перемикачання ВВП.

Процедура змінення:



RXA0167699—UN—30APR19

Регулювання обмеження частоти обертання заднього ВВП

Натисніть (+) для збільшення або (-) для зменшення значення потрібного параметра. Значення відображається на екрані дисплея.



РХА0167687—UN—30APR19
Частота обертання переднього ВВП

Перегляд поточної частоти обертання переднього ВВП (за наявності).



РХА0167688—UN—30APR19
Частота обертання заднього ВВП

Перегляд поточної частоти обертання заднього ВВП.



РХА0167129—UN—25MAR19
Закрити

Натисніть, щоб закрити.

KD34109,00004C2-UK-10JUN22

Налаштування ВВП — ВВП без оператора

Режим "ВВП без оператора" дозволяє підтримувати роботу ВВП, коли оператора немає на місці. Коли оператор залишає сидіння, на екрані відображається сторінка для увімкнення (чути звукове попередження та блимає індикатор службового сповіщення на дисплеї кутової стійки). Сторінка також відображається перед виходом з сидіння, коли ВВП вмикається вперше після запуску двигуна.

Якщо ці сигнали ігноруються, ВВП автоматично вимикається через 7 секунд. Сторінка не відображається, якщо режим ВВП без оператора вже увімкнено. Оператор також може вибрати функцію дистанційного увімкнення/вимкнення ВВП для того, щоб увімкнути режим "ВВП без оператора" на головній сторінці ВВП.

Інформація про стан виводиться на дисплей і відображає поточний стан режиму ВВП без оператора.

Індикатори стану:



РХА0177921—UN—14MAY20
Індикатор стану

- **Зелений індикатор** — індикатор світиться зеленим, коли режим ВВП без оператора увімкнено.
- **Сірий індикатор** — індикатор не світиться і має сірий колір, коли режим ВВП без оператора вимкнено.

Enabled

РХА0187303—UN—27JUN22
Індикатор увімкнення

- **Індикатор увімкнення** — індикатор відображається, коли режим ВВП без оператора активовано.

OFF

РХА0187301—UN—27JUN22
Індикатор вимкнення

- **Індикатор вимкнення** — індикатор відображається, коли режим ВВП без оператора неактивний.

Процедура змінення:

Enable PTO Out-of-Seat

РХА0187235—UN—15JUN22
Увімкнути ВВП без оператора

Натисніть кнопку "Увімкнути ВВП без оператора", щоб підтримувати роботу ВВП, коли оператора немає на місці.




РХА0167129—UN—25MAR19
Закрити

Натисніть кнопку "Закрити", щоб вимкнути ВВП, коли оператора немає на місці.

KD34109,00004C3-UK-28JUN22


Інструкція з експлуатації



LX1049749

LX1049749—UN—21MAY10

Рухливість приводного вала



LX1049900

LX1049900—UN—22FEB11

Вирівняйте відповідно вилки

1—Z-подібна схема розташування
2—W-подібна схема розташування

Кути (а) та (b) карданних шарнірів повинні бути однаковими з обох кінців карданного валу.

В інших випадках (наприклад, під час різкого повертання з приведеним у дію ВВП) рекомендовано використовувати приводний вал із постійною швидкістю.

ПРИМІТКА: На двох схематичних кресленнях не зображено щитки карданного вала. Щиток є обов'язковим для використання карданних валів.

ВАЖЛИВО: Дозволені лише умови роботи, описані в посібнику з експлуатації відповідного знаряддя. Це зокрема стосується максимально допустимого кута між валами, застосування муфти вільного ходу та запобіжної муфти, а також певної кількості перекриттів, коли стискаються профільні труби.

ВАЖЛИВО: Перш ніж користуватись знаряддям під керуванням ВВП, переконайтеся, що карданний вал регулярно змащується. Дотримуйтеся інструкцій у посібнику з експлуатації, наданого виробником.

ВАЖЛИВО: На багатокомпонентних складних карданних валах вилки повинні бути вирівняні, як показано. Вилки на кожному кінці НЕ повинні бути під кутом 90° одна до одної (див. стрілки на рисунку праворуч).

KT81203,0000842-UK-15JUN22

Експлуатація ВВП

ВВП вмикаються за допомогою важелів управління ВВП системи CommandARM. Див. п. "Важіль управління ВВП у CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації. У разі ввімкнення під час руху машини, дотримуйтеся належної частоти обертання двигуна, зазначеної в п. "Вибір відповідної частоти обертів двигуна" цього посібника з експлуатації.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Перед виконанням регулювань, установлень з'єднань або чищення обладнання з приводом ВВП заглушіть двигун та привод ВВП. Завжди від'єднуйте ВВП, якщо не використовуєте його.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження муфти зчеплення ВВП. Якщо ВВП працює з надмірним навантаженням, він вимикається автоматично. Зачекайте 15 секунд, перш ніж вмикати повторно. Якщо проблема виникає під час повторного вмикання, спробуйте зменшити частоту обертання ВВП.

Якщо ВВП вимикається під час запуску в холодну погоду, зачекайте 5 хвилин, перш ніж повторити спробу.

ПРИМІТКА: Задній ВВП автоматично вимикається, якщо:

- Частота обертання ВВП менше 100 об/хв протягом більше ніж 1 секунди.
- Частота обертання двигуна падає нижче 500 об/хв, щоб запобігти глушінню двигуна.

Передній ВВП (якщо є) автоматично вимикається, якщо:

- На тракторах серії 7R і 8R: Пробуксовування зчеплення перевищує 40% протягом більше ніж 1 секунди.
- На тракторах серії 8R: Пробуксовування


зчеплення перевищує 10% протягом більше ніж 45 секунд.

- На тракторах серії 7R і 8R: Частота обертання двигуна падає нижче 500 об/хв, щоб запобігти глушінню двигуна.

Для отримання додаткової інформації щодо індикаторів дисплея кутової стійки див. п. «Дисплей кутової стійки» в розділі «Дисплей кутової стійки» цього посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Якщо за ввімкненого ВВП двигун буде вимкнений, а потім знову заведений, робота ВВП не відновиться. Для використання ВВП потрібно повторно задіяти важіль.

Регулювання важеля:



Увімк. ВВП

RXA0167697—UN—30APR19

Щоб увімкнути ВВП, натисніть важіль донизу й вперед. Важіль повернеться до центру.



Від'єднайте ВВП

RXA0167696—UN—30APR19

Потягніть важіль назад, щоб вимкнути ВВП. Важіль повернеться до центру.

Робота за межами кабіни:

Щоб керувати ВВП за межами кабіни за допомогою зовнішніх перемикачів ВВП (за наявності), швидкість обертання колеса/колії має бути меншою ніж 0,5 км/год (0,3 милі/год). Див. пункт "Зовнішні перемикачі ВВП" в цьому розділі посібника з експлуатації.

KD34109,00004C4-UK-20JUN22

Зовнішні перемикачі ВВП

Зовнішні перемикачі ВВП (за наявності) дозволяють керувати ВВП за межами кабіни. Зовнішні перемикачі переднього ВВП розташовані в передній

частині машини. Зовнішні перемикачі заднього ВВП розташовані в задній частині машини.

Процедура змінення:



RXA0187405—UN—27JUN22

Увімкнути або вимкнути

1. Натисніть кнопку УВІМК., щоб увімкнути перемикачі дистанційного управління ВВП на головній сторінці ВВП (при цьому лунають звукові попереджувальні сигнали й блимають індикатори аварійної сигналізації).

ПРИМІТКА: Функція дистанційного управління ВВП також вмикається автоматично під час натискання та відпускання будь-якого зовнішнього дистанційного перемикача ВВП.

- 2.



RXA0167698—UN—30APR19

Дистанційний перемикач ВВП

Натисніть й утримуйте перемикач дистанційного керування ВВП. ВВП починає працювати повільно.

ПРИМІТКА: Якщо систему оснащено переднім і заднім ВВП, а також запускається тільки один ВВП з дистанційним перемикачем ВВП, то сигнали й індикатори аварійної сигналізації залишаються увімкнені. Під час вмикання зовнішніх перемикачів ВВП також вмикаються передній і задній ВВП, і система розпізнає, що один із ВВП не запущений.

- Якщо утримувати перемикач впродовж щонайменше 4 секунд, сигнали й індикатори аварійної сигналізації вимкнуться, а ВВП надалі працюватиме.
- Якщо не утримувати перемикач протягом 4 секунд, ВВП повільно зупиняється, а сигнали й індикатори аварійної сигналізації продовжуватимуть лунати/блимати.

Щоб вимкнути ВВП, натисніть перемикач дистанційного керування ВВП (при цьому звукові попереджувальні сигнали лунають й індикатори аварійної сигналізації блимають) або потягніть назад важіль керування ВВП всередині кабіни.

Щоб повернути важіль керування ВВП у звичайне

положення, вимкніть функцію дистанційного керування ВВП.

KD34109,00004C5-UK-28JUN22

Обирання правильної частоти обертання двигуна


ВВП			Частота обертання двигуна ^a об/хв
Швидкість об/хв	Діаметр вала мм (дюймів)	Шліц	
1000	45 (1–3/4)	20	1895

^aТахометр відображає поточну частоту обертання двигуна. Див. п. «Дисплей кутової стійки» в розділі «Дисплей кутової стійки» цього посібника з експлуатації.

KD34109,00005EA-UK-20APR20


Задній ВВП [с/г техніка]

Використання щитка ВВП (за наявності)




Щиток ВВП (стандартне положення)
RXA0142441—UN—11JUN14

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливого травмування. Щиток ВВП трактора повинен завжди бути на місці, за винятком спеціальних застосувань, як зазначено у посібнику з експлуатації знаряддя. Не використовуйте щиток як сходинку.



Щиток ВВП можна перемістити у підняте положення (А), щоб забезпечити зазор для під'єднання вала ВВП.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливого травмування. **ЗАБОРОНЕНО** використовувати ВВП із піднятим щитком.



Щиток ВВП можна опустити (В), щоб поліпшити

видимість тягово-зчіпного пристрою, коли він використовується без ВВП.

GH15097,0000648-UK-20JAN22

Під'єднання знаряддя з приводом від ВВП [с/г техніка]




TS1644—UN—22AUG95

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Затягування в обертовий приводний механізм може призвести до серйозних травм або летальних наслідків.

Завжди тримайте щитки ВВП і приводного механізму на місці. Переконайтеся, що обертові щитки мають вільний хід.

Носіть щільний одяг. Заглушіть двигун і переконайтеся, що привод ВВП зупинився, перш ніж регулювати, підключати або чистити обладнання з приводом від ВВП.



RXA0142225—UN—09JUN14

Вал ВВП	Кінець вала ВВП до Центра отвору пальця зчіпки (А) мм (дюймів)
1000 об/хв - шліци, 20 шт. ^a	508 (20)

^aДіаметр вала 45 мм (1-3/4 дюйма).

1. Зафіксуйте тягово-зчіпний пристрій у центральному положенні.
2. Зніміть серговий вузол.
3. Спершу під'єднайте знаряддя до тягово-зчіпного пристрою, а потім — до привода ВВП. Якщо знаряддя буде під'єднано до швидкозчіпного пристрою, переконайтеся, що тягово-зчіпний пристрій не перешкоджатиме цьому.
4. Підключіть приводний механізм до вала ВВП. Трохи покрутіть вал рукою, щоб встановити шліци в одну лінію. Переконайтеся, що вилка знаходиться в правильному положенні й надійно зафіксована.
5. Відрегулюйте щиток ВВП, ураховуючи розмір використовуваного вала ВВП.

WTEFIAT,000001F-UK-26JAN22

Задня зчіпка [с/г техніка]

Вантажність зчіпки

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження обладнання.
У жодному разі не перевищуйте допустиме навантаження на міст і шини.

Вантажопідіймальність задньої зчіпки ^a кг (фунти)						
Модель		9RW				
		390	440	490	540	590
Тип зчіпки	4N/3	Додаткова комплектація			—	
	4N/4	Додаткова комплектація				
Діаметр підіймального циліндра mm	100	6804 (15000)				
	110	9072 (20000)				

^aВиміряна вантажність згідно OECD CODE 2: 610 мм (24 дюйми) позаду точок зчеплення.

KD34109,00006DE-UK-08OCT21

Параметри задньої зчіпки — робота

Робота з програмою через дисплей:



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Меню



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Вкладка "Параметри машини"



Задня зчіпка

RXA0169204—UN—26JUN19

3. Задня зчіпка

Робота з програмою через панель навігації



Задня зчіпка

RXA0169205—UN—26JUN19


Натисніть кнопку задньої зчіпки на панелі навігації під дисплеєм.

KD34109,00004EE-UK-08DEC21

Налаштування задньої зчіпки

Програма задньої зчіпки призначена для доступу до налаштувань задньої зчіпки та їх регулювання.


ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією.



RXA0169346—UN—27JUN19

Приклад задньої зчіпки

Елементи, доступні на головній сторінці задньої зчіпки:



Верхня межа

RXA0169206—UN—25JUN19

Верхня межа — Верхня задана величина, яку не можна перевищувати без використання зовнішніх перемикачів. Див. пункт «Параметри задньої зчіпки. Верхня межа» в цьому розділі посібника з експлуатації.



Шв-сть опускан.

RXA0169207—UN—25JUN19

Швидкість опускання — швидкість, з якою опускається задня зчіпка. Див. пункт "Параметри задньої зчіпки. Швидкість опускання" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Шв-сть підймання

RXA0169208—UN—25JUN19

Швидкість підймання — швидкість, з якою підіймається задня зчіпка. Див. пункт "Параметри задньої зчіпки. Швидкість підймання" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Глибина занур.

RXA0169209—UN—26JUN19

Глибина занурення — чутливість до зміни рельєфу або ґрунтових умов. Див. пункт "Параметри задньої

зчіпки. Глибина занурення" в цьому розділі посібника з експлуатації.




Чутлив. ковзан.

RXA0169210—UN—26JUN19

ПРИМІТКА: Ця опція доступна тільки в тому разі, якщо машину обладнано радаром і встановлено параметри глибини занурення в режимі регулювання тяги.

Чутливість до ковзання — наскільки зчіпка реагує на пробуксовування коліс. Див. пункт "Параметри задньої зчіпки. Чутливість до ковзання" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Положення

RXA0169211—UN—25JUN19

Положення — відображає інформацію щодо поточних налаштувань параметрів задньої зчіпки. Див. пункт "Параметри задньої зчіпки. Положення" в цьому розділі посібника з експлуатації. Для регулювання положення зчіпки див. пункт "Регулювання важеля керування зчіпкою" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Розширені налаштування

RXA0167071—UN—21MAR19


Розширені налаштування: доступ до додаткових регулювань і рідко використовуваних налаштувань. Див. пункт «Параметри задньої зчіпки» у цьому розділі посібника з експлуатації.

Модулі сторінки виконання

Модулі цієї програми можна додавати до сторінок виконання за допомогою диспетчера компоновання.

Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



Положення

RXA0169212—UN—25JUN19

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні модулі.

Положення. Швидке отримання доступу до модуля положення.


KD34109,00004EF-UK-22APR22

Параметри задньої зчіпки — верхня межа

На сторінці "Верхня межа" можна регулювати налаштування верхньої межі та переглядати поточні налаштування зчіпки. Задня зчіпка переміщатиметься лише над налаштуваннями верхньої межі за допомогою зовнішніх перемикачів.

ПРИМІТКА: Найнижче положення становить 0%, а найвище — 100%.

Процедура змінення:



Регулювання верхньої межі

RXA0169139—UN—25JUN19

Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити значення верхньої межі. Значення відображається на екрані дисплея.



Індикатор положення

RXA0169140—UN—25JUN19

Показує поточне положення задньої зчіпки на повзунку.



Індикатор верхньої межі

RXA0169141—UN—25JUN19

Показує положення верхньої межі на повзунку.



Закрити

RXA0167129—UN—25MAR19

Натисніть, щоб закрити.

Альтернативна процедура змінення:

Індикатор верхньої межі зчіпки (за наявності) — індикатор у системі CommandARM, призначений для регулювання параметра верхньої межі. У CommandCenter з'явиться розкривне меню для перегляду налаштувань. Див. п. "Елементи управління зчіпкою CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

KD34109,00004F0-UK-20JUN22

Параметри задньої зчіпки. Швидкість опускання

На сторінці "Швидкість опускання" можна регулювати швидкість, з якою опускається задня зчіпка й переглядати поточні налаштування параметрів зчіпки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування або пошкодження машини. Не опускайте знаряддя занадто швидко. Повне опускання знаряддя займає щонайменше 2 секунди.


Процедура змінення:




Регулювання швидкості опускання

RXA0169142—UN—25JUN19

Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити швидкість опускання. Значення відображається на екрані дисплея.



Показує значення на повзунку.



Натисніть, щоб закрити.

Альтернативна процедура змінення:


Індикатор швидкості опускання зчіпки (за наявності) — індикатор у системі CommandARM, призначений для регулювання налаштування швидкості опускання. У CommandCenter з'явиться розкритве меню для перегляду налаштувань. Див. п. "Елементи управління зчіпкою CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

KD34109,00004F1-UK-20JUN22


Параметри задньої зчіпки. Швидкість піднімання

На сторінці "Швидкість піднімання" можна регулювати швидкість, з якою піднімається задня зчіпка й переглядати поточні налаштування параметрів зчіпки.

Процедура змінення:



Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити швидкість підіймання. Значення відображається на екрані дисплея.



Показує значення на повзунку.



Натисніть, щоб закрити.

KD34109,00004F2-UK-29OCT19

Параметри задньої зчіпки. Глибина завантаження


Контроль глибини занурення (характеристики тяги) дозволяє керувати рухом зчіпки під час експлуатації машини. Що вище значення, то більший діапазон переміщення (більші характеристики тяги). Що нижче значення, то менший діапазон переміщення (менші характеристики тяги). Належне регулювання забезпечує краще керування глибиною занурення знаряддя й ефективності роботи.

Процедура змінення:




Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити налаштування глибини завантаження. Значення відображається на екрані дисплея.

- Виключно для контролю положення встановіть значення глибини завантаження до 0,0. Див. п. "Налаштування задньої зчіпки. Регулювання положення" в цьому розділі посібника з експлуатації.
- Більш високі налаштування використовуються для регулювання тягового зусилля. Див. пункт "Параметри задньої зчіпки. Регулювання тяги" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Показує значення на повзунку.



Натисніть, щоб закрити.

Альтернативна процедура змінення:

Індикатор глибини завантаження зчіпки (за наявності) — індикатор у системі CommandARM, призначений для регулювання параметра глибини завантаження. У CommandCenter з'явиться розкривне меню для перегляду налаштувань. Див. п. "Елементи управління зчіпкою CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

KD34109,00004F3-UK-20JUN22

Параметри задньої зчіпки. Чутливість до ковзання

На сторінці "Чутливість до пробуксовування" можна налаштувати параметри реагування зчіпки на пробуксовування коліс. Що вище налаштування, то більше зчіпка реагує на пробуксовування коліс. Налаштування чутливості до пробуксовування регулює лише підймання зчіпки та має пріоритет над налаштуваннями системи регулювання тягового зусилля, яке регулює опускання зчіпки. Див. пункт "Параметри задньої зчіпки. Регулювання тяги" в цьому розділі посібника з експлуатації. Після того, як параметри пробуксовування коліс опускаються нижче заданого значення, зчіпка відновлює нормальні параметри регулювання тяги. Оптимальне налаштування залежить від типу знаряддя, типу ґрунту та налаштування трактора.

ПРИМІТКА: Ця опція доступна тільки в тому разі, якщо машину обладнано радаром і встановлено параметри глибини занурення в режимі регулювання тяги.

Процедура змінення:



RXA0169215—UN—26JUN19

Регулювання чутливості до переміщення у ковзному з'єднанні

Натисніть (+) для збільшення або (-) для зменшення значення потрібного параметра. Значення відображається на екрані дисплея.



RXA0169214—UN—26JUN19

Індикатор чутливості до ковзання

Показує значення на повзунку.



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити


Натисніть, щоб закрити.

KD34109,00004F4-UK-29OCT19

Параметри задньої зчіпки. Положення

Опція "Положення" дозволяє переглядати поточну інформацію про задню зчіпку.


Елементи, що є доступними на модулі положення:



RXA0169211—UN—25JUN19

Положення

Приклад налаштування положення — елементи можуть змінюватися в залежності від стану.



RXA0169222—UN—25JUN19

Налаштування верхньої межі

Налаштування верхньої межі — лінія вказує на положення верхньої межі. Затінена ділянка у верхній частині вказує на значення поза допустимим діапазоном (вище верхньої межі).



RXA0169223—UN—26JUN19

Індикатор глибини зчіпки

Індикатор глибини зчіпки — показує значення збереженої робочої глибини. Див. пункт "Задані параметри глибини зчіпки" в цьому розділі посібника з експлуатації.




RXA0169140—UN—25JUN19

Індикатор положення

Індикатор положення — показує поточне

положення задньої зчіпки на повзунку. Відрегулюйте положення зчіпки за допомогою важеля керування зчіпкою або індикатора налаштувань. Див. пункт "Регулювання важеля керування зчіпкою" в цьому розділі посібника з експлуатації.


Статуси положення задньої зчіпки:



RXA0169224—UN—25JUN19

В нерухомому стані

Зчіпка в нерухомому стані.



RXA0169225—UN—25JUN19

Задане положення

Задане положення зчіпки, що становить 25%. Показник зеленого кольору - це задане положення, а зелена лінія вказує на відстань між поточним положенням зчіпки та заданими параметрами.



RXA0169226—UN—25JUN19

Пливуче положення

Зчіпку встановлено в плаваюче положення. Піктограма відображається над поточним значенням положення зчіпки.



RXA0169227—UN—25JUN19

Недоступність плаваючого положення

Плаваюче положення є недоступним. Піктограма відображається над поточним значенням положення зчіпки.



RXA0169149—UN—25JUN19

Заблоковано

Зчіпку заблоковано. Піктограма відображається під поточним значенням положення зчіпки. Див. п. "Елементи управління зчіпкою CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.



RXA0169228—UN—25JUN19

Блокування амортизації

Блокування амортизації увімкнено. Піктограма відображається під поточним значенням положення зчіпки.



RXA0169229—UN—25JUN19

Недоступність опції. Повернення до нижчого заданого значення

Опція є недоступною. Поверніться до нижчого заданого значення. Піктограма відображається під поточним значенням положення зчіпки.





RXA0169230—UN—25JUN19

Швидке опускання

Зчіпку налаштовано на швидке опускання. Піктограма відображається під поточним значенням положення зчіпки.

KD34109,00004F6-UK-20JUN22

Налаштування задньої зчіпки. Регулювання положення



RXA0163992—UN—18JUL18

Використовуйте систему контролю положення для керування знаряддями, що не торкаються землі, й знаряддями, які повністю спираються на колеса для регулювання глибини обробки. Щоб відрегулювати положення, встановіть значення глибини завантаження до позначки 0.

KD34109,00004F7-UK-29OCT19



Параметри задньої зчіпки. Регулювання тягового зусилля

Функція регулювання тягового зусилля допомагає підтримувати робочу глибину неплаваючого ґрунтообробного обладнання в умовах пересіченої місцевості. Також регулювання тягового зусилля допомагає, якщо висота / кутове коливання навколо поперечної осі трактора та зусилля занурення заднього колеса знаряддя виявляються глибшими, ніж необхідно. Вищі значення глибини занурення краще пасують для пересіченої місцевості, однак є більш чутливими до зміни щільності ґрунту. Нижчі значення більше підходять для зміни умов поля/ ґрунту, але менш чутливі до пагорбів. Оптимальне налаштування залежить від типу знаряддя та польових умов.

Перебуваючи в режимі регулювання тягового зусилля, зчіпка може переміщатися вище та нижче, залежно від типу ґрунту та (або) рельєфу місцевості. Якщо налаштування призводить до опускання знаряддя нижче, ніж потрібно, встановіть значення 1 і збільште чутливість до ковзання.


Контролюйте або змінюйте робочу глибину, натиснувши кнопку відновлення або повернувши нижній фіксатор за допомогою важеля управління. Див. п. "Елементи управління зчіпкою CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

Порядок налаштування параметрів глибини занурення:




RXA0163993—UN—18JUL18

Якщо ґрунт змінюється, високе значення призводить до більшої зміни глибини оброблення.




RXA0163994—UN—18JUL18

Якщо ґрунт змінюється, середнє значення призводить до меншої зміни глибини оброблення.



RXA0163995—UN—18JUL18

На пересіченій місцевості низьке значення призводить до більшої зміни глибини оброблення.



На перетнутій місцевості високі значення призводить до меншої зміни глибини оброблення.


RXA0163996—UN—18JUL18

KD34109,00004F8-UK-20JUN22

Регулювання важеля керування зчіпкою

Важелі управління зчіпкою системи CommandARM дозволяють регулювати положення зчіпного пристрою. Важелі не підіймають зчіпку вище значення верхньої межі.


Регулювання важеля керування зчіпкою:



Пропорційне піднімання

RXA0169216—UN—26JUN19


Пропорційне піднімання — переміщення важеля в межах цього діапазону піднімає зчіпку. Швидкість руху залежить від того, наскільки далеко від центрального положення переміщено важіль.



Пропорційне опускання

RXA0169217—UN—26JUN19


Пропорційне опускання — переміщення важеля в цьому діапазоні опускає зчіпку. Швидкість руху залежить від того, наскільки далеко від центрального положення переміщено важіль.



Верхнє фіксоване положення

RXA0169218—UN—26JUN19

Верхнє фіксоване положення — переміщення важеля в це положення та його відпускання призведе до піднімання зчіпки до уставки верхньої межі.




Нижнє фіксоване положення

RXA0169219—UN—26JUN19

ПРИМІТКА: Якщо під час виконання цієї операції машина рухається, зчіпка також підніметься до позначки нижньої межі.

Нижнє фіксоване положення — переміщення важеля в це положення та його відпускання призведе до опускання зчіпки до заданої позначки глибини. Див. пункт "Задані параметри глибини зчіпки" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Пливуче положення

RXA0169220—UN—26JUN19

Пливуче положення — переміщення важеля в це положення дозволяє зчіпці вільно рухатись і полегшує від'єднування знаряддя. Див. пункт "Експлуатація в пливучому режимі" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Альтернативна процедура змінення:

Індикатор налаштування глибини занурення зчіпки — індикатор у CommandARM, призначений для піднімання та опускання зчіпки. Індикатор не дозволяє піднімати зчіпку вище позначки верхньої межі. Див. п. "Елементи управління зчіпкою"

CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

KD34109,00004F9-UK-20JUN22

Задані параметри глибини занурення зчіпки

Задані параметри глибини занурення зчіпки (нижня межа) — це часто використовувана робоча глибина, яку можна задати й зберегти. Елементи управління, що використовуються для регулювання параметрів, можна знайти в системі CommandARM.

Процедура змінення:

1. Перемістіть зчіпку у потрібне положення за допомогою важеля керування зчіпкою або індикатора налаштувань. Див. пункт "Регулювання важеля керування зчіпкою" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0168026—UN—17MAY19

Налаштовування

2. Натисніть кнопку «Встановити» (SET), щоб зберегти задані параметри.



RXA0168028—UN—17MAY19

Відновити

ПРИМІТКА: Якщо зчіпка знаходиться у положенні нижче заданої межі, відновлення здійснюється лише в тому разі, якщо трактор рухається.

3. Натисніть кнопку відновлення, щоб повернутися до заданого положення. Для того щоб відновити задані параметри, можна також скористатися нижнім фіксатором положення на важелі керування.

KD34109,00004FA-UK-20JUN22

Експлуатація в режимі вирівнювання

Знаряддя, що повністю спирається на колеса для регулювання глибини для контролю глибини обробки, передбачає встановлення плаваючого положення зчіпки, що повторює контури ґрунту.

Перемістіть важіль зчіпки в плаваюче положення. Для отримання додаткової інформації про важіль зчіпки див. п. "Елементи управління зчіпкою CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.


Підймальні тяги можна відрегулювати для встановлення горизонтального потоку. Див. підрозділ «Регулювання горизонтального потоку» в цьому розділі посібника з експлуатації.

Примусове плаваюче положення

Коли на зчіпку поступає команда опуститися в задану точку, але вона не може її досягти, вона переходить у примусовий плаваючий режим. У цьому режимі зчіпка працює так, наче важіль керування знаходиться у плаваючому положенні. Якщо зчіпка досягає нижчої заданої точки в примусовому плаваючому режимі, важіль повертається у положення налаштованого режиму.

TS36762,00001DB-UK-20JUN22

Компоненти задньої зчіпки



RXA0184120—UN—14JUN21

Компоненти задньої зчіпки


- A—Зовнішній перемикач зчіпки (за наявності) (2 шт.)
- B—Стріла
- C—Підймальний циліндр
- D—Автозчіпка
- E—Центральна тяга
- F—Нижня тяга
- G—Підймальна тяга
- H—Рукоятка автозчіпки
- I—Поворотний блок (за наявності)

Усі компоненти, за винятком центральної тяги й автозчіпки, розташовані з лівого та правого боків.

TO84419,0000118-UK-10MAY22

Зовнішні перемикачі зчіпки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм і пошкодження трактора. Перед використанням перемикачів дистанційного підняття та опускання переконайтеся, що трансмісія знаходиться в положенні стоянки. При використанні перемикачів дистанційного підняття та опускання не наближайтеся до крайніх точок лінії зчеплення.



RXA0183164—UN—12MAY21

ПРИМІТКА: Важіль зчіпки не може використовуватися одночасно з дистанційними перемикачами піднімання та опускання.

Зовнішні перемикачі зчіпки (за наявності) дозволяють керувати зчіпкою за межами кабіни. Зовнішні передні перемикачі зчіпки розташовані в передній частині машини. Зовнішні задні перемикачі зчіпки розташовані в задній частині машини. Натисніть та утримуйте перемикачі дистанційного керування, щоб підняти (А) або опустити (В) зчіпку. При використанні дистанційних перемикачів зчіпка спочатку рухається повільно. Однак, чим довше утримується перемикач, тим швидше рухається зчіпка.


GH15097,00007EA-UK-25JUN21

Опускання зчіпки вручну

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування або летальних наслідків. Забороняється від'єднувати датчики зчіпки, електромагніти або роз'єми від клапана керування зчіпкою під час роботи двигуна або коли ключ запалювання знаходиться у положенні «УВІМ». Зчіпка може раптово почати рухатися. Перед пусканням двигуна або опусканням зчіпки вручну переконайтесь, що навколо зчіпки немає людей.

ПРИМІТКА: Зчіпку неможливо підняти вручну. Для підйому зчіпки потрібні як гідравлічна, так і електрична потужність.

Зчіпку можна опускати вручну, коли гідравлічний тиск і/або електричне живлення вимкнено.



RXA0184070—UN—14JUN21


1. Зніміть заглушку, щоб дістатися клапану ручного опускання (А).
2. Щоб опустити зчіпку, повільно повертайте клапан проти годинникової стрілки до досягнення бажаної швидкості опускання.
3. Після цього поверніть клапан за годинниковою стрілкою та поставте на місце заглушку.

BH38674,0000BE4-UK-28JUN21

Регулювання поворотних блоків


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження обладнання.

Уникайте стикання нижньої тяги з шинами. Переконайтесь, що відстань до шин становить не менше ніж 1168 мм (46 дюймів) і дорівнює відстані від середини трактора. Якщо відстань між шинами менше ніж 1168 мм (46 дюймів), повертання обмежене. Див. п. «Рекомендації відносно коліс, шин та колії» у розділі «Колеса та шини» посібника з експлуатації.



RXA0185724—UN—11OCT21

1. Установіть поворотні блоки (А) товстим кінцем до рами, щоб мінімізувати бокове розгойдування зчіпки.



RXA0090041—UN—04AUG06


2. Відрегулюйте блок амортизатора (В), послабивши стопорну гайку й за необхідності посунувши її вперед або назад для обмеження обсягу коливань.
3. Затягніть кріпильні болти з моментом затягування 230 Н·м (170 фнт·фт).
4. Демонтуйте поворотні блоки з обох боків трактора для зменшення бокового розгойдування під час опускання зчіпки. Підняте положення зчіпки запобігає боковому розгойдуванню зчіпки.
5. Установіть поворотні блоки конічними сторонами (А) назовні від рами.
6. Якщо неможливо усунути розгойдування зчіпки шляхом регулювання амортизатора, установіть прокладки (С) між блоком амортизатора й розділювальною планкою (F). Прокладки можна придбати у дилера компанії John Deere.

TO84419,0000119-UK-11OCT21

Під'єднання знаряддя до автозчіпки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування або пошкодження машини:

- Під час під'єднання знаряддя встановіть трансмісію в положення стоянки і перевірте увесь діапазон ходу зчіпки на предмет перешкод, заклинювання або відділення ВВП.
- Переконайтеся, що знаряддя належним чином під'єднано. Неправильне під'єднання може призвести до того, що знаряддя буде перетягнуто через колесо трактора на робоче місце оператора.
- Не стійте між трактором і знаряддям.



RXA0184116—UN—14JUN21


1. Підтягніть запірні рукоятки муфти (А).
2. Висувайте важіль зчіпки (В), доки гаки швидкокороз'ємної зчіпки не опустяться нижче від точок фіксації знаряддя. Для отримання додаткової інформації про важіль зчіпки див. п. "Елементи управління зчіпкою CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.
3. Підведіть трактор до знаряддя.
4. Підійміть зчіпку достатньо високо, щоб пальці знаряддя зчепилися з гаками.
5. Притисніть запірні ручки муфти, щоб заблокувати знаряддя в автозчіпці.
6. Підключіть гідравлічні шланги та електричні роз'єми.

ВАЖЛИВО: Перевірте наявність перешкод для знаряддя. Можливо, знадобиться зняти тягово-зчіпний пристрій.

7. Повільно втягніть важіль зчіпки, щоб підняти знаряддя. За потреби опустіть знаряддя на землю і налаштуйте верхній пристрій регулювання максимальної висоти.

TO84419,000011A-UK-23JUN22

Від'єднання знаряддя від автозчіпки



RXA0184116—UN—14JUN21

1. Коли знаряддя перебуває в піднятому положенні, підійміть обидві запірні рукоятки (А).

2. Від'єднайте гідравлічні шланги та електричні з'єднання.
3. Опустіть знаряддя на землю. Продовжуйте опускати швидкороз'ємну зчіпку, доки гаки не вийдуть з пальців зчіпки знаряддя.
4. Обережно відведіть трактор від знаряддя.

TO84419,000011B-UK-09SEP21


регулювання становить 1110,0–1270,0 мм (43,7–50,0 дюйма).

- e. Щоб заблокувати рукоятку регулювання, застосуйте її.
- f. Встановіть стопорне кільце, щоб зафіксувати положення центральної тяги.

RW29387,000061E-UK-17JUN21

Регулювання рівня знаряддя


1. Відрегулюйте центральну тягу, щоб вирівняти знаряддя в поздовжній площині.



RXA0180511—UN—24NOV20

- a. Зніміть стопорне кільце (A).
 - b. Від'єднайте рукоятку регулювання (B).
 - c. Просуньте регулювальну втулку над регулювальним замком і за допомогою рукоятки поверніть корпус центральної тяги (C), щоб відрегулювати довжину центральної тяги.
 - d. Виконайте вимірювання відстані між центрами з'єднувальних пальців. Діапазон регулювання становить 726,0–881,0 мм (28,6–34,7 дюйма).
 - e. Щоб заблокувати рукоятку регулювання, застосуйте її.
 - f. Встановіть стопорне кільце, щоб зафіксувати положення центральної тяги.
2. Щоб вирівняти знаряддя з кожного боку, відрегулюйте ліву і праву підймальні тяги.
 - a. Зніміть стопорне кільце (D).
 - b. Від'єднайте рукоятку регулювання (E).
 - c. Просуньте регулювальну втулку над регулювальним замком і за допомогою рукоятки поверніть корпус підйальної тяги (C), щоб відрегулювати довжину підйальної тяги.
 - d. Виконайте вимірювання відстані між центрами з'єднувальних пальців. Діапазон

Регулювання поперечних поплавців



RXA0141373—UN—16JUN14

Вставте пальці поперечних поплавців у верхні отвори (A) для жорсткої фіксації знаряддя.


Вставте пальці поперечних поплавців у нижні отвори (B) стріли тяги для налаштування плаваючого положення. Нижні тяги трохи підіймаються, коли знаряддя повторює рельєф поверхні.

RW29387,000061F-UK-08OCT21

Переналаштування зчіпки. Регульована автозчіпка категорії 4/4N/3

Автозчіпку можна переналаштовувати до категорії 4, 4N або 3. Використовуйте категорію 4 де можливо, особливо для важких вантажів. Більша ширина дає більшу потужність.

ПРИМІТКА: Зверніться до дилера компанії John Deere, якщо потрібен гак для конфігурації категорії 3.



RXA0164019—UN—20JUL18

1. Налаштуйте амортизатор (A) та розділювальну втулку (B) відповідно до бажаної конфігурації:


- Категорія 4: Амортизатор і розділювальна втулка на внутрішній частині важеля зчіпки
- Категорія 3/4N: Амортизатор на внутрішній частині важеля зчіпки та розділювальна втулка на зовнішній частині важеля зчіпки

Для регулювання амортизатора та розділювальної втулки:

- Викрутіть гвинт і гайку (C).
- Розташуйте розділювальну втулку на зовнішній або внутрішній частині важеля зчіпки для досягнення бажаної конфігурації.
- Розташуйте амортизатор на зовнішній частині важеля зчіпки.
- Встановіть гвинт і гайку. Затягніть з моментом затягування 230 Н·м (170 фунто-футів).
- Повторіть процедуру з протилежного боку.
- Виконайте цикл роботи перемикача зчіпки (увімкніть та вимкніть), щоб забезпечити відсутність перешкод між зчіпкою та поворотними блоками.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вживайте заходів для попередження травмування. Для переналаштовування муфти використовуйте відповідний підймальний пристрій.


2. Забезпечте опору центру автозчіпки.



RXA0184146—UN—21JUN21

3. Зніміть фіксувальні болти пальця (D) та штифти з нижньої тяги.

4. Зніміть гвинти бокового елемента (E).




RXA0184147—UN—22JUN21

Показано конфігурацію автозчіпки категорії 4N

5. Поміняйте місцями бічні стійки автозчіпки (F), щоб налаштувати широку (категорія 4) або вузьку (категорія 4N) категорії. Затягніть гвинти з моментом затягування 490 Н·м (360 фунт-сили футів).


ВАЖЛИВО: Перш ніж знімати роликовий штифт, підтримуйте тиск під нижнім гаком муфти, щоб закріпити фіксувальний стрижень на місці.



RXA0184177—UN—22JUN21

6. Переверніть рукоятку фіксатора, витягнувши роликовий штифт (G).
7. Поверніть рукоятку засувки муфти у напрямку всередину (H) та повторно установіть роликовий штифт.
8. Поверніть рукоятку вниз у положення блокування.

ПРИМІТКА: Зверніться до дилера компанії John Deere, якщо потрібен гак для конфігурації категорії 3.



RXA0184178—UN—22JUN21

Показано автозчіпку з гаком категорії 3

9. Переналаштування тільки до категорії 3: Зніміть прокладки (I). Замініть прокладки, коли переналаштовуєте автозчіпку з категорії 3 до категорії 4/4N.


RW29387,0000620-UK-21SEP21

Переналаштування нижніх гаків автозчіпки категорії 4N/3 з функцією переналаштування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вживайте заходів для попередження травмування. Для переналаштовування муфти використовуйте відповідний підймальний пристрій. Вирівнювання компонентів під час переналаштування рекомендовано робити вдвох.

ВАЖЛИВО: Якщо нижні гаки категорії 4N будуть використовуватися на знарядді категорії 3, то необхідно встановити втулки на штифти категорії 3. Втулки можна придбати у дилера компанії John Deere.

Нижні гаки не мають маркування для лівого та правого боку. Не можна переставляти нижні гаки з одного боку на інший.



RXA0091394—UN—07NOV06

1. Поставте опору під раму автозчіпки (A).
2. Викрутіть ковпачковий гвинт (B).
3. Зніміть фіксатор (C), потім витягніть штифт (D).

ПРИМІТКА: Оскільки нижній гак (E) має гак категорії 3 (F) на одному кінці та гак категорії 4N (G) на протилежному кінці, його можна використовувати для обох категорій 3 та 4N; для цього просто поверніть його відповідним кінцем.


4. Зніміть нижній гак шляхом його обертання вниз та пересування до задньої частини муфти, після цього виведіть його в передню частину муфти.
5. Встановіть нижній гак таким чином, щоб необхідний кінець був спрямований назад. Зворотними рухами оберніть його у напрямку вверх та всередину.
6. Встановіть штифт, фіксатор і ковпачковий гвинт. Затягніть з моментом затягування 100 Н•м (74 фунто-футів).

BH38674,0000BEC-UK-14SEP21

Переналаштування верхнього гака автозчіпки категорії 4N/3 з функцією переналаштування


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вживайте заходів для попередження травмування. Для переналаштовування муфти використовуйте відповідний підймальний пристрій. Вирівнювання компонентів під час переналаштування рекомендовано робити вдвох.

ВАЖЛИВО: Ми рекомендуємо використовувати верхній гак категорії 4, якщо конструкція знаряддя це дозволяє. Верхній гак категорії 3 може бути перевантажений через з великі тягові навантаження.




RXA0142708—UN—17JUN14

1. Поставте опору під раму автозчіпки (A).



RXA0142706—UN—17JUN14

2. Зніміть штифт з кільцем (D) та штифт (C), щоб розблокувати центральну тягу (D).
3. Витягніть штифт (E) і зніміть верхній гак (F).



RXA0147950—UN—29APR15

4. Витягніть штифт (H), щоб зняти верхній збережений гак (G).

ПРИМІТКА: Штифт (C) необхідно встановлювати зліва направо. Виступ (I) не дасть вставити фіксувальний штифт (B), якщо штифт (C) вставлений неправильно.

5. Покладіть верхній гак (F) в місце зберігання.
6. Встановіть верхній гак (G) на автозчіпку.

GH15097,000092F-UK-21SEP21


Задня зчіпка [с/г техніка]

Обмеження щодо навантаження на тягово-зчіпний пристрій [с/г техніка]

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трактора й додаткового обладнання. Важке знаряддя, нерівний ґрунт і швидкість можуть створювати надмірне навантаження на тягово-зчіпний пристрій.

Забороняється перевищувати максимальне статичне вертикальне навантаження на тягово-зчіпний пристрій та обмеження положення ВВП.

Інформацію про використання тягово-зчіпних пристроїв грейдера див. у пункті "Застосування грейдера [с/г техніка]" у цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0179941—UN—24SEP20

Обмеження навантажень на тягово-зчіпний пристрій з урахуванням положення та довжини тягово-зчіпного пристрою				
Тягово-зчіпний пристрій			Кінець валу ВВП до розпірки штифтового отвору тягово-зчіпного пристрою (А) мм (дюймів)	Максимальне вертикальне статичне навантаження кг (фунти)
Категорія	Підпірка	Позиція		
4 ^{ab}	Стандартна комплектація	Коротка	358 (14)	2470 (5450)
		Звичайна (ВВП)	508 (20)	2270 (5000)
	Для важких умов експлуатації	Коротка	358 (14)	2470 (5450)
		Звичайна (ВВП)	508 (20)	2270 (5000)
	Для важких умов експлуатації та підсилювальний комплект	Коротка	358 (14)	4900 (11000) ^c
		Звичайна (ВВП)	508 (20)	4080 (9000) ^c
Важкі умови експлуатації 4 ^{ab}	Для важких умов експлуатації	Коротка	358 (14)	4900 (11000) ^c
5 ^{de}		Звичайна (ВВП)	508 (20)	4080 (9000) ^c
		Коротка	358 (14)	5440 (12000) ^c
		Звичайна (ВВП)	508 (20)	4080 (9000) ^c

^aШтифт діаметром 51 мм (2 дюйми).

^bТягово-зчіпний пристрій категорії 4 не доступний на тракторах із потужністю двигуна понад 470 к.с. (ВВП 300 кВт) відповідно до стандарту ISO 6489-3

^c3000 кг (6614 фнт) стосується тільки тракторів, призначених для експлуатації в ЄАЕС, СНД, Грузії та Україні.


^dШтифт діаметром 70 мм (2,75 дюйми).

^eЯкщо встановлено перехідний штифт категорії 4, діаметр штифта становить 51 мм (2 дюйми).

EC82310,0000A26-UK-01MAR22

Застосування грейдера [с/г техніка]

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трактора. Цей трактор призначений виключно для використання в сільськогосподарських або подібних роботах. Гарантійний термін буде обмежено до 90 днів, якщо об'єм використання для робіт із вирівнювання ґрунту за важких умов експлуатації перевищує 150 годин на рік. Для отримання додаткової інформації та винятків див. п. "Пакет для робіт із вирівнювання ґрунту за важких умов експлуатації [с/г техніка]" у розділі "Технічні характеристики" цього посібника з експлуатації.



RXA0179306—UN—21AUG20

A—Осьова лінія заднього моста
B—Осьова лінія переднього пальця тягово-зчіпного пристрою
C—Осьова лінія заднього пальця тягово-зчіпного пристрою
D—Відстань до переднього пальця тягово-зчіпного пристрою перед заднім мостом
E—Вертикальна відстань за заднім мостом із навантаженням
F—Довжина тягово-зчіпного пристрою

Максимальне вертикальне навантаження кг (фунти)	Максимальна вертикальна відстань за заднім мостом із навантаженням (E) мм (дюймів)	Відстань до переднього пальця ТЗП попереду від заднього моста (D) мм (дюймів)
8359 (18500)	980 (38,6)	426 (16,8)

Для вимірювання навантаження та відстаней див. "Розрахунок статичного вертикального навантаження на тягово-зчіпний пристрій" і "Розрахунок вертикальної відстані за заднім мостом із навантаженням на тягово-зчіпний пристрій" у цьому розділі посібника з експлуатації.


EC82310,0000F1A-UK-03MAR22

Застосування грейдера [грейдер]

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трактора. У жодному разі не перевищуйте максимальне вертикальне навантаження на тягово-зчіпний пристрій.

Зверніться до вашого дилера John Deere, якщо

- ТЗП не схвалений John Deere™;
- Вертикальне навантаження на тягово-зчіпний пристрій або відстань позаду заднього моста перевищують значення, наведені в таблиці.



RXA0179306—UN—21AUG20

A—Осьова лінія заднього моста
B—Осьова лінія переднього пальця тягово-зчіпного пристрою
C—Осьова лінія заднього пальця тягово-зчіпного пристрою
D—Відстань до переднього пальця тягово-зчіпного пристрою перед заднім мостом
E—Вертикальна відстань за заднім мостом із навантаженням
F—Довжина тягово-зчіпного пристрою

Максимальне вертикальне навантаження кг (фунти)	Максимальна вертикальна відстань за заднім мостом із навантаженням (E) мм (дюймів)	Відстань до переднього пальця ТЗП попереду від заднього моста (D) мм (дюймів)
12020 (26500)	482 (19,0)	426 (16,8)

Для вимірювання навантаження та відстаней див. «Розрахунок статичного вертикального навантаження на тягово-зчіпний пристрій» і «Розрахунок вертикальної відстані за заднім мостом із навантаженням на тягово-зчіпний пристрій» у цьому розділі посібника з експлуатації.

WTEFIAT,000003C-UK-15FEB22


Розрахування статичного вертикального навантаження на тягово-зчіпний пристрій

Для розрахунку статичного вертикального навантаження на тягово-зчіпний пристрій:


1. Виміряйте й запишіть вагу переднього та заднього мостів трактора за умов, що знаряддя не під'єднано.
2. Приплюсуйте вагу переднього й заднього мостів до загальної порожньої ваги трактора.
3. Виміряйте й запишіть вагу переднього та заднього мостів трактора за умов, що під'єднано й навантажено знаряддя.
4. Приплюсуйте вагу переднього і заднього мостів до загальної ваги навантаженого трактора.
5. Відніміть загальну порожню вагу трактора (етап 2) від загальної ваги навантаженого трактора (етап 4).

KD34109,0000610-UK-17NOV21

Розрахунок відстані до вертикального навантаження на тягово-зчіпний пристрій за заднім мостом



RXA0179306—UN—21AUG20



RXA0179874—UN—23SEP20

Для розрахунку відстані до вертикального

навантаження на тягово-зчіпний пристрій (ТЗП) за заднім мостом (Е):

1. Виміряйте довжину тягово-зчіпного пристрою (F) від осової лінії переднього пальця ТЗП (В) до осової лінії заднього пальця ТЗП (С).
2. Визначте осову лінію заднього моста (А). Відніміть відстань до переднього пальця ТЗП попереду від заднього моста (D) від довжини ТЗП (F). Відстань до переднього пальця ТЗП попереду від заднього моста (D) дивіться в таблиці в розділі "Застосування грейдера" [Грейдер] у цьому розділі посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Якщо отримане значення відстані до переднього пальця тягово-зчіпного пристрою попереду від заднього моста негативне, то через віднімання негативної величини відстань стане більшою, ніж виміряна довжина тягово-зчіпного пристрою.

KD34109,0000611-UK-22FEB22

Обмеження навантажень на опору посиленого тягово-зчіпного пристрою 5-ї категорії

ВАЖЛИВО: Опору посиленого тягово-зчіпного пристрою необхідно використовувати, якщо максимальне вертикальне статичне навантаження перевищує 2043 кг (4500 фунтів).


Рухайтесь з важким вантажем повільно.

Значення максимального вертикального статичного навантаження на тягово-зчіпний пристрій наведено в пункті "Обмеження навантаження на тягово-зчіпний пристрій [с/г техніка]" у цьому розділі посібника з експлуатації.

AK08008,00006B8-UK-23FEB22

Регулювання тягово-зчіпного пристрою [с/г техніка]


ВАЖЛИВО: Тягово-зчіпний пристрій розташовуватись стосовно знаряддя з приводом від ВВП, як вказано в п. "Під'єднування знаряддя з приводом від ВВП у розділі" розділу "ВВП, зчіпка й тягово-зчіпний пристрій" цього посібника з експлуатації.



RXA0186159—UN—29NOV21

Регулювання довжини тягово-зчіпного пристрою:

1. Послабте стопорні болти тягово-зчіпного пристрою (B).



RXA0186160—UN—29NOV21

2. Відкрутіть гвинти фіксатора переднього шарнірного пальця, шайби й розділювальні втулки (B). Витягніть фіксатор шарнірного пальця (C).
3. Перемістіть тягово-зчіпний пристрій (A) у потрібне положення.
4. Поставте на місце фіксатор переднього шарнірного пальця, розділювальні втулки, шайби й гвинти. Затягніть гвинти з моментом затягування 435 Н·м (322 фунто-футів).
5. Установіть і затягніть стопорні болти тягово-зчіпного пристрою до 435 Н·м (322 фунто-футів).


Регулювання поперечного положення тягово-зчіпного пристрою:

1. Викрутіть стопорні болти тягово-зчіпного пристрою.
2. Перемістіть тягово-зчіпний пристрій у потрібне положення.
3. Встановіть стопорний болт з кожного боку тягово-зчіпного пристрою. Затягніть з моментом затягування 435 Н·м (322 фунто-футів).

GH15097,0000640-UK-16FEB22

Встановлення тягово-зчіпного пристрою або тягово-зчіпного пристрою швидкого під'єднання до опори короткого тягово-зчіпного пристрою [грейдер]

Використовуйте тягово-зчіпний пристрій грейдера, коли вага дишла грейдера перевищує розрахункову вагу тягово-зчіпного пристрою сільськогосподарського трактора. Тягово-зчіпний пристрій грейдера є коротшим, що мінімізує розподіл ваги на передній міст. При встановленні тягово-зчіпного пристрою дотримуйтесь рекомендацій щодо експлуатації грейдера.




RXA0064878—UN—23JAN03

ВАЖЛИВО: Під час встановлення тягово-зчіпного пристрою скрепера відрегулюйте шестигранні втулки (C).


ПРИМІТКА: Усі 4 (чотири) стопорні болти повинні бути чистими для забезпечення максимального моменту затягування.

1. Послабте стопорні болти й втулки тягово-зчіпного пристрою на нижньому боці опори.
2. Виміряйте ширину області тягово-зчіпного пристрою (A), що опирається на опору тягово-зчіпного пристрою.
3. Поверніть втулки таким чином, щоб відстань (B) між втулками була якомога ближче до ширини тягово-зчіпного пристрою.



RXA0142716—UN—21JUL14

Опора тягово-зчіпного пристрою грейдера



RXA0148253—UN—29MAY15

Тягово-зчіпний пристрій швидкого під'єднання

4. Встановіть короткий тягово-зчіпний пристрій або тягово-зчіпний пристрій швидкого під'єднання (D) в опору.
5. Вставте передній палець тягово-зчіпного пристрою.
6. Затягніть стопорні болти тягово-зчіпного пристрою з моментом 430 Н·м (320 фунто-футів).
7. Витягніть стопорний штифт (E) та підніміть рукоятку (F), щоб використовувати тягово-зчіпний пристрій швидкого під'єднання.

ВАЖЛИВО: Знову перевірте момент затягування стопорних болтів згідно з технічними характеристиками.

8. Перевірте й підтягніть болти опори тягово-зчіпного пристрою через перші 10, 50 та 100 мотогодин експлуатації грейдера.


WTEFIAT,0000040-UK-16FEB22

Переналаштування короткого тягово-зчіпного пристрою грейдера [грейдер]

Опора тягово-зчіпного пристрою грейдера призначена для витримування більшого тягово-зчіпного пристрою та може бути переналаштована для використання з меншим тягово-зчіпним пристроєм грейдера. При встановленні тягово-зчіпного пристрою дотримуйтесь рекомендацій щодо експлуатації грейдера.



RXA0082032—UN—05JUL05




RXA0082012—UN—05JUL05

Налаштування опори для меншого тягово-зчіпного пристрою грейдера

ВАЖЛИВО: Під час встановлення тягово-зчіпного пристрою скрепера відрегулюйте шестигранні втулки (C).

ПРИМІТКА: Усі чотири стопорні болти повинні бути чистими для забезпечення максимального моменту затягування.



RXA0082010—UN—05JUL05

Налаштування опори для більшого тягово-зчіпного пристрою грейдера

1. Послабте й зніміть гвинти (A) та втулки (B) опори тягово-зчіпного пристрою.
2. Встановіть нижні втулки на гвинти зі стопорними шайбами.
3. Встановіть гвинти з нижніми втулками та верхні втулки (D) в опору тягово-зчіпного пристрою.

4. Виміряйте ширину області тягово-зчіпного пристрою, коли він опирається на опору.
5. Поверніть втулки таким чином, щоб відстань між втулками була якомога ближче до ширини тягово-зчіпного пристрою.
6. Встановіть тягово-зчіпний пристрій в опору.
7. Вставте передній палець тягово-зчіпного пристрою.
8. Затягніть стопорні болти тягово-зчіпного пристрою з моментом 430 Н·м (320 фунто-футів).

ВАЖЛИВО: Знову перевірте момент затягування стопорних болтів згідно з технічними характеристиками.


9. Перевірте й підтягніть болти опори тягово-зчіпного пристрою через перші 10, 50 та 100 мотогодин експлуатації грейдера.

WTEFIAT,000004A-UK-16FEB22

Обмеження навантаження на опору довгого тягово-зчіпного пристрою [грейдер]

ВАЖЛИВО: Якщо встановлено тягово-зчіпний пристрій трактора, деяке важке обладнання може піддаватися надмірному напруженню тягово-зчіпний пристрій. Висока швидкість і нерівний рельєф значно підсилюють напруження на тягово-зчіпний пристрій. Використовуйте опору тягово-зчіпного пристрою для важких умов експлуатації, якщо вертикальне навантаження перевищує 2043 кг (4500 фунтів).

Рухайтеся з важким вантажем повільно.



RXA0066212—UN—13MAR03

Затягніть прокладки й стопорні болти (A) тягово-зчіпного пристрою з моментом 850 Н·м (627 фунто-футів).


Інформацію про обмеження навантаження на тягово-зчіпний пристрій грейдера див. у пункті "Застосування грейдера [грейдер]" у цьому розділі посібника з експлуатації.

WTEFIAT,0000055-UK-21FEB22

Буксирувальний трос [грейдер]


ВАЖЛИВО: Уникайте можливого пошкодження трактора:

- Правильно використовуйте буксирувальний трос, тягнучи трактор чітко вперед за передній край.
- Надійно зафіксуйте трос, щоб уникнути бічного руху в напрямку правої передньої гусениці/колеса.
- Забороняється використовувати буксирувальний трос для з'єднання тракторів у тандем для буксирування важкого вантажу.
- Буксирування трактору зі встановленим обладнанням може викликати надвисоке навантаження на опору тягово-зчіпного пристрою, і це навантаження значно збільшується завдяки високій швидкості й нерівному ґрунту.
- Перевірте буксирувальний трос на наявність ознак зносу і за потреби замініть його.
- Якщо буксирувальний не використовується, надійно закріпіть його на спеціальному кронштейні.



RXA0142715—UN—24JUN14

За допомогою буксирувального тросу (A) витягуйте трактор або грейдер із занадто м'якого або вологого ґрунту.




RXA0185286—UN—31AUG21

Закріпіть буксирувальний трос на опорі тягово-зчіпного пристрою (В).

WTEFIAT,0000059-UK-17FEB22

Встановлення сергового вузла — тягово-зчіпний пристрій 4-ї категорії [с/г техніка]

ВАЖЛИВО: Не допускайте пошкодження обладнання: установіть серговий вузол належним чином.




RXA0141898—UN—05JUN14

1. Установіть серговий вузол (А) зверху тягово-зчіпного пристрою.
2. Затягніть два гвинти (В) з моментом затягування 750 Н·м (553 фунто-футів).

AK08008,00004F2-UK-09MAY22

Встановлення сергового вузла: посилений тягово-зчіпний пристрій 4 категорії

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження обладнання. Установіть серговий вузол належним чином.




RXA0175888—UN—05MAR20

1. Установіть серговий вузол (С) зверху тягово-зчіпного пристрою.
2. Затягніть два центральні гвинти М22 (В) з моментом затягування 750 Н·м (553 фунт-фут).
3. Затягніть чотири зовнішні гвинти М20 (А) з моментом затягування 610 Н·м (450 фунто-футів).

KD34109,00005C1-UK-09MAY22

Встановлення сергового вузла — тягово-зчіпний пристрій 5-ї категорії [с/г техніка]

ВАЖЛИВО: Не допускайте пошкодження обладнання: установіть серговий вузол належним чином.






RXA0176518—UN—18MAR20

1. Установіть серговий вузол (С) зверху тягово-зчіпного пристрою.
2. Затягніть два центральні гвинти М24 (А) з моментом затягування 750 Н·м (553 фунто-футів).
3. Затягніть чотири зовнішні гвинти М20 (В) з моментом затягування 610 Н·м (450 фунто-футів).
4. Затягніть два гвинти М20 (D) з моментом затягування 610 Н·м (450 фунто-футів).

AK08008,00004F4-UK-09MAY22

Експлуатація сергового вузла [с/г техніка]

ВАЖЛИВО: Зніміть серговий вузол, якщо вал ВВП може спричинити перешкоди.



Серговий вузол (A) має встановлюватись *тільки* зверху тягово-зчіпного пристрою.


Якщо знаряддя, що буксирується, також має серговий вузол, вставте палець тільки на тягово-

зчіпний пристрій трактора. НЕ встановлюйте палець в інший спосіб.

AK08008,00004F3-UK-17FEB22



Використання відповідного пальця тягово-зчіпного пристрою — переналаштування з 5-ї на 4-у категорію [с/г техніка]

ВАЖЛИВО: Використовуйте штифт тягово-зчіпного пристрою Категорії 5 для знаряддя, яке утворює навантаження на тягово-зчіпний пристрій, що потребують номінал рівня потужності двигуна більше ніж 348 кВт (467 к. с.) або номінал рівня потужності ВВП 300 кВт (400 к. с.) для належної роботи. Зверніться до виробника, щоб дізнатись, як правильно переналаштувати знаряддя та використовувати палець тягово-зчіпного пристрою 5-ї категорії.



Зверніться до дилера John Deere, щоб придбати комплект адаптера (F) для тракторів, які оснащені тягово-зчіпним пристроєм Категорії 5, при під'єднанні до знаряддя, оснащеного зчіпкою Категорії 4, якщо це схвалено виробником знаряддя.

Використовуйте штифт тягово-зчіпного пристрою Категорії 5, який додається до трактора, щоб під'єднати знаряддя, яке має вушко зчіпки Категорії 5. Габарити наведені в таблиці. Зверніться до посібника з експлуатації знаряддя або зверніться до виробника, щоб визначити належний розмір пальця тягово-зчіпного пристрою відповідно до системи кріплення знаряддя. Експлуатація трактора й знарядь із тягово-зчіпними пристроями різної категорії, розмір яких не відповідає вимогам до потужності знаряддя, може призвести до передчасного зношення або відмови компонентів зчіпки.



RXA0160175—UN—10JUL17

Категорія	Габарити тяги зчіпки мм (дюймів)				
	Тягово-зчіпний пристрій трактора		Тяга зчіпки знаряддя		
	Діаметр пальця зчіпки (B)	Висота проміжку тягово-зчіпного пристрою(A)	Довжина канавки (E)	Ширина канавки (D) (мін.)	Товщина серги (C)
4	50 (1,97)	90 (3,54)	55–70 (2,17–2,75)	55 (2,17)	50 (1,97)
5	70 (2,76)	100 (3,94)	73–85 (2,87–3,35)	73 (2,87)	60 (2,36)

AK08008,00004F6-UK-09MAY22


Гідравлічна система: загальна інформація

Огляд гідравлічної системи

Гідравлічна система забезпечує змащування, потужність і керування роботою багатьох систем трактора. Трансмісія, кермо, гальмівна система та зчіпка [Ag] розглянуто в інших розділах посібника з експлуатації. У наступних розділах йдеться про селективно-контрольні клапани, зокрема їх регулювання, функціонування та підключення, а також про спеціалізовані системи керування.

TS36762,00002C7-UK-23APR18

Додатковий роз'єм гідравлічної системи



RXA0187221—UN—08JUN22

Додатковий роз'єм гідравлічної системи розташований на задній панелі кабіни трактора і використовується для використання функцій автоматизації селективно-контрольного клапана (SCV) та режиму функцій. Для роботи з додатковим роз'ємом гідравлічної системи див. п. "Знімання задньої панелі кабіни" в розділі "Технічне обслуговування. Загальна інформація" цього посібника з експлуатації.

Під час першого під'єднання до цього роз'єму або до інтерфейсу з'єднання проводки знаряддя ключ має бути в положенні вимкнення.

Використовуйте додатковий роз'єм гідравлічної системи з такими програмами John Deere, як:

- TouchSet Depth Control (Контроль глибини обробітку), див. п. "Налаштування та регулювання системи контролю глибини обробітку TouchSet" у розділі "Система контролю глибини обробітку TouchSet" цього посібника з експлуатації.
- Управління лазерним грейдером див. п. "Лазерний скребок. Грейдери, обладнані блоком управління грейдером" у розділі "Лазерний скребок" цього посібника з експлуатації.
- AutoLoad, див. п. "Огляд налаштувань машини" в розділі "CommandCenter" цього посібника з експлуатації.

Процедура переналаштування гідравлічної системи:

Якщо з'являється діагностичний код несправності

(DTC) або функція автоматизації не працює, виконайте процедуру скидання додаткового роз'єму гідравлічної системи:

1. Вимкніть двигун і дозвольте системі CommandCenter повністю завершити роботу.
2. Від'єднайте проводку знаряддя від роз'єму для підключення знаряддя або від'єднайте додатковий роз'єм гідравлічної системи.
3. Запустіть трактор і дозвольте системі CommandCenter повністю почати роботу.
4. Вимкніть двигун і дозвольте системі CommandCenter повністю завершити роботу.
5. Заново під'єднайте проводку знаряддя до роз'єму для підключення знаряддя.
6. Запустіть двигун і дозвольте системі CommandCenter повністю почати роботу.
7. Працюйте зі знаряддям. Якщо діагностичний код несправності (DTC) продовжує з'являтися або знаряддя не відповідає на команди, зверніться до свого дилера John Deere.

WTEFIAT,0000076-UK-12JUL22

Селективно-контрольні клапани

Доступ до налаштувань селективно-контрольного клапана

Робота з програмою через дисплей:



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Меню



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Вкладка "Параметри машини"



Селективно-контрольний клапан (SCV)

RXA0173516—UN—03JAN20

3. Селективно-контрольний клапан (SCV)

Робота з програмою через панель навігації



Селективно-контрольний клапан (SCV)

RXA0173515—UN—03JAN20


Натисніть кнопку "Селективно-контрольний клапан" на панелі навігації під дисплеєм.

KD34109,000057C-UK-08DEC21

Налаштування селективно-контрольного клапана

Програма селективно-контрольного клапана використовується для доступу до режимів і налаштувань селективно-контрольних клапанів.

ПРИМІТКА: Відображення залежить від поточного режиму та кількості селективно-контрольних клапанів.



RXA0178901—UN—23JUL20

Приклад селективно-контрольного клапана


Елементи, доступні на головній сторінці "Селективно-контрольний клапан"



RXA0173519—UN—06JAN20

Приклад вкладки "Селективно-контрольний клапан"


Вкладки "Селективно-контрольний клапан" — вкладки відображаються, якщо встановлено більше ніж чотири селективно-контрольні клапани. Доступно тільки для відображення селективно-контрольних клапанів.



RXA0173523—UN—02JAN20

Приклад стандартного режиму


Стандартний режим — установіть одне значення часу фіксації й одне значення витрати для висування та втягування. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Стандартний режим" у цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0173504—UN—03JAN20

Приклад незалежного режиму

Незалежний режим — установіть різні значення часу фіксації та витрати для висування та втягування. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Незалежний режим" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0173490—UN—02JAN20

Приклад режиму функцій

Режим функцій — керування часом фіксації за допомогою знаряддя. Щоб увімкнути, під'єднайте знаряддя, використовуючи додатковий роз'єм, перш ніж заводити транспортний засіб. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Режим функцій" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0173500—UN—03JAN20

Індикатор потоку гідравлічної системи

Індикатор витрати гідравлічної системи — відображає поточний потік, коли селективно-контрольний клапан вибрано і він працює, а олива подається.



RXA0167071—UN—21MAR19

Розширені налаштування

Розширені налаштування: доступ до додаткових регулювань і рідко використовуваних налаштувань.

Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Розширені налаштування" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Робота з селективно-контрольними клапанами



RXA0173518—UN—06JAN20

Важіль селективно-контрольного клапана (SCV) I

Регулювання важеля управління селективно-контрольним клапаном — важелі селективно-контрольного клапана CommandARM використовуються для регулювання витрати SCV. Див. п. "Регулювання важеля управління селективно-контрольним клапаном" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Інші стани селективно-контрольного клапана



RXA0173494—UN—02JAN20

Приклад поточної витрати

Поточна витрата — індикатор буде переміщатися разом з рівнем витрати. Область заповнення між точкою 0 та індикатором виділена зеленим кольором.



RXA0173525—UN—02JAN20

Приклад поточного часу

Поточний час — під час регулювання часу і в активному стані відображається поле жовтого кольору.



RXA0173768—UN—13JAN20

Пливуче положення

Пливуче положення — циліндр може вільно висуватися або втягуватися, дозволяючи знаряддю повторювати контур ґрунту.



RXA0173492—UN—02JAN20

Пливуче положення вимкнено

Пливуче положення вимкнено — якщо важіль знаходиться в пливучому положенні під час заведення двигуна, функцію роботи в пливучому

режимі буде вимкнено, поки важіль не перейде в нейтральне положення.



Заблоковано

RXA0173506—UN—03JAN20

Заблоковано — селективно-контрольний клапан заблоковано.

AUTO

Автоматичний режим

RXA0173483—UN—02JAN20

АВТОМАТИЧНО — режим АВТОМАТИЧНО увімкнено та активовано.

AUTO

АВТОМАТИЧНО вимкнено

RXA0173484—UN—02JAN20

АВТОМАТИЧНО вимкнено — режим АВТОМАТИЧНО увімкнений, але не активний.

Модулі сторінки виконання

Модулі цієї програми можна додавати до сторінок виконання за допомогою диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

ПРИМІТКА: Призначення селективно-контрольного клапана модулю можна змінювати в налаштуваннях, як описано нижче. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Призначення" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Приклад:



Стандартний режим

RXA0173524—UN—02JAN20

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні модулі.


Стандартний режим — швидкий доступ до модуля в стандартному режимі.

KD34109,0000618-UK-08JUN22

Налаштування селективно-контрольного клапана. Стандартний режим

Задайте одне значення часу фіксації та одне фіксоване значення потоку для висування та втягування.


Елементи, доступні в стандартному режимі:



Приклад стандартного режиму

RXA0173523—UN—02JAN20


Приклад стандартного режиму — елементи можуть змінюватися залежно від стану.



Вкладка "Час"

RXA0173530—UN—02JAN20

Час — виберіть, щоб відрегулювати значення часу фіксації для висування та втягування. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання часу" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Вкладка "Витрата"

RXA0173503—UN—03JAN20


Витрата — виберіть, щоб налаштувати фіксоване значення витрати під час висування та втягування. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання потоку" в цьому розділі посібника з експлуатації.

KD34109,000057E-UK-09JAN20

Налаштування селективно-контрольного клапана. Незалежний режим

Задайте різний час фіксації та значення витрати для висування та втягування. Увімкніть незалежний режим у розділі "Розширені налаштування". Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Розширені налаштування" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Елементи, доступні в незалежному режимі



RXA0173504—UN—03JAN20

Приклад незалежного режиму

Приклад незалежного режиму — елементи можуть змінюватися залежно від стану.



RXA0173529—UN—02JAN20

Вкладка "Час під час втягування"

Час під час втягування — виберіть, щоб відрегулювати значення часу фіксації під час втягування. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання часу" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0173502—UN—03JAN20

Вкладка "Витрата під час втягування"

Витрата під час втягування — виберіть, щоб відрегулювати значення фіксації витрати під час втягування. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання потоку" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0173501—UN—03JAN20

Вкладка "Витрата під час висування"

Витрата під час висування — виберіть, щоб відрегулювати значення фіксації витрати під час висування. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання потоку" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0173528—UN—02JAN20

Вкладка "Час під час висування"

Час під час висування — виберіть, щоб відрегулювати значення часу фіксації під час висування. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання часу" в цьому розділі посібника з експлуатації.

KD34109,000057F-UK-10JAN20

Налаштування селективно-контрольного клапана. Режим функцій

ПРИМІТКА: Див. п. "Додатковий роз'єм гідравлічної системи" в розділі "Гідравлічна система. Загальна інформація" цього посібника з експлуатації.

У режимі функцій можна керувати програмою. Щоб увімкнути, під'єднайте в режимі функцій сумісне знаряддя, використовуючи додатковий роз'єм гідравлічної системи, перш ніж заводити транспортний засіб. Під час під'єднання через шину ISOBUS або роз'єм для підключення знаряддя селективно-контрольні клапани автоматично переходять у режим функцій і відображається сторінка з опціями функцій.

Елементи, доступні в режимі функцій




RXA0173490—UN—02JAN20

Приклад режиму функцій

Приклад режиму функцій — елементи можуть змінюватися залежно від стану.

ПРИМІТКА: Вигляд і кількість вкладок відрізнятимуться залежно від того, чи використовується режим функцій в сполученні зі стандартним та незалежним режимами.



RXA0173527—UN—02JAN20

Приклад вкладки "Час"

Час — регулюється знаряддям, і буде недоступною, тому що її не можна налаштувати.



RXA0173503—UN—03JAN20

Приклад вкладки "Витрата"

Витрата — виберіть, щоб налаштувати фіксоване значення витрати під час висування та втягування. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання потоку" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0173485—UN—02JAN20

Вкладка "Автоматизація"

ПРИМІТКА: Недоступно для AutoLoad.

Автоматизація — вмикання та вимикання режиму функцій. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Автоматизація" в цьому розділі посібника з експлуатації.

KD34109,0000580-UK-12JUL22

Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання витрати

Відрегулюйте кількість потоку селективно-контрольного клапана на основі потреби. Для отримання інформації щодо приблизного налаштування швидкості потоку селективно-контрольного клапана та доступної витрати в цьому посібнику з експлуатації див. п. "Загальна витрата селективно-контрольного клапана".

Процедура змінення:




RXA0173495—UN—02JAN20

Регулювання витрати

ПРИМІТКА: Регулювання витрати становить від 0,04 до 10. Натисніть (+), щоб збільшити витрату з кроком 0,04, і (+ +), щоб збільшити витрату з кроком 1,00. Натисніть (-) або (--), щоб зменшити витрату з таким самим кроком.

Натисніть (+/+), щоб збільшити, або (-/-), щоб зменшити витрату. Значення відображається на екрані дисплея.



RXA0173499—UN—03JAN20

Давач витрати

Налаштування витрати також відображається на давачі витрати.



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити

Натисніть, щоб закрити.

Елементи, доступні для системи контролю глибини обробітку TouchSet:



RXA0173522—UN—06JAN20
Верхня уставка



RXA0173521—UN—06JAN20
Індикатор уставки

Верхня уставка — натисніть клавішу налаштування верхньої уставки, щоб налаштувати часто використовувану висоти, яку можна запам'ятати. Уставка відображається на верхньому індикаторі жовтого кольору.



RXA0173520—UN—06JAN20
Нижня уставка



RXA0173521—UN—06JAN20
Індикатор уставки

Нижня уставка — натисніть клавішу нижньої уставки, щоб налаштувати часто використовувану глибину, яку можна запам'ятати. Уставка відображається на нижньому індикаторі жовтого кольору.



Индикатор положения
RXA0173500—UN—03JAN20

Индикатор положения — відображає поточне положення знаряддя.

KD34109,0000582-UK-20JUN22

Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання часу

Відрегулюйте кількість часу роботи приєднаного знаряддя.

Процедура змінення:



Регулювання часу
RXA0173526—UN—02JAN20

ПРИМІТКА: Регулювання часу становить від 0 секунд до С для безперервної витрати. Час збільшується з кроком від 1 до 10 секунд, потім з кроком від 2 до 20, потім — від 5 до 30, від 10 до 60, від 30 до 120, а потім від 60 секунд до С.

Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити час. Значення відображається на екрані дисплея.



Налаштування часу
RXA0173525—UN—02JAN20

Налаштування часу також відображається в розділі "Давач витрати". Поле жовтого кольору відображається приблизно тоді, коли відбувається регулювання.



Закрити
RXA0167129—UN—25MAR19

Натисніть, щоб закрити.

KD34109,0000583-UK-06FEB20

Налаштування селективно-контрольного клапана. Розширені налаштування

У розширених налаштуваннях відображаються додаткові та рідко використовувані налаштування.


ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією.

Елементи, доступні на сторінці «Розширені налаштування»:



Приклад незалежного режиму селективно-контрольного клапана
RXA0173517—UN—03JAN20

Незалежний режим селективно-контрольного клапана — вмикає або вимикає незалежний режим для кожного селективно-контрольного клапана. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Активація незалежного режиму" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Чутливість регулювання витрати
RXA0173496—UN—02JAN20

Чутливість регулювання витрати — виберіть потрібну криву реагування на витрату для важеля керування селективно-контрольним клапаном і багатофункційним важелем. Див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Чутливість регулювання витрати" в цьому розділі посібника з експлуатації.



Увімкнути або вимкнути
RXA0167187—UN—22MAR19

Режим навантажувача — запобігає небажаному переміщенню навантажувача, ігноруючи налаштування витрати та часу селективно-контрольного клапана. Натисніть кнопку ON (УВІМК.), щоб увімкнути, або OFF (ВИМК.), щоб вимкнути.



RXA0167187—UN—22MAR19
Увімкнути або вимкнути

Розподілення гідравлічної витрати — зменшує витрати на некритичні функції, що забезпечує пріоритетні витрати критичних функцій. Натисніть кнопку ON (УВІМК.), щоб увімкнути, або OFF (ВИМК.), щоб вимкнути. Див. розділ «Розподілення гідравлічної витрати» в посібнику з експлуатації.

KD34109,0000587-UK-03FEB20

Налаштування селективно-контрольного клапана. Активація незалежного режиму

Дозволяє налаштувати різні значення часу фіксації та значення витрати під час висування та втягування. Для кожного селективно-контрольного клапана увімкнено/вимкнено незалежний режим.

ПРИМІТКА: Доступно тільки для відображення селективно-контрольних клапанів.

Процедура змінення:



RXA0167187—UN—22MAR19
Увімкнути або вимкнути

Незалежний режим — натисніть кнопку УВІМК., щоб увімкнути, або ВИМК., щоб вимкнути цю функцію.

KD34109,0000581-UK-11FEB20

Налаштування селективно-контрольного клапана. Автоматизація

ПРИМІТКА: Див. п. "Додатковий роз'єм гідравлічної системи" в розділі "Гідравлічна система. Загальна інформація" цього посібника з експлуатації.

Автоматизація дозволяє вмикати й вимикати налаштування селективно-контрольного клапана в режимі функцій. Якщо вимкнено, на селективно-контрольному клапані відображаються налаштування в стандартному чи незалежному

режимах, залежно від того, який селективно-контрольний клапан налаштовано.

Процедура змінення:



RXA0167187—UN—22MAR19
Увімкнути або вимкнути

Автоматичний режим — натисніть УВІМК., щоб увімкнути, або ВИМК., щоб вимкнути цю функцію.


KD34109,0000584-UK-10JUN22

Налаштування селективно-контрольного клапана. Призначення

Перепризначить модуль сторінки виконання селективно-контрольний клапана іншому селективно-контрольному клапану.

ПРИМІТКА: Доступно тільки з модуля сторінки виконання.

Процедура змінення:



RXA0173514—UN—03JAN20
Вкладка призначення селективно-контрольного клапана

1. Виберіть вкладку призначення селективно-контрольного клапана.



RXA0173512—UN—03JAN20
Поле призначення селективно-контрольного клапана

2. Виберіть відповідне поле селективно-контрольного клапана.



RXA0173513—UN—03JAN20
Список селективно-контрольних клапанів

3. Виберіть потрібне значення селективно-контрольних клапанів зі списку.



Закрити

RXA0167129—UN—25MAR19

4. Натисніть, щоб закрити.

KD34109,0000585-UK-14JAN20



OK

RXA0173508—UN—03JAN20

Натисніть кнопку «OK», щоб зберегти зміни та вийти.



Скасувати

RXA0173486—UN—02JAN20

Натисніть кнопку "Скасувати", щоб закрити, не зберігаючи зміни.

KD34109,0000588-UK-03FEB20

Налаштування селективно-контрольного клапана. Чутливість регулювання витрати

Процедура змінення:



RXA0173498—UN—02JAN20

Регулювання важеля керування селективно-контрольним клапаном



RXA0173497—UN—02JAN20

Налаштування багатофункційного важеля

1. Виберіть поле, щоб задати потрібну криву реагування для важеля керування селективно-контрольним клапаном чи багатофункційним важелем.
2. Виберіть одну з наведених нижче кривих реагування



Лінійна

RXA0173505—UN—03JAN20

- **Лінійна** — витрата селективно-контрольного клапана відповідає відстані, що проходить важіль керування селективно-контрольним клапаном / багатофункційний важіль.



Прогресивна

RXA0173509—UN—03JAN20

- **Прогресивно** — спершу витрата селективно-контрольного клапана менша за ту, що пройдена важелем керування селективно-контрольним клапаном та багатофункційним важелем (що забезпечує більш чутливий початок руху).



Поєднання

RXA0173487—UN—02JAN20

- **Поєднання** — проміжна стадія між лінійною і прогресивною.

Регулювання важеля управління селективно-контрольного клапана




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм або пошкодження машини:

- Не переплутайте шланги. Якщо шланги переплутано, замість втягуватися, циліндр витягується.
- Щоб уникнути ненавмисного переміщення знаряддя, заглушіть двигун, переведіть важелі управління селективно-контрольними клапанами в нейтральне положення та натисніть кнопку блокування селективно-контрольного клапана. Інформацію про розташування кнопок блокування див. у п. "Елементи управління CommandARM з лівого боку" розділу "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.
- Селективно-контрольний клапан не вимикається, коли оператор встає з сидіння. Для отримання детальнішої інформації, див. п. "Датчик присутності оператора" в розділі "Сидіння" цього посібника з експлуатації.

За допомогою важелів управління селективно-контрольними клапанами на CommandARM можна змінювати витрату селективно-контрольних клапанів. Для отримання додаткової інформації про важелі селективно-контрольного клапана див. п. "Важелі управління селективно-контрольним клапаном CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Важелі управління селективно-контрольними клапанами можна переналаштувати для управління функціями трактора й знарядь. Див. "Налаштування елементів управління" в розділі CommandCenter цього посібника з експлуатації.

Регулювання важеля управління селективним клапаном




Нейтральна

RXA0173507—UN—03JAN20

ПРИМІТКА: Важіль керування селективно-контрольним клапаном має перебувати в нейтральному положенні під час заведення трактора.


Нейтральна — витрата продовжується до завершення терміну часу фіксації. Якщо час фіксації не встановлено, витрата вимикається.



Витягнути

RXA0173488—UN—02JAN20

Витягнути — змінна витрата, якою керує оператор, для витягування циліндра. Оливу протікає зі швидкістю, яка змінюється залежно від того, наскільки далеко переміщено важіль. Витрата оливи є найповільнішою, коли важіль знаходиться найближче до нейтрального положення. Після відпускання важіль повертається в нейтральне положення.



Витягнути

RXA0173510—UN—03JAN20

Витягнути — змінна витрата, якою керує оператор,


для витягування циліндра. Оливу протікає зі швидкістю, яка змінюється залежно від того, наскільки далеко переміщено важіль. Витрата оливи є найповільнішою, коли важіль знаходиться найближче до нейтрального положення. Після відпускання важіль повертається в нейтральне положення.



Фіксація в витягнутому положенні

RXA0173489—UN—02JAN20

Фіксація в витягнутому положенні — синхронізована витрата для витягування циліндра на основі налаштувань часу та витрати. Важіль повертається в нейтральне положення, але витрата продовжується з налаштованою фіксацією витрати, доки не буде встановлено час фіксації.



Фіксація в витягнутому положенні

RXA0173511—UN—03JAN20

Фіксація в висунутому положенні — тимчасова витрата для витягування циліндра на основі налаштувань часу та витрати. Важіль повертається в нейтральне положення, але витрата продовжується з налаштованою фіксацією витрати, доки не буде встановлено час фіксації.



Пливуче положення

RXA0173491—UN—02JAN20

ПРИМІТКА: Якщо важіль знаходиться в пливучому положенні під час заведення двигуна, функція пливучого положення буде вимкнена, доки важіль не перейде в нейтральне положення.

Щоб скинути гідравлічний тиск у знарядді, перемістіть важіль у пливуче положення під час роботи двигуна.

Пливуче положення — селективно-контрольний клапан відкривається, щоб забезпечити вільний потік оливи з кінця від головки до штока гідравлічного циліндра знаряддя, що дозволяє знаряддю слідувати контуру ґрунту. Важіль та селективно-контрольний клапан залишаються у пливучому положенні, доки важіль не буде вручну повернуто в нейтральне положення. Повністю виконайте цикл циліндра в обох напрямках після використання в пливучому положенні, щоб переконатися, що циліндр заповниться оливою. Пливуче положення можна використовувати, щоб гідравлічні циліндри рухалися за інерцією під час вимикання знаряддя.

KD34109,0000589-UK-20JUN22

Загальна витрата селективно-контрольного клапана (SCV)

1. Перевірте налаштування витрати для кожної функції окремо. Правильне налаштування витрати двигуна див. у посібнику з експлуатації знаряддя.

Наведені нижче умови можуть призвести до роботи в системі під високим тиском.

- Системи зниження тиску (рядові та пневматичні сівалки, дискові ножі) можна вважати такими, в яких нульова потреба до витрати після завершення циклу піднімання або опускання. Додаткову інформацію див. у прикладах з'єднань знаряддя в розділі «Гідравлічні з'єднання» цього посібника з експлуатації.
- Допоміжні клапани регулювання витрати (контроль витрати вакууму): відкрийте клапан регулювання витрати знаряддя та відрегулюйте витрату трактора до потрібного значення. Додаткову інформацію див. у прикладах з'єднань знаряддя в розділі «Гідравлічні з'єднання» цього посібника з експлуатації.
- Функції циліндрів, які вимагають регулювання витрат за допомогою лінійних або діафрагмових дроселів: відрегулюйте витрати в тракторі до точки, у якій починає зменшуватись швидкість відповідної функції.
- Допоміжні клапани регулювання (заблоковані клапани знаряддя, навігація між рядами) дозволяють встановлювати найменше значення витрати в тракторі, що забезпечує належну роботу.

2. Визначте загальну потребу у витратах, додавши вимоги до витрати до кожного селективно-контрольного клапана, використовуючи налаштування, зазначені на етапі 1. Додайте вимоги до витрати по зчипці та гідравлічній системі Power Beyond (за потреби) (налаштування, які базуються на приблизному вихідному потоці,

містяться у схемі витрат для селективно-контрольних клапанів).

3. Визначте, чи потреба у витраті не перевищує доступну пропускну здатність насоса (доступну пропускну здатність насоса див. у відповідній таблиці значень пропускну здатності).

Якщо потреба в витраті:

- Менша за доступну витрату насоса, але це впливає на продуктивність (зверніться до дилера компанії John Deere).
- Перевищує пропускну здатність насосів:
 - За можливості збільште частоту обертання двигуна.
 - Зменште налаштування пропускну здатності для другорядних функцій.
 - Перемкніть клапани з відкритим центром на замкнутий центр (якщо встановлено).

ПРИМІТКА: Вимірювання витрати, виконані без кермового керування або вживаної зчипки.

Витрата насоса (приблизне значення) ^a л/хв (галонів/хв)		
Частота обертання двигуна, об/хв	Насос	
	85 куб. см	85 куб. см + 85 куб. см
1000	100,9 (27)	201,8 (53)
1500	151,4 (40)	302,8 (80)
2000	201,8 (53)	403,7 (106)
2100	211,9 (56)	423,9 (112)

^aЗначення типових потоків взяті з нових тракторів. Через зношення компонентів значення можуть бути трохи нижчими. Для досягнення повного потоку на кожному вказаному значенні об/хв потрібно більше одного селективно-контрольного клапана.

Максимальна витрата Power Beyond	
Муфта	л/хв (галонів/хв)
1/2 дюйма	132 (35)
3/4 дюйма	211,9 (56)

Витрата селективно-контрольного клапана (SCV) (приблизно) ^a л/хв (галонів/хв)		
Налаштування витрати селективно- контрольного клапана	Селективний клапан (SCV) 1/2-дюймова муфта ^b	SCV з високою витратою 3/4-дюймова муфта ^c
0,04 ^d	—	—
1,0	1,9 (0,5) ^e	4,3 (1,1)
2,0	6,1 (1,6)	11,3 (3,0)
3,0	13,6 (3,6)	19,4 (5,1)
4,0	20,4 (5,4)	27,6 (7,3)

Витрата селективно-контрольного клапана (SCV) (приблизно) ^a л/хв (галонів/хв)		
Налаштування витрати селективно-контрольного клапана	Селективний клапан (SCV) 1/2-дюймова муфта ^b	SCV з високою витратою 3/4-дюймова муфта ^c
5,0	28,0 (7,4)	35,2 (9,3)
6,0	40,9 (10,8)	49,9 (12,4)
7,0	62,1 (16,4)	72,0 (19,0)
8,0	81,4 (21,5)	95,3 (25,2)
9,0	107,1 (28,3)	118,6 (31,4)
10,0	132,0 (35,0)	159,0 (42,0)

^aЗа умови 2000 об/хв та 454 кг (1000 фунтів) навантаження в точці використання.

^bНасос об'ємом 85 куб. см.

^cНасоси об'ємом 85 і 85 куб. см.

^dНалаштування мінімальної витрати.

^eСпостерігається без навантаження.

Діаметр циліндра зчіпки мм	Витрата зчіпки [сільськогосподарська техніка] л/хв (галонів/хв)
90/100	71 (18,7)
120/120	88 (23,2)

KD34109,0000586-UK-06MAY21

Розподілення витрати

Розподілення гідравлічної витрати зменшує витрати на некритичні функції, що забезпечує пріоритетні витрати критичних функцій та підтримання продуктивності. Про вмикання-вимкання режиму розподілення гідравлічної витрати див. у п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Розширені налаштування" в цьому розділі посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Налаштування безперервної роботи мають пріоритет порівняно з налаштуваннями для періодичної роботи. Якщо всі SCV працюють в режимі С (безперервний), і потік перевищено, витрату оливи буде однаково зменшено на всі SCV, щоб всі функції залишалися активними.

Щоб досягти максимальної продуктивності:

- Правильно під'єднайте SCV й знаряддя відповідно до рекомендацій посібника з експлуатації знаряддя.
- Якщо посібник з експлуатації знаряддя недоступний, зверніться до прикладу відповідного гідравлічного з'єднання в розділі "Гідравлічні з'єднання" в цьому посібнику з експлуатації. На сільськогосподарських тракторах, обладнаних високовитратними гідравлічними системами, SCV можуть отримувати оливу від різних насосів. Для

отримання додаткової інформації див. підрозділ «Під'єднання знаряддя до високовитратних клапанів SCV» у розділі «Гідравлічні підключення» в цьому посібнику з експлуатації.

- Переконайтеся, що параметри витрати в SCV відповідають вимогам функції. За додатковою інформацією зверніться до розділу «Загальна витрата оливи в SCV» у цьому посібнику з експлуатації.
- Краще зробити час фіксації (рекомендовані значення наведено в посібнику з експлуатації знаряддя) трохи довшим, ніж потрібно. Однак якщо час фіксації зробити набагато довшим, ніж необхідно, або налаштувати режим С (безперервний), це може призвести до розподілення витрати в системі й надмірного спалювання палива.

Якщо функції виконуються повільніше, ніж очікувалося, визначте, чи немає розподілення витрати в системі.

Процедура діагностики розподілення витрати:

- Перевірте, чи правильно встановлено всі підключення. Якщо можливо, під'єднайте зворотні підключення до зворотних отворів клапанів SCV або гідравлічної системи Power Beyond.
- Для оптимальної експлуатації знаряддя встановіть якомога нижчу витрату кожного клапана SCV, налаштованого на постійну витрату (режим С). Не всі функції вимагають постійної витрати, а завелика тривалість роботи для клапанів SCV з періодичним спрацьовуванням може призвести до розподілення витрати, якщо робота таких клапанів накладатиметься на роботу клапанів SCV з постійною витратою.
- Гідравлічний потік (витрата оливи) залежить від швидкості двигуна. Якщо функція виконується повільно, збільште швидкість обертання двигуна для збільшення потоку.
- Спершу відрегулюйте витрату, а потім роботу клапанів SCV із заданим часом фіксатора (за даними спостережень, якщо це потрібно) щоб забезпечити правильну роботу знаряддя.
- На тракторах, оснащених гідравлічною системою з високою витратою, спробуйте збалансувати гідравлічне навантаження між двома контурами.
- Якщо функції знаряддя залишаються повільними, зверніться до дилера компанії John Deere™.

KD34109,000057B-UK-08JUN22

Гідравлічні з'єднання

Під'єднання/від'єднання гідравлічних шлангів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Рідина, що витікає під тиском, може проникнути в шкіру й спричинити серйозні травми.

- Завжди уникайте травм:
 - Працюючи з рідинами під високим тиском одягайте захисний одяг і рукавиці.
 - Періодично перевіряйте цілісність гідравлічних шлангів – хоча б раз на рік. Ознаки зносу або пошкодження включають зокрема витoki, перекручення, порізи, тріщини, стирання, пухирі, корозію та оголені дратові жили.
- Одразу замініть зношені або пошкоджені шланги на дозволені до використання запчастини John Deere.
- Затягніть усі з'єднання перед подаванням тиску.
- Переконайтеся, що всі підключені лінії прямі, наскільки це можливо.
- Для пошуку витоків використовуйте шматок картону.
- Скиньте тиск із гідравлічної системи, перш ніж від'єднувати гідравлічні або інші лінії.
- Якщо трапився нещасний випадок, одразу зверніться до лікаря. Будь-яку рідину, що потрапила під шкіру, слід хірургічно видалити протягом декількох годин; в іншому разі можливий розвиток гангрені. Лікарі, незнайомі з цим типом травм, мають звернутися до компетентного медичного центру. Цю інформацію також можна отримати на англійській мові в медичному відділі Deere & Company в м. Молін, штат Іллінойс, США, подзвонивши за номером 1-800-822-8262 або +1 309-748-5636.


Ненавмисний рух знаряддя може призвести до травм. Щоб уникнути травм, перед підключенням або від'єднанням гідравлічних шлангів, завжди вмикайте:

- Механізм блокування важелів управління клапанами SCV. Див. п. "Важелі управління селективно-контрольними клапанами CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.
- Блокування джойстика (за наявності). Див. пункт "Робота з селективно-контрольними клапанами за допомогою джойстика CommandARM" у розділі "Селективно-контрольні клапани" цього посібника з експлуатації.

ВАЖЛИВО: Бруд, пил або інші сторонні матеріали можуть пошкодити гідравлічну систему. Уникайте пошкодження гідравлічної системи й ретельно очищуйте гідравлічні шланги та торці шлангів та клапанів SCV, перш ніж під'єднати знаряддя.

Відпарювання або використання мийки під високим тиском у зоні навколо з'єднань селективно-контрольних клапанів (SCV) та електроніки може призвести до пошкодження обладнання. Тримайте мінімальну відстань 200 мм (8 дюймів) між форсункою пристрою для миття під тиском і гідравлічними з'єднаннями для будь-якого такого пристрою, що працює з тиском понад 6895 кПа (69 бар) (1000 фунтів/кв. дюйм).

Ідентифікація та місця розташування компонентів муфти селективно-контрольного клапана



RXA0177992—UN—22JUN20

- A—Порт витягування
- B—Порт втягування
- C—Ідентифікаційна табличка муфти — отвір висування
- D—Ідентифікаційна табличка муфти — отвір втягування
- E—Ідентифікаційна табличка муфти виносного циліндра
- F—Важіль від'єднання гідравлічного шланга селективно-контрольного клапана (SCV)

ПРИМІТКА: Муфти виносного циліндра позначено від I до VIII (E), де I — нижня муфта.

Переконайтеся, що виносні гідравлічні шланги під'єднано до правильних муфт клапанів SCV для забезпечення бажаної керованості системи.

З'єднання гідравлічних шлангів

1. З кабіни заблокуйте елементи керування SCV.
2. Ззовні кабіни:
 - a. Перед підключенням гідравлічних шлангів визначте таке:
 1. Перевірте, чи символи на ідентифікаційній табличці муфт (C) або (D), що позначають рух циліндрів, відповідають бажаному напрямку руху циліндрів.
 2. Потрібне підключення SCV спирається на

те, чи використовуються циліндри одинарної або подвійної дії. Для:

- Циліндрів одинарної дії використовуйте отвір висування (A).
 - Циліндрів подвійної дії використовуйте отвір висування (A) та втягування (B).
- b. Для підключення гідравлічного шланга до SCV:
1. Очистіть пилозахисні кришки або ковпачки.
 2. Виверніть пилозахисні кришки вгору або зніміть їх, щоб отримати доступ до муфт клапанів SCV.
 3. Штовхніть гідравлічну муфту вперед. (якщо встановлений)
 4. Щільно притисніть гідравлічний шланг до муфти SCV.
 5. Потягніть з'єднувальну гідравлічну муфту назад, щоб зафіксувати муфту у відповідному отворі корпусу. (якщо встановлений)

Від'єднання гідравлічних шлангів

1. Зсередини кабіни:
 - a. Заведіть двигун трактора.
 - b. За допомогою відповідного селективно-контрольного клапана опустіть знаряддя на землю.
 - c. Скиньте гідравлічний тиск у шлангах, для чого перемістіть важіль керування селективно-контрольними клапанами (SCV) або джойстик (за наявності) в плаваюче положення на декілька секунд, коли двигун працює.
 - d. Заблокуйте елементи керування селективно-контрольними клапанами.
 - e. Заглушіть двигун трактора.
2. Ззовні кабіни:
 - a. Злегка натисніть важіль відпускання шланга клапана SCV (F) донизу, щоб скинути будь-який тиск, створений запертою оливою, перш ніж знімати шланги.
 - b. Зніміть шланги з муфт SCV.
 - c. Почистіть ділянку навколо муфт SCV.
 - d. Поверніть донизу або поставте на місце пилозахисні кришки, щоб захистити муфти SCV.

EC82310,0000EF3-UK-20JUN22

Знаряддя з високими витратами гідравлічної оливи

ВАЖЛИВО: Бережіть гідравлічну систему від ушкоджень.

- Опустіть знаряддя до землі, щоб повернути більшу частину оливи в резервуар під час процедури перевірки.
- Ніколи не додавайте гідравлічні оливи в резервуар, поки двигун працює, оскільки це може призвести до переповнення гідравлічних резервуарів.
- Не переповнюйте гідравлічний бак.

1. Після запуску трактора увімкніть-вимкніть усі циліндри знаряддя.
2. Опустіть знаряддя на землю, щоб у бак повернулось якнайбільше оливи.
3. Перевірте рівень гідравлічної оливи за допомогою контрольного вікна (скляного вимірювача рівня). Див. п. «Олива гідравлічної системи» у розділі «Технічне обслуговування. Перевірка» цього посібника з експлуатації.
4. Знову перевірте рівень оливи після зняття знаряддя.
5. За потреби додайте або злийте гідравлічну оливу. Щоб правильно злити оливу, див. відповідну інформацію у п. «Олива й фільтри гідравлічної системи» в розділі «Технічне обслуговування. Замінування» цього посібника з експлуатації.

EC82310,0000EF4-UK-02SEP21


Використання гідравлічної системи з визначенням навантаження. Система Power-Beyond

Систему Power-Beyond використовують як джерело створення тиску-потoku для виконання допоміжних функцій із використанням окремих клапанів регулювання витрат. Використовуйте систему Power-beyond у таких випадках:

- трактор не вимагає керування селективно-контрольними клапанами (SCV);
- немає інших виходів для селективно-контрольних клапанів (SCV).

Для роботи гідравлічної системи Power Beyond потрібен сигнал "розпізнавання навантаження", щоб регулювати тиск у насосі. Для цього використовується гідравлічна лінія "розпізнавання навантаження". Деяке обладнання може потребувати модифікації. Зверніться до вашого дилера John Deere.


Позначення компонентів



RXA0177993—UN—20MAY20

Муфта Power-Beyond — середня або верхня

- A— Напірна муфта
B— Муфта датчика навантаження
C— Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна)




RXA0179032—UN—06AUG20

Муфта Power-Beyond — під'єднання зчіпки

- A— Напірна муфта
B— Муфта датчика навантаження
C— Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна)

Приклад 1

ПРИМІТКА: Рекомендовано виконувати підключення, як наведено в прикладі 1.




RXA0177994—UN—20MAY20

- A— Напірна муфта
B— Муфта датчика навантаження
C— Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна)
D— Клапан управління
E— Циліндр

Клапани керування, які контролюють навантаження, забезпечують сигнал виміряного навантаження для гідравлічної системи й можуть керуватися вручну або від електромагнітів.

Приклад 2




RXA0177995—UN—20MAY20

- A— Напірна муфта
B— Муфта датчика навантаження
C— Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна)
D— Клапан управління
E— Циліндр

ВАЖЛИВО: Контур дозволяє циліндру "просочуватися" через лінію контролю навантаження (C). Якщо витік не підходить для роботи, використовуйте приклад 3.

Клапан керування спрямовує масло у контури висування або втягування. Підключіть лінію контролю навантаження до контуру, що вимагає тиску. Прикладом є підйомний циліндр причепа з навантаженням, яке підтримується механічними упорами в повністю опущеному положенні. Функція контролю навантаження подає сигнал на насос у разі потреби в підвищеному тиску. Тиск залишається низьким, якщо навантаження підтримується механічними упорами.

Приклад 3




RXA0177996—UN—20MAY20

- A— Напірна муфта
B— Муфта датчика навантаження
C— Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна)
D— Клапан управління
E— Циліндр

ВАЖЛИВО: Система буде підтримувати максимальний тиск 20000 кПа (200 бар) (2900 фунтів на квадратний дюйм), поки шланги системи Power-Beyond залишаються під'єднаними.

Клапан управління спрямовує масло у контур висування або втягування, відповідно до того, який саме вимагає високого тиску. Підключіть лінію контролю навантаження до напірної лінії перед клапаном управління. Прикладом є складане знаряддя, яке потребує тиску для висування або втягування циліндрів.

Приклад 4



RXA0138270—UN—17JAN14

- А— Напірна лінія
В— Зворотна лінія
С— Лінія контролю навантаження
F— Клапан регулювання витрати з компенсацією тиску
G— Гідролінійний мотор
Н— Спорожнювання картера двигуна (лінія відстійника)

ПРИМІТКА: Швидкість двигуна може коливатися, коли інші функції викликають зміну тиску в системі. Мінімізуйте коливання, встановивши клапан регулювання витрати з компенсацією тиску.

Для високовитратних с/г знарядь рекомендовано підключати гідролінійний мотор до верхніх селективно-контрольних клапанів (високопродуктивний насос об'ємом 85 куб. см).

Не рекомендовано використовувати разом з двигунами високовитратну гідролінійну систему грейдера.

Клапан регулювання витрати з компенсацією тиску використовується для регулювання швидкості гідролінійного двигуна. Підключіть лінію контролю навантаження до напірної лінії після клапану управління.


EC82310,0000EF5-UK-28APR22

Ідентифікація та місця розташування компонентів (сільськогосподарська техніка)

Селективно-контрольні клапани (SCV) мають кольорове маркування, що дозволяє легко їх розпізнавати. Комплекти ідентифікації шлангів можна придбати у дилера компанії John Deere.

Номери селективно-контрольних клапанів (SCV) та їхнє кольорове маркування	
SCV	
Номер	Колір
I	Зелений
II	Синій
III	Коричневий
IV	Чорний
V	Фіолетовий
VI	Сірий
VII	Білий
VIII	Світло-зелений


Гідролінійна система зі стандартною витратою



RXA0177997—UN—20MAY20

Ідентифікація компонентів і розташування [с/г техніка] — стандартна витрата оливи з гідролінійною системою Power-Beyond у верхньому положенні


- А—Муфта висування (5 шт.)
В—Муфта втягування (5 шт.)
С—Power-Beyond: Напірна муфта
D—Power-Beyond: Муфта датчика навантаження
Е—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна)



RXA0178744—UN—16JUL20

Ідентифікація компонентів і розташування [сільськогосподарська техніка] — стандартна витрата оливи з гідролінійною системою Power-Beyond при під'єднанні зіпкі

- А—Муфта висування (3 шт.)
В—Муфта втягування (3 шт.)
С—Power-Beyond: Напірна муфта
D—Power-Beyond: Муфта датчика навантаження
Е—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна)




RXA0187065—UN—13APR22

Ідентифікація та місця розташування компонентів (с/г техніка) — стандартна витрата: (F) Муфта відстійника — спорожнення картера двигуна

F—Муфта відстійника (спорожнення картера двигуна)

Клапани SCV VII і VIII розміром 1/2 дюйма доступні тільки в складі польових комплектів установки.


Високовитратна гідравлічна система



RXA0178141—UN—10JUN20

Високовитратні клапани SCV з муфтами I-VI


- A1—Муфта висування (головний гідравлічний насос) (3 шт.)
- A2—Муфта висування (допоміжний гідравлічний насос) (3 шт.)
- B1—Муфта втягування (головний гідравлічний насос) (3 шт.)
- B2—Муфта втягування (допоміжний гідравлічний насос) (3 шт.)
- C—Power-Beyond: Напірна муфта
- D—Power-Beyond: Муфта датчика навантаження
- E—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна)



RXA0178746—UN—17NOV20

Високовитратні клапани SCV I-VIII з муфтами

- A1—Муфта висування (головний гідравлічний насос) (4 шт.)
- A2—Муфта висування (допоміжний гідравлічний насос) (4 шт.)
- B1—Муфта втягування (головний гідравлічний насос) (4 шт.)
- B2—Муфта втягування (допоміжний гідравлічний насос) (4 шт.)
- C1—Power-Beyond: Напірна муфта (головний гідравлічний насос)
- D1—Power-Beyond: Муфта датчика навантаження (головний гідравлічний насос)
- E1—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна) (головний гідравлічний насос)
- E2—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна) (допоміжний гідравлічний насос) (2 шт.)



RXA0187065—UN—13APR22

Ідентифікація компонентів і розташування [сільськогосподарська техніка] — Високовитратна гідравлічна система: (F) Муфта відстійника — спорожнення картера двигуна


F—Муфта відстійника (спорожнення картера двигуна)

Для гідравлічних систем з високою витратою:

- Шість селективно-контрольних клапанів (SCV):
 - На I-III (A1, B1) подається матеріал від головного насоса.

- IV—VI (A2, B2) (якщо є) мають живлення від допоміжного насоса. Ці селективно-контрольні клапани (SCV) рекомендовано використовувати для орбітальних моторів.
- Вісім селективно-контрольних клапанів (SCV):
 - На I—IV (A1, B1) подається матеріал від головного насоса.
 - V—VIII (A2, B2) (якщо є) мають живлення від допоміжного насоса. Ці селективно-контрольні клапани (SCV) рекомендовано використовувати для орбітального мотора або пневматичної сівалки.
 - VII — VIII. Трактор, який обладнано селективно-контрольними клапанами (SCV) VII та VIII, також обладнано інтелектуальною системою управління живленням (IPM). Якщо пневматичну сівалку підключено до селективно-контрольних клапанів (SCV) VI до VIII, дотримуйтесь інструкцій, наведених у посібнику з експлуатації пневматичної сівалки (наприклад, пневматична сівалка John Deere™ 1870 або 1895. Див. п. "Захист приводного механізму" в розділі "Приводний механізм" цього посібника з експлуатації.

Під'єднання знаряддя до клапанів SCV високовитратної гідравлічної системи




RXA0178144—UN—17JUN20

Пакет високовитратних селективно-контрольних клапанів — п'ять селективно-контрольних клапанів з гідравлічною системою Power Beyond у верхньому розташуванні

- A1—Муфта висування (головний гідравлічний насос) (3 шт.)
- A2—Муфта висування (допоміжний гідравлічний насос) (2 шт.)
- B1—Муфта втягування (головний гідравлічний насос) (3 шт.)
- B2—Муфта втягування (допоміжний гідравлічний насос) (2 шт.)
- C1—Power-Beyond: Напірна муфта (головний гідравлічний насос)


- C2—Power-Beyond: Напірна муфта (допоміжний гідравлічний насос)
- D1—Power-Beyond: Муфта датчика навантаження (головний гідравлічний насос)
- D2—Power-Beyond: Муфта датчика навантаження (допоміжний гідравлічний насос)
- E1—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна) (головний гідравлічний насос)
- E2—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна) (допоміжний гідравлічний насос)



RXA0178746—UN—17NOV20

Пакет селективно-контрольних клапанів високої об'ємної витрати — вісім селективно-контрольних клапанів з гідравлічною системою Power Beyond для під'єднання зіпки

- A1—Муфта висування (головний гідравлічний насос) (4 шт.)
- A2—Муфта висування (допоміжний гідравлічний насос) (4 шт.)
- B1—Муфта втягування (головний гідравлічний насос) (4 шт.)
- B2—Муфта втягування (допоміжний гідравлічний насос) (4 шт.)
- C1—Power-Beyond: Напірна муфта (головний гідравлічний насос)
- D1—Power-Beyond: Муфта датчика навантаження (головний гідравлічний насос)
- E1—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна) (головний гідравлічний насос)
- E2—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна) (допоміжний гідравлічний насос) (2 шт.)



RXA0187065—UN—13APR22

Ідентифікація компонентів і розташування
[сільськогосподарська техніка] — Високовитратна
гідравлічна система: (F) Муфта відстійника —
спорожнення картера двигуна

F—Муфта відстійника (спорожнення картера двигуна)

ВАЖЛИВО: Уникайте перегрівання гідравлічної системи та системи охолодження, бо це призведе до їхнього ушкодження. Переконайтеся, що знаряддя під'єднано до гідравлічної системи належним чином.

Цю систему не рекомендовано використовувати у високовитратній гідравлічній системі скреперів.

Гідравлічна система високої витрати використовує два насоси: Насоси включають:

1. Головний гідравлічний насос, який подає матеріал до селективно-контрольних клапанів (SCV) (A1) і (B1). Головний насос рекомендовано для операцій з високим тиском та низькою витратою, наприклад для пневматичних сівалок, великих циліндрів та систем активного притискання.
2. Допоміжний гідравлічний насос, який подає матеріал до селективно-контрольних клапанів (SCV) (A2) і (B2). Допоміжний гідравлічний насос рекомендовано для операцій з низьким тиском та високою витратою. Більшість гідравлічних моторів для роботи потребують від 19 до 26,5 л/хв (від 5 до 7 гал./хв) на мотор та тиск до 100 бар (1450 футів/кв. дюйм). Допоміжний гідравлічний насос може:


- а. Приводити в дію гідравлічні мотори, наприклад на пневматичних сівалках, обприскувачах та вакуумних пропасних сівалках. Використання допоміжного гідравлічного насоса під час роботи з гідравлічними моторами:
 - Може зекономити більше палива, зменшити втрати потужності й знизити нагрівання гідравлічного масла.
 - Зменшує взаємодію гідравлічної системи з системою кермового керування,

гальмування, підйому, опускання, активного притискання тощо.

- б. Забезпечує високий тиск для тих же функцій, що й головний гідравлічний насос, однак:

- Переваги більшої економії палива та зниження втрат потужності зникають.
- Зростає вірогідність системних взаємодій з гідравлічними двигунами, які знаходяться на тому ж насосі, що й інші гідравлічні функції, що зазвичай означає підвищений рівень вакууму або коливання швидкості вентилятора двигуна.
- За певних умов може утворюватися більша кількість тепла, що накладає підвищене навантаження на систему охолодження.


Під'єднання знаряддя до особливих клапанів SCV високовитратної гідравлічної системи пневматичної сівалки



RXA0178746—UN—17NOV20

Пакет гідравлічних високовитратних селективно-контрольних клапанів (SCV)

- A1—Муфта висування (головний гідравлічний насос) (4 шт.)
A2—Муфта висування (допоміжний гідравлічний насос) (4 шт.)
B1—Муфта втягування (головний гідравлічний насос) (4 шт.)
B2—Муфта втягування (допоміжний гідравлічний насос) (4 шт.)
C1—Power-Beyond: Напірна муфта (головний гідравлічний насос)
D1—Power-Beyond: Муфта датчика навантаження (головний гідравлічний насос)
E1—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна) (головний гідравлічний насос)
E2—Power-Beyond: Зворотна муфта (зворотна лінія двигуна) (допоміжний гідравлічний насос) (2 шт.)



RXA0187065—UN—13APR22

Ідентифікація компонентів і розташування
[сільськогосподарська техніка] — Високовитратна
гідравлічна система: (F) Муфта відстійника —
спорожнення картера двигуна

F—Муфта відстійника (спорожнення картера двигуна)

ВАЖЛИВО: Уникайте перегрівання гідравлічної системи та системи охолодження. Переконайтеся, що знаряддя під'єднано до гідравлічної системи належним чином.

- Рекомендовані налаштування для застосування у сільському господарстві з високою витратою поєднують:
- Гідравлічний мотор подає матеріал до селективно-контрольних клапанів (SCV) допоміжного гідравлічного насоса (A2) і (B2).
- З'єднання зворотної муфти гідравлічного мотора до зворотної муфти системи Power Beyond (E2).
- Не рекомендується підключати гідравлічні системи грейдера до селективно-контрольних клапанів (SCV) високої витрати.

Гідравлічна система з високою витратою використовує два насоси:

- Головний гідравлічний насос, який подає матеріал до селективно-контрольних клапанів (SCV) (A1) і (B1).
- Допоміжний гідравлічний насос, який подає матеріал до селективно-контрольних клапанів (SCV) (A2) і (B2).

Селективно-контрольні клапани (SCV) головних гідравлічних насосів

Використовуйте ці селективно-контрольні клапани (SCV) для операцій із високим тиском та низькою витратою, як-от з використанням великих циліндрів та систем активного притискання.

Селективно-контрольні клапани (SCV) допоміжного гідравлічного насоса

Використовуйте ці селективно-контрольні клапани (SCV) для операцій із низьким тиском та високою

витратою, наприклад для роботи гідравлічного мотора на пневматичних сівалках, обприскувачах та вакуумних пропасних сівалках.

Робота гідравлічних моторів за допомогою допоміжного гідравлічного насосу:

- Зменшує взаємодію гідравлічної системи з системою рульового керування, гальмування, піднімання, опускання, активного притискання.
- Знижує витрати палива, зменшує втрати потужності та температуру нагрівання гідравлічної оливи.

EC82310,0000EF7-UK-01JUN22


Використання гідравлічних насосів подавання розчину [сільськогосподарське]

ВАЖЛИВО: Для двигунів, що використовують тиск SCV і зворотні муфти, уникайте пошкодження ущільнення гідравлічних систем насоса через високий тиск оливи, яка опиняється в невеликому просторі між клапаном SCV і насосом. Щоб зупинити насос:

- Завжди рухайте важіль SCV до плаваючого положення, що дозволяє мотору вільно й поступово зупинитися.
- Ніколи не рухайте важіль SCV до нейтрального положення, оскільки ця дія може призвести до раптової зупинки двигуна.

ПРИМІТКА: Підключення гідравлічного двигуна до насоса об'ємом 85 куб. см є найкращим варіантом.

1. Дотримуйтеся рекомендацій виробника насоса подачі розчину щодо вибору моделі насоса, налаштування та експлуатації.



RXA0178001—UN—20MAY20

Спринклерний насос (без зчіпки)

A—Напірна лінія

В—Зворотна лінія
 С—Дросельна діафрагма впускної лінії (знята)
 D—Зворотна муфта Power-Beyond — зворотна лінія двигуна
 Е—Голчастий клапан (закритий)

2. Під'єднайте напірну лінію двигуна до отвору втягування селективно-контрольного клапана (SCV) (правий бік).

Загалом:

- Вибирайте гідромотор із найменшим робочим об'ємом, рекомендованим для виконання кількох гідравлічних функцій. Менший робочий об'єм зменшує загальні об'ємні витрати та поліпшує загальну продуктивність системи.
- Використовуйте клапани SCV:
 - III, IV або V для стандартної гідравлічної системи.
 - III або IV для гідравлічної системи з високою об'ємною витратою та зі зчіпкою.

- IV або V для високовитратної гідравлічної системи без зчіпки.

3. Під'єднайте зворотну лінію до зворотної муфти системи Power Beyond.

ВАЖЛИВО: Деякі двигуни не обладнані захистом від розносу. Тривала експлуатація на швидкості, яка перевищує рекомендовану, може призвести до збою.


4. Активуйте SCV таким чином:

- a. Посуньте важіль керування SCV вперед у фіксоване положення втягування.
- b. Відрегулюйте витрату гідравлічної оливи до значень, вказаних виробником насоса.


5. Ізолюйте насос подачі розчину шляхом пересування важеля керування SCV у плаваюче положення (повністю вперед та вниз).

EC82310,0000EF6-UK-04AUG20

Приклад під'єднання знаряддя (сільськогосподарська техніка): Гідророзподільувач з закритим центром та насос за умов високого тиску — без зчіпки



1—Стандартна витрата
 2—Висока витрата
 А—Лінія муфти висування
 В—Лінія муфти втягування
 С—Напірна лінія
 D—Зворотна лінія



Е—Зворотна муфта Power-Beyond — зворотна лінія двигуна
 F—Підйнятно-опускальний циліндр
 G—Циліндр маркера (2 шт.)
 H—Циліндр системи складання (2 шт.)
 I—Гідравлічний мотор

RXA0185747—UN—02NOV21

ВАЖЛИВО: Бережіть гідравлічну оливу від ушкоджень. Якщо температура навколишнього повітря висока, гідравлічна олива може перегрітися, коли гідравлічний насос працює за умови максимального тиску.

- Клапан регулювання витрати контролює об'ємну витрату оливи в гідравлічній системі зі стандартною витратою.
- Клапан використовується для управління витратою оливи в системах з високою об'ємною витратою.

Уникайте пошкодження ущільнень гідравлічної системи через неправильне позиціонування важелів SCV після того, як гідромотор вимкнено:

- Завжди рухайте важіль SCV до плаваючого положення, що дозволяє мотору вільно й поступово зупинитися.
- Ніколи не рухайте важіль SCV до нейтрального положення, оскільки ця дія може призвести до раптової зупинки двигуна.

Уникайте пошкодження ущільнень гідравлічної системи через зворотній потік оливи під високим тиском, яка рухається в напрямку двигуна через з'єднання SCV. Необхідно встановити спеціальний зворотний шланг зі зворотним клапаном.


ПРИМІТКА: Бажаним варіантом є приєднання гідравлічного мотора до допоміжного високовитратного насоса.

У цьому випадку:

- Вакуумний двигун, подібно до вентилятора сівалки, отримує оливу під тиском через муфту втягування клапана SCV.
- При використанні SCV для управління витратою оливи на вакуумному двигуні використовуйте панель SCV для гідравлічних систем зі стандартною або високою об'ємною витратою оливи. Якщо сівалку оснащено клапаном регулювання витрати на вакуумному моторі, такий клапан мусить постійно бути широко відкритим.

EC82310,0000EFB-UK-10MAY22

Приклад під'єднання знаряддя [с/г техніка]: Сівалка з вакуумним двигуном та зворотною лінією до зворотної лінії двигуна — зі зчіпкою та допоміжною системою піднімання знаряддя




1—Стандартна витрата
2—Висока витрата
A—Лінія муфти висування

B—Лінія муфти втягування
C—Напірна лінія

RXA0185977—UN—10NOV21

D—Зворотна магістраль (зворотна муфта Power Beyond — зворотна лінія двигуна)
E—Клапан регулювання витрати
F—Вакуумний мотор



RXA0178005—UN—20MAY20

K—9-контактний роз'єм для підключення знаряддя
L—9-контактний роз'єм системи контролю глибини обробітку TouchSet

ВАЖЛИВО: Бережіть гідравлічну оливу від ушкоджень. Якщо температура навколишнього повітря висока, гідравлічна олива може перегрітися, коли гідравлічний насос працює за умови максимального тиску.

- Клапан регулювання витрати контролює об'ємну витрату оливи в гідравлічній системі зі стандартною витратою.
- Клапан використовується для управління витратою оливи в системах з високою об'ємною витратою.

Уникайте пошкодження ущільнень гідравлічної системи через неправильне позиціонування важелів SCV після того, як гідромотор вимкнено:

- Завжди рухайте важіль SCV до плаваючого положення, що дозволяє мотору вільно й поступово зупинитися.
- Ніколи не рухайте важіль SCV до нейтрального положення, оскільки ця дія може призвести до раптової зупинки двигуна.

Уникайте пошкодження ущільнень гідравлічної системи через зворотній потік оливи під високим тиском, яка рухається в напрямку двигуна через з'єднання SCV. Необхідно встановити спеціальний зворотний шланг зі зворотним клапаном.

G—Циліндр маркера (2 шт.)
H—Циліндр системи складання (2 шт.)
I—Підіймач знаряддя
J—Т-подібне з'єднання та гідравлічний шланг



ПРИМІТКА: Бажаним варіантом є приєднання гідравлічного мотора до допоміжного високовитратного насоса.

У цьому випадку:

- Вакуумний мотор отримує оливу під тиском через втяжну муфту клапана SCV.
- Клапан регулювання витрати:
 - Налаштований на сильно відкрите положення.
 - Контролюється з панелі трактора.
- Зворотна олива надходить до зворотного отвору системи Power Beyond.
- Зворотний шланг можна підключити безпосередньо до лівої сторони муфти номер три. Для:
 - Гідравлічна система зі стандартною витратою оливи має спеціальний наконечник на зворотному шлангу.
 - Високовитратна гідравлічна система має на сівалці спеціальний наконечник зворотного шланга.
- Допоміжні циліндри піднімання знаряддя під'єднано до клапана опускання зчіпки за допомогою Т-подібного з'єднання та гідравлічного шланга.
 - Коли вмикається клапан зчіпки, важіль зчіпки дозволяє керувати допоміжними циліндрами піднімання знаряддя.
 - Клапан SCV I використовується для управління як клапаном зчіпки, так і допоміжним підіймачем знаряддя.
 - Джгут 9-контактного роз'єма для під'єднання знаряддя (K) містить кільцевий контур, який вимикає блок управління зчіпки трактора в разі його під'єднання до 9-контактного роз'єму системи контролю глибини обробітку TouchSet (L) (підключено до головної електричної проводки трактора).

EC82310,0000EFE-UK-23JUN22

Приклад під'єднання знаряддя [с/г техніка]: Застосування клапанів регулювання тиску — без зчіпки (рядові сівалки або пневматичні сівалки з системою постійного притискового зусилля)



- 1—Стандартна витрата
2—Висока витрата
A—Лінія муфти висування
B—Лінія муфти втягування
C—Селекторний клапан
D—Клапан регулювання тиску

ВАЖЛИВО: Бережіть гідравлічну оливу від ушкоджень. Використання більш ніж одного виду знарядь, що вимагає використання активної притискної сили, може пошкодити гідравлічну систему за рахунок перегрітої гідравлічної олії, якщо:

- температура навколишнього середовища висока;
- гідравлічний насос налаштований на роботу з максимальним тиском.

Якщо температура навколишнього повітря є високою, не використовуйте більш ніж один тип знаряддя в будь-який момент часу.

Уникайте пошкодження ущільнень гідравлічної системи через неправильне позиціонування важелів SCV після того, як гідромотор вимкнено. Після вимкнення гідравлічного двигуна:

- Завжди рухайте важіль SCV до

RXA0178006—UN—20MAY20

- E—Транспортний блокувальний клапан
F—Напірна лінія
G—Зворотна магістраль (зворотна муфта Power Beyond — зворотна лінія двигуна)
H—Спеціальний шланговий наконечник

плаваючого положення, що дозволяє мотору вільно й поступово зупинитися.

- Ніколи не рухайте важіль SCV до нейтрального положення, оскільки ця дія може призвести до раптової зупинки двигуна.

Не пошкоджувати гідравлічні пломби системи з-за високого тиску гідравлічне повернення масла рухається назад до двигуна через з'єднання SCV: Спрямуйте зворотний потік оливи до:

- отвору висування на SCV. Цей варіант вимагає встановлення спеціального наконечника зворотного шланга.
- зворотного отвору гідравлічної системи Power Beyond. Цей варіант не вимагає встановлення спеціального наконечника зворотного шланга.


ПРИМІТКА: Бажаним варіантом є приєднання гідравлічного мотора до допоміжного високотискового насоса.

У цьому випадку:

- Вакуумний двигун отримує оливу під тиском від отвору втягування на клапані SCV.
- При використанні знаряддя, яке вимагає активного притискного зусилля, налаштуйте гідравлічний насос на експлуатацію з максимальним тиском:
 - Налаштуйте безперервне управління витратою оливи.
 - Перемістіть важіль керування клапаном SCV уперед у фіксоване положення.

EC82310,0000F01-UK-10MAY22

Приклад під'єднання знаряддя — високовитратна гідравліка (сільськогосподарська) Контрольні клапани знаряддя — без зчіпки



RXA0185749—UN—08MAR22

- A—Привід зі змінною швидкістю (напірна муфта гідравлічної системи Power-Beyond)
- B—Напірна лінія
- C—Зворотна магістраль (зворотна муфта Power Beyond — зворотна лінія двигуна)
- D—Лінія датчика навантаження гідравлічної системи Power-Beyond
- E—Наконечник зворотного шланга
- F—Вакуумний мотор
- G—Гідравлічний мотор
- H—Гідравлічний мотор
- I—Зворотна лінія
- J—Напірна магістраль системи Power Beyond
- K—Зворотна магістраль системи Power Beyond

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження ущільнень гідравлічної системи через неправильне позиціонування важелів SCV після того, як гідромотор вимкнено:

- Завжди рухайте важіль SCV до плаваючого положення, що дозволяє мотору вільно й поступово зупинитися.
- Ніколи не рухайте важіль SCV до нейтрального положення, оскільки ця дія може призвести до раптової зупинки двигуна.

Уникайте пошкодження ущільнень гідравлічної системи через зворотний потік оливи під високим тиском, яка рухається в напрямку двигуна через з'єднання SCV. Спрямуйте зворотний потік оливи до:

- Отвір висування на клапані SCV вимагає встановлення спеціального наконечника зворотного шланга.
- Зворотний порт системи Power-Beyond не вимагає встановлення спеціального наконечника зворотного шланга.

ПРИМІТКА: Бажаним варіантом є приєднання гідравлічного мотора до допоміжного високовитратного насоса.

У цьому випадку:

- Від допоміжного гідравлічного насоса працюють:
 - Гідравлічні мотори.
 - Вакуумний мотор.
- Зворотна олива надходить до високовитратного зворотного отвору гідравлічної системи Power-Beyond. Якщо зворотний шланг обладнано особливим наконечником зворотного шланга, то його можна під'єднати безпосередньо до лівого боку муфти.
- Гідравлічний двигун (G) отримує масло під тиском від порту втягнення на селективно-контрольному клапані. Оскільки зворотна олива подається до отвору висування на клапані SCV, потрібен спеціальний наконечник шланга.
- Гідравлічний мотор (H)
 - Отримує оливу під тиском з отвору гідравлічної системи Power-Beyond.
 - Зворотна олива надходить до зворотного отвору системи Power Beyond.

EC82310,0000F06-UK-02NOV21


Ідентифікація та місця розташування компонентів (грейдер)

Кришки селективно-контрольних клапанів (SCV)

мають кольорове маркування, що дозволяє їх легко розпізнавати.

Номери селективно-контрольних клапанів (SCV) та їхнє кольорове маркування	
SCV	
Номер	Колір
I	Зелений
II	Синій
III	Коричневий
IV	Чорний
V	Фіолетовий
VI	Сірий


Гідравлічна система зі стандартною витратою оливи



RXA0179031—UN—11AUG20

A—Отвір висування (4 шт.)
B—Отвір втягування (4 шт.)

Високовитратна гідравлічна система (Premium)



RXA0178008—UN—20MAY20


A—Отвір висування (6 шт.)
B—Отвір втягування (6 шт.)

І головний, і допоміжний гідравлічний насос подають

гідравлічну оливу до всіх шести селективно-контрольних клапанів (SCV).

Функції	Опціональна муфта SCV
	Premium
З'єднання 3/4 дюйма	Так
Плаваючий	Так
З'єднання/роз'єднання під тиском	Так
Здатність відводити частину потоку	Так

Виберіть муфту SCV



RXA0178009—UN—20MAY20

A—Отвір висування (6 шт.)
B—Отвір втягування (6 шт.)

Функції	Опціональна муфта SCV
	Оберіть.
З'єднання 3/4 дюйма	Так
Плаваючий	Так
З'єднання/роз'єднання під тиском	Ні
Здатність відводити частину потоку	Ні

EC82310,0000F07-UK-10MAY22

Наконечники гідравлічного шланга грейдера [Грейдер]


Рекомендовано використовувати наконечники гідравлічного шланга грейдера для шлангів з плоскими ущільнювальними кільцями та муфтами з пазами під ущільнювальні кільця John Deere.

Розмір			Каталожний номер	
Гідравлічний шланг		Муфта SCV мм (дюймів)	Шланговий наконечник	Перехідник "шланг-муфта"
Номер тире	Внутрішній діаметр мм (дюймів)			
-8	12,5 (0,50)	12 (0,5)	AR94522 ^a	38H1161
-12	19 (0,75)		AN233013	38H1163
		19 (0,75)	AT117365 ^b	

^aСтандартна муфта^bВисоковитратна муфта

EC82310,0000F08-UK-12MAY20

Приклад під'єднання знаряддя [грейдер]: Тягові грейдери 1, 2 та 3



RXA0178010—UN—20MAY20

Приклади підключання тягових грейдерів

- A—Грейдер 1
- B—SCV 1 (підймальний циліндр) (2 шт.)
- C—SCV 2 (циліндр затвора/розвантаження) (2 шт.)
- D—Грейдер 2
- E—SCV 3 (підймальний циліндр) (2 шт.)
- F—SCV 4 (циліндр затвора/розвантаження) (2 шт.)
- G—Грейдер 3
- H—SCV 5 (підймальний циліндр) (2 шт.)
- I—SCV 6 (циліндр затвора/розвантаження) (2 шт.)

EC82310,0000F09-UK-10MAY22

Система контролю глибини обробітку TouchSet

Налаштування та регулювання системи контролю глибини обробітку TouchSet

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Бережіться травмування або летальних випадків. Не намагайтеся встановлювати датчики контролю глибини на знаряддя, не призначене для цієї системи. Див. посібник з експлуатації знаряддя.

Переміщення блока керування, датчика, роз'ємів або тяг знаряддя, коли працює двигун, може призвести до неочікуваного руху. Перш ніж заводити двигун, переконайтесь, що біля знаряддя нікого немає.

Система контролю глибини обробітку TouchSet дозволяє задати часто використовувану висоту та глибину для їх зручного повторного використання. Щоб використовувати систему контролю глибини обробітку TouchSet, селективно-контрольний клапан (SCV) і слід належним чином під'єднати й перевести в режим виконання функцій.

Для отримання додаткової інформації

- Щодо правильного під'єднання див. п. "Під'єднання знаряддя та системи управління" в цьому розділі посібника з експлуатації.
- щодо режиму виконання функцій див. п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Режим виконання функцій" у розділі "Селективно-контрольні клапани" цього посібника з експлуатації.
- Налаштовування висоти та глибини див. у п. "Налаштування селективно-контрольного клапана. Регулювання витрати" в розділі "Селективно-контрольні клапани" цього посібника з експлуатації.

Регулювання важеля селективно-контрольного клапана:

- Щоб перемістити знаряддя до верхньої або нижньої уставки, короткочасно утримуйте важіль селективно-контрольного клапана в положенні фіксації висування або втягування.
- Щоб відрегулювати положення знаряддя вгору або вниз на фіксовану кількість, натисніть важіль селективно-контрольного клапана в положення висування або втягування.

Для отримання додаткової інформації про положення важеля селективно-контрольного клапана (SCV) див. пункт «Регулювання важеля управління селективно-контрольним клапаном (SCV)» в розділі «Селективно-контрольні клапани (SCV)» цього посібника з експлуатації.

Під'єднання та від'єднання роз'єму для прилаштування знаряддя

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливого травмування. Щоб запобігти руху знаряддя, завжди робіть таке, перш ніж під'єднувати або від'єднувати знаряддя:

1. Заглушіть двигун.
2. Переведіть важіль селективно-контрольного клапана в нейтральне положення.
3. Заблокуйте елементи керування селективно-контрольними клапанами.

ВАЖЛИВО: Завжди глушіть двигун, перш ніж під'єднувати або від'єднувати роз'єм положення знаряддя. Під'єднання та від'єднання роз'єму для прилаштування знаряддя при тому, що двигун працює, може спричинити такі наслідки:

- Знаряддя не реагуватиме на команди.
- Можуть з'явитися діагностичні коди несправностей (DTC).


Якщо з'являється код DTC або знаряддя не відповідає, скиньте стан роз'єму прилаштування знаряддя. Див. «Скидання стану роз'єму для прилаштування знаряддя».

Під'єднання роз'єму для прилаштування знаряддя

1. Розташуйте трактор задньою частиною перед знаряддям.
2. Заглушіть двигун.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Намагайтесь уникнути можливих травм та пошкодження обладнання. Завжди встановлюйте палець зчіпки в замкнуте положення.

3. Під'єднайте знаряддя до тягово-зчіпного пристрою.
4. Під'єднайте гідравлічні шланги знаряддя. Див. підрозділ "Під'єднання та від'єднання гідравлічних шлангів" у розділі "Гідравлічні з'єднання" в цьому посібнику з експлуатації.



RXA0179273—UN—20AUG20

Роз'єм тракторного джгута електропроводки (D) знаходиться на кронштейні праворуч від блока SCV

5. Під'єднайте роз'єм прилаштування знаряддя до роз'єму джгута проводки трактора (D).

Від'єднання роз'єму для прилаштування знаряддя

1. Заглушіть двигун.
2. Від'єднайте роз'єм прилаштування знаряддя від роз'єму джгута проводки трактора.
3. Від'єднайте гідравлічні шланги знаряддя.
4. Від'єднайте знаряддя від тягово-зчіпного пристрою.

Скидання стану роз'єму для прилаштування знаряддя

Щоб скинути стан роз'єму знаряддя:

1. Вимкніть двигун і дозвольте системі CommandCenter повністю завершити роботу.
2. Від'єднайте проводку знаряддя від роз'єму для підключення знаряддя.
3. Запустіть трактор і дозвольте системі CommandCenter повністю почати роботу.
4. Вимкніть двигун і дозвольте системі CommandCenter повністю завершити роботу.
5. Під'єднайте проводку знаряддя до роз'єму для підключення знаряддя.
6. Запустіть двигун і дозвольте системі CommandCenter повністю почати роботу.
7. Працюйте зі знаряддям. Якщо з'являється діагностичний код несправності (DTC) або знаряддя не відповідає на команди, зверніться до свого дилера John Deere™.

TS36762,0000202-UK-17JUN22

управління лазерним грейдером [с/г техніка]

Лазерний грейдер — для грейдерів, оснащених блоком керування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Бережіться травмування або летальних випадків. Переміщення блока керування грейдером, датчика, роз'ємів або тяг, коли працює двигун, може призвести до неочікуваного руху. Перш ніж заводити двигун, переконайтесь, що біля знаряддя нікого немає.

ПРИМІТКА: Система використовується переважно там, де потрібна автоматична система лазерного наведення для грейдера.

Автоматична система керування грейдером використовується для електронного контролю піднімання, опускання та встановлення глибини знаряддя, не залишаючи кабіни.

Налаштування

1. Під'єднайте знаряддя до трактора за допомогою селективно-контрольних клапанів I, III або V.
2. Встановіть під'єднаний селективно-контрольний клапан в положення «АВТО». Див. п. "Налаштовування селективно-контрольного клапана. Режим виконання функцій" в розділі "Селективно-контрольні клапани" цього посібника з експлуатації.
3. Налаштуйте потік для під'єданого селективно-контрольного клапана. Див. п. "Налаштовування селективно-контрольного клапана. Регулювання потоку" в розділі "Селективно-контрольні клапани" цього посібника з експлуатації.


Активация

Щоб активувати автоматичну систему керування грейдером, короткочасно переведіть відповідний важіль селективно-контрольного клапана (SCV) втягнуте або витягнуте фіксоване положення. Для отримання додаткової інформації про положення важеля селективно-контрольного клапана (SCV) див. пункт «Регулювання важеля управління селективно-контрольним клапаном (SCV)» в розділі «Селективно-контрольні клапани (SCV)» цього посібника з експлуатації.

KD34109,000058E-UK-10NOV20

Відомості про грейдер [грейдер]

Робочий цикл грейдера



RXA0187404—UN—24JUN22
Робоча схема грейдера

A—Ділянка виймання ґрунту
B—Транспортування — навантажений
C—Ділянка розвантаження ґрунту
D—Транспортування — ненавантажений

ВАЖЛИВО: Експлуатація трактора з трьома грейдерами потребує обладнання і трактора і всіх грейдерів гідравлічними гальмами причепа. Див. пункт «Навантаження, що буксуються, та транспортування з баластом» у розділі «Транспортування» цього посібника з експлуатації.

Заборонено перевищувати:

- Максимальну вагу баласту 24500 кг (54000 фунтів) з 65% навантаження на передню вісь.
- 10206 кг (22500 фунтів) максимальне навантаження на дишло грейдера з коротким тягово-зчіпним пристроєм.
- 8391 кг (18500 фунтів) максимального навантаження на скрепери зі стандартною для довгих грейдерів (Ag) опорою тягово-зчіпного пристрою.

Грейдери, що буксуються

Інструкції з застосування скрепера	
Гальма причепа	Максимальне навантаження, що буксується
Без гальм	1,5 маси трактора ^a
З гальмами	4,5 маси трактора.

^aУ разі відсутності гальм причепа швидкість обмежена до 32 км/год (20 миль/год)

Під час під'єднання та використання грейдера дотримуйтесь рекомендацій з експлуатації грейдера, наданих виробником:

ПРИМІТКА: Дотримання цих інструкцій може забезпечити збільшення строку служби трактору та грейдеру, а також підвищення їхньої продуктивності.

- Максимальне заглиблення має бути таким, щоби швидкість руху не перевищувала:
 - 6,3 км/год (3,9 миль/год) з шиною розміру групи 48 при 1900 об/хв.¹
 - 5,9 км/год (3,6 миль/год) з шиною розміру групи 47 при 1900 об/хв.¹Для максимально ефективного використання потужності працюйте на 5-й передній передачі.
- Мінімальна швидкість обертання двигуна під час заглиблення повинна становити 1850 об/хв.
- Правильно завантажуйте трактор баластом, щоб прослизання складало 8–12%.
- Неглибоке зрізання ґрунту на великій швидкості руху подовжує термін експлуатації приводного механізму та збільшує загальну продуктивність.
- За допомогою системи iTEC (система інтелектуального комплексного управління обладнанням) можна перемикає передачі, підіймати й опускати грейдери та керувати іншими функціями під час повернення на ділянку, де проводиться землерийні роботи, а також під час переходу до транспортної фази циклу або виходу з неї. (Див. розділ "Система інтелектуального комплексного управління обладнанням (iTEC)").
- Висота тягово-зчіпного пристрою повинна бути налаштована таким чином, щоб ріжуча кромка врізалася в ґрунт до нижнього краю грейдера. Див. посібник з експлуатації скрепера.
- Якщо дозволяють обставини, рухайте ґрунт вниз по схилу та/або в напрямку насипу.
- Установіть положення скрепера на рівні землі перед прикладанням навантаження.
- Активуйте блокування диференціалу перед завантаженням та вимкніть його перед поворотом.
- Використання блокування диференціала обмежується випадками експлуатації в умовах важкого або вологого ґрунту та під час зрізання ґрунту.
- Не зменшуйте ходову швидкість нижче за такі показники:
 - 6,3 км/год (3,9 миль/год) з шиною розміру групи 48 при 1900 об/хв.¹
 - 5,9 км/год (3,6 миль/год) з шиною розміру групи 47 при 1900 об/хв.¹

¹ Ці значення різняться в залежності від конфігурації трактора.

- Перед з'їздом зі схилу зменшіть швидкість та перемикайтесь на понижену передачу.
- Якщо це можливо, працюйте на 6-й передачі та на швидкості обертання двигуна 1900-2150 об./хв.
- Мінімізуйте рухи кермом під час роботи грейдера під навантаженням.
- Під час роботи під навантаженням уникайте швидких динамічних маневрів (різких поворотів, переходів зі схилів на горизонтальні ділянки або різкого сильного гальмування).
- Не навантажуйте машину під час повороту.
- Не повертайте шини або гусениці вбік дишла грейдера.
- Шлях переміщення вантажу й насип повинні бути без перешкод.
- Якщо машину обладнано функцією AutoLoad, для отримання інструкцій щодо експлуатації та об'єктивного обслуговування див. посібник з експлуатації.

Рекомендації щодо Efficiency Manager

ПРИМІТКА: Під час використання функції AutoLoad диспетчер ефективності Efficiency Manager буде вимкнено.

- Для транспортування використовуйте диспетчер ефективності Efficiency Manager трансмісії.
- Використовуйте обидва параметри швидкості Efficiency Manager для транспортування. Одне значення швидкості — це швидкість пересування, а інше — швидкість риття. Друге значення швидкості Efficiency Manager призначене для уповільнення трактора й зменшення ходової швидкості в разі перемикання в ручний режим управління.

Приклад:

- Використовуйте налаштування швидкості 2 для переміщення машини, а налаштування 1 для наближення до місця виконання робіт з навантаження та вивантаження.
- Перед початком заглиблення в ґрунт вимкніть Efficiency Manager.

RD47322,00000EB-UK-24JUN22

Обмеження розподілу ваги

ВАЖЛИВО: Не перевищуйте максимальне навантаження 10206 кг (22500 фунт) на дишель грейдера для короткого тягово-зчіпного пристрою та 8391 кг (18500 фунт) для довгого тягово-зчіпного пристрою. Надмірний розподіл ваги на тракторі може призвести до пошкодження його конструкції або приводного механізму.

Під час буксирування передньонавісного грейдера частина ваги грейдера та корисного навантаження будуть розподілені на тракторі. Це додаткове навантаження на трактор може значно покращити продуктивність під час циклу завантаження, особливо при буксируванні двох скреперів у тандемі. Після завантаження першого скрепера тягове зусилля трактора буде більше, та він зможе завантажити другий ківш набагато швидше, що значно скоротить час циклу.

RD47322,00000EC-UK-07JAN19

Кріплення грейдера/трактора

ВАЖЛИВО: Недотримання експлуатаційних обмежень та недотримання встановленого порядку роботи може скоротити термін служби трактора та призвести до передчасного виходу з ладу шасі, приводного механізму та плазунової системи.

Дуже важливо правильно експлуатувати машину, щоб подовжити термін служби плазунів, приводного механізму та шасі, уникнути простоїв і максимізувати ефективність роботи.

Висота дишла

Висота дишла скрепера визначає кут ріжучої кромки відносно ґрунту. Якщо дишель є занадто низьким, нижня частина ковша скрепера буде волочитися під час зрізання ґрунту. Якщо дишель є занадто високим, скрепером буде важко керувати під час зрізання ґрунту. Оптимальна висота дишла становить 46—53 см (18—21 дюймів) від землі. Регулюйте висоту дишла шляхом її збільшення або зменшення за допомогою зчіпки та хому та у зборі. При роботі в умовах м'якого ґрунту шляхом збільшення висоти дишла можна збільшити дорожній просвіт під час пересування. Дишель заднього скрепера необхідно встановлювати на таку ж саму висоту, яку має дишель спереду. Див. посібник з експлуатації грейдера.

Висота тягово-зчіпного пристрою

Висота тягово-зчіпного пристрою повинна бути налаштована таким чином, щоб ріжуча кромка врізалася в ґрунт до нижнього краю скрепера. Див. посібник з експлуатації грейдера.

RD47322,00000ED-UK-08JUN22

Порядок навантаження

Способи навантаження

Існує три стандартні способи навантаження.

- Тягове навантаження — коли трактор тягне


скрепер(-и); цей спосіб навантаження є найкращим. Як правило, це найбільш економічний спосіб навантаження скреперів.

- Штовхальне навантаження — коли використовується окремий транспортний засіб для штовхання скрепера. Шляхом штовхання можна навантажувати лише той скрепер, який призначений для цього (тобто ежекторні моделі). Необхідно, щоб швидкість штовхального транспортного засобу не перевищувала швидкість трактора-тягача, в іншому випадку це може призвести до проковзування гусениці та пробуксовування ведучих коліс.

ВАЖЛИВО: Щоб запобігти надмірному ударному навантаженню на трактор через тягово-зчіпний пристрій та гідравлічну систему під час виконання послідовних операцій з навантаження зверху, завжди опускайте скрепер на землю перед початком циклу навантаження.

- Навантаження зверху (тобто екскаватор) — коли скрепер використовується в якості засобу для перевезення ґрунту, який навантажується екскаватором.

Автоматизація робочого циклу



RXA0119628—UN—09AUG11

Автоматизація робочого циклу

- A— Ділянка виймання ґрунту
B— Навантажений транспортний засіб
C— Ділянка розвантаження ґрунту
D— Розвантажений транспортний засіб


За допомогою iTEC (інтелектуальна система загального контролю обладнання) можна керувати перемиканням на нижчу або вищу передачу, підняттям або опусканням грейдерів або використовувати в автоматичному режимі інші функції під час повернення на ділянку виймання ґрунту (A) або пересування навантаженого (B) або розвантаженого (D) транспортного засобу при виконанні робочого циклу. Див. розділ "Інтелектуальна система загального контролю обладнання (iTEC)" цього посібника з експлуатації.

Використовуйте Efficiency Manager для

транспортування в рамках циклу, а не під час операцій з навантаження. Див. п. "Задані швидкості e18 і диспетчер Efficiency Manager" у розділі "Трансмсія e18 PowerShift" цього посібника з експлуатації.

Максимальне заглиблення має бути таким, щоби швидкість руху була не меншою ніж 6,4 км/год (4 милі/год).

Послідовність навантаження



RXA0119629—UN—09AUG11

- A— Ширина грейдера
B— Відстань, яка є меншою за ширину грейдера
C— Перший прохід
D— Другий прохід
E— Третій прохід

Після виконання першого проходу (C), виконайте другий прохід (D) паралельно до першого на відстані від першого проходу, яка є меншою за ширину скрепера (B). При третьому проході (E) наберіть ґрунт між першими двома проходами.

Під час завантаження передньо-навісного грейдера в тандемі з іншим грейдером найефективнішим є завантаження спочатку ковша переднього грейдера.

RD47322,00000EE-UK-23JUN22

Під'єднання проводки AutoLoad

ВАЖЛИВО: Перед під'єднанням або від'єднанням проводки AutoLoad обов'язково заглушіть двигун. Під'єднання або від'єднання AutoLoad під час роботи двигуна може спричинити такі наслідки:

- Ківш грейдера не реагуватиме на команди Autoload.

- Можуть з'явитися діагностичні коди несправностей (DTC).

Якщо з'являється код DTC або проводка AutoLoad не відповідає на команди, скиньте налаштування проводки. Див. "Скидання налаштувань проводки AutoLoad".

1. Заглушіть двигун.



RXA0179346—UN—24AUG20

Гніздо роз'єму проводки AutoLoad знаходиться над групою клапанів SCV

2. Під'єднайте проводку AutoLoad від грейдера до гнізда роз'єму проводки AutoLoad трактора (A).
3. Для належної експлуатації грейдера див. інформаційну наклейку грейдера або розділ "Робочий цикл грейдера" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Скидання налаштувань проводки AutoLoad

Щоб скинути налаштування проводки:

1. Вимкніть двигун і дозвольте системі CommandCenter повністю завершити роботу.
2. Від'єднайте проводку AutoLoad від гнізда роз'єму.
3. Запустіть трактор і дозвольте системі CommandCenter повністю почати роботу.
4. Вимкніть двигун і дозвольте системі CommandCenter повністю завершити роботу.
5. Під'єднайте AutoLoad до гнізда роз'єму.
6. Запустіть двигун і дозвольте системі CommandCenter повністю почати роботу.
7. Управляйте ковшем грейдера. Якщо з'являється діагностичний код несправності (DTC) або

AutoLoad не відповідає на команди, зверніться до свого дилера John Deere.

AK08008,0000B3C-UK-23JUN22

Робота з налаштуваннями AutoLoad

Робота з програмою через дисплей:



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Меню



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Вкладка "Налаштування машини"



AutoLoad

RXA0180073—UN—09OCT20

3. AutoLoad

Робота з програмою через панель навігації



AutoLoad

RXA0168458—UN—30MAY19

Натисніть кнопку AutoLoad на панелі навігації під дисплеєм.

KD34109,000063A-UK-23JUN22


Налаштування AutoLoad

Програма AutoLoad використовується для роботи та налаштування параметрів AutoLoad. Система AutoLoad працює тільки на передачах 5–13 трактора.

ПРИМІТКА: Якщо з'являється затінення вікна з повідомленням про те, що функція SCV не працює і потрібно збільшити потік, переконайтеся, що трактор працює на одній з необхідних передач (5–13).

Якщо грейдер AutoLoad під'єднано до трактора, сторінка SCV відображається з під'єднаним SCV (I, III та/або V) в режимі виконання функцій. Більш детальну інформацію наведено у пункті "Налаштування клапани (SCV)" у розділі "Селективно-контрольні клапани (SCV)" цього посібника з експлуатації. Для якнайвищої точності зчитування виконуйте калібрування датчика тягово-зчіпного пристрою щороку. Процедура калібрування див. у пункті «Калібрування датчика тягово-зчіпного пристрою» в розділі «Технічне обслуговування. Перевірення» цього посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо на машині встановлено відповідне додаткове обладнання.



RXA0180074—UN—09OCT20

Приклад AutoLoad

Елементи, доступні на головній сторінці AutoLoad:



RXA0177921—UN—14MAY20

Індикатор стану

ПРИМІТКА: Для кожного під'єданого сумісного з системою AutoLoad грейдера відображається відповідний модуль.

Індикатор стану положення грейдера — перегляд стану положення грейдера відносно до заданих точок. Див. "Налаштування системи AutoLoad. Стан грейдера" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0180085—UN—09OCT20

Початкова тяга

ПРИМІТКА: Для кожного під'єданого сумісного з системою AutoLoad грейдера відображається відповідний модуль.

Початкове значення тяги. Перегляд і регулювання поточного початкового налаштування тяги. Див. "Налаштування системи AutoLoad. Початкова тяга" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0180092—UN—09OCT20

Положення грейдера

ПРИМІТКА: Для кожного під'єданого сумісного з системою AutoLoad грейдера відображається відповідний модуль.

Положення грейдера. Перегляд і регулювання поточного положення грейдера й встановлених точок. Див. "Налаштування системи AutoLoad. Положення грейдера" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0180075—UN—09OCT20

Середня тяга

Середня тяга. Перегляд і регулювання поточного середнього налаштування тяги. Див. "Налаштування системи AutoLoad. Середня тяга" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0180071—UN—09OCT20

Лічильник навантаження

ПРИМІТКА: Після того, як лічильник досягне максимального значення (9999 навантажень), лічильник скидається до нуля.

Лічильник навантаження. Перегляд і ручне

регулювання кількості перевезених грейдером вантажів. Увімкнення/вимкнення режиму автоматичного підрахунку див. у розділі "Налаштування AutoLoad. Розширені налаштування" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0180090—UN—09OCT20

Скидання лічильника навантаження

Скидання лічильника навантаження. Скиньте лічильник навантаження на нуль. З'явиться сторінка для підтвердження вибору.



RXA0180094—UN—09OCT20

SCV розблоковано



RXA0180093—UN—09OCT20

SCV заблоковано

Статус. Перегляд стану блокування або розблокування SCV.



RXA0167071—UN—21MAR19

Розширені налаштування

Розширені налаштування: доступ до додаткових регулювань і рідко використовуваних налаштувань. Див. п. "Налаштування AutoLoad. Розширені налаштування" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Модулі сторінки виконання

Модулі цієї програми можна додавати до сторінок виконання за допомогою диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



RXA0180089—UN—09OCT20

Положення

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні модулі.

Положення. Швидке отримання доступу до модуля положення.

KD34109,000063B-UK-08JUN22

Налаштування системи AutoLoad. Стан грейдера

Індикатор стану показує поточне положення грейдера відносно заданих точок. Колір індикатора змінюється залежно від поточного стану (поточного етапу землерийних робіт) системи AutoLoad.

Індикатори стану:



RXA0177921—UN—14MAY20

Індикатор стану

- **Чорний індикатор.** Індикатор має чорний колір, коли грейдер перебуває в положенні транспортування.
- **Сірий індикатор.** Індикатор не світиться і має сірий колір у разі виявлення несправності.
- **Зелений індикатор.** Індикатор світиться зеленим світлом, коли грейдер перебуває в положенні заглиблення.
- **Синій індикатор.** Індикатор світиться синім світлом, коли грейдер перебуває в положенні навантаження.
- **Помаранчевий індикатор.** Індикатор світиться помаранчевим світлом, коли грейдер перебуває в положенні готовності.

KD34109,000063C-UK-23JUN22

Налаштування системи AutoLoad. Початкова тяга

Функція налаштування початкової тяги — це засіб, за допомогою якого оператор може регулювати робоче навантаження системи під час заглиблення. Налаштування впливає приблизно на першу половину різання.

ПРИМІТКА: Для кожного під'єданого сумісного з системою AutoLoad грейдера відображається відповідний модуль.

Процедура змінення:

RXA0180084—UN—09OCT20
ЗбільшитиRXA0180078—UN—09OCT20
Зменшити

Натисніть (+/++) для збільшення або (-/-) для зменшення значення потрібного параметра. Натискайте кнопки (++) та (- -), щоб збільшити чи зменшити значення з більшим кроком, ніж це роблять кнопки (+) і (-).



Значення

RXA0180098—UN—09OCT20

Значення відображається на екрані дисплея, що підсвічується під час регулювання.



Індикатор

RXA0169143—UN—25JUN19

Індикатор відображає поточне налаштування. Що ближче до максимального значення (250), то більш агресивним (важчим) буде різання. Що ближче до мінімального значення (0), то менш агресивним (легшим) буде різання.

KD34109,000063D-UK-23JUN22

Налаштування системи AutoLoad. Положення грейдера

На сторінці "Положення грейдера" відображається поточне положення грейдера й дозволене регулювання установчих значень грейдера.

ПРИМІТКА: Для кожного під'єданого сумісного з системою AutoLoad грейдера відображається відповідний модуль.

Процедура змінення:



Індикатори установчих значень

RXA0180095—UN—09OCT20

Індикатори установчих значень — малі жовті індикатори, що позначають три установчі значення положення грейдера. Для роботи системи AutoLoad мають бути заданими всі три положення.

- Транспортування (верхня межа)

- Готово (нижня межа)
- Навантаження (рівень земної поверхні)



Встановлення верхньої межі

RXA0180097—UN—09OCT20

Транспортування. Потрібне положення для транспортування грейдера. Після переміщення грейдера в потрібне положення натисніть клавішу встановлення верхньої межі. Відповідний важіль SCV можна перемістити в положення фіксації висування, щоб перемістити грейдер у положення транспортування. Якщо грейдер перебуває вище за задане положення під час переміщення важеля, грейдер не рухатиметься. Для отримання додаткової інформації про регулювання важеля управління селективно-контрольним клапаном див. пункт «Регулювання важеля управління селективно-контрольним клапаном (SCV)» в розділі «Селективно-контрольні клапани (SCV)» цього посібника з експлуатації.



Установлення нижнього граничного значення

RXA0180086—UN—09OCT20

Готовність — потрібне положення озвантаження для грейдера. Після переміщення грейдера в потрібне положення натисніть клавішу встановлення нижньої межі. Відповідний важіль SCV можна перемістити в положення фіксації втягування, щоб перемістити грейдер у положення готовності. Якщо грейдер перебуває нижче за задане положення під час переміщення важеля, знаряддя не рухатиметься. Для отримання додаткової інформації про регулювання важеля управління селективно-контрольним клапаном див. пункт «Регулювання важеля управління селективно-контрольним клапаном (SCV)» в розділі «Селективно-контрольні клапани (SCV)» цього посібника з експлуатації.




Встановлення рівня ґрунту

RXA0180082—UN—09OCT20

ПРИМІТКА: Компанія John Deere рекомендує, щоб центральні леза було опущено так, щоб вони входили у ґрунт. Опускання центральних лез дозволяє зовнішнім лезам торкатись землі під час встановлення навантаження на рівні на ґрунту (заглиблення).

Навантаження — потрібне положення для заглиблення грейдера. Після переміщення грейдера в потрібне положення натисніть клавішу встановлення рівня ґрунту.



Індикатор положення показує поточне положення грейдера.

KD34109,000063E-UK-23JUN22

Налаштування системи AutoLoad. Середня тяга

Функція налаштування середньої тяги — це засіб, за допомогою якого оператор може регулювати робоче навантаження системи після повного заглиблення. Налаштування впливає приблизно на останню половину різання. Це установче значення є однаковим для усіх грейдерів, та його можна налаштувати лише в одному місці.


Процедура змінення:



Натисніть (+/++) для збільшення або (-/-) для зменшення значення потрібного параметра. Натискайте кнопки (++) та (- -), щоб збільшити чи зменшити значення з більшим кроком, ніж це роблять кнопки (+) і (-).



Значення відображається на екрані дисплея, що підсвічується під час регулювання.



Індикатор відображає поточне налаштування. Що ближче до максимального значення (250), то більш агресивним (важчим) буде різання. Що ближче до мінімального значення (0), то менш агресивним (легшим) буде різання.

KD34109,000063F-UK-23JUN22

Налаштування системи AutoLoad. Розширені налаштування

Розширені налаштування дозволяють отримати доступ до додаткових регулювань і рідше використовуваних налаштувань.

Елементи, доступні на сторінці «Розширені налаштування»:



RXA0180096—UN—09OCT20

Майстер налаштування

Налаштування системи AutoLoad. Майстер налаштування допоможе здійснити покрокове налаштування положень грейдера AutoLoad.



RXA0180091—UN—09OCT20

Напівавтоматичне встановлення габаритів

Габарити грейдера. Встановіть габарити, вказавши модель грейдера або ввівши їх вручну. Див. "Налаштування системи AutoLoad. Габарити грейдера" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0167187—UN—22MAR19

Увімкнути або вимкнути

ПРИМІТКА: Система AutoLoad буде змінювати на одиницю показчик лічильника навантаження щоразу, коли вимикається автоматизоване зрізання; це відбувається під час переходу на ручний режим управління грейдером або його фіксації у заданому верхньому положенні. Якщо автоматизоване зрізання припиняється, а потім відновляється, лічильник навантаження буде прирощено двічі. За потреби лічильник навантаження необхідно буде відкоригувати вручну. Система AutoLoad буде вести облік навантаження кожного окремого грейдера, а не кількості циклів.

Лічильник навантаження. Натисніть ON (УВІМК.), щоб увімкнути, або OFF (ВИМК.), щоб вимкнути автоматичний підрахунок навантаження.

KD34109,0000640-UK-23JUN22

Налаштування системи AutoLoad.

Габарити грейдера

Налаштуйте габарити грейдера вручну або за моделлю.

Процедура змінення:

Щоб налаштувати за моделлю:



Auto Dimensions

RXA0180072—UN—09OCT20

Автоматичне налаштування габаритів

1. Оберіть автоматичне налаштування габаритів.



RXA0180076—UN—09OCT20

Поле вибору моделі

2. Виберіть поле вибору моделі.



RXA0180088—UN—09OCT20

Список моделей

3. Виберіть модель зі списку.

Щоб налаштувати за габаритами:

ПРИМІТКА: Габарити грейдера можна ввести лише, якщо трактор, тягово-зчіпний пристрій і грейдер оснащено компонентами системи AutoLoad.




Manual Dimensions

RXA0180087—UN—09OCT20

Налаштування габаритів вручну

1. Оберіть налаштування габаритів вручну.



RXA0180081—UN—09OCT20

Вимірювання габаритних розмірів

- Габарит А (довжина грейдера) — це відстань

між переднім штифтом дишла грейдера та заднім штифтом, який з'єднує тандемний грейдер.

- Габарит В (відстань від леза до моста) — це відстань від зовнішньої різальної крайки до заднього моста.



22 ft

RXA0180079—UN—09OCT20

Габарит А

2. Виберіть поле введення А, щоб ввести довжину грейдера. Для введення габариту буде відображено цифрову клавіатуру.



13 ft

RXA0180080—UN—09OCT20

Габарит В


3. Виберіть поле вводу В, щоб ввести відстань від ножа до моста. Для введення габариту буде відображено цифрову клавіатуру.

Таблиця габаритів грейдерів John Deere		
Модель грейдера	Відстань між штифтом дишла грейдера та заднім штифтом (А)	Відстань між ножем грейдера та заднім мостом (футів) (В)
	футу	
1510C	24,3	8,3
1510DC	24,3	8,3
1512C	23,3	7,6
1810C	27,0	9,3
1810DC	27,0	9,3
1812C	24,3	8,3
1812DC	24,3	8,3
1814C	24,6	7,6
1814DC	24,6	7,6
2112C	29,2	9,6
2112DC	29,2	9,6
1512E	27,7	7,8
1612DE	27,7	7,8
1810E	29,2	9,3
2010DE	29,2	9,3
2010DE, з двома шинами	31,2	10,5
1814E	26,3	7,8
2014DE	26,3	7,8
2112E	31,6	9,8
2412DE	32,8	9,8
2412DE, з двома шинами	33,9	10,5

Колеса й шини. Загальні відомості

Визначення вантажопідйомності шини

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Категорично забороняється перевищувати вантажопідйомність шин або допустиме навантаження на міст. Для отримання додаткової інформації про допустиме максимальне навантаження див. розділ «Індекс навантаження на шини» цього посібника з експлуатації.



LX299192—UN—18NOV16

Приклад інформації, що надається виробниками, на боковій стінці шини

- A—Ширина шини: Ширина в міліметрах
- B—Співвідношення сторін: Співвідношення висоти шини до її ширини
- C—Тип: «R» — радіальна; «—» — з діагональним кордом (наприклад, 18,4-38)
- D—Діаметр обода: Діаметр у дюймах
- E—Індекс навантаження (LI): Максимально допустиме навантаження на шину відносно індексу швидкості (F)
- F—Індекс швидкості: Максимально допустима ходова швидкість, за якої застосовується (E)
- G—Індекс навантаження/швидкості: Допустиме навантаження на шини за альтернативної дозволеної ходової швидкості

Додаткова інформація, яка може відображатися на бічній стінці

- **Напрямок обертання** — піктограма (зазвичай стрілка або група стрілок), що вказує напрямок обертання шини.
- **Інформація про максимальну вантажність та тиск:** максимальне навантаження на шину дозволяється здійснювати за вказаним тиском та умовами експлуатації. Див. таблиці рекомендованих значень тиску в розділі "Колеса, шини та колія" цього посібника з експлуатації.
- **Попереджувальні повідомлення** — важлива інформація, надана виробником шини.

Вантажність шини при певній ходовій швидкості

Вантажність (LI) (E) за максимально допустимої швидкості ходу (F) вказано на боковій стінці шини.

Інформація, зазначена у вигляді (G), вказує на те, що шину схвалено для альтернативної швидкості ходу і максимально допустимої вантажності.

Індекс швидкості (G)	Максимально допустима швидкість ходу км/год (милі/год)
A6	30 (19)
A8	40 (25)
B	50 (30)
D	65 (40)

Приклад: на боковій стінці шини вказано 540/65R38 147A8 (144/B), що дозволяє використовувати два варіанти індексу навантаження і швидкості.

540/65R38 147A8 (144/B)		
Максимум	Навантаження шини та індекс швидкості	
	Варіант 1	Варіант 2
	147A8	144/B
Вантажопідйомність на шину кг (фунти)	3075 (6780)	2800 (6175)
Допустима швидкість ходу км/год (милі/год)	40 (25)	50 (30)

Місцеві закони і нормативні акти можуть обмежувати швидкість проїзду до цифр нижче, ніж швидкість проїзду, зазначена тут.

EC82310,0000400-UK-15MAR21

Групи шин за розмірами

ПРИМІТКА: Якщо потрібно змінити групу шин, зверніться до свого дилера компанії John Deere.

Ширина секції	Група за розміром RCI	
	47	48
480 [с/г техніка]	480/80R46	480/80R50 IF480/80R50
520 [с/г техніка]	520/85R42	520/85R46
620	620/70R42	620/70R46
650	—	650/85R38 VF650/85R38
710	710/70R38 IF710/70R38	710/70R42 IF710/70R42 VF710/70R42
800 [с/г техніка]	—	800/70R38 VF800/70R38 LSW800/55R46

TO84419,0000139-UK-27JUN22

Змінення розміру шини

ВАЖЛИВО: Перед переходом на шини іншого розміру див. п. «Вибір комбінацій шин» в розділі «Колеса та шини. Загальна інформація» в цьому посібнику з експлуатації.

Зверніться до свого дилера John Deere щодо повторного калібрування внаслідок переходу на шини іншого розміру.

Виконайте калібрування пробуксовування коліс (див. пункт "Калібрування" в розділі "CommandCenter" цього посібника з експлуатації).

RW29387,0000629-UK-23JUN22

Використання правильної комбінації шин

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Бережіться можливих травм. Перевезення на високій швидкості, коли знято зовнішні подвійні колеса, може призвести до втрати кермування та порушити стійкість транспортного засобу. негайно зменште швидкість, якщо втрачається кермування.

Якщо потрібно зняти зовнішні подвійні колеса, виставте колеса на більшу ширину колії та рухайтесь із меншою швидкістю.

[С/г техніка] Працювати на тракторі з одинарними колесами можна тільки в разі використання шин 800/70R38, VF800/70R38 або LSW800/55R46.

[Грейдер] У жодному разі не працюйте з одинарними колесами й шинами.

ВАЖЛИВО: Запобігайте надмірному зношуванню приводного механізму або зниженню продуктивності. Заборонено встановлювати одночасно зношені та нові шини, діагональні та радіальні шини або шини різного діаметру. Заборонено поєднувати шини R2 із шинами R1.

TO84419,0000141-UK-13JUN22

Індекс навантаження на шину

ВАЖЛИВО: Допустиме навантаження на шину може перевищувати допустиме навантаження на міст. Трактор необхідно баластувати відповідно до потужності двигуна та рекомендацій щодо розподілу ваги. Для отримання додаткової інформації див. розділ «Баластування для отримання оптимальної продуктивності» в цьому посібнику з експлуатації.

ВАЖЛИВО: Застосування тракторів із подвійними або потрійними колесами обмежується в залежності від того, яке значення нижче: Індекс навантаження 179 або індекс, визначений на боковій стінці шини.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трактора. Заборонено перевищувати максимальну масу баласту під час роботи з великим тяговим навантаженням. Див. розділ «Баластування для отримання оптимальної продуктивності» в цьому посібнику з експлуатації.

Для визначення номінального навантаження на шину використовується величина, яка називається «індекс навантаження». У цій таблиці для конкретного індексу навантаження наведено максимальне значення ваги, яку може витримати кожна шина за максимального номінального тиску, встановленого виробником.

Вантажопідйомність на шину знижена для тракторів, які оснащено подвійними і потрійними шинами.

Індекс навантаження	Максимальне навантаження на шину ^a			Індекс навантаження	Максимальне навантаження на шину ^a		
	Одинарні кг (фунти)	подвійними кг (фунти)	Потрійні [Ag] кг (фунти)		Одинарні кг (фунти)	подвійними кг (фунти)	Потрійні [Ag] кг (фунти)
137	2300 (5071)	2024 (4462)	1886 (4158)	164	5000 (11023)	4400 (9700)	4100 (9039)
138	2360 (5203)	2077 (4579)	1935 (4266)	165	5150 (11354)	4532 (9991)	4223 (9310)
139	2430 (5357)	2138 (4714)	1993 (4393)	166	5300 (11684)	4664 (10282)	4346 (9581)
140	2500 (5512)	2200 (4850)	2050 (4519)	167	5450 (12015)	4796 (10573)	4469 (9852)
141	2575 (5677)	2266 (4996)	2112 (4655)	168	5600 (12346)	4928 (10864)	4592 (10124)
142	2650 (5842)	2332 (5141)	2173 (4791)	169	5800 (12787)	5104 (11252)	4756 (10485)
143	2725 (6008)	2398 (5287)	2235 (4926)	170	6000 (13228)	5280 (11640)	4920 (10847)

Індекс навантаження	Максимальне навантаження на шину ^a			Індекс навантаження	Максимальне навантаження на шину ^a		
	Одинарні кг (фунти)	подвійними кг (фунти)	Потрійні [Ag] кг (фунти)		Одинарні кг (фунти)	подвійними кг (фунти)	Потрійні [Ag] кг (фунти)
144	2800 (6173)	2464 (5432)	2296 (5062)	171	6150 (13558)	5412 (11931)	5043 (11118)
145	2900 (6393)	2552 (5626)	2378 (5243)	172	6300 (13889)	5544 (12222)	5166 (11389)
146	3000 (6614)	2640 (5820)	2460 (5423)	173	6500 (14330)	5720 (12610)	5330 (11751)
147	3075 (6779)	2706 (5966)	2522 (5559)	174	6700 (14771)	5896 (12998)	5494 (12112)
148	3150 (6945)	2772 (6111)	2583 (5695)	175	6900 (15212)	6072 (13386)	5658 (12474)
149	3250 (7165)	2860 (6305)	2665 (5875)	176	7100 (15653)	6248 (13774)	5822 (12835)
150	3350 (7385)	2948 (6499)	2747 (6056)	177	7300 (16094)	6424 (14162)	5986 (13197)
151	3450 (7606)	3036 (6693)	2829 (6237)	178	7500 (16535)	6600 (14550)	6150 (13558)
152	3550 (7826)	3124 (6887)	2911 (6418)	179	7750 (17086)	6820 (15036)	6355 (14010)
153	3650 (8047)	3212 (7081)	2993 (6598)	180	8000 (17637)	6820 (15036)	6355 (14010)
154	3750 (8267)	3300 (7275)	3075 (6779)	181	8250 (18188)	6820 (15036)	6355 (14010)
155	3875 (8543)	3410 (7518)	3178 (7005)	182	8500 (18739)	6820 (15036)	6355 (14010)
156	4000 (8818)	3520 (7760)	3280 (7231)	183	8750 (19290)	6820 (15036)	6355 (14010)
157	4125 (9094)	3630 (8003)	3383 (7457)	184	9000 (19841)	6820 (15036)	6355 (14010)
158	4250 (9370)	3740 (8245)	3485 (7683)	185	9250 (20393)	6820 (15036)	6355 (14010)
159	4375 (9645)	3850 (8488)	3588 (7909)	186	9500 (20944)	6820 (15036)	6355 (14010)
160	4500 (9921)	3960 (8730)	3690 (8135)	187	9750 (21495)	6820 (15036)	6355 (14010)
161	4625 (10196)	4070 (8973)	3793 (8361)	188	10000 (22046)	6820 (15036)	6355 (14010)
162	4750 (10472)	4180 (9215)	3895 (8587)	189	10300 (22707)	6820 (15036)	6355 (14010)
163	4875 (10748)	4290 (9458)	3998 (8813)	190	10600 (23369)	6820 (15036)	6355 (14010)

^aЗа максимального номінального тиску, встановленого виробником.

EC82310,000072A-UK-20AUG21

Рекомендації щодо накачування шин

Перевіряйте тиск накачування шин *щонайменше* кожні два тижні. Робіть це, коли шини холодні, використовуючи точний індикатор із циферблатом або вимірювальний щуп із шкалою з позначками 10 кПа (0,1 бар) (1 фунт/кв. дюйм).

ПРИМІТКА: Якщо шини містять рідинний баласт, проводьте вимірювання, використовуючи спеціальний повітряно-водний вимірювач, коли шток клапана переведено в нижнє положення.

Вимірювати тиск внутрішніх коліс набагато легше, якщо штоки клапанів внутрішніх і зовнішніх шин сумістити під час встановлення зовнішнього колеса.

У правильно накачаних радіальних шинах має місце відхилення бокової стінки. Це нормально й не завдає жодної шкоди.

Необхідно часто контролювати тиск накачування нижчий за 80 кПа (0,8 бара) (12 фнт./кв. дюйм), оскільки існує підвищений ризик виток повітря під низьким тиском.

ПРИМІТКА: Одинарні шини можуть проковзувати в умовах підвищеної прохідності. Підвищення тиску накачування допоможе, але тягове зусилля зменшиться.

Максимальний тиск у шинах вказано на боковій стінці шини.

Визначте відповідний тиск накачування, зваживши трактор. Для цього виконайте такі дії:

- Зважуйте передній міст, коли знаряддя опущено
- Зважуйте задній міст, коли знаряддя піднято

Вибирайте тиск у шинах, залежно від виміряної ваги. Можливо, потрібно буде відрегулювати баласт та тиск накачування шин у разі зміни умов роботи. Використовуйте наведені далі таблиці із значеннями тиску накачування шин.

ПРИМІТКА: Якщо знаряддя прикріплюється спереду трактора, піднімайте таке знаряддя під час визначання ваги переднього моста й опускайте під час визначання ваги заднього моста. Якщо до трактора прикріплено знаряддя і спереду, і ззаду, підніміть обидва знаряддя.

ВАЖЛИВО: Не рекомендовано, щоб тиск накачування перевищував рекомендації щодо важкого баласту (76 кг/кВт (125 фнт./к. с.)). Продуктивність трактора знизиться. Використовуйте більші здвоєні або стросні колеса.

Регулювання тиску накачування шин

ВАЖЛИВО: Причіпні знаряддя передають значну вагу на задній міст. Завжди враховуйте цю вагу під час визначання тиску накачування. (Див. розділ "Баластування для отримання оптимальної продуктивності" в цьому посібнику з експлуатації.)

У тракторах, які працюють на крутих схилах або виконують орання, слід збільшити тиск накачування задніх шин на 30 кПа (0,3 бара) (4 фнт/кв.дюйм) від основного тиску, що становить 80 кПа (0,8 бара) (12 фнт/кв.дюйм) або вище, щоб компенсувати поперечний перерозподіл ваги. Однак, у жодному разі не слід накачувати шини вище від максимального значення, зазначеного на боковій стінці шин. Для основного тиску нижче за 80 кПа (0,8 бар) (12 фунтів/кв. дюйм) тиск слід збільшити на 30 %.


ПРИМІТКА: Усі шини на одному мості повинні буди накачані до однакового значення тиску.

[Ag] Трактори з важкими причіпними знаряддями потребують більшого тиску в шинах, щоб витримувати збільшену вагу під час перевезення.

TO84419,000013A-UK-25JUL18

Колеса й шини

Рекомендації відносно коліс, шин та колії



RXA0160097—UN—06JUL17

ВАЖЛИВО: Між шинами та захисними крилами має бути зазор (А) принаймні 25 мм (1 дюйм). Проміжок (В) між шинами має становити не менше ніж 1041 мм (41 дюйм); шини мають розташовуватись на однаковій відстані від серединної лінії трактора.

Якщо на знаряддя, яке встановлюється на зчіпці, не допустимо бокове розгойдування, проміжок між шинами має становити принаймні 1179 мм (46,4 дюйма) для зчіпки 4-ї категорії, 1041 мм (41 дюйма) для зчіпки 4N-ї категорії й 1047 мм (41,2 мм) для зчіпки 3-ї категорії. Якщо розгойдування допустиме, перевірте проміжок між шинами, перш ніж підключати знаряддя.

[С/г техніка] Прокладки ще більше зменшують бокове розгойдування зчіпки. Подовження підймальних тяг до максимального значення дозволить збільшити ширину колії для просапних культур до 762 мм (30 дюймів). Зверніться до вашого дилера John Deere.

При дуже широкій відстані між колесами на підшипники та вали моста йде більше навантаження. Намагайтесь загалом зменшувати ширину колії.

Для робіт із вирівнювання ґрунту заборонено використовувати шини шириною більше 710 мм. Максимальна зовнішня ширина колії становить 3690,6 мм (145,3 дюйма). Див. п. "Сільськогосподарський пакет для вирівнювання ґрунту за важких умов експлуатації [с/г техніка]" в розділі "Технічні характеристики" цього посібника з експлуатації.

Максимальна серединна ширина колії за типом знаряддя		
Тип знаряддя	Максимальна серединна ширина колії мм (дюймів)	
	[Ag]	[Грейдер]
На зчіпці	2800 (110)	—
Причіпне	3130 (123)	3455 (136)

Центральна лінія шини		
Профіль шини мм (дюймів)	Мінімальна відстань мм (дюймів)	
	[Ag]	[Грейдер]
480 (18,9)	626 (24,6)	—
520 (20,5)	670 (26,4)	—
620 (24,5)	801 (31,5)	801 (31,5)
650 (25,5)	825 (31,5)	825 (31,5)
710 (28,8)	890 (35,0)	890 (35,0)
800 (30,5)	1008 (39,7)	—

EC82310,00005FB-UK-27JUN22

Налаштування колії

ВАЖЛИВО: Використовувати затискні подвійні колеса заборонено. Для кожної подвійної чи потрійної шини потрібна окрема ступиця.

Для робіт із вирівнювання ґрунту заборонено використовувати шини шириною більше 710 мм. Максимальна зовнішня ширина колії становить 3690,6 мм (145,3 дюйма). Див. п. "Сільськогосподарський пакет для вирівнювання ґрунту за важких умов експлуатації [с/г техніка]" в розділі "Технічні характеристики" цього посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Див. п. "Рекомендації відносно коліс, шин та колії" у цьому розділі посібника з експлуатації.

Ширину колії вимірюють між центрами шин. У таблицях далі наведено приблизні діапазони ширини колії для шин різних розмірів та конфігурації.

Ширина колії. Одинарні колеса

[Ag]		
Шина Розмір	Діапазон для шин Мін.—Макс. мм (дюймів)	
	Внутрішня	
800/70R38	1921–2630 (75,6–103,5)	
LSW800/55R46		

Ширина колії. Подвійні колеса

[Ag]		
Розмір шини	Діапазон для шин Мін.—Макс. мм (дюймів)	
	Внутрішня	Зовнішня
480/80R46 ^a	1576 ^b –1910 (62,1–75,2)	2968–3348 (116,9–131,8)
480/80R50 ^a		

[Ag]		
Розмір шини	Діапазон для шин Мін.—Макс. мм (дюймів)	
	Внутрішня	Зовнішня
520/85R42 ^a	1616–2063	2987–3450
520/85R46 ^a	(63,6–81,2)	(117,6–135,8)
620/70R42 ^a	1734–2063	3336–3615
620/70R46 ^a	(68,3–81,2)	(134,1–142,3)
650/85R38 ^a	1756–1966	3406–3648
	(69,2–77,4)	(134,1–143,6)
710/70R38 ^a	1832–1844	3612–3624
	(72,1–72,6)	(142,2–142,7)
710/70R42 ^a	1832–1911	3612–3691
	(72,1–75,2)	(142,2–145,3)
800/70R38 ^a	1921–2188	3937–4077
	(75,6–86,0)	(155,0–160,5)
LSW800/ 55R46 ^a	1921–2188	3937–4077
	(75,6–86,0)	(155,0–160,5)

^aЧавун/Сталь.^bДля тракторів без підвіски HydraCushion мінімум може становити 1530 мм (60 дюймів).

[Грейдер]		
Розмір шини	Діапазон для шин (мінімальний-максимальний) мм (дюймів)	
	Внутрішня	Зовнішня
620/70R42 ^a	1734–2063 (68,3–81,2)	3336–3615 (131,4–142,3)
620/70R46 ^a		
650/85R38 ^a	1756–1966 (69,2–77,4)	3406–3648 (134,1–143,6)
710/70R38 ^a	1832–1844 (72,1–72,6)	3612–3624 (142,2–142,7)
710/70R42 ^a	1832–1911 (72,1–75,2)	3612–3691 (142,2–145,3)

^aЧавун/Сталь.

Ширина колії. Потрійні колеса

Збільшити відстань можна, злегка відрегулювавши внутрішнє та подвійні колеса.

[Ag]			
Розмір шини	Ширина колії мм (дюймів)		
	Внутрішня	Подвійні	Потрійні
480/80R46 ^a	1500 (59,0)	2828 (111,3)	4090 (161,0)
520/85R42	1616 (63,6)	2987 (117,6)	4374 (172,2)
480/80R50	1576 ^b (62,1)	2828 (111,3)	4090 (161,0)
520/85R46	1616 (63,6)	2978 (117,2)	4356 (171,5)

^aПотрійні шини 480/80R46 не сумісні з системою підвіски HydraCushion.^bДля тракторів без підвіски HydraCushion мінімум може становити 1543 мм (60,8 дюйма).

TO84419,0000144-UK-27JUN22

Використання подвійних шин

ВАЖЛИВО: Подвійні шини завширшки більше ніж 800 мм (31,5 дюйма) можуть пошкодити мости, перевантаживши їх.


Заборонено використовувати затискні подвійні колеса. Для кожної подвійної або потрійної шини потрібна окрема ступиця.

Для робіт із вирівнювання ґрунту заборонено використовувати шини розміром більше 710 мм. Максимальна зовнішня ширина колії становить 3690,6 мм (145,3 дюйма). Див. п. "Сільськогосподарський пакет для вирівнювання ґрунту за важких умов експлуатації [с/г техніка]" в розділі "Технічні характеристики" цього посібника з експлуатації.

Подвійні шини завширшки більше ніж 800 мм (31,5 дюйма) можна використовувати тільки в разі дотримання певних застережень. Зверніться до вашого дилера John Deere для отримання рекомендацій.

TO84419,0000142-UK-07MAR22

Потрійні колеса [с/г техніка]




Стандартні ступиці коліс

RXA0161140—UN—24OCT17

A—Внутрішнє колесо
B—Подвійне колесо

C—Подовжувач ступиці
D—Зовнішнє колесо



Ступиці коліс для важких умов експлуатації

RXA0161141—UN—24OCT17

A—Внутрішнє колесо
B—Подвійне колесо


C—Подовжувач ступиці
D—Зовнішнє колесо

Порядок встановлювання, а також технічні

характеристики затягування кріплення коліс див. на наступних сторінках.

TO84419,0000146-UK-28APR22

Потрійні колеса (маточини коліс для важких умов експлуатації)



Потрійні колеса (маточини коліс для важких умов експлуатації)

RXA0073454—UN—13FEB04

A—Внутрішнє колесо
B—Подвійне колесо


C—Подовжувач маточини
D—Зовнішнє колесо

Порядок встановлювання й затягування кріплення коліс див. наступні сторінки.

TO84419.0000147-UK-15JUN12

Установлювання обода на ступицю тягового (внутрішнього) колеса

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм та пошкодження обладнання. Чітко дотримуйтесь послідовності та порядку затягування. У жодному разі не експлуатуйте трактор, якщо послаблено колісні болти. Болти коліс важливі для належної роботи трактора і потребують періодичного підтягування.



RXA0110877—UN—22SEP10


ПРИМІТКА: Для зручності центрування колеса обід колеса (A) має один отвір зі щільною посадкою (B) й один отвір з посадкою в паз (C). Отвори розташовано під кутом 180 один до одного.

Переконайтеся, що стопорне кільце колеса (D) правильно сіло в канавку осі.

1. Установіть і затягніть вручну болт в отворі зі щільною посадкою (B).
2. Установіть і затягніть вручну болт в отворі з посадкою в паз (C).
3. Встановіть та затягніть вручну решту болтів.
4. Затягніть усі болти з моментом 610 Н·м (450 фунто-футів).
5. Проїдьте трактором 100 м (100 ярдів) і підтягніть болти.
6. Підтягніть болти через 3 години, 10 годин і підтягуйте щодня протягом першого тижня роботи, а також кожні 500 годин роботи надалі.

ПРИМІТКА: У постійно важких умовах експлуатації (наприклад, для грейдерів) підтягуйте болти кожні 2 години в перший тиждень роботи.

TO84419,0000148-UK-04NOV20



RXA0180504—UN—20NOV20

ПРИМІТКА: Для зручності центрування колеса обід колеса (A) має один отвір зі щільною посадкою (B) й один отвір з посадкою в паз (C). Отвори розташовано під кутом 180 один до одного.

Переконайтеся, що стопорне кільце колеса (D) правильно сіло в канавку осі.

Установлювання обода на ступицю подвійного колеса


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм та пошкодження обладнання. Чітко дотримуйтесь послідовності та порядку затягування. У жодному разі не експлуатуйте трактор, якщо послаблено колісні болти. Болти коліс важливі для належної роботи трактора і потребують періодичного підтягування.

1. Установіть і затягніть вручну болт в отворі зі щільною посадкою (B).
2. Установіть і затягніть вручну болт в отворі з посадкою в паз (C).
3. Встановіть та затягніть вручну решту болтів.
4. Затягніть усі болти з моментом 725 Н·м (540 фунто-футів).
5. Проїдьте трактором 100 м (100 ярдів) і підтягніть болти.
6. Підтягніть болти через 3 години, 10 годин і підтягуйте щодня протягом першого тижня роботи, а також кожні 500 годин роботи надалі.

ПРИМІТКА: У постійно важких умовах експлуатації (наприклад, для грейдерів) підтягуйте болти кожні 2 години в перший тиждень роботи.

EC82310,0000F56-UK-19NOV20

Використовування стійки для затягування колісних болтів



RXA0104284—UN—11AUG09

Стойку для підгонки коліс (A) можливо використовувати для підтримки динамометричного ключа (B) під час закручування гвинтів на різній висоті.

Для замовлення або отримання додаткової інформації про те, як зробити таку стойку власноруч, зверніться до дилера John Deere™.

GH15097,000049E-UK-20JUL17



RXA0100329—UN—03FEB09

Зовнішня протизага колеса



RXA0100330—UN—03FEB09

Внутрішня протизага колеса

Ключ для утримування протизаги колеса JDG10958



RXA0100328—UN—03FEB09

Ключ для утримування протизаги колеса JDG10958


Утримувальний ключ JDG10958 (A) можна використовувати, коли на колесо трактора встановлюється кілька внутрішніх і зовнішніх протизаг колеса.

Утримувальний ключ утримує протизагу колеса під ковпачковими гвинтами M20 в обмеженій зоні доступу під час затягування ковпачкових гвинтів до 610 Н м (450 фнт-фт).


Ключ можна придбати в дилера компанії John Deere™.

TO84419,000014A-UK-29JUN17

Використовування перехідника динамометричного ключа для затягування колісних болтів




RXA0086802—UN—15FEB06



RXA0086804—UN—15FEB06


Встановіть перехідник динамометричного ключа JDG679 (A) [викрутка 32 мм (3/4 дюйма)], щоб забезпечити легкий доступ до затискних болтів на внутрішніх литих колесах з зовнішніми двійниками. Купуйте їх у свого дилера John Deere.

Встановіть перехідник під кутом 90° відносно вала динамометричного ключа для забезпечення необхідного значення моменту затягування, яке дорівнює 610 Н·м (450 фнт·фут).



$$Tw = Ta \times \frac{L}{L+A}$$

RXA0061214—UN—19JUN02



RXA0062101—UN—15AUG02

Tw —Налаштування моменту затягування динамометричного ключа

Ta —Фактичний момент затягування, який прикладений до болта

L —Відстань від точки прикладання сили (в центрі рукоятки ключа) до центру головки динамометричного ключа

A —Відстань застосування від центру головки динамометричного ключа до центру перехідника [95 мм (3,75 дюйма)]

Якщо неможливо використовувати перехідник під кутом 90° відносно вала динамометричного ключа, скористайтеся формулою для розрахунку необхідного налаштування динамометричного ключа (**Tw**), щоб отримати бажаний момент затягування на болтах. Приклад: Довжина динамометричного ключа 0,91 м (36 дюймів), довжина перехідника ключа 0,1 м (4 дюйми). Значення **Tw** для налаштування динамометричного ключа 549 Н·м (405 фнт·фут).

GH15097,000049F-UK-29JUN17

Регулювання й затягування: маточини ведучих (внутрішніх) коліс


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Забороняється запускати двигун з трансмісією на передачі під час регулювання коліс. Колеса на землі можуть стягнути підтримувані колеса з підйомачів.

У жодному разі не використовуйте трактор з нещільно затягнутим ободом, колесом або маточиною колеса.

ВАЖЛИВО: Ретельно дотримуйтесь вказаного порядку. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження втулки або литого колеса.


Перед позиціонуванням і встановленням колісних втулок і литого колеса видаліть залишки фарби, мастила, плівку, іржу або сміття з валів мостів, ковпачкових гвинтів і різьб. У жодному разі не застосовуйте мастило на ковпачкових гвинтах, на різьбах, на колесах або на мості.

1. Поставте трактор на рівну поверхню, підніміть його та зафіксуйте за допомогою підйомників.



RXA0090157—UN—08AUG06

Порядок затягування болтів: Вузол приводного колеса із двоконусною маточиною для важких умов експлуатації



RXA0178134—UN—28MAY20

Порядок затягування болтів: Вузол приводного колеса із двома плоскими поверхнями для важких умов експлуатації

2. Послабте (не знімайте) болти втулки (1-12) достатньо для переміщення колеса.

ВАЖЛИВО: Не послабляйте і не викручуйте гвинти з шестигранными головками, оскільки це може спричинити защемлення колеса під час монтажу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте лебідку, колісний візок або відповідне підймальне обладнання для безпечного переміщення й регулювання колеса на осях та уникнення травм.

Недотримання послідовності та порядку затягування може призвести до пошкодження втулок коліс, а також до травми. Належне затягування колісних болтів дуже важливе для подальшої роботи машини, тому болти вимагають повторного затягування.

3. Перемістіть колесо в потрібне положення.
4. Затягніть болти (1-12) за чисельним порядком до 410 Н·м (300 фнт-фт). Переконайтеся в тому, що колесо розташовано перпендикулярно до осі.
5. Затягніть Болти (1-12) за чисельним порядком до 610 Н·м (450 фнт-фт).

ВАЖЛИВО: Деякі болти втулки можуть послаблюватися під час затягування втулки. Затягуйте далі за схемою за чисельним порядком, доки всі болти втулки не буде затягнуто до потрібного значення. Недотримання послідовності затягування може призвести до пошкодження обладнання, а також до травми.

6. Проїдьте трактором без вантажу за 8-подібною схемою щонайменше чотири рази та знову затягніть болти за чисельним порядком, доки усі болти не буде остаточно затягнуто до 610 Н·м (450 фунто-футів).

ВАЖЛИВО: Стежте, щоб ковпачкові гвинти втулки були затягнуті відповідно до технічних вимог. Якщо трактор працює з послабленими втулками коліс або недотягнутими ковпачковими гвинтами, може знадобитися замінити втулки та литі колеса.

7. Затягніть болти знову через 3 години, 10 годин роботи, а далі щодня протягом першого тижня роботи або доки болти не зрушать при затягуванні. Надалі затягуйте через кожні 500 годин роботи.

ПРИМІТКА: Перевіряйте затягування щонайменше раз на тиждень, щоб забезпечити нормальну роботу грейдера.

AK08008,0000548-UK-04NOV20

Регулювання й затягування. Ступиці подвійних коліс

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Забороняється запускати двигун з трансмісією на передачі під час регулювання коліс. Колеса на землі можуть стягнути підтримувані колеса з підйомачів.

У жодному разі не використовуйте трактор з нещільно затягнутим ободом, колесом або маточиною колеса.


ВАЖЛИВО: Трактори обладнано колесами (прикріплюються за допомогою 12 болтів) і маточинами (прикріплюються за допомогою 12 болтів) для важких умов експлуатації. Цифри, які вказують на відповідну послідовність затягування, вибито на маточинах коліс.

Ретельно дотримуйтесь вказаного порядку. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження маточини колеса.

Перед позиціонуванням і встановленням колісних маточин і втулок видаліть залишки фарби, мастила, плівку, іржу або сміття з валів мостів. У жодному разі не застосовуйте мастило на ковпачкових гвинтах або на різьбах.


ПРИМІТКА: Регулювальний інструмент не сумісний з маточиною колеса для важких умов експлуатації.

1. Поставте трактор на рівну поверхню, підніміть його та зафіксуйте за допомогою підйомачів.



RXA0093173—UN—27MAR07

Порядок затягування болтів: Вузол подвійного колеса із двоконусною маточиною для важких умов експлуатації



RXA0178135—UN—28MAY20

Порядок затягування болтів: Вузол подвійного колеса із двома плоскими поверхнями для важких умов експлуатації

2. Послабте (не знімайте) болти втулки (1-12) достатньо для переміщення колеса.

ВАЖЛИВО: Не послабляйте і не витягуйте гвинти з шестигранными головками (2 шт.). Невиконання цієї вимоги може призвести до заїдання або пошкодження колеса.

3. Перемістіть колесо в потрібне положення.
4. Затягніть болти (1-12) за чисельним порядком до 405 Н·м (300 фнт·фт). Переконайтеся в тому, що колесо розташовано перпендикулярно до осі.
5. Затягніть болти (1-12) за чисельним порядком з моментом затягування 610 Н·м (450 фнт·фт).
6. Затягуйте далі за зірчастою схемою, доки всі гвинти маточини (A) не буде затягнуто з моментом 610 Н·м (450 фнт·фт), необхідним для його підтримання.

ВАЖЛИВО: Повторіть послідовність затягування, доки ВСІ болти не буде затягнуто з необхідним моментом. Недотримання послідовності затягування може призвести до пошкодження обладнання, а також до травми.

7. Проїдьте на тракторі не менш ніж 100 метрів (110 ярдів) і затягніть болти за чисельним порядком до 610 Н·м (450 фнт·фт).

ВАЖЛИВО: Якщо трактор працює 4-5 год з послабленими втулками коліс, які не було відповідно затягнуто, може знадобитися замінити втулки.

8. Підтягніть знову через 3 години, 10 годин і підтягуйте щодня протягом першого тижня роботи, а також кожні 500 годин роботи надалі.

ПРИМІТКА: Перевіряйте затягування щонайменше раз на тиждень, щоб забезпечити нормальну роботу грейдера.

AK08008,0000549-UK-17JUN22

Рекомендовані значення тиску накачування. Група 47

ПРИМІТКА: Ці таблиці припускають, що трактор працює в звичайних умовах сільського господарства. Сфери застосування, що вимагають високого крутного моменту (наприклад, використання грейдера) або транспортування автошляхами з інтенсивним рухом може потребувати підвищення тиску накачування. Детальнішу інформацію дізнавайтеся у виробника шин.

Група	47					
Розмір	480/80R46		520/85R42			
Індекс навантаження	158		157		162	
Швидкість Норма	A8 / B		A8 / B		A8 / B	
	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
3855 (8500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
4082 (9000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
4308 (9500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
4535 (10000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
4762 (10500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
4989 (11000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
5215 (11500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
5442 (12000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
5669 (12500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
5900 (13000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
6120 (13500)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
6350 (14000)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
6580 (14500)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
6800 (15000)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
7030 (15500)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
7260 (16000)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
7480 (16500)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
7720 (17000)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
7950 (17500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)

Колеса й шини

Група	47					
Розмір	480/80R46		520/85R42			
Індекс навантаження	158		157		162	
Швидкість Норма	A8 / B		A8 / B		A8 / B	
	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
8170 (18000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
8400 (18500)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
8630 (19000)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
8850 (19500)	97 (1,0)(14)	55 (0,6)(8)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
9080 (20000)	103 (1,0)(15)	55 (0,6)(8)	90 (0,9)(13)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
9530 (21000)	110 (1,1)(16)	55 (0,6)(8)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
9990 (22000)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)	97 (1,0)(14)	55 (0,6)(8)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
10440 (23000)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)	103 (1,0)(15)	62 (0,6)(9)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
10900 (24000)	124 (1,2)(18)	76 (0,8)(11)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)	90 (0,9)(13)	83 (0,8)(12)
11350 (25000)	131 (1,3)(19)	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)	103 (1,0)(15)	83 (0,8)(12)
11800 (26000)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)	117 (1,2)(17)	76 (0,8)(11)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)
12260 (27000)	152 (1,5)(22)	97 (1,0)(14)	124 (1,2)(18)	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	83 (0,8)(12)
12701 (28000)	159 (1,6)(23)	103 (1,0)(15)	131 (1,3)(19)	90 (0,9)(13)	124 (1,2)(18)	83 (0,8)(12)
13154 (29000)	165 (1,7)(24)	110 (1,1)(16)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)	131 (1,3)(19)	83 (0,8)(12)
13608 (30000)	179 (1,8)(26)	110 (1,1)(16)	145 (1,4)(21)	97 (1,0)(14)	145 (1,4)(21)	83 (0,8)(12)
14061 (31000)	200 (2,0)(29)	117 (1,2)(17)	152 (1,5)(22)	103 (1,0)(15)	152 (1,5)(22)	83 (0,8)(12)
14515 (32000)	214 (2,1)(31)	117 (1,2)(17)	159 (1,6)(23)	103 (1,0)(15)	165 (1,7)(24)	83 (0,8)(12)
14969 (33000)	234 (2,3)(34)	124 (1,2)(18)	—	110 (1,1)(16)	179 (1,8)(26)	90 (0,9)(13)
15422 (34000)	—	131 (1,3)(19)	—	110 (1,1)(16)	193 (1,9)(28)	97 (1,0)(14)
15873 (35000)	—	138 (1,4)(20)	—	117 (1,2)(17)	200 (2,0)(29)	103 (1,0)(15)
16326 (36000)	—	138 (1,4)(20)	—	117 (1,2)(17)	228 (2,3)(33)	110 (1,1)(16)
16780 (37000)	—	145 (1,4)(21)	—	124 (1,2)(18)	—	110 (1,1)(16)
17233 (38000)	—	152 (1,5)(22)	—	131 (1,3)(19)	—	117 (1,2)(17)
17687 (39000)	—	159 (1,6)(23)	—	131 (1,3)(19)	—	124 (1,2)(18)
18140 (40000)	—	165 (1,7)(24)	—	138 (1,4)(20)	—	131 (1,3)(19)
18594 (41000)	—	179 (1,8)(26)	—	145 (1,4)(21)	—	138 (1,4)(20)

Колеса й шини

Група	47					
Розмір	480/80R46		520/85R42			
Індекс навантаження	158		157		162	
Швидкість Норма	A8 / B		A8 / B		A8 / B	
	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
19047 (42000)	—	186 (1,9)(27)	—	152 (1,5)(22)	—	145 (1,4)(21)
19501 (43000)	—	200 (2,0)(29)	—	152 (1,5)(22)	—	152 (1,5)(22)
19954 (44000)	—	214 (2,1)(31)	—	159 (1,6)(23)	—	159 (1,6)(23)
20408 (45000)	—	221 (2,2)(32)	—	—	—	165 (1,7)(24)
20861 (46000)	—	234 (2,3)(34)	—	—	—	179 (1,8)(26)
21315 (47000)	—	241 (2,4)(35)	—	—	—	186 (1,9)(27)
21768 (48000)	—	—	—	—	—	193 (1,9)(28)
22222 (49000)	—	—	—	—	—	200 (2,0)(29)
22675 (50000)	—	—	—	—	—	221 (2,2)(32)
23129 (51000)	—	—	—	—	—	234 (2,3)(34)

Група	47				
Розмір	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Індекс навантаження	160	166	166	171	178
Швидкість Норма	A8	A8 / B	A8/D	A8 / B	A8
	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
3855 (8500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4082 (9000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4308 (9500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4535 (10000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4762 (10500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4989 (11000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5215 (11500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5442 (12000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5669 (12500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)

Колеса й шини

Група	47				
Розмір	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Індекс навантаження	160	166	166	171	178
Швидкість Норма	A8	A8 / B	A8/D	A8 / B	A8
	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
5900 (13000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6120 (13500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6350 (14000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6580 (14500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6800 (15000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7030 (15500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7260 (16000)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7480 (16500)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7720 (17000)	55 (0,6)(8)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7950 (17500)	55 (0,6)(8)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8170 (18000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8400 (18500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8630 (19000)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)
8850 (19500)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)
9080 (20000)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)
9530 (21000)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)	55 (0,6)(8)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)
9990 (22000)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	55 (0,6)(8)
10440 (23000)	90 (0,9)(13)	90 (0,9)(13)	69 (0,7)(10)	55 (0,6)(8)	55 (0,6)(8)
10900 (24000)	97 (1,0)(14)	97 (1,0)(14)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)
11350 (25000)	103 (1,0)(15)	103 (1,0)(15)	83 (0,8)(12)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)
11800 (26000)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)
12260 (27000)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	90 (0,9)(13)	76 (0,8)(11)	69 (0,7)(10)
12701 (28000)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	97 (1,0)(14)	83 (0,8)(12)	69 (0,7)(10)
13154 (29000)	124 (1,2)(18)	124 (1,2)(18)	103 (1,0)(15)	90 (0,9)(13)	76 (0,8)(11)
13608 (30000)	131 (1,3)(19)	131 (1,3)(19)	103 (1,0)(15)	90 (0,9)(13)	83 (0,8)(12)
14061 (31000)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)	110 (1,1)(16)	97 (1,0)(14)	90 (0,9)(13)

Колеса й шини

Група	47				
Розмір	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Індекс навантаження	160	166	166	171	178
Швидкість Норма	A8	A8 / B	A8/D	A8 / B	A8
	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
14515 (32000)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)	110 (1,1)(16)	97 (1,0)(14)	90 (0,9)(13)
14969 (33000)	152 (1,5)(22)	152 (1,5)(22)	117 (1,2)(17)	103 (1,0)(15)	97 (1,0)(14)
15422 (34000)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)	124 (1,2)(18)	110 (1,1)(16)	97 (1,0)(14)
15873 (35000)	—	165 (1,7)(24)	124 (1,2)(18)	110 (1,1)(16)	103 (1,0)(15)
16326 (36000)	—	172 (1,7)(25)	131 (1,3)(19)	117 (1,2)(17)	110 (1,1)(16)
16780 (37000)	—	186 (1,9)(27)	138 (1,4)(20)	117 (1,2)(17)	110 (1,1)(16)
17233 (38000)	—	193 (1,9)(28)	145 (1,4)(21)	124 (1,2)(18)	110 (1,1)(16)
17687 (39000)	—	207 (2,1)(30)	152 (1,5)(22)	131 (1,3)(19)	117 (1,2)(17)
18140 (40000)	—	228 (2,3)(33)	152 (1,5)(22)	138 (1,4)(20)	117 (1,2)(17)
18594 (41000)	—	241 (2,4)(35)	159 (1,6)(23)	138 (1,4)(20)	124 (1,2)(18)
19047 (42000)	—	—	—	145 (1,4)(21)	131 (1,3)(19)
19501 (43000)	—	—	—	152 (1,5)(22)	131 (1,3)(19)
19954 (44000)	—	—	—	159 (1,6)(23)	138 (1,4)(20)
20408 (45000)	—	—	—	159 (1,6)(23)	138 (1,4)(20)
20861 (46000)	—	—	—	172 (1,7)(25)	145 (1,4)(21)
21315 (47000)	—	—	—	186 (1,9)(27)	152 (1,5)(22)
21768 (48000)	—	—	—	193 (1,9)(28)	159 (1,6)(23)
22222 (49000)	—	—	—	207 (2,1)(30)	165 (1,7)(24)
22675 (50000)	—	—	—	221 (2,2)(32)	172 (1,7)(25)
23129 (51000)	—	—	—	228 (2,3)(33)	172 (1,7)(25)
23582 (52000)	—	—	—	241 (2,4)(35)	179 (1,8)(26)
24036 (53000)	—	—	—	—	193 (1,9)(28)
24489 (54000)	—	—	—	—	207 (2,1)(30)
24943 (55000)	—	—	—	—	214 (2,1)(31)
25396 (56000)	—	—	—	—	228 (2,3)(33)
25850 (57000)	—	—	—	—	234 (2,3)(34)

Група	47				
Розмір	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Індекс навантаження	160	166	166	171	178
Швидкість Норма	A8	A8 / B	A8/D	A8 / B	A8
	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
26303 (58000)	—	—	—	—	241 (2,4)(35)

TO84419,000013B-UK-16JUN22

Рекомендовані значення тиску накачування. Група 48

ПРИМІТКА: Ці таблиці припускають, що трактор працює в звичайних умовах сільського господарства. Сфери застосування, що вимагають високого крутного моменту (наприклад, використання грейдера) або транспортування автошляхами з інтенсивним рухом може потребувати підвищення тиску накачування. Детальнішу інформацію дізнавайтесь у виробника шин.

Група	48								
Розмір	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/85R38
Індекс навантаження	159		166		158		167	173	182
Швидкість Норма	A8		A8		A8		A8	A8 / B / D	D
	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
3855 (8500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4082 (9000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4308 (9500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4535 (10000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4762 (10500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4989 (11000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5215 (11500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5442 (12000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)

Колеса й шини

Група	48								
Розмір	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/85R38
Індекс навантаження	159		166		158		167	173	182
Швидкість Норма	A8		A8		A8		A8	A8 / B / D	D
	Двоцилінд- ровий	Потрійні	Двоцилінд- ровий	Потрійні	Двоцилінд- ровий	Потрійні	Двоцилінд- ровий	Двоцилінд- ровий	Двоцилінд- ровий
Наванта- ження на міст кг (фунти)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)
5670 (12500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5900 (13000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6120 (13500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6350 (14000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6580 (14500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6800 (15000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7030 (15500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7260 (16000)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7480 (16500)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7720 (17000)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7950 (17500)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8170 (18000)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8400 (18500)	90 (0,9)(13)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8630 (19000)	90 (0,9)(13)	62 (0,6)(9)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8850 (19500)	97 (1,0)(14)	62 (0,6)(9)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)
9080 (20000)	97 (1,0)(14)	62 (0,6)(9)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)
9530 (21000)	103 (1,0)(15)	62 (0,6)(9)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)
9990 (22000)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)
10440 (23000)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)	103 (1,0)(15)	55 (0,6)(8)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)
10900 (24000)	124 (1,2)(18)	76 (0,8)(11)	97 (1,0)(14)	55 (0,6)(8)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)	90 (0,9)(13)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)
11350 (25000)	131 (1,3)(19)	83 (0,8)(12)	103 (1,0)(15)	55 (0,6)(8)	110 (1,1)(16)	69 (0,7)(10)	97 (1,0)(14)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)
11800 (26000)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)	103 (1,0)(15)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)
12260 (27000)	145 (1,4)(21)	97 (1,0)(14)	117 (1,2)(17)	62 (0,6)(9)	124 (1,2)(18)	76 (0,8)(11)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)

Колеса й шини

Група	48								
Розмір	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/85R38
Індекс навантаження	159		166		158		167	173	182
Швидкість Норма	A8		A8		A8		A8	A8 / B / D	D
	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)
12710 (28000)	152 (1,5)(22)	97 (1,0)(14)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)	131 (1,3)(19)	76 (0,8)(11)	110 (1,1)(16)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)
13170 (29000)	159 (1,6)(23)	103 (1,0)(15)	124 (1,2)(18)	76 (0,8)(11)	138 (1,4)(20)	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	97 (1,0)(14)	48 (0,5)(7)
13605 (30000)	179 (1,8)(26)	110 (1,1)(16)	131 (1,3)(19)	76 (0,8)(11)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)	117 (1,2)(17)	103 (1,0)(15)	48 (0,5)(7)
14060 (31000)	193 (1,9)(28)	110 (1,1)(16)	138 (1,4)(20)	83 (0,8)(12)	—	97 (1,0)(14)	124 (1,2)(18)	110 (1,1)(16)	55 (0,6)(8)
14510 (32000)	207 (2,1)(30)	117 (1,2)(17)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)	—	97 (1,0)(14)	138 (1,4)(20)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)
14970 (33000)	228 (2,3)(33)	117 (1,2)(17)	152 (1,5)(22)	90 (0,9)(13)	—	103 (1,0)(15)	145 (1,4)(21)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)
15420 (34000)	—	124 (1,2)(18)	159 (1,6)(23)	97 (1,0)(14)	—	110 (1,1)(16)	145 (1,4)(21)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)
15875 (35000)	—	131 (1,3)(19)	165 (1,7)(24)	103 (1,0)(15)	—	110 (1,1)(16)	152 (1,5)(22)	124 (1,2)(18)	69 (0,7)(10)
16326 (36000)	—	138 (1,4)(20)	172 (1,7)(25)	103 (1,0)(15)	—	117 (1,2)(17)	159 (1,6)(23)	124 (1,2)(18)	76 (0,8)(11)
16780 (37000)	—	138 (1,4)(20)	186 (1,9)(27)	110 (1,1)(16)	—	117 (1,2)(17)	165 (1,7)(24)	131 (1,3)(19)	83 (0,8)(12)
17233 (38000)	—	145 (1,4)(21)	207 (2,1)(30)	110 (1,1)(16)	—	124 (1,2)(18)	172 (1,7)(25)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)
17687 (39000)	—	152 (1,5)(22)	221 (2,2)(32)	117 (1,2)(17)	—	131 (1,3)(19)	186 (1,9)(27)	145 (1,4)(21)	90 (0,9)(13)
18140 (40000)	—	159 (1,6)(23)	228 (2,3)(33)	117 (1,2)(17)	—	131 (1,3)(19)	200 (2,0)(29)	152 (1,5)(22)	90 (0,9)(13)
18594 (41000)	—	165 (1,7)(24)	241 (2,4)(35)	124 (1,2)(18)	—	138 (1,4)(20)	221 (2,2)(32)	152 (1,5)(22)	97 (1,0)(14)
19047 (42000)	—	179 (1,8)(26)	—	131 (1,3)(19)	—	138 (1,4)(20)	241 (2,4)(35)	159 (1,6)(23)	97 (1,0)(14)
19501 (43000)	—	193 (1,9)(28)	—	131 (1,3)(19)	—	—	—	165 (1,7)(24)	103 (1,0)(15)
19954 (44000)	—	200 (2,0)(29)	—	138 (1,4)(20)	—	—	—	172 (1,7)(25)	110 (1,1)(16)
20408 (45000)	—	207 (2,1)(30)	—	138 (1,4)(20)	—	—	—	179 (1,8)(26)	110 (1,1)(16)
20861 (46000)	—	221 (2,2)(32)	—	145 (1,4)(21)	—	—	—	200 (2,0)(29)	110 (1,1)(16)
21315 (47000)	—	234 (2,3)(34)	—	152 (1,5)(22)	—	—	—	207 (2,1)(30)	117 (1,2)(17)
21768 (48000)	—	—	—	152 (1,5)(22)	—	—	—	221 (2,2)(32)	117 (1,2)(17)
22222 (49000)	—	—	—	159 (1,6)(23)	—	—	—	228 (2,3)(33)	117 (1,2)(17)
22675 (50000)	—	—	—	159 (1,6)(23)	—	—	—	241 (2,4)(35)	124 (1,2)(18)

Колеса й шини

Група	48								
Розмір	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/85R38
Індекс навантаження	159		166		158		167	173	182
Швидкість Норма	A8		A8		A8		A8	A8 / B / D	D
	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Потрійні	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар) (фунтів/кв. дюйм)
23129 (51000)	—	—	—	—	—	—	—	—	131 (1,3)(19)
23583 (52000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1,4)(20)
24036 (53000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1,4)(20)
24490 (54000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1,4)(20)
24943 (55000)	—	—	—	—	—	—	—	—	145 (1,4)(21)
25397 (56000)	—	—	—	—	—	—	—	—	152 (1,5)(22)
25850 (57000)	—	—	—	—	—	—	—	—	152 (1,5)(22)
26304 (58000)	—	—	—	—	—	—	—	—	159 (1,6)(23)
26757 (59000)	—	—	—	—	—	—	—	—	159 (1,6)(23)
27216 (60000)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Група	48					
Розмір	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Індекс навантаження	168	173	179	179	182	184
Швидкість Норма	B / D	A8 / B / D	B / D	D	D	D
	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
5670 (12500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5896 (13000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6123 (13500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6350 (14000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6577 (14500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6803 (15000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)

Колеса й шини

Група	48					
Розмір	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Індекс навантаження	168	173	179	179	182	184
Швидкість Норма	B / D	A8 / B / D	B / D	D	D	D
	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
7030 (15500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7257 (16000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7484 (16500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7711 (17000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7937 (17500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8164 (18000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8391 (18500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8618 (19000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8845 (19500)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
9072 (20000)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
9525 (21000)	55 (0,6)(8)	55 (0,6)(8)	48 (0,5)(7)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
9979 (22000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
10432 (23000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
10886 (24000)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	55 (0,6)(8)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
11340 (25000)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)	55 (0,6)(8)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
11793 (26000)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
12247 (27000)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
12700 (28000)	90 (0,9)(13)	90 (0,9)(13)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)
13154 (29000)	97 (1,0)(14)	97 (1,0)(14)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)
13607 (30000)	103 (1,0)(15)	103 (1,0)(15)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	55 (0,6)(8)
14061 (31000)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)	55 (0,6)(8)
14514 (32000)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)
14968 (33000)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	90 (0,9)(13)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)
15422 (34000)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	90 (0,9)(13)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)
15875 (35000)	124 (1,2)(18)	124 (1,2)(18)	97 (1,0)(14)	76 (0,8)(11)	69 (0,7)(10)	76 (0,8)(11)

Колеса й шини

Група	48					
Розмір	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Індекс навантаження	168	173	179	179	182	184
Швидкість Норма	B / D	A8 / B / D	B / D	D	D	D
	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/кв. дюйм)
16326 (36000)	124 (1,2)(18)	124 (1,2)(18)	97 (1,0)(14)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)
16780 (37000)	131 (1,3)(19)	131 (1,3)(19)	103 (1,0)(15)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)	83 (0,8)(12)
17233 (38000)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
17687 (39000)	145 (1,4)(21)	145 (1,4)(21)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	90 (0,9)(13)	90 (0,9)(13)
18140 (40000)	145 (1,4)(21)	145 (1,4)(21)	117 (1,2)(17)	90 (0,9)(13)	90 (0,9)(13)	90 (0,9)(13)
18594 (41000)	152 (1,5)(22)	152 (1,5)(22)	117 (1,2)(17)	97 (1,0)(13)	90 (0,9)(13)	97 (1,0)(14)
19047 (42000)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)	117 (1,2)(17)	97 (1,0)(13)	97 (1,0)(14)	103 (1,0)(15)
19501 (43000)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)	124 (1,2)(18)	103 (1,0)(15)	103 (1,0)(15)	103 (1,0)(15)
19954 (44000)	—	172 (1,7)(25)	131 (1,3)(19)	103 (1,0)(15)	103 (1,0)(15)	110 (1,1)(16)
20408 (45000)	—	179 (1,8)(26)	131 (1,3)(19)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)
20861 (46000)	—	193 (1,9)(28)	138 (1,4)(20)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)
21315 (47000)	—	200 (2,0)(29)	145 (1,4)(21)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)
21768 (48000)	—	207 (2,1)(30)	145 (1,4)(21)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)
22222 (49000)	—	221 (2,2)(32)	152 (1,5)(22)	124 (1,2)(18)	117 (1,2)(17)	124 (1,2)(18)
22675 (50000)	—	241 (2,4)(35)	152 (1,5)(22)	124 (1,2)(18)	124 (1,2)(18)	124 (1,2)(18)
23129 (51000)	—	—	159 (1,6)(23)	131 (1,3)(19)	131 (1,3)(19)	124 (1,2)(18)
23582 (52000)	—	—	165 (1,7)(24)	131 (1,3)(19)	131 (1,3)(19)	131 (1,3)(19)
24036 (53000)	—	—	172 (1,7)(25)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)	131 (1,3)(19)
24489 (54000)	—	—	186 (1,9)(27)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)
24943 (55000)	—	—	193 (1,9)(28)	145 (1,4)(21)	145 (1,4)(21)	138 (1,4)(20)
25396 (56000)	—	—	207 (2,1)(30)	145 (1,4)(21)	145 (1,4)(21)	145 (1,4)(21)
25850 (57000)	—	—	214 (2,1)(31)	152 (1,5)(22)	152 (1,5)(22)	152 (1,5)(22)
26303 (58000)	—	—	228 (2,3)(33)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)	152 (1,5)(22)
26757 (59000)	—	—	234 (2,3)(34)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)
27216 (60000)	—	—	241 (2,4)(35)	—	—	159 (1,6)(23)

Група	48							
Розмір	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Індекс навантаження	178		173		184		187	
Швидкість Норма	D		A8 / B / D		D	D	D	D
	Одноциліндровий	Двоциліндровий	Одноциліндровий	Двоциліндровий	Одноциліндровий	Двоциліндровий	Одноциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)
5670 (12500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
5896 (13000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
6123 (13500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
6350 (14000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
6577 (14500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
6803 (15000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
7030 (15500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
7257 (16000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
7484 (16500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
7711 (17000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
7937 (17500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
8164 (18000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
8391 (18500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	90 (0,9)(13)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
8618 (19000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	97 (1,0)(14)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
8845 (19500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	97 (1,0)(14)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
9072 (20000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	103 (1,0)(15)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
9525 (21000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	110 (1,1)(16)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
9979 (22000)	90 (0,9)(13)	41 (0,4)(6)	117 (1,2)(17)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
10432 (23000)	97 (1,0)(14)	41 (0,4)(6)	117 (1,2)(17)	48 (0,5)(7)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
10886 (24000)	103 (1,0)(15)	41 (0,4)(6)	124 (1,2)(18)	55 (0,6)(8)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
11340 (25000)	110 (1,1)(16)	41 (0,4)(6)	138 (1,4)(20)	55 (0,6)(8)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
11793 (26000)	117 (1,2)(17)	41 (0,4)(6)	145 (1,4)(21)	62 (0,6)(9)	90 (0,9)(13)	83 (0,8)(12)	90 (0,9)(13)	41 (0,4)(6)
12247 (27000)	117 (1,2)(17)	48 (0,5)(7)	152 (1,5)(22)	69 (0,7)(10)	97 (1,0)(14)	83 (0,8)(12)	90 (0,9)(13)	41 (0,4)(6)

Колеса й шини

Група	48							
Розмір	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Індекс навантаження	178		173		184		187	
Швидкість Норма	D		A8 / B / D		D	D	D	D
	Одноциліндр- ровий	Двоциліндр- ровий	Одноциліндр- ровий	Двоциліндр- ровий	Одноциліндр- ровий	Двоциліндр- ровий	Одноциліндр- ровий	Двоциліндр- ровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)
12700 (28000)	124 (1,2)(18)	48 (0,5)(7)	159 (1,6)(23)	69 (0,7)(10)	97 (1,0)(14)	83 (0,8)(12)	97 (1,0)(14)	41 (0,4)(6)
13154 (29000)	138 (1,4)(20)	55 (0,6)(8)	—	76 (0,8)(11)	103 (1,0)(15)	83 (0,8)(12)	103 (1,0)(15)	41 (0,4)(6)
13607 (30000)	145 (1,4)(21)	55 (0,6)(8)	—	76 (0,8)(11)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	110 (1,1)(16)	41 (0,4)(6)
14061 (31000)	152 (1,5)(22)	62 (0,6)(9)	—	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	41 (0,4)(6)
14514 (32000)	159 (1,6)(23)	62 (0,6)(9)	—	83 (0,8)(12)	124 (1,2)(18)	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	41 (0,4)(6)
14968 (33000)	159 (1,6)(23)	69 (0,7)(10)	—	90 (0,9)(13)	124 (1,2)(18)	83 (0,8)(12)	124 (1,2)(18)	48 (0,5)(7)
15422 (34000)	—	76 (0,8)(11)	—	97 (1,0)(14)	131 (1,3)(19)	83 (0,8)(12)	131 (1,3)(19)	48 (0,5)(7)
15875 (35000)	—	76 (0,8)(11)	—	103 (1,0)(15)	138 (1,4)(20)	83 (0,8)(12)	138 (1,4)(20)	48 (0,5)(7)
16326 (36000)	—	83 (0,8)(12)	—	110 (1,1)(16)	145 (1,4)(21)	83 (0,8)(12)	138 (1,4)(20)	55 (0,6)(8)
16780 (37000)	—	90 (0,9)(13)	—	110 (1,1)(16)	145 (1,4)(21)	83 (0,8)(12)	145 (1,4)(21)	62 (0,6)(9)
17233 (38000)	—	90 (0,9)(13)	—	110 (1,1)(16)	152 (1,5)(22)	83 (0,8)(12)	159 (1,6)(23)	69 (0,7)(10)
17687 (39000)	—	97 (1,0)(14)	—	117 (1,2)(17)	159 (1,6)(23)	83 (0,8)(12)	159 (1,6)(23)	69 (0,7)(10)
18140 (40000)	—	97 (1,0)(14)	—	117 (1,2)(17)	—	83 (0,8)(12)	165 (1,7)(24)	69 (0,7)(10)
18594 (41000)	—	103 (1,0)(15)	—	117 (1,2)(17)	—	83 (0,8)(12)	179 (1,8)(26)	69 (0,7)(10)
19047 (42000)	—	103 (1,0)(15)	—	124 (1,2)(18)	—	83 (0,8)(12)	193 (1,9)(28)	76 (0,8)(11)
19501 (43000)	—	110 (1,1)(16)	—	131 (1,3)(19)	—	83 (0,8)(12)	—	76 (0,8)(11)
19954 (44000)	—	110 (1,1)(16)	—	138 (1,4)(20)	—	83 (0,8)(12)	—	83 (0,8)(12)
20408 (45000)	—	110 (1,1)(16)	—	138 (1,4)(20)	—	83 (0,8)(12)	—	83 (0,8)(12)
20861 (46000)	—	117 (1,2)(17)	—	145 (1,4)(21)	—	90 (0,9)(13)	—	90 (0,9)(13)
21315 (47000)	—	117 (1,2)(17)	—	152 (1,5)(22)	—	90 (0,9)(13)	—	90 (0,9)(13)
21768 (48000)	—	124 (1,2)(18)	—	152 (1,5)(22)	—	97 (1,0)(14)	—	90 (0,9)(13)
22222 (49000)	—	124 (1,2)(18)	—	159 (1,6)(23)	—	97 (1,0)(14)	—	97 (1,0)(14)
22675 (50000)	—	131 (1,3)(19)	—	159 (1,6)(23)	—	103 (1,0)(15)	—	103 (1,0)(15)
23129 (51000)	—	138 (1,4)(20)	—	—	—	103 (1,0)(15)	—	103 (1,0)(15)

Колеса й шини

Група	48							
Розмір	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Індекс навантаження	178		173		184		187	
Швидкість Норма	D		A8 / B / D		D	D	D	D
	Одноциліндровий	Двоциліндровий	Одноциліндровий	Двоциліндровий	Одноциліндровий	Двоциліндровий	Одноциліндровий	Двоциліндровий
Навантаження на міст кг (фунти)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)	кПа (бар)(фунтів/ кв. дюйм)
23582 (52000)	—	138 (1,4)(20)	—	—	—	110 (1,1)(16)	—	110 (1,1)(16)
24036 (53000)	—	145 (1,4)(21)	—	—	—	110 (1,1)(16)	—	110 (1,1)(16)
24489 (54000)	—	145 (1,4)(21)	—	—	—	110 (1,1)(16)	—	110 (1,1)(16)
24943 (55000)	—	152 (1,5)(22)	—	—	—	110 (1,1)(16)	—	117 (1,2)(17)
25396 (56000)	—	152 (1,5)(22)	—	—	—	117 (1,2)(17)	—	117 (1,2)(17)
25850 (57000)	—	159 (1,6)(23)	—	—	—	117 (1,2)(17)	—	117 (1,2)(17)
26303 (58000)	—	159 (1,6)(23)	—	—	—	117 (1,2)(17)	—	124 (1,2)(18)

TO84419,000013D-UK-27JUN22

Сидіння

Регулювання пневматичного сидіння



RXA0167353—UN—03APR19

Пневматичне сидіння

ПРИМІТКА: Позначки "Select", "Premium" або "Ultimate" вказують на те, що пакет "Засоби забезпечення комфорту та зручності" має бути включено до функції, якщо вони не входять до комплекту.



RXA0167320—UN—03APR19

Блок керування висотою підлокітника

Висота лівого підлокітника — поверніть поворотний регулятор проти годинникової стрілки, щоб ослабити його. Перемістіть підлокітник вгору або вниз у потрібне положення та затягніть, повертаючи регулятор за годинниковою стрілкою.



RXA0167321—UN—03APR19

Блок керування нахилом підлокітника


Нахил лівого підлокітника — щоб відрегулювати кут нахилу підлокітника, поверніть поворотний регулятор.



RXA0167322—UN—03APR19

Блок керування блокуванням від повороту


Поворот сидіння — щоб повернути сидіння, перемістіть важіль у верхнє положення. Щоб заблокувати сидіння від повороту, перемістіть його в нижнє положення (показано). Сидіння можна заблокувати в кількох положеннях.



RXA0167344—UN—03APR19

Блок керування обмеженням переміщення у поздовжньому напрямку

Переміщення у поздовжньому напрямку — щоб дозволити переміщення, перемістіть важіль у переднє положення (показано). Щоб заблокувати переміщення, встановіть важіль у заднє положення. Для блокування сидіння має знаходитися в центральному положенні.



RXA0167345—UN—03APR19

Блок керування обмеженням переміщення ліворуч/праворуч

Переміщення ліворуч/праворуч — щоб дозволити переміщення, перемістіть важіль у переднє положення (показано). Щоб заблокувати переміщення, встановіть важіль у заднє положення. Для блокування сидіння має знаходитися в центральному положенні.



RXA0167343—UN—03APR19

Блок керування жорсткістю їзди

Жорсткість їзди — переведіть важіль в одне з трьох положень жорсткості їзди:


- Максимальна жорсткість (переднє положення)
- Середня жорсткість (центрально положення)
- Мінімальна жорсткість (заднє положення)



RXA0167326—UN—03APR19

Блок керування висотою сидіння


Висота сидіння — щоб підняти сидіння, натисніть угору (показано стрілку вгору), або щоб опустити сидіння, натисніть вниз (показано стрілку вниз).



RXA0167340—UN—03APR19

Блок керування кутом нахилу спинки сидіння (Select)

Кут нахилу спинки сидіння (Select) — потягніть важіль вгору і відрегулюйте кут нахилу. Відпустіть важіль, коли потрібний кут нахилу буде досягнуто. Зафіксуйте спинку сидіння у найближчому фіксованому положенні.



RXA0167327—UN—03APR19

Блок керування кутом нахилу спинки сидіння (Premium і Ultimate)

Кут нахилу спинки сидіння (Premium і Ultimate) — натисніть елемент керування в тому ж напрямку, в якому бажаєте перемістити спинку сидіння.



RXA0167341—UN—03APR19

Керування положенням у поздовжньому напрямку - Вибір


Положення сидіння в поздовжньому напрямку (Select) — потягніть панель і відрегулюйте положення. Відпустіть панель, коли потрібне положення буде досягнуто. Сидіння заблокується в найближчому фіксаторі.



RXA0167328—UN—03APR19

Керування положенням у поздовжньому напрямку (Premium і Ultimate)

Положення сидіння в поздовжньому напрямку (Premium і Ultimate) — натисніть елемент керування в тому ж напрямку, в якому бажаєте перемістити сидіння.



RXA0167329—UN—03APR19

Керування нахилом подушки (Premium and Ultimate)

Нахил подушки (Premium і Ultimate) — натисніть передню частину елемента керування в тому ж напрямку, в якому бажаєте перемістити передню частину подушки.



RXA0167342—UN—03APR19

Керування регулюванням поперекової опори . Вибір

Регулювання поперекової опори (вибір) — перемістіть важіль для регулювання значення поперекової опори. Продовжуйте переміщати важіль, доки не буде досягнуто потрібного значення опори.



RXA0167330—UN—03APR19

Блок керування висотою поперекової опори (Premium)

Висота поперекової опори (Premium) — щоб підняти поперекову опору, натисніть вгору (стрілка вгору), а щоб опустити, натисніть вниз (стрілка вниз).



RXA0167331—UN—03APR19

Блок керування висотою поперекової опори (Ultimate)

Висота поперекової опори (Ultimate) — щоб підняти поперекову опору, натисніть вгору (важіль вгору), а щоб опустити, натисніть вниз (важіль вниз).



RXA0167332—UN—03APR19

Блок керування подовжувача поперекової опори (Premium)

Подовжувач поперекової опори (Premium) — щоб відрегулювати кількість повітря в поперековій опорі, натисніть кнопку додавання (+) або віднімання (-).



RXA0167333—UN—03APR19

Блок керування подовжувача поперекової опори (Ultimate)

Подовжувач поперекової опори (Ultimate) — щоб відрегулювати об'єм повітря в поперековій опорі, натисніть кнопку додавання (праворуч) або віднімання (ліворуч).



RXA0167334—UN—03APR19

Керування довжиною подушки сидіння (Premium і Ultimate)

Довжина подушки сидіння (Premium і Ultimate) — щоб відрегулювати довжину подушки, натисніть кнопку для збільшення (вгору) або зменшення (вниз).



RXA0167335—UN—03APR19

Керування підголівниками на спинці сидіння (Ultimate)

Підголівники на спинці сидіння (Ultimate) — щоб відрегулювати об'єм повітря в підголівниках спинки сидіння, натисніть кнопку додавання (+) або віднімання (-).



RXA0167337—UN—03APR19

Керування режимом масажу (Ultimate)

Масаж (Ultimate) — штовхніть кнопку вниз (1), щоб вибрати перший режим масажу, або вгору (2), щоб вибрати другий. Натисніть на вибраний режим ще раз, щоб вимкнути функцію масажу. Функція масажу активна впродовж 10 хвилин.



RXA0173802—UN—14JAN20

Керування системою вентиляції/обігріву (Ultimate)

Система вентиляції/обігріву (Ultimate) — щоб вибрати вентиляцію, переведіть кнопку ліворуч (пиктограма блакитного кольору), а для обігріву — праворуч (пиктограма червоного кольору).



RXA0173801—UN—14JAN20

Керування інтенсивністю вентиляції/обігріву (Ultimate)

Інтенсивність вентиляції/обігріву (Ultimate) — виберіть одне з трьох налаштувань:

- Висока (вгорі)
- Вимк. (у центрі)
- Низька (внизу)

KD34109,00004B0-UK-09DEC20

Регулювання ActiveSeat II



ActiveSeat II

RXA0167319—UN—04APR19

ПРИМІТКА: Позначки "Premium" або "Ultimate" вказують на те, що пакет "Засоби забезпечення комфорту й зручності" має бути включено до функції, якщо вони не входять до комплекту.



Блок керування висотою підлокітника

RXA0167320—UN—03APR19

Висота лівого підлокітника — поверніть поворотний регулятор проти годинникової стрілки, щоб ослабити його. Перемістіть підлокітник вгору або вниз у потрібне положення та затягніть, повертаючи регулятор за годинниковою стрілкою.



Блок керування нахилом підлокітника

RXA0167321—UN—03APR19

Нахил лівого підлокітника — щоб відрегулювати кут нахилу підлокітника, поверніть поворотний регулятор.



Блок керування блокуванням від повороту

RXA0167322—UN—03APR19

Поворот сидіння — щоб повернути сидіння, перемістіть важіль у верхнє положення. Щоб заблокувати сидіння від повороту, перемістіть його в нижнє положення (показано). Сидіння можна заблокувати в кількох положеннях.



Блок керування обмеженням переміщення в поперечному напрямку

RXA0169491—UN—02JUL19

Переміщення в поперечному напрямку — щоб заблокувати переміщення в поперечному напрямку, переміщайте важіль вперед, доки він не буде паралельним до підлоги (зафіксується). Щоб розблокувати та дозволити переміщення в поперечному напрямку, повертайте важіль назад, доки він не стане паралельним до підлоги (зафіксується).



Блок керування жорсткістю їзди

RXA0167325—UN—03APR19

Жорсткість їзди — виберіть одне з трьох положень жорсткості їзди:


- Максимальна жорсткість (+)
- Середня жорсткість (центральне положення)
- Мінімальна жорсткість (–)



Блок керування висотою сидіння

RXA0167326—UN—03APR19

Висота сидіння — щоб підняти сидіння, натисніть угору (показано стрілку вгору), або щоб опустити сидіння, натисніть вниз (показано стрілку вниз).



RXA0167327—UN—03APR19

Блок керування кутом нахилу спинки сидіння


Кут нахилу спинки сидіння — натисніть елемент керування в тому ж напрямку, що й для переміщення спинки.



RXA0167328—UN—03APR19

Блок керування положенням у поздовжньому напрямку

Положення сидіння в поздовжньому напрямку — натисніть елемент керування в тому ж напрямку, що й для переміщення сидіння.



RXA0167329—UN—03APR19

Блок керування нахилом подушки

Нахил подушки — натисніть передню частину елемента керування в тому ж напрямку, що й для переміщення передньої частини подушки.



RXA0167330—UN—03APR19

Блок керування висотою поперекової опори (Premium)

Висота поперекової опори (Premium) — щоб підняти поперекову опору, натисніть вгору (стрілка вгору), а щоб опустити, натисніть вниз (стрілка вниз).



RXA0167331—UN—03APR19

Блок керування висотою поперекової опори (Ultimate)

Висота поперекової опори (Ultimate) — щоб підійняти поперекову опору, натисніть вгору (важіль вгору), а щоб опустити, натисніть вниз (важіль вниз).



RXA0167332—UN—03APR19

Блок керування подовжувача поперекової опори (Premium)

Подовжувач поперекової опори (Premium) — щоб відрегулювати кількість повітря в поперековій опорі, натисніть кнопку додавання (+) або віднімання (-).



RXA0167333—UN—03APR19

Блок керування подовжувача поперекової опори (Ultimate)

Подовжувач поперекової опори (Ultimate) — щоб відрегулювати кількість повітря в поперековій опорі, натисніть кнопку додавання (праворуч) або віднімання (ліворуч).



RXA0167334—UN—03APR19

Блок керування довжиною подушки сидіння

Довжина подушки — щоб відрегулювати довжину подушки, натисніть кнопку збільшення (вгорі) або зменшення (внизу).



RXA0167335—UN—03APR19

Блок керування задніми підголівниками (Ultimate)

Підголівники на спинці сидіння (Ultimate) — щоб відрегулювати об'єм повітря в підголівниках спинки сидіння, натисніть кнопку додавання (+) або віднімання (-).



RXA0167337—UN—03APR19

Керування режимом масажу (Ultimate)

Масаж (Ultimate) — штовхніть кнопку вниз (1), щоб вибрати перший режим масажу, або вгору (2), щоб вибрати другий. Натисніть на вибраний режим ще раз, щоб вимкнути функцію масажу. Функція масажу активна впродовж 10 хвилин.



RXA0173802—UN—14JAN20

Керування системою вентиляції/обігріву (Ultimate)

Система вентиляції/обігріву (Ultimate) — щоб вибрати вентиляцію, натисніть ліворуч (піктограма блакитного кольору), а щоб обігрів, натисніть праворуч (піктограма червоного кольору).



RXA0173801—UN—14JAN20

Блок керування інтенсивністю вентиляції/обігріву (Ultimate)

Інтенсивність вентиляції/обігріву (Ultimate) — виберіть одне з трьох налаштувань:

- Висока (вгорі)
- Вимк. (у центрі)
- Низька (внизу)

KD34109,00004B1-UK-21JUN22

Давач присутності оператора

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування. SCV не від'єднується автоматично, коли система виявляє відсутність оператора на сидінні.

Якщо оператор залишає сидіння, лунає звуковий попереджувальний сигнал протягом 5 секунд, якщо:

- Педаль гальма і зчеплення не натиснуті, машина зупинилася в НЕЙТРАЛЬНОМУ положенні, а швидкість дорівнює нулю. Машина переходить в СТОЯНКОВЕ положення через 7 секунд.
- ВВП повинен бути ввімкненим. Якщо ігнорувати автоматичне вимикання, ВВП автоматично вимкнеться через 7 секунд. Докладнішу інформацію про функцію «Автоматичне вимикання» див. у п. «Налаштування ВВП. Автоматичне вимикання» в розділі «ВВП. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.
- Важіль селективно-контрольного клапана (SCV) знаходиться в положенні фіксації витрати.

TS36762,000023D-UK-19APR21

Регулювання сидіння інструктора

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не перевозьте в тракторі та на його обладнанні інших людей, щоб уникнути травмування. Сидіння інструктора надається лише для навчання операторів або для діагностики несправностей машини. Завжди використовуйте ремінь безпеки.



RXA0167301—UN—02APR19

Сидіння інструктора



RXA0167302—UN—02APR19

Опускання спинки сидіння

Спинка сидіння — нахилить спинку вперед для використання в якості поверхні для писання.



RXA0167303—UN—02APR19

Піднімання подушки сидіння

Подушка сидіння — підніміть подушку сидіння вгору, щоб звільнити більше місця для входу та виходу з кабіни.

KT81203,000058D-UK-02APR19

Дзеркала

Налаштування дзеркал

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише на машині встановлено відповідне обладнання.



RXA0173907—UN—15JAN20

Приклад дзеркала — парні дзеркала

Дзеркало, яке регулюється вручну — для регулювання кута натисніть на краї дзеркала. Дзеркала з одинарним дзеркалом і нижнім дзеркалом на парних дзеркалах регулюються вручну.



RXA0167461—UN—12APR19

Ручне блокування телескопічного важеля

Ручне блокування телескопічного важеля — потягніть важіль блокування вниз, щоб відрегулювати. Перемістіть важіль дзеркала у потрібне положення. Натисніть важіль блокування назад, щоб зафіксувати його у потрібному положенні.



RXA0168462—UN—31MAY19

Приклад блоків керування електричним дзеркалом


Блоки керування електричним дзеркалом розташовані поруч із радіосистемою.



RXA0167462—UN—12APR19

Оберіть ліве/праве дзеркало

Вибрати дзеркало — щоб відрегулювати ліве електричне дзеркало, натисніть кнопку зі стрілкою ліворуч. Щоб відрегулювати праве електричне дзеркало, натисніть кнопку зі стрілкою праворуч.




RXA0167463—UN—12APR19

Регулювання електричного дзеркала

ПРИМІТКА: Блоки керування кутом дзеркала розташовані з правого боку.

Електричне дзеркало — після вибору дзеркала, щоб відрегулювати кут дзеркала у відповідному напрямку, натисніть стрілки. Верхнє дзеркало на парному дзеркалі регулюється електрично.



RXA0167463—UN—12APR19

Регулювання телескопічного електричного дзеркала

ПРИМІТКА: Блоки керування телескопічною системою розташовані з лівого боку.

Електричне телескопічне дзеркало — після вибору дзеркала, яке необхідно відрегулювати, натисніть стрілку ліворуч, щоб висунути, або праву, щоб втягнути важіль дзеркала.



RXA0167464—UN—12APR19

Регулювання підігріву

Дзеркало з підігрівом — натисніть вгору, щоб увімкнути, або вниз, щоб вимкнути підігрів дзеркал. Після умикавання підігріву засвітиться піктограма.



KD34109,00004B2-UK-16JAN20

Світлові прилади

Ідентифікація освітлення (версія А)

Версія А не має більших ліхтарів для збільшених

габаритів або ліхтарів освітлення номерного знака. У версії В ці ліхтарі встановлені.



- A—Робоче освітлення даху (8 шт.)
B—Ліхтарі аварійної сигналізації (4 шт.)
C—Робоче освітлення на передній і середній частинах корпусу (за наявності) (4 шт.)
D—Передні фари головного світла (2 шт.)
E—Фара головного ближнього світла, дорога (2 шт.)
F—Фара головного дальнього світла, дорога (2 шт.)

- G—Бічні фари головного світла (2 шт.)
H—Світловий індикатор попередження крайньої точки (4 шт.)
I—Заднє робоче освітлення на захисному крилі (4 шт.)
J—Задні габаритні вогні захисного крила (2 шт.)
K—Проблисковий маячок (3 шт.)
L—Заднє додаткове робоче освітлення (за наявності)


RXA0184066—UN—03SEP21

RW29387,000010B-UK-11MAY22

Ідентифікація світлових приладів (версія В)

Версія А не має більших ліхтарів для збільшених

габаритів або ліхтарів освітлення номерного знака. У версії В ці ліхтарі встановлені.



A—Робоче освітлення даху (8 шт.)
 B—Проблисковий маячок (3 шт.)
 C—Робоче освітлення на передній і середній частинах корпусу (за наявності) (4 шт.)
 D—Передні фари головного світла (2 шт.)
 E—Передні фари головного світла (2 шт.)
 F—Фара головного дальнього світла, дорога (2 шт.)
 G—Бічні фари головного світла (2 шт.)

H—Світловий індикатор попередження крайньої точки (4 шт.)
 I—Допоміжні фари головного світла (за наявності) (2 шт.)
 J—Заднє робоче освітлення на захисному крилі (4 шт.)
 K—Задні габаритні вогні захисного крила (2 шт.)
 L—Освітлення номерного знака (за наявності) (1 або 2 шт.)
 M—Транспортне освітлення причепа (за наявності) (3 шт.)
 N—Бічний габаритний ліхтар (за наявності) (2 шт.)
 O—Заднє додаткове робоче освітлення (за наявності)

RXA0187406—UN—28JUN22

RW29387,000010A-UK-28JUN22

Робота з налаштуваннями світлових приладів

Робота з програмою через дисплей:



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Меню



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Вкладка "Параметри машини"



Світлові прилади

RXA0168488—UN—05JUN19

3. Світлові прилади

Робота з програмою через панель навігації



Світлові прилади

RXA0168455—UN—05JUN19

Натисніть кнопку "Світлові прилади" на панелі навігації під дисплеєм.

KD34109,00004D2-UK-22JUN22

Налаштування світлових приладів

Програма "Світлові прилади" дозволяє керувати попередньо заданою конфігурацією світлових приладів. Щоб повернутися до попередніх налаштувань, виберіть відповідну вкладку. Світлові прилади конкретної машини див. у п. "Ідентифікація світлових приладів" у цьому розділі посібника з експлуатації. Блоки керування світловими приладами див. у п. "Робота зі світловими приладами" в розділі "Передня консоль" у цьому посібнику з експлуатації.

ПРИМІТКА: Польове освітлення можна налаштовувати. Фари головного світла не можна налаштовувати.

Елементи, доступні на головній сторінці "Світлові прилади":

ПРИМІТКА: Деякі елементи відображаються, тільки якщо машину обладнано відповідною опцією.



RXA0168489—UN—31MAY19

Попередні налаштування 1 польового освітлення

Попередні налаштування 1 польового освітлення — легке вмикання групи часто використовуваних світлових приладів. Див. п. "Налаштування світлових приладів. Попередні налаштування польового освітлення" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0168490—UN—31MAY19

Попередні налаштування 2 польового освітлення

Попередні налаштування 2 польового освітлення — легке вмикання групи часто використовуваних світлових приладів. Див. п. "Налаштування світлових приладів. Попередні налаштування польового освітлення" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0168491—UN—31MAY19

Світильники капота / лінії ремня

Світильники капота / лінії ремня — перемикання між світильниками капота та лінії ремня в режимі дороги. Див. п. "Налаштування світлових приладів."

Світильники капота / лінії ремня" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0168492—UN—31MAY19

Виділена вкладка

Виділена вкладка вказує, яку вкладку вибрано.



RXA0168493—UN—31MAY19

Несправність світлового приладу

Несправність світлового приладу: знак оклику вказує, що світловий прилад не справний. Приклад: лампочка перегоріла.



RXA0167071—UN—21MAR19

Розширені налаштування

Розширені налаштування: доступ до додаткових регулювань і рідко використовуваних налаштувань. Див. п. "Налаштування світлових приладів. Розширені налаштування" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Приєднування світлових приладів знаряддя

7-контактний вивід — приєднування світлових приладів знаряддя до трактора. Див. п. "7-контактний вивід" у цьому розділі посібника з експлуатації.

Модулі сторінки виконання

Модулі цієї програми можна додавати до сторінок виконання за допомогою диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



RXA0168494—UN—31MAY19

Фари головного світла

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні модулі.

Зовнішні світлові прилади — швидке перемикання між групами світильників капота та лінії ремня.

Клавіші швидкого доступу

Клавіші швидкого доступу цієї програми можна додати до панелі швидкого доступу за допомогою Диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



RXA0168495—UN—31MAY19

Фари головного світла

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні клавіші швидкого доступу.

Зовнішні світлові прилади — швидке перемикавання між групами світильників капота та лінії ремня.

KD34109,00004D3-UK-22JUN22

Налаштування світлових приладів. Попередні налаштування польового освітлення

Персоналізація попередніх налаштувань світлових приладів відповідно до потреб користувача.

Процедура змінення:

1. Виберіть потрібну вкладку:



RXA0168489—UN—31MAY19

Попередні налаштування 1 польового освітлення

a. Попередні налаштування 1 польового освітлення.



RXA0168490—UN—31MAY19

Попередні налаштування 2 польового освітлення

b. Попередні налаштування 2 польового освітлення.



RXA0168546—UN—31MAY19

Поєднані

- Натисніть кнопку "Поєднання" на перемикачі, щоб поєднати парні світлові прилади з правої й

лівої сторони для одночасного вмикання та вимикання на всіх вкладках.



RXA0168547—UN—31MAY19

Роз'єднані

- Натисніть кнопку "Роз'єднання" для окремого керування операціями вмикання та вимикання парних світлових приладів з правої й лівої боків на всіх вкладках.



RXA0168548—UN—31MAY19

Ліхтар



RXA0168549—UN—31MAY19

Пара світлових приладів



RXA0168550—UN—31MAY19

Транспортне освітлення причепа

2. Натисніть кнопку потрібного світлового приладу або пари світлових приладів і (або) транспортного освітлення причепа, які потрібно увімкнути.



RXA0168551—UN—31MAY19

Виділена кнопка

ПРИМІТКА: Якщо кнопку вибрано, вона виділена.

KD34109,00004D4-UK-22JUN22

Налаштування світлових приладів. Світильники капота / лінії ремня

На вкладці "Світильники капота / лінії ремня" можна перемикатися між світильниками капота та лінії ремня в режимі дороги.

Процедура змінення:



RXA0168552—UN—31MAY19

Світлові прилади капота ввімкнено

Натисніть, щоб увімкнути світлові прилади капота.



RXA0168553—UN—31MAY19

Світильники лінії ремня ввімкнено

Натисніть, щоб увімкнути світлові прилади лінії ремня.

KD34109,00004D5-UK-22JUN22

Розширені налаштування світлових приладів

У розширених налаштуваннях доступні додаткові регулювання та рідше використовувані налаштування.

Елементи, доступні на сторінці «Розширені налаштування»:



RXA0168554—UN—31MAY19

Прапорець: увімкнено

Освітлення входу/виходу машини — натисніть, щоб увімкнути підсвічення над входом/виходом машини. Якщо ввімкнено, в полі стоятиме прапорець. Щодо розташування підсвічування див. п. "Ідентифікація світлових приладів" у цьому розділі посібника з експлуатації.

3 minutes

RXA0168555—UN—31MAY19

Поле вибору

Затримка освітлення після вимкнення двигуна — освітлення залишається ввімкнутим впродовж певного часу після глушіння двигуна. Поставте прапорець у полі, щоб показати список варіантів тривалості затримки освітлення виходу. У списку також є варіант "ВИМК.", що вимикає освітлення виходу.



RXA0167628—UN—26APR19

Увімкнути або вимкнути

Фари денного світла — освітлення, що покращує видимість вдень, коли машину ввімкнено або вона рухається. Натисніть кнопку ON (УВИМК.), щоб увімкнути, або OFF (ВИМК.), щоб вимкнути.

TS36762,000024C-UK-29JUN22

Світлові прилади аварійної сигналізації та вогні крайньої точки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте зіткнення з іншими транспортними засобами, яке може призвести до травмування та смерті. Завжди:

- Під час експлуатації трактора на дорогах або автомагістралях вночі або вдень завжди вмикайте фари дальнього світла, вогні крайньої точки та сигнали повороту.
- Дотримуйтеся місцевого законодавства та норм щодо всіх світлових приладів і маркування обладнання.
- Дотримуйтеся усіх правил дорожнього руху.

Вогні крайньої точки попереджають інших водіїв про те, що ваш трактор має більшу ширину. У разі зміни ширини трактора див. місцеві закони та норми, щоб переконатися, що трактор надалі відповідає їм.

ПРИМІТКА: Залежно від регіону та встановленого обладнання помаранчеві світлові прилади аварійної сигналізації можуть перестати працювати як індикаторні сигнали, якщо аварійний перемикач задіяно.

Натисніть кнопку аварійних вогнів, щоб увімкнути пробліскові вогні аварійної сигналізації та вогні крайньої точки.

- Розташування кнопки ліхтарів аварійної сигналізації див. у п. "Елементи управління клімат-контролем, радіосистемою та світловими приладами в системі CommandARM" у розділі "CommandARM" цього посібника з експлуатації.
- Розташування світлових приладів аварійної сигналізації та вогнів крайньої точки див. п. "Ідентифікація світлових приладів" у цьому розділі посібника з експлуатації. Світлові прилади аварійної сигналізації та вогні крайньої точки:

- передні та задні дахові світлові прилади.
- Задні світлові прилади на захисному крилі (з помаранчевою лінзою).
- Світильники лінії ремня.

ВАЖЛИВО: Щоб запобігти пошкодженню вогні крайньої точки можна втягнути під час паркування трактора в приміщенні зберігання.

Вогні крайньої точки. Вогні крайньої точки світяться, коли ввімкнено такі функції.

- Пробліскові маячки небезпеки.
- Вказівники повороту.

- Габаритні вогні.

TS36762,0000250-UK-21JUN22

Проблисковий маячок

Три проблискові маячки розташовані у верхній частині кабіни:

- по два в кожному передньому куті.
- по одному в центральній задній частині.

Точне розташування див. у п. "Ідентифікація світлових приладів" у цьому розділі посібника з експлуатації.

Натисніть кнопку проблискового маячка, щоб увімкнути обертовий проблисковий маячок. Розташування кнопки проблискового маячка див. у п. "Елементи управління клімат-контролем, радіосистемою та світловими приладами в системі CommandARM" у розділі "CommandARM" цього посібника з експлуатації.

TS36762,0000251-UK-21JUN22

7-контактний вивід (версія А конфігурації світлових приладів)


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте нещасних випадків. Завжди використовуйте додаткові світлові прилади на причіпному знорядді, якщо задні сигнали трактора та інші світлові прилади не видно.

7-контактний вивід дозволяє оператору приєднувати світлові прилади зноряддя до трактора.

Зверніться до найближчого дилера John Deere у наведених нижче випадках.

- Підбір 7-контактного роз'єму.
- Способи приєднання перемикача освітлення трактора до додаткових дротів 7-контактного роз'єму.

Схема виводу та функцій клем



RXA0168557—UN—31MAY19

Схема виводу

Клема Номери	Функція	
	Заднє з'єднання	Переднє з'єднання
1	Заземлення	
2	Прожектор (світлові прилади зноряддя)	
3	Сигнал лівого повороту	
4	Стоп-сигнали	Не використовується
5	Сигнал правого повороту	
6	Задні габаритні вогні	
7	Додаткове обладнання	Не використовується

KD34109,00004DA-UK-27AUG19

7-контактний вивід (версія В конфігурації світлових приладів)


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте нещасних випадків. Завжди використовуйте додаткові світлові прилади на причіпному знорядді, якщо задні сигнали трактора та інші світлові прилади не видно.

7-контактний вивід дозволяє оператору приєднувати світлові прилади зноряддя до трактора.

Зверніться до найближчого дилера John Deere у наведених нижче випадках.

- Підбір 7-контактного роз'єму.
- Способи приєднання перемикача освітлення трактора до додаткових дротів 7-контактного роз'єму.

Схема виводу та функцій клем



RXA0168556—UN—31MAY19

Схема виводу

ПРИМІТКА: Топкий запобіжник F11 знято. У деяких причепах це підключення використовується для протитуманних фар. Їх можна задіти, вставивши топкий запобіжник 30 А у F11.

Клема Номери	Функція	
	Заднє з'єднання	Переднє з'єднання
1	Сигнал лівого повороту ^a	
2	Додаткове обладнання	
3	Заземлення	
4	Сигнал правого повороту ^b	
5	Праві задні габаритні вогні ^c	

Клема Номери	Функція	
	Заднє з'єднання	Переднє з'єднання
6	Стоп-сигнали ^d	Не використовується
7	Ліві задні габаритні вогні ^e	

^aВключає в себе лівий світловий індикатор крайньої точки.

^bВключає в себе правий світловий індикатор крайньої точки.

^cМістить правий передній габаритний вогонь і правий габаритний вогонь крайньої точки.

^dМістить кабіну.

^eМістить номерний знак, лівий передній габаритний вогонь і лівий габаритний вогонь крайньої точки.

KD34109,00004DB-UK-27AUG19

Ліхтарі причепа

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути нещасних випадків, під час буксирування знаряддя автомагістралями або дорогами загального користування завжди вмикайте ліхтарі причепа.



RXA0177584—UN—24APR20

Увімкніть транспортні ліхтарі причепа, використовуйте блок керування біля радіозв'язку, див. у п. "Робота зі світловими приладами" в цьому розділі посібника з експлуатації.

KT81203,00005AF-UK-24APR20

Акcesуари


Права консоль



RXA0167972—UN—17MAY19

Приклад правої консолі

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.



RXA0169821—UN—02AUG19

Роз'єм ISO 11783

Роз'єм ISO 11783 — використовуйте лише з компонентами, що відповідають стандарту ISO 11783.



RXA0167979—UN—17MAY19

USB-хід CommandCenter

USB-хід CommandCenter — використовується для передавання даних і перепрограмування CommandCenter. Вхід не заряджає пристрої.



RXA0169780—UN—30JUL19

Виводи для приладдя 12 В

Розетка на 12 В для додаткового обладнання використовується для підключення допоміжного обладнання.



RXA0167982—UN—17MAY19

Штифти розетки

Штифти розетки забезпечують:

- Заземлення: фото згори
- Некомутована напруга акумуляторної батареї: фото знизу ліворуч
- Комутована напруга (ключ): фото знизу праворуч



RXA0167983—UN—17MAY19

Входи AUX та USB-входи для радіосистеми

ПРИМІТКА: Входи AUX і USB доступні тільки при наявності радіоприймача.

Входи AUX та USB-входи для радіосистеми використовуються для підключення до радіосистеми пристроїв з роз'ємами для AUX і USB. Забезпечує вихідну напругу 500 мА для заряджання USB-пристроїв.



RXA0167984—UN—17MAY19

Діагностичний роз'єм (тільки для дилерів) — використовується для діагностики дилером.

KD34109,000052C-UK-21JUN22

Відсік для зберігання CommandARM



RXA0183536—UN—02JUN21

Акcesуари у відсіку для зберігання CommandARM



RXA0167981—UN—17MAY19

Розетка на 12 В для додаткового обладнання

Розетка на 12 В для додаткового обладнання використовується для підключення допоміжного обладнання.

KD34109,000052D-UK-21JUN22


Права передня кутова стійка



RXA0167974—UN—17MAY19

Приклад правої передньої кутової стійки

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.



RXA0167986—UN—17MAY19

Роз'єм дисплея

Роз'єм дисплея — використовується для підключення універсального дисплея.



RXA0167987—UN—17MAY19

Роз'єм Ethernet

Роз'єм Ethernet — використовується для підключення кабелю Ethernet.



RXA0167988—UN—17MAY19

Роз'єм дисплея GreenStar

Роз'єм дисплея GreenStar — використовується для підключення дисплея GreenStar.




RXA0167989—UN—17MAY19

Роз'єм ISO 11786

Роз'єм ISO 11786 — використовується для

підключення знарядь для отримання сигналу радіолокатора або GPS-сигналу.



RXA0169832—UN—05AUG19

Схема виводу ISO 11786

Номери клем	Функція
1	Правильне значення ходової швидкості
2	Амортизована швидкість обертання колеса
3	—
4	—
5	—
6	Перемикач знаряддя
7	Ґрунт

KD34109,000052E-UK-21JUN22

Ліва задня кутова стійка



RXA0167975—UN—17MAY19

Приклад лівої задньої кутової стійки

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.



RXA0167981—UN—17MAY19
Вивід для приладдя 12 В

Вивід для приладдя 12 В — використовується для підключення допоміжного обладнання.



RXA0167990—UN—17MAY19
Розетки змінного струму

Розетка змінного струму — використовується для подачі живлення на пристрої з роз'ємами змінного струму. Машину буде обладнаною одним з двох відображуваних типів розеток, 120 В (фото ліворуч) або 230 В (фото праворуч).

KD34109,000052F-UK-09AUG19

Права задня кутова стійка




RXA0167976—UN—17MAY19
Приклад правої задньої кутової стійки

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.



RXA0167985—UN—17MAY19
USB-порти для заряджання

USB-порти для заряджання — використовуються для заряджання пристроїв через USB-кабель. Забезпечує можливість заряджання до 5 А (60 Вт) на порт.



RXA0167980—UN—17MAY19
Виводи для приладдя 12 В

Вивід для приладдя 12 В — використовується для підключення допоміжного обладнання.



RXA0167982—UN—17MAY19
Штифти розетки

Штифти розетки забезпечують:

- Заземлення: фото згори
- Некомутована напруга акумуляторної батареї: фото знизу ліворуч
- Комутована напруга (ключ): фото знизу праворуч

KD34109,0000530-UK-14AUG19

Холодильник і охолоджувальний блок / ящик для зберігання



RXA0167977—UN—17MAY19
Приклад холодильника й охолоджувального блока / ящика для зберігання

ПРИМІТКА: Деякі елементи доступні, лише якщо на машині встановлено відповідне обладнання.

Елементи охолоджувального блока / ящика для зберігання:



RXA0167991—UN—17MAY19
Отвір

Дефлектор обдуву — відкрийте дефлектор обдуву, щоб відрегулювати температуру вмісту ящика для зберігання, що подається через систему опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC).

Елементи холодильника



Увімкнення

RXA0167992—UN—17MAY19

Увімкнення — натисніть, щоб увімкнути охолодження. Натисніть ще раз, щоб вимкнути.



Індикатор живлення / пошуку й усунення несправностей

RXA0167993—UN—17MAY19

Індикатор живлення / пошуку й усунення несправностей — відображає стан системи. Якщо індикатор:

- Світиться зеленим світлом, холодильник працює.
- Блимає або горить червоним світлом, холодильник вимкнено, і сталася експлуатаційна несправність. Зверніться до вашого дилера John Deere.



Налаштування охолодження

RXA0167994—UN—17MAY19

Налаштування охолодження — натисніть цю кнопку, щоб вибрати налаштування охолодження. Кожне натискання переходить до наступного налаштування. Індикатор вибраного налаштування світиться. Чим більше значення на індикаторі, тим нижча температура охолодження.

KD34109,0000531-UK-28SEP21

Сонцезахисна шторка



Сонцезахисна шторка

RXA0169822—UN—02AUG19

Висувна сонцезахисна шторка зменшує відблиски при яскравому сонячному світлі. Висувна

сонцезахисна шторка дозволяє оператору зашторювати вікно на потрібну висоту.

KD34109,0000532-UK-02AUG19

Відсіки для зберігання



Зберігання захисного крила 9RW і 9RX

RXA0177578—UN—23APR20



Зберігання захисного крила 9RT

RXA0167996—UN—17MAY19

Зберігання захисного крила — відсік для зберігання в кабіні під сидінням пасажир/інструктора.



Верхній відсік для зберігання

RXA0167997—UN—17MAY19

Верхній відсік для зберігання — відсік для зберігання на внутрішній частині даху кабін.



Відсік для зберігання посібника з експлуатації

RXA0167998—UN—17MAY19

Відсік для зберігання посібника з експлуатації — відсік у правій частині сидіння пасажир/інструктора для зберігання посібника з експлуатації.

KD34109,00005EB-UK-04MAY20

Кріплення кронштейна для монітора



RXA0167999—UN—17MAY19

Приклад кріплення кронштейна для монітора

Установіть монітори знаряддя за допомогою кронштейнів і ковпачкових гвинтів M10. Щодо кронштейнів зверніться до дилера John Deere.

Місця кріплення

- Права передня кутова стійка (два кріплення)
- Права задня кутова стійка (два кріплення)
- Ліва задня кутова стійка (одне кріплення), якщо молотка для аварійного виходу немає

KD34109,0000534-UK-30JUL19

Аварійний вихід

У надзвичайній ситуації знімне заднє вікно кабіни забезпечує широкий шлях для виходу, якщо двері кабіни заблоковано.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Бережіться травм від битого скла. Перш ніж використовувати молоток, закрийте очі, обличчя та відкриті ділянки шкіри. Використовуйте аварійний вихід тільки у разі блокування дверей кабіни.



RXA0168000—UN—17MAY19

Важіль заднього вікна

Важіль заднього вікна — поверніть важіль угору та вичавіть скло, щоб вийти.



RXA0168001—UN—17MAY19

Молоток для аварійного виходу

Молоток для аварійного виходу (за наявності) —

використовуйте молоток, щоб розбити вікно, якщо виходи заблоковано.

KD34109,00005EC-UK-23JUL20

Установлювання радіосистеми та (або) антени загальнодоступного (CB) або промислового діапазону

Для індивідуальної установки радіосистеми загальнодоступного (CB) або промислового діапазону потрібний спеціальний інструмент та навички налаштування антени з мінімально можливим КСХН (коефіцієнтом стоячої хвилі за напругою). Залучіть до виконання або надання консультацій щодо виконання робіт з установки кваліфікованого спеціаліста. Зверніться до дилера компанії John Deere для отримання рекомендацій. Монтажникам будуть корисні нижченаведені технічні характеристики.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. **Заборонено встановлювати антену радіостанції промислового діапазону ззаду кабіни. Заборонено прокладати кабель антени поруч із дротами контролерів електросистеми або елементів панелі оператора. У разі недотримання цього попередження оператор може перебувати під дією радіочастотної енергії, рівень якої перевищує рекомендовані Американським інститутом стандартів (ANSI) норми, а експлуатаційні характеристики систем з електричним керуванням можуть змінитися небажаним чином.**

Перш ніж починати роботи з ремонту електричних систем, від'єднуйте кабель заземлення акумуляторної батареї.

ПРИМІТКА: Заборонено встановлювати мікрофони чи приладдя у нижній частині обідка радіосистеми.


Радіосистеми промислового діапазону мають спеціальну ліцензію в США та Канаді для роботи в діапазоні частот UHF/VHF.

Технічні характеристики заводського комплекту для монтажу радіосистеми

- Кріплення для антени на даху: тип NMO.
- Технічні характеристики кабелю: довжина кабелю: 3,35 м (11 фт) від кріплення антени до радіороз'єму PL-259. Хвильовий опір RG-58/U складає 50 Ом.
- Площина заземлення на даху: великий екран заземлення противаги антени під зеленим дахом кабіни забезпечує можливість установки антени на 1/4 або 1/2 довжини хвилі.
- Антена загальнодоступного діапазону (CB):

стандартну антену загальнодоступного діапазону (СВ) можна встановити на заводське кріплення NMO за допомогою підходяжого перехідника. Також можна використовувати спеціальну антену СВ, вже обладнану кріпленням NMO.

Порядок установлювання



RXA0168002—UN—17MAY19

Обідок радіосистеми

1. Зніміть обідок радіосистеми, потягнувши за нього.




RXA0169831—UN—05AUG19

Кабелі антени та силові кабелі

2. Зніміть антену та силові кабелі з кронштейна.

Ідентифікація дротів силового кабелю

- А — комутоване живлення (ключ) — червоний
- В — заземлення — чорний
- С — некомутоване живлення — червоний



RXA0168004—UN—17MAY19


Отвори під роз'єми

3. Прокладіть кабелі через отвір у задній частині відсіка.
4. Приєднайте кабелі до радіосистеми.
5. Установіть радіосистему в відсіку.
6. Замініть обідок радіосистеми.

KD34109,0000536-UK-16DEC19


Кріплення приймача StarFire

Установіть приймач StarFire на машину за допомогою монтажного комплекту, дотримуючись наведеної нижче процедури. Щоб замовити комплект, зверніться до дилера компанії John Deere.



RXA0167843—UN—08MAY19

1. Установіть кронштейн (А) на кронштейн (В), використовуючи ковпачкові гвинти (С).




RXA0167897—UN—10MAY19

2. Від'єднайте шланг рідини переднього склоочисника (D) від фітинга (E).
3. Розведіть вкладки (G), щоб зняти кришку (F).
4. Викрутіть гайку з вала електродвигуна склоочисника.
5. Зніміть склоочисник.



RXA0167898—UN—13MAY19

6. Викручування ковпачкових гвинтів (H).
7. Зніміть кришку (I).



RXA0167845—UN—05AUG19

8. Прикріпіть кронштейн StarFire (J) до опори переднього склоочисника (K) за допомогою гвинтів (L).
9. Зберіть у зворотному порядку, виконуючи кроки 2-7.
10. Установіть приймач на кронштейн.

ПРИМІТКА: Якщо встановлено вбудований приймач StarFire, він не працює, коли підключено зовнішній приймач StarFire.

11. Приєднайте приймач до роз'єму (M).


KD34109,00004C8-UK-21JUN22

Встановлення RTK (кінематики в режимі реального часу). Радіосистема

ПРИМІТКА: Якщо до комплектації машини в замовленні доданий радіомодем для кінематики в режимі реального часу, монтажний кронштейн і радіомодем встановлюються на заводі. Радіомодем необхідно зняти з кронштейна для свердління отвору для антени. Встановіть радіомодем і антену (розташовану в кабіні), дотримуючись наведеного нижче порядку дій.

Встановіть радіомодем для кінематики в режимі реального часу (RTK) на машину за допомогою


монтажного комплекту, дотримуючись наведеного нижче порядку. Щоб замовити комплект, зверніться до дилера компанії John Deere.



RXA0167853—UN—09MAY19


Права частина даху

1. Відкрутіть ковпачкові гвинти (A) та зніміть кришку (B).




RXA0167854—UN—09MAY19

2. Просвердліть 31,8-мм (1,25-дюймовий) отвір у маркері (C), що відповідає розташуванню антени радіосистеми.




RXA0167855—UN—09MAY19

3. Уставте ізоляційну шайбу (D) у просвердлений отвір.



RXA0167856—UN—09MAY19

4. Установіть кронштейн (Е) на кришку, використовуючи ковпачкові гвинти (F).
5. Приєднайте радіосистему в отвори кронштейна (G).




RXA0167857—UN—10MAY19

6. Уставте радіосистему в роз'єм (H).
7. Установіть на місце кришку.
8. Встановіть антену.

KD34109,00004C9-UK-29APR21

Роз'єм для підключення зняряддя




RXA0169781—UN—30JUL19

Роз'єм для підключення зняряддя (А) знаходиться в задній частині трактора над блоком клапанів SCV.

KD34109,00005ED-UK-29APR20

Роз'єм для послідовного підключення RS232



RXA0169820—UN—02AUG19

Роз'єм для послідовного підключення RS232

Роз'єм забезпечує передачу даних GPS NMEA0183 і знаходиться позаду верхньої правої частини обідка радіосистеми.

KD34109,0000538-UK-02AUG19

Роз'єм проводки системи AutoLoad [грейдер]



RXA0177640—UN—29APR20

Роз'єм проводки AutoLoad (А) знаходиться в задній частині трактора над блоком селективно-контрольних клапанів (SCV).

KD34109,00005F5-UK-23JUN22

Кожух ланцюга



RXA0177579—UN—23APR20

Трактори серії 9RT

Якщо трактор не обладнаний ВВП, але обладнаний тягово-зчіпним пристроєм категорії 5, також наявний кожух ланцюга.

KD34109,00005EE-UK-23APR20



RXA0177580—UN—23APR20

Трактори серії 9RW та 9RX

Кожух ланцюга обладнано на лівій платформі трактора.



RXA0177581—UN—23APR20

Задній кожух ланцюга

Система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (HVAC)

Налаштування системи HVAC. Доступ

Робота з програмою через дисплей:



Меню

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Меню



Налаштування машини

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Вкладка "Параметри машини"



Система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (HVAC)

RXA0167626—UN—26APR19

3. Система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

Робота з програмою через панель навігації



Система опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (HVAC)


RXA0167627—UN—26APR19

Натисніть кнопку HVAC на панелі навігації під дисплеєм.

KD34109,00004B7-UK-08DEC21

Налаштування системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря

Програма HVAC використовується для налаштування температури, частоти обертання вентилятора й режиму потоку повітря всередині кабіни.



RXA0169839—UN—06AUG19

Приклад налаштування системи HVAC

Елементи, доступні на головній сторінці системи HVAC:



Увімкнути або вимкнути

RXA0167628—UN—26APR19

Автоматизація системи клімат-контролю

дозволяє вмикати або вимикати автоматичне керування швидкістю обертання вентилятора, режимом потоку повітря та кондиціонером. Див. пункт «Налаштування системи HVAC. Автоматизація системи клімат-контролю» в цьому розділі посібника з експлуатації.



75° F

Налаштування температури

RXA0167629—UN—26APR19

Налаштування температури дозволяє встановити потрібну температуру всередині кабіни. Див. пункт «Налаштування системи HVAC. Налаштування температури» в цьому розділі посібника з експлуатації.



Режим потоку повітря

RXA0167630—UN—26APR19

Режим потоку повітря дозволяє відрегулювати розподіл потоку повітря всередині кабіни. Див. пункт «Налаштування системи HVAC». Режим потоку повітря" в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0167631—UN—26APR19

Частота обертання вентилятора

Частота обертання вентилятора дозволяє відрегулювати швидкість обертання вентилятора всередині кабіни. Див. пункт «Налаштування системи HVAC. Швидкість обертання вентилятора» в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0167632—UN—26APR19

Кондиціювання повітря (A/C)

Система кондиціювання повітря (A/C) дозволяє вмикати або вимикати систему кондиціювання повітря. Див. пункт «Налаштування системи HVAC». Система кондиціювання повітря" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Модулі сторінки виконання

Модулі цієї програми можна додавати до сторінок виконання за допомогою диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



RXA0167633—UN—26APR19

Кондиціювання повітря (A/C)

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні модулі.

Кондиціювання повітря — перемикач надає прямий доступ до вмикання/вимикання системи кондиціювання повітря (A/C).

Клавіші швидкого доступу

Клавіші швидкого доступу цієї програми можна додати до панелі швидкого доступу за допомогою Диспетчера компоновання. Дивіться посібник з експлуатації дисплея 4 покоління.

Приклад:



RXA0167634—UN—26APR19

УВІМК

ПРИМІТКА: Для вашої програми можуть бути доступні різні клавіші швидкого доступу.

Кондиціювання повітря — швидкий доступ до вмикання та вимикання системи кондиціювання повітря.

KD34109,00004B8-UK-05MAY22

Налаштування системи HVAC — фвтоматизація системи клімат-контролю

Автоматизація системи клімат-контролю автоматично контролює швидкість обертання вентилятора, режим потоку повітря та кондиціювання на основі заданої температури.

В увімкненому стані діють наступні умови:

- Опція змінення заданої температури не відключає автоматичний режим.
- Опції налаштування швидкості обертання вентилятора, режиму потоку повітря або кондиціювання змінюють і відключають автоматичний режим.
- У разі натискання кнопок налаштування швидкості обертання вентилятора або режиму потоку повітря в системі CommandARM змінюється та вимикається автоматичний режим.



RXA0167628—UN—26APR19

Увімкнути або вимкнути

Натисніть кнопку ON (УВІМК.), щоб увімкнути, або OFF (ВИМК.), щоб вимкнути.

KD34109,00004B9-UK-21JUN22

Налаштування системи HVAC. Регулювання температури

Використовуйте опцію налаштування температури для регулювання потрібної температури в кабіні.

Процедура змінення:



75° F

RXA0167629—UN—26APR19

Налаштування температури

1. Оберіть модуль "Налаштування температури", щоб відобразити сторінку заданої температури.



RXA0167639—UN—26APR19

Регулювання заданої температури

2. Натисніть (+), щоб збільшити, або (-), щоб зменшити значення.



RXA0167129—UN—25MAR19

Закрити

3. Натисніть, щоб закрити.

Альтернативна операція змінення:

Кнопка "Температура" — кнопка в системі CommandARM для регулювання температури. Див. п. "Елементи управління клімат-контролем, радіосистемою та світловими приладами в системі CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

KD34109,00004BA-UK-21JUN22

Налаштування системи HVAC. Режим потоку повітря

Режим потоку повітря використовується для регулювання розподілу потоку повітря всередині кабіни.

ПРИМІТКА: Система кондиціювання повітря автоматично вмикається, коли вибрано режим потоку повітря для обігрівання скла.

Процедура змінення:



RXA0167630—UN—26APR19

Режим потоку повітря

Виберіть потрібний режим потоку повітря на кнопковій панелі.



RXA0169349—UN—28JUN19

Автоматичний режим

Якщо активовано автоматизацію системи клімат-

контролю, перемикач встановлюється в автоматичний режим. Якщо вибрано цей параметр, автоматизацію системи клімат-контролю буде змінено та вимкнено.



RXA0167636—UN—26APR19

Обігрівання/оператор/підлога

Обігрівання, оператор та підлога — потік повітря спрямовується на оператора й підлогу, та відповідно обігрівається лобове скло.



RXA0167637—UN—26APR19

Оператор/Підлога

Оператор та підлога — потік повітря спрямовується на оператора й підлогу.

Альтернативна операція змінення:

Кнопка режиму потоку повітря — кнопка в системі CommandARM для вибору режиму потоку повітря. Див. п. "Елементи управління клімат-контролем, радіосистемою та світловими приладами в системі CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

KD34109,00004BB-UK-21JUN22

Налаштування системи HVAC. Частота обертання вентилятора

Сторінка швидкості обертання вентилятора дозволяє керувати частотою обертання вентилятора всередині кабіни.

Процедура змінення:



RXA0167641—UN—26APR19

Частота обертання вентилятора

1. Виберіть модуль частоти обертання вентилятора, щоб відобразити сторінку швидкості вентилятора.



RXA0167642—UN—26APR19

Відрегулюйте швидкість обертання вентилятора

2. Натисніть (-) для зменшення або (+) для збільшення значення швидкості.



Закрити

RXA0167129—UN—25MAR19

автоматизацію системи клімат-контролю буде змінено та вимкнено.

KD34109,00004BD-UK-18OCT19

3. Натисніть, щоб закрити.



Автоматичний режим

RXA0167643—UN—26APR19

Якщо активовано функцію автоматизації системи клімат-контролю, налаштування дисплея змінюється на автоматичний режим. Якщо вибрано цей параметр, автоматизацію системи клімат-контролю буде змінено та вимкнено.

Альтернативна операція змінення:

Кнопка швидкості обертання вентилятора — кнопка в системі CommandARM для регулювання швидкості обертання вентилятора. Див. п. "Елементи управління клімат-контролем, радіосистемою та світловими приладами в системі CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.

KD34109,00004BC-UK-21JUN22

Налаштування системи HVAC. Система кондиціювання повітря

ВАЖЛИВО: Щоб уникнути можливого пошкодження компресора, вимкніть систему кондиціювання, якщо повітря не охолоджується належним чином.

ПРИМІТКА: Коли вибрано режим потоку повітря для розморожування, вмикається кондиціювання повітря.

Процедура змінення:



Увімкнути або вимкнути

RXA0167628—UN—26APR19

Натисніть кнопку УВІМК., щоб увімкнути, або ВИМК., щоб вимкнути систему кондиціювання повітря.



Автоматичний режим

RXA0167645—UN—26APR19

Якщо активовано автоматизацію системи клімат-контролю, перемикач встановлюється в автоматичний режим. Якщо вибрано цей параметр,

Баластування для отримання оптимальної продуктивності

Загальні відомості про баластування

У цьому розділі описано максимальну масу, правильне налаштування та обмеження баласту.

Відрегулюйте баласт, щоб забезпечити пробуксовування 8-12% під час роботи. За результатами польових випробувань у цьому діапазоні виникають максимально доступні кінські сили.

Основні застереження

Правильна конфігурація баласту необхідна для забезпечення належних наведених нижче значень:

- Розподіл ваги для гальмування та кермування.
- Тяга для ефективного витягування важких вантажів.
- Загальна вага та статичний баланс для певного типу обладнання (буксируваного, інтегрального або напівінтегрального). Завжди кілька разів оцінюйте конфігурацію баласту під час зміни одного знаряддя на інше.

Наслідки неправильної конфігурації баласту

Замало баласту	Забгато баласту
Надмірна пробуксовка	Трамбування ґрунту
Втрати при передачі потужності	Втрата потужності
Знос колії	Збільшене навантаження
Втрати пального	
Зниження продуктивності	

Обмеження баласту

ВАЖЛИВО: Перевищення максимальної маси баласту може призвести до анулювання гарантії через умови перевантаження. Максимальна маса баласту для:

- Експлуатаційна вага сільськогосподарських тракторів потужністю 590 і 640 к. с. становить 30390 кг (67000 фунтів).
- Максимальної ваги баласту 30390 кг (67000 фунтів) не можна досягнути на тракторах серії 590 і 640, обладнаних потрійними шинами.
- Експлуатаційна вага сільськогосподарських тракторів потужністю 390, 440, 490 і 540 к. с. становить 28123 кг (62000 фунтів).
- Експлуатаційна маса грейдерів становить 24500 кг (54000 фунтів).

Щоб продовжити термін експлуатації приводного механізму, заборонено експлуатувати трактор з тривалим навантаженнями з повною потужністю та швидкістю менше ніж 7,1 км/год (4,4 мил/год). За умови використання будь-якої трансмісії ходова швидкість може падати на короткий термін нижче цього рівня у важких умовах експлуатації, але під час нормальної роботи вона має піднятися.

Максимальна маса баласту — це вага машини та будь-якого доданого баласту, за якої система трансмісії потужності трактора підлягає експлуатуванню з повним тяговим зусиллям протягом тривалого часу. Максимальна маса баласту

- Не включає вертикальне навантаження, спричинене знаряддям, установленим на зчіпці або тягово-зчіпному пристрої.
- Включає рідини на максимальному рівні (пальне, реагент-відновник, гідравлічну оливу) та оператора.

Дотримання максимальної маси баласту забезпечує задовільний термін служби приводного механізму та мінімального ущільнення ґрунту. Збільшує вагу машини, при цьому зменшення швидкості призводить до збільшення крутного моменту через компоненти приводного механізму (наприклад, шестерень/валів/підшипників/зчеплень). Якщо не дотримуватися обмежень щодо баласту та якщо машина пересувається на повільній швидкості, може виникнути передчасна несправність приводного механізму.

Баласт необхідно обмежити мінімальним значенням вантажності шини або трактора. Заборонено перевищувати вантажність кожної шини. Якщо потрібна більша вага, розгляньте можливість встановлення більших шин. Див. п. «Індекс навантаження на шини» в розділі «Колеса та шини: загальна інформація» в цьому посібнику з експлуатації.

Якщо маса автомобіля перевищує максимальну масу баласту через встановлені товарні цистерни або інші знаряддя, тягове зусилля слід обмежувати тягою, еквівалентною максимальній масі баласту, щоб захистити трансмісію автомобіля від тривалого пошкодження. Уникайте керування машиною так, щоб одна ділянка шини/гусениці втрачала контакт з ґрунтом, інакше конструкція машини може пошкодитися.

EC82310,0000F70-UK-27JUN22

Загальні рекомендації

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трактора.

Заборонено перевищувати максимальну масу баласту під час роботи з великим тяговим навантаженням. Максимальна маса баласту для:

- Експлуатаційна вага сільськогосподарських тракторів потужністю 590 і 640 к. с. становить 30 390 кг (67 000 фунтів).
- Максимальної ваги баласту 30 390 кг (67 000 фунтів) не можна досягнути на тракторах серії 590 і 640, обладнаних потрійними шинами.
- Експлуатаційна вага сільськогосподарських тракторів потужністю 390, 440, 490 і 540 к. с. становить 28 123 кг (62 000 фунтів).
- Експлуатаційна маса грейдерів становить 24500 кг (54000 фунтів).

Вага трактора, що ґрунтується на потужності двигуна

Під час розраховування баласту слід враховувати необхідну потужність двигуна у кінських силах для виконання певного виду робіт: легких, середніх або важких. Починайте з найменшого баласту, який дозволяє виконувати потрібну роботу. Потім додавайте за потреби баласт, щоб оптимізувати продуктивність.

ПРИМІТКА: Під час додавання та знімання баласту слід дотримуватись належного розподілу ваги. Для досягнення оптимальних тягових характеристик рекомендовано використовувати тверді противаги.

Вага противаги залежить від ходової швидкості. На великій швидкості потрібна менша противага. Остаточним показником правильності баласту є виміряний в польових умовах відсоток пробуксовування.

ПРИМІТКА: Для моніторингу пробуксовування користуйтеся радіолокатором або GPS. Можна перевірити пробуксовування коліс вручну, але це покаже тільки пробуксовування в області того поля, де виконують перевірку. Див. п. «Вимірювання ступеня пробуксовування» у цьому розділі посібника з експлуатації.

Загальна вага трактора, необхідна для ефективної подачі потужності через колеса до ґрунту для застосування тягового зусилля, залежить від ходової швидкості. Рекомендовану вагу, що ґрунтується на передбаченій ходовій швидкості та навантаженні на тягово-зчіпний пристрій або зчіпку див. у таблиці.

Рекомендовані швидкості ходу	
Тягове зусилля знаряддя	Ходова швидкість км/год (милі/год)
Світловий прилад	8,7 (5,4) і швидше
Середня	7,2–8,7 (4,5–5,4)
Важке	7,2 (4,5) і повільніше

Легкі знаряддя вагою 44 кг/к.с. (99 фнт/к.с.)

Приклади: Причіпні та пневматичні сівалки й обладнання з приводом від ВВП, які створюють невеликі вертикальні навантаження на тягово-зчіпний пристрій трактора.

Середні знаряддя вагою 48 кг/к.с. (107 фунтів/к.с.)

Приклади: Знаряддя, які створюють більші вертикальні навантаження на тягово-зчіпному пристрої, як-от дискові ножі, чизельні плуги або парові культиватори.

Важкі знаряддя вагою 52 кг/к.с. (117 фунтів/к.с.)

Приклади: Знаряддя, які створюють значні вертикальні навантаження на тягово-зчіпному пристрої, як-от глибокорозпушувач або причіпні сівалки.

Двигун		[Cr] Знаряддя		
PS (к. с. ISO)	к. с.	Легке	Середня	Важке
		44 кг/к.с. (99 фнт/к. с.)	48 кг/к.с. (107 фнт/к. с.)	52 кг/к.с. (117 фнт/к. с.)
		Вага баласту кг (фунти)		
390	385	17160 (38082)	18720 (41159)	20280 (45006)
440	434	19360 (42964)	21120 (46436)	22880 (50776)
490	483	21560 (47846)	23520 (51713)	25480 (56546)
540	533	23760 (52729)	25920 (56990)	28123 (62000) ^a
590	582	25960 (57611)	28320 (62266)	30390 (67000) ^b
640	631	28160 (62493)	30390 (67000) ^b	30390 (67000) ^b

^a[Cr: 390-540] Максимальна маса баласту 28123 кг (62000 фунтів)

^b[Cr: 590-640] Максимальна маса баласту 30390 кг (67000 фунтів)

Двигун		[Грейдер] Знаряддя		
PS (к. с. ISO)	к. с.	Легке	Середня	Важке
		44 кг/к.с. (99 фнт/к. с.)	48 кг/к.с. (107 фнт/к. с.)	52 кг/к.с. (117 фнт/к. с.)
		Вага баласту кг (фунти)		
490	483	21560 (47846)	23520 (51713)	24500 (54000) ^a
540	533	23760 (52729)	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a
590	582	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a
640	631	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a

^a[Грейдер] Максимальна маса баласту 24500 кг (54000 фунтів)

Загальні рекомендації з розподілу ваги

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трактора.
Заборонено перевищувати:

- **максимальну вагу баласту під час роботи з важкими вантажами. Максимальна маса баласту для:**
 - **Експлуатаційна маса сільськогосподарських тракторів серії 590 і 640 становить 30390 кг (67000 фунтів).**
 - **Експлуатаційна вага сільськогосподарських тракторів потужністю 390, 440, 490 і 540 к. с. становить 28123 кг (62000 фунтів).**
 - **Експлуатаційна маса грейдерів становить 24500 кг (54000 фунтів).**
- **Вантажність шин у разі використання високих відсотків для навантаження на міст. Див. п. «Індекс навантаження на шини» в розділі «Колеса та шини: загальна інформація» в цьому посібнику з експлуатації.**

Розподіл ваги залежить від застосування. Збільште вагу на передній міст, щоб забезпечити стійкість та безпеку кермової системи під час значного навантаження на тягово-зчіпний пристрій або використання важких навісних знарядь.

Вимоги до розподілу ваги залежать від типу використовуваного знаряддя або додаткового обладнання. Першочерговим завданням є підтримання достатньої ваги на передньому та задньому мостах для забезпечення кермування в польових умовах і під час перевезення. Слід також враховувати інші фактори, зазначені у наведених нижче таблицях.

Рекомендований розподіл ваги

[Ag]		
Знаряддя	Розподіл ваги ^a %	
	Спереду	Задн.
Причіпне	51–55	49–45
На зчіпці	55–60	45–40
Перевезення з максимальним навантаженням	65–70	35–30

^aПрикладайте 60–65% ваги на передній міст в разі використання знаряддя для великого навантаження, що може призводити до передавання ваги спереду назад.

[Грейдер]		
Знаряддя	Розподіл ваги ^a %	
	Спереду	Ззаду
Знаряддя, що буксирується, та скрепери на колісному візку	51–55	49–45
Знаряддя для перевезення з максимальним навантаженням (скрепери без колісного візка)	65–70	35–30

^aПрикладайте 60–65% ваги на передній міст в разі використання знаряддя для великого навантаження, що може призводити до передавання ваги спереду назад.

EC82310,0000F6E-UK-27JUN22

Варіанти баласту

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трактора.
Заборонено перевищувати максимальну масу баласту під час роботи з великим тяговим навантаженням. Максимальна маса баласту для:

- **Експлуатаційна вага сільськогосподарських тракторів потужністю 590 і 640 к. с. становить 30390 кг (67000 фунтів).**
- **Максимальної ваги баласту 30390 кг (67000 фунтів) не можна досягнути на тракторах серії 590 і 640, обладнаних потрійними шинами.**
- **Експлуатаційна вага сільськогосподарських тракторів потужністю 390, 440, 490 і 540 к. с. становить 28123 кг (62000 фунтів).**
- **Експлуатаційна маса грейдерів становить 24 500 кг (54 000 фунтів).**

Баластні противаги Quick-Tatch

Кожна противага Quik-Tatch важить 43 кг (95 фунтів). Максимальне значення:

- На опору передньої противаги можна встановити до 36 противаг. Ці комбінації обмежені варіантами трактора.
- [С/г техніка] На раму задньої противаги можна встановити 18 противаг. На тракторах із заднім ВВП можна встановити до 13 противаг.

Противаги задніх коліс

Противаги задніх коліс мають бути встановлені з відповідними противагами стартера. Деякі конфігурації недоступні. Див. п. "Використання

противаг задніх коліс" у цьому розділі посібника з експлуатації.

Регулювання противаг


Баласт			Регулювання противаг кг (фунти)	
Розташування	Тип	Вага кг (фунти)	Спереду	Задн.
Спереду	Стандартна опора противаги	436 (961)	+661 (+1457)	-225 (-496)
	Баластні противаги Quick-Tatch	43 (95)	+72 (+159)	-29 (-64)
	Баластні вантажі коліс	620 (1367)	+620 (+1367)	0 (0)
		70 (154)	+70 (+154)	0 (0)
		900 (1985)	+900 (+1985)	0 (0)
		550 (1213) 900 (1985)	+1450 (+3197)	0 (0)
		72 (159)	+72 (+159)	0 (0)
		205 (452)	+205 (+452)	0 (0)
Ззаду	Баластні противаги Quick-Tatch	43 (95)	-30 (-66)	+73 (+161)
	ВВП	408 (899)	-25 (-55)	+433 (+955)
	Зчіпка	1094 (2412)	-203 (-448)	+1297 (+2859)
	Баластні вантажі коліс	620 (1367)	0 (0)	+620 (1367)
		70 (154)	0 (0)	+70 (+154)
		900 (1984)	0 (0)	+900 (+1984)
		550 (1213) 900 (1984)	0 (0)	+1450 (+3197)
		72 (159)	0 (0)	+72 (+159)
		205 (452)	0 (0)	+205 (+452)

EC82310,0000F6D-UK-27JUN22

Вимірювання пробуксовування

ВАЖЛИВО: Для вимірювання пробуксовування гусениць потрібно приєднати до трактора знаряддя. Окрім цього, вимірювання вручну слід виконувати з помічником. Уникайте травм. Під час вимірювання помічник повинен перебувати на безпечній відстані від трактора та знаряддя.

ПРИМІТКА: Трактори, які оснащено додатковим блоком радіолокатора або GPS, можуть автоматично визначати відсоток пробуксовування коліс. Радіолокатор або GPS слід відкалібрувати належним чином. Див. розділ "CommandCenter" цього посібника з експлуатації.



RXA0180492—UN—19NOV20

1. Позначте місце на шині (A).
2. За умови, що трактор рухається, а знаряддя опущено на землю, відмітьте початкову точку на ґрунті (B).

3. Слідуйте за трактором і зробить ще одну позначку на ґрунті (С), коли мітка на шині виконає десять повних обертів.
4. Повторіть ті самі дії з піднятим знаряддям при тій самій робочій швидкості. Порахуйте кількість обертів (D) між тими самими двома позначками.
5. Для визначення пробуксовування скористайтесь результатом другого відліку й таблицею.

ПРИМІТКА: 8–12% — ідеальний результат для колісних тракторів.

6. Відрегулюйте баласт або навантаження для правильного пробуксовування.

ПРИМІТКА: Наявна потужність значно зменшується, коли пробуксовування коліс падає нижче за мінімальне відсоткове значення.

Оберти коліс (крок 4)	% пробуксовки	Дія
10	0	Зняти баласт
9-1/2	5	Зняти баласт
9	10	Належний баласт
8-1/2	15	Додати баласт
8	20	Додати баласту
7-1/2	25	Додати баласт
7	30	Додати баласт


EC82310,0000F6C-UK-23JUN22

Використання противаг Quik-Tatch

Передня противага рами

Стандартна опора передньої противаги

На стандартну опору передньої противаги трактора можна встановлювати не більше ніж 36 противаг Quik-Tatch.



RXA0173127—UN—10DEC19


Опора для передньої противаги (A) й (C)

1. Установіть противаги Quik-Tatch, збалансовані по

обидві сторони від центральної точки. Дві перші противаги необхідно встановлювати у парі (A).

2. Щоб установити:

- Від двох до шести противаг:



RXA0173128—UN—10DEC19

Опора для передньої противаги (B)

- a. Уставте один кріпильний болт (B) в отвір з одного боку противаг і закріпіть його гайкою з іншого боку.

- b. Затягніть болт із моментом затягування 230 Н·м (170 фунт-сила·фут).

- Вісім і більше противаг:


- a. Уставте та розмістіть два фіксатори (C) між противагами. Розмістіть один фіксатор так, щоб нарізний отвір був спрямований вгору, а інший — так, що він був спрямований вниз.

- b. Уставте два кріпильних болти (B) через отвори з обох боків противаг, вставляючи кожен болт у нарізний отвір на фіксаторі.


- c. Затягніть болти з моментом затягування 230 Н·м (170 фунто-футів).

3. Повторно затягніть кріпильні болти через 10 годин використання.

Задня противага рами



RXA0152658—UN—07SEP16
Максимальне баластування трактора без ВВП та зчіпки



RXA0153814—UN—07SEP16
Максимальне баластування трактора з ВВП

Через перерозподіл ваги задній баластний вантаж впливає на обидва мости.

Якщо трактор обладнаний зчіпкою або зчіпкою і ВВП, додаткове баластування не допускається.

Конфігурація обладнання визначає максимальну кількість баластних противаг Quik-Tatch. На задню частину трактора можна навішувати не більше ніж 18 противаг Quik-Tatch вагою 43 кг (95 фунтів), якщо

не перевищено максимальну вагу трактора з баластом.

Встановлення противаг Quik-Tatch

Щоб установити до п'яти противаг включно:

1. Установіть вантажі на кронштейн.
2. Зафіксуйте стопорними болтами через отвір.
3. Затягніть болти з моментом затягування 230 Н·м (170 фунто-футів).
4. Повторно затягніть кріпильні болти через 10 годин використання.

EC82310,0000F6B-UK-23JUN22

Використання противаг на задніх колесах

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм під час установлення колісних противаг. Використовуйте відповідні підймальні пристрої під час встановлення або зверніться до дилера John Deere для виконання робіт.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження компонентів трактора та коліс.

- Підтримуйте мінімальний проміжок 25 мм (1 дюйм) між внутрішніми колісними противагами та компонентами трактора.
- Додавання колісних противаг може унеможливити використання деяких варіантів параметрів протекторів.

Типи колісних противаг

Колісна противага кг (фунти)	Тип і місце розташування колісного вантажу	
	Лите ведуче колесо	Сталеве колесо
	Внутр.	Зовн. (крайнє зовнішнє колесо)
620 (1367)	Так	—
70 (154) ^a	—	Так ^{ba}
550 (1213)	—	Так ^{bcd}
900 (1984)	—	Так ^{bc}
72 (159) ^e	Так	Так ^e

Колісна противага кг (фунти)	Тип і місце розташування колісного вантажу	
	Лите ведуче колесо	Сталеве колесо
	Внутр.	Зовн. (крайнє зовнішнє колесо)
205 (452)	Так	Так ^f

^aПротивага стартера для вантажу вагою 550 кг (1213 фунтів) і 900 кг (1984 фунти).

^bПотрібен обід діаметром 42, 44, 46 або 50 дюймів. Не сумісно з іншими розмірами обода.

^cМає бути встановлено на противагу стартера завважки 70 кг (154 фунтів).

^dПотрібен вантаж завважки 900 кг (1984 фунти) із зовнішнього боку.

^eПротивага стартера для вантажу вагою 205 кг (452 фунти).


^fМає бути встановлено на противагу стартера завважки 72 кг (159 фунтів).

Установлювання противаг заднього колеса

Щоб установити противаги заднього колеса на:

- Одинарні приводні колеса, див. п. "Установлювання противаг задніх коліс. Одинарне ведене колесо" в цьому розділі посібника з експлуатації.
- Подвійні ведучі колеса, див. п. «Установлювання противаг задніх коліс. Подвійні ведучі колеса» в цьому розділі посібника з експлуатації.

Використання твердих противаг для ступиці коліс



RXA0160099—UN—06JUL17

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте для встановлювання противаг відповідне обладнання або зверніться до свого дилера компанії John Deere.

ВАЖЛИВО: Між противагою внутрішніх коліс та іншими деталями трактора має бути зазор щонайменше 25 мм (1 дюйм). НЕ кладіть одна на одну противаги завважки більше ніж 690 кг (1520 фунтів) — три противаги завважки 205 кг (452 фунтів) та одна противага завважки 72 кг (159 фунтів).

Для чавунних або сталевих коліс можна використовувати чавунні противаги завважки 72 кг (159 фунтів), 205 кг (452 фунти) або 625 кг (1378 фунтів). противаги можуть бути встановлені зі внутрішнього або зовнішнього боку колеса, якщо його не обладнано подвійними колесами. Також усередині литого колеса можна встановлювати литі противаги завважки 625 кг (1378фунтів). Використовуйте схеми, на яких показано розташування противаг, або зверніться до свого дилера компанії John Deere.

Встановіть противаги на колесо. Затягніть болти M16 з моментом 310 Н·м (230 фунто-футів) або болти M20 з моментом 610 Н·м (450 фунто-футів).

Для додаткових противаг встановіть болти у попередню противагу. Поверніть додаткову противагу, щоб сумістити болти з отворами для противаги.

Затягніть болти, проїдьте трактором приблизно 100 м (109 ярдів) та дотягніть болти.

Знову затягніть болти через 3 години, 10 годин та 250 годин.

EC82310,0000F6A-UK-27AUG21

Установлення противаг заднього колеса. Подвійні ведучі колеса

Установлювання противаги стартера завважки 72 кг (159 фнт) з колісною противагою завважки 205 кг (452 фнт) на лите ведуче колесо

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Противаги важкі, тому під час установлення уникайте травм. Використовуйте відповідні підймальні пристрої під час встановлення або зверніться до дилера John Deere із запитом на виконання робіт.


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження компонентів трактора та коліс.

- Після встановлення знову затягуйте болти колісних противаг через кожні 3 і 10 годин (щодня) протягом першого тижня роботи або доки болти не рухатимуться під час затягування.
- Заборонено:
 - встановлювати більше трьох колісних противаг вагою 205 кг (452 фунтів).

- встановлювати зовнішні колісні протиага вагою 550 кг (1213 фунти) та 900 кг (1984 фунти) на трактори з потрійними колесами.

1. встановлювати протиагу стартера вагою 72 кг (154 фунти) на колесо. Затягніть болти колісних протиаг з моментом затягування 610 Н•м (450 фунтів-сила•фут).

2.



RXA0173132—UN—10DEC19

Установіть колісну протиагу (А). Для додаткових протиаг:

- закрутіть болти в попередній протиазі.
- Поверніть додаткові протиаги (В), щоб сумістити болти з отворами для протиаги.

Затягніть болти колісних протиаг з моментом затягування 610 Н•м (450 фунтів-сила•фут).

- Проїдьте трактором 100 м (100 ярдів) і знову затягніть зовнішні ковпачкові гвинти.
- Повторіть кроки для колеса на протилежному боці трактора.

Установіть протиагу стартера завважки 70 кг (154 фунти) з колісною протиагою завважки 900 кг (1984 фунти).


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Протиаги важкі, тому під час установлення уникайте травм.

- Використовуйте відповідні підймальні пристрої під час встановлення або зверніться до дилера John Deere із запитом на виконання робіт.
- Установіть колісні протиаги разом із колесом на трактор.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження компонентів трактора та коліс.

- Після встановлення знову затягуйте болти колісних протиаг через кожні 3 і 10 годин (щодня) протягом першого тижня роботи або доки болти не рухатимуться під час затягування.
- Якщо протиагу зовнішнього колеса знято, закрутіть внутрішні ковпачкові гвинти з моментом затягування 610 Н•м (450 фунтів-сила•фут).
- Заборонено встановлювати ці протиаги на трактори з потрійними колесами.
- Зовнішні протиаги заднього колеса вагою 900 кг (1984 фунти) і 70 кг (154 фунти) можна встановити на подвійні сталеві колеса трактора, оснащеного 42-, 44-, 46- або 50-дюймовими ободами.

1.



RXA0173133—UN—10DEC19

Уставте болти M20 x 80 (А) через шайби на внутрішній частині колеса (В).

- Прикріпіть протиагу стартера завважки 70 кг (154 фнт) до колеса за допомогою шести гвинтових гвинтів та шести гайок (С). Затягніть ковпачкові гвинти з моментом затягування 610 Н•м (450 фунтів-сила•фут).
- Вставте болт (D) через шайби та зовнішню протиагу (E), щоб закріпити їх гайкою (C). Затягніть гвинти з моментом затягування 610 Н•м (450 фунтів-сила•фут). Для протиаг вагою 900 кг (1984 фунти) використовуйте болти M20 x 245.
- Проїдьте трактором 100 м (100 ярдів) і знову затягніть зовнішні гвинти.

5. Повторіть кроки для колеса на протилежному боці трактора.

Установлювання противаги стартера завважки 70 кг (154 фнт) з колісними противагами завважки 550 кг (1213 фнт) та 900 кг (1984 фнт)


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Противаги важкі, тому під час установлення уникайте травм.

- Використовуйте відповідні підймальні пристрої під час встановлення або зверніться до дилера John Deere із запитом на виконання робіт.
- Установіть колісні противаги разом із колесом на трактор.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження компонентів трактора та коліс.


- Після встановлення знову затягуйте болти колісних противаг через кожні 3 і 10 годин (щодня) протягом першого тижня роботи або доки болти не рухатимуться під час затягування.
- Якщо противагу зовнішнього колеса знято, закрутіть внутрішні ковпачкові гвинти з моментом затягування 610 Н•м (450 фунтів-сила•фут).
- Заборонено встановлювати ці противаги на трактори з потрійними колесами.
- Зовнішні противаги заднього колеса вагою 550 кг (1213 фунтів), 900 кг (1984 фунти) і 70 кг (154 фунти) можна встановити на подвійні сталеві колеса трактора, оснащеного 42-, 44-, 46- або 50-дюймовими ободами.

1.



RXA0173134—UN—10DEC19

Колісна противага, зображення 1



RXA0173135—UN—10DEC19

Колісна противага, зображення 2

Уставте болти M20 x 80 (A) через шайби на внутрішній частині колеса (B).

2. Прикріпіть противагу стартера завважки 70 кг (154 фнт) до колеса за допомогою шести гвинтових гвинтів та шести гайок (C). Затягніть ковпачкові гвинти з моментом затягування 610 Н•м (450 фунтів-сила•фут).
3. Вставте шпильку M20 x 181 (D) і закручіть в гайку (C), доки вона не вийде назовні низу.
4. Установіть противагу завважки 550 кг (1213 фнт) на противагу стартера за допомогою шести гайок

(С). Затягніть гайки з моментом затягування 610 Н•м (450 фунтів-сила•фут).

5. Установіть шість фіксаторів (Е) за допомогою шести гвинтів з напівкруглою головкою (F). Затягніть гвинт з напівкруглою головкою з моментом затягування 25 Н•м (18 фунтів-сила•фут).
6. Установіть противагу завважки 900 кг (1984 фунт) на противагу завважки 550 кг (1213 фунт) за допомогою шести ковпачкових гвинтів M20 x 245 та шести шайб. Затягніть ковпачкові гвинти з моментом затягування 610 Н•м (450 фунтів-сила•фут).
7. Проїдьте трактором 100 м (100 ярдів) і знову затягніть зовнішні ковпачкові гвинти.
8. Повторіть кроки для колеса на протилежному боці трактора.

EC82310,0000F69-UK-08JUN22

Контроль за резонансними коливаннями

Резонансне коливання — це стан, у якому трактор підстрибує, коли рухається в полі з робочою швидкістю менше ніж 16 км/год (10 миль/год). Резонансне коливання може статися під час буксирування тракторами знарядь, які створюють середні та високі значення тягових зусиль на нещільному сухому ґрунті на твердій основі та (або) під час їзди вгору схилом пагорба. Як результат трактор не може підтримувати тягу через втрату тягового зусилля, жорстку їзду або через обидві ці умови.

Регулюйте тиск накачування *лише* після дотримання рекомендацій щодо робочих показників (рекомендований розподіл ваги, відповідний баласт та відповідний тиск накачування):

1. А) Збільште тиск у **ПЕРЕДНІХ** шинах на 41—55 кПа (0,4—0,6 бар) (6—8 фунтів/кв. дюйм) з кроком 2 фунти/кв дюйм вище номінального тиску навантаження на міст. Виконайте кроки 2 та 3.
В) Якщо резонансне коливання спостерігається й надалі, зменште тиск у передніх шинах до номінального значення. Потім збільште тиск накачування **ЗАДНІХ** шин на 41—55 кПа (0,4—0,6 бар) (6—8 фунтів/кв. дюйм) з кроком 2 фунти/кв. дюйм вище номінального тиску навантаження на міст. Виконайте кроки 2, 3 та 4.

ПРИМІТКА: Збільшення тиску накачування передніх або задніх шин залежить від розподілу ваги, умов експлуатації (круті схили) або ходової швидкості. Рекомендується збільшити тиск у задніх шинах на крутих схилах та робочих швидкостях вище ніж 8,8 км/год (5,5 миль/год).

Тиск у шинах на одному з двох мостів **повинен** залишатися номінальним.

Для оптимального контролю за резонансним коливанням встановлюйте баласт на трактор так, щоб на передній міст припадало не більше ніж 55 % загальної ваги трактора.

2. Якщо резонансне коливання спостерігається й надалі, зніміть рідкий баласт та замініть його на тверду противагу такої самої ваги.
3. Рідкий баласт додає жорсткості, що може погіршувати плавність їзди. Якщо в задніх шинах використовується рідкий баласт, усі шини на мосту повинні заповнюватися до однакового рівня, який не повинен перевищувати 40%.

ВАЖЛИВО: Не застосовуйте рідкий баласт у **ЗАДНІХ** шинах грейдера, окрім випадків, коли він використовується на колісному візку.

4. Якщо резонансне коливання все ще виникає, зверніться до свого дилера компанії John Deere.

ПРИМІТКА: Для контролю за резонансним коливанням рекомендований розподіл передньої противаги для тракторів, які використовуються для обробки ґрунту, становить 55 %. При використанні грейдера без колісного візка трактор потребує розподілу передньої противаги на рівні 65—75 %. При регулюванні тиску у шинах необхідно враховувати навантаження на трактор, а також додане грейдером навантаження на тягово-зчепний пристрій.

EC82310,0000F68-UK-18NOV20

Рекомендації щодо знаряддя [Сг]

ВАЖЛИВО: У разі використання грейдерів або у важких умовах експлуатації затягуйте колісні болти щодві години, щоб усі гвинти були затягнуті до 610 Нм (450 фунто-футів).

Передньо-навісне знаряддя

Якщо спереду трактора встановлюють відвали бульдозера або обприскувальні баки, трактор використовується з грейдером або на передню раму трактора встановлюється баласт, необхідно підсилювати передню раму.

Підсилювачі прикріплюють знизу переднього моста та ззовні передньої рами за переднім мостом. Зверніться до дилера компанії John Deere™, щоб придбати запчастини або отримати допомогу.

Грейдери, що буксируються

Дотримуйтесь рекомендацій виробника грейдера щодо під'єднання та експлуатації грейдера.

Використовування не за призначенням

- **Обприскувальні баки.** Установлені перед захисним екраном двигуна.
- **Обприскувальні баки.** Не збалансовано.
- **Грейдери** без відповідного тягово-зчіпного пристрою для трактора/грейдера та опор рами/моста (трактори серії 9R: 490, 540, 590 і 640).
- **Передні зчіпки.** Не схвалено.
- **Плуги:** не схвалено.
- **Знаряддя повністю на зчіпці.** Центр ваги розташовано на відстані більше ніж 609 мм (24 дюйми) від точок зчеплення.
- **Знаряддя повністю на зчіпці.** Загальна вага перевищує 6350 кг (14 000 фунтів) — 4 категорія (без додаткового підйимального пристрою на знарядді).
- **Знаряддя повністю на зчіпці.** Загальна вага перевищує 6123 кг (13500 фунтів) — 3 категорія (без додаткового підйимального пристрою на знарядді).
- **9R: 490, 540, 590 і 640 зі зчіпкою 3 категорії:** глибоке розпушування та орання на повній потужності (слід використовувати зчіпку 4 категорії).
- **Надмірне тягове навантаження:** потребує використання двох тракторів, розташованих один за одним
- **Буксирувальні гаки:** буксирувальні гаки не є додатковим обладнанням

EC82310,0000F66-UK-18NOV20

Рекомендації щодо використання знаряддя та вибору розміру грейдера [грейдер]

ВАЖЛИВО: Експлуатація трактора з трьома грейдерами потребує обладнання трактора гідравлічними гальмами причепа. Див. пункт "Навантаження, що буксируються, та транспортування з баластом" у розділі "Транспортування" цього посібника з експлуатації.

У разі використання скреперів або у важких умовах експлуатації затягуйте колісні болти через кожні 2 ГОДИНИ, щоб усі ковпачкові гвинти було повернуто менше ніж на 1/4 оберту. Потім знову щоденно перевіряйте момент затягування, щоб ковпачкові гвинти було повернуто менше ніж на 1/8 оберту, та вони були затягнуті до 600 Н·м (445 фунто-футів). Належну процедуру затягування для одинарних шин 76 x 50 В32 див. у розділі "Колеса, шини та ширина колії" цього посібника з експлуатації.

Грейдери, що буксируються

Дотримуйтесь рекомендацій виробника скрепера щодо під'єднання та експлуатації скрепера.

Розмір грейдера	Гідравлічні гальма причепа	
	Без гальм	З гальмами
21 ярдів	1	2
18 ярдів і менше	2	3
Змішана продуктивність / загальна максимальна	36 ярдів	54 ярди

Переднє начіпне знаряддя: Використовування не за призначенням

- **Грейдери** без відповідного тягово-зчіпного пристрою для трактора/грейдера та опор рами/моста.
- **Плуги:** не схвалено.
- **Надмірне тягове навантаження:** потребує використання двох тракторів, розташованих один за одним
- **Буксирувальні гаки:** буксирувальні гаки не є додатковим обладнанням

EC82310,0000F67-UK-18NOV20

Розрахунок комплекту баласту для трактора

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте фізичних травм або пошкодження обладнання через неправильний баласт або тиск у шинах. Заборонено:

- Керувати трактором, якщо пакет баласту викликає нестабільність або небезпечні умови.
- Перевищувати максимальне навантаження на міст.
- Перевищувати максимальний розрахунковий тиск у шинах, нанесений на бічну стінку шини.

Ефективність і термін служби трактора зростають, коли:

- правильно вибрано баласт для трактора для виконання робочого завдання.
- вагу розподілено відповідно між передньою і задньою частинами трактора.
- шини накачані належним чином.

Приклади показують правильний метод інтеграції даних з таблиць і інформації з розділу цього посібника з експлуатації для визначення оптимального робочого баласту для окремих тракторів і операцій.

Приклад 1

Крок 1: Конфігурація трактора

1A—Показати параметри трактора.

Модель	9R 540
Зчіпка	Ні
ВВП	Так
Заповнювання паливного бака	Повний
Двигун PS (к. с)	540 (533)

1B—Показати варіанти протектора.

Шини
800/70R38 подвійні

1C—Перелік варіантів баласту.

Навантаження	Спереду	Задн.
Баластні вантажі	Опора вантажу	Так
	Баластні противаги Quik-Tatch	—
	Колесо кг (фунти)	620 (1367) 1 пара

Крок 2: Розрахуйте загальну вагу трактора

Знайдіть й укажіть:

- Вагу трактора без баласту. Див. пункт "Вага трактора без баласту" в цьому розділі цього посібника з експлуатації.
- Баластні вантажі. Див. п. "Варіанти баласту" в цьому розділі посібника з експлуатації.
- Додайте або зніміть вантажі переднього та заднього мосту, щоб знайти відрегульовану вагу трактора для кожного мосту.
- Додайте значення відрегульованої ваги трактора, щоб розрахувати загальну вагу трактора.

Навантаження		Спереду кг (фунти)	Задн. кг (фунти)
Вага трактора без баласту		11716 (25834)	9810 (21631)
Баластні вантажі	Опора вантажу	661 (1458)	-225 (-496)
	Баластні противаги Quik-Tatch	—	—
	Колесо	—	620 (1367)
Вага трактора	Відрегульована	12377 (27291) ^a	10205 (22502) ^a
	Разом	22582 (49793)	

^aЗважте міст, щоб визначити фактичне навантаження.

Крок 3: Результати

3A—Розрахуйте розподіл ваги.

- Передній міст: розділіть вагу переднього мосту на загальну вагу трактора, щоб знайти розподіл ваги, а потім помножте результат на 100.
- Задній міст: Відніміть результат для переднього мосту від 100.

Для оптимального розподілу навантаження див. пункт «Загальні рекомендації щодо розподілу ваги» в цьому розділі цього посібника з експлуатації.

Навантаження	Спереду	Задн.
Розподіл ваги, %	55	45

3B—Розрахуйте питому потужність. Розділіть загальну вагу трактора на потужність двигуна у PS, щоб знайти питому потужність. Переліки потужностей двигунів у PS за моделями див. у п. "Загальні рекомендації щодо продуктивності" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Максимальний баласт (кг/ PS (фнт/к.с.))	42 (93)

3C—Знайдіть рекомендоване тягове зусилля знаряддя та ходову швидкість за значенням питомої потужності двигуна, яке було розраховано на кроці 3B. Див. пункт "Загальні рекомендації щодо ваги трактора, що ґрунтуються на потужності двигуна" в цьому розділі цього посібника з експлуатації.

Рекомендована	Тягове зусилля знаряддя	Світловий прилад
	Ходова швидкість км/год (милі/год)	8,7 (5,4) і швидше

3D—Визначте рекомендовані значення тиску в шинах.

- Для знарядь, які вносять незначне навантаження на тягово-зчіпний пристрій (наприклад, просапна сівалка або пневматична сівалка), скористайтеся розмірами передніх та задніх шин, а також вагою

мостів, щоб визначити потрібний тиск накачування. Див. таблиці рекомендованих значень тиску в розділі "Передні та задні колеса, шини та колія" цього посібника з експлуатації.

- Для знарядь, які створюють значний переніс ваги, додайте приблизно 50 кПа (0,5 бар, 7 фунтів/кв. дюйм) до задніх шин, але заборонено перевищувати максимальний номінальний тиск, який вказано на бічній стінці. За допомогою помічника візуально перевірте деформацію шини, коли трактор тягне в полі, щоб переконатися, що ця деформація не є надмірною за умови тиску, який створено у шинах.
- Для причепів, танкерів або будь-якого важкого знаряддя необхідно значно збільшити тиск накачування задніх шин, щоб підтримувати додаткову вагу при швидкостях транспортування. Точне значення залежить від навантаження. Зазвичай воно більше ніж удвічі перевищує базове значення. З піднятим знаряддям зважте задній міст завантаженого трактора на платформних вагах, потім знайдіть необхідний тиск накачування шин. Ніколи не перевищуйте номінальне значення максимального навантаження або тиску накачування шини.

Приклад 2

Крок 1: Конфігурація трактора

1А—Показати параметри трактора.

Модель	9R 590
Зчіпка	Ні
ВВП	Так
Заповнювання паливного бака	Повний
Двигун PS (к. с)	590 (581)

1В—Показати варіанти протектора.

Шини
800/70R38 подвійні

1С—Перелік варіантів баласту.

Навантаження	Спереду	Задн.
Опора вантажу	Так	13
Баластні противаги Quik-Tatch	36	13
Колесо кг (фунти)	620	620 (1367) 1 пара

Крок 2: Розрахуйте загальну вагу трактора

Знайдіть й укажіть:

- Вагу трактора без баласту. Див. пункт "Вага

трактора без баласту" в цьому розділі цього посібника з експлуатації.

- Баластні вантажі. Див. п. "Варіанти баласту" в цьому розділі посібника з експлуатації.
- Додайте або зніміть вантажі переднього та заднього мосту, щоб знайти відрегульовану вагу трактора для кожного мосту.
- Додайте значення відрегульованої ваги трактора, щоб розрахувати загальну вагу трактора.

Навантаження	Спереду кг (фунти)	Задн. кг (фунти)
Вага трактора без баласту	11716 (25834)	9810 (21631)
Баластні вантажі	Опора вантажу	661 (1458)
	Баластні противаги Quik-Tatch	2202 (4855)
	Колесо	620 (1367)
Вага трактора	Відрегульована	15199 (33514) ^a
	Разом	10110 (22293) ^a

^aЗважте міст, щоб визначити фактичне навантаження.

Крок 3: Результати

3А—Розрахуйте розподіл ваги.

- Передній міст: Розділіть вагу переднього мосту на загальну вагу трактора, щоб знайти розподіл ваги, а потім помножте результат на 100.
- Задній міст: Відніміть результат для переднього мосту від 100.

Для оптимального розподілу навантаження див. пункт «Загальні рекомендації щодо розподілу ваги» в цьому розділі цього посібника з експлуатації.

Навантаження	Спереду	Задн.
Розподіл ваги, %	60	40

3В—Розрахуйте питому потужність. Розділіть загальну вагу трактора на потужність двигуна у PS, щоб знайти питому потужність. Переліки потужностей двигунів у PS за моделями див. у п. "Загальні рекомендації щодо продуктивності" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Максимальний баласт (кг/к. с (фунт/к.с.))	43 (96)

3С—Знайдіть рекомендоване тягове зусилля знаряддя та ходову швидкість за значенням питомої потужності двигуна, яке було розраховано на кроці 3В. Див. пункт "Загальні рекомендації щодо ваги трактора, що ґрунтуються на потужності двигуна" в цьому розділі цього посібника з експлуатації.

Рекомендована	Тягове зусилля знаряддя	Світловий прилад
	Ходова швидкість км/год (милі/год)	8,7 (5,4) і швидше

3D—Визначте рекомендовані значення тиску в шинах.

- Для знарядь, які вносять незначне навантаження на тягово-зчіпний пристрій (наприклад, просапна сівалка або пневматична сівалка), скористайтеся розмірами передніх та задніх шин, а також вагою мостів, щоб визначити потрібний тиск накачування. Див. таблиці рекомендованих значень тиску в розділі "Передні та задні колеса, шини та колія" цього посібника з експлуатації.
- Для знарядь, які створюють значний переніс ваги, додайте приблизно 50 кПа (0,5 бар, 7 фунтів/кв. дюйм) до задніх шин, але заборонено перевищувати максимальний номінальний тиск, який вказано на бічній стінці. За допомогою помічника візуально перевірте деформацію шини, коли трактор тягне в полі, щоб переконатися, що ця деформація не є надмірною за умови тиску, який створено у шинах.
- Для причепів, танкерів або будь-якого важкого знаряддя необхідно значно збільшити тиск накачування задніх шин, щоб підтримувати додаткову вагу при швидкостях транспортування. Точне значення залежить від навантаження. Зазвичай воно більше ніж удвічі перевищує базове значення. З піднятим знаряддям зважте задній міст завантаженого трактора на платформних вагах, потім знайдіть необхідний тиск накачування шин. Ніколи не перевищуйте номінальне значення максимального навантаження або тиску накачування шини.

JL41210,0000AD0-UK-01JUL22

Використання рідкого баласту


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливого травмування. Встановлення рідкого баласту потребує спеціального обладнання та підготовки. Зверніться до свого дилера компанії John Deere або в шиномонтажний центр.

ВАЖЛИВО: Використовувати рідкий баласт не рекомендується. Рідкий баласт сильно збільшує жорсткість за низького робочого тиску, а також сильно знижує продуктивність трактора під час їзди. Якщо використовується рідкий баласт, заповнюйте його не більше ніж на 40 % від рекомендованого значення, щоб трактор працював якнайпродуктивніше.

- Не рекомендується використовувати спирт в якості рідкого баласту.

- Якщо в регіоні використання не буває заморозків та для баластування використовується вода, множьте вказану в таблиці вагу на 0,8.
- Якщо температура повітря падає нижче від нуля, використовуйте хлористий кальцій для запобігання замерзанням води. Суміш із 0,42 кг хлористого кальцію на літр води (3,5 фунтів на галон) захистить від замерзання при температурі не нижче ніж -50 °C (-45 °F).

ВАЖЛИВО: Заповнюйте рідиною не більше ніж на 40% від рекомендованого значення, щоб трактор працював якнайпродуктивніше.



RW71542—UN—05SEP00

Встановіть клапан (A) у положення 4-ї години на уявному циферблаті, щоб заповнити на 40 %. Встановіть клапан у положення 12-ї години (верхнє) на уявному циферблаті, щоб заповнити на 75 %. Допускається заповнювати не більше ніж на 75%. Переконайтеся в тому, що усі шини на одному мості заповнено однаковою кількістю рідини.

Якщо шини заповнено водою, залишається мало об'єму для створення тиску повітря. Перевіряйте регулярно тиск у шинах. Перевіряйте тиск у шинах щонайменше раз на місяць.

[Cr]

Розмір шини	Рідкий баласт на шину кг (фунти)	
	Заповнення на 40 %	Заповнення на 75 %
480/80R46	274 (604)	548 (1208)
480/80R50 IF480/80R50	288 (635)	575 (1268)
520/85R42	325 (717)	655 (1444)
520/85R46	351 (774)	703 (1550)
620/70R42	390 (859)	779 (1717)
620/70R46	422 (929)	843 (1858)
650/85R38 VF650/85R38	561 (1237)	597 (1316)
710/70R38 IF710/70R38	462 (1019)	924 (2037)
710/70R42 IF710/70R42 VF710/70R42	523 (1154)	1047 (2308)
800/70R38 VF800/70R38	650 (1433)	1270 (2800)
LSW800/55R46	514 (1130)	1027 (2260)

[Грейдер]

Розмір шини	Рідкий баласт на шину кг (фунти)	
	Заповнення на 40 %	Заповнення на 75 %
620/70R42	390 (859)	779 (1716)
620/70R46	422 (929)	843 (1858)
650/85R38 VF650/85R38	561 (1237)	597 (1316)
710/70R38 IF710/70R38	465 (1024)	929 (2048)
710/70R42 IF710/70R42	523 (1154)	1047 (2308)

EC82310.0000F62-UK-27JUN22

Таблиця значень ваги трактора без баласту

ПРИМІТКА: Вагу без баласту розраховано шляхом усереднення, беручи за основу трактор з повним баком палива. Значення ваги для кожного трактора різне. Зважте свій трактор, щоб визначити точний розподіл ваги.

Група 47

480 / 80R46, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Ні-Ні	Так-Ні	Ні/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	12934 (28515)	12706 (28012)	12724 (28052)	12706 (28012)
	Ззаду	6408 (14127)	7729 (17040)	7026 (15490)	8137 (17939)
	Разом	19342 (42641)	20436 (45054)	19750 (43541)	20844 (45953)
Розподіл ваги (%)		67/33	62/38	64/36	61/39

480 / 80R46, потрійні, чавунні / сталеві / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Ні-Ні	Так-Ні	Ні/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	14211 (31330)	Н/3	14000 (30865)	Н/3
	Задн.	7684 (16940)	Н/3	8303 (18305)	Н/3
	Разом	21895 (48270)	Н/3	22303 (49170)	Н/3
Розподіл ваги (%)		65/35	Н/3	63/37	Н/3

520 / 85R42, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Ні-Ні	Так-Ні	Ні/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	12985 (28627)	12756 (28122)	12774 (28162)	12756 (28122)
	Ззаду	6458 (14237)	7780 (17152)	7076 (15600)	8188 (18051)
	Разом	19442 (42862)	20536 (45274)	19850 (43762)	20944 (46174)
Розподіл ваги (%)		67/33	62/38	64/36	61/39

Баластування для отримання оптимальної продуктивності

520 / 85R42, потрійні, чавунні / сталеві / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Ні-Ні	Так-Ні	Ні/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	14465 (31890)	Н/3	14254 (31425)	Н/3
	Задн.	7938 (17500)	Н/3	8556 (18863)	Н/3
	Разом	22402 (49388)	Н/3	22810 (50287)	Н/3
Розподіл ваги (%)		65/35	Н/3	62/38	Н/3

620 / 70R42, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Ні-Ні	Так-Ні	Ні/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	13376 (29489)	13148 (28986)	13166 (29026)	13148 (28986)
	Задн.	6850 (15102)	8171 (18014)	7468 (16464)	8579 (18913)
	Разом	20226 (44591)	21320 (47003)	20634 (45490)	21728 (47902)
Розподіл ваги (%)		66/34	62/38	64/36	61/39

620 / 70R42, подвійні, чавунні / сталеві, грейдер					
Зчіпка / ВВП додатково		Ні-Ні	Так-Ні	Ні/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	13486 (29732)	Н/3	Н/3	Н/3
	Задн.	6939 (15298)	Н/3	Н/3	Н/3
	Разом	20424 (45027)	Н/3	Н/3	Н/3
Розподіл ваги (%)		66/34	Н/3	Н/3	Н/3

710 / 70R38, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Ні-Ні	Так-Ні	Ні/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11392 (25115)	11164 (24612)	11182 (24652)	11164 (24612)
	Ззаду	8657 (19085)	9979 (22000)	9276 (20450)	10387 (22899)
	Разом	20050 (44203)	21144 (46615)	20458 (45102)	21552 (47514)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	55/45	52/48

710 / 70R38, подвійні, чавунні / сталеві, грейдер					
Зчіпка / ВВП додатково		Ні-Ні	Так-Ні	Ні/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	13469 (29694)	Н/3	Н/3	Н/3
	Задн.	6922 (15260)	Н/3	Н/3	Н/3
	Разом	20391 (44954)	Н/3	Н/3	Н/3
Розподіл ваги (%)		66/34	Н/3	Н/3	Н/3

IF710 / 70R38, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Ні-Ні	Так-Ні	Ні/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	12705 (28010)	12477 (27507)	12494 (27545)	12477 (27507)
	Ззаду	8006 (17650)	9328 (20565)	8625 (19015)	9736 (21464)
	Разом	20711 (45660)	21805 (48072)	21119 (46559)	22213 (48971)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	55/45	52/48

Баластування для отримання оптимальної продуктивності

IF710 / 70R38, подвійні, чавунні / сталеві, грейдер					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	13708 (30221)	H/3	H/3	H/3
	Задн.	7161 (15787)	H/3	H/3	H/3
	Разом	20869 (46008)	H/3	H/3	H/3
Розподіл ваги (%)		66/34	H/3	H/3	H/3

Група 48

480 / 80R50, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11173 (24632)	10945 (24130)	10963 (24169)	10945 (24130)
	Ззаду	8438 (18603)	9760 (21517)	9057 (19967)	10168 (22417)
	Разом	19612 (43237)	20705 (45647)	20020 (44137)	21113 (46546)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	55/45	52/48

480 / 80R50, потрійні, чавунні / сталеві / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	12659 (27908)	H/3	12448 (27443)	H/3
	Задн.	9924 (21879)	H/3	10542 (23241)	H/3
	Разом	22582 (49785)	H/3	22991 (50686)	H/3
Розподіл ваги (%)		56/44	H/3	54/46	H/3

IF480 / 80R50, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11343 (25007)	11114 (24502)	11132 (24542)	11114 (24502)
	Задн.	8608 (18977)	9930 (21892)	9226 (20340)	10338 (22791)
	Разом	19950 (43982)	21044 (46394)	20358 (44882)	21452 (47294)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	55/45	52/48

IF480 / 80R50, потрійні, чавунні / сталеві / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	12847 (28323)	H/3	12637 (27860)	H/3
	Задн.	10112 (22293)	H/3	10731 (23658)	H/3
	Разом	22960 (50618)	H/3	23368 (51518)	H/3
Розподіл ваги (%)		56/44	H/3	54/46	H/3

520 / 85R46, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11188 (24665)	10960 (24163)	10977 (24200)	10960 (24163)
	Ззаду	8453 (18636)	9775 (21550)	9072 (20000)	10183 (22450)
	Разом	19641 (43301)	20735 (45713)	20049 (44200)	21143 (46612)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	55/45	52/48

Баластування для отримання оптимальної продуктивності

520 / 85R46, потрійні, чавунні / сталеві / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	12719 (28041)	H/3	12508 (27575)	H/3
	Задн.	9983 (22009)	H/3	10602 (23373)	H/3
	Разом	22702 (50049)	H/3	23110 (50949)	H/3
Розподіл ваги (%)		56/44	H/3	54/46	H/3

620 / 70R46, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11479 (25307)	11251 (24804)	11269 (24844)	11251 (24804)
	Ззаду	8744 (19277)	10066 (22192)	9363 (20642)	10474 (23091)
	Разом	20224 (44586)	21317 (46996)	20632 (45486)	21725 (47895)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	55/45	52/48

620 / 70R46, подвійні, чавунні / сталеві, грейдер					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	13485 (29729)	H/3	H/3	H/3
	Задн.	6938 (15296)	H/3	H/3	H/3
	Разом	20423 (45025)	H/3	H/3	H/3
Розподіл ваги (%)		66/34	H/3	H/3	H/3

650 / 85R38, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11628 (25635)	11399 (25130)	11417 (25170)	11399 (25130)
	Задн.	8893 (19606)	10214 (22518)	9511 (20968)	10623 (23420)
	Разом	20520 (45239)	21614 (47651)	20928 (46138)	22022 (48550)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	55/45	52/48

650 / 85R38, подвійні, чавунні / сталеві, грейдер					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	13796 (30415)	H/3	H/3	H/3
	Задн.	7249 (15981)	H/3	H/3	H/3
	Разом	21046 (46398)	H/3	H/3	H/3
Розподіл ваги (%)		66/34	H/3	H/3	H/3

VF650 / 85R38, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11805 (26026)	11577 (25523)	11595 (25563)	11577 (25523)
	Ззаду	9070 (19996)	10392 (22910)	9689 (21361)	10800 (23810)
	Разом	20875 (46021)	21969 (48433)	21283 (46921)	22377 (49333)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	54/46	52/48

Баластування для отримання оптимальної продуктивності

710 / 70R42, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11767 (25942)	11539 (25439)	11557 (25479)	11539 (25439)
	Ззаду	9032 (19912)	10354 (22827)	9651 (21277)	10762 (23726)
	Разом	20799 (45854)	21893 (48266)	21207 (46753)	22301 (49165)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	54/46	52/48

710 / 70R42, подвійні, чавунні / сталеві, грейдер					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	13997 (30858)	H/3	H/3	H/3
	Задн.	7450 (16424)	H/3	H/3	H/3
	Разом	21448 (47285)	H/3	H/3	H/3
Розподіл ваги (%)		65/35	H/3	H/3	H/3

IF710 / 70R42, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11952 (26350)	11724 (25847)	11742 (25887)	11724 (25847)
	Ззаду	9217 (20320)	10539 (23235)	9836 (21685)	10947 (24134)
	Разом	21170 (46672)	22263 (49082)	21578 (47571)	22671 (49981)
Розподіл ваги (%)		56/44	53/47	54/46	52/48

IF710 / 70R42, подвійні, чавунні / сталеві, грейдер					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	13708 (30221)	H/3	H/3	H/3
	Задн.	7161 (15787)	H/3	H/3	H/3
	Разом	20869 (46008)	H/3	H/3	H/3
Розподіл ваги (%)		66/34	H/3	H/3	H/3

VF710 / 70R42, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11999 (26453)	11771 (25951)	11788 (25988)	11771 (25951)
	Ззаду	9264 (20424)	10586 (23338)	9882 (21786)	10994 (24238)
	Разом	21263 (46877)	22356 (49287)	21671 (47776)	22764 (50186)
Розподіл ваги (%)		56/44	53/47	54/46	52/48

800 / 70R38, одинарні, чавунні					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	10489 (23124)	10261 (22622)	10279 (22661)	10261 (22622)
	Ззаду	7755 (17097)	9077 (20011)	8373 (18459)	9485 (20911)
	Разом	18244 (40221)	19338 (42633)	18652 (41121)	19746 (43532)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	55/45	52/48

Баластування для отримання оптимальної продуктивності

800 / 70R38, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	11927 (26295)	H/3	11716 (25829)	H/3
	Задн.	9192 (20265)	H/3	9810 (21627)	H/3
	Разом	21118 (46557)	H/3	21526 (47457)	H/3
Розподіл ваги (%)		56/44	H/3	54/46	H/3

VF800 / 70R38, одинарні, чавунні					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	10564 (23290)	10336 (22787)	10354 (22827)	10336 (22787)
	Ззаду	7829 (17260)	9151 (20175)	8448 (18625)	9559 (21074)
	Разом	18394 (40552)	19487 (42961)	18802 (41451)	19895 (43861)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	55/45	52/48

VF800 / 70R38, подвійні, чавунні / сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	12049 (26563)	H/3	11838 (26098)	H/3
	Задн.	9314 (20534)	H/3	9933 (21899)	H/3
	Разом	21363 (47097)	H/3	21771 (47997)	H/3
Розподіл ваги (%)		56/44	H/3	54/46	H/3

LSW800 / 55R46, одинарні, чавунні					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	10696 (23581)	10468 (23078)	10486 (23118)	10468 (23078)
	Ззаду	7961 (17551)	9283 (20466)	8580 (18916)	9691 (21365)
	Разом	18658 (41134)	19751 (43544)	19066 (42033)	20159 (44443)
Розподіл ваги (%)		57/43	53/47	55/45	52/48

LSW800 / 55R46, подвійні, чавунні/сталеві					
Зчіпка / ВВП додатково		Hi-Hi	Так-Hi	Hi/Так	Так-Так
Вага кг (фунти)	Спереду	12306 (27130)	H/3	12095 (26665)	H/3
	Задн.	9571 (21100)	H/3	10190 (22465)	H/3
	Разом	21877 (48231)	H/3	22285 (49130)	H/3
Розподіл ваги (%)		56/44	H/3	54/46	H/3

JL41210,0000ACD-UK-06JUL22

Транспортування

Їзда на тракторі по дорогах



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування внаслідок втрати контролю над трактором. Під час пересування на тракторі дорогами:

- Застібайте ремінь безпеки.
- Під час руху слизькою, мокрою чи рінистою поверхнею зменшуйте швидкість.
- Збаластуйте відповідно трактор (див. розділ "Баластування" у цьому посібнику з експлуатації).
- Забезпечте запобігання блокуванню або прослизанню коліс на тракторах, що перевозять важкі вантажі.
- Уникайте ям, канав, різких поворотів, схилів і перешкод, які можуть призвести до перекидання трактора.
- Регулярно перевіряйте наявність транспортних засобів ззаду, особливо на поворотах, і використовуйте сигнали повороту.
- Під час руху по шосе або дорогах загального користування завжди вмикайте проблісковий маячок, окрім випадків, коли це заборонено чинним законодавством.

Світлові прилади— Використовуйте фари головного світла і сигнали повороту вдень і вночі. Дотримуйтесь місцевих правил щодо освітлення та

маркування обладнання. Тримайте освітлення та маркування таким, щоб його можна було побачити, та у гарному робочому стані. Замініть або відремонтуйте освітлення та маркування, яке було пошкоджено або втрачено. Комплект сигнальних вогнів знаряддя можна придбати в дилера John Deere.

Гальма — натисніть на педалі гальма та переконайтесь, що блокування диференціала HE увімкнено. Уникайте різкого гальмування.

Виносні циліндри — переведіть перемикачі транспортного фіксатора в положення, щоб запобігти можливості опускання знаряддя під час перевезення в разі випадкового пересування важеля висування-втягування. (Див. порядок дій у підрозділі «Важелі керування селективно-контрольними клапанами (SCV) на шість положень» у розділі «Селективно-контрольні клапани» в посібнику з експлуатації).

[Ag] Задня зчіпка — переведіть зчіпку в положення перевезення чи заблокуйте її в такому положенні, щоб виключити можливість опускання знаряддя в разі випадкового пересування важеля керування. (Див. порядок дій у розділі «Зчіпка» в посібнику з експлуатації).

TO84419,0000151-UK-26APR18

Буксирувана маса

Гальмівна система причепа/знаряддя визначає максимально допустиму буксируему масу та максимальну швидкість. Можуть діяти встановлені законом вимоги, які обмежують максимальну буксируему масу та (або) швидкість руху до значень, які нижче від наведених тут.

Гальмівна система причепа/знаряддя	Максимально допустима		
	Модель	Буксирувана маса кг (фунти)	Швидкість км/год (милі/год)
Без гальм	9R: 390, 440, 490, 540, 590 і 640	3500 (7716)	25 (16)
Незалежне гальмування		5000 (11023)	
Інерційне гальмо		8000 (17635)	
Гідравлічна система	9R 390	24000 (52911)	
	9R: 440, 490, 540, 590 і 640	26000 (57320)	

EC82310,0000538-UK-26AUG21

Навантаження, що буксируються, та транспортування з баластом

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливої травми через втрату керування під час буксирування вантажу. Гальмівний шлях збільшується зі збільшенням швидкості та маси вантажів, які буксируються, а також на схилах.

Колеса трактора можуть заблокуватися та забуксувати на слизьких схилах, коли трактор перевозить важкі вантажі.

У жодному не перевищуйте максимальної швидкості перевезення знаряддя. Перед транспортуванням буксированого знаряддя визначте максимальну швидкість перевезення, звернувшись до посібника з експлуатації знаряддя та до наклейок на самому знарядді. Цей трактор може працювати на швидкості перевезення, яка перевищує максимальну допустиму швидкість перевезення більшості видів знаряддя. Для знарядь виробництва компанії John Deere застосовуються коди з посібника з експлуатації. Для знарядь, виготовлених іншими виробниками див. пункт "Коди трактора" в розділі "Баластування" цього посібника з експлуатації. Перевищення максимальної швидкості перевезення знаряддя або неправильний баласт може призвести:

- втрати керованості трактора та знаряддя;
- Погіршення або втрати можливості зупинки під час гальмування
- пошкодження шин знаряддя;
- пошкодження конструкції знаряддя або її компонентів.

Рекомендації щодо буксирування обладнання без гальм:

- Забороняється виконувати транспортування на швидкостях вище 25 км/год. (15,5 миль на годину).
- Буксироване знаряддя повинне бути в півтора рази легше ніж вага трактора з баластом.

Рекомендації щодо буксирування обладнання з гальмами:

- Якщо максимальну швидкість перевезення не вказано виробником, забороняється перевозити із швидкістю вище 40 км/год (25 миль/год).
- Під час перевезення на швидкостях до 40 км/год (25 миль/год) вага повністю спорядженого знаряддя не повинна

перевищувати вагу трактору більше ніж в 4,5 рази.

- Під час перевезення зі швидкістю від 40 км/год (25 миль/год) до 50 км/год (31 миль/год) вага повністю спорядженого знаряддя не повинна перевищувати вагу трактора більше ніж в 3 рази.

Трактор повинен мати достатню масу й потужність, а також забезпечувати відповідне гальмівне зусилля для вантажу, який буксирується. Додайте баласту до трактора або зменште навантаження від знаряддя.

Їдьте досить повільно для підтримання режиму безпечного керування. Остерігайтеся заносу. Виконуйте перемикання на нижчу передачу на схилах, нерівному ґрунті та різких поворотах, особливо в разі перевезення важкого обладнання.

Категорично заборонено працювати при нейтральному положенні трансмісії або вимкненому зчепленні.

EC82310,000069D-UK-15JUN22

Перевезення задньонавісного знаряддя з баластом

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливої травми під час перевезення важких задньонавісних знарядь.

Їдьте повільно на нерівній поверхні, незважаючи на те, скільки баласту використовується.


Додайте балансувальний вантаж, якщо це необхідно для стійкості. Додайте достатньо баласту, щоб підтримувати кермування.

TO84419,0000154-UK-04NOV15

Використовування запобіжного ланцюга

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливих нещасних випадків та пошкоджень, використовуючи запобіжний ланцюг на знімному обладнанні. Використовуйте запобіжний ланцюг зі ступенем міцності, що дорівнює або перевищує повну вагу обладнання. Ланцюг повинен достатньо провисати, щоб машина могла робити повороти.

ВАЖЛИВО: Забороняється використовувати запобіжний ланцюг для буксирування. Уникайте пошкодження трактора, знаряддя та дроселя. Запобіжний ланцюг призначений тільки для перевезення.



RXA0119965—UN—30AUG11


Протягніть запобіжний ланцюг (A) крізь петлю та прикріпіть до опори тягово-зчіпного пристрою.

TO84419,0000155-UK-26APR18

Точки буксирування



RXA0180443—UN—13NOV20



RXA0180444—UN—13NOV20

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування або пошкодження обладнання. Використовуйте точки буксирування для маневрування та буксирування трактора лише дорогами з твердим покриттям.

Перед буксируванням трактора дорогами з твердою поверхнею за допомогою точок буксирування:

- Перед використанням кабель необхідно вийняти з положення зберігання.
- Від'єднайте причепа чи навісне знаряддя.
- В жодному разі не користуйтеся буксирувальним тросом; завжди використовуйте лише затверджений буксирувальний брус.

Щоб звільнити трактор, який загруз у багнюці, див. п. «Витягування трактора, який загруз у багнюці» у цьому розділі посібника з експлуатації.


Точки буксирування трактора розташовані на передній рамі трактора й дозволяють виконувати маневри та буксирувати трактор дорогами з твердим покриттям.

EC82310,0000F60-UK-08JAN21

Перевіз на платформі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед початком роботи зі зчіпкою встановіть важіль перемикачів передач у **СТОЯНКОВЕ** положення, заглушіть двигун і витягніть ключ із замка запалювання.

ВАЖЛИВО: Перед транспортуванням трактора встановіть на шарнірні циліндри шарнірний блокувальний пристрій, який входить у комплект постачання трактора. Перед експлуатацією трактора зніміть шарнірний блокувальний пристрій із зони шарнірного з'єднання.




RXA0180512—UN—24NOV20

Уникайте пошкодження обладнання. Ніколи не використовуйте опору для передньої противаги (А) як місце швартування.


Вимкнутий трактор найкраще перевозити на вантажному автомобілі з безбортовою платформою

Поверніть кермо трактора прямо уперед, переведіть важіль перемикачів передач у **СТОЯНКОВЕ** положення та заглушіть двигун.



RXA0142230—UN—24JUN14

Зніміть лівий та правий шарнірні блокувальні пристрої (А) з місця зберігання на рамі трактора.



RXA0160225—UN—17JUL17

Установіть шарнірний блокувальний пристрій (В) за циліндром і закріпіть його притисною планкою (С) і ковпачковими гвинтами (D). Затягніть ковпачкові гвинти, щоб зафіксувати частини на місці.

Надійно прикріпіть трактор ланцюгами до платформи та їдьте повільно.

ВАЖЛИВО: Перед експлуатацією трактора зніміть шарнірний блокувальний пристрій із зони шарнірного з'єднання.

Перед розвантажуванням трактора зніміть шарнірні блокувальні пристрої.

Поверніть у первинне положення блокувальні пристрої на місці для зберігання на рамі трактора, як показано на рисунку.


Система підвіски HydraCushion (за наявності)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути пошкодження або травмування, надійно пришвартовуйте трактор ланцюгами до платформи. Водіть машину обережно.

Під час скидання гідравлічного тиску з електромагнітних клапанів не наближайтесь до рухомих компонентів підвіски.

ВАЖЛИВО: При транспортуванні трактора серії 9R на причепі необхідно скинути гідравлічний тиск із системи підвіски HydraCushion для забезпечення належної стабілізації швартування під час транспортування.

1. Увімкніть положення стоянки.



RXA0160220—UN—17JUL17

Гідравлічні електромагнітні клапани (розташовані під передньою рамою)

2. Натисніть всередину та поверніть регулятори у гідравлічних електромагнітних клапанах (Е) проти годинникової стрілки, доки вони не вийдуть назовні. Завдяки цьому здійснюється скидання гідравлічного тиску з системи підвіски HydraCushion. Тепер трактор можна пришвартовувати.

3. Натисніть всередину й поверніть регулятори у гідравлічних електромагнітних клапанах за годинниковою стрілкою, доки вони не вийдуть назовні. Завдяки цьому в системі підвіски HydraCushion можна створювати тиск і додавати гідравлічну оливу під час руху трактора.

ПРИМІТКА: Порядок експлуатації системи підвіски HydraCushion див. у п. "Експлуатація підвіски переднього моста HydraCushion (за наявності)" у розділі "Трансмсія" цього посібника з експлуатації.


Місця розташування Т-подібного гака

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути пошкодження або травмування, надійно пришвартовуйте трактор ланцюгами до платформи. Водіть машину обережно.

ВАЖЛИВО: Закріплюючи трактор на платформі, кріпите швартувальні вузли лише до пазів Т-подібного гака на рамі та до опори тягово-зчіпного пристрою.


Для транспортування вимкненого трактора використовуйте вантажний автомобіль з безбортовою платформою.

1. Увімкніть положення стоянки.



RXA0160221—UN—17JUL17


2. Прикріпіть ланцюг за допомогою лівої та правої передніх швартувальних петель (F) та (або) лівого та правого пазів гака "Т" (G), а також натяжних ланцюгів до передньої нижньої частини рами платформи.



RXA0160222—UN—17JUL17


3. Прикріпіть ланцюг до задньої швартувальної петлі (H) на лівому та правому боці рами, а також натяжні ланцюги до передньої нижньої частини рами платформи.

ПРИМІТКА: Використовуйте гуму або захисний матеріал для запобігання пошкодженню фарбового покриття опори тягово-зчіпного пристрою.



RXA0160223—UN—17JUL17

4. Прикріпіть ланцюги до заднього фіксувального вузла опори тягово-зчіпного пристрою (I) з кожного боку, щоб зафіксувати трактор на платформі.



RXA0185276—UN—01SEP21

5. Поверніть та складіть ліве та праве дзеркала (J) уперед.
6. Поверніть та складіть лівий та правий ліхтарі для збільшених габаритів уперед (за наявності).

7. Прикріпіть прапорці негабаритного вантажу (K) до мостів.
8. Проїхавши невелику відстань, перевірте зсування вантажу та переконайтесь у надійності швартування.


GH15097,000087D-UK-24JUN22

Швартування на платформі

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для уникання нещасного випадку або травмування використовуйте швартовне обладнання для фіксації трактора на опорному пристрої. Водіть машину обережно.

ВАЖЛИВО: Вимкнений трактор необхідно перевозити на платформі.



Правила перевезення можуть змінюватися — зверніться до свого місцевого уповноваженого органа з питань транспортування, щоб дізнатися про місцеві вимоги до перевезення.



RXA0180512—UN—24NOV20


Уникайте пошкодження обладнання. Ніколи не використовуйте опору для передньої протитяги (A) як місце швартування.

Швартування для сільськогосподарських тракторів



Вигляд спереду

RXA0160227—UN—17JUL17



Опора тягово-зчіпного пристрою й зона дії пальця тягового пристрою

RXA0160228—UN—17JUL17

RXA0185263—UN—30AUG21




Прикріпіть фіксувальні пристрої до пазів Т-подібного гака на передній рамі (А), фіксувальних петель на передній рамі (В), фіксувальної петлі на передній осі (С), передніх осей (D), фіксувальної петлі на задній рамі (Е), пазів Т-подібного гака на задній рамі (F), задніх осей (G), опори тягово-зчіпного пристрою (H) і пальця тягово-зчіпного пристрою (I) відповідно до місцевих нормативних документів.


RXA0186368—UN—12JAN22

Ярлик швартовного обладнання (за наявності)

Швартування для грейдерів




RXA0153769—UN—02SEP16



RXA0160386—UN—03AUG17

Вигляд спереду



RXA0160387—UN—03AUG17

Зчіпка грейдера



RXA0186368—UN—12JAN22

Ярлик швартовного обладнання (за наявності)

Прикріпіть швартувальні пристрої до передніх пазів Т-подібного гака на рамі (A), передніх швартувальних петель на рамі (B), швартувальної петлі на передньому мості (C), передніх мостів (D), задньої швартувальної петлі на рамі (E), задніх пазів Т-подібного гака на рамі (F), задніх мостів (G) і зчіпки грейдера (H) відповідно до місцевих нормативних документів.

KD34109,0001A62-UK-12JAN22

Режим буксирування з пусканням двигуна

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трансмісії і гідравлічної системи:

- Двигун повинен працювати зі швидкістю вище 1250 об/хв (це забезпечує належне змащування системи).
 - Переконайтеся, що всі світлові індикатори тиску вимкнені
 - Забороняється буксирувати машину зі швидкістю понад 8 км/год (5 миль/год) на відстань понад 8 км (5 миль).
1. Переконайтеся, що рівень гідравлічної оливи знаходиться в межах нормального діапазону експлуатації. Див. п. «Олива гідравлічної системи» у розділі «Обслуговування. Перевірка» цього посібника з експлуатації.
 2. Під'єднайте буксирну тягу до тягово-зчіпного пристрою.
 3. Заведіть двигун із трансмісією в стоянковому режимі.
 4. Збільшуйте частоту обертання двигуна, щоб вона була вище ніж 1250 об/хв.

5. Встановіть важіль перемикачів передач у нейтральне положення.
6. Під час буксирування застосовуйте рульове керування й гальмівну систему.
7. По завершенні буксирування переведіть важіль перемикачів передач в СТОЯНКОВЕ положення.

RX32825,000018A-UK-02SEP21

Режим буксирування без пускання двигуна

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вживайте заходів для попередження травмування. Якщо температура гідравлічної оливи менша за -10° C (14°F), резервний насос не вмикається, а гальма або рульове керування не функціонують. Якщо машину все одно треба перемістити, зверніться до дилера компанії John Deere.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження машини:

- Забороняється запускати машину шляхом буксирування.
- Забороняється буксирувати машину зі

швидкістю понад 8 км/год (5 миль/год) на відстань понад 8 км (5 миль).

- Забороняється буксирувати машину, не відпускаючи стоянкове гальмо.
- Забороняється експлуатація або буксирування машини за допомогою коду опору фільтра. Якщо на дисплеї з'являється повідомлення про аварійний тиск оливи або відмову фільтра, або код попередження, замініть відповідний фільтр. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Для відпускання стоянкового гальма потрібні спеціальні інструменти. Зверніться до вашого дилера John Deere.



RXA0169804—UN—01AUG19

1. Перевірте, чи рівень гідравлічної оливи між позначками "ПОВНИЙ, ХОЛОДНА ОЛИВА" (А) та "МІНІМУМ, ХОЛОДНА ОЛИВА" (В) контрольного скла. Якщо рівень оливи нижче від позначки "Мінімальна температура" (MIN COLD), зніміть ковпачок (С) та додайте гідравлічну оливу.
2. Під'єднайте буксирувальну тягу до тягово-зчіпного пристрою.

ВАЖЛИВО: За відсутності електроживлення необхідно під'єднати джерело живлення 100 А. Див. розділ «Використовування додаткової батареї або зарядного пристрою» в розділі «Робота двигуна» в посібнику з експлуатації.

3. Відкрийте центр електричного навантаження поруч із сидінням оператора. Див. пункт "Доступ до плавких запобіжників центру навантаження" у розділі "Технічне обслуговування. Електросистема" цього посібника з експлуатації.
4. Вийміть плавкий запобіжник 32 і встановіть його на місце плавкого запобіжника 22.
5. Вийміть запасний плавкий запобіжник на 10 А і встановіть його в положення запобіжника 21.
6. Установіть відповідні елементи комплекту ручного насоса для зняття стоянкового гальма.

7. Поверніть ключ запалювання в положення ввімкнення.
8. Дотримуючись інструкцій, вручну відтисніть притиснуте пружинами стоянкове гальмо.
9. Увімкніть резервне управління в розділі "Діагностичні адреси" на вкладці "Діагностика блока управління". Див. пункт "Центр діагностики" в розділі "CommandCenter" цього посібника з експлуатації.
10. Виберіть відповідний блок управління:
 - TSB — двогусеничні машини
 - XSB — колісні й чотиригусеничні машини, обладнані системою ACS (ActiveCommand Steering)
 - XSC — колісні й чотиригусеничні машини, обладнані системою AutoTrac

ПРИМІТКА: Після увімкнення режиму резервування повертання рульового колеса вмикає резервний насос.

11. Перейдіть до адреси 025 та оберіть функцію вмикання режиму резервування.
12. Натисніть кнопку приймання.
13. Перейдіть до РТР 055, щоб контролювати тиск стоянкового гальма.
14. Блок живлення насоса із відображуванним установчим значенням 1800 кПа (18 бар) (261 фунт/кв. дюйм).
15. Натисніть кнопку "Х", щоб закрити діагностичні вікна.
16. Встановіть важіль перемикачів передач у нейтральне положення й переконайтеся, що таке саме положення відображається на дисплеї куткової стійки.
17. Під час буксирування застосовуйте рульове керування й гальмівну систему.
18. По завершенні буксирування переведіть важіль перемикачів передач в СТОЯНКОВЕ положення.
19. Увімкніть та вимкніть ключ запалювання й поверніться до адреси 025, щоб вимкнути режим резервування.
20. Поверніть на місце всі запобіжники.

RX32825,0000189-UK-08JUN22

Витягування трактора, який загруз у багнюці

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Витягування трактора, який загруз в багнюці, може передбачати небезпеки. Уникайте фізичних травм, пошкодження трактора або майна.

- Перш ніж намагатися витягнути трактор, який застряг у багнюці, переконайтеся, що

навколо трактора немає людей чи інших небезпек.

- Буксирний ланцюг або буксирна петля можуть обірватись або відскочити з натягнутого положення.
- Трактор, який застряг у багнюці, може перекинутися назад.
- Буксирувальна машина може перекинутися.

ВАЖЛИВО: Не рекомендовано використовувати зчіпку для витягування трактора, що застряг.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трактора або майна.

- **Заборонено:**
 - Використовувати опору передньої противаги як точку буксирування або проштовхування інших тракторів чи знарядь.
 - Використовувати передній підвісний міст для буксирування трактора.
 - Намагатися завести трактор під час буксирування.
 - Намагатися позбутися зайвого ґрунтового матеріалу, їдучи трактором після того, як його витягнули з багнюки.
 - Використовуйте Н-подібний гак, під'єднаний до буксирувального троса (за наявності)
- **Завжди:**
 - Оператор повинен керувати трактором, який витягують з багнюки, та гальмувати його. За можливості підтримувати частоту обертання трактора вище за 1250 об/хв, щоб забезпечити змащування, кермування та гальмування.
 - Буксуйте трактор максимально прямо. Витягування під кутом спричиняє сильні бічні навантаження й може пошкодити підвісний міст чи раму.
 - Негайно зупиніться, якщо плазуни прокручуються та починають зариватися у ґрунт. Плазуни можуть пошкодитися через затування матеріалу між ними та компонентами ходової системи.
 - Видаліть залишки матеріалів з-під ходового пристрою та приведіть до руху компоненти системи, перш ніж вести трактор власним ходом.

трактора, який загруз у багнюці. Якщо потрібно витягнути трактор, який загруз у багнюці

- **Передній хід:** Використовуйте буксирувальний трос (бажано, якщо оснащено буксирувальним тросом) або під'єднайте трос до точки буксирування.
- **Задній хід:** Приєднайте біля тягово-зчіпного пристрою (бажано, якщо не обладнано буксирувальним тросом).

3. Витягніть трактор, який загруз у багнюці.

EC82310,0000B46-UK-26AUG21

Щоб витягнути трактор, який загруз у багнюці

1. Від'єднайте та приберіть усі причіпні знаряддя.
2. Під'єднайте буксирувальний ланцюг чи петлю до

Визначення типу двигуна трактора

ВАЖЛИВО: Щоб визначити тип двигуна трактора зверніться до пункту "Серійний номер двигуна" в розділі "Ідентифікаційні номери" цього посібника з експлуатації.

Необхідні характеристики моторного масла та періодичність заміни масла визначаються цілою низкою чинників. Одним з важливих міркувань є тип встановленої системи доочищення двигуна. Щоб визначити тип двигуна зверніться до пункту "Серійний номер двигуна" в розділі "Ідентифікаційні номери" цього посібника з експлуатації.

RX32825,0001798-UK-14DEC16

Мінімізування впливу низьких температур на дизельні двигуни

Дизельні двигуни John Deere призначені для ефективної роботи в умовах низьких температур.

Проте для ефективного запуску та роботи в холодну погоду необхідно вжити деяких додаткових заходів. Нижче наведені етапи, які допомагають мінімізувати вплив низьких температур на запуск та роботу вашого двигуна. Для отримання додаткової інформації та перевірки наявності засобів для запуску двигунів в холодну погоду зверніться до вашого дилера John Deere.

Використання зимового сорту пального

Коли температура повітря опускається нижче ніж 0 °C (32 °F), рекомендується використовувати пальне зимового сорту (№ 1-D у Північній Америці). Зимовий сорт пального має меншу температуру помутніння та меншу температуру текучості.

Температура помутніння — це температура, при якій в пальному починає утворюватися парафін. Цей парафін призводить до закупорки фільтра.

Температура текучості — мінімальна температура, при якій пальне ще тече.

ПРИМІТКА: В середньому зимовий сорт дизельного пального має нижчу теплотворну здатність (БТО). Використання зимового сорту пального може знизити потужність та ефективність пального, проте не повинно впливати на будь-які інші експлуатаційні характеристики двигуна. Перевірте сорт пального, яке використовується, перед діагностикою несправностей, пов'язаних з втратою потужності при експлуатації двигуна в умовах низьких температур.

Обігрівач повітрязабірника

Обігрівач повітрязабірника — це додатковий пристрій, який доступний для окремих моделей

двигунів і допомагає заводити двигун у холодну погоду.

Ефір

Отвір для ефіру на впускному трубопроводі полегшує пуск двигуна у холодну погоду.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ефір є легкозаймистою речовиною. Забороняється використовувати ефір при запуску двигуна, оснащеного свічками передпускового підігріву або обігрівачем повітрязабірника.

Нагрівач охолоджувальної рідини

Обігрівач блоку циліндрів двигуна (обігрівач охолоджувальної рідини) — це доступна опція, яка допомагає при заведенні двигуна у холодну погоду.

Сезонна олива та правильна концентрація охолоджувальної рідини

Рекомендується вибирати в'язкість сезонної моторної оливи згідно з очікуваним діапазоном температур повітря між замінами оливи та використовувати правильну концентрацію антифризу з низьким вмістом силікату. (Див. вимоги до МОТОРНОЇ ОЛИВИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ та ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ в цьому розділі).

Зимова присадка для дизельного пального

Використовуйте продукт John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (зимова формула), який містить антигелеві складові, або еквівалентний кондиціонер для оброблення пального незимового сорту (№ 2-D у Північній Америці) у холодну пору року. Це зазвичай допомагає розширити діапазон робочої температури приблизно на 10° C (18° F) нижче ніж точка помутніння пального. Для забезпечення придатності до експлуатації при ще нижчих температурах використовуйте зимовий сорт пального.

ВАЖЛИВО: Обробляйте пальне, коли температура зовнішнього повітря падає нижче ніж 0° C (32° F). Для досягнення найкращих результатів, використовуйте з необробленим паливом. Дотримуйтесь всіх рекомендацій на етикетці.

Біодизель

Під час використання біодизельних сумішей вищій температурі може відбуватися утворення парафіну. Починайте використовувати John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (зимова формула) або аналогічну при температурі 5° C (41° F) для оброблення біодизелю в холодну пору року. Використовуйте суміші марки B5 або нижче при температурі нижче від 0° C (32° F). При температурі нижче за -10° C (14° F) використовуйте тільки вуглеводневе дизельне пальне зимового сорту.

Зимовий захист радіатора

Використання тканини, картону або цільного зимового захисту радіатора не рекомендується для всіх двигунів John Deere. Використання цих матеріалів може призвести до перегріву охолоджувальної рідини двигуна, моторної оливи та повітря турбонаддуву. Це може призвести до скорочення ресурсу двигуна, втрати потужності та надмірної витрати пального. Зимовий захист радіатора також може викликати механічне навантаження вентилятора системи охолодження та деталей його приводу, що призведе до їх передчасної відмови.

При використанні зимового захисту радіатора він ніколи не повинен повністю закривати передню поверхню радіаторної решітки. Приблизно 25% площі в центрі радіаторної решітки повинні бути завжди відкриті. В жодному випадку пристрій для блокування повітря не повинен накладатися безпосередньо на соти радіатора.

Жалюзі радіатора

Якщо двигун оснащено системою жалюзі радіатора з термостатичним керуванням, ця система повинна бути відрегульована на повне відкривання жалюзі під час нагрівання охолоджувальної рідини до температури 93 °C (200 °F), щоб не допустити перегрівання впускного колектора. Не рекомендується використання систем з ручним управлінням.

При використанні вторинного охолоджувача повітря-повітря жалюзі повинні бути повністю відкриті, коли температура у впускному колекторі досягне максимально допустимої температури поза охолоджувача повітря турбонаддуву.

За додатковою інформацією звертайтеся до свого дилера John Deere.

DX,FUEL10-UK-13JAN18

Регулярно замінюйте масляні фільтри, як вказано в цій інструкції.

DX,FILT1-UK-11APR11

Масляні фільтри

Фільтрація оливи має велике значення для правильної роботи та змащування обладнання. Фірмові масляні фільтри John Deere були розроблені та випускаються спеціально для машин John Deere.

Фільтри John Deere відповідають інженерним специфікаціям щодо якості фільтрувального матеріалу, ефективності фільтру, міцності з'єднання між фільтрувальним матеріалом та торцевою кришкою елемента, втомного ресурсу корпусу фільтра (при необхідності) та граничного тиску для ущільнення фільтра. Масляні фільтри інших виробників можуть не відповідати цим основним специфікаціям John Deere.

Паливо

Дизельне пальне

Проконсультуйтеся з вашим місцевим постачальником пального щодо характеристик дизельного пального, доступного у вашому регіоні.

Зазвичай дизельне паливо підбирається з урахуванням низьких температур того регіону, куди воно постачається.

Рекомендується дизельне пальне, яке відповідає вимогам стандарту EN 590 або ASTM D975. Дизельне пальне, отримане з відновлювальних джерел, яке виготовляється шляхом десульфуризування тваринних жирів і рослинних олій, загалом ідентичне до вуглеводневого дизельного пального. Дизельне пальне, отримане з відновлювальних джерел, яке відповідає вимогам стандарту EN 590, ASTM D975 або EN 15940 допускається до використання при всіх процентних рівнях змішування.

Вимоги до пального

В усіх випадках пальне повинно мати наступні характеристики:

Цетанове число мінімум 40. Рекомендується використовувати дизельне пальне з цетановим числом більше ніж 47 у тих випадках, коли температура повітря нижче за -20°C (-4°F) або висота над рівнем моря вище за 1675 м (5500 фт).

Температура помутніння має бути нижча від найнижчої очікуваної температури повітря або ж **гранична температура фільтрування (CFPP)** повинна бути не більше ніж на 10°C (18°F) нижче від температури помутніння пального.

Змачувальна здатність палива повинна забезпечувати максимальний діаметр плями зносу 0,52 мм за методом випробувань згідно зі стандартом ASTM D6079 або ISO 12156-1. Рекомендований максимальний діаметр плями зносу становить 0,45 мм.

Якість дизельного пального та вміст сірки в пальному повинні відповідати всім відповідним нормам по викидам в атмосферу для регіону, де експлуатується двигун. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати дизельне пальне з вмістом сірки більше 10000 мг/кг (10000 частин на мільйон).

Таких матеріалів як мідь, свинець, цинк, жерсть, латунь та бронза, слід уникати при виготовленні обладнання для зберігання, транспортування та розподілення палива, оскільки ці метали можуть викликати реакції окислення пального, а це призведе до відкладень у паливній системі та до закупорки паливних фільтрів.

Е-дизель

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати Е-дизель (суміш дизельного пального та етанолу). Використання Е-дизеля в будь-яких машинах John

Deere може призвести до скасування гарантії на машину.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте серйозних травм або смерті через небезпеку пожежі та вибуху внаслідок використання синтетичного палива E-diesel.

Вміст сірки для двигунів стандарту Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage III A та B, Stage IV та Stage V потужністю понад 560 кВт.

- Використовуйте ТІЛЬКИ дизельне пальне з вмістом сірки не більше 500 мг/кг (500 часток на мільйон).

Вміст сірки для двигунів стандарту Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage III B, двигунів Stage IV та Stage V

- Використовуйте ТІЛЬКИ дизельне пальне з наднизьким вмістом сірки (ULSD) — максимальний вміст сірки 15 мг/кг (15 часток на мільйон).

Вміст сірки в пальному для двигунів стандарту Tier 3 та Stage III

- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати дизельне пальне з вмістом сірки менше 1000 мг/кг (1000 частин на мільйон).
- Використання дизельного пального з вмістом сірки 1000—2000 мг/кг (1000—2000 частин на мільйон) ЗНИЖУЄ інтервал заміни оливи та масляного фільтра.
- ПЕРЕД використанням дизельного пального з вмістом сірки більше 2000 мг/кг (2000 частин на мільйон) зверніться до вашого дилера John Deere.

Вміст сірки в пальному для двигунів стандарту Tier 2 та Stage II

- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати дизельне пальне з вмістом сірки менше 2000 мг/кг (2000 частин на мільйон).
- Використання дизельного пального з вмістом сірки 2000—5000 мг/кг (2000—5000 частин на мільйон) ЗНИЖУЄ інтервал заміни оливи та масляного фільтра.¹
- ПЕРЕД використанням дизельного пального з вмістом сірки більше 5000 мг/кг (5000 частин на мільйон) зверніться до вашого дилера John Deere.

Вміст сірки для інших двигунів

- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати дизельне

¹ Див. пункт DX МОТОРОЛИВА12, OEM, DX, МОТОРОЛИВА2, T2, Стандартна, або DX, МОТОРОЛИВА12, T2, EXT для отримання додаткової інформації про моторну оливу та графік обслуговування фільтрів.

пальне з вмістом сірки менше 5000 мг/кг (5000 частин на мільйон).

- Використання дизельного пального з вмістом сірки більше 5000 мг/кг (5000 частин на мільйон) ЗНИЖУЄ інтервал заміни оливи та масляного фільтра.

ВАЖЛИВО: Забороняється підмішувати до дизельного пального відпрацьовану моторну оливу або будь-які інші мастильні матеріали.

Використання невідповідних присадок може призвести до пошкодження паливної апаратури дизельних двигунів.

DX,FUEL1-UK-13JUL20

Додаткові присадки до дизельного палива

Дизельне паливо може бути джерелом проблем с продуктивністю та інших проблем з багатьох причин. Деякі з цих причин включають низьку змащувальну властивість, наявність домішок, низьке цетанове число та ряд інших властивостей, які призводять до утворення відкладень в паливній системі. Ці та інші причини розглядаються в інших розділах цього Посібника з експлуатації.

Для оптимізації продуктивності та надійності робота двигуна ретельно дотримуйтесь рекомендацій щодо якості, зберігання та поводження за паливом, які можна знайти в інших розділах цього Посібника з експлуатації.

В цілях сприяння підтримці продуктивності та надійності паливної системи двигуна, компанією John Deere було розроблене сімейство паливних присадок для більшості світових ринків. До основних продуктів відносяться Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (повнофункціональний кондиціонер для палива зимової та літньої формули) та Fuel-Protect Keep Clean (засіб для запобігання та видалення відкладень в паливному інжекторі). Доступність цих та інших продуктів відрізняється для кожного ринку. Для отримання додаткової інформації щодо паливних присадок, що відповідають вашим потребам, та їх доступності, зверніться до вашого дилера компанії John Deere.

DX,FUEL13-UK-07FEB14

Біодизельне паливо

Біодизель складається з моноалкільних складних ефірів довголанцюгових жирних кислот, отриманих з рослинних олій і тваринних жирів. Біодизельні суміші - біодизельне пальне, змішане з нафтовим дизельним паливом у певних пропорціях за об'ємом.

Перед використанням пального, яке містить біодизель, прочитайте пункт "Вимоги та рекомендації щодо використання біодизелю" у цьому посібнику з експлуатації.

Природоохоронні закони та норми можуть дозволяти або забороняти використання біопалива. Операторам слід звернутися до відповідних державних органів перед використанням біодизельного палива.

Двигуни Stage V John Deere, які працюють у країнах Європейського Союзу

Якщо двигун призначено для роботи в ЄС на дизельному паливі або позашляховому газойлі, слід використовувати пальне з вмістом МЕЖК не більше ніж 8 % об./об. (B8).

Двигуни John Deere з фільтром відпрацьованих газів, окрім двигунів стандарту Stage V, які використовуються у країнах ЄС

Біодизельні суміші до марки B20 можуть використовуватися, тільки якщо біодизель (100%-й біодизель або B100) відповідає стандарту ASTM D6751, EN 14214 або іншим еквівалентним нормам. При використанні біодизельної суміші марки B20 спостерігається зменшення потужності на 2% та економії пального на 3%.

Концентрації біодизелю вище за B20 можуть пошкодити системи контролю викидів двигуна й тому не повинні використовуватися. Ризики включають зокрема частішу стаціонарну регенерацію, накопичування сажі та збільшення інтервалів видалення золи.

Кондиціонери для пального John Deere, які містять мийні та диспергувальні присадки, необхідні для біодизельних сумішей марки B10—B20 і рекомендовані для біодизельних сумішей нижчої марки.

Двигуни John Deere без фільтра відпрацьованих газів

Біодизельні суміші до марки B20 можуть використовуватися, тільки якщо біодизель (100% біодизель або B100) відповідає стандарту ASTM D6751, EN 14214 або іншим еквівалентним нормам. При використанні біодизельної суміші марки B20 спостерігається зменшення потужності на 2% та економії пального на 3%.

Ці двигуни John Deere можуть працювати на біодизельних сумішах марки вище за aB20 (до 100% біодизелю). Використовуйте біодизельні суміші марки вище за B20, тільки якщо біодизель дозволений законом і відповідає стандарту EN 14214 (в основному доступний в Європі). Двигуни, які працюють на біодизельних сумішах марки вище за B20, можуть не повністю відповідати всім відповідним нормативам атмосферних викидів або не бути дозволеними. У разі використання 100%

біодизельної суміші спостерігається зменшення потужності на 12% та економії пального на 18%.

Кондиціонери для пального John Deere або його еквівалент, що містять мийні та диспергувальні присадки, необхідні для біодизельних сумішей марки від B10 до B100 і рекомендовані для біодизельних сумішей нижчої марки.

Вимоги та рекомендації щодо використання біодизелю

Частка вуглеводневого дизелю в усіх сумішах біодизелю повинна відповідати вимогам комерційного стандарту ASTM D975 (США) або EN 590 (Європа).

Користувачам біодизелю в США настійно рекомендується придбавати біодизельні суміші у сертифікованого постачальника BQ-9000, який отримує їх від акредитованого виробника BQ-9000 (сертифікованого Національним бюро з біодизельного пального). Інформацію про сертифікованих постачальників і акредитованих виробників можна знайти на наступному вебсайті: <http://www.bq9000.org>.

Біодизель містить залишкову золу. Рівні золи, що перевищують максимальні значення, дозволені стандартом ASTM D6751 або EN14214, можуть призвести до швидшого скупчення зольних відкладень та необхідності частішого очищення сажового фільтра (при наявності).

Під час використання біодизельного пального, особливо в разі переходу із звичайного дизелю на біодизель, може знадобитись частіша заміна паливного фільтра. Щоденно перед запуском двигуна перевіряйте рівень моторної оливи. Збільшення рівню моторної оливи може вказувати на її розрідження паливом. Суміші біодизелю до B20 повинні бути використані протягом 90 днів від дати виготовлення біодизельного пального. Біодизельні суміші марки вище за B20 повинні бути використані протягом 45 днів від дати виробництва біодизелю.

Під час використання біодизельних сумішей марки B20 або нижче необхідно враховувати таке:

- Погіршення текучості при низьких температурах
- Проблеми зі стабільністю та зберіганням (поглинання вологи, ріст мікробів)
- Можливе збільшення опору фільтра та засмічування фільтра (зазвичай, ця проблема виникає під час першого переходу на біодизель на двигунах, які були у використанні)
- Можливий витік пального через ущільнення та шланги (в основному ця проблема стосується більш старих двигунів)
- Можливе зменшення строку служби компонентів двигуна

Вимагайте у свого постачальника пального

сертифікат якості, який підтверджує відповідність пального вимогам, наведеним у цьому посібнику з експлуатації.

Зверніться до свого дилера компанії John Deere, щоб придбати фірмові кондиціонери, які поліпшують характеристики біодизельного пального під час зберігання та використання.

Під час використання біодизельних сумішей марки вище за B20 необхідно приймати до уваги таке:

- Можливе коксування або блокування інжекторних форсунок, що призводить до втрати потужності та пропусків запалювання двигуна, якщо не використовуються схвалені паливні кондиціонери John Deere, що містять мийні/диспергувальні присадки
- Можливе розрідження моторної оливи (що потребує більш частішої заміни оливи)
- Можливе лакування або заклинювання внутрішніх компонентів
- Можливе утворення відкладень та донного осаду
- Можливе термічне окислення пального при підвищеній температурі
- Можливі проблеми сумісності з іншими матеріалами (включаючи мідь, свинець, цинк, олово, латунь і бронзу), які використовуються в паливному, розподільному обладнанні та в обладнанні для зберігання.
- Можливе зменшення ефективності водовіддільника
- Можливе пошкодження фарби під впливом біодизелю
- Можлива корозія паливної апаратури
- Можлива деградація еластомерного матеріалу ущільнень та прокладок (в основному ця проблема стосується більш старих двигунів)
- Можливі високі рівні кислоти в паливній системі
- Оскільки біодизельні суміші марки вище за B20 містять більше золи, їх використання може призвести до швидшого скупчення зольних відкладень і необхідності частіше чистити сажевий фільтр (за наявності)

ВАЖЛИВО: Сирі віджаті рослинні олії НЕ підходять для використання в якості пального в будь-якій концентрації в двигунах John Deere. Їх використання може стати причиною відмови двигуна.

EC82310,0000953-UK-03FEB22

Змащувальна здатність дизельного пального

Більшість марок дизельного пального, які виробляються в Сполучених Штатах, Канаді та

Європейському Союзу, мають достатню змащувальну здатність для забезпечення правильної роботи та надійності компонентів інжекторної системи подачі пального. Проте дизельне паливо, яке виробляється в деяких регіонах світу, може не мати необхідної змащувальної здатності.

ВАЖЛИВО: Переконайтесь в тому, що дизельне пальне, яке використовується в вашій машині, має гарні змащувальні характеристики.

Змащувальна здатність пального повинна забезпечувати максимальний діаметр плями зносу 0,52 мм за методом випробувань згідно стандарту ASTM D6079 або ISO 12156-1. Рекомендований максимальний діаметр плями зносу становить 0,45 мм.

Якщо використовується пальне з низькою або невідомою змащувальною здатністю, додайте кондиціонер для дизельного пального John Deere Fuel-Protect (або його еквівалент) у відповідній концентрації.

Змащувальна здатність біодизельного пального

Змащувальна здатність пального може суттєво покращитися у біодизельних сумішях до марки B20 (20% біодизелю). Подальше збільшення змащувальної здатності обмежене для біодизельних сумішей вище марки B20.

DX,FUEL5-UK-07FEB14

Поводження з дизельним паливом і його зберігання

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вживте заходів для зменшення ризиків пожежі. Обережно поведіться з паливом. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** заправляти паливний бак, коли двигун працює. Під час заправки паливного баку та під час технічного обслуговування паливної системи курити **ЗАБОРОНЕНО**.

Для запобігання конденсації води та замерзанню в холодну погоду заправляйте паливний бак в кінці кожного робочого дня.

Тримайте всі баки для зберігання максимально повними, щоб мінімізувати конденсацію.

Переконайтесь в тому, що всі кришки паливних баків правильно встановлені для запобігання потраплянню вологи всередину. Регулярно контролюйте вміст води в пальному.

При використанні біодизельного пального паливний фільтр може потребувати частішої заміни через передчасне засмічення.

Щоденно перед запуском двигуна перевіряйте рівень моторної оливи. Зростання рівня моторної оливи може вказувати, що вона розріджена паливом.

ВАЖЛИВО: Паливний бак вентилюється через кришку заливної горловини. Якщо необхідна нова кришка заправного отвору, завжди замініть її на оригінальну вентилявану кришку.

Якщо пальне зберігається протягом тривалого часу або рідко оновлюється, додавайте до нього присадку для стабілізації. Спускаючи незв'язану воду та обробляючи бак на пальне раз у квартал підтримувальною дозою біоцидів, можна запобігти росту мікроорганізмів. Зверніться до свого постачальника пального або дилера компанії John Deere для отримання рекомендацій.

DX,FUEL4-UK-13JAN18

Заправлення паливного бака




TS202—UN—23AUG88

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливих травм персоналу або пожежі:

- Обережно поведіться з паливом, оскільки воно є легкозаймистим.
- Забороняється палити або знаходитись поруч з відкритим полум'ям чи іскрами під час заправки машини.
- Завжди глушіть двигун під час заправки.
- Прибирайте пролите паливо.
- Заповнюйте паливний бак на відкритому повітрі.
- Для запобігання пожежі тримайте машину очищеною від накопичень відходів, мастила та сміття.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню паливної системи трактора, системі викидання та інших компонентів. Ніколи не додавайте сечовину (DEF) в паливний бак або паливну систему. Якщо сечовина потрапила в бак на пальне, зверніться до дилера John Deere.



RXA0162570—UN—21MAR18

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню двигуна та компонентів системи викидання. Якщо трактор обладнано двигуном стандарту Final Tier 4/Stage V, то використовуйте лише пальне з наднизьким вмістом сірки, як показано на наліпці (D). Трактори з іншими характеристиками викидів можуть використовувати інші види пального. Див. розділ "Дизельне пальне" цього посібника з експлуатації.


Щоб визначити, який двигун встановлено на тракторі, див. серійний номер двигуна у розділі "Ідентифікаційні номери" цього посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Для роботи тракторів з двигуном стандарту Final Tier 4/Stage V потрібна сечовина. Припускається, що бак на сечовину заповнюється щоразу, коли заправляється трактор. Див. п. "Заповнювання бака на сечовину (для двигунів стандарту FT4/Stage V)" у розділі "Сечовина" цього посібника з експлуатації.

ВАЖЛИВО: Кожний бак на пальне вентильється через фільтр у верхній частині бака. Див. п. «Вентильяційний фільтр паливного бака» в розділі «Обслуговування. Замінювання» цього посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Мерехтіння показника рівня пального на цифровому дисплеї свідчить про те, що залишилось приблизно 20—25 гал пального.

Коли рівень пального знаходиться у нижній частині контрольної трубки (C), це свідчить про те, що залишилося приблизно 132 л (35 гал) пального.



RXA0162581—UN—23MAR18

1. Розмістіть заправний пістолет (F) у тримачі заправного пістолета (E), перш ніж зійти з платформи.
2. Станьте на платформу (G).
3. Підніміть важіль блокування кришки бака на пальне (A) та поверніть кришку бака на пальне (B) проти годинникової стрілки.
4. Зніміть кришку бака на пальне та заповніть баки на пальне. Заповнювання баків на пальне наприкінці кожного дня дозволяє запобігти утворенню конденсату в таких баках.
5. Перш ніж зійти з платформи, помістіть паливну форсунку назад у тримач заправного пістолета та замініть і закрийте кришку.

TO84419,000015E-UK-21APR21

Перевіряння дизельного пального

Програма аналізування пального допомагає контролювати якість дизельного пального. Аналіз пального може надати такі важливі дані, як цетанове число, тип пального, вміст сірки, вміст води, зовнішній вигляд, придатність для роботи при низькій температурі, мікробіологічна чистота, температура помутніння, кислотне число, механічні домішки, а також відповідність пального стандарту ASTM D975 або іншим еквівалентним стандартам.

Для отримання додаткової інформації про аналіз дизельного пального зверніться до свого дилера компанії John Deere.

DX,FUEL6-UK-13JAN18

Паливні фільтри

Фільтрація пального має дуже велике значення для сучасних паливних систем. Поєднання суворих норм токсичності та більш ефективних двигунів вимагає більш високого робочого тиску для паливних систем. Високий тиск може бути досягнутий за допомогою компонентів уприскування пального з дуже жорсткими допусками. Ці виробничі допуски характеризуються значно зменшеними допустимими рівнями для забруднень та води.

Фірмові паливні фільтри John Deere були розроблені та випускаються спеціально для двигунів John Deere.

Для захисту двигуна від забруднень та води завжди замінюйте паливні фільтри двигуна, як вказано в цій інструкції.

DX,FILT2-UK-14APR11

Сечовина (DEF)

Сечовина (DEF). Використання в двигунах, оснащених системою селективного каталітичного відновлення (SCR)

Щоб гарантувати відповідну роботу системи контролю викидів двигуна, важливо використовувати та доливати сечовину згідно з технічними характеристиками такого двигуна.

Сечовина (DEF) — високо очищена рідина, яка впорскується в систему відпрацьованих газів двигунів, оснащених системами селективного каталітичного відновлення (SCR). Підтримка чистоти реагенту-відновника важливо для запобігання несправностям в системі селективного каталітичного відновлення. Для двигунів, які потребують реагента-відновника, необхідно використовувати продукт, який відповідає вимогам для водного розчину сечовини 32 (AUS 32), згідно з ISO 22241-1.

Рекомендується використовувати реагент-відновник John Deere Diesel Exhaust Fluid. Реагент-відновник John Deere Diesel Exhaust Fluid можна придбати у вашого дилера John Deere в різних варіантах фасування залежно від ваших робочих потреб.

Якщо продукт John Deere Diesel Exhaust Fluid недоступний, використовуйте реагент-відновник, сертифікований Американським нафтовим інститутом (API) за програмою Diesel Exhaust Fluid Certification Program або за програмою AdBlue Diesel Exhaust Fluid Certification Program. Шукайте сертифікаційний символ API або назву AdBlue на контейнері.



RG30211—UN—08MAR18

У деяких випадках сечовина може мати такі назви:

- Сечовина
- Водний розчин сечовини 32
- AUS 32
- AdBlue
- Каталізатор відновлення оксидів азоту (NOx)
- Розчин каталізатору

DX,DEF(T)-UK-08APR22

Зберігання реагенту-відновника (DEF)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте потрапляння в очі. У разі потрапляння в очі одразу промийте очі великою кількістю води протягом мінімум 15 хвилин. Додаткова інформація наведена в паспорті безпеки речовини (MSDS).

Не проковтуйте реагент-відновник (DEF). У разі проковтування сечовини (DEF) негайно зверніться до лікаря. Додаткова інформація наведена в паспорті безпеки речовини (MSDS).

ВАЖЛИВО: Забороняється вносити несанкціоновані зміни в систему доочищення чи видаляти з неї будь-які компоненти. Забороняється використовувати реагент-відновник, який не відповідає необхідним специфікаціям, або експлуатувати двигун без реагенту-відновника.

Забороняється виготовляти реагент-відновник шляхом змішування сільськогосподарської сечовини з водою. Сільськогосподарська сечовина не відповідає необхідним специфікаціям і може пошкодити систему нейтралізації відпрацьованих газів.

Забороняється додавати будь-які хімічні речовини або присадки в реагент-відновник з метою запобігання його замерзанню. Будь-які хімічні речовини або присадки, додані в реагент-відновник, можуть пошкодити систему нейтралізації відпрацьованих газів.

Забороняється додавати воду або будь-яку іншу рідину замість реагента-відновника або в нього. Робота з використанням модифікованого розчину сечовини або використання не схваленої сечовини може пошкодити систему нейтралізування відпрацьованих газів.

Інформацію щодо зберігання наведено далі лише для довідки, і повинна використовуватися лише як рекомендації.

Не рекомендується зберігати сечовину в умовах екстремальних температур навколишнього середовища. Сечовина замерзає при температурі – 11 °C (12 °F). Вплив температури вище за 30 °C (86 °F) може з часом погіршити характеристики сечовини. Не зберігайте DEF під дією прямих сонячних променів.

Спеціальні контейнери для реагенту-відновника повинні бути герметично закриті при зберіганні між використаннями для запобігання випаровуванню та забрудненню. Для транспортування реагенту-

відновника рекомендуються контейнери, виготовлені з поліетилену, поліпропілену або нержавіючої сталі.

Ідеальні умови для зберігання реагенту-відновника:

- Температура зберігання: від -5°C до 30°C (від 23°F до 86°F)
- Зберігати реагент-відновник слід в герметичних контейнерах для запобігання забрудненню та випаровуванню

При цих умовах реагент-відновник може залишатися придатним до використання протягом мінімум 18 місяців. Зберігання сечовини при вищих температурах може знизити термін її придатності приблизно на 6 місяців при підвищенні температури на кожні 5°C (9°F) вище за 30°C (86°F).


Якщо ви не впевнені скільки або при яких умовах реагент-відновник зберігався, перевірте його. Див. розділ "Перевірка сечовини (DEF)".

Довготривале зберігання в баку для реагенту-відновника (більше 12 місяців) не рекомендується. Якщо довготривале зберігання необхідне, перед експлуатацією двигуна перевірте реагент-відновник. Див. розділ "Перевірка сечовини (DEF)".

Рекомендується купувати сечовину в кількості, яка буде витрачена протягом 12 місяців.

DX,DEF,STORE-UK-15JUL20

Заповнювання бака на сечовину (DEF)



TS1731—UN—23AUG13

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте потрапляння в очі. У разі потрапляння в очі одразу промийте очі великою кількістю води протягом мінімум 15 хвилин. Додаткова інформація наведена в паспорті безпеки речовини (MSDS).

Не проковтуйте реагент-відновник (DEF). У разі проковтування сечовини (DEF) негайно зверніться до лікаря. Додаткова інформація наведена в паспорті безпеки речовини (MSDS).

ВАЖЛИВО: Використовуйте тільки дистильовану воду для промивання компонентів, які використовуються для подачі реагенту-відновника. Водопровідна вода може забруднити реагент-відновник (DEF). Якщо дистильована вода недоступна, сполосніть чистою водопровідною водою, а потім ретельно сполосніть великою кількістю реагенту-відновника.

У разі проливання сечовини або потрапляння на будь-які поверхні, окрім поверхні бака для зберігання, відразу промийте таку поверхню чистою водою. Реагент-відновник (DEF) викликає корозію пофарбованих та непофарбованих металічних поверхонь та може деформувати деякі пластмасові або гумові компоненти.

Якщо реагент-відновник заливається в паливний бак двигуна або контейнер для іншої рідини, забороняється експлуатувати двигун, поки з системи не буде належним чином видалений реагент-відновник. Одразу зверніться до дилера компанії John Deere™, щоб визначити процедуру очищення та продування системи.

При заповненні баку для реагенту-відновника необхідно вжити розумних заходів безпеки. Переконайтесь в тому, що зона кришки баку для реагенту-відновника очищена від забруднень перед тим, як зняти кришку. Герметично закрийте контейнери для реагенту-відновника при зберіганні між використаннями для запобігання забрудненню та випаровуванню.

Не допускайте розбризкування реагенту-відновника і не дозволяйте йому контактувати зі шкірою, очами або ротом.

При правильному поводженні з реагентом-відновником він не становить загрози, проте може викликати корозію таких матеріалів, як сталь, залізо, цинк, нікель, мідь, алюміній та магній. Використовуйте правильні контейнери для транспортування та зберігання реагенту-відновника. Рекомендуються контейнери, виготовлені з поліетилену, поліпропілену або нержавіючої сталі.

Уникайте тривалого контакту зі шкірою. При випадковому контакті одразу вимийте шкіру за допомогою мила та води.

Тримайте тару, яка використовувалася для зберігання або дозування реагенту-відновника, очищеною від бруду та пилу. Ретельно промийте та сполосніть контейнери або лійки дистильованою водою, щоб видалити забруднення.

При потраплянні іншої рідини, наприклад, дизельного пального або охолоджуючої рідини, в бак реагенту-відновника (DEF), одразу зверніться до

вашого дилера John Deere, щоб визначити порядок очищення та продування системи.

При потраплянні води в бак реагенту-відновника (DEF) необхідно виконати очищення бака. Див. пункт «Очищення бака для реагента-відновника» в цій інструкції. Після заповнення бака перевірте концентрацію реагенту-відновника (DEF). Див. розділ "Перевірка сечовини (DEF)".

Оператор повинен завжди підтримувати правильний рівень реагенту-відновника. Щоденно перевіряйте рівень сечовини та в разі потреби заповнюйте бак. Заливна горловина позначена синьою кришкою, на якій зображено такий символ DEF.


DX,DEF,REFILL-UK-15JUL20

Заповнювання бака для сечовини. Двигун серії Final Tier 4 / Stage V

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Реагент-відновник (DEF) містить сечовину. Уникайте потрапляння рідини в очі. У разі потрапляння в очі одразу промийте очі великою кількістю води протягом мінімум 15 хвилин. Не ковтати. У разі проковтування реагенту-відновника (DEF) відразу зверніться до лікаря. Додаткову інформацію наведено в паспорті безпеки речовини (MSDS).

ВАЖЛИВО: Щоб визначити, який двигун встановлено на тракторі, див. п. "Серійний номер двигуна" у розділі "Ідентифікаційні номери" цього посібника з експлуатації.

В жодному разі не заливajte реагент-відновник (DEF) у дизельний паливний бак або дизельне паливо у бак для реагенту-відновника.



RXA0152790—UN—13JUL16

Щоб уникнути істотних змін у робочих характеристиках трактора, завжди підтримуйте рівень DEF вище крайньої червоної позначки на дисплеї кутової стійки. Контролюйте рівень реагенту-відновника на дисплеї кутової стійки та за потреби долийте ще. Заповнюйте бак на сечовину щоразу, коли заправляєте трактор паливом; див. п.

"Сечовина для використання в двигунах, оснащених системою селективного каталітичного відновлення" у цьому розділі посібника з експлуатації.

ВАЖЛИВО: У разі проливання сечовини або потрапляння на будь-які поверхні, окрім поверхні бака для зберігання, відразу промийте таку поверхню чистою водою. Реагент-відновник (DEF) спричиняє корозію пофарбованих та не пофарбованих металічних поверхонь, а також може деформувати деякі пластмасові чи гумові компоненти.

Щоб заповнити бак на реагент-відновник:

1. Перед використанням контейнерів, завантажувальних воронок та інших інструментів для дозування реагенту-відновника ретельно промийте та прополощіть їх дистильованою водою, щоб видалити забруднення.



RXA0167615—UN—23APR19

2. Протріть кришку заправного отвору бака для реагенту-відновника (В), область навколо кришки та заливну горловину, щоб зменшити ризик забруднення реагенту-відновника.
3. Підійміть важіль засувки кришки бака сечовини (DEF) та поверніть кришку на 90° проти годинникової стрілки.
4. Зніміть кришку з заливної горловини.

ВАЖЛИВО: Уникайте переповнення бака для реагенту-відновника.

Повне заповнення бака для реагенту-відновника (DEF) за умови низької температури може спричинити блокування заливної горловини. Якщо очікувані температури можуть становити нижче -11°C (12°F), то не заповнюйте бак сечовини (DEF) більше ніж наполовину на дисплеї рівня DEF на кутовій стійці. Щоб мати можливість доливати реагент-відновник у бак, дотримуйтеся вказівок щодо температурного режиму.

5. За допомогою завантажувальної воронки обережно заповніть бак для реагенту-відновника.

НЕ ПЕРЕПОВНЮЙТЕ бак сечовини (DEF). Щоб правильно визначити кінцевий рівень заповнення, враховуйте температуру навколишнього середовища:

- Температура навколишнього середовища на рівні або вище за -11 °C (12 °F): Повністю заповніть бак.
- Температура навколишнього повітря нижче за -11°C (12°F): Рівень заповнення бака має бути нижче заливної горловини. Хоча основна частина бака для реагенту-відновника (DEF) нагрівається, щоб реагент-відновник не замерз, але ж заливна горловина не нагрівається. Рідина в горловині може замерзнути, що буде запобігати заправлянню бака для реагенту-відновника (DEF), доки рідина не розтане.

6. Встановіть на місце та зафіксуйте засувку кришки бака для реагенту-відновника. Кришку можна заблокувати висним замком.

7. Ретельно видаліть усі сліди пролитої рідини (бажано дистильованою) водою.

У разі потрапляння в бак для сечовини неприпустимої рідини, наприклад, дизельного палива або охолоджувальної рідини двигуна, див. п. «Бак для сечовини» у розділі «Обслуговування. Очищення» цього посібника з експлуатації.

DB71512,0000071-UK-21APR21

Перевірка реагенту-відновника (DEF)

ВАЖЛИВО: Використання реагенту-відновника з правильною концентрацією має велике значення для ефективності двигуна та системи нейтралізації відпрацьованих газів. Тривале зберігання та інші умови можуть негативно змінити концентрацію реагенту-відновника.

Якщо якість реагента-відновника викликає сумнів, візьміть його зразок з баку та помістіть в чистий контейнер. Реагент-відновник повинен бути прозорим і мати легкий запах аміаку. Якщо реагент-відновник виглядає помутнілим, має кольоровий відтінок або сильно виражений запах аміаку, ймовірно, що він не відповідає специфікації. В такому стані реагент-відновник не може використовуватися. Спорожніть бак, промийте дистильованою водою і заповніть новим або якісним реагентом-відновником. Після заповнення бака перевірте концентрацію реагенту-відновника.

Якщо реагент-відновник пройшов перевірку зовнішнього вигляду та запаху, перевірте його концентрацію за допомогою ручного рефрактометра, відкаліброваного для вимірювання реагенту-відновника.

Концентрацію реагенту-відновника необхідно перевіряти, коли двигун зберігався протягом тривалого часу або якщо є підозра на те, що двигун або реагент-відновник були забруднені водою.

У вашого дилера John Deere можна придбати два дозволені до застосування інструменти:

- JDG11594 цифровий рефрактометр — цифровий інструмент, який дозволяє легко вимірювати концентрацію реагенту-відновника
- JDG11684 рефрактометр — бюджетний альтернативний інструмент, який забезпечує аналогове зчитування

Дотримуйтеся інструкцій по використанню кожного інструмента для виконання вимірювань.

Правильна концентрація реагенту-відновника становить 31,8 — 33,2% сечовини. Якщо концентрація реагенту-відновника не відповідає специфікації, спорожніть бак, промийте дистильованою водою і заповніть новим або якісним реагентом-відновником. Якщо реагент-відновник в упаковці не відповідає специфікації, утилізуйте упаковки з реагентом-відновником і замініть новим або якісним реагентом-відновником.

DX,DEF,TEST-UK-13JUN13

Утилізація реагенту-відновника (DEF)

Хоча невеликий розлив реагенту-відновника на землю не становить загрози, великі об'єми реагенту-відновника необхідно локалізувати. У випадку великого розливу зверніться до місцевих органів з охорони навколишнього середовища для допомоги у ліквідації розливу.

Якщо значна частина реагенту-відновника не відповідає специфікації, зверніться до постачальника реагенту-відновника для отримання допомоги з утилізацією. Забороняється виливати великі кількості реагенту-відновника на землю або відправляти його на каналізаційно-очисні споруди.

DX,DEF,DISPOSE-UK-13JUN13

Моторна олива

Міжсервісний інтервал заміни моторної оливи для дизельних двигунів, які експлуатуються на великій висоті над рівнем моря

Щоб не допустити надмірної деградації оливи та потенційного пошкодження двигуна, зменшіть міжсервісні інтервали заміни моторної оливи та масляного фільтра до 50% початкових рекомендованих значень при експлуатації двигунів на висоті над рівнем моря більше **1675 м (5500 футів)**.

Аналіз оливи може дозволити більші міжсервісні інтервали.

Використовуйте тільки типи олив, дозволені до використання.

Приклад початкової кількості годин	Відповідна кількість годин для великої висоти над рівнем моря
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT-UK-11NOV14

Моторна олива John Deere Break-in Plus — двигуни стандарту Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV i Stage V

У нові двигуни на заводі заливається обкаточна моторна олива John Deere Break-In Plus. Протягом періоду обкатки додавайте моторну оливу John Deere Break-In Plus у необхідній кількості для підтримання встановленого рівня.

Експлуатуйте двигун в різних умовах, особливо під високими навантаженнями з мінімальним холостим ходом, щоб забезпечити належну обкатку компонентів двигуна.

Протягом початкової експлуатації нового або відновленого двигуна інтервал замінування оливи й оливного фільтра становить від мінімум 100 мотогодин до максимальної кількості мотогодин, встановленої для оливи John Deere Plus-50 II.

Після капітального ремонту двигуна залийте в нього обкаточну моторну оливу John Deere Break-In Plus.

Якщо моторна олива John Deere Break-In Plus

недоступна, використовуйте моторну оливу для дизельних двигунів з класом в'язкості SAE10W-30, яка відповідає одній з наступних специфікацій:

- За класифікацією API — CK-4
- За класифікацією API — CJ-4
- За класифікацією ACEA — E9
- За класифікацією ACEA — E6

Якщо одна з цих олив використовується протягом початкової експлуатації нового або відновленого двигуна, інтервал заміни оливи та масляного фільтра становить від мінімум 100 годин до максимум 250 годин.


ВАЖЛИВО: Забороняється використовувати будь-які інші моторні оливи під час початкової обкатки нового або відновленого двигуна.

Моторна олива John Deere Break-In Plus може використовуватися для всіх дизельних двигунів John Deere на всіх сертифікованих рівнях викидів.

Після періоду обкатки використовуйте моторну оливу John Deere Plus-50 II або іншу оливу для дизельних двигунів, як рекомендовано в цьому посібнику.

DX,ENOIL16(T)-UK-05APR22

Олива для дизельних двигунів Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV i Stage V



TS1743—UN—25APR19

Значення в'язкості олив для відповідних діапазонів температури повітря

Недотримання належних стандартів на оливу та графіку обслуговування може призвести до серйозного пошкодження двигуна, на яке може не розповсюджуватися гарантія. Гарантії, зокрема, гарантія на систему контролю викидів, не надаються на оливи, запчастини чи сервісні роботи John Deere.

Обирайте в'язкість оливи, враховуючи діапазон температур у період між змінами оливи.

Рекомендується використовувати моторну оливу John Deere Plus-50 II.

При використанні моторної оливи John Deere Plus-50 II можуть застосовуватися подовжені міжсервісні інтервали. Див. таблицю інтервалів заміни моторної оливи та зверніться до вашого дилера John Deere для отримання додаткової інформації.

За недоступності моторної оливи John Deere Plus-50 II можна використовувати моторну оливу, яка відповідає одній або декільком з наступних специфікацій:

- За класифікацією API — CK-4
- За класифікацією API – CJ-4
- За класифікацією ACEA – E9
- За класифікацією ACEA – E6

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати моторну оливу, яка містить більше 1,0% сульфатної золи, 0,12% фосфору або 0,4% сірки.

Рекомендується використовувати всесезонні моторні оливи для дизельних двигунів.

Якість дизельного пального та вміст сірки повинні відповідати всім відповідним нормам по викидам в атмосферу для регіону, де експлуатується двигун.

ВАЖЛИВО: Використовуйте тільки дизельне паливо із наднизьким вмістом сірки (ULSD) із максимальним вмістом сірки 15 мг/кг (15 частин на мільйон).

DX, ENOIL14(T)-UK-05APR22

Графік заміни моторної оливи й обслуговування фільтрів (для двигунів стандарту Interim Tier 4, Final Tier 4, Stage IIIB, Stage IV i Stage V)

Недотримання належних стандартів на оливу та графіку обслуговування може призвести до серйозного пошкодження двигуна, на яке може не розповсюджуватися гарантія. Гарантії, зокрема, гарантія на систему контролю викидів, не надаються на оливи, запчастини чи сервісні роботи John Deere.

Рекомендована періодичність заміни моторної оливи та технічного обслуговування фільтра ґрунтується на комбінації параметрів, як-от місткість піддона

картера, тип моторної оливи та оливного фільтра, що використовуються, і вміст сірки в дизельному паливі. Фактичні міжсервісні інтервали також залежать від умов експлуатації та практики технічного обслуговування.

Типи оливи, дозволені до використання:

- John Deere Plus-50 II
- До "інших оливи" належать оливи, які відповідають специфікаціям API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 та ACEA E6

Перевіряйте оливу, щоб оцінити її стан і вибрати правильний міжсервісний інтервал заміни оливи та оливного фільтра. Для отримання додаткової інформації щодо аналізу моторної оливи зверніться до свого дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

Виконуйте заміну щонайменше раз на рік, навіть якщо трактор відпрацював меншу кількість мотогодин, аніж зазначено в графіку ТО.

Періодичність обслуговування оливи та замінування фільтра також залежить від **умісту сірки в дизельному пальному**. Підвищений вміст сірки знижує міжсервісні інтервали заміни оливи та масляного фільтра.

ВАЖЛИВО: НЕОБХІДНО використовувати дизельне паливо із вмістом сірки менше 15 мг/кг (15 частин на мільйон).

ПРИМІТКА: Збільшений 500-годинний міжсервісний інтервал заміни оливи та оливного фільтра допускається лише в тому разі, якщо виконуються всі відповідні умови:

- використання дизельного палива із вмістом сірки менше ніж 15 мг/кг (15 часток на мільйон);
- використання оливи John Deere Plus-50 II;
- використання схваленого оливного фільтра John Deere.

Експлуатація двигуна на великій висоті над рівнем моря зменшує інтервали заміни оливи. Додаткова інформація наведена в пункті "Міжсервісний інтервал заміни моторної оливи для дизельних двигунів, які експлуатуються на великій висоті над рівнем моря".

Міжсервісні інтервали заміни моторної оливи та оливного фільтра	
John Deere Plus-50 II	500 мотогодин
Інші оливи	250 мотогодин
За результатами аналізу оливи міжсервісний інтервал заміни "інших оливи" може бути збільшено до максимуму, який не повинен перевищувати значення для оливи Plus-50 II. Аналіз оливи означає взяття ряду зразків оливи з 50-годинним шагом	

Міжсервісні інтервали заміни моторної оливи та оливного фільтра


після нормального міжсервісного інтервалу, поки дані не покажуть кінець корисного ресурсу оливи або не буде досягнутий максимальний міжсервісний інтервал для заміни оливи John Deere Plus-50 II.

ВАЖЛИВО: Для запобігання пошкодженню двигуна:

- При використанні біодизельних сумішей марки вище B20 зменште міжсервісний інтервал заміни оливи та оливного фільтра на 50%.
- Завдяки періодичному аналізуванню оливи міжсервісний інтервал збільшується
- Використовуйте тільки оливи дозволених типів

DX, ENOIL15, IT4, 120toMAX(T)-UK-05APR22

Моторна олива для дизельних двигунів — Tier 2 та Stage II



TS1743—UN—25APR19

Значення в'язкості оливи для відповідних діапазонів температури повітря

Недотримання належних стандартів на оливу та графіку обслуговування може призвести до серйозного пошкодження двигуна, на яке може не розповсюджуватися гарантія. Гарантії, зокрема гарантія на систему контролю викидів, не надаються на оливи, запчастини чи сервісні роботи John Deere.

Обирайте в'язкість оливи, враховуючи діапазон температур у період між змінами оливи.

Рекомендовано використовувати оливу John Deere Plus-50 II.

Також рекомендовано використовувати оливу John Deere Plus-50.

Також допускається олива John Deere Torq-Gard.

Можуть використовуватися інші оливи, якщо вони відповідають одному або декільком з наступних стандартів:

- За класифікацією API — CK-4
- За класифікацією API — CJ-4
- За класифікацією API — CI-4 PLUS
- За класифікацією API — CI-4
- За класифікацією API — CH-4
- За класифікацією ACEA — E9
- За класифікацією ACEA — E7
- За класифікацією ACEA — E6
- За класифікацією ACEA — E5
- За класифікацією ACEA — E4

Рекомендується використовувати всесезонні моторні оливи для дизельних двигунів.

Якість дизельного пального та вміст сірки повинні відповідати всім відповідним нормам по викидам в атмосферу для регіону, де експлуатується двигун.

ВАЖЛИВО: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дизельне паливо з вмістом сірки більше 10 000 мг/кг (10 000 часток на мільйон).

DX, ENOIL7(T)-UK-04APR22

Міжсервісні інтервали заміни моторної оливи та масляного фільтра — двигуни стандарту Tier 2 та Stage II

Рекомендований графік замінування оливи та обслуговування фільтрів складено, враховуючи місткість піддона картера, тип моторної оливи та фільтра та вміст сірки в дизельному пальному. Фактичні міжсервісні інтервали також залежать від умов експлуатації та практики технічного обслуговування.

Типи оливи, дозвалені до використання:

- До "оливи Plus-50" відносяться оливи John Deere Plus-50 II та John Deere Plus-50
- До "інших оливи" відносяться оливи John Deere Torq-Gard, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 та ACEA E4

Перевіряйте оливу, щоб оцінити її стан і вибрати правильний міжсервісний інтервал заміни оливи та оливного фільтра. Для отримання додаткової

інформації щодо аналізу моторної оливи зверніться до свого дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

Виконуйте заміну щонайменше раз на рік, навіть якщо трактор відпрацював меншу кількість мотогодин, аніж зазначено в графіку ТО.

Періодичність обслуговування оливи та замінування фільтра також залежить від **умісту сірки в дизельному пальному**.

- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати дизельне пальне з вмістом сірки менше ніж 2000 мг/кг (2000 частин на мільйон)
- Використання дизельного пального з вмістом сірки 2000 — 5000 мг/кг (2000 — 5000 частин на мільйон) ЗНИЖУЄ оливу та фільтр інтервал заміни
- ПЕРЕД використанням дизельного палива із вмістом сірки більше 5000 мг/кг (5000 частин на мільйон), зверніться до свого дилера John Deere або кваліфікованого постачальника послуг

ПРИМІТКА: Збільшений 500-годинний міжсервісний інтервал заміни оливи та оливного фільтра допускається лише в тому разі, якщо виконуються всі наступні умови:

- Використання дизельного палива із вмістом сірки менше ніж 2000 мг/кг (2000 частин на мільйон)
- Використання оливи John Deere Plus-50 II або John Deere Plus-50
- Використання схваленого оливного фільтра John Deere


Графік заміни моторної оливи та обслуговування фільтра	
Вміст сірки в пальному	Менше 2000 мг/кг (2000 частин на мільйон)
Оливи Plus-50	500 годин
Інші оливи	250 годин
Вміст сірки в пальному	2000—5000 мг/кг (2000—5000 частин на мільйон)
Оливи Plus-50	400 годин
Інші оливи	150 годин
Вміст сірки в пальному	5000—10 000 мг/кг (5000—10 000 часток на мільйон)
Оливи Plus-50	250 годин (зверніться до вашого дилера John Deere)
Інші оливи	125 годин (зверніться до вашого дилера John Deere)
За результатами аналізу оливи інтервал заміни «інших олив» може бути збільшений до максимуму, який не повинен перевищувати значення для олив Plus-50. Аналіз оливи означає взяття ряду зразків оливи з 50-годинним кроком після нормального міжсервісного інтервалу, поки дані не покажуть кінець корисного ресурсу оливи або не буде досягнутий максимальний міжсервісний інтервал для заміни олив John Deere Plus-50.	

ВАЖЛИВО: Для запобігання пошкодженню двигуна:

- При використанні біодизельних сумішей марки вище B20 зменште міжсервісний інтервал заміни оливи та оливного фільтра на 50%.
- Завдяки періодичному аналізуванню оливи міжсервісний інтервал збільшується
- Використовуйте тільки оливи дозволених типів

DX,ENOil12,T2,EXT(T)-UK-04APR22

Моторна олива для дизельних двигунів стандартів Tier 3 та Stage IIIA



TS1743—UN—25APR19

Значення в'язкості олив для відповідних діапазонів температури повітря

Недотримання належних стандартів на оливу та графіку обслуговування може призвести до серйозного пошкодження двигуна, на яке може не розповсюджуватися гарантія. Гарантії, зокрема, гарантія на систему контролю викидів, не надаються на оливи, запчастини чи сервісні роботи John Deere.

Обирайте в'язкість оливи, враховуючи діапазон температур у період між змінами оливи.

Рекомендовано використовувати оливу John Deere Plus-50 II.

Також рекомендовано використовувати оливу John Deere Plus-50.

Також допускається олива John Deere Torq-Gard.

Можна брати й інші оливи, якщо вони відповідають одному або декільком з таких стандартів:

- За класифікацією API – CK-4
- За класифікацією API – CJ-4
- За класифікацією API – CI-4 PLUS
- За класифікацією API – CI-4
- За класифікацією ACEA – E9
- За класифікацією ACEA – E7
- За класифікацією ACEA – E6
- За класифікацією ACEA – E5
- За класифікацією ACEA – E4

Рекомендується використовувати всесезонні моторні оливи для дизельних двигунів.

Якість дизельного пального та вміст сірки повинні відповідати всім відповідним нормам по викидам в атмосферу для регіону, де експлуатується двигун.

ВАЖЛИВО: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дизельне паливо із вмістом сірки більше 10000 мг/кг (10000 частин на мільйон).

DX, ENOIL11(T)-UK-04APR22

Міжсервісні інтервали заміни моторної оливи та оливного фільтра — екологічний стандарт Tier 3 та Stage IIIA — двигуни PowerTech Plus

Рекомендований графік замінування оливи та обслуговування фільтрів складено, урахувавши місткість піддона картера, тип моторної оливи та фільтра та вміст сірки в дизельному пальному. Фактичні міжсервісні інтервали також залежать від умов експлуатації та практики технічного обслуговування.

Типи оливи, дозволені до використання:

- До "олив Plus-50" відносяться оливи John Deere Plus-50 II та John Deere Plus-50
- До "інших оливи" відносяться оливи John Deere Torq-Gard, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 та ACEA E4

Перевіряйте оливу, щоб оцінити її стан і вибрати правильний міжсервісний інтервал заміни оливи та оливного фільтра. Для отримання додаткової інформації щодо аналізу моторної оливи зверніться до свого дилера John Deere або до кваліфікованого постачальника послуг.

Виконуйте заміну щонайменше раз на рік, навіть якщо трактор відпрацював меншу кількість мотогодин, аніж зазначено в графіку ТО.

Періодичність обслуговування оливи та замінування фільтра також залежить від **умісту сірки в дизельному пальному**.

- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати дизельне паливо з вмістом сірки менше 2000 мг/кг (2000 частин на мільйон)
- ПЕРЕД використанням дизельного пального з вмістом сірки більше 2000 мг/кг (2000 частин на мільйон), зверніться до свого дилера John Deere або кваліфікованого постачальника послуг
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дизельне паливо з вмістом сірки більше 10000 мг/кг (10000 частин на мільйон)

ПРИМІТКА: Збільшений 500-годинний міжсервісний інтервал заміни оливи та оливного фільтра допускається лише в тому разі, якщо виконуються всі наступні умови:

- Використання дизельного палива із вмістом сірки менше ніж 2000 мг/кг (2000 часток на мільйон)
- Використання оливи John Deere Plus-50 II або Plus-50
- Використання схваленого оливного фільтра John Deere

Графік заміни моторної оливи та обслуговування фільтра	
Вміст сірки в пальному	Менше 2000 мг/кг (2000 частин на мільйон)
Оливи Plus-50	500 годин
Інші оливи	250 годин
Вміст сірки в пальному	2000–10 000 мг/кг (2000–10 000 частин на мільйон)
Оливи Plus-50	Зверніться до дилера John Deere
Інші оливи	Зверніться до дилера John Deere
По результатах аналізу оливи міжсервісний інтервал заміни «інших оливи» може бути збільшений до максимуму, який не повинен перевищувати значення для оливи Plus-50. Аналіз оливи означає взяття ряду зразків оливи з 50-годинним кроком після нормального міжсервісного інтервалу, поки дані не покажуть кінець корисного ресурсу оливи або не буде досягнутий максимальний міжсервісний інтервал для заміни оливи John Deere Plus-50.	

ВАЖЛИВО: Для запобігання пошкодженню двигуна:

- При використанні біодизельних сумішей марки вище B20 зменште міжсервісний інтервал заміни оливи та оливного фільтра на 50%.
- Завдяки періодичному аналізуванню оливи міжсервісний інтервал збільшується
- Використовуйте тільки оливи дозволених типів

DX, ENOIL13, T3, PTP, 220toMAX(T)-UK-08APR22

Охолоджувальна рідина двигуна

Охолоджувальна рідина для дизельних двигунів (двигуни з мокрими гільзами циліндрів)

Недотримання належних стандартів на охолоджувальну рідину та встановленого графіку технічного обслуговування може призвести до серйозного пошкодження двигуна, на яке може не розповсюджуватися гарантія. Гарантії, зокрема, гарантія на систему контролю викидів, не надаються на охолоджувальні рідини, запчастини чи сервісні роботи John Deere.

Рекомендовані охолоджувальні рідини

Рекомендовано застосовувати такі готові охолоджувальні рідини:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

Готова до застосування охолоджувальна рідина Cool-Gard II пропонується в декількох концентраціях із різною межею захисту від замерзання, як зазначено в наступній таблиці.

Cool-Gard II готова до застосування	Межа захисту від замерзання
Cool-Gard II 20/80	-9 °C (16 °F)
Cool-Gard II 30/70	-16 °C (3 °F)
Cool-Gard II 50/50	-37 °C (-34 °F)
Cool-Gard II 55/45	-45 °C (-49 °F)
Cool-Gard II PG 60/40	-49 °C (-56 °F)
Cool-Gard II 60/40	-52 °C (-62 °F)

Не всі готові до застосування охолоджувальні рідини Cool-Gard II доступні в усіх країнах.

Використовуйте продукт Cool-Gard II PG, коли необхідна нетоксична формула охолоджувальної рідини.

Додаткові рекомендовані охолоджувальні рідини

Також рекомендується наступна охолоджуюча рідина:

- John Deere Cool-Gard II Concentrate у 40–60% суміші концентрату з якісною водою

ВАЖЛИВО: При змішуванні концентрату охолоджувальної рідини з водою концентрація охолоджувальної рідини в суміші не повинна бути менше 40% або більше 60%. Концентрація менше 40% не забезпечує достатньої кількості присадок для захисту від корозії. Концентрація більше 60% може призвести до загущення охолоджувальної рідини та проблемам з системою охолодження.

Інші охолоджувальні рідини

Можуть використовуватися інші охолоджувальні рідини на основі етиленгліколю або пропіленгліколю, якщо вони відповідають наступній специфікації:

- Готова до застосування охолоджувальна рідина, яка відповідає вимогам стандарту ASTM D6210
- Пакет присадок в складі рідини не містить 2-етилгексанової кислоти (2-ЕГК).
- Концентрат охолоджувальної рідини, який відповідає вимогам стандарту ASTM D6210, у 40–60% суміші концентрату з якісною водою

Якщо охолоджувальна рідина однієї з цих специфікацій недоступна, використовуйте концентрат охолоджувальної рідини або готову до застосування охолоджувальну рідину, яка, як мінімум, має наступні хімічні та фізичні властивості:

- Забезпечує захист гільз циліндрів від кавітації згідно з методом кавітаційних випробувань John Deere або експлуатаційного дослідження, яке виконується при 60% допустимого навантаження
- До її складу входить пакет присадок без нітриту
- Пакет присадок в складі рідини не містить 2-етилгексанової кислоти (2-ЕГК).
- Захищає металеві деталі охолоджувальної системи (чавун, алюмінієві та мідні сплави, наприклад латунь) від корозії

Якість води

Якість води має велике значення для ефективності роботи охолоджувальної системи. Для змішування з концентратами охолоджувальної рідини на основі етиленгліколю та пропіленгліколю рекомендується використовувати деіонізовану або демінералізовану воду.

Графік замінювання охолоджувальної рідини

Спорожняйте та промивайте систему охолодження та заливajte свіжу охолоджувальну рідину, дотримуючись вказаного інтервалу, який залежить від типу охолоджувальної рідини, яка використовується.

При використанні охолоджувальної рідини Cool-Gard II або Cool-Gard II PG інтервал заміни становить 6 років або 6000 мотогодин.

Якщо використовується інша охолоджувальна рідина, окрім Cool-Gard II або Cool-Gard II PG,

необхідно зменшити інтервал заміни до 2 років або 2000 мотогодин.¹

ВАЖЛИВО: Забороняється використовувати антифриз для системи охолодження, який містить герметизуючі присадки.

Забороняється змішувати охолоджуючі рідини на основі етиленгліколю та пропіленгліколю.

Забороняється використовувати охолоджувальні рідини, які містять нітриту.

DX,COOL3(T)-UK-04APR22

John Deere Cool-Gard II Coolant Extender

Деякі присадки охолоджувальної рідини втрачають свої якості під час роботи двигуна. Для охолоджувальної рідини Cool-Gard II Premix і Cool-Gard II Concentrate поповнюйте присадки між інтервалами заміни, додаючи продукт Cool-Gard II Coolant Extender.

Продукт Cool-Gard II Coolant Extender повинен додаватися, тільки по результатах перевірки за допомогою тестових смужок Cool-Gard II. Ці тестові смужки забезпечують простий та ефективний метод для перевірки точки замерзання, рівня присадок та pH у вашій охолоджувальній рідині двигуна.

Перевіряйте розчин охолоджувальної рідини кожні 12 місяців, а також при надмірній втраті охолоджувальної рідини внаслідок витоків чи перегріву.

ВАЖЛИВО: Забороняється використовувати тестові смужки Cool-Gard II з охолоджувальною рідиною Cool-Gard II PG.

Cool-Gard II Coolant Extender — це хімічно узгоджена система присадок, призначена для використання з усіма охолоджувальними рідинами Cool-Gard II. Продукт Cool-Gard II Coolant Extender не призначений для використання з охолоджувальними рідинами, які містять нітрит.

ВАЖЛИВО: Забороняється додавати додаткову присадку охолоджувальної рідини під час спорожнення та повторного заповнення системи наступними охолоджувальними рідинами:

¹ За результатами аналізу охолоджувальної рідини інтервал замінування "інших охолоджувальних рідин" може бути збільшено до максимуму, який не повинен перевищувати значення для охолоджувальних рідин Cool-Gard II. Аналіз охолоджувальної рідини означає взяття ряду зразків з 1000-годинним кроком після нормального міжсервісного інтервалу, доки дані не покажуть кінець корисного ресурсу охолоджувальної рідини або не буде досягнуто максимального міжсервісного інтервалу охолоджувальної рідини Cool-Gard II.

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

Використання не рекомендованих додаткових присадок може призвести до випадіння присадок в осад, загущення охолоджувальної рідини або корозії компонентів системи охолодження.

Додавайте рекомендовану концентрацію John Deere Cool-Gard II Coolant Extender. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** перевищувати рекомендовану кількість.

DX,COOL16(T)-UK-11APR22

Експлуатація в умовах теплого клімату

Дизельні двигуни John Deere призначені для роботи з використанням рекомендованих охолоджувальних рідин.

Завжди використовуйте рекомендовану охолоджувальну рідину, навіть при експлуатації в географічних районах, де захист від замерзання не потрібний.

ВАЖЛИВО: Вода може використовуватися в якості охолоджувальної рідини *тільки в аварійних ситуаціях*.

Використання води в якості охолоджувальної рідини, навіть при доданні в неї кондиціонеру, може призвести до утворення піни, корозії гарячих алюмінієвих та залізних поверхонь, відкладення накипу та кавітації.

Спорожніть систему охолодження та заливайте в неї рекомендовану охолоджувальну рідину при першій можливості.

DX,COOL6-UK-15MAY13

Якість води для змішування з концентратом охолоджувальної рідини

Охолоджувальні рідини для двигунів є поєднанням трьох хімічних компонентів: антифризу на основі етиленгліколю (EG) або пропіленгліколю (PG), інгібіторних присадок та якісної води.

Якість води має велике значення для ефективності роботи охолоджувальної системи. Для змішування з концентратами охолоджувальної рідини на основі етиленгліколю та пропіленгліколю рекомендується використовувати деіонізовану або демінералізовану воду.

Уся вода, яка використовується в охолоджувальній системі, повинна відповідати таким мінімальним вимогам до якості:

Хлориди	<40 мг/л
Сульфати	<100 мг/л
Загальна кількість розчинених твердих речовин	<340 мг/л
Загальна жорсткість	<170 мг/л
pH	5,5—9,0

ВАЖЛИВО: Забороняється використовувати бутильовану воду, тому що вона часто має високу загальну кількість розчинених твердих речовин.

Захист від замерзання

Відносні концентрації гліколю та води в охолоджувальній рідині двигуна визначають її межу захисту від замерзання.

Етиленгліколь	Межа захисту від замерзання
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62 °F)
Пропіленгліколь	Межа захисту від замерзання
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56 °F)


ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати суміш охолоджувальної рідини та води з концентрацією етиленгліколю чи пропіленгліколю вище за 60%.

DX, COOL19-UK-13JAN18

Перевірка точки замерзання охолоджувальної рідини



TS1732—UN—04SEP13
Номер запасної частини SERVICEGARD 75240



TS1733—UN—04SEP13

Зображення з краплею охолоджувальної рідини 50/50 на вікні рефрактометра

Використання портативного рефрактометра для охолоджувальної рідини є найшвидшим, найпростішим та найточнішим методом визначення точки замерзання охолоджувальної рідини. Цей метод є більш точним, ніж тестові смужки або гідрометр поплавкового типу, який може давати незадовільні результати.


Рефрактометр для охолоджувальної рідини можна придбати в у вашого дилера John Deere за програмою інструментів SERVICEGARD. Цей рефрактометр (номер за каталогом 75240) є економічним рішенням, яке дозволяє точно визначати точку замерзання в польових умовах.

Порядок використання приладу:

1. Дайте системі охолодження охолонути до температури навколишнього середовища.
2. Відкрийте кришку радіатора, щоб отримати доступ до охолоджувальної рідини.
3. За допомогою піпетки із комплекту візьміть невеликий зразок охолоджувальної рідини.
4. Відкрийте кришку рефрактометра, помістіть одну краплю охолоджувальної рідини на вікно та закрийте кришку.
5. Подивіться в окуляр та сфокусуйте зображення при необхідності.
6. Запишіть показану точку замерзання для відповідного типу охолоджувальної рідини (на основі етиленгліколю або пропіленгліколю), яка перевіряється.

DX, COOL, TEST(T)-UK-04APR22

Утилізація охолоджувальної рідини



Переробка відходів

TS1133—UN—15APR13

Неправильна утилізація охолоджувальної рідини двигуна може створювати загрозу для навколишнього середовища та екології.

Для зливання рідини використовуйте герметичні контейнери. Не використовуйте контейнери для продуктів харчування або напоїв, які можуть вводити в оману людей і приводити до вживання відходів всередину.


Не зливайте відходи на землю, в каналізацію або в будь-які водні джерела.

Зверніться до місцевого центру охорони довкілля / центру вторинного перероблення, дистриб'ютора двигунів John Deere™ або сервісного дилера, щоб отримати інформацію щодо правильного перероблення або утилізування відходів.

RG, RG34710, 7543-UK-26APR18

Інші мастильні матеріали

Трансмісійне та гідравлічне масло



RG30204—UN—08MAR18

Оливи для відповідних діапазонів температур повітря

Обирайте в'язкість оливи, враховуючи діапазон температур у період між змінами оливи.

Рекомендовано використовувати такі оливи:

- John Deere Hy-Gard
- John Deere Low Viscosity Hy-Gard

Можуть використовуватися інші оливи, якщо вони відповідають одній з вимог, які подано нижче:

- Стандарт John Deere JDM J20C
- Стандарт John Deere JDM J20D

Використовуйте оливу John Deere Bio Hy-Gard II, якщо потрібна біорозкладна рідина.¹

DX,ANTI(T)-UK-04APR22

Використання трансмісійної та гідравлічної оливи

ВАЖЛИВО: Для забезпечення належної якості перемикання передач необхідно використовувати оливу, яка відповідає специфікаціям оливи Hy-Gard або JDM J20C.

¹ Олива Bio Hy-Gard II задовольняє або перевищує вимоги щодо мінімальної здатності до біологічного розкладання на 80 % протягом 21 дня згідно з результатами випробувань за методом СЕС-Л-33-Т-82. Оливу Bio Hy-Gard II не дозволяється змішувати з мінеральними оливами, оскільки це зменшує здатність до біологічного розкладання та унеможливорює правильну утилізацію оливи.


Якщо використовувати оливу, яка не відповідає специфікаціям Hy-Gard або JDM J20C, можливо виникнення проблем з перемиканням і (або) пошкодження трансмісії.

На заводі у трансмісію, міст і гідравлічний бак трактора залито оливу John Deere Hy-Gard JDM J20C.

EC82310,0000F57-UK-29JUN22

Універсальне мастило для надвисокого тиску (EP)

ВАЖЛИВО: Для автоматичних систем змащування обов'язково треба брати до уваги різні температури навколишнього повітря.



RG30199—UN—08MAR18

Мастила для відповідних діапазонів температури повітря

Вибирайте мастило з урахуванням класів консистенції NLGI та очікуваного діапазону температур повітря протягом наступного періоду технічного обслуговування.

Рекомендується використовувати мастило John Deere SD Polyurea Grease.

Також рекомендуються наступні мастила:

- John Deere HD Lithium Complex
- John Deere Grease-Gard Premium Plus

Можна використовувати й інші мастила, якщо вони відповідають таким вимогам:

- Категорія по NLGI – GC-LB
- ISO-L-X-BDHB 2 або DIN KP 2 N-10 комплексна літєва несинтетична олива (від 100 до 220 мм2/с при 40° C)

ВАЖЛИВО: Деякі типи загущувачів, базових олів і присадок, що використовуються в мастилах, несумісні з іншими. Слід уникати змішування мастил. Перед змішуванням консистентних мастил різного типу зверніться до свого постачальника мастила.

DX,GREA1(T)-UK-06APR22

Зберігання мастильних матеріалів

Ваше обладнання може працювати з максимальною ефективністю тільки за умови використання чистих мастильних матеріалів.

Використовуйте чисті контейнери для роботи з усіма мастильними матеріалами.

Зберігайте мастильні матеріали та контейнери в зоні, захищеній від пилу, вологи та інших забруднень. Зберігайте контейнери на боку, щоб не допустити накопичення на них води та бруду.

Переконайтеся в тому, що всі контейнери мають належне маркування для ідентифікації їх вмісту.

Правильно утилізуйте всі старі контейнери та будь-які залишки мастильних матеріалів, які можуть знаходитись в них.

DX,LUBST-UK-11APR11

Змішування мастильних матеріалів

Як правило, уникайте змішування різних марок або типів оливи. Виробники оливи змішують присадки в своїх оливах для забезпечення відповідності певним специфікаціям та експлуатаційним вимогам.

Змішування різних масел може порушити правильну роботу цих присадок та погіршити експлуатаційні характеристики мастильного матеріалу.

Зверніться до вашого дилера John Deere для отримання детальної інформації та рекомендацій.

DX,LUBMIX-UK-18MAR96

Альтернативні та синтетичні мастильні матеріали

Умови в певних географічних регіонах можуть вимагати правил використання мастильних матеріалів, які відрізняються від тих, що наведені в цій інструкції.

Деякі охолоджувальні рідини та мастильні матеріали

John Deere можуть бути недоступними у вашому регіоні.

Зверніться до вашого дилера John Deere для отримання інформації та рекомендацій.

Синтетичні мастильні матеріали можуть використовуватись, якщо вони відповідають експлуатаційним вимогам, вказаним у цій інструкції.

Температурні діапазони та інтервали обслуговування, наведені в цій інструкції, застосовуються до рідин John Deere або інших виробників, якщо такі рідини пройшли випробування і/або схвалені для використання в обладнанні John Deere.

Повторно очищені базові компоненти можуть використовуватися, якщо готовий мастильний матеріал відповідає експлуатаційним вимогам.

DX,ALTER-UK-13JAN18

Технічне обслуговування. Загальна інформація

Огляд розділу "Технічне обслуговування"

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. По закінченні будь-яких робіт із сервісного обслуговування встановіть на місце всі щитки і кришки, які було знято; закрийте й надійно замкніть капот.

ВАЖЛИВО: Ця публікація не є детальним посібником з технічного обслуговування. У ній розглянуто поточний догляд і технічне обслуговування. Щоб отримати більш детальну інформацію щодо технічного обслуговування, придбайте посібник з технічного обслуговування в уповноваженого дилера John Deere™.

Рекомендовану періодичність технічного обслуговування наведено для середніх умов. Якщо трактор працює в поганих умовах, технічне обслуговування слід виконувати частіше.

У розділах, присвячених технічному обслуговуванню, наведено інформацію щодо процесів і порядку технічного обслуговування.

Розділи, які стосуються паливно-мастильних матеріалів і охолоджувальних рідин: Інформація щодо схвалених рідин для експлуатації та технічного обслуговування. Також вони містять керівництво з вибору належної періодичності технічного обслуговування для таких операцій як заміна моторного мастила.

Обслуговування під час обкатки Виконуйте перелічене технічне обслуговування впродовж перших 100 годин.

Технічне обслуговування. Таблиці обліку: Мета таблиць

- Визначити, коли і яке технічне обслуговування слід виконувати.
- Фіксації часу виконання сервісного обслуговування.

Розділи, в яких описано порядок технічного обслуговування Різні види технічного обслуговування, які проводяться з певної періодичністю чи не періодично, згруповано за видом робіт у шість розділів. Назви відповідних розділів, що стосуються технічного обслуговування, та назви робіт наведено у картах реєстрації технічного обслуговування (наприклад, "Замінювання: моторна олива і фільтр"). В розділі "Електричне обладнання" наведено всю інформацію з технічного обслуговування освітлення, запобіжників і реле.

Розділи, що стосуються пошуку й усунення несправностей: Ці розділи містять опис процедур

пошуку й усунення несправностей, а також інформацію щодо роботи з діагностичними кодами несправності, які можуть з'явитися на дисплеї CommandCenter.

RX32825,00000A5-UK-21JUN22

Роботи з технічного обслуговування, виконувані за потреби

ВАЖЛИВО: Роботи з технічного обслуговування слід виконувати, коли на таку потребу вкажуть прилади чи функціонування трактора, навіть тоді, коли це не передбачено таблицями періодичності проведення технічного обслуговування.

Іноді через умови експлуатації може бути необхідно виконати запланований вид технічного обслуговування раніше, ніж зазначено в таблицях періодичності технічного обслуговування (наприклад, обслуговування повітряних фільтрів). Виконавши таку роботу, зробіть запис про її виконання у карті технічного обслуговування за необхідністю.

RX32825,00017C6-UK-04JAN17

Визначення викидів забрудників трактором


ВАЖЛИВО: Щоб визначити тип двигуна трактора, див. серійний номер двигуна у розділі "Ідентифікаційний номер" цього посібника з експлуатації.

Порядок виконання деяких робіт із технічного обслуговування залежить від обладнання з нейтралізації шкідливих викидів, яким оснащено двигун.

RX32825,0001764-UK-14DEC16


Відкривання капота

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування. Перш ніж заводити двигун, закрийте й надійно замкніть капот.



RXA0180112—UN—12OCT20

За наявності




RXA0180141—UN—15OCT20

За наявності

1. Потягніть на себе ручку відкривання капота (А).
2. За допомогою рукояток капота (В) підніміть капот

JL41210,0000A92-UK-21APR21

Відкривання капота (за наявності)



RXA0163079—UN—27APR18

1. Відкрийте кришку (А) та вставте ключ у замок (В).
2. Поверніть ключ за годинниковою стрілкою, щоб розблокувати засувку капота (С).
3. Витягніть засувку капота та відкрийте капот.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травмування. Перш ніж заводити двигун, закрийте й надійно замкніть капот.


4. Закрийте капот і поверніть ключ проти годинникової стрілки, щоб заблокувати засувку капота.

BH38674,0000D20-UK-27APR18

Знімання панелі доступу до двигуна

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливого травмування та пошкодження обладнання:

- У жодному разі не запускайте двигун зі знятими щитками або відкритим капотом.
- Завжди закривайте та надійно замикайте капот.



RXA0166820—UN—05MAR19

1. Вставте ключ (А) у фіксатор (В).
2. Відкриється засувка панелі (С).
3. Зніміть панель доступу до двигуна (D).


BH38674,0000D1B-UK-21APR21

Знімання бічного захисного щитка двигуна з переднім розташуванням

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливого травмування та пошкодження обладнання:

- У жодному разі не запускайте двигун зі знятими щитками або відкритим капотом.
- Завжди закривайте та надійно замикайте капот.


1. Відкрийте капот. Див. пункт "Відкривання капота" у цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0163065—UN—26APR18

2. Натисніть на засувку (A).
3. Зніміть верхню частину бічного щитка двигуна (B) з магніту (C).
4. Витягніть бічний щиток двигуна з вирівняних штирів (D).

BH38674,0000D1C-UK-22APR21



RXA0185233—UN—27AUG21

3. Вкрутіть гвинти (A) та (B).
4. Зніміть бічний щиток двигуна із заднім розташуванням (B).
5. Під час повторного встановлення заднього бічного щитка двигуна затягніть болти з моментом затягування (A) 37 Н м (37 фунто-футів) і (B) 25 Н м (18 фунто-футів).

BH38674,0000D1D-UK-27AUG21

Знімання бічного щитка двигуна із заднім розташуванням




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливого травмування та пошкодження обладнання:

- У жодному разі не запускайте двигун зі знятими щитками або відкритим капотом.
- Завжди закривайте та надійно замикайте капот.

1. Відкрийте капот. Див. пункт "Відкривання капота" в цьому розділі посібника з експлуатації.
2. Зніміть бічний щиток двигуна з переднім розташуванням. Див. пункт "Знімання бічного щитка двигуна з переднім розташуванням" у цьому розділі посібника з експлуатації.

Демонтаж задньої панелі кабіни




RXA0170334—UN—06SEP19

1. Вкрутіть чотири кріпильні болти з задньої панелі кабіни (A).
2. Демонтуйте задню панель кабіни (B).

EC82310,0000F61-UK-21APR21

Доступ до відсіку акумуляторної батареї


Відкрийте відділення акумуляторної батареї.



RXA0141965—UN—02JUN14

1. Викрутіть три гвинти (A).
2. Широко відкрийте кришку акумуляторного відсіку (B).

Закрийте відділення акумуляторної батареї.



RXA0158218—UN—09MAR17

1. Підніміть засувку панелі акумуляторної батареї (F).
2. Закрийте кришку акумуляторного відсіку (B).
3. Укрутіть назад три гвинти та затягніть гвинти з моментом затягування 73 Н·м (54 фунт·фут).

EC82310,0000F5B-UK-21APR21

Піднімання трактора домкратом — точки підйому й розміщення опорних стійок


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте тільки сертифіковане підймальне обладнання.

Для запобігання коливанням під час знімання моста встановіть систему запобігання коливанням (K). Недотримання цієї рекомендації може призвести до травм.

Підіймайте трактор домкратом тільки на твердій горизонтальній ділянці. Перш ніж виконувати на тракторі будь-які роботи, переконайтесь, що використовуються відповідні опорні стійки.


Для цього можна використовувати спеціальні інструменти від John Deere. Ці опорні стійки можна придбати в свого дилера компанії John Deere.

Рекомендовані точки для підймання трактора на підіймачах. Використовуйте для підймання відповідний підхожий підймальний пристрій.



Нижня частина, точки підіймання

RXA0185274—UN—01SEP21




RXA0160309—UN—27JUL17



RXA0185735—UN—13OCT21

Позначка точки підіймання (за наявності)



RXA0162454—UN—08MAR18

Підіймання передньої частини трактора

A — підіймання задньої частини трактора (наприклад: для знімання задніх коліс)

B — підіймання правого боку переднього диференціала (наприклад: для знімання правого переднього колеса)

C — підіймання центру картера переднього диференціала

D — підіймання лівого боку переднього диференціала (приклад: для знімання лівого переднього колеса)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Заборонено підіймати трактор за допомогою передніх противаг, опори передньої противаги або кришки очисного відсіка охолоджувальної системи.

E — підймання передньої частини трактора під рамою

F — розміщення опорної стійки заднього мосту

G — розміщення опорної стійки переднього мосту

1. Відключіть уземлювальний кабель акумуляторної батареї. Див. п. «Технічне обслуговування акумуляторних батарей» у розділі «Технічне обслуговування електричної системи» цього посібника з експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Обов'язково використовуйте відповідне обладнання для встановлювання, змінювання або видаляння вантажів. Якщо відповідне обладнання не доступне, цю роботу може виконати дилер John Deere.

2. Зніміть передні противаги.


3. Установіть передні опорні стійки:

ПРИМІТКА: Змащувальний ніпель можна зняти, щоб забезпечити доступ до інструментів.




RXA0162441—UN—07MAR18

- a. Установіть систему DFRW254 — обмежувач коливань упорного ролика (K) для запобігання коливанням рами.



RXA0162396—UN—01MAR18

- b. Установіть опорні стійки JDG1277A (H) та зафіксуйте з кожного боку рами за допомогою ковпачкових гвинтів (I).



RXA0162397—UN—01MAR18

Зупиняння коливання. Опорні стійки

- c. Зніміть колеса й поставте під мости опорні стійки JT07211 (L).

4. Установіть задні опорні стійки:


ПРИМІТКА: Змащувальний ніпель можна зняти, щоб забезпечити доступ до інструментів.

- a. Установіть систему DFRW254 — обмежувач коливань упорного ролика (K) для запобігання коливанням рами.
- b. Установіть універсальну опорну стійку JT05725 (J).
- c. Зніміть колеса та розмістіть опорні стійки JT07211 (L) під мостами.

EC82310,0000512-UK-21OCT21

Технічне обслуговування і з'єднання фітінгів STC (Snap-to-Connect)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не від'єднуйте фітінг STC, коли він перебуває під тиском. Якщо не скинути тиск перш ніж від'єднувати фітінг, це може призвести до отримання травми й (або) пошкодження обладнання.



RXA0080095—UN—31MAR05

Фітинги STC використовуються у сталевих трубах, шлангових з'єднаннях і можуть мати різні розміри. Інструмент STC JDG1885 (A), призначений для використання в якості розділювача, що відсуває всередину знімне кільце (B), яке звільняє стопорне кільце (C). Придбати цей інструмент можна в дилера John Deere.

ВАЖЛИВО: Не користуйтеся цим інструментом для розділення фітингів. Підважування цим інструментом може призвести до пошкодження фітинга та інструмента.

ПРИМІТКА: У разі пошкодження стопорного кільця, опорного кільця (F) або ущільнювального кільця (E): Зверніться до свого дилера компанії John Deere за запасними частинами й замініть ці три деталі.


1. Вставте належний інструмент STC між знімним кільцем і фітингом.
2. Від'єднайте шланг або трубу від з'єднувача.
3. Перед під'єднанням фітингів STC перевірте контактні поверхні на наявність:
 - Відколів
 - Подряпин
 - Плоских ділянок
4. Переконайтеся у відсутності ознак зношення або пошкодження:
 - Ущільнювальне кільце
 - Опорного кільця
 - Стопорного кільця
5. Перевірте наявність забруднення:
 - Труби з внутрішньою нарізкою (D)
 - Труби із зовнішньою нарізкою (G)
6. Встановіть на фітинг з охоплюваною поверхнею знімне кільце.

7. Стисніть частини фітингу до відчутного клацання й зупинки.

8. Потягнувши за шланг, переконайтеся у тому, що частини фітингу міцно з'єдналися.

RX32825,000175C-UK-23JUN22

Користування мийним пристроєм високого тиску



T6642EJ—UN—18OCT88

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню компонентів. Завжди використовуйте зменшений тиск та розпилюйте струмінь під кутом від 45 до 90°. Ніколи не розпилюйте воду під тиском прямо на:

- Електронні/електричні компоненти та роз'єми.
- Підшипники та гідравлічні ущільнення.
- Насоси впорскування палива.
- Випускний отвір вихлопної системи.
- Повітрозабірник двигуна.
- Отвори заповнення сошників та сапунів.
- Будь-які чутливі деталі та компоненти.

RX32825,000175D-UK-18JUN19


Калібрування трансмісії

Час виконання калібрування

Виконувати калібрування трансмісії необхідно в наступних випадках:

- Заміна електромагніту зчеплення або клапана.
- Погіршення якості перемикачів.
- Заміна фільтрів трансмісії.
- Заміна гідравлічної рідини трансмісії.
- Заміна блока керування (РТР) системи трансмісії.
- Зняття трансмісії для технічного обслуговування або заміна з будь-яких причин.

Перевіряння рівня оливи та прогрівання перед калібруванням



RXA0142195—UN—10JUN14

1. Перевірте рівень оливи за показами на контрольному склі бака для гідравлічної оливи. Рівень оливи повинен знаходитися між позначками "Повний, холодна олива" (A) та "Мінімальний, холодна олива" (B).

ПРИМІТКА: Необхідно виконувати калібрування трансмісії лише у випадку, якщо змінюються характеристики перемикачів після заміни трансмісійної оливи та фільтра.

Не перевіряйте оливу через короткий час після транспортування трактора на 15-тій або вищій швидкості.

ВАЖЛИВО: Якщо використовувати невідповідні трансмісійну та гідравлічну оливи, можливо виникнення проблем з перемикачів або пошкодження трансмісії, Див. «Трансмісійна та гідравлічна олива» розділу «Інші мастила» цього посібника з експлуатації.

2. Нагрійте гідравлічну оливу. Див. пункт «Прогрівання гідравлічної системи трансмісії» в розділі «Трансмісія — загальна інформація» в посібнику з експлуатації.
3. Коли температура оливи досягла 50 C (122 F), їдьте по рівній поверхні.

ПРИМІТКА: НЕ натискайте на гальмівну педаль протягом процесу нагрівання оливи. При натисканні на гальмівну педаль додаткова олива буде подаватися на мости, що призведе до неправильного зчитування показів рівня оливи.

4. Переведіть важіль трансмісії у СТОЯНКОВЕ положення. Встановіть швидкість обертання двигуна на 1800 об/хв та дайте йому попрацювати протягом 5 хвилин.

ВАЖЛИВО: Забороняється експлуатація трактора, якщо рівень оливи нижче від позначки "Мінімальний, холодна олива" (B) на контрольному склі при вимкненому двигуні.

ПРИМІТКА: Слід зменшити швидкість обертання двигуна до холостого ходу при малому числі обертів, вимкнути двигун та почекати 5 хвилин, щоб рівень оливи в системі стабілізувався.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Виконуйте калібрування трансмісії, коли трактор знаходиться поза межами приміщення на рівному ґрунті. Не дозволяйте стороннім особам перебувати біля трактора протягом цієї процедури.

Перевірте, щоб стоянкове гальмо працювало належним чином.

Протягом калібрування залишайтеся на сидінні оператора. Залежно від температури трансмісійної та гідравлічної оливи на початку процедури, калібрування зазвичай триває 12-15 хвилин.

ВАЖЛИВО: Неналежний рівень оливи може призвести до серйозного пошкодження трансмісії.

5. Переконайтеся в тому, що Efficiency Manager вимкнено.




RXA0142149—UN—10JUN14




RXA0142150—UN—10JUN14

6. Натисніть «Меню» (A) та вкладку «Система» (B).
7. Виберіть піктограму діагностичного центру (C).



RXA0174962—UN—11FEB20


8. Виберіть вкладку «Блоки управління» (D).
9. Виберіть блок управління трансмісією PST (PTP.001) (E) зі списку.



RXA0174963—UN—11FEB20

10. Виберіть адресу 025 (F) у розкритому меню.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залиште важіль перемикавання в **СТОЯНКОВОМУ** положенні. Переведення важеля керування в положення "F" або "R" призводить до руху трактора.



RXA0174964—UN—11FEB20

11. На дисплеї CommandCenter має з'явитися PTP. Натисніть PTP (G).

ВАЖЛИВО: Не залишайте сидіння. Наявність оператора має бути підтверджена на цьому етапі для продовження калібрування.



RXA0174965—UN—11FEB20


12. Поява "CAL" (H) на дисплеї CommandCenter свідчить про те, що калібрування трансмісії готово розпочатися.
13. Налаштуйте дросельну заслінку на швидкість обертання двигуна 1650 об/хв.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо "Р" НЕ відображається на дисплеї кутової стійки, то не переходьте до операції калібрування. Залиште важіль перемикавання в **СТОЯНКОВОМУ** положенні. Переведення важеля в положення "F" призведе до випадкового руху трактора. Поверніться до кроку 2.

14. Переведіть важіль перемикавання в положення "N". На дисплеї кутової стійки (PDU) повинно відображатися "P".
15. Переведіть важіль перемикавання в положення "F", щоб розпочати калібрування.
16. Відображення CLD вказує на те, що температура трансмісійної оливи впала нижче за 50 °C (122 °F); PTP зупинить калібрування, доки температуру не буде підвищено настільки, щоб можна було повторно розпочати калібрування. Якщо температура оливи (доступна за адресою 33 на PTP) впала більше ніж на декілька градусів нижче за 50 °C (122 °F), розігрійте оливу вручну.

ПРИМІТКА: Як тільки розпочнеться операція калібрування, не змінюйте вручну положення дросельної заслінки, не пересувайте важіль перемикавання передач та не тисніть на педаль зчеплення. Це перерве калібрування.


ПРИМІТКА: Якщо переривання калібрування обумовлено несправністю (наприклад, не можливо почути роботу двигуна або трансмісії протягом 30 секунд або довше), відображається повідомлення про несправність з трьох літер. Запишіть код. За потреби можна зробити ще одну спробу калібрування. Див. підрозділ «Переривання калібрування трансмісії» в цьому розділі посібника з експлуатації.



RXA0174966—UN—12FEB20

17. Коли розпочинається калібрування, відображається напис C1H (I). C1H означає, що триває калібрування фіксації зчеплення 1. У міру продовження калібрування виконуються розрахунки фіксації зчеплення для зчеплень C2, CR, CA, CB, CC, CL, CM і CH. На дисплеї відображається інформація про поточний крок процедури.
18. Коли завершено калібрування стадії фіксації для всіх дев'яти зчеплень, то про початок наступної фази калібрування свідчить поява C1F на дисплеї. C1F означає, що триває калібрування часу заповнення зчеплення 1. У міру продовження калібрування виконуються розрахунки заповнення зчеплення для зчеплень C2, CR, CA, CB, CC, CL, CM та CH. На дисплеї

відображається інформація про поточний крок процедури.



RXA0174967—UN—12FEB20

19. Коли на дисплеї відображається напис END (Завершення) (J), то калібрування виконано.

ПРИМІТКА: Дотримуйтесь належного порядку для виходу з функції калібрування, щоб запобігти генеруванню непотрібних діагностичних кодів несправності (DTC).

20. Переведіть важіль перемикавання з положення "F" у СТОЯНКОВЕ положення.
21. Зменште оберти двигуна.
22. Натисніть «Прийняти» (K), щоб зберегти та завершити калібрування

ПРИМІТКА: На дисплеї відображаються вказівки для оператора та наявні несправності. Якщо під час калібрування відображаються несправності, нові дані не зберігаються.

23. Заглушіть двигун. РТР збереже нове калібрування.

Несправність калібрування	Значення	Вказівка
CLD	Температура трансмісійної оливи нижча за 50 °C (122 °F). Триває автоматичне нагрівання.	Дії не потрібні. Зачекайте, доки автоматичне нагрівання нагріє оливу до 50 °C (122 °F). Коли температура буде досягнута, то калібрування розпочнеться автоматично.
OIL	Температура трансмісійної оливи нижча за мінімальну температуру 10 °C (50 °F), щоб розпочати автоматичне нагрівання.	Нагрійте вручну гідравлічну оливу до 50 °C (122 °F). Див. підрозділ «Нагрівання вручну для калібрування» на початку цього розділу.
SPD	Швидкість обертів двигуна поза межами необхідного діапазону 1600-1700 об/хв, щоб розпочати або продовжити калібрування.	Встановіть швидкість обертання двигуна на 1650 об/хв.
CLU	Педаль зчеплення не в положенні "ВВЕРХ" або була натиснута оператором протягом калібрування.	Переконайтеся в тому, що педаль зчеплення повністю ПІДНЯТА, та не тисніть на неї протягом калібрування.
NOP	Оператор не перебуває на сидінні протягом калібрування.	Залишайтеся на сидінні протягом калібрування трансмісії.
FLT	Заблоковані фільтри оливи трансмісії.	Замініть фільтри трансмісії. Спробуйте виконати калібрування після заміни фільтра.

Переривання калібрування трансмісії

РТР перериває калібрування та не змінює збережені значення останнього виконаного калібрування у наступних випадках:

- Виявлено значний рух трактора
- Номер адреси збільшено або зменшено оператором
- Система виявляє проблему під час калібрування
- Важіль перемикачів виведено з положення передачі
- Швидкість двигуна вище або нижче за граничні значення калібрування

Якщо калібрування перервано, система трансмісії повертається до останнього вдалого калібрування. Якщо все ще потрібно виконати повторне калібрування, необхідно розпочати нову процедуру калібрування. Калібрування не можна відновити з тієї точки, у якій воно було припинено.

SV81855,0000257-UK-20JAN15

Заборона модифікації паливної системи

ВАЖЛИВО: Збільшення потужності або змінення заводських параметрів будь-якого аспекту подачі палива та повітря в двигунах, сертифікованих на відповідність дозволеному рівню викидів, призведе до виходу рівнів викидів двигуна за межі норм, встановлених Управлінням США із захисту навколишнього середовища (ЕРА) або еквівалентною установою. Порушення приписів може призвести до стягнення значних штрафів з осіб або компаній, що винні у цих порушеннях.

У разі змінення заводських параметрів потужності гарантія на трактор втрачає силу.

Не намагайтеся самостійно виконувати технічне обслуговування інжекційного насоса або паливних форсунок. Для виконання таких робіт потрібна спеціальна підготовка і спеціальні інструменти. Зверніться до вашого дилера John Deere.

RX32825,000175E-UK-01AUG17

Стравлювання повітря з пальної системи


Якщо система виводить діагностичний код

несправності (DTC), що сигналізує про проблему в паливній системі, але паливна система та фільтри функціонують належним чином, або якщо (навіть за відсутності діагностичного коду несправності) трактор працює неправильно або не запускається, можливо, треба спустити повітря з системи впорскування.

1. Поверніть ключ в робоче положення. Запуститься електричний паливний насос, що спустить повітря з паливної системи.
2. Перш ніж повторно запускати двигун, дайте насосу попрацювати протягом від 30 секунд до 1 хвилини. Якщо проблему не буде вирішено, зверніться до дилера компанії John Deere™.

SV81855,00001F2-UK-05MAR19

Визначання кріплень з покриттям, що містить цинкові пластівці



RXA0073812—UN—03MAR04

Стандартні ковпачкові гвинти (A) мають глянцева сріблястий колір.


Ковпачкові гвинти з цинковим покриттям (B) мають яскравий глянцева сріблястий або золотий колір.

Ковпачкові гвинти з покриттям, що містить цинкові пластівці (C), мають матовий сріблястий або золотий колір.

ПРИМІТКА: Якщо немає інших вказівок, кріплення з покриттям, що містить цинкові пластівці, затягуються згідно з технічними характеристиками змащуваних компонентів. Див. таблиці значень моменту затягування в цьому розділі посібника з експлуатації.

RX32825,0001761-UK-08NOV17


Значення моменту затягування метричних болтів та гвинтів



TS1742—UN—31MAY18

Розмір болта або гвинта	Клас міцності 4.8				Клас міцності 8.8 або 9.8				Клас міцності 10.9				Клас міцності 12.9			
	Шестигран- на головка ^a		Фланцева головка ^b		Шестигран- на головка ^a		Фланцева головка ^b		Шестигран- на головка ^a		Фланцева головка ^b		Шестигран- на головка ^a		Фланцева головка ^b	
	Н·м	фнт- дюй- мів	Н·м	фнт- дюй- мів	Н·м	фнт- дюй- мів	Н·м	фнт- дюй- мів	Н·м	фнт- дюй- мів	Н·м	фнт- дюй- мів	Н·м	фнт- дюй- мів	Н·м	фнт- дюй- мів
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									Н·м	фун- то футі- в	Н·м	фун- то футі- в	Н·м	фун- то футі- в	Н·м	фун- то футі- в
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			Н·м	фун- то футі- в	Н·м	фун- то футі- в	Н·м	фун- то футі- в								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	Н·м	фун- то футі- в														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199
Нижче наведено загальні номінальні значення моменту затягування, за умови, що похибка затягування становить 20% (наприклад, затягування вручну за допомогою динамометричного ключа). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати ці значення, якщо для конкретного випадку вказано інші значення щільності затягування або наведено інший порядок затягування. Значення для стопорних гайок, для кріпильних елементів з неіржавкої сталі або для гайок на підковоподібні болти див. інструкції щодо затягування в кожному окремому випадку.									Кріпильні елементи повинні замінюватися на аналогічні того самого класу міцності або на клас вище. Кріпильні елементи вищого класу міцності повинні бути затягнуті з таким самим зусиллям, що й ті, які були встановлені до них.							
- Переконайтеся, що різьби кріпильних елементів чисті. - Нанесіть тонкий шар мастила Hy-Gard або еквівалентного мастила під головку й на різьби кріпильного елемента, як показано на наступному рисунку. - Не наносьте забагато мастила, щоб у глухих отворах не сталося гідравлічне блокування. - Правильно накручуйте нарізь.																

Розмір болта або гвинта	Клас міцності 4.8		Клас міцності 8.8 або 9.8		Клас міцності 10.9		Клас міцності 12.9	
	Шестигран- на головка ^a	Фланцева головка ^b	Шестигран- на головка ^a	Фланцева головка ^b	Шестигран- на головка ^a	Фланцева головка ^b	Шестигран- на головка ^a	Фланцева головка ^b




TS1741—UN—22MAY18

^aЗначення, які наведено в стовпці для шестигранних головок, стосуються шестигранних головок, які відповідають стандартам ISO 4014 і ISO 4017, шестигранних головок, які відповідають стандарту ISO 4162, і шестигранних гайок, які відповідають стандарту ISO 4032.

^bЗначення, які наведено в стовпці для шестигранних фланців, стосуються шестигранних фланцевих виробів, що відповідають стандартам ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 або EN 1665.

DX,TORQ2(T)-UK-09MAY22

Значення моменту затягування стандартних дюймових болтів та гвинтів



TS1671—UN—01MAY03

Розмір болта або гвинта	SAE клас 1 ^a				SAE клас 2 ^b				SAE Клас 5, 5.1 або 5.2				SAE Клас 8 або 8.2			
	Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d		Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d		Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d		Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d	
	Н·м	фнт- дюйм- мів	Н·м	фнт- дюйм- мів	Н·м	фнт- дюйм- мів	Н·м	фнт- дюйм- мів	Н·м	фнт- дюйм- мів	Н·м	фнт- дюйм- мів	Н·м	фнт- дюйм- мів	Н·м	фнт- дюйм- мів
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													Н·м	фун- то футі- в	Н·м	фун- то футі- в
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									Н·м	фун- то футі- в	Н·м	фун- то футі- в				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					Н·м	фун- то футі- в	Н·м	фун- то футі- в								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	Н·м	фун- то футі- в	Н·м	фун- то футі- в												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658


Технічне обслуговування. Загальна інформація

Розмір болта або гвинта	SAE клас 1 ^a				SAE клас 2 ^b				SAE Клас 5, 5.1 або 5.2				SAE Клас 8 або 8.2			
	Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d		Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d		Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d		Шестигран- на головка ^c		Фланцева головка ^d	
1–1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Нижче наведено загальні номінальні значення моменту затягування, за умови, що похибка затягування становить 20% (наприклад, затягування вручну за допомогою динамометричного ключа). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати ці значення, якщо для конкретного випадку вказано інші значення щільності затягування або наведено інший порядок затягування. Значення для стопорних гайок, для кріпильних елементів з неіржавкої сталі або для гайок на підковоподібні болти див. інструкції щодо затягування в кожному окремому випадку.

Кріпильні елементи повинні замінюватися на аналогічні того самого класу міцності або на клас вище. Кріпильні елементи вищого класу міцності повинні бути затягнуті з таким самим зусиллям, що й ті, які були встановлені до них.

- Переконайтеся, що різьби кріпильних елементів чисті.
- Нанесіть тонкий шар мастила Nu-Gard або еквівалентного мастила під головку й на різьби кріпильного елемента, як показано на наступному рисунку.
- Не наносьте забагато мастила, щоб у глухих отворах не сталося гідравлічне блокування.
- Правильно накручуйте нарізь.



TS1741—UN—22MAY18

^aКлас 1 стосується гвинтів з шестигранною головкою завдовжки понад 6 дюймів (152 мм), а також болтів і гвинтів усіх інших типів будь-якої довжини.

^bКлас 2 стосується гвинтів з шестигранною головкою (не болтів з шестигранною головкою) завдовжки до 6 дюймів (152 мм).

^cЗначення, які наведено в стовпці для шестигранних головок, стосуються шестигранних головок, які відповідають стандартам ISO 4014 і ISO 4017, шестигранних головок, які відповідають стандарту ISO 4162, і шестигранних гайок, які відповідають стандарту ISO 4032.

^dЗначення, які наведено в стовпці для шестигранних фланців, стосуються шестигранних фланцевих виробів, що відповідають стандартам ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 або EN 1665.

DX,TORQ1(T)-UK-09MAY22

Технічне обслуговування: обкатка (100 годин або менше)

Виконання технічного обслуговування під час обкатки

ВАЖЛИВО: Інтервал технічного обслуговування під час обкатки нового чи відремонтованого двигуна з мокрими втулками, у якому використовується моторна олива John Deere Break-In Plus, має становити щонайменше 100 годин, щоб забезпечити можливість прилягання поверхонь кілець і втулок. Мінімальний інтервал у 100 мотогодин застосовується до всіх нових або відновлених двигунів John Deere. Максимальна періодичність технічного обслуговування є аналогічною рекомендованій періодичності технічного обслуговування вашого двигуна, яку вказано у пункті "Періодичність заміни моторної оливи та технічного обслуговування фільтра". Вказівки щодо подальшої заміни оливи див. в п. "Періодичність технічного обслуговування для заміни моторної оливи й фільтра" у розділі "Моторна олива" цього посібника з експлуатації.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трансмісії. Експлуатуйте трактор на низькій швидкості (нижче 10 миль/год (16 км/год)) протягом перших 6 годин. Див. п. "Нижні підшипники трансмісії" у розділі "Технічне обслуговування. Змащування" цього посібника з експлуатації.

Загальна обкатка

Двигун готовий до нормальної експлуатації.
Упродовж перших 100 годин

- Експлуатуйте двигун при великих навантаженнях, не досягаючи постійного максимального навантаження.
- Не допускайте, щоб двигун працював у режимі холостого ходу довше 5 хвилин. Якщо двигун працює в режимі холостого ходу більше 5 хвилин, зупиніть двигун.
- Уважно стежте за температурою охолоджуючої рідини під час експлуатації.
- Перевіряйте герметичність шлангів і затяжку хомутів повітрязбірної системи двигуна. Див. розділ «Технічне обслуговування: перевірка» цього посібника з експлуатації.
- Перевіряйте вузли на наявність витоків рідини.
- Протягом першого тижня експлуатації затягуйте болти кріплення коліс, колісних вантажів і мостів через перші 3 години, через 10 годин і щодня. Див. розділ "Технічне обслуговування: затягування" цього посібника з експлуатації.

Технічне обслуговування, що проводиться щоденно або кожні 10 мотогодин

Перед виконанням звичайного технічного обслуговування, що проводиться щоденно або кожні 10 мотогодин, див. пункт «Технічне обслуговування, що проводиться кожні 10 мотогодин або щоденно» у розділі «Технічне обслуговування. Карти реєстрації» цього посібника з експлуатації.

Протягом перших 100 годин роботи трактора також додатково виконуйте щодня або кожні 10 мотогодин такі роботи:

- Спорожніть сепаратор води. Див. п. «Сепаратор води» в розділі «Технічне обслуговування: перевірка» цього посібника з експлуатації.
- Перевірте рівень охолоджувальної рідини. Див. розділ «Технічне обслуговування: перевірка» цього посібника з експлуатації.
- Змастіть компоненти зчипки (за наявності). Див. розділ «Технічне обслуговування: змащування» цього посібника з експлуатації.
- Огляньте шини, щоб переконатися у відсутності порізів або проколів. Див. п. «Шини» у розділі «Технічне обслуговування. Перевіряння» цього посібника з експлуатації.

Після виконання технічного обслуговування обнулiть відповідний показник лічильника годин технічного обслуговування. Див. п. "Періодичність технічного обслуговування" у розділі "CommandCenter" цього посібника з експлуатації.

Після періоду обкатки використовуйте моторну оливу John Deere Plus-50 II або іншу оливу для дизельних двигунів, рекомендовану в цьому посібнику з експлуатації.

TO84419,00000A8-UK-15JUN22

Технічне обслуговування: таблиці обліку

Огляд таблиці обліку сервісного обслуговування

Таблиця обліку сервісного обслуговування потрібна для таких дій.

- Фіксації часу виконання сервісного обслуговування.
- За потреби документуйте додаткові відомості про сервісне обслуговування.

Рекомендована документація

- Заміна моторної оливи та фільтра Зазначайте, яку оливу було використано для заправки, та запишіть дату та години експлуатації під час кожного сервісного обслуговування.
- Сервісне обслуговування за потреби Запишіть перелік робіт з технічного обслуговування та ремонтні роботи, які потрібно виконати без дотримання певної періодичності.
- Щорічне технічне обслуговування: Наведений перелік робіт з технічного обслуговування виконують щорічно або раз на кілька років. Запишіть дату та час сервісного обслуговування.

Завдання з сервісного обслуговування через кожні 10 годин (щоденно) та 50 годин

Не рекомендовано записувати в таблиці обліку сервісного обслуговування завдання з сервісного обслуговування через кожні 10 годин (щоденно) та 50 годин. За потреби записуйте виконання цього сервісного обслуговування в окремий журнал.

Таблиця періодичності сервісного обслуговування

У таблиці показано, які роботи з технічного обслуговування необхідно виконувати через яку кількість мотогодин або років роботи двигуна. Якщо в завданні на технічне обслуговування вказано інтервал у роках і годинах, дотримуйтеся того інтервалу, який настане раніше. Виконуйте обслуговування через інтервали, кратні початковим.

Перше слово кожного заголовка завдання (наприклад: ПЕРЕВІРЯЙТЕ або ЗМАЩУЙТЕ) вказує особі, яка виконує технічне обслуговування, на відповідний розділ процедури технічного обслуговування цього посібника з експлуатації. Після завершення робіт переконайтеся, що машина не потребує виконання додаткових робіт.

Після завершення роботи внесіть завдання з технічного обслуговування в таблицю обліку технічного обслуговування, наведену в цьому розділі посібника з експлуатації.

Для визначення часу для проведення технічного обслуговування використовуйте дисплей лічильника двигуна. Лічильник мотогодин працює під час роботи двигуна й показує сумарну кількість годин роботи двигуна. Попри те, що на заводі лічильник мотогодин налаштовано на 250 годин, його можна налаштувати на будь-який інший час. Періодичність технічного обслуговування див. у розділі "CommandCenter" цього посібника з експлуатації.

RX32825,0000022-UK-05APR21

Завдання сервісного обслуговування	Години роботи або періодичність											
	Рік/роки	За потреби	Щоденно або 10	50	250	500	1000	1500	3000	4000	5000	6000
ПЕРЕВІРТЕ рівень моторної оливи			•									
ПЕРЕВІРТЕ рівні трансмісійної/гідравлічної оливи та оливи моста			•									
СПОРОЖНІТЬ паливний сепаратор води			•									
ПЕРЕВІРТЕ шини				•								
ЗМАСТІТЬ осі шарнірів			a	•								
ЗМАСТІТЬ штифти рульового механізму			a	•								
ЗМАСТІТЬ пальці підіймальної тяги для важких умов експлуатації [с/г техніка] ^b				•								
ЗМАСТІТЬ кронштейн опори шланга [грейдер]				•								
ЗМАСТІТЬ нижні підшипники трансмісії			a		•							
ЗМАСТІТЬ задню зчіпку				c	•							
ПЕРЕВІРТЕ допоміжне гальмо ^d					•							
ПЕРЕВІРТЕ СТОЯНКОВУ систему трансмісії					•							

Завдання сервісного обслуговування	Години роботи або періодичність											
	Рік/ роки	За потре- би	Що- денно або 10	50	250	500	1000	1500	3000	4000	5000	6000
ЗМАСТІТЬ підшипники пальця поршня для важких умов експлуатації					•							
ЗМАСТІТЬ приводний вал ВВП [с/г техніка] ^d					•							
ЗМАСТІТЬ підвіску переднього моста HydraCushion ^d			a			•						
ЗАМІНІТЬ моторну оливу й фільтр ^e	1					•						
ЗАМІНІТЬ паливні фільтри ^f						•						
ЗАМІНІТЬ фільтр додаткового паливного сепаратора води						•						
ЗАТЯГНІТЬ болти кріплення коліс і колісних противаг						•						
ЗАТЯГНІТЬ гвинти опори тягово-зчіпного пристрою						•						
ПЕРЕВІРТЕ повітрязабірну систему двигуна						•						
ПЕРЕВІРТЕ дренажний отвір водяного насоса						•						
ОЧИСТІТЬ датчик двопроменевого радара ^d							•					
ПЕРЕВІРТЕ точки замерзання охолоджувальної рідини двигуна	1						•					
ЗАМІНІТЬ фільтр системи рециркуляції повітря в кабіні	1						•					
ЗАМІНІТЬ фільтр свіжого повітря в кабіні	1						•					
ЗАМІНІТЬ повітряні фільтри двигуна грубого й тонкого чищення	1						•					
ЗАМІНІТЬ фільтр дозатора сечовини (DEF) ^g	3							•				
ВІДКАЛІБРУЙТЕ трансмісію								•				
ЗАМІНІТЬ вентиляційний фільтр паливного бака								•				
ЗАМІНІТЬ фільтр клапана управління селективно-контрольного клапана (SCV)								•				
ЗАМІНІТЬ оливу й фільтри гідравлічної системи								•				
ЗАМІНІТЬ вентиляційний трансмісійно-гідравлічний фільтр								•				
ПЕРЕВІРТЕ допоміжний приводний ремінь і натягувач приводного ремня								•				
ПЕРЕВІРТЕ осьовий люфт моста ^h								•				
ЗАМІНІТЬ вентиляційний фільтр бака для сечовини (DEF) ^g								•				
ЗАМІНІТЬ вбудований фільтр сечовини (DEF) ^g	3								•			
ЗАМІНІТЬ демпфер крутих коливань колінчастого вала ^h											•	
ПЕРЕВІРТЕ гальмо двигуна ^h											•	
ЗАМІНІТЬ охолоджувальну рідину двигуна ⁱ	6											•
ПЕРЕВІРТЕ калібрування датчика	1											

JL41210,0000A76-UK-24JUN22

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Технічне обслуговування: очищення

Очищення бака на сечовину (DEF)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте потрапляння в очі. У разі потрапляння в очі одразу промийте очі великою кількістю води протягом мінімум 15 хвилин. Додаткова інформація наведена в паспорті безпеки речовини (MSDS).

ВАЖЛИВО: У разі проливання сечовини або потрапляння на будь-які поверхні, окрім поверхні бака для зберігання, відразу промийте таку поверхню чистою водою. Реагент-відновник (DEF) викликає корозію пофарбованих та непофарбованих металічних поверхонь та може деформувати деякі пластмасові або гумові компоненти.

Якщо розливу сечовину залишити висихати або протерти лише тканиною, вона утворить білий наліт. Якщо погано витерти розлитий реагент-відновника, це може заважати діагностуванню проблем з герметичністю системи селективного каталітичного відновлювання (SCR).

У разі потрапляння стороннього матеріалу або рідини в бак з сечовиною спорожніть бак, промийте та заповніть новою мочевиною.

Якщо якість реагента-відновника викликає сумнів, візьміть його зразок з баку та помістіть в чистий контейнер. Сечовина має бути прозора та мати легкий запах аміаку. Якщо сечовина виглядає помутнілою, має кольоровий відтінок або сильно виражений запах аміаку, ймовірно, що вона не відповідає технічним характеристикам. В такому стані реагент-відновник (DEF) не можна використовувати.

1. Зніміть зливну заглушку (при наявності) та злийте або перелийте через сифон зіпсований реагент-відновник з баку.

ПРИМІТКА: Очищення баку для реагенту-відновника можна виконати при встановленому або демонтованому баку.

2. Очистіть бак за допомогою нового реагенту-відновника (DEF).

Перед запуском двигуна реагент-відновника (DEF) має пройти візуальну перевірку, перевірку запаху та концентрації. Додаткова інформація наведена в пункті «Реагент-відновник (DEF) – для використання в двигунах, оснащених системою селективного каталітичного відновлення (SCR)» в розділі «Пальне, мастильні матеріали та охолоджувальні рідини».

3. Злийте або перелийте через сифон сечовину з баку.

ПРИМІТКА: Повторіть етапи 2–3 до повного очищення баку реагенту-відновника (DEF)).

4. **Початкова версія:** Замініть фільтр дозатора сечовини (DEF), а також впускний сітчастий фільтр колектора бака на сечовину (DEF).

Остання версія: Замініть фільтр дозатора рідини для очищення дизельних вихлопних газів та вбудований фільтр.

5. Установіть зливну заглушку на бак на сечовину (DEF), якщо заглушку знімали.
6. Установіть бак на сечовину (DEF), якщо бак знімали.
7. Залийте в бак новий реагент-відновник.
8. Перевірте концентрацію реагенту-відновника за допомогою рефрактометра, наприклад, JDG11594 або JDG11684. Правильна концентрація реагенту-відновника становить 31,8 — 33,2%. Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого дилера John Deere.
9. Якщо сечовина не відповідає технічним характеристикам, не прозора або не має легкого запаху аміаку, зверніться до свого авторизованого дилера.

DX,DEF,CLEANTANK-UK-18SEP19

Фільтр заливної горловини бака на сечовину


При повільному заповненні реагенту-відновника очистіть фільтр заливної горловини баку.

1. Переведіть трансмісію у стоянкове положення та заглушіть двигун.



RXA0167615—UN—23APR19

2. Відкрийте кришку баку реагенту-відновника (DEF) (A).



RXA0180368—UN—04NOV20

3. Поверніть фікатор фільтра (В) проти годинникової стрілки до розблокування, потім потягніть прямо з бака для реагенту-відновника (DEF).



RXA0180369—UN—04NOV20

4. Очистіть фільтр заливної горловини (С) гарячою водою, щоб змити весь бруд.
5. Установіть на місце у зворотному порядку.

SV81855,000027F-UK-31AUG21

- Повітрозабірник двигуна.
- Отвори заповнення сошників та сапунів.
- Будь-які чутливі деталі й компоненти.
- Заборонено використовувати агресивне мило або хімічні мийні засоби, які містять кислоти, луги чи абразивні матеріали. Найкраще користуватися продуктами для миття автомобілів, які не мають змивних властивостей, не змивають захисний віск і які можна наносити на фарбове покриття.

- Регулярно мийте трактор, особливо якщо на нього діють гербіциди, пестициди, дорожня сіль чи інші хімічні речовини.
- Заборонено мити трактор під прямими сонячними променями.
- Швидко змивайте всі мийні засоби. У жодному разі не допускайте, щоб вони засихали на пофарбованій поверхні.
- Рекомендується час від часу покривати трактор восковим покриттям, щоб усувати з поверхні забруднення та надалі захищати фарбове покриття. Заборонено використовувати воскові засоби, які містять абразивні суміші.
- Під час миття чи нанесення воскового покриття оглядайте поверхню трактора, чи немає на ній відколів чи подряпин. Перефарбуйте ділянки, де було пошкоджено фарбу.

З питаннями про мийні засоби, воски й ремонтні фарби, які допоможуть поліпшити фарбове покриття та сумісні з вашим обладнанням, звертайтеся до дилера компанії John Deere.

RX32825,0001777-UK-21APR21

Зовнішній вигляд трактора

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження двигуна, компонентів і зовнішніх частин трактора.

- Уникайте потрапляння рідини до повітрозабірника двигуна. Якщо вода потрапила в повітрозабірник двигуна, злийте воду з корпусу фільтра і дайте йому висохнути, перш ніж запускати двигун.
- Для користування мийним пристроєм високого тиску Завжди використовуйте зменшений тиск та розпилюйте струмінь під кутом від 45 до 90°. Ніколи не розпилюйте воду під тиском прямо на:
 - Електронні/електричні компоненти й роз'єми.
 - Підшипники й гідравлічні ущільнення.
 - Насоси впорскування палива.
 - Випускний отвір вихлопної системи.

Очищення дисплея

ВАЖЛИВО: Перед очищенням дисплея вимкніть електроживлення. Очищення екрану під час роботи може призвести до ненавмисного натискання кнопок.

Щоб виконати очищення дисплея вимкніть екран та протріть його м'якою тканиною, змоченою в засобі для очищення, який не містить аміак, наприклад, засіб для очищення скла John Deere або універсальний очищувач John Deere.

DX,PC,CLEAN,DISP-UK-21OCT16

Система охолодження двигуна


Вимкніть двигун.



RXA0180466—UN—19NOV20

Очистіть екран решітки (А) за допомогою щітки або стиснутого повітря.


Очистіть сміття з екрана відсіку двигуна.



RXA0160457—UN—10AUG17


ВАЖЛИВО: Обережно відкривайте оливний радіатор. Гумовий шланг може торкатися магістралі кондиціонера повітря, коли радіатор розташований під кутом 30°, і це може призвести до пошкодження магістралей, якщо його висунути занадто далеко.

Відкрийте засувку капота та підніміть капот.



RXA0118336—UN—23JUN11

Відкиньте фіксувальні хомути конденсатора системи кондиціонування повітря (А), щоб нахилити конденсатор вперед та полегшити його очищення.



RXA0118338—UN—23JUN11

Використовуйте стиснуте повітря, щоб очистити конденсатор системи кондиціонування повітря (В).



RXA0118333—UN—23JUN11

Зніміть затискачі (Е) оливно-паливного радіатора (D), щоб відсунути радіатор уперед.

Очистіть радіатор стиснутим повітрям. Випряміть будь-які погнуті ребра радіатора.

Закрийте конденсатор системи кондиціонування повітря та оливний радіатор, заблокуйте фіксувальні хомути.

Обережно опустіть капот і надійно закрийте, переконавшись, що почули клацання.

TO84419,000017F-UK-03FEB22

Система охолодження двигуна

Заглушіть двигун.




RXA0180466—UN—19NOV20


Очистіть екран решітки (A) за допомогою щітки або стиснутого повітря.

Очистіть сміття з екрана відсіку двигуна.

Відкрийте засувку капота та підніміть капот.




RXA0180111—UN—12OCT20



RXA0141760—UN—02JUN14

Послабте фіксувальні штифти (A), що утримують оливний радіатор (C), щоб обережно нахилити оливний радіатор вперед для полегшення доступу для очищення.


Очищуйте оливний радіатор та радіатор (B) стиснутим повітрям.



RXA0141818—UN—02JUN14

Послабте фіксувальні штифти (F) та підніміть конденсатор системи кондиціонування повітря (D) та паливний радіатор (E), щоб полегшити доступ для очищення.

Використовуйте стиснуте повітря, щоб очистити конденсатор системи кондиціонування повітря та паливний радіатор.



RXA0141819—UN—02JUN14

Закрийте конденсатор системи кондиціонування повітря та оливно-паливний радіатор за допомогою рукоятки (G). Витягніть конденсатор системи кондиціонування повітря та паливний радіатор назовні та обережно опустіть їх. Заблокуйте фіксувальні штифти.

Підніміть оливний радіатор та заблокуйте фіксувальні штифти.

Обережно опустіть капот і надійно закрийте, переконавшись, що почули клацання.

SV81855,000028B-UK-07FEB22


Датчик двопроменевого радар

ВАЖЛИВО: Перевірте звукові сигналізатори датчика радар на предмет накопичення бруду або сміття, що може негативним чином вплинути на точність датчика.

Не спрямовуйте форсунку омивача високого тиску прямо на радар.

Не використовуйте для видалення бруду навколо радар гострі предмети, адже це може призвести до пошкодження радар та проводки.

- 1.Перевірте, чи не пошкоджено датчик радар.




RXA0141826—UN—02JUN14

2. Промийте звукові сигналізатори датчика радара (A) теплою водою з м'яким мильним розчином.
3. Витріть насухо м'якою тканиною.

RX32825,000064B-UK-19JUL17

Додатковий сепаратор води для пального

1. Поставте машину на стоянку на пласкій рівній поверхні.
2. Опустіть все обладнання на землю.
3. Заглушіть двигун.



RXA0168512—UN—03JUN19

Кришка кнопки підкачування палива може відрізнятись.

4. Ретельно очистіть зовнішню поверхню вузла пального фільтра/водовіддільника (A) та поверхню навколо нього.
5. Помістіть належний контейнер під зливний шланг.
6. Відкрийте зливний клапан (B).

7. Дайте воді та осаду злитися всередину відповідного контейнера.
8. Закрийте зливний клапан.
9. Належним чином утилізуйте відходи.
10. Стравіть повітря з паливної системи. Див. п. «Випускання повітря з паливної системи» в розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.


EC82310,0000982-UK-21APR21

Роз'єм для підключення знаряддя

ВАЖЛИВО: Перевіряйте роз'єм для підключення знаряддя на наявність бруду та сторонніх матеріалів кожні 500 мотогодин. За деяких умов експлуатації необхідність у технічному обслуговуванні може виникати частіше.

Уникайте пошкодження роз'єму для підключення знаряддя. Не використовуйте стиснене повітря або воду під тиском для очищення роз'єму для підключення знаряддя.

1. Встановіть місцезнаходження роз'єму для підключення знаряддя. Див. пункт «Роз'єм для підключення знаряддя» в розділі «Аксесуари» в цьому посібнику з експлуатації.



RXA0169781—UN—30JUL19

2. Відкрийте кришку роз'єму для підключення знаряддя (A).
3. Очистіть роз'єм для підключення знаряддя за допомогою очищувача електричних контактів від John Deere™.


JL41210,0000ABB-UK-10MAY22

Технічне обслуговування. Перевірка

Рівень охолоджуючої рідини двигуна

Контроль рівня охолоджувальної рідини здійснюється за допомогою електричної системи. У разі падіння рівня охолоджувальної рідини на дисплеї CommandCenter з'явиться діагностичний код несправності.

1. Відкрийте капот. Див. п. «Відкривання капота» в розділі «Сервісне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.



RXA0180388—UN—06NOV20

2. Перевірте рівень охолоджувальної рідини на стінці деаераційного бака. Рівень має бути не нижче від позначки "Мінімальний, холодна" (D). Якщо рівень низький, перш ніж доливати охолоджувальну рідину, перевірте, чи вона не підтікає. Відремонтуйте за потреби.

ВАЖЛИВО: Забороняється відкривати кришку деаераційного бака (B), коли двигун гарячий. Якщо це зробити, в систему охолодження потрапить повітря.

ПРИМІТКА: Якщо рівень охолоджувальної рідини низький, але немає ознак зовнішнього витікання, можливе внутрішнє витікання охолоджувальної рідини. Зверніться до дилера компанії John Deere™.

3. Дочекайтеся, доки двигун охолоне. Зніміть кришку деаераційного бака (B) та додайте охолоджувальну рідину, як зазначено у розділі "Охолоджувальна рідина двигуна" цього посібника з експлуатації. Не наливайте рідину вище від позначки "максимальний, холодна" (C). Установіть на місце кришку деаераційного бака.
4. Опустіть та замкніть капот.

SV81855,00001C6-UK-24JUN22

Точка замерзання охолоджуючої рідини двигуна

ВАЖЛИВО: Перевіряйте систему охолодження та додавайте кондиціонер охолоджувальної рідини кожні 1000 мотогодин або щороку, залежно від того, що відбудеться раніше.

1. Відкрийте капот. Див. п. «Відкривання капота» в розділі «Сервісне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вибуховий викид рідини з охолоджуючої системи, яка перебуває під тиском, може завдати серйозних опіків.

Заглушіть двигун. Кришку заливної горловини дозволяється знімати, тільки коли вона охолонула настільки, що до неї можна доторкнутися голими руками. Повільно ослабте кришку до першого упору, щоб скинути тиск, перш ніж повністю її зняти.

Уникайте травм. Не знімайте кришку заправного отвору, коли двигун гарячий. Зупиніть двигун та почекайте, доки він охолоне.

ВАЖЛИВО: Заборонено відкривати кришку розширювального бака, коли двигун гарячий. Якщо це зробити, в систему охолодження потрапить повітря.

ПРИМІТКА: Коли знімається кришка деаераційного бака, у ньому не повинно бути охолоджувальної рідини. Якщо видно, що бак для охолоджувальної рідини заповнено принаймні наполовину, не додавайте більше охолоджувальної рідини.



RXA0180467—UN—18NOV20

A—Ковпачок
B—Позначка "Max Cold" (Максимальне охолодження)
C—Позначка "Min Cold" (Мін. охолодження)


2. Повільно повернувши кришку розширювального бака (A), скиньте тиск. Зніміть кришку (B).
3. Випробуйте охолоджуючу рідину. У свого дилера компанії John Deere можна придбати пристрій для

точного визначення точки замерзання, див. пункт "Визначення точки замерзання охолоджувальної рідини" у розділі "Охолоджувальна рідина двигуна" цього посібника з експлуатації.

4. Візуально перевірте щільність закриття кришки бака, яку забезпечує прокладка. Не має бути видимих подряпин або каналів витікання. Якщо вони є, замініть кришку.
5. Встановіть кришку деаераційного бака та опустіть капот.

EC82310,0000F50-UK-07FEB22

Водовіддільник



RXA0180389—UN—06NOV20

ВАЖЛИВО: Вода може пошкодити паливну систему. Якщо у системі виявиться багато води, може знадобитися злити її з паливних баків. Див п. "Відстійник паливного бака" у цьому розділі посібника з експлуатації.

На додаток до сепаратора води/палива, воду з паливної системи можна злити також через паливні фільтри. Поверніть гайку зливного клапана (A), щоб злити воду з паливних фільтрів.

На деяких фільтрах видно язички (B), які опускаються після відкручування гайки зливного клапана. Поверніть гайку зливного клапана за годинниковою стрілкою до упору, щоб злити воду.

Додатковий сепаратор води та палива

1. Заглушіть двигун.



RXA0185251—UN—30AUG21

2. Закрийте запірний клапан палива (A).
3. Відкрийте зливний клапан (B), щоб випустити воду з водовіддільника.
4. Закрийте зливний клапан та знов відкрийте запірний клапан палива.

SV81855,0000289-UK-07FEB22

Моторний відсік і відсік для відпрацьованих газів

ВАЖЛИВО: Накопичення залишків культури всередині моторного відсіку може призвести до погіршення робочих характеристик двигуна та системи охолодження. У разі використання трактора в польових умовах, що могли призвести до накопичення сміття, за потреби перевірте та очистіть моторний відсік.

Вода під тиском, спрямована на електронні й електричні компоненти або роз'єми, підшипники та гідравлічні ущільнення, інжекційні пальні насоси, впускний отвір для повітря трактора або інші вразливі деталі та компоненти, може спричинити вихід обладнання з ладу. Зменште тиск та розпилюйте струмінь під кутом від 45 до 90°. Див. п. «Зовнішні деталі трактора» в розділі «Технічне обслуговування. Очищення» посібника з експлуатації.

Повітря під тиском, спрямоване на електронні/електричні компоненти або роз'єми, може призвести до виникнення статичної електрики та виходу обладнання з ладу.

Ніколи на використовуйте для очищення інжекційного насоса пару й не лийте на нього холодну воду, коли він працює або гарячий. Це може призвести до заклинювання насоса.

1. Заглушіть двигун і дочекайтеся, доки він охолоне.
2. Зніміть бічний щиток двигуна з переднім розташуванням. Див. п. «Знімання переднього бічного захисного щитка двигуна» у розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.
3. Видаліть усі залишки культури та сміття, що потрапили в моторний відсік та відсік для відпрацьованих газів, особливо навколо турбокомпресора, випускного колектора та системи доочищення відпрацьованих газів.
4. Перевстановіть усі захисні щитки двигуна.
5. Закрийте та надійно зафіксуйте капот.

TS36762,000012C-UK-05APR21

Система кондиціонування повітря



X9811—UN—23AUG88

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливого травмування. Неправильне технічне обслуговування може спричинити потраплення в очі та на шкіру, чи викликати опіки.

ВАЖЛИВО: У системі кондиціонування повітря необхідно використовувати холодоагент R-134a. Для виконання робіт з технічного обслуговування потрібне спеціальне обладнання та порядок дій. Зверніться до вашого дилера John Deere.

ПРИМІТКА: Просочування невеликої кількості оливи з ущільнення вала компресора – нормальне явище.

Якщо система кондиціонування не охолоджує повітря або працює з перебоями, перевірте таке:

- Переконайтеся, що система не працює належним чином. Перейдіть на сторінку системи опалення,

вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) у CommandCenter. Встановіть частоту обертання вентилятора на найвище значення і температуру на найменше значення. Див. пункт "Налаштування системи HVAC. Частота обертання вентилятора" в розділі "Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC)" цього посібника з експлуатації. Збільште частоту обертання двигуна до 2000 об./хв. Перевірте, чи не виходить із вентиляційних отворів холодне повітря.


- Огляньте та очистьте повітряні фільтри кабіни. За потреби замініть фільтри. Див. п. «Фільтри кабіни» у розділі «Технічне обслуговування. Замінування» цього посібника з експлуатації.
- Очистіть решітку радіатора та сам радіатор. Див. пункт «Система охолодження двигуна» у розділі «Технічне обслуговування. Очищення» цього посібника з експлуатації.
- Перевірте, чи виходить з вентиляційних отворів потік холодного повітря.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до дилера компанії John Deere.

TS36762,000012D-UK-21JUN22

Дренажний отвір водяного насоса двигуна

1. Зніміть передні захисні щитки двигуна. Див. «Знімання бічних передніх щитків двигуна» в розділі «Технічне обслуговування: загальні відомості» посібника з експлуатації.



RXA0180468—UN—18NOV20

2. Огляньте дренажний отвір (A) на нижній стороні водяного насоса на наявність витоків оливи або охолоджувальної рідини (вказує на пошкоджене переднє ущільнення). У разі виявлення витоків зверніться до дилера компанії John Deere.
3. Установіть передні захисні щитки двигуна, закрийте та замкніть капот.


TO84419,00001CE-UK-19APR22

Відстійник паливного бака

ПРИМІТКА: Якщо доводиться часто міняти паливні фільтри, або у паливному баку знаходиться вода, злийте вміст відстійника паливного бака. За деяких умов експлуатації необхідність у технічному обслуговуванні може виникати частіше.

1. Підставте під зливний кран піддон.

ВАЖЛИВО: Відкриваючи й закриваючи зливний кран, притримуйте зливний фітинг гайковим ключем, щоб не допустити пошкодження нарізі бака.



RXA0180463—UN—18NOV20


2. Поверніть зливний кран (A) вручну. Зливайте паливо, доки не з'явиться прозоре паливо, що не містить воду.
3. Закрутіть зливний кран вручну, щоб закрити його.

JL41210,0000A9F-UK-23NOV20

Рівень моторної оливи


1. Зніміть панель моторного відсіка; див. п. "Знімання панелі моторного відсіка" в розділі "Обслуговування. Загальні відомості" посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Найточніше рівень оливи можна виміряти перед запуском двигуна після стояння трактора на рівній поверхні протягом декількох годин удень або вночі.



RXA0185141—UN—19AUG21

2. Відкрутіть кришку заправного отвору (A) та перевірте рівень оливи на оливному щупі (B), коли трактор стоїть на рівній поверхні.



RXA0185140—UN—20AUG21

3. Рівень оливи на оливному щупі вважається **МАКСИМАЛЬНИМ**, якщо олива досягає заштрихованої зони (D).

ВАЖЛИВО: Не експлуатуйте двигун, якщо рівень оливи знаходиться нижче ніж заштрихована зона на оливному щупі.

4. Якщо потрібна олива:


- Зніміть кришку заправного отвору.
- Долийте оливу через трубку для заповнення (C). Див. підрозділ «Моторна олива для дизельних двигунів» у розділі «Моторна олива» в посібнику з експлуатації.

Надійно затягніть кришку заправного отвору та встановіть панель доступу до двигуна.

RX32825,000062F-UK-07FEB22

Рівень оливи в гідравлічній системі

ВАЖЛИВО: Якщо використовувати невідповідну оливу, можливе виникнення проблем із перемиканням або пошкодження трансмісії. Див. підрозділ «Трансмісійна й гідравлічна олива» в розділі «Інші мастила» в посібнику з експлуатації.



RXA0141848—UN—02JUN14

Контрольне скло бака гідравлічної оливи

Забороняється експлуатація трактора, якщо рівень оливи нижче від позначки «МІНІМАЛЬНИЙ, ХОЛОДНА олива» (C) на контрольному склі при вимкненому двигуні.

У разі доливання оливи у гідравлічний бак використовуйте позначки на контрольному склі, щоб визначити об'єм та долити його в заливну горловину трансмісії.

Оливний бак гідравлічної системи не вміщає в себе всю оливу гідравлічної системи. Додаткова кількість оливи міститься у трансмісії, а також у передньому та задньому мостах. Якщо можливо, перевіряйте рівень оливи перед початком роботи. Довколишня температура має становити 7° C (45° F) або вище.

Якщо знаряддя та режим роботи, що використовується, потребують високої кількості оливи, що передається (наприклад, під час використання великих пневматичних сівалок або буксирування трьох грейдерів), бак на гідравлічну оливу можна наповнювати до позначки "Рівень оливи для відбирання великої кількості" (D). Додатковий об'єм становить 58,5 л (15,4 гал) вище від позначки "МІНІМАЛЬНИЙ, ХОЛОДНА олива" (C).

1. Щоденно перед запуском перевіряйте трактор та знаряддя на наявність витоків.
2. Поставте трактор на стоянку на горизонтальній поверхні та повністю опустіть знаряддя.
3. Встановіть важіль перемикачів передач у СТОЯНКОВЕ положення.
4. Запустіть двигун та задайте для нього швидкість обертання 1200 об/хв.
5. Дайте двигуну попрацювати протягом п'яти хвилин.
6. Вимкніть двигун та почекайте п'ять хвилин, щоб рівень оливи стабілізувався.

ВАЖЛИВО: Забруднена або перегріта олива може призвести до пошкодження компонентів трансмісії та гідравлічної системи. Якщо олива:

- Мутна або піниста, це може вказувати на потрапляння в неї води. Замініть оливу негайно.
- Змінила свій колір або має запах горілого, це може вказувати на її перегрівання. Зверніться до вашого дилера John Deere.

7. Перевірте рівень оливи у гідравлічному баку за допомогою контрольного скла, розташованого з правого боку зони пальця поршня. Перевірте за допомогою контрольного скла, щоб олива не була мутною або пінистою.

ПРИМІТКА: У міру збільшення температури трактора та гідравлічної системи рівень оливи в баку буде підвищуватися.

Рівень оливи в баку змінюється залежно від кількості оливи, переданої до під'єданого знаряддя. Якщо низький рівень оливи призводить до втрати тиску у гідравлічній системі, загоряється індикатор зупинки двигуна.

8. Відкрийте кришку гідравлічного бака (A). Перевірте, чи є запах горілої оливи.
9. Якщо рівень оливи в баку знаходиться між позначками "ПОВНИЙ, ХОЛОДНА олива" (B) та "МІНІМАЛЬНИЙ, ХОЛОДНА олива" (C), трактор може експлуатуватися в нормальному режимі. Різниця об'єму між позначками «МІНІМАЛЬНИЙ, ХОЛОДНА олива» та «ПОВНИЙ, ХОЛОДНА олива» становить приблизно 11,4 л (3 гал).
10. Якщо рівень оливи в баку нижче від позначки «МІНІМАЛЬНИЙ, ХОЛОДНА олива», забезпечте вирівнювання рівнів оливи в гідравлічному баку, відсіку трансмісії та мості. Нагрійте трансмісійну та гідравлічну оливу (див. п. «Прогрівання гідравлічної системи трансмісії» в розділі «Трансмісія. Загальні відомості» цього посібника з експлуатації) таким чином, щоб температура оливи становила > 50 °C (125 °F), і дайте трактору попрацювати за 2100 об/хв упродовж п'яти хвилин. Заглушіть двигун і дайте постояти упродовж п'яти хвилин. Перевірте рівень оливи в гідравлічному резервуарі. Якщо рівень все ще нижче від позначки «МІНІМАЛЬНИЙ, ХОЛОДНА олива», долейте оливу в гідравлічний бак. Див. п. «Олива гідравлічної системи» у розділі «Обслуговування. Замінювання» цього посібника з експлуатації.

RX32825,000184B-UK-02SEP21

Шини

ВАЖЛИВО: Щоб забезпечити максимальну продуктивність, підтримуйте в шинах рекомендований тиск. Див. таблиці тиску накачування шин у розділі «Передні та задні колеса, шини» цього посібника з експлуатації.

Перевірте шини на порізи чи пошкодження та відремонтуйте їх. Щоб забезпечити оптимальну виробність трактора за польових умов, відрегулюйте та підтримуйте тиск в шинах відповідно до таблиць рекомендованого тиску. Перевіряйте тиск кожної шини не рідше ніж один раз на тиждень. Якщо шини містять рідкий баласт, проводьте вимірювання, використовуючи спеціальний манометр для повітря та води, коли шток клапана знаходиться у нижньому положенні.

KD34109,0000250-UK-08JUL21

Допоміжне гальмо

1. Поставте трактор на стоянку на схилі. Схил має бути достатньо крутий, щоб трактор легко котився, коли трансмісію переведено у нейтральне положення.



RXA0158486—UN—28MAR17

2. Перемістіть важіль перемикача передач (A) трансмісії е18 у нейтральне положення.



RXA0143603—UN—23JUL14

3. Увімкніть допоміжне гальмо (B).

Якщо трактор не зупиняється після увімкнення

допоміжного гальма, зверніться до дилера John Deere.

SV81855,00002CE-UK-24JUN22

СТОЯНКОВА система трансмісії

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте фізичних травм, пошкодження трактора або майна.

- Перед випробуванням переконайтеся, що навколо трактора немає людей чи інших небезпек.
- Якщо **СТОЯНКОВА** система трансмісії не працює, її слід негайно відремонтувати. Зверніться до вашого дилера John Deere.

1. Розмістіть трактор на схилі під кутом 20-30 % так, щоб його передня частина була розташована обличчям до нижньої частини схилу.
2. Перемістіть трансмісію у **СТОЯНКОВЕ** положення.

Розташування **СТОЯНКОВОГО** положення на трансмісії див. у розділі "Трансмісія" в цьому посібнику з експлуатації.
3. Якщо трактор не може стояти нерухомо на схилі, коли трансмісію переміщено в **СТОЯНКОВЕ** положення, необхідно негайно звернутися до дилера компанії John Deere за ремонтом трансмісії. Зверніться до вашого дилера John Deere.


EC82310,0000BA6-UK-25NOV19

Повітрязабірна система двигуна — двигун стандарту Stage II


1. Відкрийте капот; див. п. "Відкривання капота" в розділі "Технічне обслуговування. Загальні відомості" цього посібника з експлуатації.
2. Зніміть передні та задні захисні щитки двигуна. Див. підрозділи "Знімання бічного переднього щитка двигуна" та "Знімання бічного заднього щитка двигуна" у розділі "Обслуговування. Загальні відомості" посібника з експлуатації.

ВАЖЛИВО: Використання двигуна з послабленими хомутами повітрязабірних шлангів може призвести до накопичування пилу в системі та пошкодження двигуна.


ПРИМІТКА: На рисунку показано не всі хомути повітрязабірних шлангів. Однак, перевіряти та затягувати потрібно всі хомути.




РХА0180449—UN—19NOV20
Повітрязабірна система, лівий бік



РХА0180398—UN—10NOV20
Повітрязабірна система, лівий бік



РХА0180399—UN—10NOV20
Повітрязабірна система, правий бік



РХА0180399—UN—10NOV20
Повітрязабірна система, правий бік

3. Перевірте, чи не послабились хомути (А) або ковпачкові гвинти повітрязабірної системи.
4. Затягніть хомути повітрязабірної системи з моментом затягування 8 Н·м (5 фунто-футів).

JL41210,0000A9A-UK-31MAR22

3. Перевірте, чи не послабились хомути (А) або ковпачкові гвинти повітрязабірної системи.
4. Затягніть хомути повітрязабірної системи з моментом затягування 8 Н·м (5 фунто-футів).

SV81855,0000283-UK-10FEB22


Повітрязабірна система двигуна — двигуни стандарту Final Tier 4 / Stage V або Tier 3 / Stage IIIa

1. Відкрийте капот; див. п. "Відкривання капота" в розділі "Технічне обслуговування. Загальні відомості" цього посібника з експлуатації.
2. Зніміть передні та задні захисні щитки двигуна. Див. підрозділи "Знімання бічного переднього щитка двигуна" та "Знімання бічного заднього щитка двигуна" у розділі "Обслуговування. Загальні відомості" посібника з експлуатації.

ВАЖЛИВО: Використання двигуна з послабленими хомутами повітрязабірних шлангів може призвести до накопичування пилу в системі та пошкодження двигуна.

ПРИМІТКА: На рисунку показано не всі хомути повітрязабірних шлангів. Однак, перевіряти та затягувати потрібно всі хомути.

Ремені безпеки



TS205—UN—23AUG88

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо система ременя безпеки, у том числі кріплення, застібка, ремінь або система втягування, мають ознаки пошкодження, наприклад порізи, потертості, надмірний або незвичайний знос, вицвітання кольору чи абразивний знос, необхідно негайно замінити всю систему ременя безпеки. Замінюйте систему ременя безпеки лише затвердженими для конкретної машини запасними частинами.



RXA0174320—UN—28JAN20

Перевіряйте ремені безпеки (A) й елементи кріплення. Якщо потрібно замінити ремені безпеки, зверніться до дилера компанії John Deere.

TS36762,0000146-UK-28JAN20

Тиск підживлення акумулятора переднього моста з підвіскою HydraCushion

ВАЖЛИВО: Перевіряйте тиск підживлення акумулятора переднього моста з підвіскою HydraCushion кожні 1500 мотогодин або щороку, залежно від того, що відбудеться раніше.

Зверніться до вашого дилера John Deere.

SV81855,00001C4-UK-24JUN22


Приводний ремінь допоміжного двигуна та натягувач приводного ременя

ПРИМІТКА: Натягувач ременя вентилятора використовується тільки для двигунів стандарту Tier 2 / Stage II та Tier 3 / Stage IIIA.

Технічне обслуговування шківів та пилозахисного щитка можна виконувати окремо від пружинного натягувача. Сервісне обслуговування пружинного натягувача слід виконувати лише в зборі.

Для наочності генератор змінного струму та інші компоненти не відображаються. Вузол натягувача ременя залишається на тракторі під час випробувань.

1. Зніміть бічні передні захисні щитки двигуна. Див. п. «Знімання бічних захисних щитків» у розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.




RXA0162898—UN—18APR18

2. Огляньте вузол натягувача ременя. Замініть натягувач:

- Якщо пружинний упор (A) тріснутий або його немає.
- Будь-яка частина вузла натягувача тріснута або зламана.

Якщо натягувач не буде замінюватись, перейдіть до кроку 3.

Якщо натягувач потрібно замінити, замініть, а потім перейдіть до кроку 9.



RXA0162899—UN—18APR18

3. Вставте 1/2-дюймову викрутку з храповим механізмом чи довгий торцевий ключ (B) у

квадратний отвір (C) важеля регулювання натягнення ремня. Ремінь для цього має бути встановлений.


4. Скрутіть важіль натягувача (D), щоб зменшити натяг на ремені. Скрутіть, наскільки дозволяє натягувач.
5. Якщо ремінь торкається вільних упорів важеля (E), замініть ремінь. Місця обслуговування ремня див. крок 13. Після заміни ремня перейдіть до кроку 5.
6. Зменшуючи натяг ремня, перевірте хід ремня (знос) на шківі. Якщо позначка відстежування становить 6,4 мм (1/4 дюйма) або значно ширша ніж ремінь, замініть вузол натягувача. Якщо вузол натягувача:

Не потрібно замінювати, переходьте до кроку 7.

Потрібно замінити, замініть і потім переходьте до кроку 9.

7. Зніміть ремінь. Місця обслуговування ремня див. крок 14.

ВАЖЛИВО: Не розділяйте шків та корпуса пружини.



RXA0162900—UN—18APR18

8. Повільно повертайте важіль регулювання натягу за допомогою 1/2 дюймової викрутки з храповим механізмом чи довгого торцевого ключа. Замініть натягувач:

- Якщо важіль не обертається плавно між упорами важеля (E).
- Спостерігається дотикання металу до металу між штангою і корпусом пружини (F) і штангою та ковпачком (G).

Якщо натягувач не буде замінюватись, перейдіть до кроку 9.

Якщо натягувач потрібно замінити, замініть, а потім перейдіть до кроку 14.

9. Якщо натягувач потрібно замінити, послабте натяг ремня та зніміть ремінь (якщо це ще не зроблено).

10. Викрутіть кріпильний болт осі повороту натягувача.

11. Замініть вузол натягувача.

12. Нанесіть клей для нарізних з'єднань і герметик Loctite 242 на поворотний гвинт.

13. Встановіть гвинт і затягніть з моментом затягування 70 Н·м (51 фунто-футів).

14. Установіть ремінь. Залежно від типу двигуна, у розділі "Технічне обслуговування. Заміна" цього посібника з експлуатації дивіться відповідні підрозділи:

Ремінь вентилятора для двигунів стандарту Tier 2 / Stage II або Tier 3 / Stage IIIA у цьому розділі посібника з експлуатації.

Допоміжний приводний ремінь двигуна

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У жодному разі не запускате двигун без встановлених бокових щитків. Також капот повинен бути надійно закритий і замкнутий.

15. Установіть передні захисні щитки двигуна.

16. Закрийте та надійно зафіксуйте капот.

RX32825,000066F-UK-24JUN22

Осьовий люфт моста

ВАЖЛИВО: Надмірний осьовий люфт моста виникає в результаті зношення або несправності підшипника.

Зверніться до вашого дилера John Deere.

RX32825,0000670-UK-17JUL17

Зазор клапана двигуна

ПРИМІТКА: Щоб визначити, який двигун встановлено на ваш трактор, див. "Серійний номер двигуна" в розділі "Ідентифікаційні номери" цього посібника з експлуатації.

Зверніться до вашого дилера John Deere.

TS36762,0000148-UK-14DEC16

Датчик стану переднього приводного вала (FDH)



RXA0162182—UN—15FEB18

Датчик системи FDH контролює роботу переднього приводного вала під час обертання. Якщо виникає проблема, датчик виводить світлове попередження про зупинку двигуна (A) або про необхідність обслуговування (B) подає звуковий сигнал і виводить діагностичний код у системі CommandCenter.


1. У разі попередження про зупинку двигуна негайно зупиніть трактор у безпечному місці.
2. У разі попередження про необхідність обслуговування система FDH потребує технічного обслуговування та може вимикатись. Виконайте технічне обслуговування системи FDH найближчим часом.
3. Зверніться до дилера John Deere, щоб виконати повну діагностику й виправити несправності, на які вказує відповідний код.

BH38674,0000CB8-UK-24JUN22

Калібрування датчика тягово-зчіпного пристрою (грейдер)

Для калібрування датчика тягово-зчіпного пристрою потрібен відповідний штепсель. Зверніться до вашого дилера John Deere.


1. Повністю завантажте грейдер.
2. Підніміть грейдер вище рівня землі.
3. Зупиніть трактор.
4. Переведіть трансмісію в стоянкове положення.
5. Заглушіть двигун.



RXA0185235—UN—27AUG21

Роз'єм датчика тягового зусилля

6. Зніміть пилізахисну кришку (A) з роз'єму датчика тягового зусилля. Роз'єм датчика тягового зусилля розташований зліва від заднього отвору селективного-контрольного клапану (SCV).



RXA0185234—UN—27AUG21


Штексель для калібрування датчика тягового зусилля.

7. Встановіть штексель для калібрування датчика до роз'єму датчика.
8. Запустіть двигун і дайте йому попрацювати щонайменше протягом 15 секунд.
9. Заглушіть двигун. Калібрування датчика завершено.
10. Зніміть і збережіть штексель калібрування датчика тягового зусилля.
11. Установіть на місце пилізахисну кришку.

EC82310,00009A1-UK-30AUG21

Зношування тягово-зчіпного пристрою

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте пошкодження обладнання. Замінюйте деталі, які досягли допустимого ступеню зносу чи перевищили його.



RXA0179145—UN—20AUG20


Гальмо двигуна

Зверніться до вашого дилера John Deere.

JL41210,0000A93-UK-16OCT20

1. Перевірте діаметр (A) штифта (B).

Технічні характеристики пальця зчипки		
Категорія тягово-зчпного пристрою	Значення мм (дюймів)	
	Номінальний діаметр	Ступінь зношування або мінімально допустимий діаметр (для визначення ступіня зношування)
4	50,80 (1,50)	47,60 (1,87)
5	70,00 (2,75)	65,60 (2,58)



RXA0179146—UN—20AUG20

2. Перевірте діаметр (C) у верхній і нижній частині отвору для штифта.

Технічні характеристики верхнього та нижнього приймальних отворів		
Категорія тягово-зчпного пристрою	Номінальний діаметр	
	Значення ^a мм (дюймів)	Ступінь зношування або максимально допустимий діаметр ^b
4	52,80 (2,07)	55,40 (2,18)
5	72,75 (2,86)	76,30 (3,00)

^aВимірюється в напрямку руху.

^bОвальна

EC82310,0000F7A-UK-18JAN22

Технічне обслуговування: натягування


Болти коліс та колісних вантажів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте ризику травмування. У жодному разі не експлуатуйте трактор, якщо послаблено болти коліс або колісних вантажів. Недотримання порядку затягування може призвести до травмування. Болти коліс та колісних вантажів дуже важливі, і їх потрібно час від часу підтягувати, щоб забезпечувати належне затягування.

ВАЖЛИВО: Недотримання порядку затягування може призвести до пошкодження обладнання.

Підтягуйте болти коліс та колісних вантажів через 3 МОТОГОДИНИ, 10 МОТОГОДИН та ЩОДНЯ протягом першого тижня роботи.

Перевіряйте та затягуйте усі болти коліс та колісних вантажів регулярно або через кожні 500 мотогодин. Процедuru затягування болтів див. у розділі "Колеса, шини та ширина колії" цього посібника з експлуатації.




RXA0141936—UN—02JUN14

Затягніть болти передніх та задніх коліс (A), болти маточин (B) та болти колісних вантажів (C).

SV81855,0000226-UK-17JUL17

Використовування стійки для затягування колісних болтів




RXA0113539—UN—11FEB11

Для полегшення затягування болтів коліс і колісних вантажів можна користуватися стійкою для затягування колісних болтів (A). Стійка служить для утримання динамометричного ключа (B) та подовжувача під час затягування болтів на різних висотах.


Для отримання інформації щодо придбання чи виготовлення стійки зверніться до свого дилера John Deere.

RX32825,0001780-UK-15NOV16

Використовування перехідника динамометричного ключа для затягування колісних болтів




RXA0086802—UN—15FEB06




RXA0086804—UN—15FEB06

Встановлення перехідника динамометричного ключа JDG679 (A) [із головкою діаметром 32 мм (3/4 дюйма)] полегшує доступ до втулкових болтів на внутрішній стороні литих колес із подвійними колесами зовні. Для затягування колісного обладнання тракторів, оснащених ЦНШ John Deere, може знадобитися перехідник JDG679. Зверніться до вашого дилера John Deere.

Щоб забезпечити належний момент затягування 610 Н м (450 фнт-фт), установіть перехідник під кутом 90° до вала динамометричного ключа.



RXA0061214—UN—19JUN02



RXA0062101—UN—15AUG02


Якщо не можливо встановити перехідник під кутом 90° до вала динамометричного ключа, вирахуйте відповідну настройку динамометричного ключа (Tw), щоб відповідно затягнути болти.

- Tw = Момент за динамометричним ключем
- Ta = Момент, який фактично прикладено до головки болта
- L = Відстань від точки прикладення сили (середина ручки ключа) до центру головки динамометричного ключа
- A = Відстань застосування від центру головки динамометричного ключа до центру перехідника [95 мм (3,75 дюйма)]

Приклад: Довжина динамометричного ключа — 0,91 м (36 дюймів), довжина перехідника ключа — 0,1 м (4 дюйми). Значення Tw для налаштування динамометричного ключа — 549 Н м (405 фнт-фт).

RX32825,0001781-UK-28JAN21

Опора й ковпачкові гвинти тягово-зчіпного пристрою



RXA0139208—UN—19FEB14

Огляньте й затягніть гвинти опори тягово-зчіпного пристрою (A) до 490 Н м (361 фунто-футів).

RX32825,000064A-UK-12MAR20


Технічне обслуговування: заміна

Приводний ремінь вентилятора — двигуни стандарту Tier 2 / Stage II або Tier 3 / Stage IIIA

ВАЖЛИВО: Натягнення ремня контролюється автоматичним натягувачем ремня. Натягувач не потребує регулювання.

Знімати ремінь слід з помічником.


1. Зніміть передні захисні щитки двигуна. Див. підрозділи «Знімання бічних передніх щитків двигуна» в розділі «Обслуговування. Загальні відомості» в посібнику з експлуатації.



RXA0162895—UN—18APR18

2. Послабте натягнення на ремені. Вставте 1/2-дюймову викрутку з храповим механізмом чи довгий торцевий ключ, вставлений у квадратний отвір (A) на ручку натягнення ремня. Затягніть натягувач за годинниковою стрілкою (B).

ВАЖЛИВО: Продовжуйте застосовувати силу до натягувача під час знімання ремня.



RXA0141836—UN—02JUN14

3. Попросіть помічника зняти ремінь з натяжного шків (C).
4. Послабте натяг та повністю зніміть ремінь.
5. Установіть новий ремінь (D) на усі шків, окрім натяжного. Схема розташування приводного ремня показує правильність прокладення ремня.
6. За допомогою ключа з довгою рукояткою

послабте натяг натяжного шків та помістіть на нього ремінь.

7. Повільно зменште силу, прикладену до ключа.
8. Перевірте додатковий приводний ремінь двигуна (E) на наявність зношення або пошкоджень. За потреби виконайте заміну. Див. підрозділ "Додатковий приводний ремінь двигуна" у цьому розділі посібника з експлуатації.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У жодному разі не запускате двигун без встановлених бокових панелей, а капот повинен бути надійно закритий та замкнений.

9. Установіть захисні щитки двигуна.
10. Закрийте й замкніть капот.


SV81855.0000016-UK-10FEB22

Допоміжний приводний ремінь двигуна

1. Зніміть передні захисні щитки двигуна. Див. п. "Знімання бічного переднього щитка двигуна" у розділі "Обслуговування. Загальні відомості" цього посібника з експлуатації.

ВАЖЛИВО: Знімаючи щиток, підтримуйте натяг ремня.

ПРИМІТКА: Знімати та встановлювати ремінь вентилятора необхідно з помічником.



RXA0180387—UN—06NOV20

Приводний торцевий гайковий ключ на 1/2 дюйма

2. Вставте у квадратний отвір (A) важеля регулювання натягу (B) приводний торцевий гайковий ключ на 1/2 дюйма.
3. Натисніть на ручку ключа, щоб ослабити натягнення приводного ремня.
4. Попросіть помічника зняти допоміжний ремінь зі шків генератора змінного струму (C).
5. Зніміть ремінь зі шків кондиціонера повітря (D) і шків колінчастого вала (E) та водяного насоса (F).

6. Викиньте старий ремінь.
7. Установіть новий ремінь на водяний насос, шків колінчатого вала, натяжний шків, а потім на шків кондиціонера повітря.
8. Установіть ремінь на шків генератора змінного струму.
9. Вийміть приводний торцевий гайковий ключ на 1/2 дюйми та відновіть натяг нового ремня.
10. Установіть передні захисні щитки двигуна та закрийте капот.

BN38674,0000CC0-UK-08FEB22


Моторна олива й фільтр

ВАЖЛИВО: Вміст сірки не повинен перевищувати 0,10%. Рекомендується, щоб вміст сірки становив менше 0,10%. Детальнішу інформацію щодо інтервалів заміни оливи див. у розділ "Паливо, мастила та охолоджувальна рідина".

ПРИМІТКА: Періодичність технічного обслуговування під час початкової обкатки нового або відремонтованого двигуна з мокрими гільзами циліндрів, у якому використовується моторна олива Break-in Plus, має становити щонайменше 100 мотогодин для забезпечення початкового притирання кілець та гільз. Мінімальна періодичність 100 мотогодин стосується всіх нових або відремонтованих двигунів. Максимальна періодичність технічного обслуговування аналогічна рекомендованій періодичності технічного обслуговування, яку наведено у п. "Графік технічного обслуговування моторної оливи та фільтра". Щоб перевірити, яким двигуном оснащено трактор, див. п. «Серійний номер двигуна» у розділі «Ідентифікаційні номери» цього посібника з експлуатації.


Щодо подальших замін оливи див. пункт "Періодичність заміни моторної оливи та технічного обслуговування фільтра" для вашого двигуна у розділі "Моторна олива" цього посібника з експлуатації.

1. Заведіть двигун приблизно на 5 хвилин, щоб розігріти оливу.
2. Заглушіть двигун.



RXA0185138—UN—19AUG21

3. Поверніть зливний фітинг картера (A), щоб злити оливу. Використовуйте контейнери достатнього об'єму на 75,7 л (20,0 гал) та спрямовуйте потік за допомогою приєднаного до клапана шланга.
4. Закрутіть фітинг після того, як оливу буде повністю злито.
5. Зніміть передні захисні щитки двигуна. Див. «Знімання бічних передніх щитків двигуна» в розділі «Технічне обслуговування: загальні відомості» посібника з експлуатації.



RXA0180469—UN—18NOV20

6. Зніміть фільтр (B) та старе ущільнювальне кільце. Очистіть поверхню кріплення фільтра чистою сухою тканиною.
7. Нанесіть тонким шаром оливу на нове ущільнювальне кільце та встановіть новий фільтр.
8. Затягніть вручну фільтрувальний елемент. Після того, як прокладка вступить з ним в контакт, затягніть фільтрувальний елемент ще на 1/2–3/4 оберту. Необхідно використовувати ключ для фільтра. Не затягуйте надто сильно.



RXA0185248—UN—30AUG21

9. Зніміть кришку заправного отвору для моторної оливи (C) та залийте оливу в картер, використовуючи заливну горловину. Використовуйте оливу, в'язкість якої відповідає сезону, як зазначено в розділі «Моторна олива» цього посібника з експлуатації. Місткість картера див. у пункті «Місткість» розділу «Технічні характеристики» цього посібника з експлуатації.
10. Запустіть двигун і дайте йому попрацювати протягом двох хвилин. Потім заглушіть двигун та перевірте, чи не витікає олива.

ПРИМІТКА: Індикатором рівня оливи двигуна є оливний щуп із "заштрихованою" ділянкою з "безпечною" зоною. Рівень, що досягає будь-якої точки в заштрихованій безпечній ділянці на оливному щупі, вважають **ПОВНИМ**.



RXA0185140—UN—20AUG21

11. Перевірте ще раз рівень оливи за допомогою оливного щупа та переконайтеся в тому, що рівень знаходиться в заштрихованій безпечній зоні (D).
12. Заново встановіть передні захисні щитки двигуна й закрийте капот.


RX32825.0000648-UK-08FEB22

в розділі «Обслуговування. Загальні відомості» в посібнику з експлуатації.

ВАЖЛИВО: Замінюйте фільтрувальні елементи паливного фільтра щоразу, коли спрацюває звукова аварійна сигналізація та з'являються діагностичні коди несправності, що вказують на засмічування паливних фільтрів (низький тиск пального). Якщо аварійна сигналізація не спрацює, замініть фільтри кожні 500 мотогодин.

2. Ретельно очистіть зовнішню поверхню вузла паливного фільтра/водовіддільника та ділянку навколо нього.

ПРИМІТКА: Рекомендується встановити паливний шланг на висоті 6 футів 5/16 дюйма відносно нижньої частини паливних фільтрів, щоб забезпечити спорожнення в придатну ємність.




RXA0180430—UN—12NOV20

3. Злийте воду та забруднювальні речовини з фільтра грубого очищення у відповідний контейнер, відкривши зливний клапан (A) у нижній частині сепаратора.
4. Утилізуйте зливу воду та речовини згідно з місцевими законами та нормами.
5. Від'єднайте роз'єм датчика присутності води в паливі (B) від фільтра грубого очищення.
6. Зніміть та утилізуйте фільтр грубого очищення (C), фільтр тонкого очищення (D) та прокладки.

ВАЖЛИВО: НЕМАЄ потреби попередньо наповнювати паливні фільтри паливом.

Паливні фільтри

1. Зніміть панель доступу до двигуна. Див. підрозділ «Знімання панелі доступу до двигуна»



RXA0185335—UN—08SEP21

7. Змастіть прокладку паливного фільтра грубого очищення паливом та встановіть коробку на основу. Сумістіть канавки паливного фільтра (F) з язичками кришки паливного фільтра (G) на кришці паливного фільтра. Затягніть на 1/2 оберту, щойно ущільнювальна прокладка торкнеться основи.
8. Змастіть прокладку сепаратора води паливного фільтра грубого очищення паливом та встановіть на коробку фільтра. Затягніть на 1/2 оберту після того, як прокладка торкнеться основи.
9. Змастіть прокладку паливного фільтра тонкого очищення паливом та встановіть фільтр на основу. Сумістіть канавки паливного фільтра (F) з язичками кришки паливного фільтра (G) на кришці паливного фільтра. Затягніть на 1/2 оберту, щойно ущільнювальна прокладка торкнеться основи.
10. Підключіть проводку датчика сепаратора води в пальному.
11. Встановіть на місце панель доступу до двигуна.

ВАЖЛИВО: Щоб забезпечити час для попереднього заправлення паливних фільтрів, ключ має знаходитись у робочому положенні протягом 3 хвилин. Поверніть ключ в робоче положення на 60 секунд тричі. Підкачуючий насос продовжує працювати лише протягом 60 секунд під час кожного циклу. Паливна система стравлюється самостійно.


Не намагайтеся запустити двигун, доки не пройде 3 хвилини, тому що у паливній системі може з'явитися повітряний замок.

12. Запустіть двигун і дайте йому попрацювати на високих обертах холостого ходу протягом 2 хвилин.

RX32825,000064D-UK-08FEB22

Фільтрувальний елемент додаткового водовідділювача для пального

1. Поставте машину на стоянку на плоскій рівній поверхні.
2. Опустіть все обладнання на землю.
3. Заглушіть двигун.



RXA0168513—UN—03JUN19

Кришка кнопки підкачування палива може відрізнитися.

4. Закрийте запірний клапан для пального (A).
5. Ретельно очистіть паливний фільтр і поверхню навколо нього, щоб запобігти потраплянню бруду й сміття в паливну систему.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пальне у фільтрі може перебувати під високим тиском. Перш ніж знімати фільтр, відкрийте зливний клапан в нижній частині корпусу паливного фільтра, щоб скинути тиск.


ПРИМІТКА: Злийте рідину до належного контейнера й утилізуйте відповідно до інструкцій роботодавця та уряду.

6. Під'єднайте зливний шланг до зливного клапана фільтра (B) в нижній частині корпусу фільтра.
7. Відкрийте зливний клапан фільтра.
8. Злийте все паливо.
9. Закрийте зливний клапан.
10. Зніміть й утримуйте барабан водовідділювача (C) від фільтрувального елемента.
11. Зніміть та утилізуйте фільтрувальний елемент (D).

12. Очистіть барабан водовідділювача стислим повітрям.
13. Перевірте поверхні корпуса фільтра та його контейнера. Очистіть, якщо необхідно.
14. Встановіть нове ущільнення (Е) в барабан водовідділювача.
15. Змастіть ущільнення чистим дизельним паливом.
16. Установіть барабан водовідділювача на новий фільтрувальний елемент. Затягніть барабан водовідділювача на 1/2 оберти, після того як ущільнення вступить в контакт з фільтрувальним елементом.
17. Змастіть ущільнення нового фільтрувального елемента (F) чистим дизельним паливом.
18. Встановіть фільтрувальний елемент в корпус фільтра (G).
19. Затягніть фільтрувальний елемент на 1/2 — 3/4 оберти, після того як ущільнення вступить в контакт з корпусом фільтра.
20. Відкрийте паливний запірний клапан.
21. Стравіть повітря з паливної системи. Див. п. «Випускання повітря з паливної системи» в розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

EC82310,0000983-UK-21APR21

Вентиляційні фільтри паливного бака



Вентиляційні фільтри паливного бака (А) розташовані в передній верхній частині лівого та правого паливних баків.

1. Очистіть зону навколо вентиляційного фільтра паливного бака, перш ніж знімати його.
2. Видаліть і замініть вентиляційний фільтр бака (А).
3. Повторіть операцію для іншого вентиляційного фільтра паливного бака.

RW29387,00001A5-UK-21APR21


Фільтри кабіни

Фільтр системи рециркуляції повітря в кабіні

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте травм. Повітряні рециркуляційні фільтри кабіни не призначені для фільтрування шкідливих хімічних речовин. Перш ніж користуватися сільськогосподарськими хімічними речовинами, перегляньте усі застереження та інструкції в наведених нижче документах і дотримуйтеся їх:

- Посібник з експлуатації знаряддя
- паспорти безпеки хімічних речовин.


ВАЖЛИВО: Уникайте пошкоджень системи рециркуляції повітря в кабіні:



RXA0172354—UN—03DEC19

- Система рециркуляції повітря в кабіні створює достатню кількість зусилля всмоктування, щоб втягнути легкий матеріал у кришку впускного фільтра системи рециркуляції повітря в кабіні. Очищайте область безпосередньо перед впускним фільтром системи рециркуляції в кабіні (А) від легких матеріалів. Якщо цього не робити, це може призвести до погіршення продуктивності системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
- Інтервал замінювання залежить від умов експлуатації. За нормальних умов експлуатації їх слід замінювати кожні 1000 мотогодин або кожного року, залежно від того, що відбудеться раніше.

1. Вимкніть вентилятор системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.
2. Розташуйте впускний фільтр системи рециркуляції в кабіні позаду сидіння оператора в нижній лівій частині задньої стінки кабіни.
3. Зніміть кришку впускного фільтра системи рециркуляції повітря в кабіні за ручку (B), потягнувши кришку впускного фільтра вперед і вгору.



RXA0172355—UN—19NOV19

4. Зніміть фільтр рециркуляції повітря в кабіні за ручку повітряного фільтра (C), натискаючи вкладку (D) і витягуючи повітряний фільтр вперед.
5. Уставте новий фільтр рециркуляції повітря в кабіні.
6. Замініть кришку фільтра рециркуляції повітря в кабіні.

Фільтр свіжого повітря в кабіні

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Повітряні фільтри кабіни не призначені для відфільтрування шкідливих хімічних речовин. Під час використання сільськогосподарських хімікатів дотримуйтеся вказівок у керівництві з експлуатації робочого обладнання та вказівок виробника хімічних речовин.


ВАЖЛИВО: Інтервал замінювання може змінюватись відповідно до умов експлуатації. За нормальних умов експлуатації їх слід замінювати кожні 1000 мотогодин або кожного року, залежно від того, що відбудеться раніше.



RXA0099137—UN—19SEP08


1. Підтримайте кришку (A).

ПРИМІТКА: Замок кришки фільтра має три положення: "відкрито", "зафіксовано" та "закрито". Коли замок зафіксовано, кришку не закрито.




RXA0155037—UN—18OCT16

2. Щоб зняти кришку з фіксації, поверніть ручку проти годинникової стрілки (B) до кінця.



RXA0172403—UN—22NOV19

3. Відхиліть кришку донизу (C).
4. Вийміть старий фільтр свіжого повітря (D) та викиньте його.
5. Витріть кришку фільтра зсередини та ззовні чистою тканиною.
6. Установіть новий фільтр.



RXA0155035—UN—18OCT16

7. Закрийте кришку та поверніть ручку за годинниковою стрілкою (Е) до клацання, щоб надійно заблокувати її.


TS36762,000014F-UK-05MAY22

Фільтри двигуна грубого та тонкого чищення. Двигун Tier 2/Stage II або Tier 3/Stage IIIA

ВАЖЛИВО: Коли активовано попередження про обмеження пропускної здатності повітряного фільтра двигуна, потужність двигуна знижується. негайно огляньте повітряозабірну систему двигуна та фільтри. Дотримуйтесь відповідної процедури, замінійте фільтри, тільки якщо їх пошкоджено.

Періодичність технічного обслуговування залежить від умов експлуатації. Виконуйте заміну повітряного фільтра тонкого чищення під час кожної другої заміни повітряного фільтра грубого чищення.


1. Заглушіть двигун.
2. Перевірте зовнішню кришку повітряного фільтра на наявність пошкоджень. Замініть кришку, якщо виявлено зазор ущільнення або пошкодження.



RXA0169023—UN—17JUN19

3. Ослабте затискачі (А).

4. Зніміть кришку повітряного фільтра (В).
5. Огляньте внутрішню кришку повітряного фільтра на наявність пошкоджень. Замініть кришку, якщо виявлено зазор ущільнення або пошкодження.



RXA0169024—UN—17JUN19


6. Візьміться за раму фільтра грубого чищення (С) та зніміть з корпусу.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження двигуна. Завжди замінійте зношені фільтри на нові. Забороняється чистити або повторно використовувати повітряні фільтри двигуна.

7. Перевірте фільтр грубого чищення на наявність пошкоджень або макронерівності в складках. Такий стан може свідчити про контакт з водою або надмірне використання. Зверніться до вашого дилера John Deere.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження двигуна. Замінійте фільтри тонкого чищення під час кожного замінювання фільтра грубого чищення.

Щоб запобігти потраплянню пилу у повітряозабірну систему, негайно встановіть нові фільтри тонкого чищення.




RXA0169025—UN—17JUN19

8. Візьміться за раму фільтра тонкого чищення (D) і зніміть його з корпусу.

9. Перевірте фільтр тонкого чищення на наявність пошкоджень. Замініть за потреби або, якщо фільтр грубого чищення замінюється вдруге.

ПРИМІТКА: Допускається невелика кількість пилу на внутрішній частині корпусу фільтра. Якщо виявлено більше сміття або значну кількість пилу або бруду, перевірте фільтри, корпус фільтра та систему повітрязбірника для витоків.



RXA0169026—UN—17JUN19

10. Очистіть корпус фільтра від бруду й пилу (D). Використовуйте тканину, змочену водою.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження двигуна. Перевірте правильність вирівнювання вкладки фільтра тонкого чищення.

11. Якщо треба, замініть повітряний фільтр тонкого чищення.
12. Надійно вставте фільтри до корпусу; переконайтеся, що фільтри встановлено належним чином.
13. Установіть кришку повітряного фільтра та зафіксуйте застібки кришки.
14. Запустіть двигун.
15. Якщо відображається діагностичний код несправності, зверніться до свого дилера компанії John Deere.


JL41210,00009CD-UK-24JUL19

Фільтри грубого та тонкого чищення двигуна. Двигун Final Tier 4/Stage V

ВАЖЛИВО: Коли активовано попередження про обмеження пропускної здатності повітряного фільтра двигуна, потужність двигуна знижується. негайно виконайте технічне обслуговування повітряних фільтрів двигуна.


Періодичність технічного обслуговування може змінюватися залежно від умов експлуатації. Виконуйте заміну повітряного фільтра тонкого очищення під час кожної другої заміни повітряного фільтра грубого очищення.

1. Перевірте фільтри та ущільнення повітрязбірної системи. Замініть фільтр, якщо виявлено проміжок ущільнення або пошкодження.
2. Якщо відображається діагностичний код несправності, замініть повітряні фільтри двигуна грубого чищення.



RXA0141984—UN—03JUN14

3. Розблокуйте затискачі (A) і зніміть кришку повітряного фільтра (B).



RXA0164245—UN—15AUG18


4. Візьміться за раму фільтра грубого чищення (C). Витягніть повітряний фільтр (D) з канавок корпусу фільтра.

ВАЖЛИВО: Не намагайтеся чистити повітряні фільтри двигуна.

5. Перевірте фільтр на наявність пошкоджень або макронерівності в складках. Такий стан може свідчити про надмірне використання або контакт з водою. Замініть фільтр, якщо виявлено проблему.

ВАЖЛИВО: Замінюйте фільтри тонкого чищення під час кожного другого замінування фільтра грубого чищення.


Негайно встановіть нові фільтри тонкого чищення, щоб запобігти потраплянню пилу у повітрязабірну систему.



RXA0164246—UN—15AUG18

6. Потягніть за вушка (Е), щоб зняти фільтри вторинного чищення (F).
7. Перевірте, чи не пошкоджено фільтри. За потреби замініть пошкоджені деталі.

ПРИМІТКА: Дуже невелика кількість пилового покриття внутрішньої поверхні корпусу фільтра, не є звичайною. Якщо виявлено більше сміття або значну кількість пилу або бруду, перевірте фільтри, корпус фільтра та систему повітрязабірника для витоків.




RXA0164247—UN—15AUG18

8. Очистіть корпус фільтра (G) від бруду та пилу. Використовуйте тканину, змочену водою.

ВАЖЛИВО: Неправильне встановлення язичка фільтра тонкого чищення може призвести до пошкодження двигуна.


9. Замініть повітряні фільтри тонкого чищення.
10. Надійно вставте фільтри назад на своє місце у корпусі фільтра.
11. Встановіть фільтри грубого чищення у канавки корпусу фільтра (H).
12. Установіть кришку повітряного фільтра та зафіксуйте застібки кришки.

Фільтр клапана керування селективно-контрольного клапана (SCV)



RXA0152694—UN—11JUL16

1. Викрутіть кріпильні гвинти (B).



RXA0152693—UN—11JUL16

2. Зніміть кришку фільтра клапана управління селективно-контрольного клапана (A) з корпусу фільтра (G).
3. Зніміть стару пружину (D), фільтр клапана управління селективно-контрольного клапана (E) та ущільнювальне кільце (F).
4. Встановіть нове ущільнювальне кільце, фільтр клапана управління селективно-контрольного клапана та пружину.
5. Поставте на місце прокладку (C) і кришку клапана керування селективно-контрольного клапана (SCV).
6. Установіть ковпачкові гвинти й затягніть їх із моментом затягування 6 Нм (53 фнт-фрт) у такій послідовності: 1, 4, 3, 2.

TS36762,0000157-UK-08NOV17

Вентиляційний фільтр бака сечовини (DEF)

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливих травм. У разі потрапляння реагенту в очі одразу промийте очі великою кількістю води протягом мінімум 15 хвилин. Додаткова інформація наведена в паспорті безпеки речовини (MSDS). Не проковтуйте реагент-відновник (DEF). У разі проковтування сечовини (DEF) негайно зверніться до лікаря. Додаткова інформація наведена в паспорті безпеки речовини (MSDS).

ВАЖЛИВО: Уникайте корозії поверхонь машини або її деталей. У разі проливання сечовини або потрапляння на будь-які поверхні, окрім поверхні бака для зберігання, відразу промийте таку поверхню чистою водою. Реагент-відновник (DEF) викликає корозію пофарбованих та непофарбованих металічних поверхонь та може деформувати деякі пластмасові або гумові компоненти. Якщо залишити висихати або протерти лише тканиною розливу сечовина, залишиться білий наліт. Розлита й не витерта як слід сечовина може заважати діагностуванню проблем із герметичністю системи селективного каталітичного відновлювання (SCR).

Замінюйте вентиляційний фільтр бака для сечовини (DEF) після кожних 1500 години роботи.



RXA0142031—UN—03JUN14
Вентиляційний фільтр бака для сечовини (DEF) (C) розташований у відсіку акумуляторної батареї над дозатором рідини для очищення дизельних вихлопних газів.

1. Відкрийте дверцята відділення акумуляторної батареї. Див. пункт «Доступ до відсіку акумуляторної батареї» в розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

2. Зніміть і замініть фільтр бака для сечовини.

AK08008,000019D-UK-21APR21

Доступ до прохідного фільтра сечовини (DEF)

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкоджень системи викидів:

- Замінюйте прохідний фільтр сечовини кожні 3000 годин або кожні 3 роки, залежно від того, що настане раніше.
- Не розпочинайте технічне обслуговування прохідного фільтра сечовини, доки не згасне лампочка-індикатор перемикача акумуляторної батареї. Див. пункт «Перемикач акумуляторної батареї» у розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.



RXA0163952—UN—24JUL18

Прохідний фільтр сечовини (A) розташований з внутрішньої сторони відділення акумуляторної батареї.

1. Відкрийте дверцята відділення акумуляторної батареї. Див. пункт «Доступ до відсіку акумуляторної батареї» в розділі «Технічне обслуговування: загальна інформація» цього посібника з експлуатації.
2. Щоб замінити прохідний фільтр сечовини (DEF), дивіться пункт «Заміна вбудованого фільтра сечовини (DEF)» в цьому розділі посібника з експлуатації.

AK08008,00007DE-UK-21APR21


Замнювання вбудованого фільтра мочевини (DEF)

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте можливих травм персоналу. У разі потрапляння реагенту в очі одразу промийте очі великою кількістю води протягом мінімум 15 хвилин. Додаткова інформація наведена в паспорті безпеки речовини (MSDS). Не проковтуйте реагент-відновник (DEF). У разі проковтування реагенту-відновника (DEF) відразу зверніться до лікаря. Додаткова інформація наведена в паспорті безпеки речовини (MSDS).

ВАЖЛИВО: Уникайте корозії поверхонь машини або її деталей. У разі проливання сечовини або потрапляння на будь-які поверхні, окрім поверхні бака для зберігання, відразу промийте таку поверхню чистою водою. Реагент-відновник (DEF) викликає корозію пофарбованих та непофарбованих металічних поверхонь та може деформувати деякі пластмасові або гумові компоненти. Розлитий реагент-відновник, якщо його залишити висихати або протерти лише тканиною, залишить білий наліт. Погано витертий розлитий реагент-відновник може заважати діагностуванню проблем з герметичністю системи селективного каталітичного відновлювання (SCR).

ПРИМІТКА: Інформацію щодо місцезнаходження вбудованого фільтра реагенту-відновника див. у посібнику з технічного обладнання компанії John Deere або у технічному посібнику виробника комплексного обладнання.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження фільтра і системи. Перш ніж міняти фільтр, переконайтеся у тому, що реагент-відновник не замерз. Якщо система заморожена, працюйте двигуном до її повного відтавання.



RG30728—UN—08AUG18


Видалення рідини DEF

A—Зливна заглушка з ущільнювальним кільцем

1. Зніміть зливну заглушку з ущільнювальним кільцем (A) та утилізуйте.

ПРИМІТКА: Резервуар повинен бути сумісний з DEF та вміщувати щонайменше 300 мл (0,32 кварт).

2. Злийте реагент-відновник у належну тару.



RG30727—UN—08AUG18


Видалення фільтра

A—Корпус фільтра

3. Поверніть корпус фільтра (A) проти годинникової стрілки та потягніть вниз.

4. Зніміть та утилізуйте фільтр з корпусу (А).

ПРИМІТКА: За потреби постукайте по фільтру, щоб вивільнити його з корпусу фільтра (А).




А—Ущільнювальне кільце
В—Залийте піною компенсаторний елемент
С—Корпус фільтра

5. Зніміть та утилізуйте ущільнювальне кільце (А) та компенсаційний елемент (В).


ПРИМІТКА: Корпус фільтра слід очистити чистим реагентом-відновником перед встановленням нових компонентів, щоб видалити будь-які залишки сміття або забруднення.

6. Встановіть нове ущільнювальне кільце (А) та влийте компенсаційний елемент (В) в корпус фільтра (С).



А—Фільтр
В—Корпус фільтра

7. Вставте новий фільтр (А) у корпус фільтра (В).




А—Корпус фільтра

8. Встановіть корпус фільтра (А) з ущільнювальним кільцем, залийте піною компенсаторний елемент та фільтрувальний елемент.
9. Поверніть корпус фільтра за годинниковою стрілкою, щоб затягнути його, згідно з технічними характеристиками.

Технічні вимоги

Корпус вбудованого фільтра сечовини—Момент затягування. 25 Н-м (221 фнт/дюйм)



RG30728—UN—08AUG18

Зливна заглушка вбудованого фільтра сечовини (DEF)

A—Зливна заглушка з ущільнювальним кільцем

- Встановіть нову зливну заглушку з ущільнювальним кільцем (A). Затягніть із рекомендованим моментом затягування.

Технічні вимоги


Зливна заглушка вбудованого фільтра сечовини (DEF)—Момент затягування. 4 Н-м (35 фнт-дюйм)

DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT-UK-15APR20

Доступ до фільтра дозатора сечовини

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкоджень системи викидів:

- Замінюйте фільтр дозатора сечовини кожні 1500 годин або кожні 3 роки, залежно від того, що настане раніше.
- Не розпочинайте технічне обслуговування фільтра дозатора сечовини, доки не згасне лампочка-індикатор перемикача акумуляторної батареї. Див. пункт «Перемикач акумуляторної батареї» у розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.




RXA0161214—UN—26OCT17

Фільтр дозатора сечовини (C) розташований у відділі акумуляторної батареї, в нижній частині дозатора сечовини.

- Відкрийте дверцята відділення акумуляторної батареї. Див. пункт «Доступ до відділення акумуляторної батареї» в розділі «Технічне обслуговування: загальна інформація» цього посібника з експлуатації.
- Щоб замінити фільтр дозатора сечовини (DEF), див. пункт «Заміна фільтра дозатора сечовини (DEF)» в цьому розділі посібника з експлуатації.

AK08008,00007E2-UK-21APR21

Заміна фільтра дозатора реагенту-відновника (DEF)



RG22534—UN—21MAR13

Фільтр дозатора реагенту-відновника

- A—Кришка фільтра дозатора сечовини
B—Вирівнювальний елемент фільтра дозатора сечовини
C—Інструмент до фільтра дозатора сечовини (постачається з новим фільтром)
D—Фільтр дозатора рідини для очищення дизельних вихлопних газів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте потрапляння в очі. У разі потрапляння в очі одразу промийте очі великою кількістю води протягом мінімум 15 хвилин. Додаткова інформація наведена в паспорті безпеки речовини (MSDS).

ВАЖЛИВО: У разі проливання сечовини або потрапляння на будь-які поверхні, окрім поверхні бака для зберігання, відразу промийте таку поверхню чистою водою. Реагент-відновник (DEF) викликає корозію пофарбованих та непофарбованих металічних поверхонь та може деформувати деякі пластмасові або гумові компоненти.

Якщо розливу сечовину залишити висихати або протерти лише тканиною, вона утворить білий наліт. Якщо погано витерти розлитий реагент-відновника, це може заважати діагностуванню проблем з герметичністю системи селективного каталітичного відновлювання (SCR).

ПРИМІТКА: Інформацію щодо місцезнаходження фільтра дозатора для реагенту-відновника див. у посібнику з технічного обладнання компанії John Deere або у технічному посібнику виробника комплексного обладнання.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження фільтра і системи. Перш ніж міняти фільтр, переконайтеся у тому, що реагент-відновник не замерз. Якщо система заморожена, керуйте двигуном, поки система не буде повністю розморожена.

1. Зніміть кришку фільтра дозатора сечовини (A).
2. Витягніть та утилізуйте вирівняльний елемент фільтра дозатора сечовини (DEF) (B).

ПРИМІТКА: Інструмент до фільтра дозатора сечовини (DEF) постачається з новим фільтром.

3. Вставте інструмент для демонтажу фільтра дозатора сечовини (DEF) (C) "чорним" кінцем у фільтр (D) до КЛАЦАННЯ, яке відчувається на дотик або на слух. Це свідчить, що інструмент повністю зайшов у фільтр.

ПРИМІТКА: Для допомоги в інструмент для демонтажу фільтра дозатора реагенту-відновника можна вставити викрутку.

4. Витягніть інструмент для демонтажу фільтра дозатора реагенту-відновника та фільтр дозатора реагенту-відновника з дозатора. Утилізуйте фільтр дозатора рідини для чищення дизельних вихлопних газів та інструмент для зняття фільтра дозатора.
5. Промийте різьблення дозатора рідини для очищення дизельних вихлопних газів та контактні поверхні дистильованою водою.
6. Змастіть ущільнювальні кільця фільтра рідини для очищення дизельних вихлопних газів чистою

рідиною. Обережно вставте фільтр дозатора сечовини (DEF) у дозатор.

7. Вставте новий вирівняльний елемент фільтра дозатора сечовини в фільтр.
8. Установіть кришку фільтра дозатора сечовини (DEF) і затягніть відповідно до технічних вимог.

Технічні вимоги

Кришка фільтра дозатора сечовини (DEF)—Момент затягування. 23 Н-м (204 фнт-дюйм)

DX,DEF,CHANGE,FILT-UK-31OCT19


Олива й фільтри гідравлічної системи

ВАЖЛИВО: Уникайте передчасного виходу моста з ладу. Ретельно дотримуйтеся порядку зливання та заливання оливи.

ПРИМІТКА: Заново відкалібруйте трансмісію лише в тому випадку, якщо змінюються характеристики перемикання передач після заміни трансмісійної оливи та фільтра. Див. п. «Калібрування трансмісії» у розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації


Максимальний об'єм баків на трансмісійно-/гідравлічну оливу та оливи мостів становить 233,5 л (61,7 гал), залежно від конфігурації. Для зливання оливи оберіть контейнери відповідної місткості.

1. Поставте трактор на стоянку на горизонтальній поверхні, переведіть трансмісію у СТОЯНКОВЕ положення та заглушіть двигун. Почекайте декілька хвилин, щоб олива охолонула.




RXA0141856—UN—02JUN14

2. Зніміть зливну заглушку бака для гідравлічної оливи (A) біля пальця штока та спрямуйте потік оливи в контейнер для збирання оливи.




RXA0185143—UN—19AUG21

3. Зніміть зливні заглушки переднього моста (3 шт.) (B), щоб злити оливу.




RXA0185144—UN—19AUG21

4. Витягніть дві зливні заглушки трансмісії (C), щоб злити оливу.



RXA0185145—UN—19AUG21


5. Витягніть зливні заглушки заднього моста (D), щоб злити з такого моста оливу.



RXA0161062—UN—16OCT17

6. Якщо використовується ВВП, витягніть зливну заглушку коробки відбирання потужності ВВП (E).
7. Поставте на місце зливну заглушку бака.
8. Поставте на місце зливну заглушку трансмісії та затягніть її до 70 Нм (52 фнт-фт).
9. Поставте на місце всі попередньо зняті зливні заглушки переднього та заднього мостів. Затягніть до 70 Н·м (52 фнт-фт).
10. Якщо використовується, поставте на місце зливну заглушку коробки відбирання потужності ВВП і затягніть до 70 Нм (52 фнт-фт).


ПРИМІТКА: Деякі деталі на рисунку не показано, щоб було краще видно усмоктувальний сітчастий фільтр трансмісії.



RXA0161063—UN—16OCT17


Трансмісія — вигляд ззаду

11. Зніміть кришку впускного сітчастого фільтра ковпачкові гвинти (F) і кришку (G) у задній частині трансмісії.




RXA0161064—UN—16OCT17

12. Зніміть усмоктувальний сітчастий фільтр (H) і промийте його розчинником.
13. Вийміть ущільнювальне кільце (I) з кришки усмоктувального сітчастого фільтра та викиньте його.
14. За допомогою ліхтарика або магніту перевірте, чи немає сміття в порожнині всмоктувального сітчастого фільтра.
15. Встановіть нове ущільнювальне кільце в кришку.
16. Поставте на місце всмоктувальний сітчастий фільтр та кришку. Затягніть гвинти з моментом затягування 55 Н·м (40 фунт-сили футів).




RXA0161065—UN—16OCT17

17. Викрутіть ковпачкові гвинти платформи (J) і зніміть сходишку платформи (K).
18. Викрутіть ковпачкові гвинти панелі (L) і зніміть нижню захисну панель (M).



RXA0185158—UN—26AUG21

19. Викрутіть ковпачкові гвинти кришки фільтра (N) і зніміть обидві кришки фільтра (O).



RXA0185159—UN—26AUG21

20. Зніміть усмоктувальний сітчастий фільтр системи змащування моста (P) і промийте його розчинником.
21. Зніміть сітчастий фільтр нагнітального насоса (Q) і промийте його розчинником.
22. Поставте на місце всмоктувальні сітчасті фільтри та кришки. Затягніть гвинти з моментом затягування 73 Н·м (54 фунт-сили футів).
23. Поставте на місце нижню панель і затягніть ковпачкові гвинти до 37 Н·м (27 фнт-фут).
24. Поставте на місце платформу й затягніть ковпачкові гвинти до 79 Н·м (58 фнт-фут).


ПРИМІТКА: Під час замінювання фільтра втрачається приблизно 1,9 л (2 кварта) оливи. Підберіть піддон картера відповідного розміру.



RXA0161068—UN—16OCT17

25. Зніміть фільтри трансмісійної оливи (R), розташовані в задній правій частині трансмісії.
26. Змастіть ущільнювальні кільця нового фільтра гідравлічною оливою та встановіть фільтри. Коли ущільнювальні кільця увійдуть у контакт із корпусом фільтра, затягніть їх ще на пів оберту.

ВАЖЛИВО: Замінюйте фільтри гідравлічної оливи та оливи моста кожні 1500 мотогодин, або якщо загоряється відповідний індикатор.



RXA0161070—UN—16OCT17


27. Замініть фільтри гідравлічної оливи (S) на пальці поршня ліворуч.
28. Замініть фільтр оливи моста (T), розташований біля фільтрів гідравлічної оливи (S).
29. Змастіть ущільнювальні кільця фільтра гідравлічної оливи та фільтра оливи моста гідравлічною оливою та встановіть їх на тракторі. Як ущільнювальні кільця увійдуть в контакт з корпусом фільтра, затягніть їх ще на пів оберту.

ПРИМІТКА: Оливний бак гідравлічної системи не вміщає в себе всю оливу гідравлічної системи. Додаткова кількість оливи міститься в трансмісії, а також у передньому та задньому мостах.

Якщо можливо, перевіряйте рівень оливи перед початком роботи. Довколишня температура має становити 7 °C. (45° F) або вище. Рівень оливи в баку коливається, залежно від кількості оливи, переданої на підключене знаряддя.

Якщо режим роботи або знаряддя, що використовується, потребують високої кількості оливи (наприклад, під час використання великогабаритних пневматичних сівалок або буксирування 3 грейдерів), бак на гідравлічну оливу може бути наповнений до позначки "рівень оливи для відбирання великої кількості" – 58,5 л (15,4 гал) над позначкою "мінімальний, холодна олива".


ПРИМІТКА: Місткість системи трансмісійної-гідравлічної оливи див. п. "Місткість" розділу "Технічні характеристики" цього посібника з експлуатації.



RXA0161071—UN—16OCT17

30. Зніміть кришку заправного отвору бака на гідравлічну оливу (U) і долийте гідравлічної оливи в бак.
31. Поставте на місце кришку заправного отвору гідравлічного бака та затягніть її.

ВАЖЛИВО: Залийте в трансмісію відповідно встановлену кількість оливи, що забезпечить "мокрый" пуск змащувального насоса трансмісії.



RXA0161072—UN—16OCT17

32. Спочатку залийте 37,9 л (10,0 гал) трансмісійно-гідравлічної оливи в заливну горловину трансмісії (Y). Див. п. «Трансмісійна та гідравлічна олива» у розділі «Інші змащувальні матеріали» цього посібника з експлуатації.
33. Запустіть двигун та дайте йому попрацювати зі швидкістю обертання 1200 об/хв протягом 5 хвилин.
34. Вимкніть двигун та почекайте 5 хвилин, щоб рівень оливи стабілізувався.

ПРИМІТКА: Переконайтесь, що рівень оливи не впаде занизько, якщо трактор буде використовуватись разом із знаряддям з великими гідравлічними циліндрами, що відбирають велику кількість оливи з гідравлічної системи. Установіть знаряддя в положення, яке вимагає максимальної кількості оливи. Рівень оливи має бути на контрольному склі біля позначки "рівень оливи для відбирання великої кількості".

35. Перевірте, чи рівень оливи системи трансмісійно-гідравлічного бака між позначками "мінімальний, холодна олива" і "максимальний, холодна олива" на контрольному склі. Якщо рівень оливи перебуває між позначками "мінімальний, холодна олива" і "максимальний, холодна олива", трактор може експлуатуватися в нормальному режимі. У міру збільшення температури рівень оливи в баку буде зростати. Замініть вентиляційний фільтр трансмісійно-гідравлічного бака. Див. п. "Трансмісійно-гідравлічний вентиляційний фільтр" у цьому розділі посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Об'єм оливи між позначками "мінімальний, холодна олива" та "максимальний, холодна олива" становить 11,4 л (3 гал).


36. Якщо рівень оливи нижчий за позначку "мінімальний, холодна олива" на контрольному склі, долийте гідравлічної оливи через заливний отвір бака.

ВАЖЛИВО: Надмірна кількість гідравлічної оливи може спричинити зменшення потужності двигуна та підвищення витрат палива.

37. Якщо рівень оливи вищий за позначку "повний, холодна олива", злийте надлишкову кількість оливи, щоб рівень дістався позначки "повний, холодна олива".


Зніміть зливну заглушку гідравлічного бака та злийте оливу у відповідну тару.

Вентиляційний трансмісійно-гідравлічний фільтр



RXA0185252—UN—30AUG21

1. Викрутіть кріпильні ковпачкові гвинти правої задньої панелі кабіни (A) та зніміть панель кабіни (B).



RXA0185253—UN—30AUG21

2. Послабте кріпильні хомути шланга, щоб зняти вентиляційний фільтр (C) зі шланга.
3. Встановіть новий фільтр на шланг та закріпіть його за допомогою кріпильних хомутів шланга.

ВАЖЛИВО: Не затягуйте кріпильні гвинти занадто сильно. Надмірне затягування може призвести до пошкодження панелей кабіни.

4. Установіть на місце панель кабіни та затягніть кріпильні гвинти.

KD34109,00005C2-UK-02SEP21

Охолоджувальна рідина двигуна

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вибуховий викид рідини з системи охолодження, яка перебуває під тиском, може завдати серйозних опіків.

Заглушіть двигун. Кришку заливної горловини дозволяється знімати, тільки коли вона охолонула настільки, що до неї можна доторкнутися голими руками. Повільно ослабте кришку до першого упору, щоб скинути тиск, перш ніж повністю її зняти.

ВАЖЛИВО: ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ РЕТЕЛЬНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПОРЯДКОМ РОБОТИ. Для виконання процедури необхідні спеціальні інструменти та інші вироби.

Замінюйте термостат, кришку деаераційного бака, прокладку термостата та кришки радіатора під час кожного промивання системи.

Зверніться до дилера компанії John Deere за рекомендаціями щодо очисних розчинів.

ПОЧАТКОВИЙ інтервал заміни становить 6 років або 6000 мотогодин, за умови, що система охолодження поповнюється тільки охолоджувальною рідиною John Deere Cool-Gard II та Cool-Gard II Premix. ПЛАНОВИЙ інтервал заміни (2 роки чи 2000 мотогодин) може бути збільшений до 6 років або

6000 мотогодин, залежно від використовуваної охолоджувальної рідини. Див. «Графік заміни охолоджуючої рідини дизельного двигуна» у розділі «Охолоджуюча рідина двигуна» цього посібника з експлуатації.

ПРИМІТКА: Після технічного обслуговування системи охолодження перевіряйте стан охолоджувальної рідини щодня наступні три робочих дні. Найефективніше перевіряти рівень охолоджувальної рідини, коли двигун трактора холодний. Якщо рівень охолоджувальної рідини низький, заповніть деаераційний бак до відповідної позначки на ньому.

1. Припаркуйте трактор.
2. Поверніть ключ запалювання в положення вимикання.
3. Дайте радіатору охолонути.
4. Відкрийте капот. Див. п. «Відкривання капота» в розділі «Сервісне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.
5. Зніміть бічні передні й задні захисні щитки двигуна. Див. пункт «Знімання бічного щитка двигуна з переднім розташуванням» і «Знімання бічного щитка двигуна із заднім розташуванням» у розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.


ПРИМІТКА: Щоб забезпечити зливання рідини в системі опалення та кондиціювання повітря, зберігайте ці налаштування протягом усієї процедури:

- Перемикач із ключем у положенні запуску.
- Регулятор температури встановлено у найбільше значення.

6. Поверніть ключ запалювання в положення запуску. Див. розділ «Перемикач з ключем у передній консолі» цього посібника з експлуатації.
7. Установіть регулятор температури на найвище значення. Див. п. "Елементи управління клімат-контролем, радіосистемою та світловими приладами в системі CommandARM" у розділі "Елементи управління CommandARM" цього посібника з експлуатації.
8. Зніміть кришку деаераційного бака.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вибуховий викид рідини з охолоджуючої системи, яка перебуває під тиском, може завдати серйозних опіків.

Заглушіть двигун. Кришку заливної горловини дозволяється знімати, тільки коли вона охолонула настільки, що до неї можна доторкнутися голими руками. Повільно ослабте кришку до першого упору, щоб скинути тиск, перш ніж повністю її зняти.




RXA0184960—UN—10AUG21

9. Підставте піддон під зливний клапан (A) радіатора.
10. Відкрийте зливний клапан радіатора та злийте охолоджувальну рідину в піддон.
11. Підставте піддон під зливний клапан двигуна.



RXA0184961—UN—10AUG21

12. Відкрийте зливний клапан (B) двигуна та злийте охолоджувальну рідину у піддон.
13. Зачекайте, доки з радіатора та двигуна не стече вся рідина.




RXA0184962—UN—10AUG21

14. Зніміть затискач для шланга (A), шланг

радіатора (В) та зворотний шланг охолоджуючої бака (С).


15. Відкрутіть гвинти (D) і зніміть корпус термостата (E).



RXA0184963—UN—10AUG21

16. Зніміть термостат (A) та ущільнення (B).

17. Встановіть нові термостат та ущільнення.



RXA0184962—UN—10AUG21

18. Встановіть корпус термостата (E), закрутіть гвинти (D). Затягніть гвинти з моментом затягування 50 Н·м (39 фунто-футів).
19. Встановіть зворотний шланг охолоджуючої рідини (C), шланг радіатора (B) та затискач (A).
20. Закрийте зливний клапан двигуна та зливний клапан радіатора.
21. Утилізуйте стару охолоджуючу рідину згідно з місцевими законами та нормами.

ВАЖЛИВО: У жодному разі не заливайте холодну воду або охолоджувальну рідину, коли двигун гарячий.

ПРИМІТКА: Зверніться до дилера компанії John Deere за рекомендаціями щодо очисних розчинів.

22. Заповніть систему подавання охолоджувальної рідини високого тиску через деаераційний бак мийним розчином.
23. Поставте на місце кришку деаераційного бака та закрийте капот.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не забудьте закрити капот, перш ніж запускати двигун.

24. Запустіть двигун та дайте йому попрацювати протягом 15 хвилин зі швидкістю обертання мінімум 1500 об/хв.
25. Вимкніть двигун та зачекайте, доки очисник охолоне.
26. Виставте регулятор температури на найвище значення та поверніть перемикач із ключем в робоче положення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вибуховий викид рідини з охолоджуючої системи, яка перебуває під тиском, може завдати серйозних опіків.

Кришку заливної горловини дозволяється знімати, тільки коли вона охолонула настільки, що до неї можна доторкнутися голими руками. Повільно ослабте кришку до першого упору, щоб скинути тиск, перш ніж повністю її зняти.

27. Відкрийте капот, зніміть кришку деаераційного бака, підставте піддони, а потім відкрийте зливні клапани радіатора та двигуна.
28. Зачекайте, доки система охолодження повністю спорожниться.
29. Закрийте зливний клапан двигуна та зливний клапан радіатора.
30. Утилізуйте очисник згідно з місцевими законами та нормами.
31. Заповніть систему подавання охолоджувальної рідини високого тиску через деаераційний бак чистою водою.

ВАЖЛИВО: У жодному разі не заливайте холодну воду або охолоджувальну рідину, коли двигун гарячий.

32. Поставте на місце кришку деаераційного бака та закрийте капот.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не забудьте закрити капот, перш ніж запускати двигун.

33. Запустіть двигун та дайте йому попрацювати протягом 15 хвилин зі швидкістю обертання мінімум 1500 об/хв.
34. Заглушіть двигун та зачекайте, доки вода охолоне.
35. Виставте регулятор температури на найвище значення та поверніть перемикач із ключем в робоче положення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вибуховий викид рідини з охолоджуючої системи, яка перебуває під тиском, може завдати серйозних опіків.

Кришку заливної горловини дозволяється знімати, тільки коли вона охолонула настільки, що до неї можна доторкнутися голими руками. Повільно ослабте кришку до першого упору, щоб скинути тиск, перш ніж повністю її зняти.

36. Відкрийте капот, зніміть кришку деаераційного бака, підставте піддони, а потім відкрийте зливні клапани радіатора та двигуна.
37. Злийте радіатор.
38. Закрийте зливні клапани двигуна та радіатора.
39. Утилізуйте злиті промивні води згідно з місцевими законами та нормами.
40. Заповніть систему подавання охолоджувальної рідини високого тиску через деаераційний бак свіжим охолоджувальним розчином. Місткість системи охолодження див. у п. "Місткість" у розділі "Технічні характеристики" цього посібника з експлуатації.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не забудьте закрити капот, перш ніж запускати двигун.

ВАЖЛИВО: У жодному разі не заливайте холодну воду або охолоджувальну рідину, коли двигун гарячий.

ПРИМІТКА: Охолоджувальна рідина може просочуватись через переливний отвір деаераційного бака, оскільки з системи подавання охолоджувальної рідини виходить повітря.

Рівень може змінюватись під час роботи трактора або протягом декількох наступних циклів запуску-зупинки.

Щоб забезпечити оптимальну роботу трактора, рекомендовано перевіряти, чи не протікає система охолодження після спорожнювання, промивання та наповнювання такої системи. Зверніться до свого дилера компанії John Deere™ для отримання інформації щодо порядку виконання та відповідних інструментів.

41. Поставте на місце кришку деаераційного бака, встановіть захисні щитки двигуна, закрийте капот, запустіть двигун і дайте йому попрацювати 15 хвилин за частоти не менше 1500 об/хв.

Демпфер крутих коливань колінчастого вала

Зверніться до вашого дилера John Deere.

RX32825,0000676-UK-08FEB22

Карданні шарніри переднього приводного валу

Зверніться до вашого дилера John Deere.


KD34109,0000312-UK-28MAR17

SV81855,0000341-UK-12JUL22

Технічне обслуговування. Змащування

Пальці підйимальної тяги для важких умов експлуатації (додатково)


ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженні осей шарнірів. Змащуйте щоденно, коли використовується зчіпка.



RXA0158577—UN—29MAR17

Змастіть пальці підйимальної тяги точкової зчіпки (A). Використовуйте мастило John Deere SD Polyurea або аналогічне. Див. п. "Мастило" розділу "Інші мастила" цього посібника з експлуатації.

RX32825,0000638-UK-13JUL17



RXA0141970—UN—02JUN14


Змастіть верхню (A) та нижню (B) осі шарнірів.

Використовуйте для цього мастило John Deere SD Polyurea або інше мастило згідно з вказівками в розділі "Пально-мастильні матеріали та охолоджувальна рідина" цього посібника з експлуатації.

BH38674,0000CBD-UK-28FEB18

Осі шарнірів


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед початком роботи в зоні шарнірного з'єднання переведіть трактор у **СТОЯНКОВЕ** положення та витягніть ключ із замка запалювання.



RXA0162335—UN—28FEB18




RXA0141971—UN—02JUN14




RXA0141972—UN—02JUN14

Штифти рульового механізму

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед початком роботи в зоні шарнірного з'єднання переведіть трактор у **СТОЯНКОВЕ** положення та витягніть ключ із замка запалювання.



RXA0141973—UN—02JUN14




RXA0141974—UN—02JUN14

Змастіть втулки правого переднього (А) та заднього (В), лівого переднього (С) та заднього (D) штифтів рульового механізму.

Використовуйте мастило John Deere SD Polyurea або інше мастило згідно з рекомендаціями, наведеними у пункті "Мастило" розділу "Інші мастильні матеріали" цього посібника з експлуатації.

RX32825,000063A-UK-13JUL17

Приводний вал ВВП



RXA0185281—UN—31AUG21

Змастіть ніпель вала заднього ВВП (С). Використовуйте мастило John Deere SD Polyurea або інше мастило згідно з рекомендаціями, наведеними у пункті «Мастильні матеріали» розділу


«Інші мастильні матеріали» цього посібника з експлуатації.

RX32825,0000640-UK-31AUG21


Підшипники пальця поршня для важких умов експлуатації

ВАЖЛИВО: Надмірне змащування підшипників може призвести до пошкодження підшипників, ущільнень та приводного валу.

Використовуйте лише ручний змащувальний шприц, оскільки інші типи змащувальних шприців заповнюють порожнину для мастила занадто швидко, що призводить до витискування ущільнення підшипника. Мастило потім може обійти підшипник, змастивши його неналежним чином.



RXA0142539—UN—16JUN14



RXA0142540—UN—16JUN14

Змастіть фітинги (А) конічних роликових підшипників пальця поршня для важких умов експлуатації з лівого та правого боків, а також у верхній частині пальця поршня. Використовуйте приблизно по 40 доз мастила на кожний фітинг.

Використовуйте мастило John Deere SD Polyurea або інше мастило згідно з рекомендаціями, наведеними у пункті "Мастильні матеріали" розділу "Інші мастильні матеріали" цього посібника з експлуатації.


RX32825,0000641-UK-13JUL17

Нижні підшипники приводної лінії


ВАЖЛИВО: Звичайне змащування слід виконувати кожні 250 мотогодин. Якщо трактор працює в умовах надзвичайно високої вологості, змащуйте щодня або кожні 10 мотогодин.

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трансмісії. Експлуатуйте трактор на низькій швидкості (нижче 10 миль/год (16 км/год)) протягом перших 6 годин.

ВАЖЛИВО: Використовуйте лише ручний змащувальний шприц. Інші типи змащувальних шприців заповнюють порожнину для мастила з великою швидкістю. Завдяки цьому фіксувальне ущільнення може виштовхнутися зі свого місця, що призведе до потрапляння мастила у центральну порожнину пальця поршня та неналежного змащування підшипників.



RXA0141923—UN—02JUN14



RXA0161215—UN—26OCT17


Змастіть змащувальні ніпелі переднього (A) і заднього (B за наявності) підшипників приводної лінії.

Використовуйте мастило John Deere SD Polyurea або інше мастило згідно з рекомендаціями, наведеними у пункті "Мастильні матеріали" розділу "Інші мастильні матеріали" цього посібника з експлуатації.


RX32825,0000642-UK-16FEB18

Задня зчіпка

ВАЖЛИВО: Зазвичай технічне обслуговування проводиться кожні 250 мотогодин. У разі щоденного використання технічне обслуговування потрібно проводити кожні 50 мотогодин.



RXA0150422—UN—11NOV15




RXA0150423—UN—11NOV15

Змастіть центральну тягу (A), підймальну тягу (B), підймальні циліндри (C) й фітинги осі балансира зчіпки (D).


Використовуйте мастило John Deere SD Polyurea або аналогічне. Див. п. "Мастило" розділу "Інші мастила" цього посібника з експлуатації.

RX32825,0000643-UK-08NOV17

Підймальні циліндри й вісь балансира




RXA0141976—UN—02JUN14



RXA0132813—UN—06JUN13

Доступ до циліндрів підвіски в місці розташування ніпеля (A) з обох боків трактора.




RXA0141977—UN—20JUN14


Вузол осі балансира

Змастіть ніпелі (B) штифтів підйомального циліндра з обох боків трактора. Змастіть лівий (A) і правий ніпелі осі балансира. Щодо типів мастила див. п. "Мастило" розділу "Інші мастила" цього посібника з експлуатації.

TO84419.0000199-UK-13JUL17




RXA0132818—UN—30MAY13



RXA0132820—UN—06JUN13


Підвіска переднього моста HydraCushion

Змастіть деталі підвіски переднього моста HydraCushion. Використовуйте мастило John Deere SD Polyurea або інше мастило згідно з рекомендаціями, наведеними в п. "Мастильні матеріали" розділу "Інші мастильні матеріали" цього посібника з експлуатації.



RXA0132821—UN—06JUN13

Змастіть верхній правий (B), верхній лівий (C) і нижні правий і лівий ніпелі (D). Використовуйте приблизно по 10 доз мастила на кожний фітинг.



RXA0185250—UN—30AUG21

Змастіть глибинні ніпелі (E) підвіски переднього моста, розташовані на лівому боці рами упорного ролика.

RW29387,000068B-UK-24JUN22

Сервісне обслуговування. Електросистема

Технічне обслуговування. Огляд електросистеми

Крім топких запобіжників та реле, які встановлені у панелях топких запобіжників (за сидінням оператора), трактори також оснащено центрами електричних навантажень з напівпровідниковими пускачами, розташованими у двох електронних блоках керування.

Ці центри електричних навантажень з напівпровідниковими пускачами замінюють собою ланцюги топких реле, які використовувалися раніше. Їх основною функцією є регулювання більшості підвищених струмових навантажень, як-от задні світлові прилади на захисних крилах та звукова сигналізація. Електросхема центру електричних навантажень контролює навантаження та напруги, забезпечуючи швидкий час реакції та можливість попереджувати оператора, якщо електричний ланцюг перевантажується, або якщо напруга виходить за межі допустимої, тобто обрив ланцюга (знижений струм) або коротке замикання в ланцюзі (надструм).

Якщо електричний ланцюг несправний та видається діагностичний код несправності, ланцюг залишатиметься вимкненим, а діагностичний код несправності залишатиметься активним, доки ланцюг не буде відновлено оператором. Якщо ланцюг або один з його компонентів знову вмикається та проблему усунено, система функціонуватиме у звичайному режимі.

Наприклад, якщо у ланцюзі освітлення виявлено надструм, система центру електричних навантажень вимкне ланцюг. Якщо оператор вимикає перемикач освітлення та знову вмикає його, а система діагностує нуль ампер, коли освітлення, яке керується перемикачем, вимкнено, то центр електричних навантажень знову увімкне систему, та буде відновлено нормальний режим роботи.

Якщо загальне струмове навантаження центру електричних навантажень перевищує заданий рівень, програмне забезпечення автоматично зупинить систему, вимкнувши один ланцюг за раз. Логічна схема зачекає декілька секунд між вимкненнями електричної схеми, щоб визначити, чи впав загальний струм контролера нижче заданого рівня, або може слід вимкнути додаткові ланцюги.

Напівпровідникові схеми розраховані на постійне значення. Якщо необхідно встановити на трактор додаткові електричні пристрої, рекомендується використовувати блок розеток або розетки разом з перемикачем увімкнення/вимкнення. Зрощування дроту у неправильному місці може призвести до перевантаження ланцюга та вимкнення електросхеми.

Якщо потрібно встановити додаткові світлові прилади та органи керування знаряддя, як-от перемикачі, зверніться до свого дилера компанії

John Deere. Інформацію про належний спосіб підключення перемикача освітлення за допомогою одного з допоміжних дротів, розташованих у 7-контактній клемі на задньому боці трактора, можна дізнатися у дилера.

TS36762,000015E-UK-25MAR21

Зварювальні роботи поруч с електронними блоками управління



TS953—UN—15MAY90

ВАЖЛИВО: Забороняється запускати двигуни за допомогою обладнання для дугового зварювання. Значення току та напруги занадто високі і можуть вивести з ладу електроустаткування машини.

1. Від'єднайте негативний (-) кабель акумуляторної батареї.
2. Від'єднайте позитивний (+) кабель акумуляторної батареї.
3. З'єднайте позитивний та негативний кабелі між собою. Забороняється виконувати підключення до рами машини.
4. Приберіть з зони зварювання всі джгути дротів.
5. Підключіть заземлення зварювального апарату поруч з точкою зварювання та в стороні від блоків управління.
6. Після завершення зварювальних робіт виконайте в зворотному порядку кроки 1–5.

DX,WW,ECU02-UK-14AUG09


Підтримуйте з'єднувачі електронного блоку управління в чистоті

ВАЖЛИВО: Забороняється відкривати блок управління та чистити його за допомогою струменю високого тиску. Волога, сміття та інші забруднення можуть викликати пошкодження, яке неможливо усунути.

1. Підтримуйте клеми в чистоті. Волога, бруд та інші забруднення можуть з часом викликати корозію клем та порушення електричного з'єднання.
2. Якщо з'єднувач не використовується, встановіть на нього правильну заглушку або кришку, щоб захистити його від забруднень та вологи.
3. Блоки управління не підлягають ремонту.
4. Оскільки блоки управління є компонентами з НАЙМЕНШОЮ вірогідністю відмови, перед їх заміною знайдіть несправність, виконавши процедуру діагностики. (Зверніться до вашого дилера John Deere).
5. Клеми джгутів дротів та з'єднувачі електронних блоків управління піддаються ремонту.

DX,WW,ECU04-UK-11JUN09

Використання стиснутого повітря




RW56455—UN—30JUN97

ВАЖЛИВО: Повітря під тиском, спрямоване на електронні/електричні компоненти або роз'єми, може призвести до виникнення статичної електрики та виходу обладнання з ладу.

TO84419,0000228-UK-25JUL17

Використання омивача високого тиску



T6642EJ—UN—18OCT88

ВАЖЛИВО: Вода під тиском, спрямована на електронні/електричні компоненти або роз'єми, підшипники та гідравлічні ущільнення, паливні насоси, випускний отвір або інші вразливі деталі та компоненти, може спричинити вихід обладнання з ладу. Зменште тиск та розпилюйте струмінь під кутом від 45 до 90 градусів. Під час миття не спрямовуйте струмінь води на випускні отвори або заливні отвори баків.

TO84419,0000215-UK-20JAN17

Від'єднання акумуляторної батареї

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Остерігайтесь травмування або пошкодження систем трактора через випадковий контакт з джерелом електроживлення. Від'єднайте акумуляторну батарею відповідно до вказівок.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню компонентів системи викидів трактора. Заборонено вимикати вимикач акумуляторної батареї, поки його індикатор світиться. Див. п. "Вимикач акумуляторної батареї" у розділі "Експлуатація двигуна" цього посібника з експлуатації.

TS36762,0000161-UK-11FEB20

Обслуговування акумуляторних батарей і підключень

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Це може призвести до утворення статичного заряду, що може спричинити травмування.

Газ, який виділяється з акумуляторної батареї, може вибухнути. Не допускайте потрапляння іскор та полум'я на акумуляторні батареї. Використовуйте ліхтарик, щоб перевірити рівень електроліту в акумуляторній батареї.

Заборонено перевіряти заряд акумуляторної батареї замиканням клем металевими предметами. Для цього слід користуватися вольтметром чи ареометром.

Провідники, підключені до негативної клеми акумуляторної батареї, завжди слід знімати з них першими, а підключати останніми. Не допускайте, щоб від'єднаний затискач від'ємної клеми торкався металевої поверхні.

ОБЕРЕЖНО: Клеми акумуляторної батареї, клеми та пов'язані з ними компоненти містять свинець,

свинцеві поєднання та хімічні речовини, які можуть викликати рак і становлять загрозу для репродуктивного здоров'я. **Мийте руки після роботи з цими компонентами.**


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте потрапляння на тіло отруйної сірчаної кислоти, яка є компонентом електроліту. Електроліт може спричинити опіки шкіри, пошкодити одяг, а в разі потрапляння в очі призвести до сліпоти.

ПРИМІТКА: Хоча ця акумуляторна батарея не потребує обслуговування, але внаслідок певних умов, наприклад тривалої експлуатації за високої температури повітря та частого пускання двигуна, може виникнути потреба в додаванні води. Див. наклейку на акумуляторній батареї.

Для забезпечення оптимальних характеристик акумуляторної батареї клеми слід тримати в чистоті, а затискачі має бути міцно затягнуто. Заміняючи акумуляторні батареї, дотримуйтесь рекомендацій виробника.


ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню трактора:

- Система викидів відпрацьованих газів. Заборонено від'єднувати перемикач акумуляторної батареї, поки світиться індикатор перемикача акумуляторної батареї. Див. пункт «Перемикач акумуляторної батареї» у розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.
 - Електросистема. Перед обслуговуванням акумуляторних батарей і з'єднань переконайтеся, що перемикач з ключем знаходиться у вимкненому положенні.
1. Вимкніть перемикач акумуляторної батареї. Див. пункт «Перемикач акумуляторної батареї» у розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.
 2. Відкрийте кришку акумуляторного відсіку. Див. пункт «Доступ до відсіку акумуляторної батареї» в розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.



RXA0141966—UN—02JUN14

3. Відключіть односточковий уземлювальний кабель (C) від акумуляторної батареї.



RXA0158217—UN—09MAR17

4. Спочатку відключіть мінусові (E), а потім плюсові (D) кабелі акумуляторної батареї.

ВАЖЛИВО: Заборонено чистити акумуляторну батарею стиснутим повітрям.

5. Для видалення слідів корозії використовуйте відповідну щітку та промивайте клеми водним розчином харчової соди.
6. Вимийте акумуляторні батареї чистою водою та висушіть їх на повітрі.
7. Якщо акумуляторні батареї було знято для проведення технічного обслуговування, помістіть їх знову до відповідного відсіку.
8. Установіть затискач акумуляторної батареї.
9. Під'єднайте:
 - a. Плюсові кабелі акумуляторної батареї.
 - b. Мінусові кабелі акумуляторної батареї.
10. Змастіть кінці кабелів тонким шаром мастила.
11. Підключіть односточковий кабель заземлення до рами трактора.
12. Закрийте кришку відділення акумуляторної батареї. Див. пункт «Доступ до відсіку акумуляторної батареї» в розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

13. Увімкніть перемикач акумуляторної батареї.

RX32825,0000018-UK-21APR21

Центр електричного навантаження кабіни

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню трактора:

- Система викидів. Заборонено від'єднувати перемикач акумуляторної батареї, поки світиться індикатор перемикача акумуляторної батареї. Див. пункт «Перемикач акумуляторної батареї» у розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.
- Електросистема.
 - Перш ніж замінювати топкі запобіжники, переконайтеся, що ключ запалювання знаходиться в положенні ВИМК.
 - Запасний топкий запобіжник повинен бути аналогічним оригінальному.

Доступ до центра навантаження кабіни



RXA0167377—UN—05APR19

Центр навантаження кабіни розташований за боковою панеллю (A) в правій нижній частині сидіння оператора.

Зніміть бокову панель, щоб дістатися центру навантаження кабіни.

Центр навантаження кабіни. Ідентифікація реле / плавких запобіжників

К — реле

F — плавкий запобіжник

1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12		
				13	14		
15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

RXA0173765—UN—13JAN20

- 1—K2: Запалювання
 2—K18: Вентилятори системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (HVAC)
 3—Не використовується
 4—K4: Освітлення додаткового обладнання причепа
 5—K20: Сидіння
 6—K6: Додаткове обладнання
 7—K9: Підвіска з 2-х гусениць
 8—K8: Прожектор причепа
 9—K9: Зумер

- 10—Не використовується
 11—F35: Активне сидіння (за наявності) (40A)
 12—F40: Інвертор перетворення постійної напруги в змінну (40A)
 13—F33: Додаткове обладнання (70A)
 14—F37: Вентилятори системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (40A)
 15—F15: Розетка, прикурювач і автоматичний вимикач (30A)
 16—F01: Перемикач з ключем/перемикач акумуляторної батареї (05A)


17—F02: Датчик наявності оператора на сидінні водія (10A)	31—F11: Освітлення причепа (30A)
18—F03: Автоматичне регулювання температури (10A)	32—F08: Блок управління на підлокітнику (15A)
19—F17: Підлокітник з USB-роз'ємом (05A)	33—F13: Блок управління системою кермування (15A)
20—F20: Живлення радіосистеми з активним круїз-контролем (10A)	34—Запасний (05 A)
21—F24: Камери (10A)	35—F32: Повернення на базу (10A)
22—F23: Автоматичний вимикач, холодильник (30A)	36—F19: Підвіска сидіння (20A)
23—F05: Радіосистема (10A)	37—F41: Верхня частина сидіння (20A)
24—F07: Блок управління вузлом модульного телематичного шлюзу JDLink, перемикач Ethernet та GPS-приймач (10A)	38—F42: Верхня частина сидіння (30A)
25—F09: Сервер CommandCenter (10A)	39—F18: Дисплей кутової стійки (05A)
26—F10: Прожектор причепа (30A)	40—F47: Блок управління передньою консоллю кабіни (15A)
27—Запасний (15 A)	41—F16: Двигун підвіски з 2-х гусениць (30 A)
28—F27: Електричні розетки (30A)	42—Запасний (10 A)
29—F31: Живлення дзеркал; ліхтарі причепа (за наявності) (20A)	43—Тільки для використання в режимі повернення на базу
30—F54: Допоміжні розетки (30A)	44—Тільки для використання в режимі повернення на базу
	45—F49: Додаткове обладнання (низького струму), сабвуфер (20 A)
	46—F46: USB-живлення задньої стійки кузова (05 A)

SV81855,0000349-UK-24JUN22

Центр навантаження, передній

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню трактора:

- Система викидів відпрацьованих газів.
Заборонено вимикати вимикач акумуляторної батареї, поки горить індикатор. Див. пункт «Перемикач акумуляторної батареї» у розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.
- Електросистема.
- Перш ніж замінювати топкі запобіжники, переконайтеся, що ключ запалювання знаходиться в положенні ВІМК.
- Запасний топкий запобіжник повинен бути аналогічним оригінальному.




RXA0180445—UN—13NOV20
Передній центр навантаження (А) розташований над акумуляторними батареями.

Доступ до переднього центра навантаження

1. Відкрийте відділення акумуляторної батареї. Див. пункт «Доступ до відсіку акумуляторної батареї» в розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

2. Щоб зняти кришку центру переднього навантаження й дістатися топких запобіжників центру переднього навантаження:
 - а. Акуратно зсуньте жовті фіксатори (В) у напрямку передньої частини кришки центру навантаження.
 - б. Притисніть чотири чорні вкладки (С) всередину до кришки центру навантаження.
3. По завершенні обслуговування замініть кришку центра переднього навантаження.
4. Закрийте відділення акумуляторної батареї.

Центр переднього навантаження. Ідентифікація реле / плавких запобіжників



RXA0180446—UN—13NOV20

KE — реле

FE — плавкий запобіжник

Розташування	Ідентифікація реле / плавких запобіжників	Розмір	Опис	Номер контакту
A	FE28	10 A	Блок управління заднім шасі	25, 26
B	FE101	10 A	Допоміжне освітлення	27, 28
C	KE14	Реле	Ефір	29, 30, 35, 36
D	FE13	2 A	ECU	31, 32
E	FE14	15 A	Етер	33, 34
F	FE07	10 A	Запалювання	45, 46
G	FE08	15 A	Кермовий контролер	47, 48
H	FE01	20 A	ECU	49, 50
I	FE02	25 A	ECU	51, 52
J	FE03	25 A	ECU	53, 54
K	FE100	60 A	Живлення знаряддя	63, 64
L	FE30	30 A	Живлення ECU знаряддя	65, 66

EC82310,0000F54-UK-15MAR22

Доступ до головних плавких запобіжників

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочинати перевірку або заміну плавкого запобіжника, відключіть мінусові та плюсові підключення від обох акумуляторних батарей.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню трактора:

- Система викидів відпрацьованих газів. Заборонено від'єднувати перемикач акумуляторної батареї, поки світиться індикатор перемикача акумуляторної батареї. Див. пункт «Перемикач акумуляторної батареї» у розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.
- Електросистема. Перед обслуговуванням акумуляторних батарей і з'єднань переконайтеся, що перемикач з ключем знаходиться у вимкненому положенні.
- Заборонено демонтувати головні плавкі запобіжники без попередньої консультації з дилером компанії John Deere. Плавкі запобіжники, які використовуються для заміни, повинні бути аналогічними оригінальним.

Для доступу до головних плавких запобіжників:


- Переведіть перемикач з ключем у вимкнене положення.
- Вимкніть перемикач акумуляторної батареї. Див. пункт «Перемикач акумуляторної батареї» у розділі «Експлуатація двигуна» цього посібника з експлуатації.
- Відкрийте відсік акумуляторної батареї. Див.

пункт «Доступ до відсіку акумуляторної батареї» в розділі «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

- Від'єднайте кабель заземлення (–) від акумуляторної батареї.

ПРИМІТКА: Головний плавкий запобіжник під'єднано до обох штирів комутаційної коробки.

Головні плавкі запобіжники:



RXA0180457—UN—17NOV20

Головний плавкий запобіжник (A) розташовано в задній частині акумуляторного відсіку.


- A—Головний плавкий запобіжник (300A)
- B—Плавкий запобіжник акумуляторної батареї генератора (300 A)
- C—Плавкий запобіжник резервного гідравлічного насоса (175A)

TO84419,00001D9-UK-21APR21

Доступ до реле модуля реле живлення знаряддя

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню електросистеми трактора. Перед заміною реле модуля реле живлення знаряддя переконайтеся, що перемикач з ключем знаходиться у вимкненому положенні.

Для доступу до реле модуля реле живлення знаряддя зніміть задню панель кабіни. Див. п. «Знімання задньої панелі кабіни» у розділі «Сервісне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.



RXA0180458—UN—17NOV20

Реле модуля реле живлення знаряддя знаходяться в верхньому правому куті задньої панелі кабіни.

А—Живлення блока управління ISOBUS KE01
В—Живлення знаряддя ISOBUS KE100

Заміна реле


ПРИМІТКА: Пов'язані плавкі запобіжники знаходяться на передньому центрі навантаження. Інформацію про заміну пов'язаних плавких запобіжників див. в п. "Передній центр навантаження" в цьому розділі посібника з експлуатації.

Для заміни реле:

1. Від'єднайте проводку від реле.
2. Зніміть старе реле.
3. Приєднайте нове реле.
4. Під'єднайте проводку до реле.

TO84419,00001DA-UK-16MAR22

Безпечне поводження з галогеновими лампочками



TS266—UN—23AUG88



H39474—UN—30JUN00


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Галогенні лампи (А) містять газ під тиском. Неналежне поводження з лампою може призвести до її розбиття на уламки. Щоб уникнути травми:

- Вимкніть світильник і дайте лампочці охолонути, перш ніж замінити її. До завершення заміни лампочки перемикач повинен бути вимкнений.
- Надягніть захисні окуляри.
- Тримайте лампочку за основу. Не допускайте потрапляння на лампочку оливи; використовуйте рукавиці, щоб не торкатись голими руками скла.
- Не впускайте й не шкрябайте лампочку. Не допускайте потрапляння на лампочку вологи.
- Помістіть використану лампочку в картонну упаковку від нової лампочки та утилізуйте її належним чином. Зберігайте лампочки в недоступному для дітей місці.

TS36762,0000165-UK-05SEP17

Замінення галогенних ламп

1. Від'єднайте заглушку проводки, піднявши фіксатор (В).



RXA0173828—UN—03FEB20


Показано правий бік

2. Поверніть галогенну фару головного світла (A) проти годинникової стрілки на 1/4 оберту й зніміть її.
3. Замініть галогенні лампи в зборі (C).

TS36762,0000167-UK-13MAY20

Заміна передніх світлових приладів високої інтенсивності/світлодіодних світлових приладів у зборі

1. Підніміть капот.



RXA0158062—UN—03MAR17

Показано правий бік

2. Від'єднайте роз'єм джгута проводки (A).
3. Викрутіть гвинти (B) та вийміть світловий прилад у зборі (C).
4. Замініть світловий прилад у зборі.
5. Встановіть новий світловий прилад у зборі в зворотному порядку.


6. Закрийте та замкніть капот.

SV81855,00001FA-UK-20JUL17

Регулювання світлових приладів на решітці радіатора


Щоб відрегулювати положення світлових приладів на решітці радіатора:

Фари переднього ближнього світла:



RXA0169633—UN—15JUL19

1. Щоб опустити точку наведення фар ближнього світла, поверніть регулювальний гвинт (A) за годинниковою стрілкою.



RXA0142138—UN—05JUN14

Щоб підняти фари ближнього світла та нахилити їх назовні, поверніть регулювальний гвинт (E) за годинниковою стрілкою.

Щоб підняти фари ближнього світла та нахилити їх всередину, поверніть регулювальний гвинт (F) за годинниковою стрілкою.

Фари переднього дальнього світла:

2. Щоб опустити точку наведення фар дальнього світла, поверніть регулювальний гвинт (B) за годинниковою стрілкою.

Щоб підняти точку фар дальнього світла та нахилити їх назовні, поверніть регулювальний гвинт (C) за годинниковою стрілкою.

Щоб підняти точку фар дальнього світла та нахилити їх всередину, поверніть регулювальний гвинт (D) за годинниковою стрілкою.

3. Те ж саме зробіть з іншого боку трактора.

SV81855,00002B7-UK-17JUL19

Регулювання напрямку променя фар головного світла

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте неприйняттого відображення світла. Під час регулювання дотримуйтесь місцевих вимог і нормативних актів.


Варіанти освітлення передбачають різні комбінації та розміщення світлових приладів. Див. п. «Ідентифікація світлових приладів» у розділі «Світлові прилади» цього посібника з експлуатації, щоб визначити, які фари є фарами переднього дальнього чи ближнього світла.

Фари переднього дальнього та ближнього світла можна відрегулювати для забезпечення потрібної зони освітлення. У деяких пакетах налаштувань світлодіодні фари та фари переднього ближнього світла встановлені разом, і їх не можна регулювати окремо. В інших пакетах налаштувань фари заднього дальнього та ближнього світла встановлено окремо, і їх слід налаштовувати окремо.

Усі галогенні фари дальнього та ближнього світла можна регулювати окремо.

Перш ніж регулювати напрямок променя фар головного світла, налаштуйте трактор на повторення умов транспортування. Відрегулюйте тиск у шинах до відповідних значень. Врівноважте систему підвіски переднього мосту (за наявності).


ПРИМІТКА: Масштаб схем може відрізнятись.
Масштаб схем може відрізнятись.



RXA0172851—UN—19DEC19

1. Припаркуйте трактор на рівній поверхні так, щоб лінзи фар переднього ближнього світла (A) були на відстані 7,5 м (25 фт) (B) від плоскої прямої вертикальної стіни. Трактор повинен бути розташований перпендикулярно до стіни.
2. Позначте вертикальну лінію на стіні (C) відповідно до вертикальної осьової лінії трактора (D).

ПРИМІТКА: Якщо трактор обладнано світлодіодними фарами переднього ближнього світла без окремих фар переднього ближнього світла, регулюйте фари дальнього та ближнього світла за допомогою регулювальних гвинтів фар ближнього світла. Виконуйте операції регулювання напрямку променя та регулювання ближнього світла.




RXA0172852—UN—02JAN20

3. На тракторі виміряйте вертикальну відстань (E) від землі до горизонтального центра світлового приладу (F), який потрібно відрегулювати.
4. Помножте значення вертикальної висоти на відповідний коефіцієнт регулювання висоти. Коефіцієнт регулювання висоти:

- Дальнє світло = 0,95
- Близьке світло = 0,75


Приклад: Висота осьової лінії фар дальнього світла від землі (F) становить 1,52 мм (60 дюймів). Помножте час 0,95, що відповідає висоті стіни 1,45 мм (57 дюймів) для горизонтальної осьової лінії фар дальнього світла (G).

5. Проведіть горизонтальну лінію (I) на стіні на висоті, розрахованій у кроці 4 (J).



RXA0172853—UN—02JAN20

6. Виміряйте відстань (I) від вертикальної осі капота (D) до вертикальної осі (L) відповідної правої лінзи фари.
7. Проведіть на стіні ліву (K) та праву (J) вертикальні осьові лінії. Проведіть лінії з обох боків від осьової лінії трактора (C) на відстані (I), виміряній у кроці 3.
8. Закрийте ліву фару.
9. Увімкніть потрібні світлові прилади.



RXA0172854—UN—19DEC19

Регулювання правої фари головного світла

- 1—Фари переднього дальнього світла
- 2—Фари переднього ближнього світла

10. Відрегулюйте найяскравішу точку променя фар

(точку найвищої інтенсивності) (К) так, щоб вона світила в потрібному положенні. Розташуйте точки найвищої інтенсивності на вертикальних осьових лініях (L). Промені дальнього світла розташовані по центру горизонтальної осьовій лінії фар дальнього світла (М).


Відрегулюйте промені ближнього світла так, щоб верхня частина точки найвищої інтенсивності (К) знаходилась на горизонтальній осьовій лінії фар ближнього світла (N).

Див. відповідну інформацію про регулювання в цьому розділі посібника з експлуатації.

11. Перемістіть кришку з лівої фари на праву.
12. Повторіть операцію регулювання з лівою фарею.
13. Щоб відрегулювати інші світлові прилади, поверніться до кроку 3.


RX32825,00000B4-UK-05AUG21

Заміна лампи стоп-сигналу або сигналу повороту



RXA0137101—UN—19NOV13

1. Викрутіть гвинти (A) та вийміть світловий прилад у зборі.



RXA0137102—UN—19NOV13

2. Поверніть лампочку (B) проти годинникової стрілки на 1/4 оберту та потягніть її, щоб вийняти.

3. Вставте у тримач нову лампочку та поверніть тримач на 1/4 оберту за годинниковою стрілкою.
4. Встановіть на місце світловий прилад у зборі та закрутіть гвинти.

SV81855,00001FF-UK-11JUL17

Замінення стельової лампи кабіни



RXA0172759—UN—03DEC19

Степелова лампа кабіни — показана опція світлодіодного світлового приладу

1. Обережно підніміть світловий прилад у зборі за допомогою пласкої викрутки у канавці (A).
2. Стельову лампу кабіни обладнано світлодіодною або галогенною лампочкою. Щоб замінити стельову лампу кабіни, якщо світловий прилад складається з таких компонентів.
 - Світлодіод у зборі
 - a. Від'єднайте роз'єм джгута проводки.
 - b. Замініть світлодіод у зборі.
 - c. Знову приєднайте роз'єм джгута проводки.
 - d. Уставляйте стельову лампу кабіни у зборі до кляцання.
 - Галогенна лампочка
 - a. Зніміть основу галогенної лампочки зі світлового приладу.
 - b. Зніміть з основи та замініть галогенову лампочку.
 - c. Уставте основу галогенної лампочки у світловий прилад у зборі.
 - d. Уставляйте стельову лампу кабіни у зборі до кляцання.

EC82310,00000B84-UK-14MAY20

Замінення блока світлових приладів кабіни



RXA0172758—UN—03DEC19

1. Злегка піддніть світловий прилад за допомогою викрутки з плоскою головкою в канавці (A).
2. Від'єднайте роз'єми джгута проводки.
3. Замініть світловий прилад у зборі.
4. Знову приєднайте роз'єми джгута проводки.
5. Уставляйте збірку світлових приладів у кабіну до клацання.

EC82310,0000B83-UK-14MAY20


Замінення ліхтарів для збільшених габаритів. Кабіна



RXA0172768—UN—03DEC19

Приклад ліхтарів для збільшених габаритів

1. Викрутіть гвинти (A). Деякі важелі ліхтарів для збільшених габаритів мають більше гвинтів, ніж показано.



RXA0172769—UN—03DEC19

2. Викрутіть гвинти (B).
3. Від'єднайте світловий прилад у зборі (C).

4. Замініть на новий світловий прилад у зборі.


EC82310,0000B89-UK-20FEB20

Замінення верхнього освітлення кабіни



RXA0172763—UN—03DEC19

1. Викрутіть гвинти (A).




RXA0172764—UN—05DEC19

2. Від'єднайте проводку (B).
3. Викрутіть гвинти (C), які утримують світловий прилад у зборі.
4. Замініть на новий світловий прилад у зборі.

EC82310,0000B8A-UK-12DEC19

Заміна лампочки транспортного ліхтаря причепа

ПРИМІТКА: Живлення транспортних ліхтарів причепа здійснюється через топкий запобіжник F31.




RXA0177583—UN—24APR20

1. Вийміть гвинти, які фіксують кришку світлового приладу (A).



RXA0127823—UN—23AUG12

2. Щоб зняти кришку фари (B) з роз'єма світлового приладу (C), тримаючи роз'єм у руці:
 - a. Поверніть кришку світлового приладу проти годинникової стрілки, поки вона не розблокується.
 - b. Зніміть кришку світлового приладу з роз'єма приладу.



RXA0127824—UN—23AUG12

3. Замініть лампочку (D).
4. Зберіть у зворотному порядку.

ZZASX1U,000003D-UK-27APR20

Пошук та усунення несправностей. Порядок дій

Пошук та усунення несправностей. Функції

Деякі функції, перелічені в цьому розділі посібника з експлуатації, можуть не застосовуватися до всіх

комплектацій тракторів і регіонів використання. Для отримання консультації з не вирішених проблем з виробом зверніться до дилера компанії John Deere.

KD34109,0000944-UK-19JUL21

Електросистема

Напруга акумуляторної батареї низька (ключ запалювання знаходиться в увімкненому положенні, а двигун заглушено)

Несправність	Усунення
Несправна акумуляторна батарея.	Переконайтеся, що напруга акумуляторної батареї становить 12,0-14,5 В. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Низька напруга заряджання при працюючому двигуні.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Високий опір в зарядному ланцюзі.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Низька напруга заряджання (двигун працює)

Несправність	Усунення
Низька частота обертання двигуна.	Збільште число обертів двигуна.
Допоміжний приводний ремінь зісковзує і не повністю живить генератор змінного струму.	Перевірте натяг допоміжного приводного ремня.
Несправна акумуляторна батарея.	Переконайтеся, що напруга акумуляторної батареї становить 12,0-14,5 В. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Несправний генератор перемінного струму.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Надмірне електричне навантаження.	Зменште електричне навантаження. Зверніться до вашого дилера John Deere.
З'єднання прилягають не щільно або заржавіли.	Очистіть та затягніть з'єднання.
Сульфатовані або зношені батареї.	Переконайтеся, що напруга акумуляторної батареї становить 12,0-14,5 В. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Ремінь генератора змінного струму ослаблений або несправний.	Перевірте натяг допоміжного ремня. Замініть ремінь.

Надмірна напруга заряджання (двигун працює)

Несправність	Усунення
З'єднання з генератором змінного струму неправильне.	Перевірте з'єднання дротів.
Несправний регулятор.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Несправний стартер

Несправність	Усунення
Стартер або електромагніт стартера несправний.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
З'єднання прилягають не щільно або заржавіли.	Очистіть та затягніть ослаблені з'єднання.
Низька вихідна напруга акумуляторної батареї.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Несправний плавкий запобіжник.	Перевірте запобіжники. Див. п. "Передній центр навантаження" у розділі "Технічне обслуговування. Електросистема" цього посібника з експлуатації. Перевірте плавкий запобіжник реле генератора змінного струму та акумуляторної батареї. Див. п. «Доступ до головних запобіжників» у розділі «Технічне обслуговування. Електросистема» цього посібника з експлуатації.
Несправне реле.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Надмірна кількість спроб запуску двигуна.	Для захисту стартера блок управління двигуном може перешкоджати його запуску після декількох невдалих спроб. Зачекайте 2 хвилини і повторіть спробу.

Повільне обертання стартера

Несправність	Усунення
Низька вихідна напруга акумуляторної батареї.	Переконайтеся, що напруга акумуляторної батареї становить 12,0-14,5 В. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Олива картера двигуна занадто важка.	Використовуйте оливу належного класу в'язкості. Див. розділ «Моторна олива» у цьому посібнику з експлуатації.
З'єднання прилягають не щільно або заржавіли.	Очистіть та затягніть ослаблені з'єднання.
Надмірне гідрравлічне навантаження.	Переконайтеся, що селективно-контрольні клапани знаходяться в нейтральному положенні та від'єднайте шланг від знаряддя в задньому порті датчика навантаження (якщо використовується).

Не працює вся електросистема

Несправність	Усунення
Неправильне підключення до акумуляторної батареї.	Очистіть та затягніть з'єднання.
Перемикач системи від'єднання акумуляторної батареї знаходиться у вимкненому положенні.	Установіть роз'єднувач акумуляторної батареї в увімкнене положення.
Акумуляторні батареї сульфатовані або зношені.	Переконайтеся, що напруга акумуляторної батареї становить 12,0-14,5 В. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Несправний головний запобіжник.	Перевірте головний запобіжник. Див. п. «Доступ до головних запобіжників» у розділі «Технічне обслуговування. Електросистема» цього посібника з експлуатації.

KD34109,000093A-UK-16MAR22

Двигун**Двигун важко завести, або він зовсім не заводиться**

Несправність	Усунення
Невірний порядок запуску.	Перегляньте порядок запуску.
Несправне реле.	Перевірте реле. Див. п. "Центр навантаження кабіни" у розділі "Технічне обслуговування. Електросистема" цього посібника з експлуатації.
Несправний плавкий запобіжник.	Перевірте плавкі запобіжники. Див. п. "Передній центр навантаження" у розділі "Технічне обслуговування. Електросистема" цього посібника з експлуатації.
Немає палива.	Перевірте паливний бак.
Повітря в паливопроводі.	Спустіть повітря з паливопроводу. Поверніть ключ в робоче положення на 60 секунд, не вмикаючи двигун.
Холодні погодні умови.	Перевірте балончик з ефіром та інші засоби для запуску в холодну погоду. Див. розділ «Експлуатація в холодну погоду» в цьому посібнику з експлуатації.
Маленькі оберти стартера.	Див. п. "Повільне обертання стартера" в розділі "Електросистема" цього посібника з експлуатації.
Олива картера двигуна занадто важка.	Використовуйте оливу належного класу в'язкості. Див. розділ «Моторна олива» у цьому посібнику з експлуатації.
Неправильний тип палива.	Використовуйте паливо, тип якого відповідає умовам експлуатації. За потреби проконсультуйтеся з постачальником палива для визначення його типу.
У паливній системі присутня вода, бруд або повітря.	Злийте, промийте, наповніть систему, а також випустіть з неї повітря. Див. розділ «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.
Паливний фільтр засмічений.	Замініть фільтрувальні елементи. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Забруднення або несправність інжекторів.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Надмірне гідрравлічне навантаження.	Переконайтеся, що селективно-контрольні клапани знаходяться в

Пошук та усунення несправностей. Порядок дій

Несправність	Усунення
	нейтральному положенні та від'єднайте шланг від знаряддя в задньому порті датчика навантаження (якщо використовується).

Стук клапанів двигуна

Несправність	Усунення
Низький рівень мастила.	Долийте оливи. Див. розділ «Моторна олива» у цьому посібнику з експлуатації.
На етапі прогрівання система попереднього впорскування активується та деактивується залежно від робочої температури двигуна.	Для системи попереднього впорскування є типовою активація та деактивація залежно від робочої температури двигуна.
Низька температура охолоджуючої рідини двигуна.	Замініть термостати. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Перегрів двигуна.	Див. пункт «Перегрів двигуна» в розділі «Пошук і усунення несправностей в двигуні» нижче.

Двигун працює нерівно, часто глохне

Несправність	Усунення
Низька температура охолоджувальної рідини.	Замініть термостати. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Засмічення паливних фільтрів.	Замініть фільтрувальні елементи. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
У паливній системі присутня вода, бруд або повітря.	Злийте, промийте, наповніть систему, а також випустіть з неї повітря. Див. розділ «Технічне обслуговування. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.
Вода у паливній системі.	Див. п. «Відстійник паливного бака» в розділі «Технічне обслуговування. Перевірка» цього посібника з експлуатації.
Засмічення вентиляційного отвору паливного баку.	Прочистіть отвір. Перевірте вентиляційні лінії на наявність перешкод. Замініть фільтр вентиляційного отвору. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Забруднення або несправність інжекторів.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Температура двигуна нижче за норму

Несправність	Усунення
Термостат несправний.	Замініть термостат. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Несправний вимірювач або датчик температури.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Частота обертання привода вентилятора збільшується за низької частоти обертання двигуна

Несправність	Усунення
Привод вентилятора несправний.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Дросельна заслінка не дозволяє розігнати двигун до максимальної частоти обертання

Несправність	Усунення
Встановлено значення максимальної заданої частоти обертання, і воно обмежує максимальну частоту обертання двигуна.	Встановіть значення максимальної заданої частоти обертання на максимальне значення частоти обертання двигуна.
Через низьку температуру оливи швидкість двигуна може бути обмежено до 1500 об/хв.	Прогрійте трансмісійну та гідравлічну оливи. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Увімкнений режим зниження потужності двигуна.	Перевірте, чи немає діагностичних кодів несправності в CommandCenter. Див. розділ "Пошук та усунення несправностей. Діагностичні коди несправностей (DTC)" цього посібника з експлуатації.

Недостатньо потужності

Несправність	Усунення
Двигун перевантажений.	Зменште навантаження або переключіться на нижчу передачу.
Низькі або високі оберти холостого ходу.	Відрегулюйте або вимкніть параметр "Максимальна частота обертання двигуна". Правильно налаштуйте IVT / AutoPowr або EVT / eAutoPowr. Див. інформацію про трансмісію у відповідному розділі цього посібника з експлуатації. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Обмеження забору повітря.	Виконайте технічне обслуговування повітряного фільтра двигуна. Див. розділ «Технічне обслуговування: перевірка» цього посібника з експлуатації.
Засмічення паливних фільтрів.	Замініть фільтрувальні елементи паливних фільтрів. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Вода у паливній системі.	Див. п. «Відстійник паливного бака» в розділі «Технічне обслуговування. Перевірка» цього посібника з експлуатації.
Неправильний тип палива.	Використовуйте правильний тип палива. Див. інформацію про відповідний тип палива в розділі «Паливо» цього посібника з експлуатації.
Двигуна перегрівається.	Див. пункт «Перегрів двигуна» в розділі «Пошук і усунення несправностей в двигуні» нижче.
Температура двигуна нижче за норму.	Перевірте термостат. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Неправильні просвіти клапанів двигуна.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Забруднення або несправність інжекторів.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Турбокомпресер не працює.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Підтікає прокладка випускного колектора.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Неправильно відрегульоване зняття.	Див. посібник з експлуатації зняття.
Обмежене надходження палива.	Прочистіть або замініть паливопровід. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Невірно вибрано баласт.	Відрегулюйте баласт відповідно до навантаження. Див. розділ «Баластування для отримання оптимальної продуктивності» в цьому посібнику з експлуатації.

Низький тиск оливи

Несправність	Усунення
Низький рівень оливи.	Долийте оливи. Див. розділ «Моторна олива» у цьому посібнику з експлуатації.
Неправильний тип оливи.	Злийте оливу з картера двигуна та залийте нову потрібної в'язкості та якості. Див. розділ «Моторна олива» у цьому посібнику з експлуатації.

Висока витрата оливи

Несправність	Усунення
Олива у картері занадто рідка.	Використовуйте оливу належного класу в'язкості. Див. інформацію про відповідну моторну оливу в розділі «Моторна олива» цього посібника з експлуатації.
Витік оливи.	Перевірте витікання у трубах, навколо прокладок та зливної заглушки.
Несправний турбокомпресор.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Трубку сапуна двигуна закупорено.	Прочистіть трубку сапуна двигуна.

Двигун димить

Несправність	Усунення
Неправильний тип палива.	Використовуйте правильний тип палива. Див. інформацію про відповідний тип палива в розділі «Паливо» цього посібника з експлуатації.
Засмічення або забруднення повітряного фільтра.	Виконайте технічне обслуговування повітряного фільтра двигуна.
Двигун перевантажений.	Зменште навантаження або перемкніться на нижчу передачу.
Інжекційні форсунки забруднені.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Турбокомпресер не працює.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Перегрів двигуна

Несправність	Усунення
Забруднено секції радіатора, радіатор оливи чи захисний екран двигуна.	Усуньте все сміття та очистьте охолоджувачі. Див. розділ «Технічне обслуговування: перевірка» цього посібника з експлуатації.
Двигун перевантажений.	Зменште навантаження або перемкніться на нижчу передачу.
Низький рівень моторної оливи.	Перевірте рівень оливи й за потреби долийте її. Див. розділ «Моторна олива» у цьому посібнику з експлуатації.
Низький рівень охолоджуючої рідини.	Наповніть деаераційний бак до потрібного рівня. Перевірте радіатор і шланги на протікання і щільність з'єднань.
Несправна кришка радіатора.	Замініть кришку радіатора.
Несправний привід радіатора.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Закупорено систему охолодження.	Промийте систему охолодження. Див. розділ «Технічне обслуговування. Очищення» цього посібника з експлуатації. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Термостат несправний.	Замініть термостат. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Несправний вимірювач або датчик температури.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Високі витрати палива

Несправність	Усунення
Засмічення або забруднення повітряного фільтра.	Виконайте технічне обслуговування повітряного фільтра двигуна. Див. розділ «Технічне обслуговування: перевірка» цього посібника з експлуатації.
Двигун перевантажений.	Зменште навантаження або перемкніться на нижчу передачу.
Інжекційні форсунки забруднені.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Неправильно відрегульоване зняття.	Див. посібник з експлуатації зняття.
Занадто важкий баласт.	Відрегулюйте баласт відповідно до навантаження. Див. розділ «Баластування для отримання оптимальної продуктивності» в цьому посібнику з експлуатації.

KD34109,000093B-UK-21JUN22

Зчіпка**Недостатній дорожній просвіт**

Несправність	Усунення
Надто коротка центральна тяга.	Відрегулюйте центральну тягу.
Положення центральної тяги неправильне.	Переставте центральну тягу зчіпки у потрібний отвір. Див. розділ «Задня зчіпка» цього посібника з експлуатації.
Підймальні тяги закороткі.	Відрегулювати підймальні тяги.
Зняття не вирівняне.	Вирівняйте зняття.
Неправильно налаштоване зняття.	Див. посібник з експлуатації зняття.
Верхню межу налаштовано неправильно.	Відрегулюйте верхню межу в CommandCenter.

Пошук та усунення несправностей. Порядок дій

Несправність	Усунення
Функція вирівнювання підвіски (за наявності) не працює належним чином або висувається вище рівня.	Див. інформацію про підвіску в цьому посібнику з експлуатації.

Зчіпка не слідує за важелем

Несправність	Усунення
Несправність у ланцюзі датчика положення важеля чи датчику положення зчіпки.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Погано регулюється положення

Несправність	Усунення
Глибина завантаження зчіпки встановлена неправильно.	Відрегулюйте глибину завантаження в CommandCenter.
Несправність у ланцюзі датчика положення важеля або датчика положення зчіпки.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Функція вирівнювання підвіски (за наявності) не працює належним чином під час великих змін тяги.	Див. інформацію про підвіску в цьому посібнику з експлуатації.

Зчіпка опускається повільно

Несправність	Усунення
Неправильно встановлено значення швидкості опускання зчіпки.	Відрегулюйте швидкість опускання в CommandCenter. Див. розділ "Задня зчіпка" цього посібника з експлуатації.

Зчіпка не підіймається або підіймається повільно

Несправність	Усунення
Занадто велике навантаження на зчіпку.	Зменште навантаження.
Положення центральної тяги неправильне.	Переставте центральну тягу зчіпки у потрібний отвір.
Клапан зчіпки протікає.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Налаштування верхньої межі зчіпки обмежує висоту підйому.	Відрегулюйте верхню межу в CommandCenter.
Недостатнє змащування.	Змастіть механізми зчіпки. Див. розділ «Технічне обслуговування: змащування» цього посібника з експлуатації.
Відкрито зливний отвір зчіпки для ручного зливання.	Див. п. «Ручне опускання зчіпки» в розділі «Задня зчіпка» посібника з експлуатації. Переконайтеся, що гвинт закритий.
Гідравлічна олива холодна.	Дайте оливі нагрітись до робочої температури.

Знаряддя не працює на бажаній глибині

Несправність	Усунення
Підймальні тяги закороткі.	Відрегулювати підймальні тяги.
Недостатнє заглиблення в ґрунт.	Див. посібник з експлуатації знаряддя.
Несправний датчик тягового зусилля.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Знаряддя не вирівняне.	Див. посібник з експлуатації знаряддя.

Зчіпка не достатньо реагує або не реагує взагалі на тягове навантаження

Несправність	Усунення
Глибина завантаження зчіпки встановлена неправильно.	Відрегулюйте глибину завантаження в CommandCenter.
Занадто низька швидкість опускання зчіпки.	Відрегулюйте швидкість опускання в CommandCenter.

Реакція зчіпки занадто чутлива

Несправність	Усунення
Глибина завантаження зчіпки встановлена неправильно.	Відрегулюйте глибину завантаження в CommandCenter. Див. розділ "Задня зчіпка" цього посібника з експлуатації.

Після постановки трактора на стоянку та зупинки двигуна зчіпка опускається надто швидко

Несправність	Усунення
Протікання внутрішніх компонентів.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Відкрито зливний отвір зчіпки для ручного зливання.	Див. п. «Ручне опускання зчіпки» в розділі «Задня зчіпка» посібника з експлуатації. Переконайтеся, що гвинт закритий.

Зчіпка не рухається (не працюють елементи управління, зокрема перемикач підймання / опускання задньої зчіпки)

Несправність	Усунення
Несправний плавкий запобіжник.	Замініть плавкий запобіжник. Див. п. "Центр навантаження кабіни" у розділі "Технічне обслуговування. Електросистема" цього посібника з експлуатації.
Зчіпка не рухається при справному запобіжнику.	Перевірте, чи немає діагностичних кодів несправності в CommandCenter. Див. розділ "Пошук і усунення несправностей. Діагностичні коди несправностей" цього посібника з експлуатації.

Зовнішні перемикачі підймання/опускання зчіпки не переміщують зчіпку

Несправність	Усунення
Несправність перемикача підймання/опускання, роз'єму чи проводки.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Важіль знаходиться на транспортному стопорі.	Виведіть важіль із положення транспортування. Розблокуйте його в CommandCenter.

Підймальна зчіпка працює неправильно

Несправність	Усунення
Підймальну зчіпку не вдається зафіксувати.	Відрегулюйте підймальну зчіпку. Див. розділ "Задня зчіпка" цього посібника з експлуатації.

Надмірний рух знаряддя

Несправність	Усунення
Зчіпка розгойдується занадто сильно.	Відрегулюйте поворотні блоки, щоб мінімізувати рух зчіпки. Див. розділ «Задня зчіпка» цього посібника з експлуатації.

KD34109,000093C-UK-21JUN22

Гідравлічна система**Працюють не всі функції гідравлічної системи**

Несправність	Усунення
Низька подача оливи.	Перевірте рівень трансмісійної та гідравлічної оливи.
Закупорений гідравлічний фільтр.	Замініть фільтри трансмісійної та гідравлічної оливи. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Закупорений сітчастий фільтр лінії всмоктування гідравлічної оливи.	Очищіть сітчастий фільтр. Див. розділ «Технічне обслуговування. Очищення» цього посібника з експлуатації.
Засмічено повітряні канали радіатора оливи.	Прочистіть радіатор оливи.

Несправність	Усунення
Протікання внутрішніх компонентів під високим тиском.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Гідравлічна олива перегрівається

Несправність	Усунення
Занизький або зависокий рівень подачі оливи.	Перевірте рівень трансмісійної та гідравлічної оливи. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Засмічено повітряні канали радіатора оливи.	Очистьте радіатор оливи й конденсатор, який розташовано перед охолоджуючим модулем.
Протікання внутрішніх компонентів.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Гідравлічне навантаження знаряддя не відповідає характеристикам трактора або підключено до гідравлічної системи трактора неправильно.	Див. розділ «Гідравлічні з'єднання» цього посібника з експлуатації. Див. посібник з експлуатації знаряддя. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Засмічено сітчастий фільтр трансмісійної оливи.	Очистіть сітчастий фільтр. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації. Зверніться до вашого дилера John Deere.

KD34109,000093D-UK-05MAY22

Робоче місце оператора

У кабіну потрапляє надмірна кількість пилу

Несправність	Усунення
Пошкоджене ущільнення навколо фільтрувального елемента кабіни, дверного ущільнення або ущільнення вікна.	Перевірте стан ущільнень. Перевірте правильність встановлення фільтрів. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Несправний фільтр кабіни.	Перевірте фільтр системи рециркуляції повітря і фільтр свіжого повітря кабіни. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Недостатній потік повітря з вентилятора.	Див. п. "Швидкість повітряного потоку з вентилятора занижка" у розділі "Пошук і усунення несправностей в кабіні оператора" нижче.

Швидкість повітряного потоку з вентилятора занижка

Несправність	Усунення
Засмічений фільтр або впускний сітчастий фільтр повітря.	Огляньте фільтри рециркуляції повітря в кабіні та фільтри свіжого повітря в кабіні на наявність перешкод. Див. розділ «Технічне обслуговування. Заміна» цього посібника з експлуатації.
Засмічений радіатор опалення або випарник.	Очистіть радіатор опалення або випарник.
Радіатор опалення замерз.	Розморозьте радіатор опалення. Зверніться до вашого дилера John Deere.

Несправний вентилятор

Несправність	Усунення
Вентилятор не працює.	Перевірте, чи немає діагностичних кодів несправності в CommandCenter. Див. розділ "Пошук і усунення несправностей. Діагностичні коди несправностей" цього посібника з експлуатації. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Несправний плавкий запобіжник.	Перевірте плавкі запобіжники кондиціонера повітря. Див. п. "Центр навантаження кабіни" у розділі "Технічне обслуговування. Електросистема" цього посібника з експлуатації.
Несправне реле.	Перевірте реле системи кондиціонування. Див. п. "Центр навантаження кабіни" у розділі "Технічне обслуговування. Електросистема" цього посібника з експлуатації.

Обігрівач не вимикається

Несправність	Усунення
Шланги обігрівача під'єднано неправильно.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Несправний силовий привід водяного клапана.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Кондиціонер не охолоджує повітря

Несправність	Усунення
Недостатньо холодоагенту.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Сміття блокує конденсатор.	Очистіть конденсатор.
Ремінь проковзує.	Перевірте натяг ременя. Див. розділ "Технічне обслуговування: перевірка" цього посібника з експлуатації.
Перемикач кондиціонера повітря у CommandCenter налаштовано на значення "ВИМК" на сторінці системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.	Увімкніть кондиціонер повітря у CommandCenter. Див. п. "Налаштування системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря" в розділі "Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря" цього посібника з експлуатації.

Підвіска сидіння не працює

Несправність	Усунення
Несправний плавкий запобіжник.	Перевірте плавкі запобіжники сидіння. Див. п. "Центр навантаження кабіни" у розділі "Технічне обслуговування. Електросистема" цього посібника з експлуатації.

Радіосистема не працює

Несправність	Усунення
Несправний плавкий запобіжник.	Перевірте плавкі запобіжники радіосистеми. Див. п. "Центр навантаження кабіни" у розділі "Технічне обслуговування. Електросистема" цього посібника з експлуатації.
Радіо вмикається і вимикається.	Перевірте антену і заземлення.

KD34109,000093F-UK-21JUN22

Селективно-контрольний клапан (SCV)**Виносний циліндр не піднімає вантаж**

Несправність	Усунення
Блокування потоку (зношені гідравлічні наконечники).	Порухайте важелями керування селективно-контрольними клапанами (SCV) з одного крайнього положення в інше. Замініть гідравлічні наконечники та перевірте з'єднання.
Завелике навантаження.	Зменште навантаження.
Важелю або багатофункціональному важелю керування селективно-контрольним клапаном призначено не той селективно-контрольний клапан.	Поставте шланг селективно-контрольного клапана на потрібний селективно-контрольний клапан. Повторно призначте важіль або багатофункціональний важіль керування селективно-контрольним клапаном потрібному селективно-контрольному клапану. Див. розділ "Селективно-контрольні клапани" цього посібника з експлуатації.
Шланги встановлені неправильно.	Правильно встановіть шланги й міцно закріпіть на селективно-контрольному клапані.
Розмір виносного циліндра не правильний.	Використовуйте циліндр відповідного розміру. Див. розділ «Гідравлічні з'єднання» цього посібника з експлуатації.
Увімкнено блокування важеля керування селективно-контрольним клапаном.	Розблокуйте важіль керування селективно-контрольним клапаном.
Шлангові наконечники невірної типу або пошкоджені.	Замініть шлангові наконечники.

Переміщення виносного циліндра надто швидко або надто повільно

Несправність	Усунення
Невірно відрегульовано швидкість.	Відрегулюйте швидкість.

Переміщення виносного циліндра відбувається у зворотному напрямі

Несправність	Усунення
Шлангові з'єднання підключені неправильно.	Поміняйте місцями шлангові з'єднання.

Шланги не вдається під'єднати

Несправність	Усунення
Встановлено шлангові роз'єми неправильного типу.	Замініть шлангові наконечники на фітинги стандарту ISO-5675.
Завеликий тиск в системі.	Випустіть тиск із знаряддя або трактора.

Фіксатор не тримає чи надто швидко відпускає

Несправність	Усунення
Невірно встановлено час фіксації.	Задайте правильний час фіксації.
Важіль керування селективно-контрольним клапаном переходить в нейтральне положення недостатньо швидко.	Коли селективно-контрольний клапан пробуде у фіксованому положенні більше 0,8 секунд, переведіть його в центральне положення.

Важіль керування селективно-контрольним клапаном не вдається розблокувати

Несправність	Усунення
Селективно-контрольний клапан несподівано перейшов у плаваючий режим.	Не притискайте важіль, коли він знаходиться у положенні переднього ходу.
Механізм важеля пошкоджено.	Зверніться до вашого дилера John Deere.
Параметри контролю потоку або зняття фіксації налаштовано невірно.	Відрегулюйте налаштування зняття фіксації.

Знаряддя не працює або не працює належним чином

Несправність	Усунення
Шлангові з'єднання підключені неправильно.	Див. посібник з експлуатації знаряддя. Зверніться до вашого дилера John Deere.

Зворотний зв'язок від верхніх секцій селективно-контрольних клапанів або гідравлічного насоса

Несправність	Усунення
Шум з гідравлічного насоса.	Переконайтеся, що олива з безперервного потоку не повертається до безнапірного отвору. Див. розділ «Гідравлічні з'єднання» цього посібника з експлуатації.

Селективно-контрольний клапан не відповідає

Несправність	Усунення
Селективно-контрольний клапан не працює належним чином.	Перевірте, чи немає діагностичних кодів несправності в CommandCenter. Див. розділ "Пошук і усунення несправностей. Діагностичні коди несправностей" цього посібника з експлуатації. Переконайтеся, що транспортний фіксатор вимкнено.

Система кермування

Кермо обертається з великим зусиллям або не обертається зовсім

Несправність	Усунення
Несправність електричних або гідравлічних компонентів.	Перевірте, чи немає діагностичних кодів несправності в CommandCenter. Див. розділ "Пошук і усунення несправностей. Діагностичні коди несправностей" цього посібника з експлуатації. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Завеликий баласт для трактору або перевантажений передній міст.	Див. розділ «Баластування для отримання оптимальної продуктивності» в цьому посібнику з експлуатації.

Радіус розвороту трактора більший від бажаного або важко повертати, коли трактор під навантаженням

Несправність	Усунення
Знаряддя створює бічне навантаження, яке система кермування не може подолати під час спроби повернути.	Підніміть знаряддя. Пригальмовуйте під час повороту або виконуйте послідовність коротких невеликих поворотів. Дайте тягово-зчіпному пристрою рухатися з боку в бік. Додайте баласт. Див. розділ «Баластування для отримання оптимальної продуктивності» в цьому посібнику з експлуатації. Див. розділ «Тягово-зчіпний пристрій» цього посібника з експлуатації.
Несправність електричних або гідравлічних компонентів.	Перевірте, чи немає діагностичних кодів несправності в CommandCenter. Див. розділ "Пошук і усунення несправностей. Діагностичні коди несправностей" цього посібника з експлуатації. Зверніться до вашого дилера John Deere.

Трактор заносить або тягне в один бік

Несправність	Усунення
Знаряддя спричиняє бічне навантаження на трактор.	Відрегулюйте знаряддя, щоб усунути бічний занос. Дайте тягово-зчіпному пристрою рухатися з боку в бік. Розширте відстань між задніми колесами до максимуму або встановіть подвійні колеса. Див. розділ «Задні колеса та шини» цього посібника з експлуатації. Додайте баласт. Див. розділ «Баластування для отримання оптимальної продуктивності» в цьому посібнику з експлуатації. Див. розділ «Тягово-зчіпний пристрій» цього посібника з експлуатації.

Радіус повороту трактора без навантаження більший від бажаного

Несправність	Усунення
Несправність електричних або гідравлічних компонентів.	Перевірте, чи немає діагностичних кодів несправності в CommandCenter. Див. розділ "Пошук і усунення несправностей. Діагностичні коди несправностей" цього посібника з експлуатації. Зверніться до вашого дилера John Deere.
Спроба виконати поворот під час зупинки (пухкий ґрунт, важкий баласт); кермове зусилля перевищує потужність системи.	Під час повороту не припиняйте рух переднім або заднім ходом. Необхідно підвищити швидкість транспортного засобу та (або) утримувати кермо в крайньому положенні впродовж декількох секунд для збільшення кермового зусилля. Перевірте обмежувач керма. Див. розділ «Налаштування обмежувача керма, захисне крило і протектор» цього посібника з експлуатації.

Радіус повороту трактора більший від бажаного, коли трактор рухається на високій передачі або з низькою частотою обертання двигуна

Несправність	Усунення
Мінімальний радіус повороту більший на високих передачах та більшій частоті обертання.	Для звуження радіусу повороту використовуйте поворотні гальма. Перед поворотом перейдіть на нижчу передачу. Див. інформацію про трансмісію у відповідному розділі цього посібника з експлуатації. Зменште швидкість трактора перед поворотом, щоб зменшити радіус повороту.
Максимальна витрата оливи в насосі рульового управління менша за меншої частоти обертання двигуна, що зменшує потужність, необхідну для здійснення повороту.	Збільште частоту обертання двигуна перед поворотом.

KD34109,0000941-UK-21JUN22

Експлуатація трактора**Трактор смикається чи підстрибує**

Несправність	Усунення
Резонансне коливання або коливання колеса.	Див. розділ «Баластування для отримання оптимальної продуктивності» в цьому посібнику з експлуатації.
Ослаблені кріплення колеса.	Затягніть кріплення відповідно до технічних характеристик. Див. розділ «Технічне обслуговування: затягування» цього посібника з експлуатації.
Пробуксовка коліс.	Перевірте відсоток пробуксовки коліс у CommandCenter.
Несправна ILS (за наявності).	Див. розділ "ILS" в цьому посібнику з експлуатації.

KD34109,0000942-UK-21JUN22

Трансмісія**Витік гідравлічної оливи між трансмісією та двигуном**

Несправність	Усунення
Засмічено вентиляційний фільтр трансмісії.	Очистіть вентиляційний фільтр. Див. інформацію про трансмісію у відповідному розділі цього посібника з експлуатації. Зверніться до вашого дилера John Deere.

Перемикання передач відбувається повільно, а трактор повертає з великим зусиллям

Несправність	Усунення
Олива холодна.	Див. розділ «Трансмісія. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

Після заміни оливи трансмісія проковзує, різко чи раптово перемикається

Несправність	Усунення
Відкалібруйте трансмісію повторно.	Зверніться до вашого дилера John Deere.

Трансмісія запускається занадто швидко або занадто повільно

Несправність	Усунення
Проблема не ідентифікована.	Змініть пускову передачу в налаштуваннях системи CommandCenter (тільки для 16-швидкісних трансмісій PST і e23). Див. інформацію про трансмісію у відповідному розділі цього посібника з експлуатації. Відрегулюйте налаштування CommandPRO (за наявності). Див. п. "Джойстик CommandPRO: реагування на прискорення-сповільнення" в розділі "Трансмісія IVT-AutoPowr із джойстиком CommandPRO" цього посібника з експлуатації.

Функція автоматичного зчеплення AutoClutch вмикається занадто швидко або занадто повільно під час натискання на педаль гальма

Несправність	Усунення
Проблема не ідентифікована.	Переконайтеся, що педалі гальма з'єднані між собою. Відрегулюйте чутливість функції AutoClutch. Див. розділ «Трансмісія. Загальна інформація» цього посібника з експлуатації.

Трактор не досягає максимальної швидкості

Несправність	Усунення
Педал гальма розблоковані.	Переконайтеся, що педалі гальма з'єднані між собою. Див. розділ «Гальма» в цьому посібнику з експлуатації.

Відображається неправильна частота обертання коліс


Несправність	Усунення
Неправильне калібрування розміру шин або значення пробуксовки коліс.	Відкалібруйте радар і значення пробуксовки коліс. Див. розділ CommandCenter цього посібника з експлуатації.

Попередження про необхідність зупинки, технічного обслуговування та інформаційні сповіщення на дисплеї CommandCenter

На дисплеї CommandCenter виводяться попередження з інформацією про блок управління, діагностичний код несправності (DTC), систему та вказівки щодо усунення проблеми. Якщо виявлено стан поза допустимим діапазоном, на дисплеї відображається блок управління, за яким йде номер промислового стандарту. Цифри ліворуч від десяткової крапки вказують на систему, а праворуч — на стан.

Деякі сигнали попереджувальних індикаторів можна підтвердити натисканням кнопки «ОК». Якщо проблему не усунуто, діагностичний код несправності може з'явитися знов. Дотримуйтеся вказівок у CommandCenter. Якщо не вдається вирішити проблему, зверніться до дилера John Deere. Детальнішу інформацію щодо діагностичних кодів несправностей див. у розділі "Діагностичний центр". Докладніше див. пункт "Діагностичні коди несправностей" в цьому розділі посібника з експлуатації.


ВАЖЛИВО: Двигун автоматично зупиняється, якщо сигнал зупинки прийнято, коли оператор відсутній на сидінні довше 3 секунд, а регулятор трансмісії знаходиться в положенні стоянки. Повідомлення на дисплеї CommandCenter можна скинути, повернувши ключ запалювання.



RXA0167778—UN—06MAY19

Накладання інформаційного сповіщення


Інформаційне сповіщення — в деяких ситуаціях інформаційний індикатор (INFO) постійно світиться, а звуковий сигнал лунає протягом 2 секунд, сигналізуючи про наявність несправності. Експлуатацію трактора можна продовжити, але робочі характеристики під час виконання деяких функцій можуть погіршитися. Експлуатація в інший спосіб може допомогти виправити та усунути стан "поза допустимим діапазоном".



RXA0167779—UN—06MAY19

Накладання сигналу про необхідність технічного обслуговування

Попередження про необхідність технічного обслуговування — світловий індикатор блимає, а звуковий сигнал лунає п'ять разів. Виявлено проблему зниження продуктивності або несправність під час експлуатації, яку потрібно усунути якомога швидше. Продовження роботи може призвести до того, що індикатор технічного обслуговування зміниться на попередження про необхідність ЗУПИНКИ. Якщо не усунути проблему найближчим часом (технічне обслуговування, ремонт, інший спосіб експлуатації), виникає ризик суттєвого погіршення робочих характеристик та (або) пошкодження машини.



RXA0167780—UN—06MAY19

Накладання попередження про ЗУПИНКУ

Попередження про необхідність зупинення — світловий індикатор блимає, а звуковий сигнал лунає безперервно. Виникла серйозна несправність, що вимагає негайної уваги. Якщо ситуація дозволяє, негайно зупиніться, зменште швидкість обертання двигуна до холостого ходу, а потім заглушіть двигун. Щоб переглянути діагностичний код несправності на дисплеї CommandCenter для встановлення проблеми та її вирішення, поверніть ключ запалювання в положення заведення. Може знадобитися доступ до збережених кодів. Див. п. "Доступ до діагностичних кодів несправностей" в цьому розділі посібника з експлуатації. Перш ніж знову заводити двигун, усуньте проблему. Ігнорування проблеми може призвести до пошкодження машини.

TS36762,0000281-UK-21JUN22

Перегляд діагностичних кодів несправностей (DTC)


ПРИМІТКА: Якщо проблему не вирішено після зупинки та повторного запуску трактора або виконання вказівок на сторінці CommandCenter, зверніться до свого дилера John Deere.

На дисплей виводяться не всі активні діагностичні коди несправностей. Щоб отримати доступ до збережених діагностичних кодів несправності, виконайте описані нижче дії.



RXA0133360—UN—26JUL13

1. Натисніть кнопку меню.
2. Оберіть вкладку «Система».
3. Натисніть вкладку "Центр діагностики".
4. Оберіть вкладку Trouble Codes (Діагностичні коди несправності).



RXA0166979—UN—14MAR19

5. Виберіть потрібний діагностичний код несправності зі списку (A). За допомогою клавіш зі стрілками (B) можна отримати доступ до додаткових діагностичних кодів несправностей у списку.

Додаткові функції на сторінці «Коди несправностей»

Сортув. за: (C) — виберіть, щоб відсортувати список за кодом, блоком керування, підрахунком, статусом або типом.

Оновлення (D) — виберіть, щоб відобразити оновлений список кодів і підрахунків. Сторінка автоматично оновлюється після введення даних.

Видалення всіх кодів (E) — виберіть, щоб видалити неактивні діагностичні коди несправностей та скинути значення до нуля. На дисплеї з'явиться запит про підтвердження дії, оскільки її не можна скасувати.

TS36762,0000283-UK-21JUN22

Технічне обслуговування: зберігання

Розміщення трактора на зберігання

ВАЖЛИВО: Якщо трактор не використовуватиметься більше ніж три місяці, наведені нижче рекомендації щодо його зберігання та зняття зі зберігання допоможуть мінімізувати корозію та зношення.

ПРИМІТКА: Щоб уникнути пошкоджень внаслідок тривалого впливу довколишніх факторів на деталі, зберігайте трактор в будівлі або під дахом, якщо це можливо.

1. Опустіть зчіпку.
2. Замініть моторну оливу та фільтр (за потреби).

ПРИМІТКА: У разі розміщення трактора на зберігання не додавайте пальне BioDiesel.

3. Спорожніть бак на пальне і залийте назад приблизно 19 л (5 гал) пального.

ВАЖЛИВО: Тільки для двигунів стандарту Final Tier 4/Stage V Щоб визначити, який двигун встановлено на тракторі, див. п. "Серійний номер двигуна" у розділі "Ідентифікаційні номери" цього посібника з експлуатації. Довготривале зберігання сечовини в транспортному засобі (більше ніж шість місяців) не рекомендується. Якщо необхідне довготривале зберігання, рекомендуємо періодично перевіряти рідину, щоб її концентрація не виходила за межі технічних характеристик.

4. Трактори з двигунами стандарту Final Tier 4 та Stage V Реагент-відновник (DEF) має обмежений термін придатності, але його можна зберігати в автомобілі протягом шести місяців, залежно від умов зберігання. Див. підрозділ «Зберігання реагенту-відновника (DEF)» в розділі «Реагент-відновник (DEF)» у посібнику з експлуатації. Якщо необхідно спорожнити бак на реагент-відновник, дотримуйтеся порядку, який наведено в підрозділі «Спорожнювання бака на реагент-відновник» у розділі «Пально-мастильні матеріали та охолоджувальна рідина» в посібнику з експлуатації.
5. За допомогою пластикових пакетів та клейкої або стяжної стрічки герметично закрийте впускні отвори та вихлипну трубу, вентиляційну трубу картера двигуна, перепускний шланг радіатора та заправний отвір трансмісійно-гідравлічної системи.

ВАЖЛИВО: Запобігайте пошкодженню компонентів системи викидів трактора. Заборонено від'єднувати перемикач акумуляторної батареї, поки світиться або блимає індикатор перемикача акумуляторної батареї. Див. пункт "Перемикач акумуляторної батареї" в розділі "Експлуатація двигуна" цього посібника з експлуатації.

6. Вимкніть перемикач акумуляторної батареї.
7. Від'єднайте акумуляторні батареї. Див. підрозділ «Технічне обслуговування акумуляторних батарей» у розділі «Технічне обслуговування електричної системи» в цьому посібнику з експлуатації.
8. Зніміть акумуляторні батареї й розмістіть на зберігання в сухому та прохолодному місці. Підтримуйте заряд акумуляторних батарей.¹
9. Нанесіть на всі відкриті (механічно оброблені) металеві поверхні, як-от підймальні циліндри та штоки крмового циліндра, тонкий шар мастила.
10. Змастіть усі змащувальні ніпелі.

Якщо трактор буде зберігатися під відкритим небом, вживіть додаткових заходів безпеки, що описані нижче.

1. Накрийте панель приладів, важелі управління та сидіння тканиною або листами картону, щоб захистити їх від дії сонячних променів.
2. Ретельно почистіть трактор іззовні. Див. п. "Зовнішні деталі трактора" в розділі "Сервісне обслуговування. Чищення" посібника з експлуатації.
3. Покрийте увесь трактор воском або вкрийте його водонепроникним матеріалом.
4. Підійміть шини або гусениці над землею та/або вкрийте їх, щоб захистити від впливу тепла та сонячних променів.

TS36762,0000284-UK-06JUL22

Зняття трактора зі зберігання

1. Зніміть усі накриття, якими було накрито поверхні ззовні чи всередині трактора під час підготовки до зберігання.

ВАЖЛИВО: Щоб не вийшов із ладу двигун, зніміть заглушку з трубки вентиляції картера.

2. Зніміть заглушки з усіх отворів, закритих на час зберігання.
3. Усуньте все сміття, яке набралось, особливо

¹ Від'єднайте кабель заземлення акумуляторної батареї для зберігання на короткий термін (20–90 днів).

навколо двигуна та всередині моторного відділення.

ВАЖЛИВО: Якщо компресор кондиціонера повітря заблоковано, робота двигуна за увімкненої муфти компресора може призвести до пошкодження приводного ремня чи компресора.

4. Проверніть шків компресора кондиціонера повітря на декілька обертів. Якщо шків не обертається вільно, можливо, заклинило компоненти компресора. Зверніться до дилера компанії John Deere™.
5. Перевірте додатковий приводний ремінь на предмет розтріскування і, якщо він придатний до експлуатування, встановіть його на шків системи кондиціювання повітря.
6. Перевірте, чи нема під трактором чи поруч із ним якихось ознак витікання рідин.

ВАЖЛИВО: Якщо на початку зберігання рівень трансмісійної та гідравлічної оливи був нормальний, а ознак витікання трансмісійної та гідравлічної оливи нема, трактор можна сміливо заводити, навіть якщо рівень трансмісійної та гідравлічної оливи низький. Протягом періоду зберігання гідравлічна олива може перетікати у трансмісію, внаслідок чого навіть за наявності достатньої кількості оливи рівень за контрольним склом буде низький. Якщо щось вказує на витікання оливи, не заводьте трактор, доки не буде виявлено й усунено причину витікання. Якщо ознак витікання нема, але є сумніви щодо рівня оливи під час зберігання, то якомога швидше після пуску трактора перевірте рівень оливи.

7. Перевірте рівень трансмісійної та гідравлічної оливи. За потреби додайте оливу.
8. Перевірте рівні всіх інших рідин. Залейте необхідну кількість оливи.
9. Заповніть паливний бак.

ВАЖЛИВО: Щоб визначити, який двигун установлено на ваш трактор, див. підрозділ «Серійний номер двигуна» в розділі «Ідентифікаційні номери» в посібнику з експлуатації.

10. (для тракторів з двигунами стандарту Final Tier 4 та Stage V). Якщо вміст бака не реагент-відновник не було злито, перевірте концентрацію реагенту-відновника. Див. підрозділ «Перевіряння реагенту-відновника (DEF)» у розділі «Реагент-відновник (DEF)» у посібнику з експлуатації. Якщо концентрація виходить за

межі, передбачені технічними характеристиками, злийте стару сечовину (DEF) та замініть її новою чи напевне якісною сечовиною. Якщо бак для сечовини було спорожнено, заповніть його. Див. опис відповідних процесів у підрозділі "Заправка бака для сечовини (DEF)" у розділі "Сечовина (DEF)" цього посібника з експлуатації.

11. Огляньте шини або гусениці. Щоб перевірити:
 - Шини: Перевірте стан шин і тиск повітря у шинах. Див. розділ «Передні та задні колеса, шини» цього посібника з експлуатації.
 - Плазуни: Перевірте плазуни на наявність ознак зносу чи пошкодження. Див. п. "Зношування гусениць" у розділі "Технічне обслуговування. Перевірка" цього посібника з експлуатації.
 12. Виконайте все планове технічне обслуговування, яке проводиться щоденно або кожні 10 мотогодин, див. підрозділ "Технічне обслуговування, яке проводиться кожні 10 мотогодин або щоденно" в розділі "Технічне обслуговування. Таблиці обліку" в посібнику з експлуатації.
 13. Установіть акумуляторні батареї та під'єднайте кабелі.
 14. Увімкніть перемикач акумуляторної батареї.
 15. Поверніть перемикач з ключем у положення RUN (ЗАПУСК) на одну хвилину й дочекайтеся заповнення паливної системи.
- ПРИМІТКА: Поки двигун працює в режимі холостого ходу при малому числі обертів, візуально огляньте всі прилади й індикатори, щоб перевірити правильність їхнього функціонування.*
16. Запустіть двигун на кілька хвилин у режимі холостого ходу при малому числі обертів.
 17. Перевірте функції та системи трактора, включно з системою кондиціювання повітря.
 18. Перш ніж давати трактору працювати під навантаженням, прогрівайте його.

RX32825,00000FE-UK-06JAN22

Технічні характеристики

Двигун

[Ag]	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
ПОТУЖНІСТЬ						
Номінальна потужність двигуна у PS ^b (у к. с. згідно ISO) за швидкості обертання 2100 об/хв (згідно з ECE-R120)	287 кВт (390 к.с.)	324 кВт (440 к.с.)	360 кВт (490 к.с.)	397 кВт (540 к.с.)	434 кВт (590 к.с.)	471 кВт (640 к.с.)
Номінальна потужність двигуна у PS ^b (у к. с. згідно ISO) за швидкості обертання 2100 об/хв (згідно з ECE-R24)						
• Двигуни стандарту Final Tier 4/ Stage V і Tier 2/Stage II	275 кВт (374 к.с.)	311 кВт (422 к.с.)	346 кВт (470 к.с.)	381 кВт (518 к.с.)	417 кВт (566 к.с.)	452 кВт (614 PS)
• Двигун Tier 3/Stage IIIA	252 кВт (342 к.с.)	289 кВт (392 к.с.)	325 кВт (442 к.с.)	362 кВт (492 к.с.)	399 кВт (542 к.с.)	436 кВт (592 PS)
Номінальна потужність ВВП (у к. с. згідно SAE) за номінальної швидкості ВВП (1895 обертів двигуна/хв) ^{c d}	249 кВт (335 к.с.)					
Діапазон постійної потужності (об/хв)	1550					
ДВИГУН						
Виробник	Дизельний двигун John Deere PowerTech об'ємом 13,6 л/ JD14X					
Аспірація:						
• Двигуни стандарту Final Tier 4/ Stage V і Tier 3/Stage IIIA	З одним турбокомпресором із регулятором тиску наддуву, повітряно-повітряним охолоджувачем повітря турбонаддуву й системою рециркуляції відпрацьованих газів			З двома послідовними турбокомпресорами з фіксованою геометрією першого ступеня, регулятором тиску наддуву другого ступеня, повітряно-повітряним охолоджувачем повітря турбонаддуву та системою рециркуляції відпрацьованих газів		
• Двигун стандарту Tier 2/Stage II	З двома послідовними турбокомпресорами з фіксованою геометрією першого ступеня, змінною геометрією другого ступеня та повітряно-повітряним охолоджувачем повітря турбонаддуву					—
Номінальна швидкість (об/хв)	2100					
Тип	Дизельний, рядний, 6-циліндровий, з мокрими гільзами циліндрів і 4 клапанами в головці					
Фільтр, повітря двигуна	Двоступінчастий з аспірацією відпрацьованих газів					
Об'єм	13,6 л (827 дюймів ³)					
Діаметр і хід	132 x 165 мм (5,20 x 6,50 дюйма)					
Ступінь стиснення	15,9:1					
Змащування	Повний тиск, повна фільтрація потоку з перепуском					
Фільтр, оливний	Змінний оливний фільтр центрифугового типу					
ПАЛИВНА СИСТЕМА						
Тип	З електронним регулюванням, паливною магістраллю високого тиску, з електричним насосом перекачування палива (самозаливним)					
Фільтрувальна система	Двоступінчаста з сепаратором води й індикаторним сигналом технічного обслуговування					
Фільтр, грубого чищення	Змінна касета з вічком 10 мікрон із датчиком наявності води й зливом					
Фільтр, тонкого очищення	Центрифуговий елемент з вічком 2 мікрони					
Необхідний тип палива						
• Двигун стандарту Final Tier 4	Паливо з дуже низьким вмістом сірки (B20, сумісне з дизелем)					
• Двигун стандарту Stage V	Паливо з дуже низьким вмістом сірки (B8, сумісне з дизелем)					
• Двигун Tier 3/Stage IIIA	Паливо з вмістом сірки 50 ч/млн (B20, максимально сумісне з дизелем)					

Технічні характеристики

[Ag]	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
• Двигун стандарту Tier 2/Stage II	Паливо з вмістом сірки 500 ч/млн (B20, максимально сумісне з дизелем)					—

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bНімецька міра кінської сили, 1 PS = 0,9863 к. с.

^cЗначення наведено без урахування втрат у додатковому обладнанні.

^dЗаводське значення ККД — 80 %.

[Грейдер]	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
ПОТУЖНІСТЬ				
Номінальна потужність двигуна у PS ^b (у к. с. згідно ISO) за швидкості обертання 2100 об/хв (згідно з ECE-R120)	360 кВт (490 к.с.)	397 кВт (540 к.с.)	434 кВт (590 к.с.)	471 кВт (640 к.с.)
Номінальна потужність двигуна у PS ^b (у к. с. згідно ISO) за швидкості обертання 2100 об/хв (згідно з ECE-R24)				
• Двигуни стандарту Final Tier 4/ Stage V і Tier 2/Stage II	346 кВт (470 к.с.)	381 кВт (518 к.с.)	417 кВт (566 к.с.)	452 кВт (614 PS)
• Двигун Tier 3/Stage IIIA	325 кВт (442 к.с.)	362 кВт (492 к.с.)	399 кВт (542 к.с.)	436 кВт (592 к.с.)
Діапазон постійної потужності (об/хв)	1550			

ДВИГУН

Виробник	Дизельний двигун John Deere PowerTech об'ємом 13,6 л/ JD14X		
Аспірація:			
• Двигуни стандарту Final Tier 4/ Stage V і Tier 3/Stage IIIA	З одним турбокомпресором із регулятором тиску наддуву, повітряно-повітряним охолоджувачем повітря турбонаддуву й системою рециркуляції відпрацьованих газів	З двома послідовними турбокомпресорами з фіксованою геометрією першого ступеня, регулятором тиску наддуву другого ступеня, повітряно-повітряним охолоджувачем повітря турбонаддуву та системою рециркуляції відпрацьованих газів	
• Двигун стандарту Tier 2/Stage II	З двома послідовними турбокомпресорами з фіксованою геометрією першого ступеня, змінною геометрією другого ступеня та повітряно-повітряним охолоджувачем повітря турбонаддуву		—
Номінальна швидкість (об/хв)	2100		
Тип	Дизельний, рядний, 6-циліндровий, з мокрими гільзами циліндрів і 4 клапанами в головці		
Фільтр, повітря двигуна	Двоступінчастий з аспірацією відпрацьованих газів		
Об'єм	13,6 л (827 дюймів ³)		
Діаметр і хід	132 x 165 мм (5,20 x 6,50 дюйма)		
Ступінь стиснення	15,9:1		
Змащування	Повний тиск, повна фільтрація потоку з перепускним трубопроводом		
Фільтр, олива	Змінний оливний фільтр центрифугового типу		

ПАЛИВНА СИСТЕМА

Тип	З електронним регулюванням, паливною магістраллю високого тиску, з електричним насосом перекачування палива (самозаливним)
Фільтрувальна система	Двоступінчаста з сепаратором води й індикаторним сигналом технічного обслуговування
Фільтр, грубого очищення	Змінна касета з вічком 10 мікрон із датчиком наявності води й зливом
Фільтр, тонкого очищення	Центрифуговий елемент з вічком 2 мікрони
Необхідний тип палива	
• Двигун стандарту Final Tier 4	Паливо з дуже низьким вмістом сірки (B20, сумісне з дизелем)
• Двигун стандарту Stage V	Паливо з дуже низьким вмістом сірки (B8, сумісне з дизелем)
• Двигун Tier 3/Stage IIIA	Паливо з вмістом сірки 50 ч/млн (B20, максимально сумісне з дизелем)

Технічні характеристики

[Грейдер]	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
• Двигун стандарту Tier 2/Stage II	Паливо з вмістом сірки 500 ч/млн (B20, максимально сумісне з дизелем)			—

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bНімецька міра кінської сили, 1 PS = 0,9863 к. с.

AK08008,0000868-UK-29JUN22

Місткість

[Ag]	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
Паливний бак	1514,0 л (400,0 гал)					
Бак на сечовину ^b	120,0 л (31,7 гал)					
Система охолодження ^c	56,5 л (14,9 гал)					
Об'єм оливи в картері двигуна ^d	64 л (16,9 гал)					
Гідравлічна-трансмісійна-мостова олива:						
• Без задньої 3-точкової зчіпки та без ВВП	234,7 л (62,0 гал)					
• Із задньою 3-точковою зчіпкою та ВВП	242,3 л (64,0 гал)					
Позначки на гідравлічному баку:						
• Позначка "ПОВНИЙ, ХОЛОДНА ОЛИВА"	103,0 л (27,2 гал)					
• Позначка "МІНІМАЛЬНИЙ, ХОЛОДНА ОЛИВА"	91,8°л (24,3°гал)					
• Позначка рівня оливи для відбору великої кількості (точка на візуальному показнику) ^e	150,0 л (39,6 гал)					
Гідравлічний-трансмісійний бак:						
• Стандартні витрати	208,0 л (55,0 гал)					
• Великий потік	212,0 л (56,0 гал)					

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bТільки для двигунів стандарту Final Tier 4/Stage V.

^cВключає обсяг деаераційного бака.

^dМістить фільтр.

^eДля режимів роботи, що потребують великої кількості оливи (наприклад, пневматична сівалка).

[Грейдер]	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
Паливний бак	1514,0 л (400,0 гал)			
Бак на сечовину ^b	120,0 л (31,7 гал)			
Система охолодження ^c	56,5 л (14,9 гал)			
Об'єм оливи в картері двигуна ^d	64 л (16,9 гал)			
Гідравлічна-трансмісійна-мостова олива	234,7 л (62,0 гал)			
Позначки на гідравлічному баку:				
• Позначка "ПОВНИЙ, ХОЛОДНА ОЛИВА"	103,0 л (27,2 гал)			
• Позначка "МІНІМАЛЬНИЙ, ХОЛОДНА ОЛИВА"	91,8°л (24,3°гал)			

Технічні характеристики

[Грейдер]	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
Позначка рівня оливи для відбору великої кількості (точка на візуальному показчику)^e	150,0 л (39,6 гал)			

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bТільки для двигунів стандарту Final Tier 4/Stage V.

^cВключає обсяг деаераційного бака.

^dМістить фільтр.

^eДля режимів роботи, що потребують високої кількості оливи (наприклад, під час буксирування 3 грейдерів).

AK08008,000086A-UK-19MAY22

Гідравлічна система

[Ag]	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
Тип	Осьовий поршень, закритий центр, з компенсацією тиску/витрати, заряджена система					
Селективно-контрольні клапани	Електрогідравлічні: Стандартно — 4; додатково — 5, 6, 7 і 8					
Максимальний тиск	20000 кПа (2900 фнт/кв. дюйм)					
ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСОСА — МАКСИМАЛЬНА						
Одинарний гідравлічний насос	208 л/хв (55 гал/хв)					
Подвійний гідравлічний насос	416 л/хв (110 галонів/хв)					
ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСОСА — НОМІНАЛЬНА ^b						
Одинарний гідравлічний насос на одній 1/2-дюймовій муфті	132 л/хв (35 гал/хв)					
Подвійний гідравлічний насос на одній 3/4-дюймовій муфті	159 л/хв (42 гал/хв)					

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bПриблизні значення продуктивності за швидкості обертання двигуна 2100 об/хв.

[Грейдер]	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
Тип	Осьовий поршень, закритий центр, з компенсацією тиску/витрати, заряджена система			
Селективно-контрольні клапани	Електрогідравлічні: Стандартні — 4; додаткові — 6			
Максимальний тиск	20000 кПа (2900 фнт/кв. дюйм)			
ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСОСА — МАКСИМАЛЬНА				
Одинарний гідравлічний насос	208 л/хв (55 гал/хв)			
Подвійний гідравлічний насос	416 л/хв (110 галонів/хв)			
ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСОСА — НОМІНАЛЬНА ^b				
Одинарний гідравлічний насос на одній 1/2-дюймовій муфті	132 л/хв (35 гал/хв)			
Подвійний гідравлічний насос на одній 3/4-дюймовій муфті	159 л/хв (42 гал/хв)			

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bПриблизні значення продуктивності за швидкості обертання двигуна 2100 об/хв.

KD34109,0001A82-UK-07JUN22

Трансмiсія та приводний механiзм

[Ag]	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
ТРАНСМІСІЯ						
e18 PowerShift (18F/6R) 40 км/год (25,0 миль/год) ^b	Стандартна комплектація					
ПЕРЕДНІЙ І ЗАДНІЙ МОСТИ						
Кінцеві передачі	Мости з вбудованим планетарним двоступінчастим редуктором					
120 x 3048 мм (4,72 x 120 дюйма)	Стандартна комплектація					
Підвіска переднього моста HydraCushion	Додаткова комплектація					Стандартна комплектація
Механізм блокування диференціала	повне електрогідравлічне блокування					
Обладнання заднього колеса	Шини груп 47/48 випускаються як одинарні, так і подвійні й потрібні ^c					
Рульове управління						
Рульове управління з гідропідсилювачем з електронним резервним насосом	Стандартна комплектація					
Система кермування ActiveCommand (ACS)	Додаткова комплектація					
ГАЛЬМА						
Гідравлічне зусилля, вологі диски, автоматичне регулювання на передньому та задньому мостах	Стандартна комплектація					
гідравлічних гальм причепа	Додаткова комплектація					

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bДані щодо ходової швидкості див. у розділі "Ходова швидкість — трансмісія PowerShift e18" у цьому розділі посібника з експлуатації.

^cЗа інформацією щодо вибору типорозміру шин і пов'язаними з ним обмеженнями зверніться до дилера компанії John Deere.

[Грейдер]	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
ТРАНСМІСІЯ				
e18 PowerShift (18F/6R) 40 км/год (25,0 миль/год) ^b	Стандартна комплектація			
ПЕРЕДНІЙ І ЗАДНІЙ МОСТИ				
Кінцеві передачі	Мости з вбудованим планетарним двоступінчастим редуктором			
120 x 3048 мм (4,72 x 120 дюйма)	Стандартна комплектація			
Підвіска переднього моста HydraCushion	Додаткова комплектація			Стандартна комплектація
Механізм блокування диференціала	повне електрогідравлічне блокування			
Обладнання заднього колеса	Шини груп 47/48 випускаються як одинарні, так і подвійні й потрібні ^c			
Рульове управління				
Рульове управління з гідропідсилювачем з електронним резервним насосом	Стандартна комплектація			
Система кермування ActiveCommand (ACS)	Додаткова комплектація			
ГАЛЬМА				
Гідравлічне зусилля, вологі диски, автоматичне регулювання на передньому та задньому мостах	Стандартна комплектація			
гідравлічних гальм причепа	Додаткова комплектація			

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bДані щодо ходової швидкості див. у розділі "Ходова швидкість — трансмісія PowerShift e18" у цьому розділі посібника з експлуатації.

^cЗа інформацією щодо вибору типорозміру шин і пов'язаними з ним обмеженнями зверніться до дилера компанії John Deere.

ВВП [с/г техніка], зчіпка [с/г техніка] і тягово-зчіпний пристрій

[С/г техніка]	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
ЗЧІПКА						
Задня 3-точкова зчіпка — категорія 4N/3 зі швидкороз'ємною муфтою (електрогідравлічна з чутливістю за тягою):						
• Вантажність 6804 кг (15000 фунтів)	Додаткова комплектація			—		
• Вантажність 9072 кг (20000 фунтів) ^b	Додаткова комплектація			—		
Задня 3-точкова зчіпка — категорія 4N/4 зі швидкороз'ємною муфтою (електрогідравлічна з чутливістю за тягою):						
• Вантажність 6804 кг (15 000 фунтів)	Додаткова комплектація					
• Вантажність 9072 кг (20 000 фунтів) ^b	Додаткова комплектація					
ТЯГОВО-ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ						
Обмеження навантаження на тягово-зчіпний пристрій див. у п. "Обмеження навантаження на тягово-зчіпний пристрій" в розділі "Тягово-зчіпний пристрій [с/г техніка]" у цьому посібнику з експлуатації.						
ВВП						
Задній— незалежний:						
• 1 3/4 дюйма, 20-шліцевий, 1000 об/хв	Додаткова комплектація					

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bПотрібен міст діаметром 120 мм.

[Грейдер]	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
ТЯГОВО-ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ				
Інформацію про обмеження навантаження на тягово-зчіпний пристрій див. у п. "Застосування грейдера [грейдер]" розділу "Тягово-зчіпний пристрій" цього посібника з експлуатації.				

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

AK08008,000086D-UK-27JUN22

Електросистема

Тип	Три акумуляторні батареї (підключені паралельно)
Генератор змінного струму/акумуляторна батарея	Стандартні — 250 A/12 В; опціональні — 330 A/12 В
Струм обертання холодного двигуна	2775 (батареї 3-925 CCA групи 31)

AK08008,0000465-UK-17MAR22

Інтегрована технологія

Система AutoTrac:	
• Final Tier 4	Вбудована
• Двигуни стандарту Stage V, Tier 2/Stage II і Tier 3/Stage IIIA	Готово
Обладнання для підключення	Включає в себе вбудовану проводку кабіни, антену, модем JDLINK (MTG) та проводку Ethernet ^a
Передплата за підключення ^b	Підключення JDLINK можна активувати в John Deere Operations Center
Система під'єднання знарядь ISOBUS	Стандартна комплектація (ISO 11783)

Технічні характеристики


CommandCenter:	
• Відеопристрій на 213 мм (8,4 дюймів) з процесором 4200	Можливість встановлення залежить від країни призначення
• Відеопристрій на 254 мм (10,0 дюймів) з процесором 4600	Можливість встановлення залежить від країни призначення

^aПроводка Ethernet може відрізнятися залежно від конфігурації.

^bПослуга підключення залежить від доступності країни.

kd34109,1656355638833-UK-27JUN22

Габаритні розміри



RXA0183314—UN—27MAY21

[Ag]	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
ДОВЖИНА						
Колісна база (A)	3912 mm (154 in)					
3 передніми противагами ^b (B)	8100 mm (318.9 in)					
3 передніми противагами, зчіпкою та муфтою (C)	8440 mm (332.3 in)					
ШИРИНА						
Довжина моста	3055 mm (120.3 in)					
Із зовнішніми подвійними шинами (D)	4900 mm (192.9 in)					
ВИСОТА ^c (E)						
Верхня точка даху	3742 mm (147.3 in)					
3 опціональною системою захисту від предметів, що падають (FOPS)	3757 mm (147.9 in)					
3 кріпильним кронштейном приймача StarFire	3756 mm (147.9 in)					
3 вбудованим приймачем StarFire	3773 mm (148.5 in)					
3 універсальним приймачем StarFire	3892 mm (153.2 in)					
Верхня точка вихлопної труби:						
• Двигун стандарту Final Tier 4	3736 mm (147.1 in)					

Технічні характеристики

[Ag]	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
• Двигун стандарту Stage V	3999 mm (157.4 in)					
• Двигун стандарту Tier 3/Stage IIIA	3740 mm (147.2 in)					
• Двигун стандарту Tier 2/Stage II	3740 mm (147.2 in)					—
РАДІУС ПОВОРОТУ						
3 шинами групи 48	6099 мм (20 фути)					
Зазор						
Тягово-зчіпний пристрій ^{de}	333 mm (13.1 in)					


^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bТягово-зчіпний пристрій 5-ї категорії у найдальшому задньому положенні.

^cІз найбільшою доступною шиною 48-ї групи.

^dДорожній просвіт розраховано для шин найменшої 47-ї групи.

^eВід землі до нижньої частини опори тягово-зчіпного пристрою.



RXA0183315—UN—28MAY21

[Грейдер]	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
ДОВЖИНА				
Колісна база (A)	3912 mm (154 in)			
3 передніми противагами й тягово-зчіпним пристроєм ^b (B)	8100 mm (318.9 in)			
ШИРИНА				
Довжина моста	3055 mm (120.3 in)			
3 найширшими шинами (C)	4496 mm (177.7 in)			
3 найвужчими шинами (C)	4403 mm (173.3 in)			
ВИСОТА ^c (D)				
Верхня точка даху	3757 mm (147.9 in)			
3 кріпильним кронштейном приймача StarFire	3756 mm (147.9 in)			

Технічні характеристики

[Грейдер]	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
3 вбудованим приймачем StarFire	3773 mm (148.5 in)			
3 універсальним приймачем StarFire	3892 mm (153.2 in)			
Верхня точка вихлопної труби:				
• Двигун стандарту Final Tier 4	3736 mm (147.1 in)			
• Двигун стандарту Stage V	3999 mm (157.4 in)			
• Двигун стандарту Tier 3/Stage IIIA	3740 mm (147.2 in)			
• Двигун стандарту Tier 2/Stage II	3740 mm (147.2 in)			—
РАДІУС ПОВОРОТУ				
3 шинами групи 48	6099 mm (20 фути)			
Зазор				
Тягово-зчіпний пристрій ^{de}	333 mm (13.1 in)			

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bТягово-зчіпний пристрій 5-ї категорії у найдальшому задньому положенні.

^cІз найбільшою доступною шиною 48-ї групи.

^dДорожній просвіт розраховано для шин найменшої 47-ї групи.

^eВід землі до нижньої частини опори тягово-зчіпного пристрою.

AK08008,0000870-UK-14JUL22

Навантаження/Противаги трактора

Максимально допустиме статичне вертикальне навантаження

Максимально допустиме навантаження [с/г техніка] кг (фунти)						
Міст	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
Спереду	15195 (33500)					
Ззаду	15195 (33500)					
Разом	30390 (67000)					

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

Максимально допустиме навантаження [грейдер] кг (фунти)				
Міст	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
Спереду	12250 (27000)			
Ззаду	12250 (27000)			
Разом	24500 (54000)			

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

Інформацію про обмеження навантаження на тягово-зчіпний пристрій див. у пункті "Обмеження навантаження на тягово-зчіпний пристрій [с/г техніка]" або "Застосування грейдера [грейдер]" у розділі "Тягово-зчіпний пристрій" посібника з експлуатації.

Противаги трактора

[С/г техніка]	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
ПРИБЛИЗНА ВАГА БРУТТО						
Трактор з двигуном Final Tier 4/Stage V, одинарними шинами 800/70R38, без навантаження, з повним паливним баком, без ВВП і	18244 кг (40221 фунтів)					

Технічні характеристики

[C/г техніка]	Серія 9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
без 3-точкової зчіпки						
Трактор з двигуном Tier 3 / Stage IIIA, одинарними шинами 800/70R38, без навантаження, з повним паливним баком, без ВВП і без 3-точкової зчіпки	18085 кг (39871 фунтів)					
Трактор з двигуном Tier 2 / Stage II, одинарними шинами 800/70R38, без навантаження, з повним паливним баком, без ВВП і без 3-точкової зчіпки	18085 кг (39871 фунтів)					—
МАКСИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ БАЛАСТУВАННЯ^b	28123 кг (62000 фнт)				30 390 кг (67 000 фунтів)	

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bЗа додатковими інструкціями щодо баластування, див. розділ "Баластування для отримання оптимальної продуктивності" цього посібника з експлуатації.

[Грейдер]	Серія 9R			
	490	540	590	640 ^a
ПРИБЛИЗНА ВАГА БРУТТО				
Трактор з двигуном Final Tier 4/Stage V, подвійними шинами 710/70R42, без навантаження та з повним паливним баком	21448 кг (47285 фунтів)			
Трактор з двигуном Tier 3 / Stage IIIA, подвійними шинами 710/70R42, без навантаження та з повним паливним баком	21289 кг (46934 фунтів)			
Трактор з двигуном Tier 2 / Stage II, подвійними шинами 710/70R42, без навантаження та з повним паливним баком	21289 кг (46934 фунтів)			—
МАКСИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ БАЛАСТУВАННЯ^b	24500 кг (54000 фунтів)			

^aНедоступно для викидів Tier 2/Stage II.

^bЗа додатковими інструкціями щодо баластування, див. розділ "Баластування для отримання оптимальної продуктивності" цього посібника з експлуатації.

kd34109,1657227020213-UK-07JUL22

Рівень шуму

Максимальний рівень шуму, який чує оператор^a: 86 дБ

Макс. зовнішній шум автомобіля ^b: 89 дБ

^aМетод вимірювання згідно з Директивою 2009/76/EC (1), Додаток II

^bМетод вимірювання згідно з Директивою 2009/63/EC (2)

ПРИМІТКА: Рівень шуму, який чує оператор за зачиненими вікнами та дверцятами кабіни, нижчий за рівень 86 дБ(A) згідно з вимогами директиви. Рівень шуму під час їзди нижчий за рівень 89 дБ(A) згідно з вимогами директиви.

AK08008,0000874-UK-15NOV19

Рівень вібрації

Максимальний рівень вібрації на сидінні оператора^a: 0,9 м/с²

Максимальний рівень вібрації на рульовому колесі^a: 0,8 м/с²

^aМетод вимірювання згідно з ГОСТ 31193

EC82310,0000F4C-UK-14JAN21

Класифікація кабін згідно зі стандартом EN 15695-1 (для внесення хімікатів для захисту рослин і рідких добрив)



RXA0186207—UN—01DEC21

Етикетку показано лише для ілюстрації (інформація щодо категорії встановленої kabіни може бути відсутня)

Класифікація kabіни згідно з EN 15695-1 відображає ефективність захисту від впливу шкідливих речовин, який забезпечує kabіна.

Для класифікації використовуються категорії 1–4, які вказуються на етикетці всередині kabіни.

Замініть пошкоджену етикетку або наліпіть нову, якщо її немає. Зверніться до вашого дилера John Deere.

ПРИМІТКА: Kabіною категорії 1 обладнано тільки трактори, які відповідають стандартам ЄС та ЄАЕС.

Category 1—Kabіна не забезпечує захистом від шкідливих для здоров'я речовин.

Category 2—Kabіна забезпечує захист від твердих порошків, наприклад, пилу, але не захищає від аерозолів і випарів.

Category 3—Kabіна забезпечує захист від пилу й аерозолів (завислих у повітрі рідких частинок, наприклад, спреїв), але не захищає від випарів.

Category 4—Kabіна забезпечує захист від пилу, аерозолів і випарів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж почати роботу в середовищі, де містяться небезпечні речовини (наприклад, у разі використання пестицидів), перевірте, чи має kabіна достатній захист. Див. технічні паспорти розпилюваних рідин, надані виробником, де вказано категорію, яку повинна мати kabіна.

Перш ніж починати роботу в kabіні категорії 3 або 4 в середовищі, яке містить шкідливі речовини, переконайтеся, що встановлені фільтри було перевірено згідно зі стандартом EN 15695-2:2009 і що вони підходять для роботи з відповідним хімікатом (див. інформацію, надану виробником).

Фільтри свіжого повітря та фільтри системи рециркулювання повітря в kabіні потребують технічного обслуговування згідно з вказівками. Замінюйте фільтри кожні 1000 мотогодин або щороку, залежно від того, що настане раніше. Див. п. "Фільтри kabіни" у розділі "Технічне обслуговування. Заміна" цього посібника з експлуатації.

Див. технічні паспорти та ідентифікаційні номери хімікатів для захисту рослин. Вони містять важливу інформацію про те, як уникнути небезпеки.

Щоб забезпечити якнайкращий захист, необхідно виконати такі умови:

1. Всі ущільнення (на дверях, вікнах і даху) повинні перебувати в належному стані.
2. Двері, вікна та дах повинні бути закриті.
3. Ізоляційні шайби для кабелів у kabіні повинні бути належним чином ущільнені.
4. Вентилятор повинен бути увімкнений.
5. Повітряні фільтри kabіни мають бути в належному стані.

EC82310,0000CF2-UK-18JAN22

Ходові швидкості — трансмісія e18 PowerShift

Значення швидкості ходу вперед

Переда- ча	Група шин	
	47	48
	Ходові швидкості ^a км/год (милі/год)	
1	3,9 (2,4)	4,1 (2,5)
2	4,8 (3,0)	5,1 (3,2)
3	5,3 (3,3)	5,6 (3,5)
4	6,0 (3,7)	6,3 (3,9)
5	6,6 (4,1)	6,9 (4,3)

Переда- ча	Група шин	
	47	48
	Ходові швидкості ^a км/год (милі/год)	
6	7,4 (4,6)	7,8 (4,8)
7	8,1 (5,0)	8,6 (5,3)
8	9,0 (5,6)	9,5 (5,9)
9	10,0 (6,2)	10,6 (6,6)
10	11,1 (6,9)	11,7 (7,3)
11	12,3 (7,6)	12,9 (8,0)
12	13,5 (8,4)	14,2 (8,8)
13	15,1 (9,4)	16,0 (9,9)
14	16,6 (10,3)	17,6 (10,9)
15	20,6 (12,8)	21,7 (13,5)
16	25,4 (15,8)	26,8 (16,7)
17	31,1 (19,3)	32,8 (20,4)
18	38,3 (23,8)	40,0 (25,0) ^b за 2076 обертів двигуна за хвилину ^c

^aЗначення ходової швидкості наведено для номінальної швидкості обертання двигуна 2100 об/хв (якщо не зазначено інше).

^bЗа наявності.

^cЧастота обертання двигуна обмежена електронно.

Значення швидкості заднього ходу

Переда- ча	Група шин	
	47	48
	Ходові швидкості км/год (милі/год)	
R1	3,9 (2,4)	4,1 (2,5)
R2	5,3 (3,3)	5,6 (3,5)
R3	6,0 (3,7)	6,3 (3,9)
R4	8,1 (5,0)	8,6 (5,3)
R5	9,0 (5,6)	9,5 (5,9)
R6	12,3 (7,6)	12,9 (8,0)

KD34109,0000945-UK-24JUN22

Сільськогосподарський пакет для вирівнювання ґрунту за важких умов експлуатації [с/г техніка]

Якщо строк використання сільськогосподарських тракторів для робіт із вирівнювання ґрунту за важких умов експлуатації перевищує 150 годин на рік, гарантійний термін обмежується 90 днями, якщо не застосовується наведений нижче виняток.

Сільськогосподарські колісні трактори серії 9R, які на заводі оснащені наступними необхідними кодами опцій і технічними характеристиками шин для вирівнювання ґрунту за важких умов експлуатації:

- Без задньої зчіпки.
- Міст із двоступінчастим редуктором 120 мм (4,72

дюйма) на 3048 мм (120 дюймів) з плоскими поверхнями мостів.

- Рама для важких умов експлуатації з конічним роликовим підшипником пальця поршня.
- Буксирувальний трос.
- Змащувані штифти циліндра рульового механізму.
- Шини з шириною профілю 710 мм або менше. Максимальна зовнішня ширина колії становить 3690,6 мм (145,3 дюйма).

Крім того, трактор:

- Не повинен перевищувати максимальний рівень баласту у 24 500 кг (54 000 фунтів).
- Має бути оснащений тягово-зчіпним пристроєм 5 категорії з граничним вертикальним навантаженням 4989 кг (11 000 фунтів).
- Вертикальне навантаження на тягово-зчіпний пристрій не має перевищувати 8391 кг (18 500 фунтів) (потрібен окремо замовлений тягово-зчіпний пристрій знаряддя).
- Конфігурацію не схвалено для комерційних застосувань грейдера.

Для отримання додаткової інформації зверніться до свого дилера John Deere.

AK08008,000022F-UK-09MAY22

Євразійський економічний союз



Маркування ЄЕС

TS1738—UN—26APR16

Ця інформація застосовується тільки до продукції, яка має знак відповідності ЄЕС держав-членів Євразійського економічного союзу.

Виробник:

Deere & Company, Moline (Молін), Illinois (штат Іллінойс), США

Назва авторизованого представника в Євразійському економічному союзі:

Товариство з обмеженою відповідальністю "John Deere Rus"

Адреса авторизованого представника:

142050, Росія, Московська область, Домодедівський район, Домодедово, мікрорайон Білі Стовпи, володіння «Склад 104», будинок 2

Для отримання технічної підтримки зверніться до вашого дилера.

Дата виробництва вказана на маркуванні продукту або поруч з табличкою із заводським номером.

DX,EAC-UK-27APR16

Проектний ресурс машини

Цю машину спроектовано та виготовлено для забезпечення довгої і продуктивної експлуатації, проте фактичний досяжний ресурс залежить від ряду факторів, в тому числі важкості робочих умов і виконання рекомендованого технічного обслуговування. (Див. розділ «Технічне обслуговування» в цій інструкції).

Періодично виконуйте перевірку технічного стану машини разом з вашим дилером John Deere. По результатах перевірки можуть бути зроблені рекомендації щодо технічного обслуговування, ремонту, відновлення або заміни компонентів або виведення машини з експлуатації, якщо строк її експлуатації закінчився. (Інформація про утилізацію та переробку компонентів машини наведена в розділі, що стосується виводу машини з експлуатації).

Забороняється експлуатувати машину, якщо її компоненти, пов'язані з безпекою, відсутні або потребують технічного обслуговування. Всі відсутні або пошкоджені компоненти, пов'язані з безпекою, в тому числі попереджувальні знаки, необхідно відремонтувати або замінити перед експлуатацією машини.

DX,MACH,DESIGN,LIFE-UK-14SEP15


Необхідна інформація, пов'язана з контролем викидів забруднюючих речовин

Сервісна компанія

Сертифікована ремонтна майстерня або особа, вибрана власником, може виконувати технічне обслуговування, ремонт або заміну пристроїв та систем контролю викидів забруднюючих речовин, використовуючи оригінальні або еквівалентні запчастини. Проте гарантійні послуги, послуги з відкликання для усунення дефектів та всі інші послуги, які оплачуються компанією John Deere, повинні виконуватися в авторизованому сервісному центрі John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-UK-12JUN15

Викиди двоокису вуглецю (CO₂)



RG33429—UN—04FEB21

ЗРАЗОК — Ярлик викидів забруднюючих речовин двигуна

Щоб дізнатися рівень викидів двоокису вуглецю (CO₂), знайдіть табличку на двигуні. Знайдіть відповідне сімейство на ярлику та дивіться таблицю.

ПРИМІТКА: Перша літера номера сімейства продуктів не використовується для ідентифікації сімейства в таблиці.

Технічні характеристики

Ярлик контролю викидів для цього сімейства продуктів	Кількість викидів CO ₂
_JDXL02.9323	952 г/кВт-год
_JDXL02.9327	784 г/кВт-год
_JDXL04.5337	819 г/кВт-год
_JDXL04.5338	682 г/кВт-год
_JDXL04.5304	1004 г/кВт-год
_JDXN04.5174	792 г/кВт-год
_JDXL06.8324	720 г/кВт-год
_JDXL06.8328	683 г/кВт-год
_JDXL06.8336	701 г/кВт-год
_JDXN06.8175	771 г/кВт-год
_JDXL09.0319	646 г/кВт-год
_JDXL09.0325	695 г/кВт-год
_JDXL09.0329	657 г/кВт-год
_JDXL09.0333	650 г/кВт-год
_JDXL13.5326	684 г/кВт-год

Ярлик контролю викидів для цього сімейства продуктів	Кількість викидів CO ₂
_JDXL13.6320	651 г/кВт-год
_JDXL13.5340	632 г/кВт-год
_JDXL18.0341	683 г/кВт-год
F28	870 г/кВт-год
F32	710 г/кВт-год
F33	677 г/кВт-год

Ці результати вимірювання викидів CO₂ отримано під час фіксованих циклових випробувань у лабораторних умовах типового (батьківського) представника двигунів відповідного типу (сімейства). Вони не гарантують продуктивності конкретного двигуна.

DX,EMISSIONS,CO2-UK-20JUL21

Заява щодо гарантії контролю за викидами (Китай)



CHINA EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

To determine if the John Deere engine qualifies for the additional warranties set forth below, look for the "Emissions Control Information" label located on the engine. If the engine is operated in China and the Emissions Control Information label contains an Information Disclosure number, refer to the "China Emission Control Warranty Statement".

Warranties stated on this certificate refer only to emissions-related parts and components of your engine. The complete engine warranty, less emissions-related parts and components, is provided separately. If you have any questions about your warranty rights and responsibilities, you should contact John Deere at 400-6576-555.

JOHN DEERE'S WARRANTY RESPONSIBILITY:

John Deere warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that this off-road diesel engine including all parts of its emission-control system was designed, built and equipped so as to conform at the time of sale with GB20891-2014 and HJ1014-2020 and is free from defects in materials and workmanship which would cause the engine to fail to conform with applicable China regulations for a period of five years from the date the engine is placed into service or 3,000 hours of operation, whichever first occurs.

Where a warrantable condition exists, John Deere will repair or replace, as it elects, any part or component with a defect in materials or workmanship that would increase the engine's emissions of any regulated pollutant within the stated warranty period at no cost to you, including expenses related to diagnosing and repairing or replacing emission-related parts. Warranty coverage is subject to the limitations and exclusions set forth herein. Emission-related components include engine parts developed to control emissions related to the following:

Air-induction system	Aftertreatment devices
Fuel System	Sensors
Exhaust gas recirculation systems	Electronic control units

EMISSION WARRANTY EXCLUSIONS:

John Deere may deny warranty claims for malfunctions or failures caused by:

- Non-performance of maintenance requirements listed in the Operator's Manual.
- The use of the engine / equipment in a manner for which it was not designed.
- Abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications or alterations.
- Accidents for which it does not have responsibility or by acts of God.

The off-road diesel engine is designed to operate on diesel fuel as specified in the Fuels, Lubricants and Coolants section in the Operators Manual. Use of any other fuel can harm the emissions control system of the engine / equipment and is not approved for use.

To the extent permitted by law John Deere is not liable for damage to other engine components caused by a failure of an emission-related part, unless otherwise covered by standard warranty.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. REMEDIES UNDER THIS WARRANTY ARE LIMITED TO THE PROVISIONS OF MATERIAL AND SERVICES AS SPECIFIED HEREIN. WHERE PERMITTED BY LAW, NEITHER JOHN DEERE NOR ANY AUTHORIZED JOHN DEERE ENGINE DISTRIBUTOR, DEALER, OR REPAIR FACILITY OR ANY COMPANY AFFILIATED WITH JOHN DEERE WILL BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

LX528019—UN—10DEC21



中国排放物控制质保声明 您的质保权利和责任

为了确定约翰迪尔发动机是否符合下述额外质保，请查看发动机的“排放标签”。如果发动机是在中国销售使用并且“排放标签”包含信息公开编号，请参考本声明。

本质保声明只涉及与发动机排放相关的零部件。对于发动机整机以及与非排放相关零部件的质保声明将另行提供。如果您对您的质保权利和责任有任何疑问，请致电 400-6576-555 联系约翰迪尔。

约翰迪尔保修责任

约翰迪尔向最终购买者和每位后续购买者保证：该非道路柴油发动机，包括其排放控制系统的所有零件的设计、制造和配置在销售时均符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（三、四阶段）》（GB20891-2014）和《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）标准的规定，发动机材料无缺陷，在工艺上不会导致不符合中国法规的缺陷，保修期从发动机销售之日起算五年或作业 3000 小时，先到者为准。

如符合质保条件，约翰迪尔将按其选择，修理或者更换任何在材料或工艺存在缺陷，会导致法规规定的发动机排放污染物增加的零部件，在规定的质保期内，您无需支付任何费用，包括与诊断、维修或更换排放相关零部件的费用。保修范围受以下限制和排除条款约束。排放相关的部件包括下列为控制排放物而开发的发动机零件：

进气系统
燃油系统
废气再循环系统

后处理装置
传感器
发动机电子控制单元

排放保修除外条款

约翰迪尔有权拒绝由以下原因引起故障或失效的保修申请：

- 不履行操作手册中列出的维修要求
- 不按设计的方式使用发动机/设备
- 误用、疏忽、不正确的维修或未经批准而进行的修改或改装
- 非因约翰迪尔责任导致的事故或不可抗力引起的事故

该非道路柴油发动机的运行需要使用指定的柴油机燃油，这一点在操作手册中“燃油、润滑油和冷却液”章节中明确规定。任何其他燃油的使用都可能导致发动机/设备的排放控制系统受损，因此不得使用。

在法律允许的范围内，除非标准保修另有规定，否则约翰迪尔对因排放相关零部件故障而导致的其他发动机部件损坏不承担责任。

本质保声明将替代所有其他明示或暗示的保证，包括任何促销性或出于其他目的的间接保证。本质保声明所涉及的保修服务仅限于本声明规定的零部件和质保条款。在法律允许的情况下，约翰迪尔或任何约翰迪尔授权的发动机批发商、经销商或维修机构或任何约翰迪尔附属公司均不对间接或后继损失负责。

LX528020—UN—10DEC21
DX,EMISSIONS,NR4-UK-21APR22

Повідомлення та ліцензії на програмне забезпечення третіх сторін

Авторські права на певні частини програмного забезпечення для цієї машини можуть належати чи бути ліцензовані іншими третіми сторонами (надалі

"Програмне забезпечення третіх сторін") і використовуватись і поширюватись за ліцензією. Посилання на ліцензійну угоду в розділі "Інформація про систему" в Диспетчері програмного забезпечення CommandCenter містить сповіщення, повідомлення та ліцензії для такого програмного

забезпечення третіх сторін. Повідомлення щодо Програмного забезпечення третіх сторін входять до складу розповсюдження цієї Ліцензійної угоди. Якщо ви не можете знайти ці повідомлення про програмне забезпечення третіх сторін, напишіть за адресою, наведеною нижче. Програмне забезпечення третіх сторін ліцензовано згідно з відповідною ліцензією на програмне забезпечення третіх сторін, попри можливу наявність неузгодженостей із цією угодою. Якщо програмне забезпечення третіх сторін містить програмне забезпечення, захищене авторським правом за ліцензіями GPL/LGPL або іншими копіями цих ліцензій, копії цих ліцензій включаються в Повідомлення третіх сторін. Повний відповідний вихідний код для програмного забезпечення третіх сторін можна отримати в компанії Deere протягом трьох років із моменту останньої поставки програмного забезпечення, надіславши листа з відповідним запитом за адресою:

Deere Open Source Compliance Team
P.O. п/с 1202
Молін, шт. Іллінойс 61266-1202
США

Вкажіть назву виробу та номер версії програмного забезпечення в листі-запиті. Ця пропозиція діє для всіх, хто отримує цю інформацію.

EC82310,0000F7B-UK-21JUN22

Ідентифікаційні номери

Ідентифікаційні таблички

Кожен трактор оснащено ідентифікаційними табличками, що зображені в цьому розділі. Усі літери та цифри, зазначені на табличках, мають певне призначення.

- Використовуються для ідентифікації компонента або вузла.
- Використовуються під час замовлення деталей або ідентифікації трактора або компонента у будь-якій програмі підтримки виробів компанії John Deere.

На кожній ідентифікаційній табличці точно запишіть ідентифікаційні номери у відведених для цього полях.

RW29387,00003B7-UK-04MAR20

Ідентифікаційний номер виробу

* _____ *

Впишіть ідентифікаційний номер виробу у відведеному для цього полі на табличці.



RXA0185228—UN—25AUG21

Табличка з ідентифікаційним номером (A) розташована на правому боці рами трактора.

Position 8—Код серії або вузла

Position 10—Символ, що позначає календарний рік виробництва

Position 11—Код варіанта трансмісії та конфігурації

Положення 8			
Код вузла	Код серії		
	2	4	6
R	D	M	S

Положення 10					
Код	M	N	P	R	S
Рік	2021	2022	2023	2024	2025

Положення 11		
Код		Варіант трансмісії та конфігурації
[C/г техніка]	[Грейдер]	
A	C	e18 PowerShift

SV81855,0000387-UK-29JUN22

Ідентифікаційний номер виробу (тільки для Китаю)

* _____ *

Впишіть ідентифікаційний номер виробу у відведеному для цього полі на табличці.



RXA0185271—UN—30AUG21

Табличка з ідентифікаційним номером (A) розташована на правому боці рами трактора.

JOHN DEERE	
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER 出厂编号	

WHEEL TRACTOR 轮式拖拉机	_____
MADE IN USA 美国制造	
DEERE & COMPANY WATERLOO, IOWA, USA 迪尔公司 美国, 爱荷华州, 滑铁卢市	
ENGINE POWER 发动机额定功率 (12 小时)	_____
BUILD DATE 制造日期	_____
STANDARD NUMBER 拖拉机执行标准	_____

RXA0187225—UN—10JUN22

Табличка з ідентифікаційним номером

Position 8—Код серії або вузла

Position 10—Символ, що позначає календарний рік виробництва

Position 11—Код варіанта трансмісії та конфігурації

Положення 8				
Код вузла	Код серії			
	2	4	6	
R	D	M	S	

Положення 10					
Код	M	N	P	R	S
Рік	2021	2022	2023	2024	2025


Положення 11		
Код		Варіант трансмісії та конфігурації
[С/г техніка]	[Грейдер]	
A	C	e18 PowerShift

EC82310,0000501-UK-30JUN22

Серійний номер двигуна

* _____ *

Запишіть серійний номер у відповідне поле



RXA0160356—UN—03AUG17

Табличка із серійним номером двигуна (A) знаходиться на лівому боці двигуна біля стартера (деталі зняті для наочності)



RXA0184055—UN—10JUN21

Приклад таблички з заводським номером

Position 7—Код конфігурації двигуна за класом екологічної безпечності викидів (B)


Положення 7	
Код	Конфігурація двигуна за класом екологічної безпечності викидів
U	Final Tier 4/Stage V
L	Стандарт Tier 3 / Stage IIIA [Cr]
G	Tier 2/Stage II

KD34109,00006C4-UK-10FEB22

Серійний номер кабіни

* _____ *

Запишіть серійний номер у відповідне поле



RXA0179149—UN—18AUG20


Табличка з заводським номером (A) кабіни знаходиться під килимком на підлозі кабіни біля двері

EC82310,000006F-UK-22OCT20

Серійний номер трансмісії

* _____ *


Запишіть серійний номер у відповідне поле



RXA0142107—UN—05JUN14

Серійний номер трансмісії (А) розташовано з правого боку корпусу трансмісії (поруч із фільтрами трансмісії)

TO84419,000021F-UK-22OCT20



RXA0142514—UN—24JUN14


Серійний номер муфти ВВП (А) розташовано на муфті ВВП в зоні пальця поршня

TO84419,0000221-UK-22OCT20

Серійний номер коробки відбору потужності ВВП [Cg]

* _____ *

Запишіть серійний номер у відповідне поле




RXA0142515—UN—24JUN14

Серійний номер коробки відбору потужності ВВП (А) розміщено на коробці відбору потужності ВВП в задній частині трактора

TO84419,0000220-UK-22OCT20

Зберігайте підтвердження права власності



TS1680—UN—09DEC03

1. Тримайте в безпечному місці актуалізований перелік всіх серійних номерів виробів та компонентів.
2. Регулярно перевіряйте, що номерні знаки не були зняті. Повідомляйте про крадіжку номерних знаків органу правопорядку та замовте дублікати номерних знаків.
3. Інші заходи, яких можна вжити:

- Позначте машину за допомогою своєї власної системи нумерації
- Зробіть кольорові фотографії кожної машини під декількома кутами


DX,SECURE1-UK-18NOV03

Серійний номер муфти ВВП [Cg]

* _____ *

Запишіть серійний номер у відповідне поле

Забезпечте безпеку машини



TS230—UN—24MAY89

1. Встановіть антивандальні пристрої.
2. Під час зберігання машини:
 - Опустіть обладнання на землю
 - Встановіть колеса в максимально широке положення, щоб ускладнити вантаження
 - Вийміть всі ключі та акумуляторні батареї
3. При паркуванні в приміщенні поставте велике обладнання перед виходами та закрийте на замок ваші будівлі сховищ.
4. При паркуванні на вулиці ставте машину у добре освітленому місці, обнесеному парканом.
5. Реєструйте підозрілі дії та одразу повідомляйте про будь-які крадіжки органам правопорядку.
6. Повідомляйте вашому дилеру John Deere про будь-які втрати.

DX, SECURE2-UK-18NOV03

Зміна права власності

Наступні власники

Другий власник

Серійний номер:	Модель трактора:
Номер двигуна:	Реєстраційний номер:
Попередній власник	Новий власник
Адреса:	Адреса:
Дата покупки: Час покупки:	Штамп дилера (тільки у разі продажу через дилера)

Третій власник

Серійний номер:	Модель трактора:
Номер двигуна:	Реєстраційний номер:
Попередній власник	Новий власник
Адреса:	Адреса:
Дата покупки: Час покупки:	Штамп дилера (тільки якщо продається через дилера)

TS36762,000029B-UK-23NOV16

Технічне обслуговування перед постачанням

Перелік контрольних питань перед доставкою

ПРИМІТКА: Зробіть копію цього контрольного переліку перевірок та заповнюйте його під час виконання перевірок.

Деякі з перелічених варіантів не доступні на певних тракторах.

Перед доставкою цієї машини були виконані наступні дії для перевірки, регулювання й технічного обслуговування.

Виконайте процедуру кондиціювання повітря перед запуском

ВАЖЛИВО: Зменште ризик пошкодження компресора кондиціонера повітря. Виконайте попереднє пускання, якщо трактор:

- прибуває до дилерського центру.
- не заводили більше ніж 29 днів.

- ☐ 1. Завершіть передпускові перевірки.
- ☐ 2. Заведіть трактор і дайте двигуну попрацювати на холостому ході при малому числі обертів.
- ☐ 3. Налаштуйте систему кондиціювання повітря на високу швидкість.
- ☐ 4. Дайте трактору попрацювати щонайменше три хвилини.
- ☐ 5. Заглушіть двигун трактора.

Перш ніж починати роботу з трактором, виконайте наступні передпускові перевірки

- ☐ 1. Рівень моторної оливи знаходиться між позначками «Низький» та «Повний».
- ☐ 2. Рівень охолоджувальної рідини відповідає вимогам.
- ☐ 3. Повітряні фільтрувальні елементи встановлені правильно.
- ☐ 4. Скоби повітрязабірної системи щільно затягнуті.
- ☐ 5. Рівень трансмісійної і гідравлічної оливи та оливи моста відповідають вимогам.
- ☐ 6. Змащувальні ніпелі змащені.
- ☐ 7. Захисні екрани, кожухи, поручні та сходи встановлено належним чином.
- ☐ 8. Фарба не злущилась.
- ☐ 9. Зовнішні та внутрішні інформаційні знаки не стерті й у доброму стані.
- ☐ 10. Захисна пластикова плівка знята з сидіння та панелей.

Перш ніж продовжити перевірку, заведіть трактор.

- ☐ 11. Запустіть трактор на низьких обертах

холостого ходу й дайте попрацювати протягом щонайменше трьох хвилин.

ВАЖЛИВО: Визначте, чи потрібне передпускове кондиціювання повітря. За потреби проведіть.

- ☐ 12. Виконайте передпускове кондиціювання повітря.
- ☐ 13. Заглушіть двигун трактора.

Перевірте трактор на предмет:

- ☐ 14. Витоків охолоджувальної рідини.
- ☐ 15. Витоків моторної оливи.
- ☐ 16. Витоків палива.
- ☐ 17. Витоків трансмісійної, гідравлічної оливи та оливи моста.

Виконайте наступні перевірки всередині кабіни

- ☐ 1. Перевірте, чи немає діагностичних кодів несправностей. За наявності діагностичних кодів несправностей запишіть їх і дивіться вказівки з усунення та ремонту в системі Service ADVISOR. Скиньте всі коди.
- ☐ 2. Усі гальмівні системи працюють правильно:
 - робочі гальма.
 - гідравлічні та пневматичні гальма причепа.
 - стоянкове гальмо.
 - аварійне гальмо.
- ☐ 3. Трансмісія справна (у тому числі СТОЯНКОВЕ положення).
- ☐ 4. Перевірте правильність роботи перемикача запуску з нейтралі.
- ☐ 5. Селективно-контрольні клапани (SCV) справні.
- ☐ 6. Перевірте правильність роботи зчипки.
- ☐ 7. Перевірте правильність роботи ВВП.
- ☐ 8. Системне освітлення та дисплеї контрольно-вимірювальних приладів і самі прилади справні.
- ☐ 9. Усі світлові прилади справні в усіх положеннях перемикачів.
- ☐ 10. Налаштування холостого ходу двигуна при високому і малому числі обертів встановлено правильно.
- ☐ 11. Положення сидіння можна регулювати належним чином.
- ☐ 12. Перевірте стан ремня безпеки. Клямка ремня безпеки працює належним чином.
- ☐ 13. Двері працюють належним чином.
- ☐ 14. Зовнішній вигляд кабіни і оббивки сидінь є охайним.
- ☐ 15. Налаштований надійний радіодіапазон для обраної місцевості.
- ☐ 16. Радіоприймач працює відповідним чином.

- ☐ 17. Омивач скла та двірники працюють належним чином.
- ☐ 18. Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря працює належним чином. Більш детальну інформацію можна знайти в брошурі, що знаходиться в кабіні трактора.
- ☐ 19. Усе додаткове обладнання встановлене та працює належним чином.

Виконайте ці дилерські послуги перед доставкою клієнту

ВАЖЛИВО: Уникайте пошкодження трансмісії. Експлуатуйте трактор на низькій швидкості (нижче 10 миль/год (16 км/год)) протягом перших 6 годин.

- ☐ 1. Ретельно очистіть трактор.
- ☐ 2. Зарядіть акумуляторну батарею та виставте код дати батареї.

ВАЖЛИВО: Подовжувач глушника та радіоантена збільшують висоту трактора. Дотримуйтесь обмежень щодо висоти транспортних засобів під час транспортування трактора.

- ☐ 3. Замініть ковпак для захисту від дощу на подовжувач глушника.
- ☐ 4. За потреби встановіть антену радіо AM/FM.¹
- ☐ 5. Перевірте й відрегулюйте тиск у шинах.
- ☐ 6. Відрегулюйте відстань між колесами відповідно до вимог клієнта:
 - ☐ Якщо на тракторі встановлені подвійні шини з ЦСНШ John Deere, див. інструкції зі встановлення R572695.
 - ☐ Якщо на тракторі тільки передні шини подвійні та не мають ЦСНШ John Deere, див. інструкції зі встановлення R572069 для подовження попереду.
- ☐ 7. Перевірте положення та рівність ходу гусениць.
- ☐ 8. Перевірте й відрегулюйте обмежувач системи рульового управління.²

ВАЖЛИВО: У разі недотримання рекомендацій щодо перевезення гусеничних тракторів автомобільними шляхами можна втратити гарантію на трактор. Див. розділ «Перевезення» і пункт «Загальні рекомендації з використання гусениць» у розділі «Гусениці. Загальні відомості» цього посібника з експлуатації.

- ☐ 9. Проведіть обкатку гусеничної системи. Див. пункт «Обкатка гусеничних систем» в розділі

«Технічне обслуговування: обкатка (100 годин або менше)» цього посібника з експлуатації.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте ризику травм. Заборонено експлуатувати трактор з ослабленими болтами кріплення коліс або противаг коліс. Недотримання порядку затягування може призвести до травм. Болти кріплення коліс і противаг коліс дуже важливі, і їх потрібно час від часу підтягувати, щоб забезпечити належну фіксацію.

ВАЖЛИВО: Недотримання порядку затягування може призвести до пошкодження обладнання. Підтягуйте болти через 3 мотогодини, 10 мотогодин і щодня протягом першого тижня роботи.

- ☐ 10. Затягніть кріплення коліс і противаг відповідно до технічних характеристик (навіть якщо регулювання не потрібне).
- ☐ 11. Затягніть ведуче колесо гусениці (зірочка), втулку ведучого колеса (зірочка), кріплення натяжного колеса та проміжного опорного ролика відповідно до технічних характеристик (навіть якщо регулювання не виконується).
- ☐ 12. Змініть положення всіх компонентів з положення транспортування у робоче положення (наприклад, дзеркал).
- ☐ 13. Відрегулюйте усі світлові прилади, в тому числі ліхтарі аварійної сигналізації та проблисковий маячок. Перевірте усі світлові прилади на відповідність місцевим нормативним вимогам.
- ☐ 14. Налаштуйте елементи зчипки та зафіксуйте їх у відповідному положенні.
- ☐ 15. Встановіть знак транспортного засобу, що повільно рухається (за потреби).
- ☐ 16. Налаштуйте дисплей відповідно до вимог клієнта.
- ☐ 17. Активувати режим автоматичного очищення відпрацьованих газів у CommandCenter.
- ☐ 18. Установіть приймач StarFire.
- ☐ 19. Виконайте налаштування підключеної машини спільно з клієнтом. Більш детальну інформацію можна знайти у CCMS Solution 206001.
- ☐ 20. Виконайте пробну поїздку. Перевірте правильність роботи усіх систем, у тому числі трансмісії, гальм та рульового керування.
- ☐ 21. Відкалібруйте радар.
- ☐ 22. Перевірте, чи немає діагностичних кодів несправності. За наявності діагностичних кодів несправностей, запишіть їх та зверніться до вказівок з усунення та ремонту в системі Service ADVISOR™. Скиньте всі коди.

¹ Розташовано в кабіні.

² Щоб уникнути пошкодження обладнання на тракторах, обладнаних ILS та шинами групи 43 або вище, зніміть обидва транспортні обмежувачі системи рульового управління та відрегулюйте параметри колії.

- ☐ 23. Встановіть антену кінематики в режимі реального часу (за наявності). Див. п. «Монтаж модуля кінематики в режимі реального часу (RTK)» в розділі «Додаткове обладнання» цього посібника з експлуатації.
- ☐ 24. Перевірте баки ExactRate трактора (за наявності) на наявність витоків:
 - а. Заповніть баки ExactRate 38 літрами (10 галонів) води. Див. п. "Заповнення баків" в розділі "Баки ExactRate" цього посібника з експлуатації.
 - б. Проїдьте на тракторі 5–10 хвилин із увімкненим насосом ExactRate і циркулюючою водою.
 - с. Перевірте систему на наявність витоків.
 - д. Спорожніть баки ExactRate. Див. п. "Спорожнення системи" в розділі "Баки ExactRate" цього посібника з експлуатації.
 - е. Затягніть хомути бака ExactRate. Див. п. "Хомути бака" в розділі "Технічне обслуговування. Затягування кріплень" цього посібника з експлуатації.

Дата й підпис дилера/технічного спеціаліста сервісної служби

KD34109,00005B8-UK-23JUN22

Контрольний перелік перевірок під час постачання й квитанція про доставку

Зробіть дві копії цієї форми. Заповніть одну копію для замовника й збережіть другу для записів дилера.

☐ Копія для замовника

☐ Копія для дилера

Контрольний перелік перевірок під час постачання

На території дилера:

- ☐ Контроль перед поставкою виконано
- ☐ Всі необхідні форми і література в наявності
- ☐ Етикетки нанесено
- ☐ Зазначене замовником знаряддя й додаткове обладнання встановлене або наявне



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте ризику травм. У жодному разі не експлуатуйте трактор, якщо послаблено болти коліс або колісних вантажів. Недотримання порядку затягування може призвести до травмування. Болти кріплення коліс і протитяг коліс дуже важливі, і їх потрібно час від часу підтягувати, щоб забезпечити належну фіксацію.

ВАЖЛИВО: Недотримання порядку затягування може призвести до пошкодження обладнання. Підтягуйте болти коліс через 3 мотогодини, 10 мотогодин і щодня протягом першого тижня роботи.

- ☐ Переконайтеся, що затягнуто кріплення на рамі, опори тягово-зчіпного пристрою, колесах, вантажах коліс або компонентах плазуювальної системи

На місці доставки разом із замовником:

(показано і роз'яснено)

- ☐ Всі попереджувальні знаки на машині
- ☐ Розташування усіх серійних номерів на машині
- ☐ Посібник з експлуатації
- ☐ Доступ до текстової довідки та її функціонування
- ☐ Точки змащування та технічного обслуговування на машині та знарядді
- ☐ Технічне обслуговування та догляд за шинами або гусеницями
- ☐ Використання плану змащування і технічного обслуговування
- ☐ Технічне обслуговування в період обкатки
- ☐ Дія гарантії та порядок її використання

Продемонстровані робочі операції:

- ☐ Двигун — регулювання подачі пальної суміші, запуск та зупинення
- ☐ Трансмсія
- ☐ Рульове управління
- ☐ Гальма
- ☐ Зчіпка та селективно-контрольні клапани
- ☐ Механізм блокування диференціала
- ☐ ВВП
- ☐ Налаштування триточкової зчіпки
- ☐ Система iTEC
- ☐ Світлові прилади
- ☐ Склоочисники
- ☐ Обігрівач
- ☐ Кондиціонування повітря
- ☐ Дисплей CommandCenter та елементи управління
- ☐ Сидіння оператора

Квитанція про доставку

Серійний номер:

Модель машини:

Номер посібника з експлуатації:

Випуск:

Реєстраційний №:

Номер двигуна:

Дата поставки:

Ім'я власника:

Час поставки:

Вулиця:

Дилер:

Місто/штат:

Штамп дилера:

Поштовий індекс/країна:

Цим підтверджуємо, що трактор отримано в справному стані та в повній комплектації. Я отримав(ла) посібник з експлуатації. На момент поставки усі необхідні роботи виконано, й мене проінформовано про безпечний спосіб експлуатації та обов'язкове щоденне технічне обслуговування згідно з картою контролю при поставці.

Підпис замовника: _____ Підпис інструктора з боку дилера: _____

Дата: _____ Дата: _____

BH38674,0000D3E-UK-23JUN22

Індекс

2		Робота зі світловими приладами 90C-2
2000 годин		Розширені налаштування світлових приладів ... 90C-5
Зазор клапана двигуна 220B-9		Світильники капота / лінії ременя 90C-4
5		Сумісні дисплеї 30C-4
500 мотогодин		Функція відеодисплея..... 30C-9
Перевірка моменту затягування болтів коліс та колісних вантажів..... 220C-1		G
A		GPS
AutoLoad		Налаштування трактора..... 50B-1
Роз'єм проводки 90D-8		I
C		iTEC
CommandARM		Функції
Важелі управління ВВП 30B-2		Налаштування трансмісії в диспетчері Efficiency Manager..... 40-7
Важелі управління селективно-контрольними клапанами 30B-2		P
Важіль допоміжного гальма 30B-6		Powershift
Елементи управління з лівого боку 30B-4		Калібрування 210-7
Елементи управління зчипкою 30B-1		S
Елементи управління клімат-контролем 30B-2		ServiceADVISOR 30C-5
Елементи управління радіосистемою..... 30B-2		U
Елементи управління світловими приладами 30B-2		USB-вхід
Колесо регулювання швидкості		CommandCenter 90D-1
Трансмісія e18 50G-1		Радіосистема..... 90D-1
Панель навігації 30B-6		A
Положення, регулювання 30B-8		Аварійний вихід 90D-5
Правий механізм реверса		Автоматизація
Трансмісія e18 50G-1		Селективно-контрольний клапан (SCV) 70A-7
Приклад 30B-1		Активация незалежного режиму
CommandCenter..... 30C-5		Селективно-контрольний клапан 70A-7
iTEC		B
Виконання послідовності..... 40-5		Бак на сечовину
Налаштування призначення..... 40-5		Чищення 220A-1
Умови аварійного завершення 40-4		Бак, паливо 200A-4
Умови переривання..... 40-4		Баласт
Умови скасування..... 40-4		Визначення баласту
Умови сповільнення..... 40-4		Вага трактора 100-11
Функції CommandCenter..... 40-1, 40-2		Відповідний тиск накачування шин 100-11
Функції елементів управління 40-1		Навантаження на мости трактора..... 100-11
Вмикання та вимикання живлення 30C-4		Розподіл ваги трактора..... 100-11
Головна сторінка налаштування світлових приладів..... 90C-3		Баластування для отримання оптимальної продуктивності
Ідентифікація світлових приладів 90C-1		Варіанти баласту 100-3
Калібрування		Використання противаг Quik-Tatch 100-5
Пробуксовування 30C-6		Використання противаг на задніх колесах . 100-6
Радар 30C-5		Використання рідкого баласту 100-14
Камера 30C-9		Вимірювання пробуксовування 100-4
Кнопки швидкого доступу 30B-6		Загальні відомості про баластування..... 100-1
Меню налаштувань машини..... 30C-1		
Поля вводу 30C-5		
Попередні налаштування польового освітлення		
90C-4		

Загальні рекомендації	100-2
Загальні рекомендації з розподілу ваги	100-3
Контроль за резонансними коливаннями ..	100-10
Рекомендації щодо використання знаряддя та вибору розміру грейдера	100-11
Рекомендації щодо знаряддя	100-10
Таблиця значень ваги трактора без баласту	100-15
Установлення противаг заднього колеса. Подвійні ведучі колеса.....	100-7
Безпека, заходи безпеки при поведженні з палим, не допускайте пожеж	
Не допускайте пожеж, заходи безпеки при поведженні з палим	05-2
Безпека, мастильні матеріали.....	200E-2
Безпека, уникайте впливу рідин під високим тиском	
Уникайте впливу рідин під високим тиском	05-20
Біодизельне паливо	200A-2
Бортова система автоматизації Tractor-Implement Automation (TIA)	
Вимоги до ВВП	40A-2
Вимоги до задньої зчіпки.....	40A-3
Вимоги до селективно-контрольних клапанів із електронним приводом.....	40A-2
Вимоги до системи AutoTrac	40A-3
Вимоги до трансмісії Powershift.....	40A-2
Експлуатація	40A-2
Основні відомості.....	40A-1
Увімкнення.....	40A-1
Буксирована маса	110-1
Буксирування	
Відпускання стоянкового гальма.....	110-9
Навантаження.....	110-2
Усі колеса на землі	
Без пускання двигуна.....	110-9
Із пусканням двигуна	110-9

В

Вага вантажу на буксирі.....	110-1
Важелі управління ВВП.....	30B-2
Важелі управління селективно-контрольними клапанами	30B-2
Важіль управління зчіпкою	
Регулювання.....	60E-8
Важіль управління селективно-контрольного клапана	
Регулювання.....	70A-8
Вбудований фільтр рідини для очищення дизельних вихлопних газів	
Заміна	220D-11
ВВП	
Експлуатація	60A-5
Зовнішні перемикачі	60A-6
Інструкція з експлуатації	60A-5
Налаштування	
ВВП без оператора	60A-4
Головна сторінка	60A-1

Обмеження частоти обертання заднього ВВП	60A-3
Робота.....	60A-1
Розширені.....	60A-3
Швидкість увімкнення	60A-3
Правильна частота обертання двигуна.....	60A-7
Вертикальний люфт моста	
Перевірка	220B-9
Верхня межа	
Задня зчіпка	60E-3
Визначення точки замерзання охолоджувальної рідини.....	220B-1
Викиди двоокису вуглецю.....	500A-13
Викиди забруднюючих речовин	
Необхідна мова	
Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA)	500A-13
Вилка	
Категорія 4	60F-8
Категорія 5	60F-8
Витягування трактора, який загруз у багнюці	
Транспортування	110-10
Від'єднування акумуляторної батареї	
Чищення ліній реагенту-відновника	
Реагент-відновник, чищення ліній	
Акумуляторна батарея, від'єднування	220F-2
Відомості про грейдер [грейдер]	
Робочий цикл грейдера	70E-1
Вказівники повороту	
Експлуатація	30-2
Втулки штифтів рульового механізму	220E-1
Вхід AUX	
Радіосистема.....	90D-1

Г

Галогенові лампочки	
Технічне обслуговування	220F-8
Гальма	50A-4
Гідравлічна гальмівна система причепа (за наявності).....	50A-5
Допоміжне гальмо.....	220B-6
Гальмо двигуна	
Сервісне обслуговування через кожні 5000 годин	220B-11
Гідравлічна олива	200E-1
Гідравлічна система	
Прогрівання.....	50B-3
Гідравлічна система	
Контроль навантаження	
Гідравлічна система Power-Beyond	70B-2
Гідравлічне з'єднання	
Приклад під'єднання знаряддя [грейдер]:	70B-16
Приклад під'єднання знаряддя [с/г техніка]	70B-9, 70B-11, 70B-13, 70B-14

Гідравлічні з'єднання

Використання гідравлічних насосів подавання розчину [сільськогосподарське]	70B-8
Знаряддя з високими витратами гідравлічної оливи	70B-2
Ідентифікація компонентів [грейдер]	70B-14
Ідентифікація компонентів [с/г техніка]	70B-4
Під'єднання / від'єднання гідравлічних шлангів ..	70B-1
Глибина завантаження	
Задня зчіпка	60E-4
Горизонтальний потік	60E-12

Д

Дані GPS

Роз'єм для послідовного підключення RS232	90D-8
Датчики	30A-1
Двигун	
Демпфер крутих коливань колінчастого вала ..	220D-21
Експлуатація	20-10
Заводження за низьких температур	
З засобом для запуску	20A-1
Замінювання балонів із пусковою рідиною ..	20A-1
Зменшення витрати палива	20-13
Перевірка моторного відсіку й відсіку для відпрацьованих газів	
Перевірте на наявність забруднень	220B-2
Повітряні фільтри	
Перевірка	220D-7, 220D-8
Повторне пускання двигуна, що витратив пальне ..	20-13
Пускання в холодну погоду	
Замінювання балонів із пусковою рідиною	20A-1
Сертифікація про викиди	20-10
Дзеркала	
Налаштування	90A-1
Дизельне паливо	
Додаткові присадки	200A-2
Дизельне пальне	200A-1
Дизельне пальне, перевіряння	200A-5
Дизельні двигуни, вплив низьких температур ..	200-1
Дисплей кутової стійки	30A-1
Діагностичні коди несправностей	
Доступ	300B-2
Догляд за фарбою	220A-2
Додатковий фільтрувальний елемент сепаратора води для пального (30 мкм)	
Технічне обслуговування. Заміна	220D-4
Допоміжний паливний фільтр і сепаратор води	
Перевірка й спорожнювання	220A-5
Допоміжний приводний ремінь двигуна	220D-1
Дренажний отвір	
Перевірка	220B-3

Е

Екранна довідка	30C-1
Експлуатація в холодну погоду	
Застосування нагрівача охолоджуючої рідини ...	20A-1
Експлуатація двигуна	
Запустіть двигун	20-11
Перемикач акумуляторної батареї	20-10
Пускозарядний або зарядний пристрій	20-14
Електросистема	
Основні відомості	220F-1
Елементи управління зчіпкою	30B-1
Елементи управління клімат-контролем	30B-2
Елементи управління радіосистемою	30B-2
Елементи управління світловими приладами ..	30B-2

З

Заводження за низьких температур	
Двигун	
З засобом для запуску	20A-1
Задана швидкість	30A-1
Задані параметри глибини	
Задня зчіпка	60E-9
Задня зчіпка	
Задані параметри глибини	60E-9
Змашування задньої зчіпки	220E-3
Задня зчіпка [с/г техніка]	
Вантажність зчіпки	60E-1
Зазор клапана двигуна	
Технічне обслуговування що 2000 годин ...	220B-9
Заміна	
Лампа стоп-сигналу	220F-12
Заміна лампочки транспортного ліхтаря причепа	
Сервісне обслуговування електросистеми	220F-13
Заміна оливи	
Трансмісія	
Powershift	
Вентиляційний фільтр гідравлічного бака ..	220D-14
Замінювання балонів із пусковою рідиною ..	20A-1
Запис ідентифікаційного номера виробу	500B-1
Запис серійного номера трансмісії	500B-3
Запишіть серійний номер двигуна	
Ідентифікаційні номери	500B-2
Запишіть серійний номер муфти ВВП	500B-3
Запишіть серійний номер роздавальної коробки ВВП	500B-3
Запобігання ризику статичної електрики при заправці пального	05-4
Запобіжні ланцюги	110-2
Запобіжні світлові прилади й пристрої	
Обертовий проблисковий маячок	90C-6
Заправка пального, запобігання ризику статичної електрики	05-4
Запуск двигуна	20-12

Застосування грейдера [грейдер]	60F-3	Підшипники пальця поршня для важких умов експлуатації	220E-2
Застосування грейдера [с/г техніка]	60F-3	Змашування підймальних циліндрів й осі балансира	220E-4
Захист трансмісії	50-4	Змашування приводного вала ВВП	220E-2
Заходи безпеки		Змашування та технічне обслуговування	
Будьте обережними на схилах, нерівній поверхні та пересіченій місцевості	05-11	За потреби	
Захист від шуму	05-2	Чищення бака на сечовину	220A-1
Заходи безпеки при виконанні технічного обслуговування	05-15	Змішування мастильних матеріалів	200E-2
Не наближайтесь до карданних передач, які обертаються	05-5	Значення моменту затягування болтів та гвинтів	
Причіпне обладнання, виконуйте транспортування на безпечних швидкостях	05-10	З уніфікованою дюймовою різьбою	210-13
Робота з галогеновими лампочками	220F-8	Метричні	210-12
Шини, заходи безпеки при технічному обслуговуванні	05-19	Значення моменту затягування кріпильних елементів	
Заходи безпеки, затягування колісних болтів/гайок		З уніфікованою дюймовою різьбою	210-13
Затягування колісних болтів/гайок	05-20	Метричні	210-12
Заходи безпеки, конструкція для захисту від перекидання (ROPS)		Значення моменту затягування метричних болтів та гвинтів	210-12
Конструкція для захисту від перекидання (ROPS), забезпечте правильність встановлення ..	05-4	Значення моменту затягування стандартних дюймових болтів та гвинтів	210-13
Заходи безпеки, лісозаготівельні роботи		Знімання бічного захисного щитка двигуна з переднім розташуванням	210-2
Обмежене використання для лісозаготівельних робіт	05-8	Знімання бічного щитка двигуна із заднім розташуванням	210-3
Заходи безпеки, протипожежні заходи		Зняття трактора зі зберігання	
Протипожежні заходи	05-3	Зняття трактора зі зберігання	400-1
Заходи безпеки, сходинки та поручні		Зовнішні перемикачі	
Правильно використовуйте сходинки та поручні	05-6	ВВП	60A-6
Заходи з техніки безпеки		Зчіпка	60E-9
Трактор, заходи безпеки при експлуатації ..	05-7	Зупиняння двигуна	20-13
Зберігання		Зчіпка	
Захисне крило	90D-4	Автозчіпка	
Зняття зі	400-1	Під'єднання знаряддя	60E-11
Кожух ланцюга	90D-9	Зовнішні перемикачі	60E-9
На стелі	90D-4	Компоненти	60E-9
Охолоджувальний блок	90D-3	Переналаштовуваний верхній гак автозчіпки	
Посібник з експлуатації	90D-4	Категорія 4N/3	60E-14
Зберігання мастильних матеріалів		Регулювання поворотних блоків	60E-10
Зберігання, мастильний матеріал	200E-2	Регулювання поперечних поплавців	60E-12
Зберігання пального	200A-4	Регулювання рівня знаряддя	60E-12
Зберігання трактора	400-1	Швидка зчіпка	
Звуковий сигнал		Від'єднання знаряддя	60E-11
Експлуатація	30-1	Зчіпка (задня)	
Звуковий сигнал заднього ходу		Експлуатація в режимі вирівнювання	60E-9
Регулятор гучності	50B-4	Опускання вручну	60E-10
Зливання		Переналаштовувані нижні гаки автозчіпки	
Відстійник паливного бака	220B-4	Категорія 4N/3	60E-14
Паливні фільтри	220B-2		
Змашувальна здатність дизельного пального	200A-3		
Змашування			
Нижній підшипник приводної лінії	220E-3		
Підвіска переднього моста HydraCushion ..	220E-4		

I

Ідентифікаційний номер	
Ідентифікаційні таблички	500B-1
Серійний номер кабіни	500B-2
Ідентифікаційні номери	
Ідентифікаційний номер виробу	500B-1
Ідентифікаційний номер виробу (тільки для Китаю)	500B-1
Ідентифікація виробу	500B-1

Індикатор несправності системи керування	30A-1
Індикатори	
ЗУПИНКА	300B-1
Інформація	300B-1
Попередження	30A-1
Попередження про необхідність обслуговування	300B-1
Попереджувальний сигнал	30A-1
Цифровий.....	30A-1
Індикатори попередження для системи	
гальмування	30A-1
Інформація про грейдер	
Під'єднання проводки AutoLoad	70E-3
Інші мастильні матеріали	
Використання трансмісійної та гідравлічної	
оливи	200E-1

К

Кабіна	
Класифікація	500A-11
Калібрування пробуксовування	30C-6
Калібрування радара	30C-5
Капот, відкривання.....	210-1
Карданні шарніри переднього приводного вала	
Технічне обслуговування.....	220D-21
Категорія від 5 до 4 пальця тягово-зчіпного пристрою	
Адаптер пальця тягово-зчіпного пристрою	60F-9
Кермо та кермова колонка	
Регулювання.....	30-1
Класифікація кабін	
(EU 1322/2014).....	500A-11
Ключ запалювання	30-2
Кожні 10 мотогодин або щоденно	
Зливання води з паливних фільтрів.....	220B-2
Кожні 1000 мотогодин	
Перевірка фільтра системи рециркуляції повітря	220D-5
Кожні 1500 мотогодин	
Замінювання фільтра	220D-9
Кожух ланцюга	90D-9
Колеса	
Індекс навантаження на шину	80-2
Ключ для утримання противаги колеса	80A-6
Перевірка	220B-6
Стійка для затягування.....	220C-1
Колеса й шини	
Потрійні колеса	80A-3
Регулювання і затягування. Ступиці подвійних	
коліс	80A-9
Регулювання й затягування: Маточини ведучих	
(внутрішніх) коліс.....	80A-7
Установлювання обода на ступицю тягового	
(внутрішнього) колеса	80A-4, 80A-5
Колеса й шини. Загальні відомості	
Використання правильної комбінації шин	80-2

Колеса, шини та колії	
Ширина колії	80A-1
Колесо	
Налаштування ширини колії.....	80A-1
Перехідник динамометричного ключа	220C-1
Перехідник ключа	80A-7
Користування мийним пристроєм високого тиску ..	220A-2
Короткий тягово-зчіпний пристрій	
Переналаштування тягово-зчіпного пристрою	
грейдера	60F-6
Кріплення кронштейна	
Монітор.....	90D-5

Л

Лампа стоп-сигналу	
Заміна	220F-12
Ліхтарі причепа	90C-7

М

Максимально допустиме статичне вертикальне	
навантаження	
Технічні характеристики	500A-9
Масло	
Двигун	200-1
Масло	
Універсальне для надвисокого тиску (EP)	200E-1
Мастильний матеріал	
Змішування	200E-2
Мастильні матеріали, безпека	200E-2
Механізм блокування диференціала	50-2
Підлоговий перемикач.....	30-4
Мийні пристрої високого тиску	210-7
Міжсервісні інтервали заміни моторної оливи та	
масляного фільтра	
Експлуатація на великій висоті над рівнем моря	200C-1
Міжсервісні інтервали заміни моторної оливи та	
оливого фільтра	
Interim tier 4, final tier 4, stage IIIB, stage IV й stage V	
0,12 л/кВт або більший піддон картера	200C-2
Tier 2 та Stage II	
Збільшений зливний піддон картера	200C-3
Двигуни екологічного стандарту Tier 3 та Stage IIIA	
PowerTech Plus	
0,22 л/кВт або більший піддон картера	200C-5
Моторна олива	
Дизель	
Interim tier 4, final tier 4, stage IIIB, stage IV i stage	
V	200C-1
Tier 2 та Stage II	200C-3
Екологічний стандарт Tier 3/stage IIIA ...	200C-4
Міжсервісний інтервал для експлуатації на	
великій висоті над рівнем моря	200C-1

Обкатка	
Interim tier 4, final tier 4, stage IIIB, stage IV й stage V	200C-1
Моторна олива для дизельних двигунів	
Interim tier 4, final tier 4, stage IIIB, stage IV і stage V	200C-1
Tier 2 та Stage II	200C-3
Екологічний стандарт Tier 3/stage IIIA	200C-4
Міжсервісний інтервал для експлуатації на великій висоті над рівнем моря	200C-1
Моторне масло	200-1

Н

Навігація системою CommandCenter 4-го покоління	30C-3
Налаштування AutoLoad	
Габарити грейдера	70E-9
Головна сторінка	70E-4
Положення грейдера	70E-7
Початкова тяга	70E-6
Робота	70E-4
Розширені налаштування	70E-8
Середня тяга	70E-8
Стан скрбека	70E-6
Налаштування гальмівної системи причепа	
Випробовування гальма причепа	50A-3
Головна сторінка	50A-1
Зсув часу до гальмування	50A-2
Підсилення гальм	50A-2
Робота	50A-1
Розширені	50A-4
Налаштування двигуна	
Автоматичне гальмування двигуном	20-9
АВТОМАТИЧНЕ очищення фільтра відпрацьованих газів	20-5
Вимикання режиму АВТОМАТИЧНОГО очищення фільтра відпрацьованих газів	20-6
Гальмівний пристрій	20-8
Головна сторінка	20-1
Живлення	20-3
Максимальні швидкості	20-3
Огляд очищення фільтра відпрацьованих газів ..	20-4
Очищення фільтра під час паркування	20-7
Робота	20-1
Розширені налаштування	20-9
Налаштування елементів управління	30C-8
Налаштування задньої зчіпки	
Регулювання положення	60E-7
Чутливість до пробуксовування	60E-5
Швидкість підймання	60E-4
Налаштування кермування	
Опір керма	30C-7
Налаштування підвіски	50-1
Вручну	50-2
Робота	50-1

Налаштування селективно-контрольного клапана	70A-1
Автоматизація	70A-7
Активация незалежного режиму	70A-7
Незалежний режим	70A-3
Призначення	70A-7
Регулювання витрати	70A-5
Регулювання часу	70A-6
Режим функцій	70A-4
Робота	70A-1
Розширені налаштування	70A-6
Система контролю глибини обробітку TouchSet	70A-5
Стандартний режим	70A-3
Чутливість регулювання витрати	70A-8
Налаштування трансмісії	
ЕСО	
e18	50G-8
Головна сторінка	
e18	50G-5
Зниження частоти обертання	
e18	50G-7
Максимальні швидкості	
e18	50G-8
Персоналізовані	
e18	50G-7
Режим	
e18	50G-6
Робота	
e18	50G-4
Налаштування трансмісії e18	50G-5
ЕСО	50G-8
Зниження частоти обертання	50G-7
Максимальні швидкості	50G-8
Персоналізовані	50G-7
Режим	50G-6
Робота	50G-4
Налаштування ширини колії	80A-1
Незалежний режим	
Селективно-контрольний клапан	70A-3

О

Обкаточна моторна олива	
Interim tier 4, final tier 4, stage IIIB, stage IV й stage V	200C-1
Обладнання для вимірювання рівня викидів	
Обслуговування DPF	20B-4
Обслуговування	
Кожні 10 мотогодин або щоденно	
Зливання води з паливних фільтрів	
Сепаратор води	220B-2
Кожні 1000 мотогодин	
Перевірка фільтра системи рециркуляції повітря	220D-5
Кожні 1000 мотогодин	
Перевірка повітряних фільтрів кабіни ...	220D-5

Огляд індикаторів.....	20B-1
Огляд індикаторів системи доочищення.....	20B-1
Олива	
Гідравлічна система	200E-1
Двигун	
Interim tier 4, final tier 4, stage IIIB, stage IV i stage V	200C-1
Tier 2 та Stage II	200C-3
Екологічний стандарт Tier 3/stage IIIA	200C-4
Трансмісія.....	200E-1
Фільтр.....	220D-14
Олива моста	
Гідравлічна олива	220D-14
Омивачі високого тиску.....	220F-2
Опис системи iTEC.....	40-1
Опора короткого тягово-зчіпного пристрою	
Короткий тягово-зчіпний пристрій	
Тягово-зчіпний пристрій швидкого під'єднання	60F-5
Опора тягово-зчіпного пристрою та гвинти	
Оглядання опори тягово-зчіпного пристрою та гвинтів	
Сервісне обслуговування через кожні 500 годин	220C-2
Осі шарнірів	220E-1
Основні відомості про електросистему	220F-1
Охолоджувальна рідина	
John Deere COOL-GARD II coolant extender	200D-2
Дизельний двигун	
Двигун з мокрими гільзами циліндрів....	200D-1
Змішування з концентратом, якість води ..	200D-2
Перевірка точки замерзання	200D-3
Умови теплого клімату	200D-2
Утилізація	200D-4
Охолоджувальна рідина двигуна	
Утилізація	200D-4
Очищення	
Фільтр відпрацьованих газів двигуна	20-4
Очищення датчика двопроменевого радара	
Технічне обслуговування, що проводиться кожні 500 мотогодин	
Двопроменевий радар.....	220A-4
Очищення оливно-паливного радіатора, конденсатора системи кондиціонування повітря	
Радіатор і конденсатор системи кондиціонування повітря	220A-2, 220A-3
П	
Паливна система	
Не змінювати.....	210-11
Стравлювання	210-11
Паливний фільтр	
Додатковий сепаратор води, перевірка й спорожнювання	220A-5

Паливні фільтри	
Фільтри, паливні	200A-5
Паливо	
Бак	200A-4
Біодизель	200A-2
Відстійник бака	220B-4
Дизель	200A-1
Система	20-10
Фільтри	220D-3
Пальне	
Змащувальна здатність	200A-3
Поводження та зберігання	200A-4
Панель доступу до двигуна, знімання	210-2
Панель навігації	30B-6
Параметри задньої зчіпки	
Верхня межа	60E-3
Глибина завантаження	60E-4
Головна сторінка	60E-1
Положення	60E-5
Регулювання тягового зусилля	60E-7
Робота	60E-1
Швидкість опускання	60E-3
Параметри кермування	
Робота	30C-7
Параметри системи кермування	
Головна сторінка	30C-7
Педалі	30-2
Перевезення	
Пересування дорогами	110-1
Режим буксирування з пусканням двигуна	110-9
Перевірка	
Дренажний отвір	220B-3
Момент затягування болтів коліс та колісних вантажів	220C-1
Перевірка	
або заміна повітряних фільтрів кабіни	220D-5
або заміна фільтра системи рециркуляції повітря	220D-5
Перевіряння	
Ремені безпеки	220B-7
Перевіряння дизельного пального	200A-5
Перед доставкою	
Перелік контрольних питань перед доставкою ..	700-1
Передня консоль	
Приклад	30-1
Переналаштування зчіпки	
Категорія 4/4N/3	60E-12
Перехід на шини іншого розміру	
Шини	80-2
Підвіска	
Експлуатація	
HydraCushion	50-3
ILS™	50-3
TLS Plus	50-3
Піднімання трактора домкратом	210-4

Повітряні фільтри кабіни	
Перевірка або заміна	220D-5
Поводження з акумуляторними батареями, заходи безпеки	
Заходи безпеки, поводження з акумуляторними батареями	05-13
Поворотні блоки	60E-10
Повторне пускання двигуна, що витратив пальне ..	20-13
Положення	
Задня зчіпка	60E-5
Попередження про необхідну зупинку двигуна	20-9
Попереджувальні слова, значення	05-1
Порти для заряджання	
USB	90D-3
Призначення	
Селективно-контрольний клапан	70A-7
Приймач RTK	
Встановлення	90D-7
Приймач StarFire	
Установка	90D-6
Причіпне обладнання, виконуйте транспортування на безпечних швидкостях	05-10
Програми	
Налаштування елементів управління	30C-8
Продуктивність викидів	
Порушення	2
Проектний ресурс машини	500A-13
Промисловий діапазон й антена	
Установлювання	90D-5

Р

Радар	
Налаштування трактора	50B-1
Радіатор	
Очищення	220A-2, 220A-3
Реагент-відновник	
Заміна фільтра дозатора сечовини на лінії циркуляції	220D-11
Реагент-відновник (DEF)	
Перевірка	200B-4
Утилізація	200B-4
Регулювання витрати	
Селективно-контрольний клапан (SCV)	70A-5
Визначення	70A-10
Регулювання положення	
Задня зчіпка	60E-7
Регулювання тягового зусилля	
Задня зчіпка	60E-7
Регулювання часу	
Селективно-контрольний клапан	70A-6
Режим буксирування без пускання двигуна ..	110-9
Режим буксирування з пусканням двигуна	110-9
Режим потоку повітря	90E-3
Режим функцій	
Селективно-контрольний клапан (SCV)	70A-4

Рекомендовані значення тиску в шинах	
Група 47	80A-10
Група 48	80A-15
Ремені	220D-1
Ремені безпеки	
Перевіряння	220B-7
Ремінь	
Натягувач	
Натягувач ремня	
Перевірка натягувача ремня	220B-8
Ремінь генератора змінного струму	
Заміна	220D-1
Ремінь компресора системи кондиціонування повітря	
Заміна	220D-1
Рівень вібрації	500A-11
Рівень шуму	500A-10
Рідина для очищення дизельних вихлопних газів	
Бак, очищення	220A-1
Замініть фільтр дозатора DEF	220D-13
Робоче місце оператора	
Промисловий діапазон або загальнодоступний діапазон (CB), установлювання	90D-5
Роз'єм для підключення знаряддя	
Очищуйте роз'єм для підключення знаряддя	220A-5
Стандарт ISO 11783	90D-8
Роз'єм для послідовного підключення RS232	90D-8
Роз'єм	
Ethernet	90D-2
Дисплей	90D-2
Дисплей GreenStar™	90D-2
Діагностика	90D-1
Стандарт ISO 11783	90D-1
Стандарт ISO 11786	90D-2
Роз'єм	
Знаряддя	
Стандарт ISO 11783	90D-8
Розетка	
Додаткове обладнання 12 В	90D-1
Змінний струм	90D-2
Приладдя 12 В	90D-2, 90D-3
Розподілення витрати	
Селективно-контрольний клапан (SCV)	70A-11

С

Світлові прилади	
7-контактний вихід	90C-6
Головна сторінка	90C-3
Експлуатація	30-3
Заміна лампи стоп-сигналу	220F-12
Ідентифікація	90C-1
Ідентифікація світлових приладів	220F-12, 220F-13
Лампочки світильників на решітці радіатора	
Заміна	220F-8, 220F-9
Налаштування затримки освітлення після вимкнення двигуна	90C-5

Налаштування світильників капота / лінії ременя	90C-4	Опис CommandCenter	40-1, 40-2
Налаштування світлових приладів входу й виходу	90C-5	Рекомендації (система AutoLearn)	40-6
Налаштування фар денного світла	90C-5	Умови аварійного завершення	40-4
Обертний пробісний маячок	90C-6	Умови переривання	40-4
Попереджувальні вогні крайньої точки	90C-5	Умови скасування	40-4
Попередні налаштування польового освітлення	90C-4	Умови сповільнення	40-4
Регулювання напрямку променя фар головного світла	220F-10	Функції елементів управління CommandARM	40-1
Фари головного світла	220F-10	Система кондиціонування повітря	
Регулювання світлових приладів на решітці радіатора	220F-9	Перевірка	220B-3
Робота з налаштуваннями	90C-2	Система кондиціонування повітря (A/C)	90E-4
Світлові прилади аварійної сигналізації	90C-5	Система контролю глибини обробки TouchSet	
Світлові прилади		Налаштування	70A-5
7-контактний вивід	90C-6	Налаштування та регулювання	70C-1
Світлові прилади на решітці радіатора	220F-9	Під'єднання та від'єднання роз'єму для прилаштування знаряддя	70C-1
Регулювання	220F-9	Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря	
Селективне каталітичне відновлення (SCR)		Налаштування	
Огляд системи	20B-3	Система кондиціонування повітря	90E-4
Сепаратор води		Система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC)	
Допоміжний, перевірка й спорожнювання	220A-5	Налаштування	
Сервісне обслуговування		Автоматизація системи клімат-контролю	90E-2
Кожні 500 годин		Головна сторінка	90E-1
Зливання вмісту відстійника паливного бака	220B-4	Налаштування температури	90E-2
Щороку		Режим потоку повітря	90E-3
Перевіряння ременів безпеки	220B-7	Робота	90E-1
Сервісне обслуговування. Електросистема		Частота обертання вентилятора	90E-3
Доступ до реле модуля реле живлення знаряддя	220F-8	Системи запобігання крадіжці	
Центр електричного навантаження кабіни	220F-4	Інформаційний блок CESAR	20-12
Центр навантаження, передній	220F-6	Ключі для іммобілайзера	20-12
Серійні номери	500B-1	Сільськогосподарський пакет для вирівнювання ґрунту за важких умов експлуатації [с/г техніка]	500A-12
Сечовина		Склоочисники та омивачі	
Сечовина (DEF)		Експлуатація	30-1
Фільтр заливної горловини	220A-1	Словник	00-1
Сечовина (DEF)		Сонцезахисна шторка	90D-4
Бак, заповнювання	200B-2	Стандартний режим	
Використання в двигунах, оснащених системою каталітичного відновлення (SCR)	200B-1	Селективно-контрольний клапан	70A-3
Заповнювання бака для сечовини. Двигун серії Final Tier 4 / Stage V	200B-3	Стиснуте повітря	220F-2
Зберігання	200B-1		
Сидіння			
ActiveSeat II	90-4		
Датчик присутності оператора	90-6		
Пневматичне сидіння	90-1		
Сидіння інструктора	90-6		
Система інтелектуального комплексного управління обладнанням (iTEC)			
Виконання послідовності	40-5		
Налаштування послідовності	40-3		
Налаштування призначення	40-5		

Технічне обслуговування		
Галогенові лампочки	220F-8	
Кожні 1500 мотогодин		
Фільтр клапана керування селективно-контрольного клапана (SCV)	220D-9	
Технічне обслуговування і з'єднання фітингів STC	210-6	
Технічне обслуговування кожну 1000 мотогодин		
Перевірка повітряних фільтрів кабіни	220D-5	
Технічне обслуговування: заміна		
Доступ до прохідного фільтра сечовини (DEF) ..	220D-10	
Доступ до фільтра дозатора сечовини ...	220D-13	
Моторна олива й фільтр	220D-2	
Охолоджувальна рідина двигуна	220D-18	
Приводний ремінь вентилятора — двигуни стандарту Tier 2 / Stage II або Tier 3 / Stage IIIA	220D-1	
Технічне обслуговування: обкатка (100 годин або менше)		
Виконання технічного обслуговування під час обкатки	210A-1	
Технічне обслуговування. Електросистема		
Доступ до головних плавких запобіжників	220F-7	
Обслуговування акумуляторних батарей і підключень	220F-2	
Технічне обслуговування. Загальна інформація	210-1, 210-3	
Демонтаж задньої панелі кабіни	210-3	
Доступ до відсіку акумуляторної батареї	210-4	
Технічне обслуговування. Заміна		
Вентиляційний фільтр бака сечовини (DEF)	220D-10	
Вентиляційні фільтри паливного бака	220D-5	
Додатковий фільтрувальний елемент сепаратора води для пального (30 мкм)	220D-4	
Технічне обслуговування. Очищення		
Зовнішній вигляд трактора	220A-2	
Технічне обслуговування. Перевірка		
Зношування тягово-зчіпного пристрою	220B-10	
Калібрування датчика тягово-зчіпного пристрою (грейдер)	220B-10	
Повітрязабірна система двигуна — двигуни стандарту Final Tier 2 / Stage II	220B-6	
Повітрязабірна система двигунів стандарту Final Tier 4 / Stage V або Tier 3 / Stage IIIa	220B-7	
Рівень моторної оливи	220B-4	
Рівень охолоджувальної рідини двигуна ...	220B-1	
Тиск підживлення акумулятора переднього моста з підвіскою HydraCushion	220B-8	
Технічні характеристики		
ВВП [с/г техніка], зчіпка [с/г техніка] і тягово-зчіпний пристрій	500A-6	
Гідравлічна система	500A-4	
Двигун	500A-1	
Електросистема	500A-6	
Інтегрована технологія	500A-6	
Місткість	500A-3	
Рівень вібрації	500A-11	
Рівень шуму	500A-10	
Розміри, габаритні	500A-7	
Трансмісія та приводний механізм	500A-5	
Ходові швидкості: Трансмісія e18 PowerShift	500A-11	
Точки для піднімання домкратом	210-4	
Трактор		
Зберігання		
Підготовка до	400-1	
Трактор, заходи безпеки при експлуатації	05-7	
Трансмісійна олива	200E-1	
Трансмісія		
PowerShift		
Калібрування	210-7	
Доступ до розширених налаштувань	50B-1	
Експлуатація		
e18	50G-1	
Задана швидкість і диспетчер Efficiency Manager e18	50G-3	
Перемикання		
e18	50G-2	
Переривання калібрування	210-11	
Прогрівання	50B-3	
Розширені налаштування	50B-1	
Стоянкове положення	220B-6	
Усмоктувальний сітчастий фільтр	220D-14	
Трансмісія e18		
Експлуатація	50G-1	
Задана швидкість і диспетчер Efficiency Manager	50G-3	
Перемикання	50G-2	
Трансмісія/гідравлічний бак/мости		
Перевірка рівня оливи	220B-4	
Транспортування		
Витягування трактора, який загруз у багнюці	110-10	
З баластом	110-2	
Перевізний платформа	110-3	
Режим буксирування без пускання двигуна	110-9	
Точки буксирування	110-3	
Швартування на платформі	110-6	
Тягово-зчіпний пристрій	60F-2	
Буксирувальний трос	60F-7	
Опора довгого тягово-зчіпного пристрою		
Обмеження	60F-7	
Посилений тягово-зчіпний пристрій		
Обмеження	60F-4	
Розрахунок відстані до вертикального навантаження за заднім мостом	60F-4	
Розрахунок статичного вертикального навантаження	60F-4	

У	
Універсальне мастило для надвисокого тиску (EP)	200E-1
Уплив низьких температур на дизельні двигуни	200-1

Ф	
Фільтр	
Міст	220D-14
Сепаратор палива (сепаратор води), перевірка й спорожнювання	220A-5
Трансмісія	220D-14
Фільтр вихлопної системи, заходи безпеки	
Заходи безпеки, фільтр вихлопної системи	05-16
Фільтр дозатора рідини для очищення дизельних вихлопних газів	
Заміна	220D-13
Фільтр системи рециркуляції повітря	
Перевірка або заміна	220D-5
Фільтри	
Гідравлічна система	220D-14
Паливо	220D-3
Повітря кабіни	
Перевірка або заміна	220D-5
Рециркуляція повітря в кабіні	
Заміна	220D-5
Фільтри, масляні	
Масляні фільтри	200-2
Фітинг Snap to Connect (STC)	
STC	210-6

Х	
Характеристики тяги	
Задня зчіпка	60E-4
Ходова швидкість	30A-1
Ходові швидкості	
Трансмісія e18 PowerShift	500A-11
Холодильник	90D-3

Ц	
Цинкові пластівці	
Кріплення з покриттям	210-11

Ч	
Част.оберт.двиг.	
ВВП	60A-7
Частота обертання вентилятора	90E-3
Через кожні 250 мотогодин	
Зливання вмісту відстійника паливного бака	220B-4
Чутливість до пробуксовування	
Задня зчіпка	60E-5
Чутливість регулювання витрати	
Селективно-контрольний клапан	70A-8

Ш	
Швидка зчіпка	60E-11
Швидкість опускання	
Задня зчіпка	60E-3
Швидкість підймання	
Задня зчіпка	60E-4
Шина	
Накачування	80-3
Шини	
Подвійні	80A-2
Шини, заходи безпеки при технічному обслуговуванні	05-19

Щ	
Щороку	
Перевіряння ременів безпеки	220B-7

Доступна література із сервісного обслуговування машин John Deere

Технічна інформація

Технічну інформацію можна придбати в компанії John Deere. Публікації доступні в друкованій формі або на компакт-диску.

Для замовлень:

- Магазин технічної інформації John Deere: www.JohnDeere.com/TechInfoStore
- Тел. 1-800-522-7448
- Зверніться до вашого дилера John Deere

Доступна інформація включає:



TS189—UN—17JAN89

В КАТАЛОГАХ ЗАПЧАСТИН перелічені запчастини, доступні для вашої машини, з ілюстраціями в розібраному вигляді, що допоможе вам з визначенням правильних деталей. Це також допоможе при збиранні та розбиранні.



TS191—UN—02DEC88

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ містять інформацію, яка стосується правил техніки безпеки, експлуатації та технічного обслуговування.



TS224—UN—17JAN89

ТЕХНІЧНІ ІНСТРУКЦІЇ містять інформацію щодо технічного обслуговування вашої машини. Тут містяться специфікації, ілюстровані процедури збирання та розбирання, схеми гідравлічних магістралей та електричних з'єднань. Деякі продукти мають окремі інструкції з ремонту та діагностики. Деякі компоненти, наприклад, двигуни, розглядаються в окремій технічній інструкції.



TS1663—UN—10OCT97

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА включає п'ять серій книжок з базовою інформацією, незалежно від виробника:

- Серія Agricultural Primer (Сільське господарство для початківців) охоплює технології ведення фермерського господарства та скотарства.
- Серія Farm Business Management (Менеджмент фермерського господарства) розглядає реальні проблеми та пропонує практичні рішення в сфері маркетингу, фінансів, вибору обладнання та дотримання нормативних вимог.
- Інструкції серії Fundamentals of Service (Основні принципи технічного обслуговування) містять інструкції з ремонту та технічного обслуговування позашляхової техніки.
- Інструкції серії Fundamentals of Machine Operation (Основні принципи експлуатації машин) містять опис функцій машин, процедури регулювання, методи покращення ефективності машин, а також оптимізації польових робіт.
- Інструкції серії Fundamentals of Compact Equipment Service (Основні принципи технічного обслуговування компактного обладнання) містять інструкції з технічного обслуговування

обладнання з механізмом відбору потужності до
40 кінських сил.

DX,SERVLIT-UK-07DEC16

Запчастини John Deere



TS100—UN—23AUG88

Ми допомагаємо мінімізувати простої, оперативно поставляючи вам оригінальні запчастини John Deere.

Тому ми підтримуємо великий запас різноманітних запчастин для своєчасного задоволення ваших потреб.

DX,IBC,A-UK-04JUN90

Висококваліфіковані технічні спеціалісти



TS102—UN—23AUG88

В компанії John Deere спеціалісти з технічного обслуговування постійно підвищують свою кваліфікацію.

Ми регулярно організовуємо навчальні курси, які дають нашому персоналу знання про наше обладнання та порядок його технічного обслуговування.

Результат?

Досвід, якому ви можете довіряти!

DX,IBC,C-UK-04JUN90

Правильні інструменти



TS101—UN—23AUG88

Прецизійні інструменти та випробувальне обладнання дозволяють нашому відділу сервісного обслуговування швидко виявляти та усувати проблеми. . . щоб заощадити ваш час та гроші.

DX,IBC,B-UK-04JUN90

Оперативне обслуговування



TS103—UN—23AUG88

Наша мета — надавати оперативну та ефективну технічну підтримку, коли і де вона вам необхідна.

Ми можемо виконувати ремонтні роботи у вас на місці або у нас, в залежності від обставин: ви можете покластися на нас.

ВИСОКОЯКІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІД JOHN DEERE: Ми завжди поруч, коли ми вам потрібні.

DX,IBC,D-UK-04JUN90

