

**JOHN DEERE**  
**WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER**  
**EQUIPMENT DIVISION**

---

**Walk Greens Mower**  
**220 E-Cut Hybrid**

OMTCU27092 K9

**LIVRET D'ENTRETIEN**



**JOHN DEERE**

Version nord-américaine  
Imprimé aux États-Unis



DCY



OMTCU27092

# INTRODUCTION

## Merci d'avoir choisi un produit John Deere

Nous vous remercions de votre confiance et espérons que cette machine vous donnera entière satisfaction et fonctionnera en toute sécurité pendant de nombreuses années.

## Utilisation du livret d'entretien

Ce livret est une pièce importante de la machine et doit l'accompagner en cas de revente.

La lecture du livret d'entretien permet au propriétaire et aux tiers d'éviter des blessures ou des dommages à la machine. Suivre les indications du livret pour assurer un rendement optimal de la machine et un fonctionnement en toute sécurité. Apprendre à utiliser cette machine correctement et en toute sécurité avant de former d'autres personnes à son fonctionnement.

Si un outil est installé, utiliser les informations de sécurité et de fonctionnement contenues dans le livret d'entretien de l'outil avec le livret d'entretien de la machine pour utiliser l'outil en toute sécurité et correctement.

Ce livret ainsi que les messages de sécurité apposés sur la machine sont également disponibles en d'autres langues (voir le concessionnaire pour commander).

Les sections du livret d'entretien sont placées dans un ordre spécifique pour aider à comprendre tous les messages de sécurité et à apprendre les commandes pour utiliser la machine en toute sécurité. Ce livret peut aussi être utilisé pour répondre à des questions spécifiques sur le fonctionnement ou l'entretien de la machine. Un index pratique, situé à la fin du livret, permet de trouver rapidement toute information utile.

La machine décrite dans ce livret d'entretien peut s'avérer légèrement différente de la vôtre, mais néanmoins assez similaire pour pouvoir comprendre les instructions.

Les indications de côtés DROIT et GAUCHE s'entendent par rapport au sens normal de la marche avant. Une flèche pointillée (-----) indique que la pièce n'est pas visible.

Avant la livraison, le concessionnaire a soumis cette machine à une inspection afin de garantir des performances optimales.

## Messages de sécurité

Ce livret contient des messages de sécurité ayant pour but d'attirer l'attention sur les dangers potentiels, les mesures de sécurité, les dommages possibles à la machine ainsi que des informations utiles sur le fonctionnement et l'entretien de la machine. Lire attentivement toutes ces informations pour éviter des blessures aux personnes et des dommages à la machine.



**ATTENTION : Risque de blessures ! Ce symbole et le texte qui lui est associé signalent les dangers potentiels pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles, pour l'opérateur ou d'autres personnes si les risques ou les procédures sont ignorés.**

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Ce texte signale à l'opérateur des actions ou des situations qui risquent d'endommager la machine.**

**NOTE : Des informations générales sont données tout au long de ce livret pour aider l'opérateur avec le fonctionnement et l'entretien de la machine.**

# NUMÉROS D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

## Consignation des numéros d'identification

Tondeuse de green autotractée

Modèle hybride E-Cut 220 N° d'identification du produit  
(010001- )


Pour toute demande d'information ou d'intervention faite  
auprès d'un centre de réparation agréé, veiller à fournir les  
numéros de modèle et de série du produit.

Repérer les numéros de modèle et de série de la machine,  
du moteur et les noter dans les espaces ci-dessous prévus  
à cet effet.

DATE D'ACHAT :

NOM DU CONCESSIONNAIRE :

N° DE TÉL. DU CONCESSIONNAIRE :



MX42308

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT, TONDEUSE  
(A) :

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT, CYLINDRE  
(B) :

NUMÉRO DE SÉRIE DU MOTEUR (C) :

# TABLE DES MATIÈRES

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Autocollants de sécurité .....       | 1  |
| Sécurité .....                       | 4  |
| Commandes de fonctionnement.....     | 8  |
| Fonctionnement.....                  | 10 |
| Fonctionnement.....                  | 16 |
| Pièces de rechange.....              | 19 |
| Entretien - Intervalles.....         | 20 |
| Entretien - Graissage.....           | 22 |
| Entretien - Moteur.....              | 27 |
| Entretien .....                      | 33 |
| Entretien - Circuit électrique ..... | 51 |
| Entretien .....                      | 52 |
| Dépannage.....                       | 56 |
| Remisage .....                       | 61 |
| Caractéristiques.....                | 63 |
| Garante.....                         | 66 |
| Index .....                          | 68 |

Instruction d'origine

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques contenues dans la présente publication sont à jour au moment de la mise sous presse, le constructeur se réservant le droit d'apporter sans notification toute modification jugée appropriée.

COPYRIGHT© 2009

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and Consumer Equipment Division

Tous droits réservés


Éditions précédentes

COPYRIGHT©

OMTCU27092 K9 - Français

# AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

## Emplacement des autocollants de sécurité



MX42307

A - AVERTISSEMENT TCU26800

B - ATTENTION TCU25373

C - AVERTISSEMENT MT3366

D - DANGER MT6517

Des informations de sécurité supplémentaires apparaissant sur des pièces ou composants provenant des fournisseurs peuvent ne pas être reproduites dans ce livret d'entretien.




### Autocollants de sécurité

Des autocollants de sécurité sont apposés sur diverses parties de cette machine pour avertir des dangers potentiels. Chaque danger est identifié par un triangle d'avertissement. Une icône adjacente explique comment éviter les accidents. Cette section présente les autocollants de sécurité, leur emplacement sur la machine et fournit un bref commentaire explicatif.

# AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

## Avertissement



- Surface brûlante


## Avertissement



MT3366

- Ne pas utiliser la machine si les garants ne sont pas en place.

## Autocollant TCU25373 : Attention ! Risque de blessures



TCU25373

## Prévention des blessures

- Lire le livret d'entretien.
- Formation de l'opérateur obligatoire.
- Ne pas utiliser la machine sans les garants, les protections et les dispositifs de sécurité correctement posés et en bon état de marche.
- Ne pas tondre lorsque des enfants ou d'autres personnes sont à proximité.
- Arrêter le moteur et serrer le frein de stationnement dès que la tondeuse n'est plus utilisée.

## AVERTISSEMENT TCU26800

### PARE-ÉTINCELLES



TCU26800

Lors de son fonctionnement, la machine peut créer des étincelles risquant de provoquer un incendie dans un environnement de végétation sèche. L'installation d'un pare-étincelles peut s'avérer nécessaire. Contacter les autorités responsables pour des informations sur la réglementation relative à la prévention des incendies.

## Danger



MT6517

- Pour éviter les blessures par les lames en rotation, se tenir à l'écart du cylindre.
- Arrêter le moteur avant le graissage d'entretien ou avant de déposer l'unité de coupe.

## Autocollant d'homologation du système de contrôle d'émission

**NOTE : L'altération des dispositifs de contrôle des émissions peut entraîner des amendes ou des sanctions sévères. Les dispositifs de contrôle des**

# AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

---

**émissions et leurs éléments peuvent uniquement être réglés dans les centres d'entretien agréés EPA et/ou CARB. Contacter un concessionnaire John Deere pour tout renseignement concernant les dispositifs de contrôle des émissions et leurs éléments.**

L'autocollant d'homologation du dispositif de contrôle des émissions indique que le moteur a été certifié conforme par l'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis (EPA) et/ou le Comité des ressources de l'air de Californie (CARB).

La garantie relative aux émissions s'applique uniquement aux moteurs vendus par John Deere ayant reçu l'homologation de l'EPA et/ou du CARB et qui sont utilisés aux États-Unis et au Canada sur des équipements mobiles hors route.

## Période de conformité

Si la catégorie de conformité des émissions est inscrite sur le certificat d'homologation du dispositif antipollution ou sur celui relatif à la qualité de l'air, elle indique la durée de fonctionnement pour laquelle le moteur a été certifié conforme aux exigences EPA et/ou CARB. Le tableau suivant indique la durée de conformité en heures associée à la catégorie indiquée sur l'autocollant d'homologation.

| Agence | Catégorie     | Heures |
|--------|---------------|--------|
| EPA    | C             | 125    |
| EPA    | B             | 250    |
| EPA    | A             | 500    |
| CARB   | Modéré        | 125    |
| CARB   | Intermédiaire | 250    |
| CARB   | Étendu        | 500    |

## Certification

Cette unité de coupe a été certifiée conforme à la norme American National Standards Institute B-71.4 (Caractéristiques de Sécurité) de l'American National Standard relatives à l'équipement commercial d'entretien des gazons.

## Formation de l'opérateur obligatoire

- Lire le livret d'entretien et tout autre document de formation. Si l'opérateur ou le mécanicien ne lit pas l'anglais, le propriétaire de la machine a la responsabilité de lui expliquer le contenu du livret. Cette publication est disponible dans d'autres langues.
- Se familiariser avec le fonctionnement en toute sécurité de l'équipement, avec les commandes de l'opérateur et avec les autocollants de sécurité.
- Tous les opérateurs et mécaniciens doivent recevoir une formation. Le propriétaire de la machine est responsable de la formation des utilisateurs.
- Ne jamais laisser les enfants ou toute personne non qualifiée utiliser la machine ou procéder à son entretien. Les réglementations locales peuvent imposer des restrictions concernant l'âge de l'opérateur.
- Le propriétaire/utilisateur peut éviter et est responsable des accidents, des dommages matériels ou des blessures dont lui-même ou des tiers sont victimes.
- Faire fonctionner la machine sur un espace découvert et sans obstacle sous la direction d'un opérateur expérimenté.

## Préparation

- Évaluer l'état du terrain pour choisir les accessoires et les outils nécessaires à l'exécution correcte des travaux en toute sécurité. N'utiliser que des accessoires et des outils approuvés par le constructeur.
- Porter des vêtements appropriés ainsi qu'un casque, des lunettes de protection et une protection auditive. Éviter les cheveux longs détachés, les vêtements amples ou les bijoux qui risqueraient d'être happés par les pièces en mouvement.
- Inspecter la zone où l'équipement doit être utilisé et enlever tous les objets qui peuvent être projetés par la machine (pierres, jouets, câbles).
- Faire preuve de prudence accrue lors de la manipulation d'essence et d'autres carburants. Ce sont des substances explosives et inflammables.
  - a. N'utiliser que des récipients homologués.
  - b. Ne jamais retirer le bouchon de carburant ou ajouter du carburant lorsque le moteur est en marche. Ne pas fumer.
  - c. Ne jamais faire le plein ou vidanger du carburant à l'intérieur d'un local.
- Avant chaque utilisation, s'assurer que les contacteurs de présence de l'opérateur ainsi que les garants et les protections sont en place et fonctionnent. N'utiliser la

machine que si elle fonctionne correctement.

## Sécurité lors de l'utilisation

- Ne jamais faire tourner le moteur dans une zone fermée où des vapeurs de monoxyde de carbone dangereuses peuvent s'accumuler.
- Ne travailler que sous un bon éclairage, à l'écart des trous et des dangers cachés.
- S'assurer que tous les entraînements sont au point mort et que le frein de stationnement est enclenché avant de mettre le moteur en marche. Ne faire démarrer le moteur qu'à partir du poste de l'opérateur.
- S'assurer d'être bien ancré au sol en utilisant un équipement à conducteur à pied, surtout en reculant. Marcher, ne pas courir. Ne jamais utiliser sur de l'herbe mouillée. Un ancrage réduit peut provoquer le glissement.
- Ralentir et faire encore plus attention en pente. Se déplacer en respectant les directions recommandées dans les pentes. Pour cette machine, se déplacer en travers des pentes et non verticalement. L'état du gazon peut affecter la stabilité de la machine. Procéder avec précaution à proximité des fossés.
- Ralentir et agir avec prudence dans les virages et lors des changements de direction en pente. Arrêter les lames lorsque la tonte est interrompue.
- Arrêter les lames si la tondeuse doit être inclinée pour le transport lorsque des surfaces autres que de l'herbe doivent être traversées et lors du transport depuis et vers la zone à tondre.
- Ne jamais utiliser sans les garants de sécurité en place. S'assurer que tous les verrous sont fixés, bien réglés et fonctionnent correctement.
- Ne pas modifier les réglages du régulateur du moteur ou faire tourner le moteur en sursrégime. Le fait de faire tourner le moteur à une vitesse excessive peut augmenter le risque de blessures.
- S'arrêter sur un sol plat, désenclencher les entraînements, enclencher le frein de stationnement et couper le moteur avant de quitter le poste de l'opérateur pour toute raison incluant le vidage des ramasseurs d'herbe ou pour désobstruer.
- Arrêter l'équipement et inspecter les cylindres après avoir heurté des objets ou en cas de vibrations anormales. Faire les réparations nécessaires avant de reprendre le travail.
- Ne pas approcher les pieds et les mains des unités de coupe.
- Regarder derrière soi et au sol avant de reculer pour s'assurer que la voie est libre.

# SÉCURITÉ


- Ne pas utiliser la machine sous l'influence d'alcool ou de drogues.
- Faire attention lors du chargement ou du déchargement de la machine sur une remorque ou un camion.
- Faire preuve de prudence à l'approche des angles morts, des arbustes, des arbres ou de tout autre objet limitant le champ de vision.
- Inspecter la machine avant de l'utiliser. S'assurer que la visserie est bien serrée. Réparer ou remplacer les pièces endommagées, usées ou manquantes. S'assurer que les garants et protections sont en bon état et correctement fixés. Effectuer tous les réglages nécessaires avant d'utiliser la machine.
- Ne jamais ramasser ou transporter une tondeuse avec le moteur en marche.
- Arrêter la machine si quelqu'un pénètre dans la zone de travail.
- N'utiliser que des accessoires et des outils approuvés par le fabricant de la machine.
- Ne pas porter d'écouteurs. Un entretien et un fonctionnement en toute sécurité nécessitent une attention totale.

## Utilisation d'un pare-étincelles

Le moteur de cette machine n'est pas équipé d'un silencieux pare-étincelles. Le Code des ressources publiques de Californie, section 4442.5, stipule que :

Aucune personne ne doit vendre, offrir à la vente ou à la location, ou louer à quiconque un moteur à combustion interne soumis à la Section 4442 et 4443, et non soumis à la Section 13005 du Code de la santé et de la sécurité, à moins que cette personne informe par écrit l'acheteur ou le bailleur, au moment de la vente ou de l'entrée en vigueur du contrat de louage ou de location, que l'utilisation du moteur sur un terrain où se trouvent des arbres, des broussailles ou un terrain couvert d'herbe est une violation de la Section 4442 et 4443, à moins que le moteur soit équipé d'un pare-étincelles, conformément à la définition de la Section 4442, maintenu en bon état de fonctionnement, ou à moins que le moteur soit construit, équipé et entretenu de manière à empêcher l'apparition d'un incendie, conformément à la Section 4443, et à la section 4442.5 du Code des ressources publiques de Californie.

D'autres états ou juridictions peuvent avoir des lois similaires. Un pare-étincelles est disponible auprès du concessionnaire. Un pare-étincelles posé doit être maintenu en bon état de fonctionnement par l'opérateur.




## Inspection de l'aire de travail

- Retirer de la surface à tondre tous les objets risquant d'être projetés. Éloigner les personnes étrangères au travail et les animaux domestiques.
- Des branches basses ou des obstacles similaires peuvent blesser l'opérateur et interférer avec le fonctionnement de l'unité de coupe. Avant de tondre, identifier les obstacles possibles tels que des branches basses et couper ou retirer ces obstacles.
- Étudier la surface à tondre. Déterminer le meilleur parcours de tonte. Ne pas tondre si la traction ou la stabilité de la machine est incertaine.

## Stationnement en toute sécurité

1. Arrêter la machine sur une surface plane et de niveau, jamais en pente.
2. Désengager les unités de coupe.
3. Serrer le frein de stationnement.
4. Arrêter le moteur.
5. Attendre l'arrêt du moteur et de toutes les pièces en mouvement avant de quitter le siège de l'opérateur.
6. Fermer le robinet d'arrêt de carburant, si la machine en est équipée.
7. Débrancher le fil de la bougie (pour les moteurs à essence) avant de procéder à l'entretien de la machine.



## Prévention des blessures provoquées par le contact avec les lames

- Les cylindres de coupe peuvent couper un bras ou une jambe et projeter des objets. Le non-respect des instructions de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- N'approcher ni les mains, ni les pieds, ni les vêtements des cylindres de coupe en rotation lorsque le moteur tourne.
- Toujours se tenir sur ses gardes et utiliser la machine avec prudence. Quelqu'un, particulièrement un enfant, peut surgir rapidement dans l'aire de travail au moment où l'on s'y attend le moins.
- N'enclencher les cylindres de coupe que lors de la tonte.
- Garer la machine en toute sécurité avant de quitter le siège de l'opérateur en toutes circonstances, y compris


pour vider les récupérateurs d'herbe.

- Toujours porter des gants pour faire tourner les cylindres à la main.
- Utiliser une brosse à long manche pour l'application de produit d'aiguisage de cylindre.

## Les lames rotatives sont dangereuses - Protection des enfants et prévention des accidents

### Protection des enfants :

- Des accidents tragiques peuvent survenir si l'opérateur n'a pas détecté la présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par les tondeuses et par l'activité de tonte. En présence d'enfants, toujours se tenir sur ses gardes. Ne jamais supposer que les enfants vont rester à l'endroit où ils ont été vus pour la dernière fois.
- Garder les enfants à l'intérieur, à l'écart de la zone de tonte et sous la surveillance d'un adulte responsable autre que l'opérateur lorsque la tondeuse est utilisée.
- Rester alerte et arrêter la tondeuse si des enfants pénètrent dans la zone. Ils ne comprennent pas les dangers des lames rotatives et que l'opérateur n'est pas au courant de leur présence.



### Port de vêtements appropriés

- Toujours porter des lunettes de sécurité ou des lunettes de sécurité à coques latérales lors de l'utilisation

de la machine.

- Porter des vêtements ajustés au corps ainsi que l'équipement de sécurité prévu pour ce genre de travail.
- Lors de la tonte, toujours porter des chaussures robustes et des pantalons. Ne pas utiliser la machine pieds nus ou avec des sandales.
- Porter un équipement de protection approprié, tel que des protège-oreilles de type bouchon. Un niveau sonore élevé peut entraîner des troubles auditifs pouvant aller jusqu'à la surdité.



### Entretien et remisage

- Ne jamais utiliser la machine dans une zone fermée où des vapeurs de monoxyde de carbone dangereuses peuvent s'accumuler.


- Désenclencher les entraînements, serrer le frein de stationnement, arrêter le moteur et retirer la clé de contact ou déconnecter la bougie (pour les moteurs à essence). Attendre l'arrêt de tout mouvement sur la machine avant tout réglage, nettoyage ou réparation.
- Nettoyer l'herbe et les débris des unités de coupe, des entraînements, des silencieux et du moteur pour éviter les incendies. Nettoyer les projections d'huile ou de carburant.
- Laisser le moteur refroidir avant de le remiser et ne pas le remiser près d'une flamme.
- Fermer le robinet de carburant lors du remisage ou du transport. Ne pas remiser le carburant près de flammes ou vider en intérieur.
- Garer la machine sur une surface plane. Ne jamais laisser du personnel non qualifié faire l'entretien la machine. Avant de commencer, s'assurer de bien comprendre les instructions d'entretien.
- Utiliser des chandelles pour soutenir les composants si nécessaire.
- Libérer avec précaution la pression des composants sous tension.
- Faire preuve de prudence lors de la vérification des unités de coupe. Porter des gants et faire attention lors de l'entretien des unités de coupe.
- Uniquement remplacer les lames. Ne jamais les redresser ou les souder.
- Ne pas approcher les mains, les pieds, les vêtements, les bijoux et les cheveux longs des pièces en mouvement. Si possible, ne pas faire de réglages lorsque le moteur tourne.
- Maintenir toutes les pièces en bon état de fonctionnement et toute la visserie serrée. Remplacer les autocollants usés ou endommagés.
- Pendant le réglage de la machine, veiller à ne pas se faire prendre les doigts entre les lames en mouvement et les pièces fixes de la machine.

### Prévention des incendies

- Les incendies de machine peuvent se produire si le moteur n'a pas refroidi avant le remisage de la machine, ou si les débris ne sont pas éliminés autour du compartiment du moteur et du pot d'échappement, ou si la machine est remise à proximité de matériaux combustibles.
- Retirer l'herbe et les débris du compartiment du moteur et de la zone du pot d'échappement avant et après l'utilisation de la machine, particulièrement après avoir tondu ou paillé dans des conditions sèches.
- Vider le ramasseur d'herbe complètement avant le remisage.

# SÉCURITÉ

- Toujours fermer l'arrivée de carburant lors du remisage ou du transport de la machine si la machine est équipée d'un robinet de carburant.
- Ne pas remiser la machine près d'une flamme nue ou près d'une source d'allumage, telle qu'un chauffe-eau ou un fourneau.
- Vérifier que les conduits et le réservoir à carburant, le bouchon du réservoir et les raccords ne présentent aucune fissure ni aucune fuite. Les remplacer si nécessaire.



## Manipulation du carburant en toute sécurité

**Pour éviter les blessures et les dommages matériels, faire preuve d'une extrême précaution lors de la manipulation de carburant. Le carburant est extrêmement inflammable et les vapeurs de carburant sont explosives:**

- Éteindre les cigarettes, cigares, pipes et autres sources d'allumage.

- N'utiliser que des récipients homologués. Utiliser un récipient non métallique approuvé par l'Underwriter's Laboratory (U.L.) ou l'American Society for Testing & Materials (ASTM). N'utiliser que des entonnoirs en plastique sans grille ni filtre.
- Ne jamais déposer le bouchon de carburant ou faire le plein lorsque le moteur est en marche. Laisser le moteur refroidir avant de faire le plein.
- Ne jamais ajouter du carburant ou vidanger en intérieur. Déplacer la machine à l'extérieur et fournir une ventilation suffisante.
- Essuyer immédiatement le carburant renversé. Si du carburant est renversé sur les vêtements, changer immédiatement de vêtements. Si du carburant est renversé près de la machine, ne pas tenter de mettre le moteur en marche et déplacer la machine à l'écart. Éviter de créer une source d'allumage jusqu'à ce que les vapeurs de carburant se soient dissipées.
- Ne jamais remiser la machine ou le récipient de carburant près d'une flamme ouverte, d'une étincelle ou d'une lampe pilote, comme sur un chauffe-eau ou autre.
- Éviter les incendies et les explosions causés par les décharges d'électricité statique. Les décharges d'électricité statique peuvent enflammer les vapeurs de carburant si le bidon n'est pas posé par terre.

- Ne jamais remplir de récipient dans un véhicule ou un camion ou sur une remorque avec revêtement en plastique. Toujours placer les récipients sur le sol à l'écart du véhicule avant de les remplir.
- Retirer l'équipement alimenté en carburant du camion ou de la remorque et faire le plein au sol. Si ce n'est pas possible, faire le plein avec un récipient portatif plutôt que du bec de la pompe à carburant.
- Maintenir la buse en contact avec le bord du récipient ou du réservoir à tout moment jusqu'à ce que le plein soit terminé. Ne pas utiliser de dispositif de buse à blocage ouvert.
- Ne jamais trop remplir. Poser et resserrer le bouchon de carburant.
- Remplacer tous les bouchons après utilisation.
- Pour les moteurs à essence, ne pas utiliser de carburant contenant du méthanol. Le méthanol est nuisible à l'environnement et à la santé.


## Élimination des déchets et des produits chimiques

Les déchets, tels que les huiles, les carburants, les liquides de refroidissement ou de frein et les batteries usagés, peuvent être nuisibles pour l'environnement et la santé.

- Ne pas utiliser de récipient alimentaire pour les déchets liquides pour éviter que quelqu'un les boit accidentellement.
- Contacter un centre de recyclage ou le concessionnaire pour plus de renseignements concernant le recyclage et l'élimination des déchets.
- Les fiches techniques santé-sécurité contiennent des informations détaillées sur les produits chimiques : risques corporels et sanitaires, procédures de sécurité et mesures à prendre en cas d'urgence. Les détaillants de produits chimiques utilisés pour la machine doivent fournir les fiches techniques santé-sécurité concernant leurs produits.

# COMMANDES DE FONCTIONNEMENT

## Commandes de fonctionnement



MX42546

| Référence | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|


|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| A | Manette des gaz                         |
| B | Témoin de diagnostic                    |
| C | Levier de présence de l'opérateur       |
| D | Levier de frein de stationnement        |
| E | Commande de la fréquence de coupe (FOC) |
| F | Compteur horaire                        |

| Référence | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| G | Commande de tonte/rodage          |
| H | Commande d'éclairage (en option)  |
| I | Commande de la PdF                |
| J | Commande de marche/arrêt          |
| K | Levier d'embrayage de déplacement |

# COMMANDES DE FONCTIONNEMENT

---



MX42309

**Photo : Commandes du moteur**

| Référence | Description                  |
|-----------|------------------------------|
| L         | Robinet d'arrêt de carburant |
| M         | Levier du volet de départ    |
| N         | Poignée du démarreur         |

# 

### Liste de vérifications quotidiennes avant usage


- ☐ Tester les dispositifs de sécurité.
- ☐ Vérifier la pression des pneus.
- ☐ Vérifier le niveau de carburant.
- ☐ Vérifier le niveau d'huile moteur.
- ☐ Éliminer l'herbe et les débris du compartiment moteur et du silencieux, ainsi que sur le dessus de l'unité de coupe avant et après utilisation de la machine.
- ☐ Nettoyer la grille d'admission d'air.
- ☐ Vérifier l'absence de fuites sous la machine.

### Prévention des dégâts sur les surfaces peintes et en plastique

- Rincer les pièces en plastique avant de les essuyer.
- Les insecticides en aérosol peuvent endommager les surfaces peintes ou en plastique. Ne pas utiliser de bombe insecticide près de la machine.
- Éviter de renverser du carburant sur la machine. Le carburant risque d'endommager les surfaces peintes ou en plastique. Essuyer immédiatement tout carburant renversé.

### Réglage de la hauteur du guidon

**NOTE :** Vérifier que le support (A) est bien vertical en haut et en bas et qu'il n'est pas positionné en angle.



MX12973

1. Desserrer l'écrou (B) de chaque côté de la machine.
2. Régler le guidon sur la position souhaitée en insérant la patte (C) dans l'une des quatre fentes disponibles et serrer l'écrou (A).

### Utilisation des commandes de l'opérateur

#### Utilisation de commande de marche

- Pousser la commande à bascule marche/arrêt vers l'avant pour faire tourner le moteur.
- Tirer la commande marche/arrêt vers l'arrière (vers l'opérateur) pour arrêter le moteur.

#### Utilisation du levier de présence de l'opérateur



**ATTENTION : Risque de blessures ! Cette machine est équipée d'un dispositif de détection de la présence de l'opérateur dont l'objet est de protéger l'opérateur et les tiers. Ne pas essayer de modifier le fonctionnement du système de détection de la présence de l'opérateur.**

Le levier de présence de l'opérateur arrête le déplacement de la machine vers l'avant et l'unité de coupe lorsqu'il est relâché.

Lorsqu'il est pressé contre le guidon, le levier de présence de l'opérateur permet d'enclencher le levier d'embrayage de déplacement et l'unité de coupe.

#### Utilisation du levier de déplacement (en marche avant)

1. Maintenir le levier de présence de l'opérateur contre le guidon.
2. Pousser le levier de déplacement vers l'avant pour enclencher l'entraînement.
3. Relâcher le levier pour arrêter le déplacement.

#### Utilisation du levier du frein de stationnement

Relâcher le levier de présence de l'opérateur et tirer en arrière le levier de frein pour arrêter le déplacement de l'unité de coupe.

#### Utilisation de la manette des gaz

La manette des gaz permet de régler le régime du moteur et la vitesse de déplacement.

Tirer le levier vers l'arrière (vers l'opérateur) pour réduire le régime du moteur.

Régler la manette des gaz en fonction de la vitesse de déplacement, de la hauteur de coupe et du contour du terrain.

#### Utilisation du levier du volet de départ

Déplacer le levier du volet de départ à gauche vers l'autocollant en position de volet de départ.

# FONCTIONNEMENT

## Utilisation du robinet d'arrêt de carburant

Cette machine est équipée d'un robinet d'arrêt de carburant à deux positions. Faire glisser le levier vers la droite pour ouvrir le robinet d'arrêt de carburant et vers la gauche pour le fermer.

Position fermée :

- Pour toute opération d'entretien du moteur.
- Lors du transport de la machine.
- Lors du remisage de la machine.


Position ouverte :

- Le robinet d'arrêt de carburant doit être complètement ouvert pour assurer au moteur une bonne alimentation en carburant lorsqu'il fonctionne.

## Utilisation de la commande de tonte/rodage

Régler la commande de tonte/rodage dans la position de tonte (MOW) pour toutes les opérations de tonte et de transport. La position de rodage (BACKLAP) n'est utilisée que lors de l'entretien de la machine. (Voir la section Rodage des unités de coupe dans la section ENTRETIEN.)

## Utilisation de la commande de la PdF



MX42460

Toute poussée de la commande de la PdF sur la position d'enclenchement (A) aura pour effet de mettre l'unité de coupe en marche pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :

- le levier de présence de l'opérateur est poussé vers l'avant et maintenu dans cette position avec le guidon ;
- le frein de stationnement est desserré ;
- le levier de déplacement est poussé vers l'avant dans la position enclenchée ;
- la commande de rodage/tonte est dans la position de tonte (MOW).

Toute poussée de la commande de la PdF sur la position d'enclenchement aura pour effet de mettre l'unité de coupe en marche aux fins de rodage pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :

- la commande de rodage/tonte est dans la position de rodage (BACKLAP) ;
- le frein de stationnement est serré ;
- le levier de déplacement est relâché.

Toute poussée de la commande de la PdF dans la position désenclenchée aura pour effet d'arrêter la rotation du cylindre de rodage et de tonte.

## Compteur horaire de la machine



MX42306

Le compteur horaire (A) de la machine enregistre la durée de fonctionnement réelle du moteur par intervalles de 1/10 d'heure. Ce compteur permet de programmer l'entretien de la machine et d'en documenter les dates.

Pour vérifier le compteur horaire, garer la machine en toute sécurité (voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ), serrer le frein de stationnement et désenclencher la commande de la PdF. Lire l'affichage du compteur horaire au-dessous du guidon.


# FONCTIONNEMENT

## Dépose des roues de transport



MX42310

1. Placer la machine sur une béquille (A).
2. Libérer le verrou (B) et faire glisser la roue de l'arbre. Répéter la procédure pour l'autre côté.



M86618

5. Ouvrir le robinet de carburant (A).
6. Fermer le volet de départ (B).
7. Tirer sur la poignée du démarreur (C).

**NOTE : Si le moteur ne démarre pas après trois tentatives, ouvrir le volet de départ.**

8. Mettre le volet de départ en position ouverte une fois que le moteur a démarré.
9. Laisser chauffer le moteur avant d'appliquer une charge.

## Mise en marche du moteur



**ATTENTION : Risque de blessures ! Les gaz d'échappement du moteur contiennent de l'oxyde de carbone et peuvent causer des maladies graves, voire mortelles.**

**Pousser la machine à l'extérieur avant de mettre le moteur en marche.**

**Ne pas faire fonctionner un moteur dans un local fermé sans une aération convenable.**

- Raccorder une rallonge d'échappement sur le silencieux du moteur pour évacuer les gaz à l'extérieur.
- Bien aérer le local de travail pour éliminer tous les gaz d'échappement.

1. Serrer le frein de stationnement.
2. Désenclencher les embrayages d'entraînement.
3. Pousser la commande marche/arrêt vers l'avant, sur marche.
4. Mettre la manette des gaz sur mi-régime.


## Arrêt du moteur

1. Relâcher le levier de présence de l'opérateur.
2. Tirer la manette des gaz complètement vers l'arrière (vers l'opérateur). Laisser le moteur tourner au ralenti pendant 2 à 4 minutes pour le laisser refroidir.

**NOTE : Si la tondeuse ne va pas être utilisée pendant une longue période, fermer le robinet de carburant (A) et laisser le moteur tourner jusqu'à ce qu'il reste plus de carburant dans le carburateur et que le moteur cesse de tourner (le moteur continuera à tourner pendant quelques minutes).**

3. Tirer la commande marche/arrêt vers l'arrière (vers l'opérateur) sur la position d'ARRÊT (STOP).


# 



MX11246

4. Fermer le robinet de carburant (A) sur la position d'arrêt (OFF).


### Fonctionnement de la brosse rotative (en option)



MX42311

La brosse rotative est contrôlée par une molette (A) sur le boîtier d'engrenages de l'unité de coupe.


**NOTE : Avant d'utiliser la brosse rotative, toujours relâcher le levier de présence de l'opérateur, serrer le frein de stationnement et désenclencher la commande de la PdF.**



MX42692

- La brosse rotative est au point mort lorsque la molette de commande est dans position verticale et que le mot OFF (arrêt) (B) est visible des deux côtés de la molette.
- Pour enclencher la brosse rotative, faire tourner la molette de 180° jusqu'à ce que le mot RUN (marche) (C) soit visible des deux côtés de la molette.

### Fonctionnement des systèmes hybrides E-Cut



MX42514

Après avoir démarré le moteur, le témoin de diagnostic (A) sur le couvercle (B) du guidon s'allume brièvement (un clignotement rapide, suivi d'un clignotement de 2 à 3 secondes). Ceci indique que le contrôleur du circuit de 48 V du système hybride E-Cut a été activé.

Si le contrôleur du système hybride E-Cut détecte une condition anormale ou une anomalie au cours du fonctionnement de la machine, il fera clignoter un numéro de code de diagnostic sur le témoin lumineux (A) si le moteur tourne. Le numéro de code se présente sous la forme d'une pulsation ou d'une série de pulsations suivie d'une courte pause suivie d'une autre pulsation ou d'une série de pulsations. Le code ou les codes continueront à se répéter jusqu'à l'arrêt du moteur.

# 

**NOTE :** Si un code de diagnostic E-Cut s'affiche alors que le moteur tourne à un régime inférieur aux pleins gaz, régler le régime moteur sur pleins gaz et continuer d'utiliser la machine. Si l'affichage du code se poursuit, prendre note du ou des codes et arrêter la machine. Voir les sections *Entretien du circuit électrique* et *Dépannage* de ce livret pour des informations supplémentaires.

Il se peut que le contrôleur s'arrête automatiquement et interrompe la rotation des cylindres de coupe selon le type de code détecté. Le témoin de diagnostic s'allume brièvement (un clignotement rapide, suivi d'un clignotement de 2 à 3 secondes). Appliquer la méthode suivante pour réinitialiser le contrôleur :

1. Enclencher puis désenclencher la commande de la PdF. Si aucun code n'est affiché et si la rotation des cylindres de coupe reprend, continuer d'utiliser la machine. Si le témoin s'allume brièvement (un clignotement rapide, suivi d'un clignotement de 2 à 3 secondes), procéder à l'étape suivante.

2. Tirer la commande de marche/arrêt sur la position d'ARRÊT (STOP) pour arrêter le moteur. Pousser la commande de marche/arrêt sur la position Marche, mettre le moteur en marche et enclencher l'unité de coupe. Si aucun code n'est affiché et si la rotation des cylindres de coupe reprend, continuer d'utiliser la machine.

Si aucun code n'est affiché ou s'il est impossible de rétablir la rotation des cylindres de coupe, arrêter la machine. Voir les sections *Entretien du circuit électrique* et *Dépannage* de ce livret pour des informations supplémentaires.

## 




MX42458

La vitesse des cylindres peut être réglée selon le type d'opération effectuée par la tondeuse de green, le type d'unité de coupe utilisée, la hauteur et l'état de l'herbe. Régler la commande de fréquence de coupe (FOC) (A) en fonction de l'application considérée. (Voir Réglage de la

fréquence de coupe dans la section *ENTRETIEN*.)

## 



**ATTENTION : Risque de blessures ! Les gaz d'échappement du moteur contiennent de l'oxyde de carbone et peuvent causer des maladies graves, voire mortelles.**

**Pousser la machine à l'extérieur avant de mettre le moteur en marche.**

**Ne pas faire fonctionner un moteur dans un local fermé sans une aération convenable.**

• **Raccorder une rallonge d'échappement sur le silencieux du moteur pour évacuer les gaz à l'extérieur.**

• **Bien aérer le local de travail pour éliminer tous les gaz d'échappement.**

Les dispositifs de sécurité installés sur la machine doivent être contrôlés avant toute utilisation de la machine. S'assurer d'avoir lu le livret d'entretien et de s'être familiarisé avec le fonctionnement de la machine avant d'effectuer ces contrôles des dispositifs de sécurité.

Utiliser les procédures de contrôle suivantes pour vérifier le bon fonctionnement de la machine.

Ne pas faire fonctionner la machine si l'une de ces procédures échoue. **Consulter le concessionnaire pour tout entretien.**

Effectuer ces vérifications dans un endroit ouvert. Ne laisser personne s'approcher de la machine.

## 

1. Serrer le frein de stationnement.
2. Faire tourner le moteur au ralenti.

# 

3. Enclencher l'arceau de présence de l'opérateur.
4. Enclencher lentement le levier d'embrayage de déplacement.

Résultat : Le moteur doit caler sans aucun mouvement de l'unité de coupe.

### Test de la commande de marche

1. Basculer la commande de marche vers l'arrière (vers l'opérateur) dans la position d'ARRÊT (STOP).
2. Tirer sur la poignée du démarreur.

Résultat : Le moteur ne doit pas démarrer.

### Test du levier de présence de l'opérateur

1. Faire fonctionner la machine dans une zone ouverte et dégagée.
2. Relâcher le levier de présence de l'opérateur.

Résultat : Le cylindre de coupe doit s'arrêter de tourner et la machine doit arrêter d'avancer. Le moteur doit continuer à tourner.

### Arrêt d'urgence



**ATTENTION : Risque de blessures ! La machine peut perdre sa stabilité en cas d'arrêt brusque. Ne pas s'arrêter brusquement sauf en cas d'urgence.**

1. Relâcher le levier de sécurité de l'opérateur.
2. Serrer le levier du frein de stationnement.
3. Mettre la commande de marche/arrêt sur arrêt.

### Transport de la machine sur une remorque

Vérifier que la remorque est équipée de l'éclairage et de la signalisation réglementaires.




**ATTENTION : Risque de blessures ! Faire preuve d'extrême prudence lors du chargement ou du déchargement de la machine sur une remorque ou dans un camion.**

**Fermer le robinet de carburant, si la machine en est équipée.**


**NOTE : La capacité de la remorque doit être supérieure au poids combiné de la machine et de l'outil. (Voir la section Caractéristiques du livret d'entretien.)**

1. Garer la remorque sur un terrain plat.
2. Déplacer la machine vers l'avant sur la remorque poids lourd.
3. Serrer le frein de stationnement.
4. Arrêter la machine.
5. Machines équipées d'un robinet de carburant : Fermer le robinet de carburant.



MX44430

6. Arrimer l'avant de la machine des deux côtés du rouleau avant aux points (A) à la remorque avec des sangles, des chaînes ou des câbles robustes. Les sangles doivent toutes être dirigées vers le bas et vers l'extérieur de la machine.



MX44431

7. Arrimer l'arrière de la machine des deux côtés du guidon aux points (B) à la remorque avec des sangles, des chaînes ou des câbles robustes. Les sangles doivent toutes être dirigées vers le bas et vers l'extérieur de la machine.

# 

## Enclenchement de l'unité de coupe



**ATTENTION : Risque de blessures ! Les lames sont tranchantes et tournent rapidement :**

- Ne pas approcher les mains et les pieds des pièces en mouvement lorsque la machine est en marche.
- Vérifier qu'il n'y a personne à proximité et éloigner toute personne et tout enfant avant d'enclencher les cylindres de coupe.

**NOTE : Mettre la commande de la PdF dans la position de désenclenchement avant de transporter la machine.**

1. Enclencher le conditionneur de green (GTC) (selon modèle et si son usage est prévu).
2. Le moteur en marche, appuyer le levier de présence de l'opérateur contre le guidon et pousser la manette des gaz vers l'avant, dans la position rapide.
3. Desserrer le frein de stationnement et mettre la commande de la PdF dans la position d'enclenchement.
4. Pousser le levier de déplacement vers l'avant pour enclencher l'unité de coupe et commencer le déplacement de la machine vers l'avant.

**NOTE : Ne pas réduire les gaz à moins de 50 %. Si un code d'alerte de basse tension s'affiche, augmenter le régime moteur.**

5. Dans des zones où le niveau de bruit des moteurs est réglementé ou en fonction d'autres facteurs, la vitesse du moteur peut être réduite afin d'abaisser le niveau de bruit. La réduction du régime moteur s'accompagne d'une réduction de la vitesse de déplacement au sol.

La commande de fréquence de coupe (FOC) sur la machine maintiendra la synchronisation de la vitesse de déplacement au sol et de la vitesse des cylindres de coupe quel que soit le régime moteur sélectionné.

## Arrêt d'urgence – Unité de coupe

**NOTE : En cours de tonte, trois méthodes permettent d'arrêter la rotation des cylindres de coupe en cas d'urgence :**

- Relâcher le levier de présence de l'opérateur. La rotation des cylindres de coupe et le déplacement vers l'avant cessent.
- Désenclencher la commande de la PdF. La rotation des cylindres de coupe s'arrête et la machine poursuit son déplacement vers l'avant.


- Mettre la commande de marche/arrêt sur la position d'ARRÊT (STOP). Le moteur s'arrête. La rotation des cylindres de coupe et le déplacement vers l'avant cessent.

**NOTE : Au cours du rodage de l'unité de coupe, quatre méthodes permettent d'arrêter la rotation des cylindres de coupe en cas d'urgence :**

- Régler la commande de tonte/rodage sur la position de TONTE (MOW). La rotation des cylindres de coupe s'arrête.
- Desserrer le frein de stationnement. La rotation des cylindres de coupe s'arrête.
- Désenclencher la commande de la PdF. La rotation des cylindres de coupe s'arrête.
- Mettre la commande de marche/arrêt sur la position d'ARRÊT (STOP). Le moteur et la rotation des cylindres de coupe s'arrêtent.

## Dépose et vidage des récupérateurs d'herbe

### Dépose



MX42340

1. Relâcher le levier de présence de l'opérateur pour désenclencher le levier d'embrayage de déplacement et arrêter la rotation des cylindres de coupe.
2. Serrer le frein de stationnement.
3. Désenclencher la commande de la PdF et vérifier que le cylindre de coupe s'est immobilisé.
4. Enfoncer le support de déverrouillage de la tringle d'attache (A) et retirer la tringle d'attache du support du récupérateur (B).
5. Faire pivoter le récupérateur d'herbe du châssis et le vider.


# FONCTIONNEMENT

## Installation

**NOTE : L'orientation correcte du support de montage (B) du récupérateur d'herbe est illustrée ci-dessus. Si le support est installé à l'envers, le récupérateur d'herbe traînera au sol.**

1. Faire pivoter le récupérateur d'herbe vers le bas, dans les fentes internes des boîtiers d'extrémité de l'unité de coupe ; enfoncer le support de déverrouillage de la tringle d'attache (A) et accrocher la tringle d'attache au support de montage du récupérateur d'herbe (B).

## Fonctionnement du conditionneur de green (GTC) (en option)



MX42311

- Le conditionneur de green se désactive en positionnant la molette de réglage (A) en position verticale.
- Pour activer le conditionneur de green, tourner la molette de réglage de 90° en position horizontale.

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Les lames peuvent s'émousser si le conditionneur de green est utilisé immédiatement après l'épandage en surface. Attendre au moins trois jours après l'épandage en surface pour utiliser le conditionneur de green.**

L'utilisation du conditionneur implique une coupe verticale et peu profonde. Les lames sont réglées pour couper les plantes rampantes et relever les brins d'herbe horizontaux. Observer fréquemment et attentivement le déroulement de l'opération pour ne pas endommager les plantes. Effectuer les réglages nécessaires.

**NOTE : Le réglage initial doit être égal à la hauteur de coupe pour éviter d'endommager le gazon.**

**Pour une coupe plus profonde, régler à environ 0,79 mm (0.032 in.) en-dessous de la hauteur de coupe.**

1. Régler les lames du conditionneur de green et de gazon

à la même hauteur que la hauteur de coupe lorsque les greens sont conditionnés pour la première fois.

2. Lors de la coupe avec le conditionneur, examiner de près chaque green pour détecter les irrégularités et les coupes trop agressives. Réduire la pénétration du conditionneur si nécessaire.

3. Vérifier chaque green 1 à 2 heures après la coupe. Vérifier qu'aucune zone ne présente de tâche jaune ou marron, signe de coupe trop agressive.

4. En cas de signes de coupe trop agressive, réduire la pénétration du conditionneur à 0,39 mm (0.016 in.) à la prochaine coupe.

5. Continuer la tonte/le conditionnement à ce réglage pendant 3 à 5 jours. Vérifier fréquemment qu'aucune zone ne présente de signe de coupe trop agressive.

6. Si le green semble en bonne condition, augmenter la pénétration du conditionneur de green de 0,25 mm (0.010 in.). Vérifier l'absence de signe de coupe trop agressive. Observer le terrain pendant deux ou trois jours pour détecter tout signe de coupe trop agressive.

7. Tondre à ce réglage jusqu'à ce que l'apparition de signes visibles de coupe trop agressive. Réduire le réglage de la pénétration du conditionneur de 0,25 mm (0.010 in.).

**NOTE : La détérioration du gazon résulte de la combinaison de plusieurs facteurs tels que l'irrigation, la température, l'humidité, l'application de produits chimiques, les maladies, le chaume, etc.**

**L'agressivité du conditionneur nécessite des réglages et une surveillance en fonction de la variation de ces facteurs.**

**Dans certains cas, il peut être nécessaire de réduire la fréquence de conditionnement.**

## Nettoyage de l'unité de coupe

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Les graisser après le nettoyage pour vider les raccords et les roulements de l'eau qu'ils contiennent.**

**Ne pas utiliser d'eau sous haute pression pour enlever l'herbe des cylindres.**

• Lors du nettoyage, ne pas diriger de l'eau sous haute pression sur les joints du moteur de l'unité de coupe. L'eau peut être entraînée dans les roulements lorsque ces derniers refroidissent.

• Utiliser beaucoup d'eau à basse pression pour nettoyer l'extérieur de la machine et des cylindres de coupe.

## FONCTIONNEMENT

---

- Ne pas nettoyer à l'eau dans les zones où sont situés les composants électriques. Si de l'eau pénètre dans les connexions électriques, des problèmes peuvent être provoqués.
- Utiliser de l'air comprimé et pas de l'eau pour nettoyer les filtres à air. Pour le nettoyage, utiliser de l'air comprimé d'une pression inférieure à 210 kPA (30 psi).
- Nettoyer les graisseurs avant le graissage. Remplacer les graisseurs manquants ou cassés immédiatement.

# PIÈCES DE RECHANGE

## Documentation d'entretien

Pour obtenir un exemplaire du catalogue de pièces détachées ou le livret technique de la machine, contacter :

- **États-Unis et Canada** : 1-800-522-7448.
- **Autres pays** : Contacter le concessionnaire John Deere.

| Pièce                                                                                         | Référence |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Contre-lames coupe en té :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 22 pouces</li></ul> | ET17532   |

## Pièces

Il est recommandé d'utiliser les pièces de rechange et les graisses de haute qualité disponibles auprès du concessionnaire John Deere.

Les références peuvent changer. Utiliser les références ci-dessous pour la commande de pièces détachées. Si une référence a changé, le concessionnaire connaît le numéro le plus récent.

Lors de la commande de pièces, le concessionnaire John Deere a besoin du numéro de série ou du numéro d'identification du produit (PIN) de la machine ou de l'outil. Ils correspondent aux numéros indiqués dans la section Identification du produit dans ce livret.

## Commande de pièces de rechange en ligne

Visiter le site Internet <http://JDParts.deere.com> pour commander les pièces et obtenir des informations.

## Références

| Pièce                                                                                                                               | Référence          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Filtre à air                                                                                                                        | AM123909           |
| Bougie                                                                                                                              | M128206            |
| Pare-étincelles                                                                                                                     | M147855            |
| Courroie d'embrayage                                                                                                                | TCU25209           |
| Courroie de l'alternateur                                                                                                           | TCU24803           |
| <b>Contre-lames standard :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 22 pouces</li><li>• 22 pouces avec insert renforcé</li></ul> | ET17533<br>ET11066 |
| <b>Contre-lames Tournament :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 22 pouces</li></ul>                                        | ET17534            |
| <b>Contre-lames coupe basse :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 22 pouces</li></ul>                                       | MT4869             |

# ENTRETIEN - INTERVALLES

## Entretien de la machine

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Une utilisation dans des conditions extrêmes peut exiger des entretiens plus fréquents :**

- Les organes du moteur peuvent s'encrasser ou s'obstruer en cas d'utilisation lors de fortes chaleurs, dans des conditions poussiéreuses ou autres conditions difficiles.
- L'huile moteur peut se dégrader si la machine est utilisée constamment à des régimes moteur bas ou proches du ralenti, ou pendant des périodes brèves et fréquentes.

Utiliser les calendriers d'entretien suivants pour effectuer l'entretien de la machine.

### Rodage – Après les 5 premières heures

- Test des systèmes de sécurité
- Vérifier et régler la tension de la courroie d'entraînement selon le besoin.

### Rodage°: Après les 20 premières heures

- Changer l'huile moteur.
- Vérifier qu'aucune pièce n'est desserrée, manquante ni endommagée. Remplacer et serrer au besoin.
- Nettoyer la cuve de décantation de carburant.
- Vérifier qu'aucun câble et connecteur de câble n'est desserré. Serrer au besoin.

### Rodage – Après les 50 premières heures

- Vérifier et régler la tension de la chaîne d'entraînement du rouleau et du cylindre.
- Vidanger l'huile du boîtier d'engrenages.

### Vérification quotidienne

- Tester les dispositifs de sécurité.
- Graisser le conditionneur de green (GTC) ou la brosse rotative (2 points de graissage).
- Graisser les rouleaux avant et arrière de l'unité de coupe (4 points de graissage).
- Graisser le cylindre (2 points de graissage).

- Vérifier le niveau d'huile moteur.
- Vérifier qu'aucun câble et connecteur de câble n'est desserré. Serrer au besoin.
- Vérifier qu'aucune pièce n'est desserrée, manquante ni endommagée. Remplacer et serrer au besoin.

### Toutes les 50 heures

- Nettoyer la cuve de décantation de carburant.
- Nettoyer l'élément en mousse du filtre à air.
- Vérifier le filtre à air en papier.
- Graisser la tringlerie de commande de l'entraînement.
- Graisser la came et le cliquet de présence de l'opérateur.
- Graisser le dispositif de réglage de la hauteur de coupe (2 points de graissage).
- Graisser le tambour d'entraînement (2 points de graissage).
- Graisser les entraînements d'entrée de la chaîne d'entraînement au sol (2 points de graissage).
- Changer l'huile moteur.
- Vérifier les pneus et contrôler la pression d'air (selon modèle).

### Toutes les 100 heures

- Nettoyer la bougie et vérifier l'écartement.
- Nettoyer le vérin et ses ailettes de refroidissement.
- Vérifier l'huile du boîtier d'engrenages.
- Vérifier que la courroie d'entraînement est bien tendue et régler si nécessaire.
- Vérifier le fonctionnement de l'embrayage et de la commande du frein de stationnement. Régler si nécessaire.
- Inspecter et nettoyer le pare-étincelles.

### Toutes les 300 heures

- Changer le filtre à air en papier. (Plus souvent dans des conditions poussiéreuses.)
- Vérifier et régler la tension de la chaîne d'entraînement des rouleaux.
- Remplacer la bougie et régler l'écartement.
- Vérifier que la courroie de l'alternateur est bien tendue et la régler si nécessaire.

## ENTRETIEN - INTERVALLES

---

- Vérifier et régler le régime moteur.

### **Toutes les 500 heures ou une fois par an**

- Retirer la calamine du vérin, de la tête de vérin et du piston. (Consulter le manuel technique ou le concessionnaire John Deere.)
- Vérifier les soupapes. Roder ou remplacer selon le besoin. (Consulter le manuel technique ou le concessionnaire John Deere.)
- Vérifier et régler le jeu des soupape. (Consulter le manuel technique ou le concessionnaire John Deere.)

# ENTRETIEN - GRAISSAGE

## Graisse

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Utiliser les graisses recommandées de John Deere pour éviter d'endommager les organes de la machine ou de les user prématurément.**

Les graisses John Deere recommandées assurent la lubrification entre -29 et 135 °C (-20 et 275 °F).

**En cas d'utilisation de la machine hors de cette plage de température, se procurer une graisse spéciale auprès du concessionnaire.**

**Les graisses suivantes sont recommandées :**


- Graisse universelle SD à la polyrésine de John Deere
- Graisse unité de coupe gazon et golf John Deere

Si aucune de ces graisses n'est disponible, n'utiliser que des graisses universelles de classification NLGI grade 2.

En conditions humides ou à vitesse élevée, il faut parfois utiliser une graisse pour usage spécial. Pour tout renseignement, consulter le concessionnaire.

## Huile de transmission et huile hydraulique

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! La machine est remplie d'huile hydraulique et de transmission John Deere HY-GARD™ (J20C) au départ de l'usine. NE PAS mélanger les huiles. NE PAS utiliser de fluide de type « F » pour transmission automatique.**



MIF

Utiliser l'huile dont la viscosité correspond à la plage de températures ambiantes prévue entre les vidanges.

Huile hydraulique/de transmission recommandée : John Deere J20C HY-GARD.

Si un fluide biodégradable est requis, utiliser de l'huile John Deere BIO-HY-GARD™.

## Huile biodégradable

### Application

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Des huiles biodégradables, autres que BIO HY-GARD™, ne sont pas recommandées.**

Lorsque l'utilisation d'une huile biodégradable est souhaitée ou nécessaire, l'huile BIO HY-GARD est recommandée. L'huile BIO HY-GARD peut être utilisée dans des conditions normales de tonte.

NE PAS UTILISER des huiles biodégradables dans les machines pour les opérations suivantes :

- Toute machine utilisée pour une procédure de dégazonnement.
- Toute opération de tonte verticale à des températures supérieures à 32 °C (90 °F).
- Le mélange d'une huile biodégradable et d'une huile minérale réduira la biodégradabilité de l'huile dans la machine. Le mélange des huiles HY-GARD et BIO HY-GARD causera une dégradation des performances.

### Fonctionnement par temps froid

Des précautions doivent être prises si des bidons ou des équipements contenant de l'huile BIO HY-GARD sont remisés pendant de longues périodes à des températures extrêmement froides. L'huile BIO HY-GARD gèlera si elle est soumise aux températures suivantes :

- Remisée pendant six mois entre -18 et -23 °C (-1 et -10 °F)
- Remisée pendant sept jours entre -23 et -26 °C (-10 et -15 °F)
- Remisée pendant trois jours entre -26 et -29 °C (-15 et -20 °F)
- Remisée pendant deux jours entre -29 et -34 °C (-20 et -30 °F)
- Remisée pendant un jour à une température inférieure ou égale à -34 °C (-30 °F).

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! L'équipement ne doit pas être mis en marche et aucune utilisation ne doit être tentée tant que l'huile BIO HY-GARD™ n'a pas atteint une viscosité de fonctionnement en toute sécurité.**


Si le gel de l'huile BIO HY-GARD est suspecté, le récipient ou l'équipement DOIT être chauffé à au moins 0 °C (32 °F) et maintenu à cette température pendant 24 à 48 heures pour assurer que le fluide a atteint une viscosité de fonctionnement en toute sécurité.

# ENTRETIEN - GRAISSAGE

## Conversion de HY-GARD à BIO HY-GARD

La conversion de HY-GARD en BIO HY-GARD doit suivre la procédure suivante pour obtenir une biodégradabilité du lubrifiant maximum.

1. Garer la machine sur une surface plane.
2. Arrêter le moteur et serrer le frein de stationnement.
3. Vidanger le boîtier d'engrenages.
4. Remplir le boîtier d'engrenages avec de l'huile BIO HY-GARD jusqu'au niveau correct.
5. Mettre le moteur en marche et le faire tourner au ralenti moyen.
6. Actionner plusieurs fois l'embrayage de l'entraînement de traction avec la PdF à l'arrêt.
7. Arrêter le moteur et vérifier le niveau d'huile du boîtier d'engrenages. Ajouter de l'huile BIO HY-GARD jusqu'au niveau correct.
8. Utiliser la machine dans des conditions de fonctionnement normales pendant au moins deux heures.
9. Répéter les étapes 1 à 7.
10. Suivre le calendrier d'entretien recommandé.




MX42365

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! N'utiliser que la graisse pour unités de coupe golf et gazon de John Deere pour graisser le boîtier d'engrenages (A) et le roulement du bras de support (B) du conditionneur de green (GTC) ou de la brosse rotative.**


Graisser le boîtier d'engrenages (A) et le roulement du bras de support (B) du conditionneur de green (GTC) ou de la brosse rotative avec de la graisse pour unités de coupe golf et gazon de John Deere.

## Graissage de la brosse rotative ou du conditionneur de green (GTC)



MX42447

## Graissage du cylindre de coupe



MX41164

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! N'utiliser que de la graisse pour unités de coupe golf et gazon de John Deere pour le graissage des roulements des cylindres de coupe.**

Graisser les graisseurs (A) de roulement de rouleau de cylindre de coupe à chaque extrémité avec de la graisse pour unités de coupe golf et gazon de John Deere.

# ENTRETIEN - GRAISSAGE

## Graissage des entraînements d'entrée




**Photo : Côté gauche vu de l'arrière.**

1. Graisser l'entraînement d'entrée de la chaîne d'entraînement gauche au point (A) avec de la graisse universelle à la polyrésine SD de John Deere ou une graisse universelle SAE équivalente.




**Photo : Côté droit vu de l'arrière.**

2. Graisser la chaîne d'entrée de la chaîne d'entraînement droite au point (B) avec de la graisse universelle à la polyrésine SD de John Deere ou une graisse universelle équivalente.

## Graissage du rouleau avant




**Photo : Rouleau à cannelures illustré**

Graisser le rouleau au point (A) avec de la graisse universelle à la polyrésine SD de John Deere ou une graisse universelle SAE équivalente.

## Graissage du rouleau d'entraînement




**Photo : Côté gauche vu de l'arrière.**





**Photo : Côté droit vu de l'avant.**

Graisser le rouleau d'entraînement aux points (A et B) avec de la graisse universelle à la polyrésine SD de John Deere ou une graisse universelle SAE équivalente.


## ENTRETIEN - GRAISSAGE

### Graissage des rouleaux arrière et des dispositifs de réglage de hauteur de coupe



MX42449

Photo : Vue latérale gauche.




MX42450

Photo : Vue latérale droite.

Graisser le rouleau arrière en deux points (A) et les dispositifs de réglage de hauteur de coupe en deux points (B) avec de la graisse universelle à la polyrésine SD de John Deere ou une graisse universelle SAE équivalente.


### Vidange et remplissage du boîtier d'engrenages



MX42357

1. Démontez les roues de transport et positionnez la machine afin que le tambour de traction et les rouleaux avant et arrière reposent sur une surface plane.
2. Retirer le bouchon de vidange (A).
3. Vérifier le niveau d'huile. L'huile doit se trouver au bord inférieur de l'orifice de vidange.
4. Ajouter de l'huile John Deere Hy-Gard par l'orifice supérieur (B).
  - Contenance en huile : 140 ml (4.8 oz.)
5. Installer le bouchon de vidange avec le joint dans l'orifice (A) et serrer fermement en place.
6. Retirer le bloc utilisé pour corriger l'assiette de l'unité de coupe.

### Graissage de la tringlerie de commande d'entraînement



MX42356

1. Graisser la tringlerie de commande d'entraînement aux points (A et B) avec de la graisse universelle à la polyrésine

## ENTRETIEN - GRAISSAGE

---

SD de John Deere ou une graisse universelle SAE  
équivalente.

# ENTRETIEN - MOTEUR

## Déclaration de garantie couvrant l'entretien du moteur

L'entretien, la réparation ou le remplacement des dispositifs et des systèmes antipollution, qui sont aux frais du client, peuvent être effectués par tout mécanicien, dans n'importe quel centre de réparation. En revanche, les réparations faites sous garantie doivent être effectuées par un concessionnaire John Deere.

## Ne pas respirer les gaz d'échappement



**ATTENTION : Risque de blessures ! Les gaz d'échappement du moteur contiennent de l'oxyde de carbone et peuvent causer des maladies graves, voire mortelles.**

**Pousser la machine à l'extérieur avant de mettre le moteur en marche.**


**Ne pas faire fonctionner un moteur dans un local fermé sans une aération convenable.**

- **Raccorder une rallonge d'échappement sur le silencieux du moteur pour évacuer les gaz à l'extérieur.**

- **Bien aérer le local de travail pour éliminer tous les gaz d'échappement.**

## Huile moteur

Utiliser l'huile dont la viscosité correspond à la plage de températures ambiante prévue entre les vidanges.



## Huiles John Deere recommandées :

- TURF-GARD™
- PLUS-4™

**Si les huiles John Deere mentionnées ci-dessus ne sont pas disponibles, d'autres huiles peuvent être utilisées si elles satisfont la caractéristique suivante :**

- Classification d'entretien API SG ou supérieure

## Utilisation du carburant adéquat

Un carburant ordinaire sans plomb avec un indice d'octane supérieur ou égal à 87 est recommandé. Des mélanges de carburant contenant jusqu'à 10 % d'éthanol ou jusqu'à 15 % de carburant reformulé sont acceptables. Ne pas utiliser de carburants ou d'additifs contenant du méthanol pour éviter d'endommager le moteur.

Toujours utiliser du carburant frais et propre acheté en quantité susceptible d'être utilisée dans les 30 jours ou ajouter du stabilisateur de carburant.

Le carburant est mélangé pour assurer les meilleures performances saisonnières. Pour éviter tout problème de performance du moteur, tels que des démarrages difficiles ou des bouchons de vapeur, utiliser du carburant de saison. Lors de la saison chaude, utiliser du carburant acheté lors de cette saison et lors de la saison froide, utiliser du carburant acheté lors de cette saison.

Le carburant peut s'éventer dans des machines dont le moteur est utilisé de façon saisonnière ou rarement lors d'une saison. Un carburant éventé peut entraîner des dépôts vernissés, obstruer les pièces du carburateur ou de l'injecteur et affecter les performances du moteur.

Couvrir soigneusement le récipient de remisage du carburant et le garder au frais, à l'abri de la lumière directe. Le carburant peut se décomposer et se dégrader si le récipient n'est pas étanche ou est exposé au soleil et à la chaleur.

De la condensation peut s'accumuler dans le réservoir de carburant en raison de diverses conditions de fonctionnement et environnementales et, à la longue, peut affecter le fonctionnement de la machine. Remplir le réservoir de carburant à la fin de chaque journée d'utilisation et remiser le carburant dans des récipients en plastique pour réduire la condensation.

Pour de meilleures performances tout au long de l'année et une meilleure tenue du carburant, ajouter un stabilisateur au carburant immédiatement après l'achat du carburant. De telles pratiques contribuent à éviter des problèmes affectant les performances du moteur et permettent un remisage du carburant dans la machine pendant toute l'année, sans purge.

# ENTRETIEN - MOTEUR

## Remplissage du réservoir de carburant



**ATTENTION : Risque de blessures ! Les vapeurs de carburant sont explosives et inflammables :**

- Arrêter le moteur avant de faire le plein.
- Laisser le moteur refroidir avant de faire le plein.
- Ne pas fumer pendant la manipulation du carburant.
- Ne pas approcher le carburant de flammes ou d'étincelles.
- Faire le plein de carburant à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.
- Essuyer immédiatement le carburant renversé.
- Utiliser un récipient propre, non métallique et homologué pour éviter les décharges d'électricité statique.


**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! La présence de poussière et d'eau dans le carburant risque d'endommager le moteur.**

- Retirer la poussière et les saletés situées autour de l'orifice du réservoir de carburant.
- Utiliser du carburant stabilisé, propre et neuf.
- Remplir le réservoir de carburant à la fin de chaque journée de travail pour éviter la condensation dans le réservoir.
- Utiliser un entonnoir et un tamis non métalliques pour remplir le réservoir ou le bidon de carburant.

Remplir le réservoir à la fin de chaque journée de travail pour éviter la formation de condensation et le gel par temps froid.


1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Laisser le moteur refroidir.
3. Nettoyer autour du bouchon du réservoir.
4. Retirer lentement le bouchon du réservoir pour dissiper la pression du réservoir.
5. Remplir le réservoir jusqu'au bas du goulot de remplissage.
6. Mettre le bouchon en place.

## Réglage de l'emplacement de la manette des gaz



MX42346

1. Retirer les deux vis à tête hexagonale (A).
2. Retirer le couvercle du guidon (B).




MX42348

3. Desserrer les trois écrous (C).
4. Déplacer la plaque de la manette des gaz (D) à l'emplacement de la manette des gaz le plus pratique pour l'opérateur.
5. Serrer les écrous.
6. Installer le couvercle du guidon avec deux vis à tête hexagonale et serrer.


# ENTRETIEN - MOTEUR

## Réglage de la tension de la manette des gaz



MX42346

1. Retirer les deux vis à tête hexagonale (A).
2. Retirer le couvercle du guidon (B).



MX42347

3. À l'aide de deux clés, serrer ou desserrer l'écrou de blocage (C) sur la vis à tête hexagonale de pivot des gaz (D). Une fois la tension correcte obtenue, la manette des gaz bouge aisément tout en maintenant le réglage désiré lors du fonctionnement.
4. Installer le couvercle du guidon avec deux vis à tête hexagonale et serrer.

## Nettoyage du filtre à air




**ATTENTION : Risque de blessures ! Éviter les brûlures au contact des surfaces chaudes. Le moteur, ses éléments et les liquides sont chauds si le moteur a tourné. Laisser le moteur refroidir avant d'effectuer l'entretien du moteur et de ses éléments ou de travailler à proximité.**

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! De la saleté et des débris peuvent pénétrer dans le moteur si le filtre est endommagé.**

- Ne pas laver le filtre en papier.
- Ne pas tenter de nettoyer le filtre en papier en le tapotant contre un autre objet.
- Ne pas nettoyer le filtre à l'air comprimé.
- Ne remplacer le filtre que s'il est très sale, endommagé ou si le joint est fêlé.

1. Dévisser l'écrou papillon (A) pour enlever le couvercle du filtre à air (B).



MX21103


2. Dévisser le deuxième écrou à ailettes (A) pour retirer le filtre à air (C) et le préfiltre (D).
3. Vérifier le logement, le préfiltre, le filtre et le joint en caoutchouc (E) pour tout signe de dommage. Le logement doit être bien installé et ne doit laisser que de l'air filtré pour atteindre le carburateur. Remplacer si nécessaire.

# ENTRETIEN - MOTEUR

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Ne pas nettoyer le préfiltre avec du solvant ou à l'air comprimé.**

4. Vérifier que rien n'obstrue le passage de l'air.
5. Nettoyer le préfiltre (D) toutes les 25 heures de fonctionnement :
  - Le laver dans du détergent et de l'eau et le rincer à l'eau claire.
  - Bien sécher.
  - Nettoyage ou remplacement de l'élément du filtre à air (C) toutes les 100 heures de fonctionnement :
  - Si l'élément en papier est très sale ou endommagé, le remplacer.
  - Assembler les éléments du filtre à air et installer les deux écrous à ailettes. Vérifier que la base (F) est correctement installée avant le montage.

## Nettoyage de la cuve de décantation du carburant



M86623

1. Fermer le robinet de carburant (A).
2. Dévisser et retirer la cuve de décantation (B) et le joint torique (C).
3. Nettoyer complètement avec du solvant de dégraissage de John Deere ou un équivalent.
4. Installer la cuve.


## Vérification du niveau d'huile moteur

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Vérifier le niveau d'huile régulièrement ; le moteur risque d'être gravement endommagé si le niveau se trouve au-dessus ou en dessous de la plage de fonctionnement.**

- Vérifier le niveau d'huile avant d'utiliser la machine.
- Vérifier le niveau d'huile lorsque le moteur est froid et à l'arrêt.
- Maintenir le niveau d'huile entre les repères de la jauge.
- Arrêter le moteur avant d'ajouter de l'huile.

**NOTE : Vérifier l'huile deux fois par jour si le moteur tourne plus de 4 heures par jour.**

**S'assurer que le moteur est froid avant de vérifier le niveau d'huile moteur.**




MX11267

1. Vérifier que le moteur est à niveau ; si nécessaire, mettre une cale sous le rouleau avant.

# ENTRETIEN - MOTEUR

**NOTE : Ne pas visser la jauge dans son logement pour vérifier le niveau d'huile.**



2. Retirer la jauge (A), la nettoyer et l'insérer dans l'orifice de remplissage.
3. S'il y a peu ou pas d'huile sur la jauge, remplir jusqu'au niveau plein (B). Ne pas trop remplir.
4. Essuyer l'huile qui a débordé.


## Vidange de l'huile moteur

### IMPORTANT : Risque de dégâts matériels !


- Ne pas effectuer de vérification du niveau d'huile ou ajouter d'huile lorsque le moteur est en marche.
- Le moteur doit être à niveau avant de vérifier le niveau d'huile.

**NOTE : Vidanger l'huile moteur après les 20 premières heures de fonctionnement puis toutes les 50 heures. Les bouchons de remplissage et de vérification sont situés à l'avant et à l'arrière de la machine.**

1. Faire tourner le moteur pendant quelques minutes pour réchauffer l'huile.
2. Vérifier que le moteur est à niveau ; si nécessaire, mettre une cale sous le rouleau avant.
3. Mettre le moteur à l'arrêt.



4. Retirer le bouchon de vidange (A) et vidanger l'huile dans un récipient.
5. Mettre le bouchon de vidange en place.



6. Retirer la jauge (B) et l'essuyer.
7. Faire l'appoint (C). Ne pas trop remplir.
8. Essuyer l'huile qui a débordé.

## ENTRETIEN - MOTEUR

### Nettoyage de la bougie et réglage de l'écartement des électrodes



**ATTENTION : Risque de blessures ! Éviter les brûlures au contact des surfaces chaudes. Le moteur, ses éléments et les liquides sont chauds si le moteur a tourné. Laisser le moteur refroidir avant d'effectuer l'entretien du moteur et de ses éléments ou de travailler à proximité.**




MX11268

1. Déconnecter le fil de la bougie (A) et retirer la bougie.
2. Nettoyer complètement la bougie avec une brosse métallique et du solvant à haut point d'inflammation.
3. Vérifier que la porcelaine des bougies n'est pas fendue, que les électrodes ne sont ni piquées de rouille ni endommagées et que les bougies ne sont pas endommagées.

**NOTE : Au Canada, ne remplacer la bougie que par une bougie à résistance.**

4. Remplacer la bougie si nécessaire.



M85200

5. Vérifier l'écartement (B) des électrodes avec une jauge d'épaisseur à fil rond.

- L'écartement doit être compris entre 0,7–0,8 mm (0.028–0.031 in.).

- Modifier l'écartement en déplaçant uniquement l'électrode extérieure vers l'électrode centrale.

6. Installer la bougie et serrer à 25 N.m (18 lb-ft).

7. Brancher le fil de la bougie.

### Réglage du carburateur

**NOTE : Le carburateur est étalonné par le fabricant et n'exige aucun réglage supplémentaire.**

**À une altitude supérieure à 1 829 m (6000 ft), il est conseillé de monter un gicleur haute altitude sur certains modèles de carburateurs. Consulter le concessionnaire John Deere.**

Si le moteur démarre difficilement ou ne tourne pas régulièrement, voir la section DÉPANNAGE dans ce livret.


Si le moteur ne fonctionne toujours pas correctement après les vérifications suggérées dans la section Dépannage, contacter le concessionnaire John Deere.

## Pose et dépose des unités de coupe

### Dépose des unités de coupe

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Soutenir le guidon de la machine avant de déposer l'unité de coupe afin d'empêcher un basculement incontrôlé de la machine.**


1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)



MX42456


2. Retirer la goupille-ressort (A) et l'axe de chape (B) qui fixent l'unité de coupe et le support de montage du récupérateur d'herbe (C) au bras de support (D). Faire rouler l'unité de coupe hors de la machine.

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! NE JAMAIS prendre le moteur par les fils pour le soulever ou le transporter.**



MX42454

3. Desserrer les deux vis à tête hexagonale à embase (E) puis faire pivoter et extraire le moteur d'entraînement (F) de l'unité de coupe.




MX42505

4. Extraire la goupille-ressort (A), la rondelle plate (B) et la chaîne d'arrêt (C) de la goupille d'ancrage de chaque côté de l'unité de coupe.


**NOTE : En cas de dépose des chaînes de l'axe du bras de support (D), tracer un repère sur le maillon pour faciliter le montage ultérieur des chaînes de relevage.**

### Pose des unités de coupe



MX42341

1. Inspecter l'intérieur du logement de roulement de l'unité de coupe (A) pour déterminer si un graissage est nécessaire. Ajouter de la graisse spéciale à haute résistance pour golf et gazon de John Deere dans le boîtier si le niveau est insuffisant.
2. Aligner les cannelures de l'arbre du moteur d'entraînement (A) sur les cannelures intérieures du cylindre de coupe (B). Installer le moteur d'entraînement (C) sur l'unité de coupe.



MX42341


3. Faire pivoter le moteur d'entraînement, le cas échéant, afin d'aligner les trous fendus (D) dans le carter aux trous taraudés (E) de l'unité de coupe.



MX42454

4. Introduire et serrer les vis à tête hexagonale à embase (F).


5. Faire rouler l'unité au-dessous de la machine.



MX42505

6. Aligner les trous de l'étrier avant (G), le support de

maintien du récupérateur (H) et le bras de support (I) de l'unité de coupe.



MX42694

**Photo : Le récupérateur d'herbe est installé pour montrer l'orientation correcte du support de montage du récupérateur d'herbe (H).**

7. Veiller à l'orientation correcte du support de montage du récupérateur d'herbe (H). Insérer à fond l'axe de chape (J) et fixer en place au moyen de la goupille-ressort (K).




MX42456

8. Installer les chaînes de relevage (L) sur les axes du carter de l'unité de coupe. Vérifier que les chaînes ne sont pas vrillées.

9. Installer les rondelles plates (M) et les goupilles-ressort (N) sur chaque axe du carter de l'unité de coupe. (Voir Réglage des chaînes d'arrêt de l'unité de coupe dans cette section.)

## Réglage de la protection de l'unité de coupe

**NOTE :** Garder la protection près des lames pour améliorer le rendement du récupérateur d'herbe dans la plupart des conditions.



MX41170

1. Desserrer les deux vis (A) et écrous de blocage de chaque côté de l'unité de coupe.




MX41171

2. Relever ou abaisser la protection (B) pour régler le jeu (C) entre le bas de la protection et le haut des lames de coupe à 1,5 mm (0.6 in.).
3. Serrer les vis.

## Réglage des chaînes d'entraînement des rouleaux

1. Soulever la machine et la faire reposer sur une béquille. Démonter la roue de transport.



MX42349

2. Dévisser trois écrous du couvercle d'entraînement (A) et retirer le couvercle de la machine.



MX42515

3. Desserrer l'écrou (B) du galet tendeur.
4. Faire coulisser le galet tendeur (C) de façon à obtenir une flèche maximale de 6,35 mm (1/4 in.) au point médian (D) de la chaîne d'entraînement.
5. Resserrer l'écrou (B).
6. Graisser la chaîne d'entraînement avec de la graisse universelle à la polyrésine SD de John Deere ou une graisse universelle SAE équivalente.
7. Remettre le couvercle en place et le fixer à l'aide de la visserie d'origine.
8. Installer la roue de transport.
9. Répéter ces étapes du côté opposé.
10. Abaisser la machine et ranger la béquille.

# ENTRETIEN

## Réglage du jeu entre la contre-lame et le cylindre (unités de coupe QA-5)




**ATTENTION : Risque de blessures !** Les lames sont tranchantes. Toujours porter des gants lors de la manipulation des lames ou pour travailler à proximité des lames.

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels !** Lors du réglage de l'écartement contre-lame/cylindre, abaisser et relever la contre-lame de façon régulière.

Ne régler qu'une rondelle plate sur l'écrou de réglage à la fois, en alternant d'un côté à l'autre.

1. Déposer l'unité de coupe de la machine.

**NOTE : En cas de dépose de l'unité de la machine, la maintenir en position verticale sur un établi.**




MX42697

2. Tourner le dispositif de réglage de tour de la contre-lame (A) des deux côtés de l'unité de coupe dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la contre-lame (B) soit serrée contre l'unité de coupe (C).

3. Serrer doucement le dispositif de réglage de tour (A) dans le sens horaire, en alternant les deux côtés, jusqu'à ce que la contre-lame commence à se détacher du cylindre de coupe. Le cylindre de coupe doit tourner librement.

**NOTE : S'assurer que le réglage final de la contre-lame maintient la contre-lame éloignée du cylindre de coupe.**



E35559

4. Faire pivoter les dispositifs de réglage (A) en alternance un méplat à la fois jusqu'à ce que le jeu (E) entre la contre-lame (B) et le cylindre (D) soit de 0,025 à 0,050 mm (0.001 in. à 0.002 in.).

5. Vérifier le jeu contre-lame/cylindre (E). Effectuer un nouveau réglage si nécessaire.

## Réglage du parallélisme du rouleau avant avec la contre-lame (unités de coupe QA-5)



**ATTENTION : Risque de blessures !** Les lames sont tranchantes et tournent rapidement :

- Ne pas approcher les mains et les pieds des pièces en mouvement lorsque la machine est en marche.
- Toujours porter des gants pour travailler sur les cylindres de coupe.
- Vérifier la rotation des cylindres de coupe. Un cylindre de coupe en rotation peut entraîner la rotation d'une autre lame ou d'un autre cylindre de coupe.


**NOTE : L'utilisation d'une plaque de montage et d'une barre de réglage de hauteur de coupe à trois vis est recommandée lors du réglage du parallélisme du rouleau avant de la contre-lame.**

**Toujours régler le jeu entre le cylindre et la contre-lame avant de régler le parallélisme du rouleau avant.**

**Toujours régler le parallélisme après avoir réglé la plage de hauteur de coupe du rouleau avant.**


### Réglage du parallélisme avec une plaque de montage

1. Mettre l'unité de coupe en position verticale sur une surface plane ou un établi.




M97254

2. Poser la plaque de montage sur une surface plane. Poser l'unité de coupe sur la plaque de montage (A). La contre-lame (B) doit être fermement appuyée contre la butée de la plaque (C), la lame du cylindre (D) sur le haut de la butée de la plaque.



MX42451

3. Desserrer la vis à tête hexagonale (E) de l'un des supports de rouleau.




MX42452

4. Tourner le dispositif de réglage d'excentrique (F) jusqu'à ce que le rouleau avant (G) soit à plat et parallèle à la plaque de montage. L'écartement (H) ne doit pas dépasser 0,050 mm (0.002 in.).

5. Maintenir le dispositif de réglage de l'excentrique du rouleau (F) et serrer la vis à tête hexagonale (E) à un couple de 81,3 N.m (60 lb-ft).

**Réglage du parallélisme à l'aide de la barre de réglage de la hauteur de coupe**



MX42693

1. Mettre l'unité de coupe en position verticale sur une surface plane ou un établi.

2. Poser la barre de réglage de la hauteur de coupe contre les rouleaux avant (A) et arrière (B) à 51 mm (2 in.) environ de l'extrémité extérieure de la contre-lame.

# ENTRETIEN

3. La face interne de la tête de vis (C) doit reposer contre le bord avant de la contre-lame afin de maintenir la barre de réglage en position.

4. Desserrer l'écrou papillon (D). Tourner la vis de réglage inférieure (E) dans le sens horaire jusqu'à ce que la partie supérieure de la vis soit en contact avec le fil plat de la contre-lame.

5. Serrer l'écrou papillon (D).

6. Régler la position du rouleau avant :


- Desserrer la vis (F) et faire pivoter le dispositif de réglage de l'excentrique (G) jusqu'à ce que le sommet de la vis de réglage inférieure (E) soit en contact avec la contre-lame.
- Maintenir le dispositif de réglage de l'excentrique du rouleau (G) et serrer la vis à tête hexagonale (F) à un couple de 81,3 N.m (60 lb-ft).

7. Répéter l'opération pour le côté opposé.

## Réglage de la plage de la hauteur de coupe (unités de coupe QA-5)

Régler les supports du rouleau avant à la hauteur de coupe souhaitée.

1. Sélectionner une plage de réglage de hauteur de coupe en réglant la position des deux supports des rouleaux avant.



MX42451

2. Desserrer l'écrou (A) de chaque support de rouleau.

3. L'alignement du support du rouleau (B) et des repères de réglage du châssis de l'unité de coupe (C) détermine la plage de hauteur de coupe.

**NOTE : La plage de hauteur de coupe du système hybride 220 E-Cut est de 0 à 19 mm (0.00-0.75 in.).**

- Pour le réglage désiré, consulter le tableau.

| Plage de hauteur de coupe<br>(Rouleau avant de 2 pouces sans<br>conditionneur de green) |              | Réglage du<br>rouleau avant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| mm                                                                                      | in.          |                             |
| Déconseillé                                                                             | Déconseillé  | 1                           |
| 0,0 - 4                                                                                 | 0.00 - 0.160 | 2                           |
| 1 - 9,5                                                                                 | 0.04 - 0.37  | 3                           |
| 6 - 15                                                                                  | 0.24 - 0.60  | 4                           |
| 11 - 21                                                                                 | 0.43 - 0.83  | 5                           |
| 16 - 27                                                                                 | 0.63 - 1.06  | 6                           |
| 21 - 33                                                                                 | 0.83 - 1.30  | 7                           |

| Plage de hauteur de coupe<br>(Rouleau avant de 2 pouces avec<br>conditionneur de green) |             | Réglage du<br>rouleau avant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| mm                                                                                      | in.         |                             |
| Déconseillé                                                                             | Déconseillé | 1                           |
| 0,0 - 5                                                                                 | 0.00 - 0.20 | 2                           |
| 0 - 11                                                                                  | 0.00 - 0.43 | 3                           |
| 5 - 17                                                                                  | 0.20 - 0.67 | 4                           |
| 10 - 24                                                                                 | 0.40 - 0.94 | 5                           |
| 15 - 30                                                                                 | 0.60 - 1.18 | 6                           |
| 20 - 36                                                                                 | 0.80 - 1.42 | 7                           |

## ENTRETIEN

### Réglage de la hauteur de coupe (unités de coupe QA-5)




**ATTENTION : Risque de blessures ! Les lames sont tranchantes et tournent rapidement :**

- Ne pas approcher les mains et les pieds des pièces en mouvement lorsque la machine est en marche.
- Toujours porter des gants pour travailler sur les cylindres de coupe.
- Vérifier la rotation des cylindres de coupe. Un cylindre de coupe en rotation peut entraîner la rotation d'une autre lame ou d'un autre cylindre de coupe.

**NOTE : Ne pas utiliser de perceuse pneumatique ou de clé à chocs pour effectuer des réglages de hauteur de coupe.**

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)




MX41000

2. Repérer le dispositif de réglage de la hauteur de coupe (A) sur le sommet arrière du moulage côté cylindre (des deux côtés).

3. Tourner le dispositif de réglage de la hauteur de coupe (A) pour augmenter ou réduire la hauteur de coupe.


**NOTE : Les dispositifs de réglage sont reliés par un arbre transversal (B) et la rotation de l'un entraîne celle de l'autre.**



M97423, M97422

4. Sur la barre de réglage de la hauteur de coupe, placer la tête de vis de réglage centrale (C) à la hauteur de coupe souhaitée (D). Serrer l'écrou papillon (E).

**NOTE : La hauteur de coupe utile peut être inférieure au réglage de montage, en fonction de l'état du gazon et du sol et de l'option du rouleau avant.**



MX42517


5. Poser la barre de réglage de la hauteur de coupe contre le rouleau avant (F) à 51 mm (2 in.) environ de l'une des extrémités de la contre-lame. Placer l'intérieur de la tête de vis (G) contre le fil de la contre-lame.

## ENTRETIEN

**NOTE : Le bas de la tête de vis de la barre de réglage doit être enclenché dans le bord tranchant de la contre-lame.**

6. Faire pivoter le dispositif de réglage (H) pour écarter légèrement le rouleau arrière (I) de la barre de réglage. Faire tourner le dispositif de réglage dans la direction opposée jusqu'à ce que le rouleau arrière entre en contact avec la barre de réglage de la hauteur de coupe. Répéter l'opération de l'autre côté du cylindre de coupe.

7. Vérifier le réglage de la hauteur de coupe d'un côté à l'autre.



MX41001

8. S'il est nécessaire de modifier le réglage transversal de la hauteur de coupe, tirer contre la tension du ressort sur l'arbre transversal (J) pour le déconnecter du couplage hexagonal (K). Déposer l'arbre transversal.

9. Faire pivoter le dispositif de réglage (L) vers le côté nécessitant un réglage pour écarter légèrement le rouleau arrière de la barre de réglage. Faire tourner le dispositif de réglage dans la direction opposée jusqu'à ce que la hauteur de coupe soit uniforme d'un côté à l'autre. Réinstaller l'arbre transversal.

### Dépose et pose du support de la contre-lame




**ATTENTION : Risque de blessures ! Les lames sont tranchantes et tournent rapidement :**

- Ne pas approcher les mains et les pieds des pièces en mouvement lorsque la machine est en marche.
- Toujours porter des gants pour travailler sur les cylindres de coupe.
- Vérifier la rotation des cylindres de coupe. Un cylindre de coupe en rotation peut entraîner la rotation d'une autre lame ou d'un autre cylindre de coupe.


### Dépose du support de la contre-lame

1. Déposer l'unité de coupe de la machine.
2. Poser l'unité de coupe à l'endroit sur une surface plane ou un établi.
3. Augmenter le jeu entre la contre-lame et le cylindre des deux côtés de l'unité de coupe.



MX41169

- Tourner la vis à tête hexagonale (A) dans le sens horaire jusqu'à ce que le ressort (B) soit complètement comprimé. Répéter cette opération du côté opposé.
4. Retirer la vis à tête hexagonale (C) de chaque côté.




MX41003

5. Retirer la vis à tête hexagonale (D) à chaque extrémité de l'unité de coupe et retirer le support de la contre-lame (E).

6. Vérifier l'absence d'usure et de dommage sur la contre-lame. Remplacer la contre-lame si nécessaire. (Voir Remplacement de la contre-lame dans cette section.)

7. Affûter la contre-lame si elle peut encore être utilisée. (Voir Affûtage du cylindre et de la contre-lame dans cette section.)


## Pose du support de la contre-lame



MX41003

1. Faire glisser le support de la contre-lame en position dans l'unité de coupe et la fixer avec une vis à tête hexagonale (A) de chaque côté. Serrer la visserie à 55 N.m (40 lb-ft).

2. Poser l'unité de coupe à l'endroit sur une surface plane ou un établi.



MX41169

3. Insérer la vis à tête hexagonale (B) dans le boulon à œil du support de la contre-lame.

4. Régler le jeu entre le cylindre et la contre-lame.

5. Positionner le rouleau avant de manière à ce qu'il soit parallèle à la contre-lame.

6. Régler la hauteur de coupe.

7. Effectuer le rodage du cylindre.

8. Vérifier la hauteur de coupe et régler selon le besoin.

## Remplacement de la contre-lame (unités de coupe QA-5)



**ATTENTION : Risque de blessures ! Les lames sont tranchantes et tournent rapidement :**


- Ne pas approcher les mains et les pieds des pièces en mouvement lorsque la machine est en marche.
- Toujours porter des gants pour travailler sur les cylindres de coupe.
- Vérifier la rotation des cylindres de coupe. Un cylindre de coupe en rotation peut entraîner la rotation d'une autre lame ou d'un autre cylindre de coupe.

**NOTE : Si la contre-lame d'origine va être affûtée et utilisée de nouveau, ne pas la démonter du support de la contre-lame. La contre-lame et son support sont usinés comme un ensemble. (Voir Dépose et pose du support de contre-lame et Affûtage de la contre-lame dans cette section.)**

# ENTRETIEN


## Dépose de la contre-lame

1. Poser l'unité de coupe à l'endroit sur une surface plane ou un établi.
2. Déposer l'unité de coupe de la machine.
3. Augmenter le jeu entre la contre-lame et le cylindre des deux côtés de l'unité de coupe.



MX41169

- Tourner la vis à tête hexagonale (A) dans le sens horaire jusqu'à ce que le ressort (B) soit complètement comprimé. Répéter cette opération du côté opposé.



MX42695

4. Faire tourner l'unité de coupe et la placer à l'envers sur une surface plane ou un établi comme illustré.
5. Déposer et mettre au rebut les treize vis (D) fixant la contre-lame (E) à son support (F). Mettre la contre-lame au rebut.

## Pose de la contre-lame


**NOTE : Retirer les débris, la rouille et toute trace de corrosion de la surface inférieure du support de la contre-lame.**

1. Poser la contre-lame neuve à l'aide de vis neuves. Serrer la visserie progressivement en commençant par les vis centrales puis terminant par les extrémités. Serrer les vis à 7 N.m (62 lb-in.).
2. Si une contre-lame usée est installée, l'affûter. (Voir Affûtage de la contre-lame dans cette section.)
3. Positionner le rouleau avant de manière à ce qu'il soit parallèle à la contre-lame.
4. Régler le jeu entre le cylindre et la contre-lame.
5. Régler la hauteur de coupe.
6. Effectuer le rodage du cylindre.
7. Vérifier la hauteur de coupe et régler selon le besoin.

## Réglage de la position de la contre-lame et de son support pour un cylindre de coupe usée (unités de coupe QA-5)


**NOTE : Lorsque le diamètre du cylindre est réduit à environ 122 mm (4.8 in.), le basculement de l'excentrique permet d'allonger la durée de vie utile du cylindre.**

1. Déposer l'unité de coupe de la machine.
2. Poser l'unité de coupe à l'endroit sur une surface plane ou un établi.
3. Augmenter le jeu entre la contre-lame et le cylindre des deux côtés de l'unité de coupe.




MX41169

- Tourner la vis à tête hexagonale (A) dans le sens horaire jusqu'à ce que le ressort (B) soit complètement comprimé. Répéter cette opération du côté opposé.



MX26068

4. Déposer la visserie de l'excentrique (C).
5. Déposer l'excentrique.




Mx26069

6. Basculer l'excentrique de 180 degrés comme illustré.
7. Réinsérer l'excentrique dans l'unité de coupe.
8. Reposer la visserie et serrer.
9. Régler le jeu entre le cylindre et la contre-lame.
10. Positionner le rouleau avant de manière à ce qu'il soit parallèle à la contre-lame.
11. Régler la hauteur de coupe.
12. Effectuer le rodage du cylindre.
13. Vérifier la hauteur de coupe et régler selon le besoin.

## Dépose et pose du rouleau avant (unités de coupe QA-5)

### Dépose du rouleau avant

1. Déposer l'unité de coupe de la machine.
2. Placer l'unité de coupe verticalement sur une surface plane ou un établi.




MX42451

3. Retirer la vis à tête hexagonale (A) et le dispositif de réglage de l'excentrique (B) des deux côtés du rouleau.
4. Desserrer l'écrou de blocage (C) et la vis à tête hexagonale (D) pour retirer le support de rouleau de l'arbre.
5. Remplacer le rouleau.

### Pose du rouleau avant

**NOTE : Les supports de rouleaux sont décalés. Pour une utilisation standard, le support doit être installé sur le rouleau en gardant le décalage à l'arrière de l'unité de coupe de base, ce qui permet une contiguïté entre rouleau arrière et rouleau avant. En cas de pose du conditionneur de green (GTC) ou de fairway (FTC), le décalage doit être sur l'avant afin de permettre la pose du GTC ou de la brosse rotative derrière le rouleau avant.**



MX41004

1. Poser les supports de rouleau (A) à chaque extrémité d'arbre des fusées des roulements.
2. Installer les vis de réglage (B) et les écrous de blocage (C) sans les serrer. Ne pas serrer.

# ENTRETIEN

**NOTE :** S'assurer que l'emplacement des vis de réglage des supports des rouleaux n'est pas aligné avec les trous à chaque extrémité de l'arbre des fusées des roulements. Les vis de réglage doivent s'enfoncer dans l'arbre des fusées des roulements à chaque extrémité.


3. Installer le rouleau avec le dispositif de réglage de l'excentrique et la vis à tête hexagonale de chaque côté. Centrer le rouleau avant. Serrer les vis de réglage (B) et les contre-écrous (C) des deux supports des rouleaux.
4. Serrer la visserie de montage du support de rouleau.
5. Régler le parallélisme du rouleau avant.
6. Régler la hauteur de coupe.
7. Serrer l'excentrique à 60 lb-ft.

## Dépose et pose du rouleau arrière (unités de coupe QA-5)

**NOTE :** Le modèle hybride E-Cut 220 utilise des selles uniques (article B dans les images qui suivent) pour la fixation du rouleau arrière à l'unité de coupe. Ce type de selle doit être utilisé sur toute unité de coupe QA-5 attachée à cette machine.

### Dépose du rouleau arrière


1. Déposer l'unité de coupe de la machine.
2. Poser l'unité de coupe à l'envers sur une surface plane ou un établi.



MX42355

3. Retirer les vis d'assemblage à tête creuse hexagonale (A) et la selle (B) de chaque côté du rouleau. Retirer le rouleau de chaque support de hauteur de coupe (C).

### Pose du rouleau arrière




MX42355

1. Installer l'arbre du rouleau dans chaque support de hauteur de coupe (A).
2. Installer la selle (B) et les vis à tête creuse hexagonale M6 (A) de chaque côté.
3. Centrer le rouleau entre les selles.
4. Serrer les quatre vis M6 à 19 N.m (14 lb-ft).
5. Régler la hauteur de coupe.


## Réglage du conditionneur de green (GTC) (unités de coupe QA-5)

**NOTE :** Régler la hauteur de coupe avant de régler le conditionneur de green.



MX42342

1. Tourner l'écrou papillon de réglage du conditionneur de green (GTC) (A) pour abaisser l'arbre du GTC. Répéter cette opération du côté opposé.
2. Placer l'unité de coupe de sorte à effectuer le réglage de la hauteur de coupe.




MX42516, MX42699

3. Placer la vis de réglage du conditionneur de green (B) sur la barre de réglage à la hauteur de fonctionnement souhaitée (C).

- Il peut s'avérer nécessaire de desserrer la vis de réglage (D) de sorte que la barre de réglage puisse s'appuyer sur les rouleaux avant et arrière.

4. Poser la barre de réglage pré-réglée sur l'unité de coupe. Accrocher la vis de hauteur de coupe (E) sur la contre-lame. Les extrémités de la barre doivent reposer fermement sur les rouleaux avant et arrière.




MX42342

5. Régler l'écrou de blocage (G) pour relever ou abaisser l'arbre du conditionneur de green (GTC) (le serrage de l'écrou de blocage fait relever l'arbre du conditionneur de green). Alternier les extrémités jusqu'à ce que les dents touchent la vis de la barre de réglage.

6. Retirer la barre de réglage.

7. Faire tourner l'écrou papillon de réglage du conditionneur de green (GTC) (A) des deux côtés pour relever l'arbre du conditionneur de green.




MX42342

8. Vérifier et serrer la pince de serrage du conditionneur de green (GTC) (H) à chaque réglage du conditionneur de green ou toutes les 200 heures.

## Réglage des chaînes d'arrêt de l'unité de coupe

Les chaînes d'arrêt de chaque côté de l'unité de coupe contrôle le degré de braquage au cours de la tonte et l'amplitude de l'affaissement des rouleaux arrière lorsque l'unité de coupe est relevée avant un virage.



MX42456

- Pour le réglage initial, raccourcir chaque chaîne (A) à sept (7) maillons, les goujons d'ancrage (B) de la chaîne supérieure au centre des fentes (C). Un tel réglage offre un flottement maximal et un affaissement maximal des rouleaux arrière lors du relevage de l'unité de coupe. La majorité des greens ne requiert pas un flottement maximal. Les virages et les manœuvres seront plus faciles si le flottement est limité à la prise en compte des conditions superficielles des greens.

**NOTE :** Veiller à ne pas excéder la valeur de consigne maximale de flottement. En cas de mou excessif des chaînes, les tours de réglage des rouleaux arrière risquent d'entrer en contact avec la traverse avant du châssis et de provoquer des dommages. Le jeu minimal sur terrain plat, la rotation de l'unité de coupe au maximum, est de 6,5 mm (1/4 in.) entre la tour de réglage des rouleaux arrière et le châssis.


- Pour limiter le flottement sur des greens relativement plats ou non ondoyants, régler les goujons d'ancrage (B) de chaîne supérieure vers l'arrière dans les fentes (D). Cela permet également de réduire l'affaissement des rouleaux arrière.

- Un resserrement supplémentaire est possible, après enfoncement maximal des goujons dans les fentes, en raccourcissant la chaîne à 6 maillons et en repositionnant les goujons d'ancrage (B) de chaîne supérieure à l'avant des fentes (E).

## Réglage de la fréquence de coupe (FOC)


**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels !**  
L'utilisation des cylindres à vitesse élevée peut provoquer une usure excessive des contre-lames et des cylindres. Faire fonctionner les cylindres aux vitesses appropriées.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)



MX42457

2. Dévisser la visserie de 6 mm (A) et déposer le couvercle (B) de l'arrière du guidon.



MX42458

3. Repérer l'emplacement du module de commande (C) de la fréquence de coupe (FOC) de la vitesse des cylindres.

**NOTE :** La fréquence de coupe peut être réglée selon le type d'opération effectuée par la tondeuse de green, le type d'unités de coupe utilisé, la hauteur et l'état de l'herbe.

La fréquence de coupe (FOC) est variable à l'infini entre les positions 1 et 5 indiquées sur l'autocollant de commande (C). Les caractéristiques de fréquence de coupe (FOC) pour chaque position de commande sont indiquées sur l'autocollant de commande et dans le tableau suivant.

| Position<br>s de<br>comm<br>nde | FOC de cylindre de<br>coupe à 11 lames | FOC de cylindre de<br>coupe à 7 lames |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                               | 4,1 mm (0.16 in.)                      | 6,4 mm (0.25 in.)                     |
| 2                               | 4,6 mm (0.18 in.)                      | 7,1 mm (0.28 in.)                     |
| 3                               | 5,6 mm (0.22 in.)                      | 8,9 mm (0.35 in.)                     |
| 4                               | 9,7 mm (0.38 in.)                      | 15,2 mm (0.60 in.)                    |
| 5                               | 12,2 mm (0.48 in.)                     | 19,1 mm (0.75 in.)                    |

4. Régler le cadran de commande de fréquence de coupe (FOC) (D) sur le paramètre souhaité pour le type de cylindres de coupe, de greens et de conditions. (Faire tourner le cadran dans le sens antihoraire, de la position 1, pour réduire la vitesse des cylindres de coupe. Faire tourner le cadran dans le sens horaire, de la position 5, pour augmenter la vitesse des cylindres de coupe.)

- **Pour la tonte de green,** régler la commande (D) sur la fréquence de coupe (FOC) souhaitée (les greens se règlent généralement sur une hauteur de 4,1 à 4,6 mm (0.16-0.18 in.) avec un cylindre de coupe à 11 lames).

- **Pour les approches de tonte et des tertres de départ,** la vitesse des cylindres peut être réduite en

tournant la molette de commande de vitesse dans le sens antihoraire.

**NOTE : La fréquence de coupe (FOC) est maintenue automatiquement au paramètre sélectionné quelles que soient la position de l'accélérateur et la vitesse au sol.**

5. Remettre le couvercle (B) de la fréquence de coupe (FOC) en place et le fixer avec une vis de 6 mm (A).

**La fréquence de coupe (FOC) n'a aucun contrôle sur la vitesse de rodage des cylindres de coupe. Le dispositif de neutralisation du contrôleur maintient la vitesse de rodage à 156 tr/min.**

## Affûtage du cylindre et de la contre-lame

### Rapport entre le cylindre et la contre-lame

Les unités de coupe à cylindre sont des machines de précision nécessitant un entretien quotidien afin de garantir une apparence homogène à la surface tondue. Le résultat impeccable, propre aux unités de coupe à cylindre uniquement, ne peut être obtenu qu'avec un cylindre et une contre-lame bien aiguisés et à condition de maintenir l'écartement cylindre/contre-lame.

Un examen détaillé du rapport entre le cylindre et la contre-lame révèle deux arêtes carrées se passant l'une l'autre avec un écartement d'environ 0,051 mm (0.002 in.). Cet écartement est nécessaire pour plusieurs raisons.

- En cas de contact entre la contre-lame et le cylindre, les arêtes carrées et tranchantes du cylindre et de la contre-lame frottent l'une contre l'autre et s'émeussent.
- Le frottement du cylindre contre la contre-lame génère de la chaleur. Cette chaleur entraîne une déformation de la contre-lame. La déformation de la contre-lame rapproche cette dernière du cylindre, ce qui accentue le frottement entre les deux surfaces de coupe et la production de chaleur au niveau de la contre-lame.
- La tension exercée par une unité de coupe mal ajustée peut résulter en un rapport de coupe inacceptable, une contrainte inutile sur les mécanismes d'entraînement, et provoquer une usure prématurée de l'unité de coupe.

### Avantages de l'affûtage

- Restauration de la forme cylindrique du cylindre devenu conique en raison d'un réglage inadapté de l'écartement entre le cylindre et la contre-lame ou de l'usure des roulements du cylindre.
- Affûtage du bord tranchant en cas de coupe irrégulière le long de la contre-lame, mise en évidence par des bandes de gazon non tondues après le passage de l'unité de coupe. Réparation des lames ébréchées suite au contact

d'objets dissimulés dans l'herbe.

- Affûtage du bord tranchant lorsque le rodage de la lame n'est pas effectué régulièrement, ce qui provoque une usure telle qu'un simple rodage ne suffit plus à restaurer le bord tranchant.

- Affûtage du bord tranchant lorsque l'écartement entre le cylindre et la contre-lame n'a pas été correctement réglé (contact entre le cylindre et la contre-lame).

L'action de tonte commence lorsque la contre-lame place l'herbe à couper contre le bord tranchant. Le cylindre tire alors l'herbe contre la contre-lame et l'herbe est coupée lorsque les deux bords tranchants de la contre-lame et du cylindre arrivent au même niveau.


Pour que l'herbe soit coupée à la hauteur souhaitée, elle doit entrer en contact avec la contre-lame au niveau du bord tranchant. Il faut donc affûter l'avant de la contre-lame à un angle de dégagement de 15°. Sans cet angle de dégagement, l'herbe entre en contact avec le bord inférieur de la contre-lame et est trop inclinée avant d'être coupée. En cas de tonte de greens, où de très petites coupes sont effectuées, l'herbe risque de ne pas être prise dans le cylindre et de ne pas être coupée.

Bien que certains fabricants de machine à affûter affirment que le rodage n'est pas nécessaire, John Deere recommande de roder les lames après l'affûtage afin d'éliminer toutes bavures et irrégularités après l'affûtage. Le rodage permet en effet d'obtenir une lame lisse et régulière qui coupe l'herbe de manière homogène pour lui donner un aspect net et propre.

Il est important de noter qu'une lame émoussée arrache au lieu de couper l'herbe acheminée sur la contre-lame. Les pousses d'herbe sont par conséquent abîmées et leur croissance est ralentie.

### Affûtage de la contre-lame

**NOTE : La contre-lame et le support doivent être affûtés en un tout.**



M47199

1. Lors de l'affûtage de la contre-lame, il est important


# ENTRETIEN

d'avoir un angle de dégagement de 6,5° sur la surface supérieure (A) et de 15° sur la surface avant (B).

2. Mettre la contre-lame et son support dans une meule adaptée et affûter la contre-lame afin d'éliminer de façon homogène le matériau recouvrant les surfaces supérieure et avant de la contre-lame sur toute leur longueur.

## Affûtage du cylindre


Manière CORRECTE d'affûter le cylindre :



MIF

- A - Détalonnage à la meule
- B - Détalonnage double à la meule
- C - Détalonnage secondaire
- D - Bord tranchant

Manière INCORRECTE d'affûter le cylindre :



MIF

- A - Détalonnage à la meule
- B - Rectification à la meule
- C - Détalonnage excessif
- D - Pas de détalonnage
- E - Bord tranchant

John Deere recommande un détalonnage à la meule suite à l'affûtage au tour pour les raisons suivantes :

- Une surface de contact réduite de la lame entraîne moins de friction, ce qui nécessite moins de puissance pour entraîner le cylindre et permet de réduire la consommation de carburant.
- Augmentation de la résistance à l'usure.
- Gain de temps lors du rodage.
- Réduction de l'arrachage de l'herbe au fur et à mesure que l'unité s'émousse à l'usage.
- Assure une surface d'emprisonnement de la pâte de rodage afin d'augmenter l'efficacité du rodage des cylindres.
- Le détalonnage à la meule enlève une couche de métal sur le bord inférieur de la lame, formant un angle (angle de dégagement) afin de réduire la surface de contact des bords tranchants.
- Le détalonnage à la meule permet également, en combinaison avec le rodage, de « ré-arrondir » un cylindre si une des lames est trop élevée de 0,025 à 0,051 mm (0.001-0.002 in.).

## Rodage de l'unité de coupe



**ATTENTION : Risque de blessures !** Les lames rotatives peuvent couper un bras ou une jambe. Ne pas approcher les mains et les pieds quand le moteur tourne.

Désenclencher le conditionneur de green avant le rodage.


**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels !** Le rodage des unités de coupe doit être fait par un personnel qualifié selon le besoin. Les intervalles entre deux rodages peuvent varier suivant les circonstances. Le rodage est pratiqué pour prolonger la durée de vie des cylindres, pour éviter d'immobiliser la tondeuse pour entretien et pour obtenir une tonte régulière.

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

**NOTE :** Pour maintenir les bords tranchants requis sur les cylindres de coupe, le jeu entre les cylindres et les contre-lames doit être vérifié avant que le rodage ne commence. La contre-lame doit être correctement réglée pour assurer un contact léger et régulier sur toute la longueur des lames de coupe.


## ENTRETIEN

2. Vérifier le jeu entre le cylindre et la contre-lame sur le cylindre de coupe. Régler si nécessaire.
3. Mettre le moteur en marche et régler l'accélérateur sur la position basse ou médiane.
4. Serrer le frein de stationnement.



MX42459

5. Mettre la commande de tonte/rodage dans la position relevée de RODAGE (BACKLAP) (A).



MX42460

6. Appuyer sur la commande de PdF pour enclencher la rotation des cylindres (position B).




**ATTENTION : Risque de blessures ! Les lames rotatives sont dangereuses. Ne pas approcher les mains et les pieds quand la tondeuse de green fonctionne.**

Utiliser une brosse à long manche lors des opérations de rodage de manière à garder les doigts et les mains éloignées des lames en rotation.

**NOTE :** Pour arrêter la rotation des cylindres à tout moment pendant le rodage, mettre la commande marche/arrêt du moteur dans la position d'ARRÊT (STOP), mettre la commande de la PdF dans la position de désenclenchement et la commande de tonte/rodage dans la position de TONTE (MOW), ou serrer le frein à main.

Si la rotation des cylindres est arrêtée par toute action autre que celle de la commande de PdF, il peut être nécessaire de désenclencher la PdF et de reprendre la rotation des cylindres.



M79054

7. À l'aide d'un pinceau à manche long (C), appliquer initialement de la pâte à roder grossière d'un bout à l'autre du cylindre et aussi uniformément que possible. Répéter l'application dans l'autre sens. Laisser le cylindre de coupe tourner à l'envers jusqu'à ce que ça ne fasse plus de bruit.



**ATTENTION : Risque de blessures ! Les lames rotatives peuvent couper un bras ou une jambe. Ne pas approcher les mains et les pieds quand la tondeuse de green fonctionne.**

**Ne pas essayer de désenclencher les unités de coupe à l'aide du bouton de commande de vitesse des cylindres. Les cylindres peuvent continuer de tourner si le moteur est en marche.**

**NOTE : Commencer initialement avec une pâte grossière puis poursuivre avec une pâte à roder plus fine pour la phase finale du rodage. Les numéros de grain recommandés pour les greens et les tertres sont 120, 180, et 220.**

8. Désenclencher les unités de coupe périodiquement en enfonçant la commande de PdF dans la position de désenclenchement et en plaçant la commande de marche/arrêt sur la position d'ARRÊT (STOP) afin d'arrêter le moteur. Vérifier visuellement l'état des lames.


9. Vérifier que le jeu est uniforme sur toute la longueur de la contre-lame. Si le jeu n'est pas uniforme, répéter la procédure de rodage jusqu'à ce qu'il le soit sur toute la longueur de la contre-lame.

10. Répéter la procédure de rodage en utilisant progressivement des pâtes de rodage plus fines selon le besoin, jusqu'à ce que la contre-lame et le cylindre soient bien affûtés.

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Ne pas faire fonctionner les cylindres de coupe en marche avant que toute trace de produit de rodage de l'unité de coupe ne soit enlevée. Si l'unité de coupe n'est pas bien nettoyée, la pâte à roder risque d'émousser les cylindres.**

11. Laver à l'eau toute trace de produit de rodage pendant que les cylindres tournent à l'envers.


12. Arrêter le cylindre puis le moteur. Régler à nouveau le jeu cylindre/contre-lame.



MX42459

13. Mettre la commande de tonte/rodage dans la position abaissée de TONTE (MOW) (D).

## Entretien des systèmes hybrides E-Cut



MX42514

Le contrôleur du système hybride E-Cut est monté sur le châssis de la machine, en dessous du protège-courroie. Il surveille l'état du système électrique de la machine (y compris le moteur du cylindre de l'unité de coupe) et en contrôle le fonctionnement chaque fois que le moteur tourne ; il peut aussi faire cesser la rotation des cylindres de coupe dans certaines conditions. Il ne contrôle pas le fonctionnement du moteur de la machine. Le contrôleur transmet des informations de diagnostic à l'opérateur par le biais du témoin de diagnostic (A) situé sur le couvercle du guidon.

Le témoin clignote selon un numéro de code qui se présente sous la forme d'une pulsation ou d'une série de pulsations suivie d'une courte pause suivie d'une autre pulsation ou d'une série de pulsations.

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! L'affichage d'un code de diagnostic signale que la machine présente une condition anormale ou une anomalie de fonctionnement. Prendre note du ou des codes affichés avant d'arrêter la machine. Les codes ne s'afficheront plus après l'arrêt du moteur. Effectuer un diagnostic et corriger le problème avant toute nouvelle utilisation.**

Des codes de diagnostic multiples peuvent être identifiés et affichés sur le témoin. Le ou les codes ne cesseront de s'afficher tant que la commande de la PdF n'a pas été désactivée puis réactivée ou que le moteur n'a pas été arrêté et remis en marche. Si une condition persistante existe, le ou les codes de diagnostic s'afficheront de nouveau lorsque le moteur est mis en marche et ce, tant que le problème n'aura pas été résolu.

Le contrôleur est configuré pour mémoriser tout code de diagnostic qu'il a identifié. Les codes de diagnostic mémorisés ne sont accessibles qu'aux techniciens d'entretien de John Deere munis d'un outillage d'entretien spécialisé.

De nombreuses conditions de fonctionnement peuvent se produire qui auront pour effet d'augmenter la charge du moteur. Le contrôleur est capable de détecter ce surcroît de charge et affichera un code de diagnostic pour mettre en garde l'opérateur et protéger la machine.

Parmi les conditions de fonctionnement qu'un opérateur peut aisément corriger figurent :

- Réglages incorrects des cylindres de coupe ou de la fréquence de coupe (FOC).
- Cylindres de coupe bourrés.
- Manque de calendrier d'entretien.
- Saletés ou débris sur les ailettes de refroidissement du contrôleur, de l'alternateur ou du moteur.
- Courroie de l'alternateur desserrée.

**NOTE : Voir Codes de diagnostic du système hybride E-Cut dans la section DÉPANNAGE pour des informations complètes relatives aux codes de diagnostic.**


**Pour des informations supplémentaires relatives au système hybride E-Cut, voir le livret d'entretien de cette machine ou contacter un concessionnaire John Deere.**

## Dépose des courroies



MX42343


1. Desserrer et retirer les trois vis (A) et le couvercle (B).



MX42696

2. Desserrer les deux vis à tête hexagonale (C) des supports de l'alternateur, relâcher la tension de la courroie de l'alternateur (D) et retirer la courroie de la poulie de l'alternateur.

3. Basculer l'alternateur à fond vers l'avant (E) dans les fentes de réglage afin d'obtenir un jeu suffisant au retrait de la courroie.




MX42701

4. Desserrer la vis à tête hexagonale (F) du bras d'embrayage de déplacement.

5. Retirer les courroies de l'alternateur et d'entraînement de la machine.

## Installation des courroies


1. Ne placer la courroie de l'alternateur que sur la poulie du moteur.



MX42701

2. Desserrer la vis à tête hexagonale (A) du bras d'embrayage de déplacement si cela n'est pas déjà fait.

3. Installer la courroie d'entraînement sur la transmission et les poulies du moteur.




MX42696

4. Installer la courroie de l'alternateur (B) sur la poulie de l'alternateur.

5. Régler la tension de la courroie de l'alternateur et serrer les deux vis à tête hexagonale (C).

6. Serrer la vis à tête hexagonale (A) du bras d'embrayage de déplacement.



M42343

7. Installer le couvercle (D) et fixer en place à l'aide des trois vis (E).

## Vérification et réglage de la tension des courroies d'entraînement

**NOTE : Désenclencher la commande de la PdF avant d'effectuer les vérifications et réglages de cette section.**

Lorsque les commandes sont correctement réglées, les réactions de la machine sont les suivantes°:

- Moteur à l'arrêt et embrayage au point mort, la machine se déplace librement.
- Si le moteur est à l'arrêt et l'embrayage de déplacement enclenché, le rouleau de traction ne doit pas bouger.
- Si le moteur tourne au grand ralenti, si les freins sont desserrés et si l'embrayage de déplacement est désenclenché, la machine ne doit pas bouger.
- Si le moteur tourne au grand ralenti, si les freins sont desserrés et si l'embrayage de déplacement est enclenché et en tenant la machine par le guidon, les roues de transport doivent rouler sur une surface gravillonnée ou cimentée.
- Si le moteur tourne, si les freins sont desserrés et si l'embrayage de déplacement est enclenché, l'unité doit se propulser d'elle-même sur une pente.


### Vérification de la procédure

1. Garer la machine sur une surface plane.
2. Mettre la commande de marche/arrêt sur la position d'ARRÊT (STOP).
3. Relâcher le levier d'embrayage de déplacement et le frein de stationnement.
4. Tirer la machine en arrière : les roues de transport et le rouleau doivent tourner librement.


- Si le rouleau et les roues de transport tournent librement, passer à l'étape suivante.
  - Si le rouleau et les roues de transport ne tournent pas, régler la tension de la courroie et répéter l'étape.
5. Enclencher le levier d'embrayage de déplacement et faire reculer la machine°: les roues de transport et le rouleau ne doivent pas tourner.
    - Si les roues de transport ou le rouleau tournent, ou si une force excessive est requise pour enclencher l'embrayage, régler la tension de la courroie d'entraînement.
    - Si les roues de transport et le rouleau ne tournent pas, passer à la prochaine étape.
  6. Désenclencher le levier d'embrayage de déplacement. Mettre le moteur en marche et le faire tourner au grand ralenti. La machine ne doit pas avancer. Si elle avance, régler la tension de la courroie d'entraînement.
    - Si la machine avance, régler la tension de la courroie d'entraînement.
    - Si la machine n'avance pas vers l'avant, procéder à l'étape suivante.
  7. Avec le moteur au grand ralenti, tenir la machine par le guidon pour l'empêcher de bouger. Enclencher le levier d'embrayage de déplacement.
    - Si les roues de transport ne roulent pas sur le gravier ou le macadam, la courroie doit être réglée.
    - Si les roues de transport roulent sur le gravier ou le macadam, passer à l'étape suivante.
  8. Le moteur tournant au grand ralenti, enclencher le levier d'embrayage de déplacement pour commencer le déplacement vers l'avant. Relâcher le levier de présence de l'opérateur.
    - Si le déplacement vers l'avant s'arrête, la courroie est correctement réglée.
    - Si la machine continue à se déplacer vers l'avant, voir Réglage du levier de présence de l'opérateur dans cette section ou consulter un concessionnaire.

### Procédure de réglage

1. Garer la machine sur une surface plane.
2. Mettre la commande de marche/arrêt sur arrêt.
3. Désenclencher le levier d'embrayage de déplacement.



MX42345




M86642

4. Desserrer les contre-écrous du câble supérieur (A) et allonger (réduire la tension de la courroie) ou raccourcir (réduire la tension de la courroie) la longueur de la ferrule pour modifier la tension de la courroie.

5. Serrer les contre-écrous à 11 N.m (96 lb-in.).

6. Répéter la procédure de vérification. (Voir « Vérification de la procédure ».) Si un réglage supplémentaire est nécessaire, répéter les étapes précédentes. Si un réglage correct s'avère impossible, consulter le livret technique pour des informations supplémentaires sur l'entretien de la machine.


## Réglage du levier de présence de l'opérateur



M86640

**Photo : Couvercle du guidon déposé pour la clarté de l'illustration.**

1. Desserrer les deux écrous (A).



M86641

3. Faire tourner le bras d'enclenchement (D) aussi haut que possible.

4. Serrer les deux écrous (E).

5. Vérifier le fonctionnement du levier de présence de l'opérateur :

- Lorsque le levier de présence de l'opérateur est relâché, le bras d'enclenchement (D) doit enclencher complètement la tringlerie du levier d'embrayage de déplacement (F) et le levier d'embrayage de déplacement doit revenir dans la position de désenclenchement.
- Lorsque le moteur tourne, que la PdF est activée et que le bras d'embrayage de déplacement est enclenché, le déplacement vers l'avant de la machine et la rotation des cylindres doivent cesser lorsque le levier de présence de l'opérateur est relâché.

Si le relâchement du levier de présence de l'opérateur n'entraîne pas les effets susmentionnés, ne pas utiliser la machine tant qu'un diagnostic n'a pas été effectué et que des actions correctives n'ont pas été prises. (Voir Vérification et réglage de la tension de la courroie d'entraînement dans cette section, Graissage de la

## ENTRETIEN

---

tringlerie de commande d'entraînement dans la section  
ENTRETIEN – GRAISSAGE ou contacter un  
concessionnaire John Deere.)

# DÉPANNAGE

## Tableau de dépannage

En présence d'un problème ne figurant pas dans ce tableau, s'adresser au concessionnaire John Deere pour l'entretien.

Si un problème persiste après la vérification de toutes les causes possibles énumérées dans le tableau, s'adresser au concessionnaire John Deere.

### Moteur

| SI                                                | VÉRIFIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS OU DÉMARRE DIFFICILEMENT | Commande marche/arrêt en position arrêt.<br>Robinet de carburant fermé.<br>Carburant/ niveau de carburant incorrect<br>Carburant éventé.<br>Grille de carburant obstruée.<br>Filtre à air obstrué.<br>Fil de bougie desserré ou débranché.<br>Mauvais écartement des bougies.<br>Le volet de départ est mal réglé - Consulter le concessionnaire John Deere.                                                                                                   |
| LE MOTEUR NE TIENT PAS LE RALENTI                 | Problèmes de carburation - Consulter le concessionnaire John Deere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LE MOTEUR TOURNE IRRÉGULIÈREMENT                  | Robinet de carburant partiellement fermé.<br>Cuve de décantation de carburant obstruée.<br>Filtre à air obstrué.<br>Évent du bouchon du réservoir de carburant encrassé.<br>Carburant éventé ou non conforme/niveau de carburant insuffisant.<br>Mauvais écartement des bougies.<br>Remplacer la bougie.<br>Le volet de départ est mal réglé - Consulter le concessionnaire John Deere.<br>Problèmes de carburation - Consulter le concessionnaire John Deere. |
| SURCHAUFFE DU MOTEUR                              | Nettoyer les ailettes de refroidissement.<br>Niveau d'huile bas.<br>Filtre à air obstrué.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LE MOTEUR COGNE                                   | Réduire la charge.<br>Le carburant est incorrect. Faire le plein avec du carburant frais et à l'indice d'octane correct.<br>Faire tourner le moteur À PLEIN GAZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# DÉPANNAGE

| SI                              | VÉRIFIER                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LE MOTEUR MANQUE DE PUISSANCE   | Réduire la charge.<br>Filtre d'admission d'air obstrué.<br>Cuve de décantation de carburant obstruée.<br>Vider le réservoir et mettre du carburant correct.<br>Nettoyer les ailettes de refroidissement du moteur pour éviter la surchauffe.<br>Bougie. |
| LE MOTEUR CONSOMME TROP D'HUILE | Trouver et réparer les fuites.<br>Huile moteur.<br>Filtre à air obstrué.                                                                                                                                                                                |
| RETOURS DE FLAMME               | Problèmes de carburation - Consulter le concessionnaire John Deere.                                                                                                                                                                                     |

## Tondeuse

| SI                                                           | VÉRIFIER                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAUVAISE COUPE                                               | La fréquence de coupe (FOC) n'est pas correctement réglée pour les conditions actuelles.<br>Le rapport contre-lame/cylindre est hors de la plage de réglage.<br>Le cylindre ou la contre-lame est émoussé(e).<br>Herbe trop haute.            |
| TONTE NON UNIFORME                                           | Herbe trop haute, vérifier le type d'herbe et de graminée.<br>Hauteur de coupe mal réglée.<br>Rouleau avant ou rouleau d'entraînement non parallèle à la contre-lame.                                                                         |
| LA TONDEUSE NE SE DÉPLACE PAS                                | Courroie d'entraînement mal réglée ou cassée.<br>Chaîne de rouleau cassée.                                                                                                                                                                    |
| LE CYLINDRE NE S'ENCLENCHE PAS                               | Commande de la PdF sur OFF (Arrêt) ou commande Mow/Backlap (Tonte/Rodage) réglée sur la position BACKLAP (rodage).<br>Régler les câbles.<br>Commande sur le levier d'embrayage de déplacement mal réglé : Voir un concessionnaire John Deere. |
| DE L'HERBE COUPÉE RESTE SUR LE GREEN                         | Le récupérateur d'herbe ou le support de montage est installé incorrectement.<br>Les clips de la protection du cylindre de coupe ne sont pas fixés au support de la contre-lame.<br>Régler la protection.                                     |
| LA MACHINE LAISSE DES TRACES DE SON PASSAGE DANS LES VIRAGES | Jeu excessif des chaînes d'arrêt.<br>Chapeaux d'extrémité de rouleau arrière incorrects.                                                                                                                                                      |

# DÉPANNAGE

## Codes de diagnostic des systèmes hybrides

### E-Cut

| Problème                                                                                                                                                                                                                | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code 1-5</b> (Une pulsation suivie d'une courte pause suivie de cinq pulsations.) Indique que le moteur ne démarre pas.                                                                                              | Blocage des cylindres.<br>Jeu minimal entre cylindre et contre-lame.<br>Roulements défectueux.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Code 1-6</b> (Une pulsation suivie d'une courte pause suivie de six pulsations.) Indique que le moteur cale en cours de fonctionnement.                                                                              | Blocage des cylindres.<br>Jeu insuffisant entre cylindre et contre-lame.<br>Roulements défectueux.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Code 1-7 ou 1-8</b> (Une pulsation suivie d'une courte pause suivie de sept ou huit pulsations.) Indique que la tension de l'alternateur est basse.                                                                  | Régime moteur trop bas.<br>Tension basse ou nulle à la sortie de l'alternateur.<br>Mauvaises connexions au niveau de l'alternateur ou du faisceau de l'alternateur.<br>Patinage de la courroie de l'alternateur.<br>Panne de l'alternateur.<br>Charge excessive sur les cylindres pour les mêmes raisons qu'au Code 1-6. |
| <b>Code 1-10</b> (Une pulsation suivie d'une courte pause suivie de dix pulsations.) Indique l'inversion des cylindres pendant 1/4 de tour du moteur.                                                                   | Blocage des cylindres.<br>Blocage ou défaillance du conditionneur de green ou de la brosse rotative.<br>Contre-lame ou cylindre endommagé(e).                                                                                                                                                                            |
| <b>Code 2-5 ou 2-8</b> (Deux pulsations suivies d'une courte pause suivie de cinq ou huit pulsations.) Indique que le courant du moteur excède la limite, en raison d'une charge excessive ou du blocage d'un cylindre. | Blocage du cylindre.<br>Jeu insuffisant entre cylindre et contre-lame.<br>Roulements défectueux.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Code 2-9</b> (Deux pulsations suivies d'une courte pause suivie de neuf pulsations.) Indique que la température interne du contrôleur a entraîné l'arrêt du moteur.                                                  | Jeu minimal entre cylindre et contre-lame.<br>Jeu insuffisant entre cylindre et contre-lame.<br>Surchauffe du contrôleur.<br>Les ailettes de refroidissement du contrôleur sont bloquées par des débris.<br>Moteur sous charges élevées.                                                                                 |
| <b>Code 2-10</b> (Deux pulsations suivies d'une courte pause suivie de dix pulsations.) Indique que la température interne du moteur a entraîné l'arrêt du moteur par le contrôleur.                                    | Connecteurs débranchés.<br>Les fils du moteur des cylindres sont endommagés.<br>L'unité de coupe ne tourne pas librement.<br>Cylindre et contre-lame émoussés.<br>Moteur des cylindres sous charges élevées.                                                                                                             |
| <b>Code 6-4</b> (Six pulsations suivies d'une courte pause suivie de quatre pulsations.) Indique une erreur du capteur de position du moteur au démarrage.                                                              | Connecteurs débranchés.<br>Câbles endommagés ou rompus.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# DÉPANNAGE

| Problème                                                                                                                                                                                                   | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code 6-6</b> (Six pulsations suivies d'une courte pause suivie de six pulsations.) Indique une erreur du capteur de position du moteur en cours de fonctionnement.                                      | <p>Surchauffe du moteur des cylindres.</p> <p>Cylindre de coupe bloqué par des débris.</p> <p>Le système d'entraînement des cylindres ne tourne pas librement.</p> <p>Jeu minimal entre cylindre et contre-lame.</p> <p>Connecteurs débranchés.</p> <p>Cylindre et contre-lame émoussés.</p> <p>Outil bloqué ou défectueux.</p> <p>Câbles rompus ou endommagés entre le moteur et le contrôleur.</p> |
| <b>Code 7-2</b> (Sept pulsations suivies d'une courte pause suivie de deux pulsations.) Indique une phase court-circuitée à la masse.                                                                      | <p>Débris dans les connecteurs.</p> <p>Câbles reliant le contrôleur au moteur court-circuité.</p> <p>Court-circuit interne au moteur.</p> <p>Court-circuit interne au contrôleur.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Code 7-3</b> (Sept pulsations suivies d'une courte pause suivie de trois pulsations.) Indique une intensité de courant élevée vers le moteur.                                                           | <p>Câbles rompus ou endommagés entre le moteur et le contrôleur.</p> <p>Connexions contaminées entre le moteur et le contrôleur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Code 7-4</b> (Sept pulsations suivies d'une courte pause suivie de quatre pulsations.) Indique l'ouverture d'un câblage à ampérage élevé entre le moteur et le contrôleur.                              | <p>Câbles rompus ou endommagés entre le moteur et le contrôleur.</p> <p>Connecteur ouvert entre le moteur et le contrôleur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Code 7-5</b> (Sept pulsations suivies d'une courte pause suivie de cinq pulsations.) Indique que la fréquence de coupure de la tension du potentiomètre de commande de vitesse est faible.              | <p>Mauvaises connexions entre le contrôleur et le potentiomètre de commande de vitesse.</p> <p>Câbles endommagés entre le contrôleur et le potentiomètre de commande de vitesse.</p> <p>Panne du potentiomètre.</p>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Code 8-1</b> (Huit pulsations suivies d'une courte pause suivie d'une pulsation.) Indique que la température interne de l'alternateur a entraîné l'arrêt du moteur.                                     | <p>Connecteurs de câblage débranchés.</p> <p>Câbles rompus ou endommagés entre l'alternateur et le contrôleur.</p> <p>Mauvaise connexion au niveau des connexions d'alimentation de 48 V ou de la masse.</p> <p>L'unité de coupe ne tourne pas librement.</p> <p>Cylindre et contre-lame émoussés.</p> <p>Moteur des cylindres sous une charge excessive.</p>                                        |
| <b>Code 8-2</b> (Huit pulsations suivies d'une courte pause suivie de deux pulsations.) Indique le défaut de maintenir la fréquence de coupe en raison d'une charge excessive ou du blocage d'un cylindre. | <p>Unité de coupe bloquée par les débris.</p> <p>L'unité de coupe ne tourne pas librement.</p> <p>Jeu minimal entre cylindre et contre-lame.</p> <p>Cylindre et contre-lame émoussés.</p> <p>Outil bloqué ou défectueux.</p>                                                                                                                                                                         |
| <b>Code 8-3</b> (Huit pulsations suivies d'une courte pause suivie de trois pulsations.) Indique qu'une erreur du capteur de vitesse de l'alternateur a entraîné l'arrêt du moteur.                        | <p>Connecteurs de câblage débranchés.</p> <p>Câbles rompus ou endommagés entre l'alternateur et le contrôleur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# DÉPANNAGE

| Problème                                                                                                                                                                                                                        | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code 8-4</b> (Huit pulsations suivies d'une courte pause suivie de quatre pulsations.) Indique le contrôleur installé n'est pas compatible avec la machine.                                                                  | Type de contrôleur installé sur la machine non compatible. Le remplacer par un contrôleur compatible avec la machine.                                                                                                                                                       |
| <b>Code 9-2</b> (Neuf pulsations suivies d'une courte pause suivie de deux pulsations.) Indique que la sortie de l'alternateur est trop élevée.                                                                                 | Régulateur interne de l'alternateur.<br>Vitesse de l'alternateur trop élevée.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Code 9-3</b> (Neuf pulsations suivies d'une courte pause suivie de trois pulsations.) Panne du contrôleur interne.                                                                                                           | Consulter le concessionnaire John Deere.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Code 9-5</b> (Neuf pulsations suivies d'une courte pause suivie de cinq pulsations.) Indique que des câbles de signal sont court-circuités à une ligne électrique extérieure ou à la masse.                                  | Câbles rompus ou endommagés entre le moteur et le contrôleur.<br>Câbles de signal court-circuités à la masse.<br>Connecteur contaminé.                                                                                                                                      |
| <b>Code 9-7</b> (Neuf pulsations suivies d'une courte pause suivie de sept pulsations.) Indique que la tension d'alimentation du contrôleur vers le potentiomètre de commande de vitesse de fréquence de coupe (FOC) est basse. | Mauvaises connexions entre le contrôleur et le potentiomètre de commande de vitesse.<br>Câbles endommagés entre le contrôleur et le potentiomètre de commande de vitesse.<br>Court-circuit à la masse du potentiomètre du contrôleur de vitesse.<br>Panne du potentiomètre. |

# REMISAGE

## Remisage et sécurité



**ATTENTION : Risque de blessures !** Les vapeurs de carburant sont explosives et inflammables. Les gaz d'échappement du moteur contiennent de l'oxyde de carbone et peuvent causer des maladies graves, voire mortelles.

- Ne laisser le moteur en marche que pendant la période nécessaire pour entrer ou sortir la machine de son local de remisage.
- Les incendies de machine peuvent se produire si le moteur n'a pas refroidi avant le remisage de la machine, si les débris ne sont pas éliminés autour du compartiment du moteur et du pot d'échappement ou si la machine est remise à proximité de matériaux combustibles.
- Ne pas remiser la machine avec un réservoir contenant du carburant dans un local où les vapeurs peuvent atteindre une flamme nue ou une étincelle.
- Laisser le moteur refroidir avant de remiser la machine dans un local clos.

## Préparation de la machine au remisage

1. Réparer les pièces usées ou endommagées. Les remplacer si nécessaire. Resserrer selon le besoin.
2. Peindre les surfaces métalliques éraflées ou piquées pour éviter la formation de rouille.
3. Enlever l'herbe et les débris présents sur la machine.
4. Laver la machine et cirer les surfaces métalliques et en plastique.
5. Faire tourner le moteur pendant cinq minutes pour sécher les courroies et les poulies.
6. Appliquer une fine couche d'huile moteur sur les pivots et sur les points d'usure pour éviter la formation de rouille.
7. Graisser les points de graissage.
8. Vérifier la pression des pneus.

## Préparation du carburant et du moteur pour l'entreposage

### Carburant avec stabilisateurs ou conditionneurs

1. Garer la machine en toute sécurité dans un endroit bien

ventilé. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels !** Un carburant éventé peut entraîner des dépôts vernissés, obstruer les pièces du carburateur ou de l'injecteur et affecter les performances du moteur.

- Avant de remplir le réservoir, ajouter un conditionneur ou un agent stabilisateur pour assurer la propreté du carburant.

**NOTE : Le remplissage du réservoir avec du carburant stabilisé réduit le volume d'air dans le réservoir et ralentit la détérioration du carburant pendant l'entreposage.**

2. Mélanger le carburant neuf et le stabilisateur dans un récipient séparé. Suivre les instructions du fabricant de stabilisateur sur l'étiquette du bidon pour le mélange.
3. Remplir le réservoir de carburant stabilisé.
4. Faire tourner le moteur quelques minutes pour que le carburant atteigne le carburateur.
5. Mettre la commande de marche/arrêt sur la position d'ARRÊT (STOP).

### Carburant sans stabilisateur ou conditionneur

1. Garer la machine en toute sécurité dans un endroit bien ventilé. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels !** Un carburant éventé peut entraîner des dépôts vernissés, obstruer les pièces du carburateur et affecter certains composants du moteur.

- Il est recommandé d'utiliser du stabilisateur ou du conditionneur de carburant sur cette machine.

**NOTE : Essayer de prévoir la dernière utilisation de la machine pour la saison de sorte que très peu de carburant reste dans le réservoir.**

2. Faire tourner le moteur jusqu'à la panne sèche.
3. Mettre la commande de marche/arrêt sur la position d'ARRÊT (STOP).

### Moteur :

Si la machine doit rester remise pendant plus de 60 jours, la préparer selon la procédure suivante.

1. Vidanger l'huile moteur lorsque le moteur est chaud.
2. Si nécessaire, nettoyer le filtre à air.
3. Sur les moteurs à essence :

# REMISAGE

---

- Retirer les bougies. Verser 30 ml (1 oz.) d'huile propre dans le ou les cylindres.
- Réinstaller les bougies mais ne pas en brancher les fils.
- Lancer le moteur cinq ou six fois pour répartir l'huile.

4. Nettoyer le moteur et le compartiment moteur.

5. Fermer le robinet de carburant, si la machine en est équipée.

**IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Une exposition prolongée au soleil peut endommager la surface du capot. Remiser la machine à l'intérieur ; la recouvrir en cas de remisage à l'extérieur.**

6. Remiser le véhicule dans un endroit sec et abrité. Si le véhicule doit être remisé à l'extérieur, le recouvrir d'une bâche imperméable.

## Remise en service de la machine

1. Vérifier la pression de gonflage des pneus.
2. Vérifier le niveau d'huile moteur.
3. Vérifier l'écartement des bougies. Poser la bougie et la serrer au couple spécifié.
4. Lubrifier tous les points de graissage.
5. Ouvrir le robinet de carburant, si la machine en est équipée.
6. S'assurer que toutes les protections et les garants ou les déflecteurs sont en place.

# CARACTÉRISTIQUES

---

## Moteur

Numéro de modèle du moteur ..... Honda, GX 120

Type de moteur ..... 4 temps, 1 cylindre, inclinaison du cylindre à 25°

Cylindrée ..... 118 cm<sup>3</sup> (7.2 cu in.)

Direction de rotation de l'arbre de sortie ..... Sens antihoraire, vue latérale de l'arbre

### Caractéristiques des réglages

Écartement des bougies ..... 0,7-0,8 mm (0.028-0.031 in.)

Entrefer de la bobine d'allumage ..... 0,4 ± 0,2 mm (0.016 ± 0.008 in.)

Jeu des soupapes d'admission (à froid) ..... 0,15 ± 0,02 mm (0.006 ± 0.001 in.)

Jeu des soupapes d'échappement (à froid) ..... 0,20 ± 0,02 mm (0.008 ± 0.001 in.)

Régime moteur, grand ralenti ..... 1 600 ± 100 tr/min

Régime moteur, ralenti accéléré ..... 2 950 ± 150 tr/min

## Système d'alimentation en carburant

### Types de carburant recommandés :

..... Carburant ordinaire sans plomb à indice d'octane de 87

..... Carburant à l'éthanol (jusqu'à 10 %)

..... Carburant à l'éther méthyletertiobutylique reformulé (jusqu'à 15 %)

Alimentation en carburant ..... Carburateur

## Contenances

Huile moteur ..... 0,6 l (0.63 qt)

Réservoir de carburant ..... 2,5 l (0.66 gal)

Capacité d'entraînement du différentiel ..... 0,35 l (0.65 pt)

## Vitesses de déplacement

### Dispositif de déplacement (marche avant maximale)

Rouleau (arrière) ..... 0 – 5,5 km/h (0 – 3.4 mph)

Roues de transport ..... 0 – 9,2 km/h (0 – 5.5 mph)

## Taille des pneus

Pneus de transport ..... 4.1 -6 (2 pr.) (sans chambre à air)

Pression (pneumatique standard) ..... 125-40 kPa (18-20 psi)

# CARACTÉRISTIQUES

## Dimensions

|                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hauteur (avec pneus installés) .....                                                                  | 119 cm (47 in.)   |
| Longueur (avec pneus installés) .....                                                                 | 94 cm (37 in.)    |
| Longueur (avec pneus installés) 94,6 mm (37.3 in.)                                                    |                   |
| Poids (sans récupérateur d'herbe, entraînement de conditionneur de green et roues de transport)       | 119 kg (262 lb)   |
| Poids (avec récupérateur d'herbe, sans entraînement de conditionneur de green et roues de transport). | 122,5 kg (270 lb) |

## Unité de coupe

### En option

Entraînement par engrenages (en option) . par l'arbre du cylindre ; entraînement du conditionneur de green (GTC) ou de la brosse mécanique dans la direction opposée à la rotation du cylindre

Conditionneur de green (GTC) ..... 60 mm (2-3/8 in.) de diamètre, 75 lames

Matériau des lames de coupe du conditionneur de green (GTC) Acier spécial au carbone trempé en forme d'étoile 0,6 mm (1/32 in.)

Brosse rotative (en option) ..... 60 mm (2 3/8 in.) de diamètre

Hauteur de brosse ou de tête de coupe réglable pour conditionneur de fairway ..... 0,8 mm (1/32 in.) sous la profondeur maximale de hauteur de coupe à 5,5 mm (7/32 in.) au-dessus

### Fréquence de coupe

11 lames ..... 4,1-12,2 mm (0.16-0.48 in.)

7 lames ..... 6,4-0,25 mm (0.25-0.75 in.)

### Hauteur de coupe (minimum)

Contre-lame standard ..... 3,2 mm (1/8 in.)

Contre-lame Tournement (en option) ..... 2,8 mm (7/64 in.)

Contre-lame de coupe basse (en option) ..... 2,0 mm (5/64 in.)

Largeur de coupe ..... 559 mm (22 in.)

Tambour de traction ..... Traction aluminium double

### Embrayages

Transport..... Tension de la courroie

Brosse/conditionneur de green (GTC) ..... Type à mâchoire « marche/arrêt »

### Cylindre

Diamètre ..... 127 mm (5 in.)

Nombre de lames standard ..... 11 lames

Nombre de lames en option ..... 7 lames

## Divers

Frein de stationnement ..... Type à bande, actionné par levier

# CARACTÉRISTIQUES

---

## Lubrifiants recommandés

Huile moteur ..... John Deere Plus-4®

Huile de boîtier d'engrenages ..... John Deere Hy-Gard®

Graisse ..... Voir section Entretien - Graissage

(Les caractéristiques et la conception sont sujettes à changement sans préavis.)

## Garantie du produit

La garantie du produit fait partie intégrante du programme d'assistance offert par John Deere aux clients qui utilisent leur équipement et en assurent l'entretien selon les instructions figurant dans le livret.

Les garanties mentionnées dans ce livret concernent uniquement les pièces et les organes d'émissions du moteur. L'ensemble de la garantie du moteur, sans les pièces et les organes d'émissions, est fournie séparément sous le nom de « Garantie limitée de l'équipement neuf commercial et grand public John Deere ».

## Garantie relative au système de contrôle des émissions des petits équipements (moteurs essence hors route) de l'agence pour la protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA) à l'échelon fédéral et pour l'État de Californie.

### Droits et obligations dans le cadre de la garantie

Le bureau californien de l'air (CARB), John Deere, et l'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis (EPA) vous expliquent la garantie relative au système de contrôle des émissions applicable au petit moteur hors route 2009 et ultérieurs. Dans l'État de Californie, les équipements neufs qui utilisent de petits moteurs hors route doivent être conçus, construits et équipés de manière à satisfaire aux normes rigoureuses de protection de l'environnement. John Deere doit garantir le système de contrôle des émissions des équipements à petit moteur hors route pendant les périodes indiquées ci-après à condition que ledit équipement n'ait pas fait l'objet d'utilisation abusive, de négligence ou d'entretien incorrect.

Le système de contrôle des émissions peut inclure des pièces telles que : carburateurs ou systèmes d'injection de carburant, systèmes d'allumage, convertisseurs catalytiques, réservoirs de carburant, soupapes, filtres, brides, connecteurs et autres composants associés. D'autres pièces peuvent être incluses, notamment conduites, courroies, capteurs et autres ensembles d'émission.

Lorsqu'une situation couverte par la garantie se produit, John Deere s'engage à payer tous les frais de réparation du petit moteur et de l'équipement hors route, y compris le diagnostic, les pièces et la main-d'œuvre.

### Couverture de la garantie du fabricant :

Ce système de contrôle des émissions est garanti pendant deux ans. Si une pièce du système de contrôle des émissions de l'équipement est défectueuse, John Deere s'engage à la remplacer ou à la réparer.

### Responsabilités du propriétaire dans le cadre de la garantie :

- Le propriétaire d'un petit équipement hors route est responsable des opérations d'entretien mentionnées dans ce livret d'entretien. John Deere recommande au propriétaire de conserver les reçus concernant l'entretien du moteur du petit équipement hors route mais John Deere ne peut pas refuser d'appliquer la garantie uniquement si le propriétaire ne peut pas présenter les reçus ou s'il n'a pas effectué ou fait effectuer les opérations d'entretien aux intervalles requis.
- Le propriétaire d'un moteur de petit équipement hors route doit cependant savoir que John Deere peut refuser d'appliquer la garantie si le moteur ou une de ses pièces sont tombés en panne à la suite d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'un entretien non conforme aux instructions, ou de modifications non autorisées.
- Il incombe au propriétaire de présenter son moteur de petit équipement hors route chez un concessionnaire John Deere agréé dès qu'un problème se manifeste. Les réparations couvertes par la garantie doivent

être effectuées dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder 30 jours. En cas de questions concernant la garantie, contacter le concessionnaire John Deere ou appeler le centre de service clientèle John Deere au 1-800-537-8233.

### Couverture de la garantie générale des émissions :

La période de garantie court à compter de la date de livraison de l'équipement à un acheteur final. John Deere garantit à l'acheteur final et à chaque propriétaire ultérieur que le moteur de l'équipement hors route est :

- conçu, fabriqué et équipé afin d'être conforme à la totalité des réglementations applicables adoptées par le bureau californien de l'air ;
- conçu, construit et équipé de manière à être conforme, au moment de la vente, à toutes les réglementations en vigueur adoptées par l'agence pour la protection de l'environnement des États-Unis (EPA), 40 CFR partie 90 : et
- est exempt de vices dans les matériaux et la fabrication pouvant entraîner sa non-conformité vis-à-vis des normes applicables durant les deux premières années de fonctionnement après la vente au dernier acheteur.

### Interprétation de la garantie relative aux émissions

- Toute pièce garantie dont le remplacement n'est pas programmé dans le cadre d'un entretien obligatoire requis dans les instructions de maintenance du Livret d'entretien est garantie deux ans. Si une telle pièce est défectueuse lors de la période de couverture de la garantie, elle sera réparée ou remplacée par John Deere. Toute pièce réparée ou remplacée dans le cadre de la garantie est garantie pour la période de garantie restante.
  - Toute pièce garantie dont l'entretien régulier est programmé dans les instructions de maintenance du Livret d'entretien est garantie deux ans. Le libellé « réparer ou remplacer au besoin » dans le Livret d'entretien ne réduit pas la période de couverture de la garantie. Toute pièce réparée ou remplacée dans le cadre de la garantie est garantie pour la période de garantie restante.
  - Toute pièce garantie dont le remplacement est programmé en tant qu'entretien obligatoire dans le Livret d'entretien est garantie pour la période précédant le premier remplacement programmé pour cette pièce. Si la pièce est défectueuse avant le premier remplacement programmé, elle sera réparée ou remplacée par John Deere. Toute pièce réparée ou remplacée dans le cadre de la garantie est garantie pour la durée restante de la période précédant le premier remplacement prévu de cette pièce.
  - La réparation ou le remplacement sous garantie de toute pièce garantie sera effectué gratuitement pour le propriétaire chez un concessionnaire John Deere agréé.
  - Le propriétaire n'est pas facturé pour la main-d'œuvre de diagnostic qui a permis de déterminer qu'une pièce garantie est, en fait, défectueuse à condition que ce diagnostic ait été effectué par John Deere.
  - John Deere s'engage à réparer les dégâts sur d'autres organes du moteur causés par une défaillance des pièces garanties pendant la période de la garantie.
  - Des pièces d'appoint ou modifiées, non exemptées par le Bureau de l'air, ne doivent pas être utilisées. L'utilisation de toute pièce d'appoint ou modifiée non exemptée constituera un motif de refus d'une demande de garantie. John Deere n'assurera pas la garantie des défaillances de pièces garanties causées par l'utilisation d'une pièce d'appoint ou modifiée non exemptée.
- ### Liste des pièces couvertes par la garantie des émissions
- Système de dosage de carburant :
- Carburateur et pièces internes (ou système d'injection de carburant).
  - Système de contrôle et de retour du rapport air/carburant.

# GARANTE

- Système d'enrichissement pour démarrage à froid.

Système de contrôle de l'évaporation :

- Réservoir de carburant, bouchon de carburant et attache.
- Conduite de carburant, raccords, attaches.
- Pompe à carburant, robinet de carburant.
- Conduites de vapeurs de carburant, raccords.
- Absorbeur de vapeurs de carburant.
- Retournement/robinet d'inclinaison pour le contrôle des vapeurs de carburant.

Circuit d'admission d'air :

- Filtre à air
- Collecteur d'admission.

Système d'allumage :

- Bougies.
- Système d'allumage magnétique ou électronique.
- Système d'avance/de retard à l'allumage.

Système d'échappement :

- Collecteur d'échappement.
- Silencieux à catalyseur.

Articles divers utilisés dans les systèmes et circuit ci-dessus

- Soupapes et contacteurs thermo-sensibles et de dépression.
- Commandes électroniques.
- Conduites, courroies, connecteurs.

## Garantie des pneus

La garantie John Deere s'applique aux pneus disponibles auprès des services de pièces de détachées John Deere. Pour les pneus qui ne sont pas disponibles auprès du service de pièces détachées John Deere, la garantie du fabricant de pneus applicable à la machine peut ne pas être valable en dehors des États-Unis (voir le concessionnaire John Deere pour des informations précises).

## Garantie limitée de la batterie

**NOTE : Pour l'Amérique du Nord uniquement. L'ensemble de la garantie de la machine est fourni dans la déclaration de garantie de John Deere. Contacter le concessionnaire John Deere pour obtenir une copie.**

### APPLICATION DE LA GARANTIE

L'acheteur doit demander l'application de la garantie à un concessionnaire John Deere autorisé à vendre des batteries et doit présenter au concessionnaire la batterie avec les codes inscrits sur le couvercle supérieur intacts.

### REPLACEMENT GRATUIT

Toute batterie neuve irréparable (et non pas simplement déchargée) à cause de vices de matériau ou de fabrication et présentée dans les 90 jours qui suivent son acquisition est remplacée gratuitement. Les frais d'installation sont couverts par la garantie si (1) la batterie irréparable a été installée en usine ou par un concessionnaire John Deere, (2) la

défaillance a eu lieu dans les 90 jours suivant l'achat et (3) la batterie de rechange est installée par un concessionnaire John Deere.

### AJUSTEMENT AU PRORATA

Toute batterie neuve irréparable (et non pas simplement déchargée) à cause de vices de matériau ou de fabrication plus de 90 jours après son acquisition, mais avant l'expiration de la période de règlement, est remplacée contre paiement du prix courant marqué de la batterie, moins un crédit au prorata pour les mois de service pendant lesquels elle n'a pas été utilisée. La période d'ajustement applicable est déterminée par le code de garantie gravé sur le haut de la batterie et indiqué dans le tableau suivant. Les frais d'installation ne sont pas couverts par la garantie si l'acquisition de la batterie date de plus de 90 jours.

### CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

A. L'endommagement du boîtier, du couvercle ou des bornes.

B. La détérioration ou les dégâts causés par un manque d'entretien raisonnable et nécessaire ou par un entretien non conforme aux instructions.

C. Les frais de transport, d'expédition ou de service à domicile pour l'application de la garantie.

### LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES ET DES RECOURS DE L'ACHETEUR

Dans les limites légales, ni John Deere ni aucune filiale de John Deere ne peuvent émettre de garanties, stipulations ou promesses quant à la qualité, la performance ou l'absence de vices des produits couverts par cette garantie. LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITÉ ET D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, SI APPLICABLES, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA PÉRIODE D'AJUSTEMENT APPLICABLE FORMULÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES SEULS RECOURS DE L'ACHETEUR RELATIFS À LA RUPTURE OU L'APPLICATION DE LA GARANTIE DES BATTERIES JOHN DEERE SONT PRÉSENTÉS DANS CE DOCUMENT. LE CONCESSIONNAIRE, JOHN DEERE OU UNE SOCIÉTÉ AFFILIÉE À JOHN DEERE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DÉGÂTS INDIRECTS OU FORTUITS. (Note : Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée des garanties implicites, ou l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et fortuits. Il se peut donc que les limitations et exclusions énumérées ci-dessus ne s'appliquent pas.) Cette garantie donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques. Il se peut aussi que ces droits varient d'un état à l'autre.

### AUCUNE GARANTIE DU CONCESSIONNAIRE

Le concessionnaire responsable de la vente de la machine n'offre aucune garantie et n'est pas autorisé à faire des stipulations ou des promesses au nom de John Deere, ou à modifier les termes ou les limitations de cette garantie en aucune façon.

### MOIS D'AJUSTEMENT AU PRORATA

**NOTE : Si la batterie n'a pas d'étiquette de code de garantie, son code de garantie est « B ».**

| Code de garantie | Période de garantie |
|------------------|---------------------|
| A                | 40 mois             |
| B                | 36 mois             |
| C                | 24 mois             |

# INDEX

## A

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Affûtage du cylindre et de la contre-lame .....                          | 47 |
| Arrêt d'urgence – Unité de coupe .....                                   | 16 |
| Autocollant d'homologation du dispositif de contrôle des émissions ..... | 2  |
| Autocollants de sécurité, Emplacement .....                              | 1  |
| Avant, Graissage du rouleau .....                                        | 24 |

## B

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Bougie, Nettoyage .....                           | 32 |
| Bougie, Écartement .....                          | 32 |
| Boîtier d'engrenage, Graissage .....              | 25 |
| Brosse rotative (en option), Fonctionnement ..... | 13 |
| Brosse rotative, Graissage .....                  | 23 |

## C

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Caractéristiques de l'unité de coupe .....              | 64 |
| Caractéristiques des contenances .....                  | 63 |
| Caractéristiques des lubrifiants .....                  | 65 |
| Caractéristiques du moteur .....                        | 63 |
| Carburant adéquat .....                                 | 27 |
| Carburateur, Réglage .....                              | 32 |
| Catalogue de pièces détachées .....                     | 19 |
| Certification .....                                     | 3  |
| Chaînes d'arrêt de l'unité de coupe, Réglage .....      | 45 |
| Chaînes d'entraînement des rouleaux, Réglage .....      | 35 |
| Codes de diagnostic des systèmes hybrides E-Cut .....   | 58 |
| Commande d'entraînement, Graissage de la tringlerie ..  | 25 |
| Commandes de fonctionnement .....                       | 8  |
| Commandes de l'opérateur, Utilisation .....             | 10 |
| Compteur horaire .....                                  | 11 |
| Conditionneur de green (GTC), Graissage .....           | 23 |
| Conditionneur de green (GTC), Réglage .....             | 44 |
| Conditionneur de green (en option), Fonctionnement .... | 17 |
| Contenances en liquide .....                            | 63 |
| Contre-lame, Réglage .....                              | 42 |
| Contre-lame, Réglage du parallélisme du rouleau avant   | 36 |
| Conversion de HY-GARD à BIO HY-GARD .....               | 23 |
| Courroies d'entraînement, Dépose .....                  | 52 |
| Courroies d'entraînement, Réglage .....                 | 53 |
| Courroies, Installation .....                           | 52 |
| Cuve de décantation du carburant, Nettoyage .....       | 30 |
| Cylindre de coupe, Graissage .....                      | 23 |
| Cylindre et contre-lame, Affûtage .....                 | 47 |

## D

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Diagnostic des systèmes hybrides E-Cut, Codes .....       | 58 |
| Dimensions de la machine .....                            | 64 |
| Dispositifs de réglage de hauteur de coupe, Graissage .   | 25 |
| Dispositifs de sécurité, Vérification .....               | 14 |
| Documentation d'entretien .....                           | 19 |
| Déclaration de garantie couvrant l'entretien du moteur .. | 27 |
| Dépannage, Tableau .....                                  | 56 |
| Dépose des courroies d'entraînement .....                 | 52 |

## E

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Emplacement de la manette des gaz, Réglage .....         | 28 |
| Emplacement des autocollants de sécurité .....           | 1  |
| Entraînements d'entrée, Graissage .....                  | 24 |
| Entreposage du carburant .....                           | 61 |
| Entreposage, Préparation du carburant et du moteur ..... | 61 |
| Entretien .....                                          | 51 |
| Entretien des systèmes hybrides E-Cut .....              | 51 |
| Entretien du moteur, Déclaration de garantie .....       | 27 |
| Entretien, Documentation .....                           | 19 |
| Entrée, Graissage des entraînements .....                | 24 |

## F

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Frein de stationnement, Vérification ..... | 14 |
|--------------------------------------------|----|

## G

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Garantie du produit .....           | 66 |
| Graissage du rouleau arrière .....  | 25 |
| Graisse .....                       | 22 |
| Guidon, Réglage de la hauteur ..... | 10 |

## H

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Hauteur de coupe, Réglage .....                  | 39 |
| Huile hydraulique et huile de transmission ..... | 22 |
| Huile moteur .....                               | 27 |
| Huile moteur, Vidange .....                      | 31 |
| Huile moteur, Vérification du niveau .....       | 30 |

## I

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Intervalle d'entretien ..... | 11 |
|------------------------------|----|

## J

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Jeu entre la contre-lame et le cylindre, Réglage ..... | 36 |
|--------------------------------------------------------|----|

## L

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Levier de présence de l'opérateur, Réglage .....       | 54 |
| Liste des vérifications quotidiennes avant usage ..... | 10 |
| Livret technique .....                                 | 19 |

## M

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Machine, Remise en service .....                          | 62 |
| Manette des gaz, Réglage de l'emplacement .....           | 28 |
| Manette des gaz, Réglage de la tension .....              | 29 |
| Moteur et carburant, Préparation pour l'entreposage ..... | 61 |
| Moteur, Arrêt .....                                       | 12 |

## N

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Nettoyage de la bougie .....                           | 32 |
| Nettoyage de la cuve de décantation du carburant ..... | 30 |
| Nettoyage du filtre à air .....                        | 29 |
| Niveau d'huile moteur, Vérification .....              | 30 |
| Numéros d'identification .....                         | -1 |

## P

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Parallélisme du rouleau avant avec la contre-lame, Réglage ..... | 36 |
| Pare-étincelles, Utilisation .....                               | 5  |

# INDEX

|                                                  |    |                                                     |    |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----|
| Pièces de rechange .....                         | 19 | Vérification du frein de stationnement .....        | 14 |
| Pièces détachées .....                           | 19 | Vérifications quotidiennes avant usage, Liste ..... | 10 |
| Plage de la hauteur de coupe, Réglage .....      | 38 |                                                     |    |
| Protection de l'unité de coupe, Réglage .....    | 35 | <b>À</b>                                            |    |
| Présence de l'opérateur, Réglage du levier ..... | 54 | Écartement des électrodes .....                     | 32 |
| Période de conformité .....                      | 3  |                                                     |    |

## R

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Remisage et sécurité .....                                       | 61 |
| Remisage, Préparation de la machine .....                        | 61 |
| Remplacement de la contre-lame .....                             | 41 |
| Rodage de l'unité de coupe .....                                 | 48 |
| Rodage du moteur .....                                           | 12 |
| Roues de transport, Dépose .....                                 | 12 |
| Rouleau arrière, Dépose et pose .....                            | 44 |
| Rouleau arrière, Graissage .....                                 | 25 |
| Rouleau avant avec la contre-lame, Réglage du parallélisme ..... | 36 |
| Rouleau avant, Graissage .....                                   | 24 |
| Rouleau avant, Pose et dépose .....                              | 43 |
| Rouleau d'entraînement, Graissage .....                          | 24 |
| Rouleaux, Réglage des chaînes d'entraînement .....               | 35 |
| Récupérateurs d'herbe, Dépose et vidage .....                    | 16 |
| Réglage de la fréquence de coupe (FOC) .....                     | 14 |
| Réglage de la tringlerie des gaz .....                           | 29 |
| Réservoir de carburant, Remplissage .....                        | 28 |

## S

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Spécifications des vitesses de déplacement .....           | 63 |
| Support de la contre-lame, Remplacement .....              | 40 |
| Support de la contre-lame, Réglage .....                   | 42 |
| Surfaces peintes et en plastique, Prévention des dégâts .. | 10 |
| Systèmes hybrides E-Cut .....                              | 51 |
| Systèmes hybrides E-Cut, Fonctionnement .....              | 13 |
| Sécurité et carburant .....                                | 7  |

## T

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Tableau de dépannage .....                             | 56 |
| Taille des pneus .....                                 | 63 |
| Tension de la manette des gaz, Réglage .....           | 29 |
| Transport de la machine sur une remorque .....         | 15 |
| Tringlerie de commande d'entraînement, Graissage ..... | 25 |

## U

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Unité coupe, Réglage des chaînes d'arrêt ..... | 45 |
| Unité de coupe - Arrêt d'urgence .....         | 16 |
| Unité de coupe, Caractéristiques .....         | 64 |
| Unité de coupe, Enclenchement .....            | 16 |
| Unité de coupe, Nettoyage .....                | 17 |
| Unité de coupe, Rodage .....                   | 48 |
| Unité de coupe, Réglage de la protection ..... | 35 |
| Unités de coupe, Dépose et pose .....          | 33 |

## V

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Vidange de l'huile moteur .....                | 31 |
| Vérification des dispositifs de sécurité ..... | 14 |

NOTES

---

---

## Qualité John Deere



Faire l'acquisition d'un équipement John Deere, c'est effectuer plus qu'un simple achat : c'est investir dans la qualité. Cette qualité caractérise non seulement le matériel lui-même mais également le service après-vente et les pièces détachées mis à disposition par les concessionnaires John Deere. Ce service est nécessaire à la satisfaction des utilisateurs.

C'est pourquoi John Deere a mis en place un processus de gestion des questions et problèmes éventuels. Les trois étapes suivantes indiquent la démarche à suivre.

### Étape 1

#### Voir le livret d'entretien

- A. Il contient des illustrations et des renseignements détaillés sur l'utilisation correcte et en toute sécurité de l'équipement.
- B. Il indique les procédures de dépannage et les caractéristiques de la machine.
- C. Il donne des informations sur la commande par catalogues de pièces détachées, de livrets d'entretien et de livrets techniques.
- D. Si les informations contenues dans le livret ne répondent pas aux questions, passer à l'étape 2.

### Étape 2

#### Contacter le concessionnaire

- A. Répondre aux questions, résoudre les problèmes et satisfaire les besoins des clients en matière de pièces détachées et d'entretien relève de la responsabilité, de l'autorité et de la compétence du concessionnaire John Deere.
- B. En premier lieu, faire part des questions et des problèmes au personnel du service Entretien et pièces détachées du concessionnaire.
- C. Si le personnel du service Entretien et pièces détachées n'est pas en mesure de résoudre le problème, voir le directeur ou le propriétaire de l'établissement.
- D. Si le concessionnaire ne peut apporter de réponses aux questions ou aux problèmes, passer à l'étape 3.

### Étape 3

#### Appeler le centre de contact client de John Deere

- A. Le concessionnaire John Deere est le recours le plus efficace en cas de problème, mais si le problème persiste après avoir consulté le livret d'entretien et avoir contacté le concessionnaire, appeler le centre de contact client.
- B. Pour un service rapide et efficace, préparer les informations suivantes avant d'appeler :
  - Le nom du concessionnaire contacté.
  - Le numéro de modèle de la machine.
  - Le nombre d'heures d'utilisation de la machine (le cas échéant).
  - Le numéro de série à 13 chiffres noté sur la couverture intérieure de ce livret.
  - Si le problème concerne un outil, le numéro d'identification de l'outil.
- C. Appeler ensuite le 1-800-537-8233 et un conseiller traitera le problème en collaboration avec le concessionnaire.

# CARNET D'ENTRETIEN

Enregistrer les dates d'entretien

| Vidange de l'huile | Remplacement du filtre à huile (selon modèle) | Graissage de la machine | Vérification/nettoyage du filtre à air | Remplacement du filtre à carburant |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |
|                    |                                               |                         |                                        |                                    |