

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A											版本 ▲ ▲	变更内容 增加回收标识、Triman LOGO 增加欧盟警告语	日期 2024/05/31	变更者 黎业军		
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
I																
J																
K																
L																

技术要求:

- 尺寸:展开605*85mm, 折后55*85mm
- 材质:105g钢板
- 颜色:四色印刷
- 工艺:手风琴11折页
- 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	黎业军	2024/11/10	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级								
☒ RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	☐ 低温存储 (-40℃)		0<L≤3	A	±0.05	±0.10	±0.15	审核日期	00.00.07.0223	投影	1:1	/
☐ 球压试验 (125℃/70℃)		☐ 冷热冲击 (-40~70℃)		3<L≤6	A	±0.10	±0.15	±0.20					
☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)		☐ 百格测试		6<L≤16	A	±0.15	±0.25	±0.35	批准日期	S26R2ZB 快速指南	视角	第1/1页	V2.0
☐ UV老化测试 (72H/48H)		☐ RCA试验 (100圈/150圈..)		16<L≤30	A	±0.20	±0.30	±0.45					
☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)		☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H..)		30<L≤120	A	±0.25	±0.35	±0.50	物料名称:	S26R2ZB 快速指南	图号	第1/1页	V2.0
☐ 盐雾试验 (24/36/48H..)		☐ 酒精耐摩擦测试		120<L≤315	A	±0.30	±0.50	±0.80					
☐ 高温存储 (70℃)		☐ 镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10	A	±1°	50<L≤120	±0.5°	物料名称:	S26R2ZB 快速指南	版本	V2.0	
☒				10<L≤50	A	±0.3°	120<L≤400	±0.16°					

