

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A											版本	变更内容			日期	变更者
											①	增加UL4200A 电池法内容			2024/05/10	黎业军
											②	改为扫码添加设备, 增加波兰语认证声明			2024/08/30	黎业军
											③	增加西班牙回收标识			2024/12/20	黎业军

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

技术要求:

1. 尺寸:展开504*65mm, 折后42*65mm
2. 材质: 105g铜版纸
3. 颜色: 四色印刷
4. 工艺: 手风琴12折页
5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料			PC, 松诺白色			指定公差等级			制图日期	黎业军	物料编码:	单位	比例	图框
测试项			测试项			尺寸 等级								
☒	RoHS检测		☐	低温存储(-40℃)		☐	A		☐	2024/12/20				
	测试项	测试要求		测试项	测试要求		B	C						
☐	球压试验(125℃/70℃)		☐	冷热冲击(-40~70℃)		☐	±0.10	±0.15	☐	审核日期				
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)		☐	百格测试		☐	±0.15	±0.25	☐					
☐	UV老化测试(72H/48H)		☐	RCA试验(100圈/150圈..)		☐	±0.20	±0.30	☐	批准日期				
☐	冰醋酸测试(3min/5min)		☐	铅笔硬度测试(3H/4H..)		☐	±0.25	±0.35	☐					
☐	盐雾试验(24/36/48H..)		☐	酒精耐摩擦测试		☐	±0.30	±0.50	☐		物料名称:			
☐	高温存储(70℃)		☐	镭雕/丝印附着力测试		☐	±0.30	±0.50	☐					
☒			☐			☐	±0.3°	±0.15	☐	批				
☐			☐			☐	120<L≤315	±0.80	☐					
☐			☐			☐	0<L≤10	±0.5°	☐	准				
☐			☐			☐	50<L≤120	±0.5°	☐					
☐			☐			☐	10<L≤50	±0.15	☐	日期				
☐			☐			☐	120<L≤400	±0.15	☐					

00.00.07.0381

第1/1页

V1.4

SNZB-02P 快速指南

SONOFF