

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A											版本	变更内容	日期	变更者		
											①	增加欧盟电池法警告语	2024/08/30	黎业军		
											②	增加西班牙回收标识	2024/12/15	黎业军		A
											③	旧地址更改为新地址	2025/02/21	黎业军		
B																B
C																C
D																D
E																E
F																F
G																G
H																H
I																I
J																J
K																K
L																L

技术要求:

1. 尺寸:展开900*55mm, 折后75*110mm
2. 材质: 105g铜板
3. 颜色: 四色印刷
4. 工艺: 手风琴12折页
5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料			PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	黎业军 2025/02/21	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求		测试项	测试要求	尺寸	等级							
☒ RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	☐	低温存储(-40℃)	☐	0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15	审核日期	00.00.07.0173	投影 视角	第1/1页	V1.6
☐ 球压试验(125℃/70℃)	☐	☐	冷热冲击(-40~70℃)	☐	3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20					
☐ 灼热丝试验(850℃/650℃)	☐	☐	百格测试	☐	6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35	批准日期	SPM-Main/SPM-4Relay快速指南	图号	版本	物料名称:
☐ UV老化测试(72H/48H)	☐	☐	RCA试验(100圈/150圈..)	☐	16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45					
☐ 冰醋酸测试(3min/5min)	☐	☐	铅笔硬度测试(3H/4H..)	☐	30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50					
☐ 盐雾试验(24/36/48H..)	☐	☐	酒精耐摩擦测试	☐	120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80					
☐ 高温存储(70℃)	☐	☐	镭雕/丝印附着力测试	☐	0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°					
☒	☐	☐		☐	10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°					

